

Примеры задач экзамена по ЭВМ

М. А. Ложников

1 Примеры задач на C++

Внимание. Этот список примерный, служит для иллюстрации уровня сложности задач. Сами задачи в билете могут отличаться.

Задача 1. Дан класс комплексного числа.

```
1 class Complex {
2     public:
3         Complex(double re, double im = 0) :
4             re(re),
5             im(im)
6         { }
7
8     private:
9         double re;
10        double im;
11 };
12
13 std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Complex& number);
```

Требуется перегрузить операцию сложения + для двух классов Complex, перегрузить операцию вывода в поток и реализовать программу, иллюстрирующую пример использования операций.

Задача 2. Дан класс комплексного числа.

```
1 class Complex {
2     public:
3         Complex(double re, double im = 0) :
4             re(re),
5             im(im)
6         { }
7
8     private:
9         double re;
10        double im;
11 };
12
13 std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const Complex& number);
```

Требуется перегрузить операцию += для двух классов Complex, перегрузить операцию вывода в поток и реализовать программу, иллюстрирующую пример использования реализованных функций и операций.

Задача 3. Дан класс строки.

```
1 class String {
2     public:
3         String(const char* str);
4
5         ~String();
6
7         char* data;
8 };
9
10 std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const String& str);
```

Требуется реализовать указанные функции, а также перегрузить операцию + для двух классов String и реализовать программу, иллюстрирующую пример использования реализованных функций и операций.

Задача 4. Дан класс строки.

```
1 class String {
2     public:
3         String(const char* str);
4
5         ~String();
6
7         char* data;
8 };
9
10 std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const String& str);
```

Требуется реализовать указанные функции, а также перегрузить операцию += для двух классов String и реализовать программу, иллюстрирующую пример использования реализованных функций и операций.

Задача 5. Дан класс строки.

```
1 class String {
2     public:
3         String(const char* str);
4
5         ~String();
6
7         char* data;
8 };
9
10 std::ostream& operator<<(std::ostream& out, const String& str);
```

Требуется реализовать указанные функции, а также перегрузить константную и неконстантную операции [] для чтения и изменения символов строки соответственно и реализовать программу, иллюстрирующую пример использования реализованных функций и операций.

Задача 6. Дан класс матрицы.

```
1 class Matrix {
2     public:
3         Matrix(const double* data, int numRows, int numCols);
4
5         Matrix(const Matrix& other);
6         Matrix& operator=(const Matrix& other);
7
8         ~Matrix();
9
10        void Print() const;
11
12    private:
13        double* data;
14        int numRows;
15        int numCols;
16 };
```

Требуется реализовать указанные функции и реализовать программу, иллюстрирующую пример их использования.

Задача 7. Дан класс матрицы.

```
1 class Matrix {
2     public:
3         Matrix(int numRows, int numCols);
4
5         Matrix(const Matrix& other) = delete;
6         Matrix& operator=(const Matrix& other) = delete;
7
8         double operator()(int row, int col) const;
9         double& operator()(int row, int col);
10
11        ~Matrix();
12
13        void Print() const;
14
15    private:
16        double* data;
17        int numRows;
18        int numCols;
19 };
```

Требуется реализовать указанные функции и реализовать программу, иллюстрирующую пример их использования.

Задача 8. Дан класс бинарного счётчика, который служит для представления неотрицательного двоичного числа.

```
1 class BinaryCounter {
2     public:
```

```

3   BinaryCounter();
4
5   BinaryCounter(const BinaryCounter& other) = delete;
6   BinaryCounter& operator=(const BinaryCounter& other) = delete;
7
8   ~BinaryCounter();
9
10  void Print() const;
11
12  private:
13      // Массив хранит нули и единицы --- цифры двоичного числа.
14      int* data;
15      // Количество элементов в массиве.
16      int count;
17 };

```

Требуется реализовать указанные функции, а также префиксную операцию инкремента для бинарного счётчика и реализовать программу, иллюстрирующую пример использования указанных функций и операций.

Задача 9. Дан класс целых чисел по произвольному модулю.

```

1  class Zk {
2  public:
3      Zk(int value, int modulus);
4
5      int value;
6      int modulus;
7  };

```

Требуется реализовать указанные функции, а также перегрузить операции сложения и умножения для класса Zk и целого числа (операции возвращают класс Zk с тем же модулем) и реализовать программу, иллюстрирующую пример их использования.

Задача 10. Дан класс десятичных неотрицательных чисел.

```

1  class Decimal {
2  public:
3      Decimal(int* digits, int count);
4
5      Decimal(const Decimal& other);
6      Decimal& operator=(const Decimal& other);
7
8      ~Decimal();
9      // Массив цифр от 0 до 9, задающих число.
10     int* digits;
11     // Их количество.
12     int count;
13 };

```

Требуется реализовать указанные функции, а также перегрузить операцию сложения двух чисел типа Decimal и реализовать программу, иллюстрирующую пример использования указанных функций и операций.

2 Примеры задач на структуры данных

Внимание. Этот список примерный, служит для иллюстрации уровня сложности задач. Сами задачи в билете могут отличаться.

Задача 11. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны цифры числа в порядке от младшего разряда к старшему.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int digit;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* headA, ListNode* headB);
```

Требуется написать процедуру сложения двух таких чисел.

Задача 12. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны некоторые числа.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int value;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* head);
```

Требуется написать процедуру для циклического сдвига элементов списка. Процедура не должна менять значения в ячейках списка и создавать новые ячейки. Разрешается только переставлять ячейки местами.

Задача 13. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны некоторые числа.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int value;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* head, int k);
```

Требуется написать процедуру для удаления k -ого элемента с конца списка. Процедура не должна менять значения в ячейках списка и создавать новые ячейки. Разрешается только переставлять ячейки местами.

Задача 14. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны некоторые числа, отсортированные в порядке возрастания.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int value;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* head);
```

Требуется написать функцию, которая удаляет из отсортированного списка повторяющиеся элементы. Процедура не должна менять значения в ячейках списка и создавать новые ячейки. Разрешается только переставлять ячейки местами.

Задача 15. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны некоторые числа.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int value;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* head);
```

Требуется написать функцию, которая переставляет элементы списка в обратном порядке. Процедура не должна менять значения в ячейках списка и создавать новые ячейки. Разрешается только переставлять ячейки местами.

Задача 16. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны некоторые числа.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int value;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* head);
```

Требуется написать функцию, которая меняет местами соседние пары элементов списка, то есть для всех k меняет местами элементы с номерами $2k$ и $2k + 1$. Процедура не должна менять значения в ячейках списка и создавать новые ячейки. Разрешается только переставлять ячейки местами.

Задача 17. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны некоторые числа.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int value;
4 };
5
6 bool Process(ListNode* head);
```

Требуется написать функцию, которая определяет, есть ли в списке цикл. Считается, что в списке есть цикл, если в одной из его ячеек указатель `next` указывает на другую ячейку, расположенную ранее.

Задача 18. В элементах односвязного списка типа `ListNode` записаны некоторые числа.

```
1 struct ListNode {
2     ListNode* next;
3     int value;
4 };
5
6 bool Process(ListNode* head);
```

Требуется написать функцию, которая определяет, является ли список палиндромом.

Задача 19. В элементах односвязного списка типа `List` записаны некоторые числа.

```
1 struct List {
2     List* next;
3     int value;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* head, int value);
```

Требуется написать функцию, которая удаляет из списка все элементы со значением `value`.

Задача 20. В элементах односвязного списка типа `List` записаны некоторые числа.

```
1 struct List {
2     List* next;
3     int value;
4 };
5
6 ListNode* Process(ListNode* head);
```

Требуется написать функцию, которая сортирует список при помощи сортировки пузырьком. Запрещается изменять значения в ячейках и создавать новые ячейки. Можно только переставлять ячейки местами.

Задача 21. Для представления бинарного дерева используется следующая структура:

```
1 struct TreeNode {
2     int value;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5 };
```

Написать функцию, которая проверяет, является ли бинарное дерево деревом поиска.

```
1 bool Process(TreeNode* root);
```

Внимание. Для функции `Process()` действуют следующие ограничения. В функции не должно быть операций ввода/вывода. Обычные массивы использовать нельзя. Контейнерами *STL* пользоваться нельзя. Нельзя менять значения в узлах дерева, можно только переставлять узлы местами. Задачу нужно решить наиболее оптимальным образом. В структуру `TreeNode` можно добавлять элементы при необходимости.

Задача 22. Для представления бинарного дерева используется следующая структура:

```
1 struct TreeNode {
2     int value;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5 };
```

Написать функцию, которая считает ширину дерева. Под шириной дерева подразумевается максимальное расстояние между узлами, не равными NULL и расположенными на одном уровне. Если между двумя крайними узлами, расположенными на одном уровне, есть узлы, равные NULL, то они тоже учитываются при подсчёте расстояния.

```
1 int Process(TreeNode* root);
```

Внимание. Для функции Process() действуют следующие ограничения. В функции не должно быть операций ввода/вывода. Обычные массивы использовать нельзя. Контейнерами STL пользоваться нельзя. Нельзя менять значения в узлах дерева, можно только переставлять узлы местами. Задачу нужно решить наиболее оптимальным образом. В структуру TreeNode можно добавлять элементы при необходимости.

Задача 23. Для представления бинарного дерева используется следующая структура:

```
1 struct TreeNode {
2     int value;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5 };
```

Написать функцию, которая возвращает число узлов в бинарном дереве.

```
1 int Process(TreeNode* root);
```

Внимание. Для функции Process() действуют следующие ограничения. В функции не должно быть операций ввода/вывода. Обычные массивы использовать нельзя. Контейнерами STL пользоваться нельзя. Нельзя менять значения в узлах дерева, можно только переставлять узлы местами. Задачу нужно решить наиболее оптимальным образом. В структуру TreeNode можно добавлять элементы при необходимости.

Задача 24. Для представления бинарного дерева используется следующая структура:

```
1 struct TreeNode {
2     int value;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5 };
```

В узлах дерева записаны цифры от 0 до 9. Таким образом, каждый путь от корня к листу задаёт число. Требуется написать функцию, которая считает сумму всех таких чисел.

```
1 int Process(TreeNode* root);
```

Внимание. Для функции Process() действуют следующие ограничения. В функции не должно быть операций ввода/вывода. Обычные массивы использовать нельзя. Контейнерами STL пользоваться нельзя. Нельзя менять значения в узлах дерева, можно только переставлять узлы местами. Задачу нужно решить наиболее оптимальным образом. В структуру TreeNode можно добавлять элементы при необходимости.

Задача 25. Для представления бинарного дерева используется следующая структура:

```
1 struct TreeNode {
2     int value;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5 };
```

Написать функцию, которая проверяет, является ли дерево полным. Дерево называется полным, если все его слои, возможно, кроме последнего не имеют узлов, равных NULL, а в последнем слое все узлы занимают наиболее левые позиции.

```
1 bool Process(TreeNode* root);
```

Внимание. Для функции Process() действуют следующие ограничения. В функции не должно быть операций ввода/вывода. Обычные массивы использовать нельзя. Контейнерами STL пользоваться нельзя. Нельзя менять значения в узлах дерева, можно только переставлять узлы местами. Задачу нужно решить наиболее оптимальным образом. В структуру TreeNode можно добавлять элементы при необходимости.

Задача 26. Для представления бинарного дерева используется следующая структура:

```
1 struct TreeNode {
2     int value;
3     TreeNode* left;
4     TreeNode* right;
5 };
```

Написать функцию, которая проверяет, является ли дерево чётно-нечётным. Дерево называется чётно-нечётным, если на чётных слоях расположены узлы с чётными значениями в порядке возрастания слева направо, а на нечётных слоях узлы с нечётными значениями в порядке убывания слева направо.

```
1 bool Process(TreeNode* root);
```

Внимание. Для функции Process() действуют следующие ограничения. В функции не должно быть операций ввода/вывода. Обычные массивы использовать нельзя. Контейнерами STL пользоваться нельзя. Нельзя менять значения в узлах дерева, можно только переставлять узлы местами. Задачу нужно решить наиболее оптимальным образом. В структуру TreeNode можно добавлять элементы при необходимости.