Databanken

Labo 4 daggroepen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

© AP – olod: Databanken intro

Eerdere instructies

- Worden hier niet herhaald.
- Gebruik ook eerdere cheat sheets.
  - Maak je eigen cheat sheet om het overzicht te bewaren.

NULL: ontbrekende / onbekende waarde

- Voorbeelden:
  - Persoon zonder tweede naam
  - Boek van een onbekende auteur
  - Nog niet beoordeelde opdracht
  - ...

NULL: gebruik

INSERT INTO TabelNaam (Kolom1, Kolom2)
VALUES
(Waarde1, NULL);

Kan leiden tot:

Kolom1	Kolom2	Kolom3
Waarde1	NULL	NULL

NULL: verbieden

```
CREATE TABLE TabelNaam (
KolomNaam1 VARCHAR(100) NOT NULL,
KolomNaam2 INT NOT NULL,
…
);
```

Dan kan je geen INSERT van een NULL in die kolom doen.

NULL als derde booleaanse waarde

- NULL is niet TRUE en niet FALSE, gewoon NULL
- FALSE AND NULL is FALSE
- X AND NULL is NULL
- TRUE OR NULL is TRUE
- X OR NULL is NULL
- NOT NULL is NULL

NULL in vergelijkingen*

- NULL == NULL levert NULL
- NULL != NULL levert ook NULL
- NULL is NULL levert TRUE
- NULL is not NULL levert FALSE

*Erg belangrijk omdat WHERE enkel rijen bewaart als voorwaarde uitkomst TRUE levert.

ALTER: aanpassen op DDL-niveau

ALTER TABLE TabelNaam
ADD COLUMN KolomNaam KolomType; (zie CREATE)

ALTER TABLE TabelNaam
DROP COLUMN KolomNaam;

ALTER TABLE TabelNaam
CHANGE COLUMN OudeKolomNaam NieuweKolomNaam KolomType; (nieuwe kolomnaam mag zelfde zijn als oude)