Databanken

Labo 7 daggroepen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

© AP – olod: Databanken intro

Eerdere instructies

- Worden hier niet herhaald.
- Gebruik ook eerdere cheat sheets.
  - Maak je eigen cheat sheet om het overzicht te bewaren.

Primary key toevoegen

- Nieuwe tabel: zoals een gewone kolom, met naam Id en type INT, gevolgd door constraint PRIMARY KEY
- Bestaande tabel: toevoegen van zo'n kolom via ALTER TABLE ADD COLUMN

Foreign key toevoegen (nieuwe tabel)

```
CREATE TABLE TabelNaam (
  … -- andere kolommen
  AndereTabelNaam_Id INT, -- hoort hier bij
  CONSTRAINT fk_TabelNaam_AndereTabelNaam
  FOREIGN KEY (AndereTabelNaam_Id)
  REFERENCES AndereTabelNaam(Id)
);
```

Foreign key toevoegen (bestaande tabel)

```
ALTER TABLE TabelNaam
ADD COLUMN
  AndereTabelNaam_Id INT,
ADD CONSTRAINT fk_TabelNaam_AndereTabelNaam
  FOREIGN KEY (AndereTabelNaam_Id)
  REFERENCES AndereTabelNaam(Id);
```

Relaties voorstellen

- 1-op-veel relatie (bv. Klanten – Aankopen)
  - Zet een foreign key waarmee de veel-kant (Aankopen) via een ID verwijst naar de één-kant (Klanten)
- Koppel de twee door matchende nummers door bij elke aankoop het klantnummer (het ID van de klant) in te vullen

Simpele subquery

- Normaal INSERT INTO TabelNaam (…) VALUES …
- Wat ook kan:
  - INSERT INTO TabelNaam (…) (SELECT … FROM … enzovoort)
  - De SELECT is een **subquery**, een query die onderdeel vormt van een grotere query.