IT Essentials – Linux

Oefeningen 06: Gebruikers en Rechten

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

IT Essentials – Linux

Oefening 1: Gebruikersbeheer

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 1 (1/2)

- Maak een nieuwe gebruiker aan op je systeem. Let erop dat de homedirectory voor deze gebruiker automatisch wordt aangemaakt.
- Als de shell voor je gebruiker niet /bin/bash is, pas dit dan aan. (Check met grep in /etc/passwd)
- Pas de beschrijving van je nieuwe gebruiker aan.
- Stel een paswoord in voor je gebruiker.
- Gebruik su om een shell te starten als je nieuwe gebruiker.

Oefening 1 (2/2)

- Toon met whoami dat je als nieuwe gebruiker ingelogd bent.
- Sluit de shell van je nieuwe gebruiker via exit.
- Gebruik sudo om een file te maken in de home directory van je gebruiker.
  - Doe dit niet als root! (Met ls -l moet je als eigenaar de naam van je gebruiker zien.)

IT Essentials – Linux

Oefening 2: Gebruikers en Groepen

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 2

- Maak 3 gebruikers aan met als naam sXXXXXX waarbij je de X-en vervangt door door jou gekozen cijfers.
- Maak een groep studenten, waar je deze nieuwe gebruikers aan toevoegt.
- Maak 2 gebruikers met als namen pXXXXXX waarbij je de X-en vervangt door door jou gekozen cijfers.
- Maak een groep docenten waar je deze 2 aan toevoegt.
- Maak een groep met de naam van je klasgroep en maak alle studenten en docenten lid van deze groep.

IT Essentials – Linux

Oefening 3: Gebruikers en Bestandsrechten

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Oefening 3 (1/3)

- Deze oefening bouwt verder op oefening 2. Voor het gemak verwijzen we hier naar de gebruikers als s1, s2 en s3.
- Maak als s1 een directory groepswerk aan (in de homedir van s1).
- Voeg een groep team1 toe aan het systeem waar je s1 en s2 in stopt. Zet s3 niet in deze groep.
- Verander de groep van de groepswerk directory naar team1.
- Geef de groep van de directory schrijfrechten. Zorg dat niemand anders lees- of execute rechten op deze dir heeft.

Oefening 3 (2/3)

- Probeer nu als gebruiker s2 in de directory groepswerk te gaan staan (dus cd via de homedir van s1). Dit werkt waarschijnlijk niet. Kijk naar de rechten ingesteld op de homedir van s1.
- Verander als s1 de rechten van je homedir: zet de execute bit aan voor iedereen, zonder andere rechten aan te passen. Probeer opnieuw naar de groepswerk directory te gaan als s2.
- Als het vorige gelukt is, maak ja in de groepswerk directory een file opdracht1 aan, als gebruiker s2.
- Verander de groep en rechten van opdracht1 zodat:
  - Iedereen van de groep team1 kan lezen en schrijven, maar anderen niet.
  - De file mag niet executable zijn.

Oefening 3 (3/3)

- Controleer:
  - Of s1 kan schrijven in opdracht1.
  - Of s3 niet in de directory groepswerk kan.
  - Of s2 en s3 de directory groepswerk niet kunnen zien (ls in ~/s1 is niet mogelijk).

IT Essentials – Linux

Extra oefening: Zichemsussenbolder

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE

Zichemsussenbolder (1/2)

- In de gemeente Zichemsussenbolder wordt een nieuwe rechten, rollen en filestructuur opgezet voor de medewerkers.
- De gemeente is opgedeeld in OCMW en Gemeente. Daarom wordt er voor elk onderdeel een groep aangemaakt (maak groep **ocmw** en groep **gemeente**).
- Er zijn tien medewerkers. 5 van het OCMW (**userocmw1** t.e.m. **userocmw5**) en 5 van de Gemeente (**usergemeente1** t.e.m. **usergemeente5**). Geef ze allemaal hun naam als wachtwoord en geef ze ocmw of gemeente als primaire groep.
- Daarnaast is er een burgemeester (creëer gebruiker **burgemeester**) die in beide groepen zit want hij moet overal toegang toe hebben.

Zichemsussenbolder (2/2)

- Qua filestructuur hebben we **~/linux_labo6/zichemsussenbolder** waar iedereen toegang toe heeft met een file **publiekeinfo**. Dit bestand is leesbaar voor iedereen maar kan enkel door de burgemeester aangepast worden. In zichemsussenbolderzitten ook 2 subfolders **gemeente** en **ocmw** met hierin een file **infoocmw** (in de folder ocmw) en **infogemeente** (in de folder gemeente). Binnen elke folder mag respectievelijk enkel het OCMW (voor de folder en files in ocmw) of enkel gemeente (voor de folders en de files in gemeente) lezen en schrijven.
- Omdat er problemen waren is er ook een auditor aangesteld (creëer user **auditor**) die aan alles aan moet kunnen en voor confidentiële informatie de folder **zichemsussenbolder/audit** heeft waar niemand, ook de burgermeester, geen toegang toe heeft.

IT Essentials – Linux

Oefeningen 06: Gebruikers en Rechten

AP HOGESCHOOL ANTWERPEN

AP.BE