

本节内容

用信号量机制实现 进程互斥、同步、前驱关系

王道考研/CSKAOYAN.COM

1

知识总览

信号量机制

实现进程互斥

实现进程同步

实现进程的前驱关系

Tips: 不要一头钻到代码里，要注意理解信号量背后的含义，一个信号量对应一种资源

信号量的值 = 这种资源的剩余数量（信号量的值如果小于0，说明此时有进程在等待这种资源）

$P(S)$ —— 申请一个资源 S ，如果资源不够就阻塞等待

$V(S)$ —— 释放一个资源 S ，如果有进程在等待该资源，则唤醒一个进程

王道考研/CSKAOYAN.COM

2

理解：信号量 mutex 表示“进入临界区的名额”

信号量机制实现进程互斥


1. 分析并发进程的关键活动，划定临界区（如：对临界资源打印机的访问就应放在临界区）
2. 设置互斥信号量 mutex，初值为 1
3. 在进入区 P(mutex)——申请资源
4. 在退出区 V(mutex)——释放资源

注意：对不同的临界资源需要设置不同的互斥信号量。

P、V操作必须成对出现。缺少


P(mutex) 就不能保证临界资源的互斥访问。缺少 V(mutex) 会导致资源永不释放，等待进程永不唤醒。

要会自己定义记录型信号量，但如果题目中没特别说明，可以把信号量的声明简写成这种形式



P1进程

P2进程



P3进程

P4进程

```
/*记录型信号量的定义*/
typedef struct {
    int value; // 剩余资源数
    struct process *L; // 等待队列
} semaphore;
```

```
/*信号量机制实现互斥*/
semaphore mutex=1; // 初始化信号量
```

```
P1(){
    ...
    P(mutex); // 使用临界资源前需要加锁
    临界区代码段...
    V(mutex); // 使用临界资源后需要解锁
    ...
}
```

```
P2(){
    ...
    P(mutex);
    临界区代码段...
    V(mutex);
    ...
}
```

王道考研/CSKAOYAN.COM

3

信号量机制实现进程同步

进程同步：要让各并发进程按要求有序地推进。

```
P1(){
    代码1;
    代码2;
    代码3;
}
```

```
P2(){
    代码4;
    代码5;
    代码6;
}
```

比如，P1、P2 并发执行，由于存在异步性，因此二者交替推进的次序是不确定的。

若 P2 的“代码4”要基于 P1 的“代码1”和“代码2”的运行结果才能执行，那么我们就必须保证“代码4”一定是在“代码2”之后才会执行。

这就是进程同步问题，让本来异步并发的进程互相配合，有序推进。

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

信号量机制实现进程同步

用信号量实现进程同步：

1. 分析什么地方需要实现“同步关系”，即必须保证“一前一后”执行的两个操作（或两句代码）
2. 设置同步信号量 S ，初始为 0
3. 在“前操作”之后执行 $V(S)$
4. 在“后操作”之前执行 $P(S)$

技巧口诀：前V后P

理解：信号量 S 代表“某种资源”，刚开始是没有这种资源的。P2 需要使用这种资源，而又只能由 P1 产生这种资源

/*信号量机制实现同步*/

semaphore $S=0$; // 初始化同步信号量，初始值为 0

```
P1(){
    代码1;
    代码2;
    V(S);
    代码3;
}

P2(){
    P(S);
    代码4;
    代码5;
    代码6;
}
```

释放资源

保证了代码4一定是在代码2之后执行

若先执行到 $V(S)$ 操作，则 $S++$ 后 $S=1$ 。之后当执行到 $P(S)$ 操作时，由于 $S=1$ ，表示有可用资源，会执行 $S--$ ， S 的值变回 0，P2 进程不会执行 block 原语，而是继续往下执行代码4。

若先执行到 $P(S)$ 操作，由于 $S=0$ ， $S--$ 后 $S=-1$ ，表示此时没有可用资源，因此P操作中会执行 block 原语，主动请求阻塞。之后当执行完代码2，继而执行 $V(S)$ 操作， $S++$ ，使 S 变回 0，由于此时有进程在该信号量对应的阻塞队列中，因此会在 V 操作中执行 wakeup 原语，唤醒 P2 进程。这样 P2 就可以继续执行代码4了

王道考研/CSKAOYAN.COM

5

信号量机制实现前驱关系

进程 P1 中有句代码 S1，P2 中有句代码 S2，P3 中有句代码 S3 P6 中有句代码 S6。这些代码要求按如下前驱图所示的顺序来执行：

其实每一对前驱关系都是一个进程同步问题（需要保证一前一后的操作）因此，

1. 要为每一对前驱关系各设置一个同步信号量
2. 在“前操作”之后对相应的同步信号量执行 V 操作
3. 在“后操作”之前对相应的同步信号量执行 P 操作

```
P1() {
    ...
    S1;
    V(a);
    V(b);
    ...
}


P2() {
    ...
    P(a);
    S2;
    V(c);
    V(d);
    ...
}

P3() {
    ...
    P(b);
    S3;
    V(g);
    ...
}

P4() {
    ...
    P(c);
    S4;
    V(e);
    ...
}

P5() {
    ...
    P(d);
    S5;
    V(f);
    ...
}

P6() {
    ...
    P(e);
    P(f);
    P(g);
    S6;
    ...
}
```



王道考研/CSKAOYAN.COM

6

知识回顾与重要考点

除了互斥、同步问题外，还会考察有多个资源的问题，有多少资源就把信号量初值设为多少。申请资源时进行P操作，释放资源时进行V操作即可

信号量机制

实现进程互斥

分析问题，确定临界区

设置互斥信号量，初值为1

互斥问题，信号量初值为1

临界区之前对信号量执行 P 操作

临界区之后对信号量执行 V 操作

实现进程同步

分析问题，找出哪里需要实现“一前一后”的同步关系

设置同步信号量，初始值为0

同步问题，信号量初值为0

在“前操作”之后执行 V 操作

在“后操作”之前执行 P 操作

实现进程的前驱关系

分析问题，画出前驱图，把每一对前驱关系都看成一个同步问题

前驱关系问题，本质就是多级同步问题

为每一对前驱关系设置同步信号量，初值为0

在每个“前操作”之后执行 V 操作

在每个“后操作”之前执行 P 操作

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



微博：@王道计算机考研教育

B站：@王道计算机教育

小红书：@王道计算机考研

知乎：@王道计算机考研

抖音：@王道计算机考研

淘宝：@王道论坛书店