


本节内容

计算机系统的多级层次结构


王道考研/CSKAOYAN.COM



缓缓地回忆过去

挥之不去的痛苦回忆

机器语言



初: (PC)=0, 指向第一条指令的存储地址

#1: (PC)→MAR, 导致(MAR)=0

#3: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=000001 0000000101

#4: (MDR)→IR, 导致(IR)=000001 0000000101

#5: OP(IR)→CU, 指令的操作码送到CU, CU分析后得知, 这是“取数”指令

#6: Ad(IR)→MAR, 指令的地址码送到MAR, 导致(MAR)=5

#8: M(MAR)→MDR, 导致(MDR)=0000000000000010=2

#9: (MDR)→ACC, 导致(ACC)=0000000000000010=2


主存地址	指令		注释
	操作码	地址码	
0	000001	0000000101	取数a至ACC
1	000100	0000000110	乘b得ab,存于ACC中
2	000011	0000000111	加c得ab+c,存于ACC中
3	000010	0000001000	将ab+c,存于主存单元
4	000110	0000000000	停机
5	000000000000000010		原始数据a=2
6	000000000000000011		原始数据b=3
7	000000000000000001		原始数据c=1
8	000000000000000000		原始数据y=0

取指令 (#1~#4)


分析指令 (#5)

执行取数指令 (#6 ~ #9)


王道考研/CSKAOYAN.COM




3



4



5



6

计算机体系结构 vs 计算机组成原理

如何设计硬件与软件之间的接口

有无乘法指令

计算机体系结构——机器语言程序员所见到的计算机系统的属性概念性的结构与功能特性
(指令系统、数据类型、寻址技术、I/O机理)

如何用硬件实现所定义的接口

如何实现乘法指令

计算机组成原理——实现计算机体系结构所体现的属性，对程序员“透明”
(具体指令的实现)



《海贼王》“透明”果实能力者


此处的“透明”——看不见
某事“公开透明”——看得见

王道考研/CSKAOYAN.COM

7

你还可以在这里找到我们

快速获取第一手计算机考研信息&资料



购买2024考研全程班/领学班/定向班
可扫码加微信咨询



微博: @王道计算机考研教育



B站: @王道计算机教育



小红书: @王道计算机考研



知乎: @王道计算机考研



抖音: @王道计算机考研



淘宝: @王道论坛书店

8