РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Фундаментальная Информатика и Информационные технологии

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 6

дисциплина: операционные системы

Узор-Ежикеме Чинечелум А.

НФИбд-03-21

1032215263

• Запись в файл file.txt имена файлов, содержащихся в каталоге /etc. Добавил имена файлов, содержащихся в моем домашнем каталоге, в тот же файл.

```
File Edit View Search Terminal Help

Irwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 yum.repos.d

cuzorejikeme@localhost ~]$ cd file.txt

ash: cd: file.txt: No such file or directory

cuzorejikeme@localhost ~]$ touch file.txt

cuzorejikeme@localhost ~]$ ls -l /etc >> file.txt

cuzorejikeme@localhost ~]$ ls-l ~ >> file.txt

ash: ls-l: command not found...

cuzorejikeme@localhost ~]$ ls -l ~ >> file.txt

cuzorejikeme@localhost ~]$ find file.txt -name "*.conf" -print

cuzorejikeme@localhost ~]$ find file.txt -name "*.conf" -print

cuzorejikeme@localhost ~]$ find file.txt -name "*conf" -print
```

• Вывел имена всех файлов из file.txt, имеющий расширение .conf, затем записал их в новый текстовый файл conf.txt

```
File Edit View Search Terminal Help

[cuzorejikeme@localhost ~]$ cd file.txt
bash: cd: file.txt: Not a directory

[cuzorejikeme@localhost ~]$ grep .conf file.txt*

-rw-r--r--. 1 root root 55 May 30 2013 asound.conf

-rw-r--r--. 1 root root 21925 May 13 2013 brltty.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 May 9 2013 chkconfig.d

-rw-r--r--. 1 root root 1022 May 9 2013 chrony.conf

-rw-r--r--. 1 root root 1330 May 13 2013 colord.conf

drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Jun 27 2013 dconf

-rw-r--r--. 1 root root 25213 Jun 11 2013 drasmasq.conf

-rw-r--r--. 1 root root 1285 Jun 14 2013 dracut.conf.d

-rw-r--r--. 1 root root 4096 Jun 27 2013 dracut.conf.d

-rw-r--r--. 1 root root 112 Jan 29 2013 e2fsck.conf

-rw-r--r--. 1 root root 20 Mar 5 2013 fprintd.conf

-rw-r--r--. 1 root root 38 May 18 2013 fuse.conf

drwxr-xr-x. 7 root root 4096 Jun 27 2013 dracut.conf

-rw-r--r--. 1 root root 869 Jun 27 2013 hba.conf

-rw-r--r--. 1 root root 9 Jun 7 2013 hba.conf

-rw-r--r--. 1 root root 2102 May 17 2013 ipsec.conf

-rw-r--r--. 1 root root 3580 Feb 16 2013 idmapd.conf

-rw-r--r--. 1 root root 446 Jun 4 2013 krb5.conf

-rw-r--r--. 1 root root 28 Feb 28 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

-rw-r--r--. 1 root root 28 Feb 28 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

-rw-r----. 1 root root 28 Feb 28 2013 ld.so.conf

-rw-r----. 1 root root 29 Feb 28 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 1 root root 28 Feb 28 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

drwxr-xr-x. 1 root root 29 Feb 28 2013 ld.so.conf

drw-r----- 1 root root 4096 Jun 27 2013 ld.so.conf

drw-r----- 1 root root 99 Jun 7 2013 ld.so.conf

drw-r----- 1 root root 99 Jun 7 2013 ld.so.conf

drw-r----- 1 root root 99 Jun 7 2013 ld.so.conf

drw-r----- 1 root root 99 Jun 7 2013 ld.so.conf

drw-r-------
```

• Определил файлы в моем домашнем каталоге, имена которых начинаются с символа с.

```
shotf [cuzorejikeme@localhost -]$ find ~ -name "ct" -print

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/addressbook/system/contacts.db

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/mail/local/.Sent/cur

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/mail/local/.Sent/cur

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/mail/local/.Implates/cur

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/mail/local/.Drafts/cur

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/mail/local/.Drafts/cur

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/mail/local/.Outbox/cur

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/mail/local/.Outbox/cur

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/calendar/system/calendar.ics

home/cuzorejikeme/.local/share/evolution/calendar/system/calendar.ics

home/cuzorejikeme/.config/pulse/cookle

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c26cca9al57330cf9b44ad651f8c6c37.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c22c11908d888f81014d45540d65759.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c40b210f3f00abc354bdc5efdea9a240.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c40b210f3f00abc354bdc5efdea9a240.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c59ba7eadbdd4ad5d3d3225b68271.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c9181fc59796553a4a29bc00a4535hf.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c9181fc59796553a4a29bc00a4535hf.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c9181fc59796553a4a29bc00a4535hf.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/caeab/blaf1f3ba.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/caeab/blaf1f3ba.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/caeab/blaf1f3ba.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/caeab/blaf1f3ba.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/caeab/blaf1f3ba.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/caeab/blaf4da68bd3bd6bc6af32bc6bb332bcf6724.png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c756553a49d838ceb875a657abdb6ff4, png

home/cuzorejikeme/.cache/thumbnails/large/c7565f5a93f0bd2dda6da6da6da6da6da6da6da6da6
```

 Отображаются имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
File Edit View Search Terminal Help
//home/cuzorejikemee/.cache/evolution/calendar
[cuzorejikemee/localhost ~]$ find /etc -name "h*" -print
//etc/pritty/hu.ittb
//etc/pritty/hu.ittb
//etc/pritty/hi.ttb
//etc/pritty/hi.ttb
//etc/pritty/hi.ttb
//etc/pritty/hi.ttb
//etc/pritty/hi.ttb
//etc/pritty/hi.ttb
//etc/pritty/hi.ttb
//etc/polkit-l/rules.d': Permission denied
find: //etc/polkit-l/localauthority': Permission denied
find: //etc/polkit-l/localauthority': Permission denied
find: //etc/polkit-l/localauthority'
//etc/polkit-l/localauthority': Permission denied
find: //etc/polkit-l/procalauthority': Permission denied
find: //etc/polkit-l/procalauthority': Permission denied
find: //etc/lipitr': Permission denied
find: //etc/lipitr': Permission denied
//etc/hp/pripitry conf
//etc/hew.conf
find: //etc/audity': Permission denied
find: //etc/lum/backup': Permission denied
find: //etc/lum/backup': Permission denied
find: //etc/lum/backup': Permission denied
find: //etc/dup': Permission denied
find: //etc/dup': Permission denied
find: //etc/dup': Permission denied
//etc/hosts.allow
//etc/hosts.allow
//etc/hosts
//etc/posc.d': Permission denied
find: //etc/psec.d': Permission denied
find: //etc/psec.d': Permission denied
find: //etc/psec.d': Permission denied
find: //etc/psec.d': Permission denied
find: //etc/sasd': Permission denied
find: //etc/sase.d/hp5400.conf
//etc/sane.d/hp5400.conf
//etc/sane.d/hp3500.conf
//etc/sane.d/hp35s.conf
//etc/sane.d/hp35s.conf
//etc/sane.d/hp35s.conf
//etc/sane.d/hp35s.conf
//etc/sane.d/hp35s.conf
//etc/sane.d/hp35s.conf
```

 Запустил процесс в фоновом режиме, который записывал файлы, имена которых начинаются с log, в файл ~/logfile.
 Удалил файл ~/logfile.

```
File Edit View Search Terminal Help

rm: cannot remove 'logfile': Is a directory

[cuzorejikeme@localhost -]$ find - -name "log*" -print >> dir-logfile &

[1] 8457

[1] + Done find ~ -name "log*" -print >> dir-logfile
```

```
[cuzorejikeme@localhost ~]$ rm -d logfile
```

• Запустил редактор gedit из консоли в фоновом режиме.

```
[cuzorejikeme@localhost ~]$ gedit & [1] 8486
```

• Определил идентификатор процесса gedit с помощью команды ps, конвейера и фильтра grep. Другим способом определения идентификатора процесса является

использование команды *ps aux*.

```
[cuzorejikeme@localhost ~]$ ps aux | grep gedit cuzorej+ 8526 0.0 0.0 4944 860 pts/0 to gedit
                                                                                                                                                                20:18 0:00 grep --color=au
[1]+
                                                                                            gedit
                                                                  cuzorejikeme@localhost:~
    File Edit View Search Terminal Help
                               For more details see ps(1).
[cuzorejikeme@localhost ~]$ ps aux
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS
root 1 0.0 0.1 7740 4800
root 2 0.0 0.0 0 0
root 3 0.0 0.0 0 0
root 5 0.0 0.0 0 0
                                                                                                                                                                     TIME COMMAND
0:01 /usr/lib/system
0:00 [kthreadd]
0:00 [ksortirqd/0]
0:00 [kworker/0:0H]
0:00 [kworker/u:0H]
0:00 [migration/0]
0:00 [rcu_bh]
0:00 [rcu_bh]
0:00 [kwatchdog/0]
0:00 [khelper]
0:00 [khelper]
0:00 [kintegrityd]
0:00 [kintegrityd]
0:00 [kintegrityd]
0:00 [kintegrityd]
0:00 [kintegrityd]
0:00 [kworker/u:1]
0:00 [kworker/u:1]
0:00 [kswad]
0:00 [kswad]
0:00 [fsootify_mark]
0:00 [scsi_eh_0]
0:00 [scsi_eh_0]
0:00 [scsi_eh_0]
0:00 [kswadidd]
0:00 [scsi_eh_0]
0:00 [ksuditd]
0:00 [kworker/u:4]
0:00 [ksuditd]
0:00 [kworker/0:1H]
0:00 [kworker/0:1H]
0:00 [kdmflush]
0:00 [kdmflush]
0:00 [ext4-dio-umwri
0:00 [ext4-dio-umwri
0:00 [ext7-lib/system]
    root
    root
root
root
root
    root
    root
    root
root
root
    root
    root
    root
root
root
    root
    root
    root
root
root
root
    root
    root
    root
root
root
    root
    root
    root
    root
root
root
   root
  [cuzorejikeme@localhost -]$ kill %1
[1]+ Terminated gedit
cuzorej+ 7879 0.0 0.1 48144 3884 ? Sl 19:17
root 8478 0.0 0.0 0 0 ? S 20:06
cuzorej+ 8486 0.1 0.5 75024 18860 pts/0 Sl 20:08
                                                                                                                                                                           0:00 /usr/libexec/gv
                                                                                                                                                                            0:00 [kworker/0:1]
                                                                                                                                                                           0:00 gedit
```

• Использовал команду kill для завершения процесса gedit.

```
[cuzorejikeme@localhost -]$ kill %1
[1]+ Terminated gedit
```

• Выполнил команды df и du.

```
[cuzorejikeme@localhost ~]$ df -vi
 Filesystem Inodes IUsed IFree IUse% Mounted on
/dev/mapper/fedora-root 261632 105384 156248 41% /
                                                                          205556
devtmpfs
                                                                                              1% /dev
                                                                   381
                                                                                              1% /dev/shm
1% /run
tmpfs
                                               214637
                                                                    14
                                                                          214623
                                                                   512 214125
                                                214637
tmpfs
                                                                   12 214625
tmpfs
                                                214637
                                                                                               1% /sys/fs/cgroup
                                                                                               1% /tmp
tmpfs
                                                214637
                                                                     29
                                                                          214608
                                                                                               1% /boot
 /dev/sdal
                                               128016
                                                                   317
                                                                          127699
/home/cuzorejikeme/.bashrc
/home/cuzorejikeme/Pictures/Screenshot from 2022-05-05 19:27:47.png
/home/cuzorejikeme/Pictures
88
92
                /home/cuzorejikeme/.local/share/icc
lο
                /home/cuzorejikeme/.local/share/gnome-settings-daemon/input-sources-conv
erted
                /home/cuzorejikeme/.local/share/gnome-settings-daemon
/home/cuzorejikeme/.local/share/telepathy/mission-control/accounts-goa.c
fg
               /home/cuzorejikeme/.local/share/telepathy/mission-control/accounts.cfg
/home/cuzorejikeme/.local/share/telepathy
/home/cuzorejikeme/.local/share/gsettings-data-convert
/home/cuzorejikeme/.local/share/sounds
/home/cuzorejikeme/.local/share/webkit/icondatabase/WebpageIcons.db
/home/cuzorejikeme/.local/share/webkit/icondatabase
/home/cuzorejikeme/.local/share/webkit/icondatabase
/home/cuzorejikeme/.local/share/webkit
/home/cuzorejikeme/.local/share/webkit
/home/cuzorejikeme/.local/share/recently-used.xbel
/home/cuzorejikeme/.local/share/keyrings/user.keystore
4
12
16
20
24
28
```

• Вывел имена всех каталогов, доступных в моем домашнем каталоге, с помощью команды find

```
File Edit View Search Terminal Help

//nome/cuzorejikeme/.config/abrt

//nome/cuzorejikeme/.config/apome-session

//nome/cuzorejikeme/.config/apome-session

//nome/cuzorejikeme/.config/apome-session/saved-session

//nome/cuzorejikeme/.config/apome-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-session/saved-
```

Контрольные вопросы

- 1. Какие потоки ввода вывода вы знаете?
- stdin стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; stdout стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; stderr стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.
- 2. Объясните разницу между операцией > и >>.
- Оба оператора часто используются для изменения файлов в Linux. ">" это оператор вывода, который перезаписывает существующий файл, в то время как ">>" также является оператором вывода, но добавляет данные в уже существующий файл.
- 3. Что такое конвейер?

- Конвейер это форма перенаправления, которая используется для отправки выходных данных одной команды / программы /процесса другой команде /программе / процессу для дальнейшей обработки.
- 4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы?
- Процесс это любой активный (запущенный) экземпляр программы. Но программа это всего лишь исполняемый файл, хранящийся в хранилище на компьютере.
- 5. Что такое PID и GID?
- PID Идентификатор процесса
 - GID Идентификатор группы
- 6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?
- Задача это базовая единица программирования, которой управляет операционная система. Для управления им используется команда kill.
- 7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции?
- Команда top используется для отображения процессов Linux. htop Command это утилита командной строки, которая позволяет пользователю интерактивно отслеживать жизненно важные ресурсы системы или процессы сервера в режиме реального времени.
- 8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды.
- Команда find используется для поиска файлов. Он также может быть использован для присвоения имен определенным файлам в соответствии с параметрами, введенными пользователем. Пример,

```
File Edit View Search Terminal Help

rm: cannot remove 'logfile': Is a directory

[cuzorejikeme@localhost -]$ find - -name "log*" -print >> dir-logfile &

[1] 8457

[1] * Done find ~ -name "log*" -print >> dir-logfile
```

- 9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как?
- -Команда find используется для присвоения имен определенным файлам в соответствии с параметрами, введенными пользователем.

```
File Edit View Search Terminal Help

rm: cannot remove 'logfile': Is a directory

[cuzorejikeme@localhost -]$ find - -name "log*" -print >> dir-logfile &

[1] 8457

[1] + Done find ~ -name "log*" -print >> dir-logfile
```

- 10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске?
- Команда df используется для определения свободной памяти на жестком диске.
- 11. Как определить объем вашего домашнего каталога?
- Объем домашнего каталога можно определить с помощью команды du.
- 12. Как удалить зависший процесс?
- C помощью команды kill.