- JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico con gran poder de expresión, pero sin casi ninguna ayuda del compilador.
- Cualquier código escrito en JavaScript tiene que venir con un sólido conjunto de tests.
- Los de Angular se lo han currado para que testear aplicaciones sea fácil: No tienes excusa para no testear tu código

- Los test unitarios tratan de testear unidades individuales de código.
- Responden a preguntas como "¿Funciona la lógica correctamente?" o "¿La función ordenarLista() lo hace bien y en el orden correcto?"

- Es muy importante poder aislar la unidad de código a probar.
- No queremos tener que currarnos piezas relacionadas con nuestro código, como los elementos DOM, o hacer cualquier llamada XHR para recuperar datos

- Angular nos ayuda a separar y delegar las responsabilidades de código correctamente
- Ofrece inyección de dependencias para el mockeo de peticiones XHR
- Proporciona abstracciones que permiten testear el modelo sin tener que recurrir a la manipulación del DOM.

# Inyección de dependencia

 Permite testear componentes mucho más fácilmente, ya que se pueden inyectar mockeos de sus dependencias

#### Herramientas

 Para probar aplicaciones Angular hay ciertas herramientas a utilizar que harán que los tests sean mucho más fácil de instalar y ejecutar.

#### Herramientas: Karma

- <u>Karma</u> es una aplicación Nodejs
- Herramienta de línea de comandos JavaScript que se puede utilizar para lanzar un servidor web que carga el código fuente de la aplicación y ejecuta los tests.
- Configurable para funcionar contra diferentes navegadores

- <u>Jasmine</u> es un **framework** de desarrollo basado en pruebas (**test-driven**) de JavaScript
- Se ha convertido en la opción más popular para probar aplicaciones angular
- Ofrece funciones para ayudar en la estructuración de tests y hacer "assertions"

Usamos la función "describe" para agrupar nuestros tests

```
describe('generating random numbers', function () {
    // Tests van aqui dentro
});
```

 Y luego cada test individual se define dentro de una llamada a la función it :

```
describe('generating random numbers', function () {
    it('should limit the range of numbers to MOD'), function(){
        // Test assertion goes here
    });
}
```

- Jasmine viene con un número de comparadores que permiten hacer diferentes "assertions"
- El la <u>documentación</u> se pueden ver todos los tipos de assertions

### Jasmine & Karma

Para utilizar Jasmine con Karma, utilizamos el test runner

karma-jasmine

## Angular mocks

- El módulo ngMock se utiliza para inyectar y servicios
   Angular simulados dentro de las pruebas unitarias
- Una de las partes más útiles de ngMock es
   \$httpBackend, que nos permite simular peticiones XHR
   y devolver datos que decidamos nosotros en su lugar

# **Ejercicios**

- Abre la carpeta tests y vamos a ver qué tests tenemos
- Abre "Solucion Mia" y crea 2 nuevos tests unitarios:
  - Uno para testear el servicio del módulo service
  - Otro para testear la directiva foot