



**VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ**  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



**FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ**  
**ÚSTAV POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ**

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY  
DEPARTMENT OF COMPUTER SYSTEMS

# **TESTOVACIA SADA SLUŽIACA NA ANALÝZU TUNED PROFILOV**

TESTSUITE FOR ANALYSIS OF PROPERTIES OF TUNED PROFILES

**BAKALÁRSKA PRÁCA**

BACHELOR'S THESIS

**AUTOR PRÁCE**

AUTHOR

**BRANISLAV BLAŠKOVIČ**

**VEDÚCI PRÁCE**

SUPERVISOR

**Ing. ALEŠ SMRČKA, Ph.D.**

BRNO 2012

## **Abstrakt**

Výtah (abstrakt) práce v slovenskom jazyku.

## **Abstract**

Výtah (abstrakt) práce v anglickom jazyku.

## **Klíčová slova**

tuned, testovanie, linux, fedora

## **Keywords**

tuned, testing, linux, fedora

## **Citácia**

Branislav Blaškovič: Testovacia sada slúžiaca na analýzu  
Tuned profilov, bakalárska práca, Brno, FIT VUT v Brně, 2012

# Testovacia sada slúžiaca na analýzu Tuned profilov

## Prehlásenie

Prehlasujem, že som túto bakalársku prácu vypracoval sám pod vedením pána...

.....  
Branislav Blaškovič  
24. apríla 2013

## PodĎakovanie

PodĎakovanie.

© Branislav Blaškovič, 2012.

*Táto práca vznikla ako školské dielo na Vysokém učení technickém v Brne, Fakulte informačných technológií. Práca je chránená autorským zákonom a jej použitie bez udelenia oprávnenia autorom je nezákonné, s výnimkou zákonom definovaných prípadov.*

# Obsah

<b>1</b>	<b>Úvod</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Popis komponenty tuned</b>	<b>3</b>
2.0.1	História <i>tuned</i> . . . . .	3
2.1	Profily . . . . .	3
2.1.1	Prehľad profilov . . . . .	4
<b>3</b>	<b>Plán testovania pre Fedora Linux</b>	<b>5</b>
3.1	Úvod . . . . .	5
3.2	Testovacie položky . . . . .	5
3.3	Softvérové riziká . . . . .	5
3.4	Čo sa bude testovať . . . . .	5
3.5	Čo sa nebude testovať . . . . .	6
3.6	Kritéria pre splnenie testov . . . . .	6
3.7	Kritéria na prerušenie testovania . . . . .	6
3.8	Čo obsahuje plán testovania a jeho výsledky . . . . .	6
3.9	Remaining Test Tasks . . . . .	7
3.10	Environmental Needs . . . . .	7
3.11	Staffing and Training Needs . . . . .	7
3.12	Responsibilities . . . . .	7
3.13	Schedule . . . . .	7
3.14	Planning Risks and Contingencies . . . . .	7
3.15	Approvals . . . . .	7
3.16	Glossary . . . . .	7
<b>4</b>	<b>Testovanie</b>	<b>8</b>
4.1	Príprava systému . . . . .	8
4.2	Použitie virtuálneho stroja . . . . .	9
4.2.1	Výhody . . . . .	9
4.2.2	Nevýhody . . . . .	9
4.2.3	Zhrnutie . . . . .	9
4.3	Implementácia testov . . . . .	9
4.4	Vyhodnotenie testov . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Záver</b>	<b>11</b>
5.1	Nájdené chyby . . . . .	11

# Kapitola 1

## Úvod

Každý linuxový server alebo osobný počítač môže slúžiť na niečo iné. Preto je veľmi náročné vytvoriť linuxovú distribúciu, ktorá by pokrývala požiadavky každého a bola optimalizovaná pre všetky operácie. Preto je potrebné systém nastaviť tak, aby presne vyhovoval našim potrebám a získali sme maximálny výkon pre naše potreby. Keďže sa jedná o množstvo druhov nastavení, vznikol balíček *tuned*[9], ktorý ich zahrňuje.

Cieľom tejto práce je priblížiť *tuned*, zhrnúť jeho hlavné funkcie, popísať profily a na záver implementovať sadu testov pre I/O operácie nad najpoužívanejšími súborovými systémami a diskovými zariadeniami. Na záver budú testy spustené a výsledky vyhodnotené.

## Kapitola 2

# Popis komponenty tuned

Balíček *tuned* je primárne napísaný pre linuxovú distribúciu Fedora[5] a Red Hat Enterprise Linux. Démon *tuned* neustále beží, skenuje systém a upravuje nastavenia podľa potreby. Napríklad najväčšia záťaž na disk je pri štarte systému alebo pri ukladaní dát na disk (napríklad filmov). Inak je disk skoro nečinný. *tuned* dokáže optimalizovať zápis práve v tej dobe, keď je to potreba. Rovnako je to aj pri sieťových operáciach.

Niektoré profily zamedzujú aj prepínaniu Cx stavov<sup>1</sup>.

Súčasťou *tuned* je aj program *tuned-adm*, ktorý nám dovoľuje prepínať medzi profilmi. Každý z profilov slúži na iné zameranie a napriamo podľa toho upravuje systém, čím dosahujeme ešte lepšie výsledky.

### 2.0.1 História *tuned*

Komponenta *tuned* je vyvíjaná od roku 2008. Prvými autormi boli *Philip Knirsh* a *Thomas Woerner*. Dnes sú najväčšími prispievateľmi *Ján Včelák*, *Jaroslav Škarvada* a *Ján Kaluža*. Dnes je *tuned* vo verzii 2. Medzi verziami 1 a 2 je veľký rozdiel, pretože bol celý kód od základov prepísaný. Jedna z najväčších zmien je v používaní *D-BUS*<sup>2</sup>. Ďalšia zmena je v profiloch. Niektoré profily boli zmenené alebo odobraté. Pre zachovanie spätnej kompatibility vznikol preto balík *tuned-profiles-compat*, ktorý obsahuje všetky profily z verzie *tuned* 1.

## 2.1 Profily

Profily su hlavne zamerané na CPU, disky, sieť a FSB<sup>3</sup>. Samotný balíček obsahuje niekoľko predvolených profilov a ako základný profil je po spustení *tuned* profil *balanced*.

Profily si môžeme aj samy vytvárať. Ak si nie sme istý, čo je potrebné upraviť, môžeme využiť odporúčania z programu *powertop*[6] a za pomoci skriptu *powertop2tuned* si nechať profil vytvoriť automaticky na základe výstupu z *powertop*. Bližšiemu popisu profilov sa venuje sekcia 2.1.1.

---

<sup>1</sup>Cx sú stavy, v ktorých sa môže vyskytovať procesor, typicky firmy Intel. Tieto stavy sa volajú Spiacie stavy (ang. Sleep states) [8]. Spiacie stavy procesoru slúžia na šetrenie energie.

<sup>2</sup>Systém pre jednoduché zasielanie správ a komunikáciu medzi aplikáciami

<sup>3</sup>Front-Side Bus - datová zbernica, ktorá zaisťuje komunikáciu medzi CPU a hardvérom. Využíva sa v procesoroch *Intel*

### 2.1.1 Prehľad profilov

Profily *tuned* sa nachádzajú v adresári */usr/lib/tuned*. V tomto adresári sa taktiež nachádza súbor s funkciami, ktoré tieto profily využívajú. Práve tieto súbory sú najviac vyvíjané a menené.

Prehľad profilov zo základného balíčka *tuned*. Zoznam je platný pre verziu **tuned-2.2.2-1** na *Fedora 18*:

- **balanced** - predvolený profil pre väčšinu systémov s výnimkou virtuálnych
- **latency-performance** -
- **powersave** - na zníženie odberu
- **throughput-performance**
- **virtual-guest** - predvolený profil pre virtuálne systémy
- **virtual-host**

Balíček *tuned-profiles-compat* rozširuje zoznam o tieto ďalšie profily:

- **default**
- **desktop-powersave**
- **enterprise-storage**
- **laptop-ac-powersave**
- **laptop-battery-powersave**
- **server-powersave**
- **spindown-disk**

Medzi najčastejšie operácie profilov patrí menenie governoru<sup>4</sup> procesoru medzi **ondeman**<sup>5</sup> a **performance**<sup>6</sup>. Viac o tejto vlastnosti je možné dočítať sa na wiki stránkach Arch Linuxu[1].

Ďalej je to nastavovanie plánovačov diskov. Toto nastavenie sa mení v súbore */sys/block/<dev>/queue/scheduler*. Niektoré profily ho prepínajú z predvoleného plánovača na *deadline*<sup>7</sup>. Viac o plánovačoch diskov je možné sa dočítať na stránkach dokumentácie *OpenSuse*[2] alebo v článku [10].

Niektoré profily taktiež vypínajú bariéry<sup>8</sup> pri pripojovaní diskov.

---

<sup>4</sup>Rýchlosť procesora je možné meniť a tým šetriť energiu v čase, keď ho naplno nevyužívame. Túto rýchlosť ovplyvňujú rôzne druhy plánovačov.

<sup>5</sup>Nastavuje rýchlosť procesora podľa využitia.

<sup>6</sup>Nastaví rýchlosť procesora na najvyššiu hodnotu bez ohľadu na využitie.

<sup>7</sup>Tento plánovač sa používa pre zníženie latencie. Obsahuje dve fronty a každá požiadavka má deadline

<sup>8</sup>Vypnutím bariér hrozí poškodenie dát pri odpojení napájania diskov, pokiaľ disk nemá záložnú batériu.

## Kapitola 3

# Plán testovania pre Fedora Linux

### 3.1 Úvod

Na testovanie *tuned* využijeme pomocnú knižnicu *beakerlib* [4] pre jednoduchšie písanie testov a prehľadnejšiu interpretáciu dosiahnutých výsledkov. Cieľom testovania je zistiť, nakoľko *tuned* ovplyvňuje rýchlosť diskových operácií.

### 3.2 Testovacie položky

Napísané testy budú overovať správnu funkcionálnu *tuned* démona a taktiež profilov v zameraní na diskové operácie. Všetky testy budú pripravené pre linuxovú distribúciu Fedora 18[5].

Overí sa rýchlosť zápisu na bežných aj RAID diskoch a s najpoužívanějšími súborovými systémami.

### 3.3 Softvérové riziká

V prípade zlyhania niektorých testov môže prísť k poškodeniu už pripojených diskov. Preto je vhodné spúšťať sadu testov na virtuálnom stroji. V prípade vydania novej verzie *tuned* alebo inej použitej komponenty je tu riziko, že testy nebudú stabilné a môžu sa správať nepredvídateľne. V tomto prípade ale môžeme uvažovať o nájdení chyby (dokonca regresie) v *tuned*.

### 3.4 Čo sa bude testovať

Hostiteľský systém bude spúšťať predpripravené obrazy virtualizovaného systému Fedora 18. K virtualizovanému systému sa budú pripájať ďalšie disky. Tieto nové disky budú formátované na najpoužívanějšíe súborové systémy a testované ich rýchlosti pri rôznych profiloch *tuned*.

Na testovacie účely použijeme najnovšiu verziu *tuned* z repozitára.



### 3.5 Čo sa nebude testovať

Pretože testy bežia na virtualizovanom hardvéri, výsledky môžu byť trochu skreslené. Viac o testovaní na virtualizovanom systéme v kapitole doplniť

### 3.6 Kritéria pre splnenie testov

Počas testovania so zapnutým démonom *tuned* by všetky I/O operácie diskov mali byť rýchlejšie alebo aspoň tak rýchle ako s vypnutým *tuned*. Žiadna operácia by nemala skončiť s chybou a disky by sa nemali poškodiť. Zápis so zapnutým *tuned* musí mať rovnaké výsledky ako s vypnutým.

### 3.7 Kritéria na prerušenie testovania

Ak zlyhá operácia pripájania disku k virtuálnemu stroju, ďalšie testovanie stráca význam. Preto je potrebné počas testovanie kontrolovať, či táto kľúčová operácia dopadla úspešne. Rovnaká situácia môže nastať, ak zlyhá nahratie uloženého obrazu disku systému pred testovaním.

### 3.8 Čo obsahuje plán testovania a jeho výsledky

Celé testovania sa skladá z niekoľkých súčastí:

- Plán testovania.
- Zdrojové kódy jednotlivých testov.
- Knižnica na spracovanie výsledkov.
- Zoznam chýb, ktoré nastali.
- Vyhodnotenie výsledkov.

- 3.9 Remaining Test Tasks**
- 3.10 Environmental Needs**
- 3.11 Staffing and Training Needs**
- 3.12 Responsibilities**
- 3.13 Schedule**
- 3.14 Planning Risks and Contingencies**
- 3.15 Approvals**
- 3.16 Glossary**

## Kapitola 4

# Testovanie

### 4.1 Príprava systému

Pred testovaním je potrebné pripraviť si nainštalovaný systém *Fedora 18* ako obraz disku. Tento obraz sa bude spúšťať cez *qemu-kvm*. Disk, na ktorom sa bude testovať rýchlosť zápisu a čítania by mal byť v ideálnom prípade nekešovaný. Pred testovaním aj po testovaní je potrebné hostiteľský aj virtualizovaný systém synchronizovať a zmazať nakešované stránky (Algoritmus 4.1).

---

**Algoritmus 1** Synchronizácia systému


---

```
/bin/sync
```

```
echo 3 >/proc/sys/vm/drop_caches
```

---

Každé miesto, kde je možnosť, že by systém si uchovával nejaké nakešované data, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testovania je potrebné poznať (Obrázok 4.1).



Obrázok 4.1: Vyznačenie miest, kde môže nastať kešovanie

Virtualizovaný systém musí obsahovať všetky potrebné balíčky, ktorých programy sa používajú v testoch. Ďalej by mali byť vypnuté všetky nepotrebné služby na pozadí (napríklad *abrt* alebo *ntp*). Treba si dať pozor aj na zoznam *cron*<sup>1</sup> úloh, ktoré môžeme nájsť

---

<sup>1</sup>Časovo závislý plánovač úloh. Každý užívateľ si môže naplánovať vykonávanie príkazov v daných časových intervaloch.

v adresároch `/etc/cron.*`.

## 4.2 Použitie virtuálneho stroja

Testovanie diskových operácií prebieha vo virtuálnom stroji za použitia *qemu-kvm* pod *libvirt*. Tento spôsob testovania som zvolil pre minimalizáciu problémov, ktoré môžu nastať pri testovaní (popísané v sekcii 3.3) a ochránenie hostiteľského operačného systému.

### 4.2.1 Výhody

Medzi hlavné výhody testovania na virtualizovanom systéme patrí:

- Jednoduchšia správa obrazov celého systému.
- Pohodlné pripájanie a odpájanie diskov.
- Dokonalé prispôbenie systému pre požiadavky testov - na hostiteľskom systéme moc nezáleží a dá sa využiť skoro akákoľvek Linuxová distribúcia.

### 4.2.2 Nevýhody

Toto testovanie prináša ale aj množstvo nevýhod.

- Hostiteľský systém môže obmedzovať virtualizovaný systém.
- Medzi systémami môže nastať kešovanie (ako je zobrazené aj na obrázku 4.1). Toto sa ale dá do veľkej miery eliminovať a nemalo by mať vplyv na výsledky testov.
- Virtualizovaný systém a taktiež aj virtuálne disky budú vždy odlišné od fyzických. Aj keď virtualizácia beží na úrovni jadra, stále su v systémoch malé rozdiely. Preto je celé testovanie experimentálne a výsledky sa budú zbierať a priemerovať z viacerých iterácií testovania.

### 4.2.3 Zhrnutie

Aj napriek všetkým nevýhodám je testovanie na virtualizovanom systéme vhodné. Výsledky testov sú porovnávacie (so zapnutým a vypnutým *tuned*) - to znamená, že aj keď by v skutočnosti časy mohli byť odlišné, rozdiel medzi *tuned* a bez *tuned* verziou ostáva rovnaký.

Taktiež treba poznamenať, že je dnes virtualizácia využívaná veľmi často a preto virtualizácia pri testovaní nie je prekážkou.

## 4.3 Implementácia testov

Na implementáciu testov je využitý prevažne jazyk *bash* [3].

## 4.4 Vyhodnotenie testov

Test	bez tuned	s tuned	rozdiel
simple.disk virtio ext3	112 s	104 s	8 s
raid0 virtio ext3	120 s	111 s	9 s
raid1 virtio ext3	131 s	119 s	12 s

Test	bez tuned	s tuned	rozdiel
simple.disk virtio ext4	116 s	101 s	15 s
raid0 virtio ext4	121 s	107 s	14 s
raid1 virtio ext4	121 s	109 s	12 s

## Kapitola 5

# Záver

Záver

### 5.1 Nájdene chyby

Počas písania tejto bakalárskej práce, práce s *tuned* a testovaní som narazil na niekoľko chýb, ktoré som nahlasoval do oficiálnej *Red Hat* a *Fedora* bugzilly [7].

# Literatúra

- [1] *CPU Frequency Scaling*, [online]. 2013 [cit. 2013-04-20].  
URL [https://wiki.archlinux.org/index.php/CPU\\_Frequency\\_Scaling](https://wiki.archlinux.org/index.php/CPU_Frequency_Scaling)
- [2] *Tuning I/O Performance*, [online]. 2013 [cit. 2013-04-20].  
URL [http://doc.opensuse.org/products/draft/SLES/SLES-tuning\\_sd\\_draft/cha.tuning.io.html](http://doc.opensuse.org/products/draft/SLES/SLES-tuning_sd_draft/cha.tuning.io.html)
- [3] *GNU Bash*, [online]. 2011 [cit. 2013-04-22].  
URL <http://www.gnu.org/software/bash/>
- [4] BeakerLib - domovská stránka. <https://fedorahosted.org/beakerlib>.
- [5] Fedora - domovská stránka. <http://fedoraproject.org>.
- [6] PowerTOP - domovská stránka. <https://01.org/powertop>.
- [7] Red Hat bugzilla. <https://bugzilla.redhat.com>.
- [8] Spiace stavy - sleep states.  
<http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-028739.htm>.
- [9] Tuned - domovská stránka. <https://fedorahosted.org/tuned>.
- [10] Stanovich, M.; Baker, T.; Wang, A.-I.: Throttling On-Disk Schedulers to Meet Soft-Real-Time Requirements. In *Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium, 2008. RTAS '08. IEEE*, 2008, ISSN 1545-3421, s. 331–341, doi:10.1109/RTAS.2008.30.