

Talk is cheap, show me the code.



macOS 快捷键映射表

记住这些快捷键，将事半功倍

智能代码补全	⌘ Space
在任何地方搜索	⌘⇧ Space
展示建议和快速补全代码	⌘↵
生成代码....	⌘N, ^↵
显示方法的参数信息	⌘P
扩展选中档次范围	⌘↑
缩小选中单词范围	⌘↓
显示最近打开的文件记录列表	⌘E
重命名	⌘F6

General（通用）

打开相应编号的工具窗口	⌘0 ... ⌘9
保存所有	⌘S
同步、刷新	⌘⇧Y
来回切换最大化编辑器	⌘⇧F12
检查当前文件与当前的配置文件	⌘⇧I
弹出快速设置导航对话框	⌘S, ^`
打开系统设置对话框	⌘,
打开项目设置对话框	⌘;
查找动作	⌘⇧A

Debugging（调试）

进入下一步	F8 / F7
智能进入下一步 / 跳出	⇧F7 / ⇧F8
运行到光标处	⌘F9
弹出计算表达式窗口	⌘F8
恢复程序运行	⌘⇧R
切换断点	⌘F8
展示断点信息	⌘⇧F8

Search / Replace（查询 / 替换）

查询任何东西	Double ⇧
文件内查找	⌘F
向下查找 / 向上查找	⌘G / ⌘⇧G
文件内替换	⌘R
全局查找（根据路径）	⌘⇧F
全局替换（根据路径）	⌘⇧R
选择下一个 匹配的项	^G
选择所有匹配的项	^⌘G
取消选择匹配的项	^G

Editing（编辑）

基本的代码补全	^ Space
智能代码补全	⌘⇧ Space
自动结束代码，行末自动添加分号	⌘⇧↵
显示方法的参数信息	⌘P
快速查看文档	⌘J,
查看外部文档	⇧F1
显示代码简要信息	⌘+ mouse
在错误或警告处显示具体描述信息	⌘F1
生成代码....	⌘N, ^↵
覆盖方法（重写父类方法）	⌘O
实现方法（实现接口中的方法）	⌘I
包围代码....	⌘⇧T
注释/取消注释与行注释	⌘/
注释/取消注释与块注释	⌘⇧/
连续选中代码块	⌘↑
减少当前选中的代码块	⌘↓
显示上下文信息	⌘⇧Q
显示意向动作和快速修复代码	⌘↵
格式化代码	⌘⇧L
优化import导入	⌘⇧O
自动缩进线	⌘⇧I
缩进代码 / 反向缩进代码	⇧/ ⇧⇧⇧
剪切当前行或选定的块到剪贴板复	⌘X
制当前行或选定的块到剪贴板	⌘C
从剪贴板粘贴	⌘V
从最近的缓冲区粘贴....	⌘⇧V
复制当前行或选定的块	⌘D
删除当前行或选定的块的行	⌘⌫
智能的将代码拼接成一行	⌘⇧J
展示建议和快速补全代码	⌘↵
开始新的一行	⇧↵
大小写切换选中的代码块	⌘⇧U
选择直到代码块结束/开始 删	⌘⇧]/⌘⇧[
除到单词的末尾	⌘⌫
删除到单词的开头	⌘⇧⌫
展开 / 折叠代码块	⌘+ / ⌘-
展开所以代码块	⌘⇧+
折叠所有代码块	⌘⇧-
关闭活动的编辑器选项卡	⌘W

Refactoring（重构）

复制文件到指定目录	F5
移动文件到指定目录	F6
在文件上为安全删除文件，弹出确认框	⌘Delete
重命名	⇧F6
重构选中的代码块	⌘T
更改签名	⌘F6
行内重构	⌘⇧N
将选中的代码提取为方法	⌘⇧M
提取变量	⌘⇧V
提取字段	⌘⇧F
提取常量	⌘⇧C
提取参数	⌘⇧P

Navigation（导航）

查找类文件	⌘O
查找所有类型文件	⌘⇧O
前往指定的变量 / 方法	⌘⇧O
左右切换打开的编辑tab网页	⌘← / ⌘→
返回到前一个工具窗口	F12
从工具窗口进入代码文件窗口	⌘
隐藏当前或最后一个活动的窗口	⇧⌫
在当前文件跳转到某一行的指定处 显	⌘L
示最近打开的文件记录列表	⌘E
光标跳转到当前单词左 / 右侧开头位置	⌘⇧← / ⌘⇧→
跳转到最后一个编辑的地方	⌘⇧⌫
显示当前文件选择目标弹出层	⌘⇧F1
进入光标所在的方法/变量的接口或是定义处 跳转	⌘B, ⌘Click
到接口实现类	⌘⇧B
快速打开光标所在方法、类的定义	⌘⇧Space, ⌘Y
跳转到类型声明处	⌘⇧B
前往当前光标所在方法的父类方法	⌘U
跳转到前一个 / 后一个方法	⌘↑ / ⌘↓
移动光标到代码块的开始/结束位置	⌘]/⌘[
弹出当前Class结构定义	⌘F12
显示当前类的层次结构	⌘H
显示方法层次结构	⌘⇧H
显示调用层次结构	⌘⇧H
跳转到下一个/上一个高亮错误的位置	F2 / ⇧F2
编辑 / 查看代码源	F4 / ⌘↓
显示到当前文件的导航条	⌘Home
选中文件/文件夹/代码行，添加/取消书签	F3
选中文件/文件夹/代码行，使用助记符添加/取消书签	⌘F3
定位到对应数值的书签位置	⌘0 ... ⌘9
显示所有书签	⌘F3

Compile and Run（编译和运行）

编译项目	⌘F9
编译选择的文件、包或 module	⌘⇧F9
弹出 Run / Debug 的配置项	⌘⇧R / ⌘D
Run / Debug	⌘R / ⌘D
从编辑器运行上下文环境配置	⌘⇧R, ⌘⇧D

Usage Search（用法查询）

在文件中查找用法 / 在类中查找用法	⌘⇧F7 / ⌘F7
在文件中高亮显示用法	⌘⇧F7
显示用法	⌘⇧F7

VCS / Local History（版本控制/本地历史记录）

提交代码到版本控制器	⌘K
从版本控制器更新代码	⌘T
推送提交记录到远程版本仓库	⌘⇧K
快速弹出版本控制器操作面板	⌘V

Live Templates（动态代码模板）

选中代码块，弹出模板选择窗口，应用动态模板	⌘⇧J
插入自定义动态代码模板	⌘J