

# Cálculo ( $\lambda x.Lxmbdx$ ) a

Paradigmas de Lenguajes de Programación

Departamento de Ciencias de la Computación  
Universidad de Buenos Aires

26 de septiembre de 2025

# Objetivo de la clase

Dada la siguiente expresión:

$$(\lambda x : \text{Bool}. \lambda y : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}. y (y x)) ((\lambda z : \text{Bool}. \text{true}) \text{false}) (\lambda w : \text{Bool}. w)$$

¿Qué significa esto? ¿Significa algo? ¿Es válido? ¿Es un valor? ¿Cómo nos damos cuenta?

# Vamos a ver

- ✦✦ Sintaxis del cálculo lambda
- ✦✦ Tipado
- ✦✦ Semántica operacional, estrategias de reducción
- ✦✦ Extensión de números naturales

# Sintaxis

Los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos se definen mediante la siguiente gramática:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

# Sintaxis

Los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos se definen mediante la siguiente gramática:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

y sus términos son los siguientes:

$$M ::= x \mid \lambda x : \sigma. M \mid MM \mid \text{true} \mid \text{false} \mid \text{if } M \text{ then } M \text{ else } M$$

donde  $x \in \mathcal{X}$ , el conjunto de todas las variables. Llamamos  $\mathcal{T}$  al conjunto de todos los términos.

# Sintaxis

Los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos se definen mediante la siguiente gramática:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

y sus términos son los siguientes:

$$M ::= x \mid \lambda x : \sigma. M \mid MM \mid \text{true} \mid \text{false} \mid \text{if } M \text{ then } M \text{ else } M$$

donde  $x \in \mathcal{X}$ , el conjunto de todas las variables. Llamamos  $\mathcal{T}$  al conjunto de todos los términos.

## Variables libres y ligadas

Las variables libres son todas aquellas fuera del alcance de las  $\lambda$ s. Se define la función  $\text{fv} : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{X})$ , que dado un término devuelve un conjunto de las variables libres en él.

# Sintaxis

Los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos se definen mediante la siguiente gramática:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

y sus términos son los siguientes:

$$M ::= x \mid \lambda x : \sigma. M \mid MM \mid \text{true} \mid \text{false} \mid \text{if } M \text{ then } M \text{ else } M$$

donde  $x \in \mathcal{X}$ , el conjunto de todas las variables. Llamamos  $\mathcal{T}$  al conjunto de todos los términos.

## Variables libres y ligadas

Las variables libres son todas aquellas fuera del alcance de las  $\lambda$ s. Se define la función  $\text{fv} : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{X})$ , que dado un término devuelve un conjunto de las variables libres en él.

$$\text{fv}(x) = \{x\}$$

$$\text{fv}(\text{true}) = \emptyset$$

$$\text{fv}(\lambda x : \sigma. M) = \text{fv}(M) \setminus \{x\}$$

$$\text{fv}(\text{false}) = \emptyset$$

$$\text{fv}(MN) = \text{fv}(M) \cup \text{fv}(N)$$

$$\text{fv}(\text{if } M \text{ then } N \text{ else } O) = \text{fv}(M) \cup \text{fv}(N) \cup \text{fv}(O)$$

# Sintaxis

Los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos se definen mediante la siguiente gramática:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

y sus términos son los siguientes:

$$M ::= x \mid \lambda x : \sigma. M \mid MM \mid \text{true} \mid \text{false} \mid \text{if } M \text{ then } M \text{ else } M$$

donde  $x \in \mathcal{X}$ , el conjunto de todas las variables. Llamamos  $\mathcal{T}$  al conjunto de todos los términos.

## Variables libres y ligadas

Las variables libres son todas aquellas fuera del alcance de las  $\lambda$ s. Se define la función  $\text{fv} : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{X})$ , que dado un término devuelve un conjunto de las variables libres en él.

$$\begin{aligned}\text{fv}(x) &= \{x\} & \text{fv}(\text{true}) &= \emptyset \\ \text{fv}(\lambda x : \sigma. M) &= \text{fv}(M) \setminus \{x\} & \text{fv}(\text{false}) &= \emptyset \\ \text{fv}(MN) &= \text{fv}(M) \cup \text{fv}(N) & \text{fv}(\text{if } M \text{ then } N \text{ else } O) &= \text{fv}(M) \cup \text{fv}(N) \cup \text{fv}(O)\end{aligned}$$

Un término se llama cerrado si no tiene variables libres, es decir,  $M$  es cerrado si y sólo si  $\text{fv}(M) = \emptyset$ .



# Sintaxis

## Asociatividad y precedencia

$$\sigma \rightarrow \tau \rightarrow \rho = \sigma \rightarrow (\tau \rightarrow \rho) \neq (\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow \rho$$

$$MNO = (MN)O \neq M(NO)$$

$$\lambda x : \sigma. MN = \lambda x : \sigma. (MN) \neq (\lambda x : \sigma. M)N$$

Las flechas en los tipos asocian a derecha.

La aplicación asocia a izquierda.

El cuerpo de la lambda se extiende hasta el final del término, excepto que haya paréntesis.

# Sintaxis

## Asociatividad y precedencia

$\sigma \rightarrow \tau \rightarrow \rho = \sigma \rightarrow (\tau \rightarrow \rho) \neq (\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow \rho$  Las flechas en los tipos asocian a derecha.

$MNO = (MN)O \neq M(NO)$  La aplicación asocia a izquierda.

$\lambda x : \sigma. MN = \lambda x : \sigma. (MN) \neq (\lambda x : \sigma. M)N$  El cuerpo de la lambda se extiende hasta el final del término, excepto que haya paréntesis.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de las siguientes expresiones son términos del cálculo lambda? En los casos que sí lo sean, dibujar su árbol sintáctico y marcar las ocurrencias libres de las variables.

a)  $\lambda x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}.x \text{ true}$

b)  $x \ y \ \lambda x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}.x \ y$

c)  $(\lambda x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}.x \ y)(\lambda y : \text{Bool}.x)$

d)  $\lambda x : \text{Bool}$

e)  $\lambda x.x$

f)  $\text{if } x \text{ then } y \text{ else } \lambda z : \text{Bool}.z$

g)  $\lambda y : \sigma.y$

h)  $\text{true false}$

i)  $x \ M$

j)  $\text{if } x \text{ then } \lambda x : \text{Bool}.x$

# Tipado

**Tipos:** La gramática que define los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos es:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

# Tipado

**Tipos:** La gramática que define los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos es:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

Los contextos son conjuntos finitos de asociaciones entre tipos y variables. Por ejemplo:

$$\Gamma_1 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \quad \Gamma_2 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, x:\text{Bool}$$

son contextos válidos,

# Tipado

**Tipos:** La gramática que define los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos es:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

Los contextos son conjuntos finitos de asociaciones entre tipos y variables. Por ejemplo:

$$\Gamma_1 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \quad \Gamma_2 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, x:\text{Bool}$$

son contextos válidos, pero

$$\Gamma_3 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, y:\text{Bool}$$

no lo es.

# Tipado

**Tipos:** La gramática que define los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos es:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

Los contextos son conjuntos finitos de asociaciones entre tipos y variables. Por ejemplo:

$$\Gamma_1 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \quad \Gamma_2 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, x:\text{Bool}$$

son contextos válidos, pero

$$\Gamma_3 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, y:\text{Bool}$$

no lo es.

**Juicios de tipado:** Un juicio de tipado es la relación  $\Gamma \vdash M : \tau$  y se lee “en el contexto  $\Gamma$ ,  $M$  es de tipo  $\tau$ ”.

# Tipado

**Tipos:** La gramática que define los tipos del cálculo lambda simplemente tipado con booleanos es:

$$\sigma ::= \text{Bool} \mid \sigma \rightarrow \sigma$$

Los contextos son conjuntos finitos de asociaciones entre tipos y variables. Por ejemplo:

$$\Gamma_1 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool} \quad \Gamma_2 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, x:\text{Bool}$$

son contextos válidos, pero

$$\Gamma_3 = y:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, y:\text{Bool}$$

no lo es.

**Juicios de tipado:** Un juicio de tipado es la relación  $\Gamma \vdash M : \tau$  y se lee “en el contexto  $\Gamma$ ,  $M$  es de tipo  $\tau$ ”. Por ejemplo:

$$\{x:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}\} \vdash x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$$

$$\vdash \text{true} : \text{Bool}$$

$$\{f:\text{Bool} \rightarrow \text{Bool}, x:\text{Bool}\} \vdash fx : \text{Bool}$$

son juicios de tipado válidos.

# Tipado

## Sistema de tipado

Los juicios de tipado  $\Gamma \vdash M : \tau$  válidos se pueden derivar mediante el siguiente sistema de reglas de deducción:

$$\begin{array}{c} \frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau} \textit{T-Var} \qquad \frac{\Gamma, x : \tau \vdash M : \sigma}{\Gamma \vdash \lambda x : \tau. M : \tau \rightarrow \sigma} \textit{T-Abs} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \tau \rightarrow \sigma \quad \Gamma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash MN : \sigma} \textit{T-App} \\[10pt] \frac{}{\Gamma \vdash \text{true} : \text{Bool}} \textit{T-True} \qquad \frac{}{\Gamma \vdash \text{false} : \text{Bool}} \textit{T-False} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \text{Bool} \quad \Gamma \vdash N_1 : \tau \quad \Gamma \vdash N_2 : \tau}{\Gamma \vdash \text{if } M \text{ then } N_1 \text{ else } N_2 : \tau} \textit{T-If} \end{array}$$



# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos

Derivar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos.

a)  $\vdash (\lambda x : \text{Bool}.\lambda y : \text{Bool}.\text{if } x \text{ then true else } y) \text{ false} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$

# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos

Derivar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos.

- a)  $\vdash (\lambda x : \text{Bool}.\lambda y : \text{Bool}.\text{if } x \text{ then true else } y) \text{ false} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$
- b)  $\{x : \text{Bool}\} \vdash \text{true} : \text{Bool}$

# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos

Derivar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos.

- a)  $\vdash (\lambda x : \text{Bool}.\lambda y : \text{Bool}.\text{if } x \text{ then true else } y) \text{ false} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$
- b)  $\{x : \text{Bool}\} \vdash \text{true} : \text{Bool}$
- c)  $\vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else } z : \text{Bool}$

# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos

Derivar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos.

- a)  $\vdash (\lambda x : \text{Bool}.\lambda y : \text{Bool}.\text{if } x \text{ then true else } y) \text{ false} : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$
- b)  $\{x : \text{Bool}\} \vdash \text{true} : \text{Bool}$
- c)  $\vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else } z : \text{Bool}$
- d)  $\{x : \text{Bool}\} \vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else } (\lambda y : \text{Bool}.y) : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}$

# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos con incógnitas

Derivar un juicio de tipado para el siguiente término:

$\lambda x : \rho. \lambda y : \sigma. \lambda z : \tau. x(xyz)$  (identificando qué tipos pueden ser  $\tau$ ,  $\sigma$  y  $\rho$ )

# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos con incógnitas

Derivar un juicio de tipado para el siguiente término:

$\lambda x : \rho. \lambda y : \sigma. \lambda z : \tau. x(xyz)$  (identificando qué tipos pueden ser  $\tau$ ,  $\sigma$  y  $\rho$ )

## Ejercicio: tipos habitados

Decimos que un tipo  $\tau$  está habitado si existe un término  $M$  tal que el juicio  $\vdash M : \tau$  es derivable.

# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos con incógnitas

Derivar un juicio de tipado para el siguiente término:

$\lambda x : \rho. \lambda y : \sigma. \lambda z : \tau. x(xyz)$  (identificando qué tipos pueden ser  $\tau$ ,  $\sigma$  y  $\rho$ )

## Ejercicio: tipos habitados

Decimos que un tipo  $\tau$  está habitado si existe un término  $M$  tal que el juicio  $\vdash M : \tau$  es derivable.

Demostrar si los siguientes tipos están habitados (para cualquier  $\sigma, \tau, \rho$ ):

a)  $\sigma \rightarrow \tau \rightarrow \sigma$

# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos con incógnitas

Derivar un juicio de tipado para el siguiente término:

$\lambda x : \rho. \lambda y : \sigma. \lambda z : \tau. x(xyz)$  (identificando qué tipos pueden ser  $\tau$ ,  $\sigma$  y  $\rho$ )

## Ejercicio: tipos habitados

Decimos que un tipo  $\tau$  está habitado si existe un término  $M$  tal que el juicio  $\vdash M : \tau$  es derivable.

Demostrar si los siguientes tipos están habitados (para cualquier  $\sigma, \tau, \rho$ ):

a)  $\sigma \rightarrow \tau \rightarrow \sigma$

b)  $(\tau \rightarrow \rho) \rightarrow (\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow (\sigma \rightarrow \rho)$



# Tipado

## Ejercicio: chequeo de tipos con incógnitas

Derivar un juicio de tipado para el siguiente término:

$\lambda x : \rho. \lambda y : \sigma. \lambda z : \tau. x(xyz)$  (identificando qué tipos pueden ser  $\tau$ ,  $\sigma$  y  $\rho$ )

## Ejercicio: tipos habitados

Decimos que un tipo  $\tau$  está habitado si existe un término  $M$  tal que el juicio  $\vdash M : \tau$  es derivable.

Demostrar si los siguientes tipos están habitados (para cualquier  $\sigma, \tau, \rho$ ):

- a)  $\sigma \rightarrow \tau \rightarrow \sigma$
- b)  $(\tau \rightarrow \rho) \rightarrow (\sigma \rightarrow \tau) \rightarrow (\sigma \rightarrow \rho)$
- c)  $\sigma \rightarrow \tau$

# Semántica operacional

Consiste en un conjunto de reglas que definen la relación de reducción  $\rightarrow$  entre términos.  
Cuando  $M \rightarrow N$ , decimos que  $M$  reduce o reescribe a  $N$ .

# Semántica operacional

Consiste en un conjunto de reglas que definen la relación de reducción  $\rightarrow$  entre términos.  
Cuando  $M \rightarrow N$ , decimos que  $M$  reduce o reescribe a  $N$ .

## Formas normales

Un término es o está en forma normal cuando no existe ninguna regla que lo reduzca a otro.

# Semántica operacional

Consiste en un conjunto de reglas que definen la relación de reducción  $\rightarrow$  entre términos.  
Cuando  $M \rightarrow N$ , decimos que  $M$  reduce o reescribe a  $N$ .

## Formas normales

Un término es o está en forma normal cuando no existe ninguna regla que lo reduzca a otro.

## Determinismo

Decimos que la reducción está determinada (hay determinismo) cuando cada término que no está en forma normal tiene una única forma de reducir.

# Semántica operacional

Consiste en un conjunto de reglas que definen la relación de reducción  $\rightarrow$  entre términos. Cuando  $M \rightarrow N$ , decimos que  $M$  reduce o reescribe a  $N$ .

## Formas normales

Un término es o está en forma normal cuando no existe ninguna regla que lo reduzca a otro.

## Determinismo

Decimos que la reducción está determinada (hay determinismo) cuando cada término que no está en forma normal tiene una única forma de reducir.

## Estrategias de reducción

Para implementar un lenguaje, necesitamos una relación de reducción que esté determinada. Existen estrategias call-by-name y call-by-value. En la parte práctica de la materia vamos a usar la estrategia **call-by-value**, y en particular nos va a interesar mantener el determinismo de las reglas de reducción.

# Semántica operacional

La siguiente gramática de valores y las reglas de reducción definen la estrategia call-by-value.

$$V ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \lambda x : \sigma. M$$

# Semántica operacional

La siguiente gramática de valores y las reglas de reducción definen la estrategia call-by-value.

$$V ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \lambda x : \sigma. M$$

$$(\lambda x : \sigma. M)V \rightarrow M\{x := V\}$$

$$(E\text{-}AppAbs \text{ o } \beta)$$

$$\text{if true then } M \text{ else } N \rightarrow M$$

$$(E\text{-}IfTrue)$$

$$\text{if false then } M \text{ else } N \rightarrow N$$

$$(E\text{-}IfFalse)$$

# Semántica operacional

La siguiente gramática de valores y las reglas de reducción definen la estrategia call-by-value.

$$V ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \lambda x : \sigma. M$$

$$\begin{array}{ll} (\lambda x : \sigma. M)V \rightarrow M\{x := V\} & (E\text{-AppAbs} \text{ o } \beta) \\ \text{if true then } M \text{ else } N \rightarrow M & (E\text{-IfTrue}) \\ \text{if false then } M \text{ else } N \rightarrow N & (E\text{-IfFalse}) \end{array}$$

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\begin{array}{ll} MO \rightarrow NO & (E\text{-App}_1 \text{ o } \mu) \\ VM \rightarrow VN & (E\text{-App}_2 \text{ o } \nu) \\ \text{if } M \text{ then } O \text{ else } P \rightarrow \text{if } N \text{ then } O \text{ else } P & (E\text{-If}) \end{array}$$



# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

a) `if true then ( $\lambda x : \text{Bool}.x$ ) else ( $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$ )`

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a) `if true then ( $\lambda x : \text{Bool}.x$ ) else ( $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$ )`
- b)  `$\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$`

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a) `if true then ( $\lambda x : \text{Bool}.x$ ) else ( $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$ )`
- b)  `$\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$`
- c) `( $\lambda x : \text{Bool}.x$ ) false`

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a) `if true then ( $\lambda x : \text{Bool}.x$ ) else ( $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$ )`
- b)  `$\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$`
- c) `( $\lambda x : \text{Bool}.x$ ) false`
- d) `true`

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a)  $\text{if true then } (\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ else } (\lambda x : \text{Bool}.\text{false})$
- b)  $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$
- c)  $(\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- d)  $\text{true}$
- e)  $\text{if } x \text{ then true else false}$

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a)  $\text{if true then } (\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ else } (\lambda x : \text{Bool}.\text{false})$
- b)  $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$
- c)  $(\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- d)  $\text{true}$
- e)  $\text{if } x \text{ then true else false}$
- f)  $\lambda x : \text{Bool}.(\lambda y : \text{Bool}.x) \text{ false}$

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a)  $\text{if true then } (\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ else } (\lambda x : \text{Bool}.\text{false})$
- b)  $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$
- c)  $(\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- d)  $\text{true}$
- e)  $\text{if } x \text{ then true else false}$
- f)  $\lambda x : \text{Bool}.(\lambda y : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- g)  $\lambda x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}.x \text{ true}$



# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a)  $\text{if true then } (\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ else } (\lambda x : \text{Bool}.\text{false})$
- b)  $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$
- c)  $(\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- d)  $\text{true}$
- e)  $\text{if } x \text{ then true else false}$
- f)  $\lambda x : \text{Bool}.(\lambda y : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- g)  $\lambda x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}.x \text{ true}$

**Ejercicio:** ¿Cuál es el resultado de evaluar las siguientes expresiones? ¿El resultado es siempre un valor? Escribir la reducción paso por paso.

- a)  $((\lambda x : \text{Bool}.\lambda y : \text{Bool}.\text{if } x \text{ then true else } y) \text{ false}) \text{ true}$

# Semántica operacional

## Valores

Los valores son los resultados esperados de los programas. Se definen como los términos cerrados y bien tipados  $V$  producidos por la gramática de valores.

**Ejercicio:** ¿Cuáles de los siguientes términos son valores?

- a)  $\text{if true then } (\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ else } (\lambda x : \text{Bool}.\text{false})$
- b)  $\lambda x : \text{Bool}.\text{false}$
- c)  $(\lambda x : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- d)  $\text{true}$
- e)  $\text{if } x \text{ then true else false}$
- f)  $\lambda x : \text{Bool}.(\lambda y : \text{Bool}.x) \text{ false}$
- g)  $\lambda x : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}.x \text{ true}$

**Ejercicio:** ¿Cuál es el resultado de evaluar las siguientes expresiones? ¿El resultado es siempre un valor? Escribir la reducción paso por paso.

- a)  $((\lambda x : \text{Bool}.\lambda y : \text{Bool}.\text{if } x \text{ then true else } y) \text{ false}) \text{ true}$
- b)  $(\lambda x : \text{Bool}.\lambda y : \text{Bool} \rightarrow \text{Bool}.y(yx))((\lambda z : \text{Bool}.\text{true}) \text{ false})(\lambda w : \text{Bool}.w)$

# Determinismo

**Ejercicio:** Probar que la semántica operacional de cálculo lambda con booleanos, con la estrategia call-by-value, está determinada.

Es decir, probar que si  $M \rightarrow M_1$  y  $M \rightarrow M_2$ , entonces  $M_1 = M_2$ .

# Extensión con números naturales

## Sintaxis y tipado

Se extienden las gramáticas de términos y tipos de la siguiente manera:

$$\sigma ::= \dots \mid \text{Nat}$$

$$M ::= \dots \mid \text{zero} \mid \text{succ}(M) \mid \text{pred}(M) \mid \text{isZero}(M)$$

# Extensión con números naturales

## Sintaxis y tipado

Se extienden las gramáticas de términos y tipos de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}\sigma &::= \dots \mid \text{Nat} \\ M &::= \dots \mid \text{zero} \mid \text{succ}(M) \mid \text{pred}(M) \mid \text{isZero}(M)\end{aligned}$$

Se extiende el sistema de tipado con las siguientes reglas:

$$\begin{array}{c} \frac{}{\Gamma \vdash \text{zero} : \text{Nat}} \quad T\text{-Zero} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \text{Nat}}{\Gamma \vdash \text{succ}(M) : \text{Nat}} \quad T\text{-Succ} \\[2ex] \frac{\Gamma \vdash M : \text{Nat}}{\Gamma \vdash \text{pred}(M) : \text{Nat}} \quad T\text{-Pred} \qquad \frac{\Gamma \vdash M : \text{Nat}}{\Gamma \vdash \text{isZero}(M) : \text{Bool}} \quad T\text{-IsZero} \end{array}$$

# Extensión con números naturales

## Semántica operacional

Se extienden los valores de la siguiente manera:

$$V ::= \dots \mid \text{zero} \mid \text{succ}(V)$$

Además, usamos la notación  $\underline{n}$  para  $\text{succ}^n(\text{zero})$  con  $n \geq 0$ .

# Extensión con números naturales

## Semántica operacional

Se extienden los valores de la siguiente manera:

$$V ::= \dots \mid \text{zero} \mid \text{succ}(V)$$

Además, usamos la notación  $\underline{n}$  para  $\text{succ}^n(\text{zero})$  con  $n \geq 0$ .

Se extiende la semántica operacional con las siguientes reglas:

$\text{pred}(\text{succ}(V)) \rightarrow V$	$(E\text{-PredSucc})$
$\text{isZero}(\text{zero}) \rightarrow \text{true}$	$(E\text{-IsZero}_0)$
$\text{isZero}(\text{succ}(V)) \rightarrow \text{false}$	$(E\text{-IsZero}_n)$

# Extensión con números naturales

## Semántica operacional

Se extienden los valores de la siguiente manera:

$$V ::= \dots \mid \text{zero} \mid \text{succ}(V)$$

Además, usamos la notación  $\underline{n}$  para  $\text{succ}^n(\text{zero})$  con  $n \geq 0$ .

Se extiende la semántica operacional con las siguientes reglas:

$$\begin{array}{ll} \text{pred}(\text{succ}(V)) \rightarrow V & (E\text{-PredSucc}) \\ \text{isZero}(\text{zero}) \rightarrow \text{true} & (E\text{-IsZero}_0) \\ \text{isZero}(\text{succ}(V)) \rightarrow \text{false} & (E\text{-IsZero}_n) \end{array}$$

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\begin{array}{ll} \text{succ}(M) \rightarrow \text{succ}(N) & (E\text{-Succ}) \\ \text{pred}(M) \rightarrow \text{pred}(N) & (E\text{-Pred}) \\ \text{isZero}(M) \rightarrow \text{isZero}(N) & (E\text{-IsZero}) \end{array}$$



# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?

# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?

# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?
- c) Demostrar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos:
  - \*  $\vdash (\lambda x : \text{Nat}.\text{succ}(x)) \text{ zero} : \text{Nat}$

# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?
- c) Demostrar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos:
  - \*  $\vdash (\lambda x : \text{Nat}.\text{succ}(x)) \text{ zero} : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{succ}(\text{zero}) : \text{Nat}$

# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?
- c) Demostrar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos:
  - \*  $\vdash (\lambda x : \text{Nat}. \text{succ}(x)) \text{ zero} : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{succ}(\text{zero}) : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else zero} : \text{Nat}$

# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?
- c) Demostrar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos:
  - \*  $\vdash (\lambda x : \text{Nat}. \text{succ}(x)) \text{ zero} : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{succ}(\text{zero}) : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else zero} : \text{Nat}$
- d) Escribir la reducción paso por paso de los siguientes términos:
  - \*  $\text{isZero}(\text{succ}(\text{pred}(\text{succ}(\text{zero}))))$

# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?
- c) Demostrar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos:
  - \*  $\vdash (\lambda x : \text{Nat}. \text{succ}(x)) \text{ zero} : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{succ}(\text{zero}) : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else zero} : \text{Nat}$
- d) Escribir la reducción paso por paso de los siguientes términos:
  - \*  $\text{isZero}(\text{succ}(\text{pred}(\text{succ}(\text{zero}))))$
  - \*  $\text{isZero}(\text{pred}(\text{succ}(\text{pred}(\text{zero}))))$

# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?
- c) Demostrar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos:
  - \*  $\vdash (\lambda x : \text{Nat}. \text{succ}(x)) \text{ zero} : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{succ}(\text{zero}) : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else zero} : \text{Nat}$
- d) Escribir la reducción paso por paso de los siguientes términos:
  - \*  $\text{isZero}(\text{succ}(\text{pred}(\text{succ}(\text{zero}))))$
  - \*  $\text{isZero}(\text{pred}(\text{succ}(\text{pred}(\text{zero}))))$
  - \*  $\text{isZero}(\text{pred}(\text{succ}(\text{pred}(x))))$



# Extensión con números naturales

## Ejercicio

- a) Esta extensión ¿mantiene las propiedades de determinismo, preservación de tipos y progreso?
- b) ¿Qué términos representan las expresiones  $\underline{0}$ ,  $\underline{1}$  y  $\underline{2}$ ? ¿Cómo reducen?
- c) Demostrar los siguientes juicios de tipado, o explicar por qué no son válidos:
  - \*  $\vdash (\lambda x : \text{Nat}. \text{succ}(x)) \text{ zero} : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{succ}(\text{zero}) : \text{Nat}$
  - \*  $x : \text{Bool} \vdash \text{if } x \text{ then } x \text{ else zero} : \text{Nat}$
- d) Escribir la reducción paso por paso de los siguientes términos:
  - \*  $\text{isZero}(\text{succ}(\text{pred}(\text{succ}(\text{zero}))))$
  - \*  $\text{isZero}(\text{pred}(\text{succ}(\text{pred}(\text{zero}))))$
  - \*  $\text{isZero}(\text{pred}(\text{succ}(\text{pred}(x))))$

Regla opcional si queremos recuperar la propiedad de Progreso:

$$\text{pred}(\text{zero}) \rightarrow \text{zero} \qquad (E\text{-Pred}_0)$$

Notar que esto cambia la semántica.

# Simplificando la escritura

Podemos definir macros para expresiones que vayamos a utilizar con frecuencia. Por ejemplo:

$$\star\star Id_\tau \stackrel{def}{=}$$

# Simplificando la escritura

Podemos definir macros para expresiones que vayamos a utilizar con frecuencia. Por ejemplo:

$$✧✧ \text{ } Id_{\tau} \stackrel{def}{=} \lambda x: \tau. x$$

$$✧✧ \text{ and } \stackrel{def}{=}$$

# Simplificando la escritura

Podemos definir macros para expresiones que vayamos a utilizar con frecuencia. Por ejemplo:

$$✧✧ \text{ } Id_{\tau} \stackrel{def}{=} \lambda x: \tau. x$$

$$✧✧ \text{ and } \stackrel{def}{=} \lambda x: \text{Bool}. \lambda y: \text{Bool}. \text{if } x \text{ then } y \text{ else false}$$

## Cambiando reglas semánticas

Supongamos que agregamos la siguiente regla para las abstracciones:

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\lambda x : \tau. M \rightarrow \lambda x : \tau. N \quad (\zeta)$$

# Cambiando reglas semánticas

Supongamos que agregamos la siguiente regla para las abstracciones:

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\lambda x: \tau. M \rightarrow \lambda x: \tau. N \quad (\zeta)$$

## Ejercicio

1. Repensar el conjunto de valores para respetar esta modificación, pensar por ejemplo si  $\lambda x: \text{Bool}. Id_{\text{Bool}}$  true es o no un valor.

# Cambiando reglas semánticas

Supongamos que agregamos la siguiente regla para las abstracciones:

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\lambda x: \tau. M \rightarrow \lambda x: \tau. N \quad (\zeta)$$

## Ejercicio

1. Repensar el conjunto de valores para respetar esta modificación, pensar por ejemplo si  $\lambda x: \text{Bool}. Id_{\text{Bool}}$  true es o no un valor. ¿Y  $\lambda x: \text{Bool}. x$ ?

# Cambiando reglas semánticas

Supongamos que agregamos la siguiente regla para las abstracciones:

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\lambda x: \tau. M \rightarrow \lambda x: \tau. N \quad (\zeta)$$

## Ejercicio

1. Repensar el conjunto de valores para respetar esta modificación, pensar por ejemplo si  $\lambda x: \text{Bool}. \text{Id}_{\text{Bool}} \text{ true}$  es o no un valor. ¿Y  $\lambda x: \text{Bool}. x$ ?

$V ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \lambda x: \sigma. F \mid \text{zero} \mid \text{succ}(V)$ , donde  $F$  es una **forma normal**.

2. ¿Qué reglas deberían modificarse para no perder el determinismo?



# Cambiando reglas semánticas

Supongamos que agregamos la siguiente regla para las abstracciones:

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\lambda x : \tau. M \rightarrow \lambda x : \tau. N \quad (\zeta)$$

## Ejercicio

1. Repensar el conjunto de valores para respetar esta modificación, pensar por ejemplo si  $\lambda x : \text{Bool}. \text{Id}_{\text{Bool}} \text{ true}$  es o no un valor. ¿Y  $\lambda x : \text{Bool}. x$ ?

$V ::= \text{true} \mid \text{false} \mid \lambda x : \sigma. F \mid \text{zero} \mid \text{succ}(V)$ , donde  $F$  es una **forma normal**.

2. ¿Qué reglas deberían modificarse para no perder el determinismo?

$$(\lambda x : \sigma. F) V \rightarrow F\{x := V\} \quad (\beta)$$

3. Utilizando la nueva regla y los valores definidos, reducir la expresión:  
 $\lambda z : \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}. (\lambda x : \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}. x \ \underline{23}) \lambda z : \text{Nat}. \underline{0}$

# Cambiando reglas semánticas

Supongamos que agregamos la siguiente regla para las abstracciones:

Si  $M \rightarrow N$ , entonces:

$$\lambda x: \tau. M \rightarrow \lambda x: \tau. N \quad (\zeta)$$

## Ejercicio

3. Utilizando la nueva regla y los valores definidos, reducir la expresión:

$$\begin{aligned} & \lambda z: \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}. (\lambda x: \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}. x \ \underline{23}) \lambda z: \text{Nat}. \underline{0} \\ & \rightarrow_{\zeta, \beta} \lambda z: \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}. (\lambda z: \text{Nat}. \underline{0}) \ \underline{23} \\ & \rightarrow_{\zeta, \beta} \lambda z: \text{Nat} \rightarrow \text{Nat}. \underline{0} \end{aligned}$$

¿Qué se puede concluir? ¿Tiene sentido o no agregar esta regla?

## Para la próxima clase: extensiones

Intenten hacer los ejercicios 20 y 21 de la guía 4 (extensiones con pares y uniones disjuntas) para la próxima clase práctica.

Continuará...

$i? \ i? \ i? \ i? \ i? \ i? \ i? \ i? \ i? \ i? \ i? \ i?$   
( $\lambda x: \text{Clase.fin } x$ ) (Cálculo Lambda I)