記　録
MEMO

次に，ログファイルの出力形式を次に示す。

```
-------------------------------------------------------------------------------  ← 罫線行
[LgP] Da[99.99.99 99:99:99][99.99.99 99:99:99] Cp[XXX] Pr[XXXXXXXXXXXXXXX][999]  ← ヘッダー行
XXXXXXXXXX     ～半角255文字～     XXXXXXXXXX                                   ← データ行
```

項　目	省略文字	項　目	内　　容
罫線行	-	罫線	半角ハイフンを79文字出力
ヘッダー行	-	キーワード	ヘッダー行を識別するキーワード。固定文字“LgP”
	Da	OS時刻	ログ出力時刻（ＯＳ時刻）
		PMF時刻	ログ出力時刻（ＰＭＦ時刻）
	Cp	計算機略称	ログ出力計算機略称
	Pr	プロセス名	ログ出力プロセス名
		ＰＩＤＸ	ログ出力プロセスのプログラム識別子
データ行	-	固有文字	アプリケーション固有文字（フリーフォーマット）

エラー

内部でエラーが発生した場合は，エラー管理のメッセージ出力処理関数(err_msg)を用いてエラーログ出力を行う。

注意事項

各計算機のlgp110dは個別CPU間通信を使用して指定保存計算機にログ情報を通知する。

ログ定義ファイルの指定保存計算機略称の入力がある場合,ログ出力要求を行った計算機にはログを出力しない。（指定保存計算機側に出力する）

記　録
MEMO

5.4 lgptool ― ログ出力管理ツール

構文

lgptool［要求種別］［ログファイル名］［プロセス名］

要求種別　　：以下いずれかの文字を入力する。
reload　再読込要求
timenone ログファイル時刻削除【将来実装機能】
proc　　ログファイル指定プロセス抽出【将来実装機能】
headder　ログファイルヘッダー行抽出【将来実装機能】
※未入力時、コマンドのヘルプを表示する。

ログファイル名：ログファイル名を指定する。要求種別がtimenone,proc,headderで有意。

プロセス名　　：抽出用プロセス名。要求種別がprocの場合で有意。

説明

本ツールにて以下の操作を行う。

①同一計算機内のログ保存処理プログラム，ログ出力処理プログラムに再読込要求を行う。
②指定ログファイルの時刻をハイフン(”-“)に置き換え出力する。（標準出力）【将来実装機能】
③指定ログファイルより指定プロセスのログのみを出力する。（標準出力）【将来実装機能】
④指定ログファイルよりヘッダー行のみを出力する。（標準出力）【将来実装機能】

エラー

本プログラムでエラーが発生した場合，標準出力にメッセージを出力する。

注意事項

再読込要求は，実行した計算機のプロセスのみが対象となる。

記　録
MEMO

6. メッセージ

本ソフトウェアにおいて，エラーが発生した場合，エラー管理のメッセージ出力処理関数(err_msg)を用いてエラーログ出力を行う。

6.1 メッセージ一覧

エラーログ出力されるメッセージを以下に示す。

表６.１　メッセージ一覧

マクロ名	メッセージ番号	メッセージ内容
LGP_PARAM_ERR	6001	パラメータ不正
LGP_OPEN_ERR	6002	ファイルオープン失敗
LGP_SIZE_ERR	6003	データサイズ不正
LGP_FORK_ERR	6004	処理要求失敗
LGP_DEFDATA_ERR	6005	ログ定義ファイル設定不正
LGP_DEFLOAD_ERR	6006	ログ定義ファイルロード失敗

記　録
MEMO

6.2 メッセージ解説

(1)　パラメータ不正

［原因］

・ lgp_report関数の第1引数(ログ種別)に不正な値が指定された。

・ lgp_report関数の第2引数(アプリケーション固有文字列)に不正な値が指定された。

［対処］

lgp_report関数の引数に正しい引数を指定する。

(2)　ファイルオープン失敗

［原因］

・ ログ定義ファイルのオープンが失敗した。

・ ログファイルのオープンが失敗した。

・ 常時オープンログファイルのオープンが失敗した。

［対処］

当該ファイルが格納されるディレクトリパスを確認する。

(3)　処理要求失敗

［原因］

・ プロセス管理の処理要求関数にてlgp100dの起動要求が失敗した。

・ プロセス管理の処理要求関数にてlgp110dの起動要求が失敗した。

［対処］

lgp100d, lgp110dについて、プログラム定義ファイル(pmf_prg.txt)のプロセス種別を確認する。

(4)　データサイズ不正

［原因］

常時オープンファイルサイズの取得が失敗した。

［対処］

lgptoolにて再読み込みを行い、ファイルポインタを再取得する。

記　録
MEMO

(5)　ログ定義ファイル設定不正

［原因］

・　ログ定義ファイルの定義数が不足していた。

・　ログ定義ファイルのプロセス名に最大文字数を超えたプロセス名が指定された。

・　ログ定義ファイルのログ種別出力指定に不正な値が指定された。

・　ログ定義ファイルのログファイル常時オープン指定に不正な値が指定された。

・　ログ定義ファイルのログファイル最大サイズに不正な値が指定された。

・　ログ定義ファイルのログファイル保存数に不正な値が指定された。

・　ログ定義ファイル(lgp_def.txt)の指定保存計算機略称に不正な値が指定された。

［対処］

ログ定義ファイルに正しい値を設定し、lgptoolにて再読み込みを行う。

(6)　ログ定義ファイルロード失敗

［原因］

十分なメモリ領域が確保されていない。

［対処］

lgptoolにて再読み込みを行い、メモリ領域を再確保する。