

Graph Theory

Error message

InterruptedException:

```
1 md""
2 * Voir $(cite("west2022Introduction", "Chapter 1-2"))
3 * ou $(cite("cormen2022Introduction", "Chapter 22-24"))
4 ""
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 refs(["west2022Introduction", "cormen2022Introduction"])
```

 Reading hidden code

Seven Bridges of Königsberg

Error message

InterruptedException:

```
1 HAlign(md""  
2 Est-il possible de prendre tous les ponts de la ville une et une seule fois (le  
   point de départ est au choix) ?  
3 """,  
4 img("Konigsberg_bridges"))
```

 Reading hidden code


Définition ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 Un graph a un ensemble ``V`` de noeuds (nodes) / sommets (vertices) et ``E``
  d'arêtes (edges) / arcs.
3
4 | Math | Informatique | Non-dirigé | Dirigé |
5 |-----|-----|-----|-----|
6 | ``V`` | Nodes | Sommet / vertex | Noeud / node |
7 | ``E`` | Edges | Arête / edge | Arc |
8
9 Le graphe du problème de Königsberg test:
10 """
```

👁 Reading hidden code



Graphes et polyèdres ⇄

Error message

InterruptException:

```
1 md""
2 Prenons un polyèdre, où se cache le graphe ?
3 ""
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptException:

```
1 Makie.mesh(mesh)
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptException:

```
1 md""
2 On associe un sommet du graphe à chaque sommet du polyèdre et une arêtes à chaque
  arêtes (c'est la même terminologie, coïncidence ?).
3 ""
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptException:

```
1 md"""
2 **Relation d'Euler**: le nombre de faces est égal à
3 ``
4  $2 - |V| + |E|$ 
5 ``.
6 """
```

 *Reading hidden code*

Terminologie des parcours ↗

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 Un parcours / walk de longueur ``k`` d'un graphe ``G = (V, E)`` est une suite de
  ``k+1`` noeuds ``v_0, v_1, \ldots, v_k \in V`` et ``k`` arêtes ``(v_0, v_1), (v_1,
  v_2), \ldots, (v_{k-1}, v_k) \in E``.
3 Si ``v_0 = v_k``, le parcours est fermé.
4
5 |      | Noeuds distincts | Arêtes distinctes |
6 |----|-----|-----|
7 | Ouvert | Chemin | Piste / Trail |
8 | Fermé | Cycle | Circuit |
9
10 Piste (resp. circuit) *Eulérienne* : Une piste (resp. circuit) qui visite
   **toutes** les arêtes.
11 """
```

👁 Reading hidden code


Degré d'un noeud ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 Le degré d'un noeud ``v`` est le nombre d'arête qui lui sont incidentes.
3 """
```

👁 Reading hidden code



```
1 let
2   g = Graph(4)
3   add_edge!(g, 1, 2)
4   add_edge!(g, 1, 4)
5   add_edge!(g, 2, 3)
6   add_edge!(g, 2, 4)
7   add_edge!(g, 3, 4)
8   gplot(g, nodelabel = [3, 3, 3, 5], edgelabel = [1, 2, 1, 1, 2])
9 end
```



Composante connexe ↗

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 Une composante connexe ``C`` est un ensemble de noeuds tels que toutes paires de
  noeuds est connectée par un chemin.
3 """
```

👁 Reading hidden code



Calcul de composantes connexes ↗

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 On démarre en assignant une composant connexe différente pour chaque noeud.
3 Pour chaque arête, on fusionne les composantes connexes des deux noeuds liés par
  l'arête. Comment calculer cette fusion efficacement ?
4
5 Supposons qu'on ait 4 noeuds. On démarre avec le tableau ``(1, 2, 3, 4)``
  signifiant que chaque noeud est dans une composante connexe différente.
6
7 * En commençant avec l'arête ``(1, 2)``, on fusionne et on arrive au tableau ``(1,
  1, 3, 4)``.
8 * Si on voit ensuite l'arête ``(3, 4)``, on arrive alors au tableau ``(1, 1, 3,
  3)``.
9 * Si on voit ensuite l'arête ``(1, 3)``, on update le tableau à ``(1, 1, 1, 1)``.
10 """
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Quelle est la complexité de cet algorithm ?", md"""
2 À la 3ième étape, on doit mettre à jours deux éléments du tableau. Dans le pire
  cas, si on doit fusionner deux composante connexes dont la taille est ``O(|V|)``
  la complexité d'une fusion peut être ``O(|V|)``.
3 Comme on a ``|E|`` fusion, la complexité de l'algorithm est ``O(|V|\cdot |E|)``.
4 """)
```

👁 Reading hidden code

Disjoint-Set datastructure ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md""
2 Pour améliorer l'algorithme, pour la fusion de l'algorithme ``(1, 3)``, on peut
  updater le tableau à ``(1, 1, 1, 3)``.
3 Pour le noeud 4, on encode donc qu'il est dans la même connected component que le
  noeud 3 qui est dans la même connected component que le noeud 1. Le noeud 4 est
  donc lié indirectement au noeud 1 qui est appelé sa racine.
4 ""
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Quelle est complexité après cette amélioration ?", md""
2 Pour fusionner, il ne faut qu'updater une seule entrée du tableau, la racine d'un
  des deux noeuds de l'arête. Seulement, il pourrait falloir ``O(|V|)`` étapes pour
  trouver la racine. On a donc toujours ``O(|V|\cdot|E|)``.
3 ""
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 md""
2 De façon surprenante, si on met à jour le valeur dans le tableau pour mettre
  directement le root après l'avoir calculé, la complexité passe à ``O(|V|
  \alpha(|V|))`` où ``\alpha`` est la réciproque de la [fonction d'Ackermann]
```

(https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27Ackermann), une fonction qui augmente extrêmement lentement donc en pratique, c'est presque `0(|V|)`.

3 ""

 *Reading hidden code*

Piste Eulérienne ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 **Théorème** $(cite("west2022Introduction", "Theorem 1.2.26"))
3 Considérons un graphe avec une seule composante connectée.
4 Il existe un circuit Eulérienne si et seulement si tous les noeuds ont un degré
  pair.
5 Si tous les noeuds ont un degré pair sauf 2 alors il n'existe pas de circuit mais
  une piste Eulérienne.
6 """
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Proof", md"Pour chaque noeud de degré pair, quand on arrive à ce noeud, on
  saura le quitter par une arête non-utilisé. Son degré d'arête non-utilisé va être
  diminué par deux et donc rester pair. On va alors s'arrêter sur le noeud de départ
  si tous les degrés sont pairs. Si 2 degrés sont impairs, on doit partir d'un noeud
  à degré impair et on arrivera à l'autre noeud à degré impair. Ceci construit un
  circuit ou piste et laisse le graphe avec un degré pair d'arêtes non-utilisées à
  chaque noeud. On peut alors trouver un autre circuit avec la même approche et
  continuer à construire de nouveaux circuit jusqu'à ce que tous les degrés soient
  zero. Si le graphe a une seule composante connecté, on sait ensuite fusionner tous
  ces circuits en un seul circuit.")
```

👁 Reading hidden code


Arbres et forêts

Error message

InterruptException:

```
1 md"""
2 **Définition**
3
4 * Une *forêt* (forest) est un graphe qui n'a **pas** de **cycle**.
5 * Un *arbre* (tree) est une forêt avec **une** seule **composante** connexe.
6
7 Par abus de langage, on parle souvent d'arbre sans se soucier de si le graphe est
8 connecté ou pas.
```

 Reading hidden code



```
1 gplot(uniform_tree(10))
```

Spanning tree ↺

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 Étant donné un graphe ``G(V, E)`, sa *forêt sous-tendante* (spanning forest) est
  une forêt ``G'(V, E')`` où ``E' \subseteq E``. Comment la trouver ?
3 """
```

👁 Reading hidden code

spanning_forest (generic function with 2 methods)

```
1 function spanning_forest(g, edges_it = edges(g))
2     component = IntDisjointSets(nv(g))
3     function create_loop!(edge)
4         loop = in_same_set(component, src(edge), dst(edge))
5         union!(component, src(edge), dst(edge))
6         return loop
7     end
8     return [edge for edge in edges_it if !create_loop!(edge)]
9 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 let
2     g = random_regular_graph(10, 5)
3     cols = [colors.red, colors.green]
4     tree = Set(spanning_forest(g))
5     gplot(g, edgestrokec = [cols[(edge in tree) + 1] for edge in edges(g)],
6         nodefillc = colors.blue)
6 end
```

Minimum spanning tree ↗

kruskal (generic function with 1 method)

```
1 kruskal(g) = spanning_forest(g, sort(collect(edges(g)), by = weight))
```

Error message

InterruptedException:

```
1 let
2   Random.seed!(0)
3   g = random_weighted(10, 3, 1:9)
4   cols = [colors.red, colors.green]
5   tree = Set(kruskal(g))
6   gplot(g, edgelabel=string.(Int.(weight.(edges(g)))), edgestrokec = [cols[(edge
   in tree) + 1] for edge in edges(g)], nodefillc = colors.blue)
7 end
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Quelle est la complexité de Kruskal ?", md"??")
```

👁 Reading hidden code


Graphes dirigés ⇔

Error message

InterruptException:

```
1 md"""
2 Dans un graphe dirigé, une arête ``(i, j)`` a un sens. Intuitivement, on peut
  aller de ``i`` vers ``j`` mais on ne peut qu'aller de ``j`` vers ``i`` si il y a
  aussi une autre arête de ``(j, i)``.
3
4 Que deviennent les notions de connected components, spanning tree, etc...
5 """
```

👁 Reading hidden code



```
1 gplot(random_regular_digraph(16, 2))
```

Strongly connected components ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 **Définition** Une composante fortement connexe d'un graphe dirigé  $G(V, E)$ 
  est un ensemble  $V' \subseteq V$  tel qu'il existe un chemin de  $u$  vers  $v$ 
  pour tous  $u, v \in V'$ .
3 """
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 let
2   Random.seed!(32)
3   g = random_regular_digraph(32, 2)
4   c = Set.(strongly_connected_components(g))
5   cols = distinguishable_colors(length(c))
6   tree = Set(spanning_forest(g))
7   gplot(g, nodefillc = [cols[findfirst(comp -> v in comp, c)] for v in
    vertices(g)])
8 end
```

Directed Acyclic Graph (DAG) ↗

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 Si un graph contient un cycle, tous les noeuds de ce cycle sont contenus dans la
  même composante fortement connexe.
3 Si chaque composante fortement connexe est fusionnée en un noeud, il ne reste plus
  de cycle.
4 Le graphe résultat n'a donc plus de cycle, il est dit *acyclique* (DAG).
5
6 On va voir que beaucoup de problème peuvent se voir comme un problème de calcul de
  chaque noeud d'un graphe où les arêtes représentent les dépendences de calcul.
7 """
```

👁 Reading hidden code

Suite de Fibonacci ↗

Error message

InterruptedException:

```
1 md""  
2 ```math  
3 F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \quad F_2 = F_1 = 1  
4 ```  
5 ""
```

👁 Reading hidden code

fib (generic function with 1 method)

```
1 function fib(n)  
2   if n <= 2  
3     return 1  
4   else  
5     return fib(n - 1) + fib(n - 2)  
6   end  
7 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 md"n = $slider_n"
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 @time fib(n)
```

Error message

InterruptedException:

```
1 md"Combien de **fois** `fib(3)` est appelé quand l'utilisateur appelle `fib(8)` ?"
```

 *Reading hidden code*

Visualisation des appels récursifs ↩

Error message

InterruptedException:

```
1 draw_fibo(8)
```

Nombre d'appels ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"n = $slider_n"
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 md"Nombre d'appels de `fib(k)` venant de `fib(n)`"
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 Makie.barplot(1:n, called)
```

Error message

InterruptedException:

```
1 called = let
2   called = zeros(Int, n)
3   function fib(k)
4     called[k] += 1
5     if n > 42
```

```
6         error("Don't use `n` higher than 42")
7     elseif k <= 2
8         return 1
9     else
10        return fib(k - 1) + fib(k - 2)
11    end
12 end
13 fib(n)
14 called
15 end;
```

 Reading hidden code

Bottom-Up / Dynamic Programming

Error message

InterruptedException:

```
1 md""
2 **Définition** *Ordre topologique*: Ordre des noeuds dans lequel chaque noeud ``u``
  apparaît après tous les noeuds ``v`` tels qu'il y a un chemin de ``u`` vers ``v``.
3 ""
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 md"n = $slider_n"
```

 Reading hidden code

fib_bottom_up (generic function with 1 method)

```
1 function fib_bottom_up(n)
2   fib = zeros(Int, n)
3   fib[1] = fib[2] = 1
4   for k in 3:n
5     fib[k] = fib[k - 1] + fib[k - 2]
6   end
7   return fib[n]
8 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 @time fib_bottom_up(n)
```

Top-Down / Mémoïzation

Error message

InterruptedException:

```
1 md"n = $slider_n"
```

 Reading hidden code

fib! (generic function with 1 method)

```
1 function fib!(cache, n)
2   if cache[n] == 0
3     cache[n] = fib!(cache, n - 1) + fib!(cache, n - 2)
4   end
5   return cache[n]
6 end
```

cached_fib (generic function with 1 method)

```
1 function cached_fib(n)
2   cache = zeros{Int, n}
3   cache[1] = cache[2] = 1
4   return fib!(cache, n)
5 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 @time cached_fib(n)
```

Une IA pour le jeu Puissance 4

Error message

`InterruptedException:`

```
1 md"""
2 * Le Puissance 4 de 7 colonnes de hauteur 6 est résolu par ordinateur en 1988
3 * Utilisation de l'algorithme **minimax** vu au cours S4...
4 * ...mais avec l'aide de la programmation dynamique!
5 """
```

 *Reading hidden code*

Puissance 2 de 2 colonnes de hauteur 2

Error message

InterruptedException:

```
1 minimax(2, 2, 2, scaling = 1.7)
```

Puissance 2 de 2 colonnes de hauteur 3

Error message

InterruptedException:

```
1 minimax(3, 2, 2; vert = -350, w = 1400, h = 900, dy = 170, Δy = 70, scaling = 0.8,  
  damping = 1)
```

 *Reading hidden code*

Puissance 2 : sans mémorization ↗

Error message

InterruptedException:

```
1 HAlign(md"Colonnes = $slider_ncols", md"Hauteur = $slider_nrows")
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 md"Longueur = $slider_longueur" # Cols(md"Longueur = $slider_longueur", md"Gagnant  
patient ? $checkbox_patient")
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 cols = @time game(nrows, ncols, longueur)
```

Error message

InterruptedException:

```
1 HAlign(  
2     md"tour = $slider_tour",  
3     HTML(html(draw(play(nrows, ncols, cols[1:tour]), longueur)))  
4 )
```

Error message

InterruptedException:

```
1 slider_tour = @bind tour Slider(1:length(cols), default = length(cols), show_value  
= true);
```

 Reading hidden code

Mémoïsation pour Puissance 4

Error message

InterruptedException:

```
1 HAlign(md"Colonnes = $slider_wooclap_ncols", md"Hauteur = $slider_wooclap_nrows")
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 md""
2 Observations clés:
3 * Arbre de recherche:
4   - ``\text{colonnes} = `` $wooclap_ncols sous-branches par noeuds
5   - profondeur : ``\text{colonnes} \times \text{hauteur}`` donc ...
6   - ... $wooclap_ncols``^{``\text{colonnes} \times \text{hauteur}} = ``
    $(replace(Formatting.format(big(wooclap_ncols)^(wooclap_nrows * wooclap_ncols),
    commas=true), ",", => " ")) feuilles !
7 * Stratégie optimale dépend de la **grille** mais **pas du passé**
8 * Chaque case a 3 états possibles: $(draw(zeros(Int, 1, 1), 1, 20)),
    $(draw(ones(Int, 1, 1), 1, 20)) et $(draw(-ones(Int, 1, 1), 1, 20))
9 * ``3^{``\text{colonnes} \times \text{hauteur}} = ``
    $(replace(Formatting.format(3^(wooclap_nrows * wooclap_ncols), commas=true), ",", =>
    " ")) grilles différentes...
10 * ... mais beaucoup de ces grilles sont invalides ou **pas explorées**
11 ""
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

1 `md`"Quelle **structure de donnée** utiliser pour la mémorisation : état du jeu → action optimale ?"

 *Reading hidden code*

Mémoïsation pour Puissance 2 ↩

Error message

InterruptedException:

```
1 HAlign(md"Colonnes = $slider_mem_ncols", md"Hauteur = $slider_mem_nrows")
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 mem_cols = @time game(mem_nrows, mem_ncols, mem_longueur, memoization = true)
```

Error message

InterruptedException:

```
1 md"Longueur = $slider_mem_longueur" # Cols(md"Longueur = $slider_mem_longueur",  
md"Gagnant patient ? $checkbox_mem_patient")
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 HAlign(  
2     md"tour = $slider_mem_tour",  
3     HTML(html(draw(play(mem_nrows, mem_ncols, mem_cols[1:mem_tour]), mem_longueur)))  
4 )
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptException:

```
1 slider_mem_tour = @bind mem_tour Slider(1:length(mem_cols), default =  
length(mem_cols), show_value = true);
```

👁 Reading hidden code

Pièces de monnaie ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 Comme on a vu avec Fibonacci et le puissance 4, beaucoup de problème de calcul
  peuvent se représenter par un graphe où le but est de calculer la valeur d'un noeud
  du graphe et chaque arête ``(u, v)`` signifie que pour calculer la valeur du noeud
  ``u``, il faut d'abord calculer la valeur du noeud ``v``.
3
4 Considérons le problème de calculer de combien de manières différentes ``x_n``, on
  sait faire une certaine somme avec des pièces de monnaie.
5 Par exemple, pour faire 3 € avec les pièces de 1 € et 2 €, on peut soit utiliser 3
  pièces de 1 € ou 1 pièce de 2 € et une pièce de 1 € donc il y a 2 possibilités.
6
7 Quel graphe peut-on utiliser pour modéliser ce problème ? On peut utiliser un noeud
  par somme en €, représentant la solution du problème pour cette somme là. Si on ne
  travaille pas avec les cents, et que avec les billets jusque 10 €, on a
8 ``math
9 x_n = x_{n - 10} + x_{n - 5} + x_{n - 2} + x_{n - 1}
10 ``
11 On a donc les arêtes ``(n, n - 10)`` , ``(n, n - 5)`` , ``(n, n - 5)`` et ``(n, n -
  1)``.
12 """
```

👁 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Est-ce que cette formule donne le bon résultat ?",
2 md"""
3 Non. Ça considère plusieurs fois la même combinaison. Par exemple, ``x_3`` serait
  calculé comme ``x_2 + x_1 = 2 + 1 = 3`` alors que ``x_3 = 2``. Le problème c'est
  que ça considère que prendre une pièce de 2 € puis une pièce de 1 € est différent
  d'une pièce de 1 € puis une pièce de 2 €.
```

```

4
5 Il y a une symétrie dans le problème due au fait qu'on ne se souce pas de l'ordre
  des pièces et on aimerait casser cette symétrie.
6 Pour cela, on empêche de considérer les solutions où une pièce/billet arrive après
  une de moins grande valeur. Donc on ne peut pas prendre une pièce de 1 € puis une
  de 2 €.
7
8 Au noeud 2, on ne peut que prendre l'arête correspondant à la pièce de 2 € si on
  n'a pas encore pris de pièce de 1 € avant.
9 Seulement, la possibilité de prendre une arête ne dépend que du noeud, pas du passé
  des arêtes déjà prises.
10 On a donc besoin de considérer un graphe différent.

```

 Reading hidden code

Error message

InterruptException:

```

1 md"""
2 Considérons la valeur ``y_{n,k}`` qui correspond à la façon de faire la somme ``n``
  avec des billets/pièces de valeur max ``k``.
3 """

```

 Reading hidden code

Error message

InterruptException:

```

1 qa(md"Quelle est la formule pour ``y_{n,10}`` ? Quel est le graphe ? Est-ce que la
  bonne valeur est calculée ?",
2 md"""
3 ``math
4 y_{n, 10} = y_{n - 10, 10} + y_{n - 5, 5} + y_{n - 2, 2} + y_{n - 1, 1}.
5 ``
6 Le graphe a donc les arêtes ``((n, 10), (n - 10, 10))``, ... La bonne valeur est
  maintenant calculée, on a bien ``y_{3, 2} = y_{1, 2} + y_{2, 1} = 1 + 1 = 2``.
7 """)

```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 **Exercice**: Implémenter le calcul avec l'approche top-down et bottom-up. Laquelle
   est la plus rapide ? Pourquoi ?
3
4 **Supplémentaire**: On peut aussi utiliser la formule
5 ```math
6 y_{\{n, 10\}} = y_{\{n - 10, 5\}} + y_{\{n - 20, 5\}} + \dots + y_{\{n - 5, 2\}} + y_{\{n - 10, 2\}} + \dots
7 ```
8 Modifier l'implémentation pour utiliser cette formule. Est-ce plus rapide ?
   Pourquoi ?
9 """
```

 *Reading hidden code*

Depth-First Search (DFS) ⇄

dfs! (generic function with 1 method)

```
1 function dfs!(path, g::DiGraph, current, target)
2     if current in path
3         return false
4     end
5     push!(path, current)
6     if current == target
7         return true
8     end
9     for next in Graphs.outneighbors(g, current)
10         if dfs!(path, g, next, target)
11             return true
12         end
13     end
14     pop!(path)
15     return false
16 end
```

dfs (generic function with 1 method)

```
1 function dfs(g, current, target)
2     path = Int[]
3     dfs!(path, g, current, target)
4     return path
5 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 let
2     Random.seed!(32)
3     n = 32
4     g = random_regular_digraph(n, 2)
5     path = dfs(g, 1, n)
6     plot_path(g, path)
7 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function plot_path(g, path)
2     cols = [colors.red, colors.green]
3     gplot(g, nodefillc = [cols[v in path ? 1 : 2] for v in vertices(g)], nodelabel
4         = [something(findfirst(isequal(v), path), "") for v in vertices(g)])
5 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Quelle est la complexité de cet algorithme ?", md"???)
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Trouve-t-il le plus court chemin ?", md"Non, l'algorithme DFS a d'autres
utilité comme le calcul de composantes fortement connexes ou tri topologique mais
pas le calcul de plus court chemin. Un exception est le calcul de plus cours chemin
dans un DAG. On peut alors le calculer en top-down avec memoïsation ce qui
ressemble à un DFS.")
```

 Reading hidden code

Breadth-First Search (BFS) ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"L'algorithme BFS résoud le problème de shortest path dans un graphe dirigé dont  
tous les poids sont 1."
```

👁 Reading hidden code

bfs (generic function with 1 method)

```
1 function bfs(g::DiGraph, source)
2     dist = fill(-1, nv(g))
3     queue = Queue{Tuple{Int,Int}}{ }()
4     dist[source] = 0
5     enqueue!(queue, (source, 0))
6     while !isempty(queue)
7         current, d = dequeue!(queue)
8         for next in outneighbors(g, current)
9             if dist[next] == -1
10                 dist[next] = d + 1
11                 enqueue!(queue, (next, d + 1))
12             end
13         end
14     end
15     return dist
16 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 let
2   Random.seed!(32)
3   n = 32
4   g = random_regular_digraph(n, 2)
5   dist = bfs(g, 1)
6   gplot(g, nodelabel = string.(dist))
7 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Quelle est la complexité de l'algorithme BFS ?", md"???)
```

 Reading hidden code

Dijkstra ⇄

Error message

InterruptedException:

```
1 md"L'algorithme de Dijkstra résoud le problème de shortest path dans un graph
  dirigé quand tous les poids sont positifs."
```

 Reading hidden code

dijkstra (generic function with 1 method)

```
1 function dijkstra(g::SimpleWeightedGraph, source)
2     dist = fill(-1, nv(g))
3     dist[source] = 0
4     queue = PriorityQueue{Int,Int}()
5     push!(queue, source => 0)
6     while !isempty(queue)
7         current = dequeue!(queue)
8         for next in outneighbors(g, current)
9             d = dist[current] + g[current, next, Val(:weight)]
10            if dist[next] == -1
11                dist[next] = d
12                enqueue!(queue, next => d)
13            elseif d < dist[next]
14                dist[next] = d
15                queue[next] = d
16            end
17        end
18    end
19    return dist
20 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 let
2   Random.seed!(0)
3   g = random_weighted(10, 3, 1:9)
4   dist = dijkstra(g, 1)
5   gplot(g, nodelabel=string.(dist), edgelabel=string.(Int.(weight.(edges(g)))))
6 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Quelle est la complexité de l'algorithme Dijkstra ?", md"???)
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Un fois qu'un noeud `v` est retourné par `dequeue!`, peut-il encore
satisfaire `d < dist[next]` pour `v == next` par la suite ?", md"Non, les noeuds
suivant retournés par `dequeue!` auront une valeur dans `dist` plus élevée donc `d`
sera encore plus élevé donc on aura `d > d[v]` durant le reste de l'algorithme.")
```

 Reading hidden code

Error message

InterruptedException:

```
1 qa(md"Que se peut-il se passer si une des arêtes a un poids négatif ?",  
md"L'algorithme peut ne jamais terminer... Il faut alors utiliser l'algorithme de  
Bellman-Ford (qui ne fait pas partie du cours 😞)")
```

👁️ *Reading hidden code*

Max Flow / Min Cut

Error message

InterruptedException:

```
1 md"""
2 * Le problème de Max Flow détermine le flot le plus important d'un noeud source à
  un noeud target étant donné une capacité maximale de chaque arête.
3 * Le problème de Min Cut détermine la somme des capacité minimale d'une coupe du
  graphe séparant la source de la target.
4
5 **Théorème** Pour tout graphe, le flot maximal est égal à la cut minimale !
6 """
```

 *Reading hidden code*

Utils

```
1 using PlutoUI, Graphs, GraphPlot, Colors, DataStructures, SimpleWeightedGraphs
```

Error message

Remote exception from Malt.Worker on port 9485 with PID 6485:

MethodError: no method matching `stacktrace(::Vector{Base.StackTraces.StackFrame})`
The function `'stacktrace'` exists, but no method is defined for this combination of argument types.

Closest candidates are:

```
stacktrace(!Matched::Bool)
  @ Base stacktraces.jl:208
stacktrace()
  @ Base stacktraces.jl:208
stacktrace(!Matched::Vector{<:Union{Ptr{Nothing}, Base.InterpreterIP}},
!Matched::Bool)
  @ Base stacktraces.jl:195
...
```

Stacktrace:

```
[1] CapturedException(ex::LoadError, bt_raw::Vector{Base.StackTraces.StackFrame})
  @ Base ./task.jl:17
[2] run_inside_trycatch(m::Module, f::Expr)
  @ PlutoRunner
~/julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/evaluation/run_expression.jl
:129
[3] (::PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID, Base.UUID, UInt64,
Expr})()
  @ PlutoRunner
~/julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/evaluation/run_expression.jl
:245
[4] with_io_to_logs(f::PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID,
Base.UUID, UInt64, Expr}; enabled::Bool, loglevel::Base.CoreLogging.LogLevel)
  @ PlutoRunner
~/julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/stdout.jl:64
[5] (::PlutoRunner.var"#123#124"{Bool, Base.CoreLogging.LogLevel,
PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID, Base.UUID, UInt64, Expr}})()
  @ PlutoRunner
~/julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/logging.jl:129
[6] with_logstate(f::PlutoRunner.var"#123#124"{Bool, Base.CoreLogging.LogLevel,
PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID, Base.UUID, UInt64, Expr}},
logstate::Base.CoreLogging.LogState)
```

```

    @ Base.CoreLogging ./logging/logging.jl:542
[7] with_logger
    @ ./logging/logging.jl:653 [inlined]
[8] #with_logger_and_io_to_logs#121
    @ ~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/logging.jl:128
[inlined]
[9] with_logger_and_io_to_logs
    @ ~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/logging.jl:127
[inlined]
[10] run_expression(m::Module, expr::Expr, notebook_id::Base.UUID,
cell_id::Base.UUID, function_wrapped_info::Union{Nothing, Tuple{Set{Symbol},
Set{Symbol}}}, forced_expr_id::Union{Nothing, UInt64}; user_requested_run::Bool,
capture_stdout::Bool)
    @ PlutoRunner
~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/evaluation/run_expression.jl
:241
[11] kwcall(::@NamedTuple{user_requested_run::Bool, capture_stdout::Bool},
::typeof(PlutoRunner.run_expression), m::Module, expr::Expr, notebook_id::Base.UUID,
cell_id::Base.UUID, function_wrapped_info::Union{Nothing, Tuple{Set{Symbol},
Set{Symbol}}}, forced_expr_id::Union{Nothing, UInt64})
    @ PlutoRunner
~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/evaluation/run_expression.jl
:159
[12] top-level scope
    @ ~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/evaluation/WorkspaceManager.jl:551
[13] eval(m::Module, e::Any)
    @ Core ./boot.jl:489
[14] (::var"#handle##0#handle##1"{Sockets.TCPSocket, UInt64, Bool, @Kwargs{},
Tuple{Module, Expr}, typeof(Core.eval)}())()
    @ Main ~/.julia/packages/Malt/QnJNJ/src/worker.jl:120

```

```

1 import DocumenterCitations, Polyhedra, Makie, WGLMakie, StaticArrays, Bonito, Luxor
, Formatting, Random

```

```

qa (generic function with 2 methods)

```

```

1 include("utils.jl")

```

Error message

InterruptedException:

```
1 begin
2   slider_n = @bind n Slider(1:42, default = 10, show_value = true);
3   slider_k = @bind k Slider(1:42, default = 10, show_value = true);
4   nothing
5 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function draw_fib(n, depth)
2   if n < 3
3     return 0
4   end
5   dy = 140
6   δ = round(Int, dy * 0.9^depth) * 1.2
7   w = fib(n - 2)
8   Δy = 30
9   if depth != 1
10    Luxor.translate(δ * w/2, 0)
11  end
12  if n == 3
13    Luxor.setdash("dashed")
14    Luxor.circle(Luxor.Point(6, -6), 20, :stroke)
15  end
16  Luxor.sethue("black")
17  Luxor.text(string(n))
18  Luxor.translate(-δ * w/2, 0)
19  cur = 0
20  for m in [n - 1, n - 2]
21    if m < 3
22      continue
23    end
24    dx = cur * δ
25    Luxor.translate(dx, dy)
26    dw = draw_fib(m, depth + 1)
27    Luxor.sethue("black")
28    Luxor.setdash("solid")
29    Luxor.setline(δ/40)
30    Luxor.line(Luxor.Point(-dx+δ * w/2, -dy+Δy), Luxor.Point(δ*dw/2, -Δy),
31              :stroke)
32    Luxor.translate(-dx, -dy)
33    cur += dw
34  end
35  return w
end
```

Error message

InterruptException:

```
1 function draw_fibo(n)
2     Luxor.@draw begin
3         Luxor.translate(0, -350)
4         Luxor.fontsize(30)
5         Luxor.fontface("Alegreya Sans SC")
6         draw_fib(n, 1)
7     end 1200 800
8 end
```

Error message

InterruptException:

```
1 function random_weighted(n, k, weights)
2     g = random_regular_graph(n, k)
3     wg = SimpleWeightedGraph(n)
4     for e in edges(g)
5         add_edge!(wg, src(e), dst(e), rand(weights))
6     end
7     return wg
8 end
```

Error message

InterruptException:

```
1 colors = Colors.JULIA_LOGO_COLORS
```

Error message

InterruptedException:

```
1 biblio = load_biblio!()
```

Error message

InterruptedException:

```
1 polyhedron = Polyhedra.polyhedron(Polyhedra.vrep(Float64[
2     0 1 2 3;0 2 1 3; 1 0 2 3; 1 2 0 3; 2 0 1 3; 2 1 0 3;
3     0 1 3 2;0 3 1 2; 1 0 3 2; 1 3 0 2; 3 0 1 2; 3 1 0 2;
4     0 3 2 1;0 2 3 1; 3 0 2 1; 3 2 0 1; 2 0 3 1; 2 3 0 1;
5     3 1 2 0;3 2 1 0; 1 3 2 0; 1 2 3 0; 2 3 1 0; 2 1 3 0
6 ]))
```

Error message

InterruptedException:

```
1 projected = Polyhedra.project(polyhedron, [1 1 1; -1 1 1; 0 -2 1; 0 0 -3])
```

Error message

InterruptedException:

```
1 struct Config{N}
2     libre::StaticArrays.SVector{N,UInt8}
3     player::StaticArrays.SVector{N,UInt8}
4     max::UInt8
5 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 begin
2 _num_rows(mat::AbstractMatrix) = size(mat, 1)
3 _num_rows(config::Config) = _shift_bit(config.max) - 1
4 _reverse(config::Config) = Config(reverse(config.libre), reverse(config.player),
   config.max)
5 Base.getindex(c::Config, i::UInt8, j::Int) = (!iszero(c.libre[j] & i),
   !iszero(c.player[j] & i))
6 _compare(player::Int, a, b) = player * a > player * b
7 _compare(player::Bool, a, b) = player ? a < b : a > b
8 _sign(player::Int, a) = player * a
9 _sign(w::Tuple{Bool,Bool}, a) = w[2] ? -a : a
10 _first_player(::AbstractMatrix) = 1
11 _first_player(::Config) = false
12 _next_player(player::Int) = -player
13 _next_player(player::Bool) = !player
14 _columns(m::AbstractMatrix) = axes(m, 2)
15 _columns(config::Config) = eachindex(config.libre)
16 function _next(mat::AbstractMatrix, col)
17     for r in axes(config, 1)
18         if iszero(config[r, col])
19             return r
20         end
21     end
22     return 0
23 end
24 function _next(config::Config, col)
25     mask = config.libre[col] + 0b1
26     if mask == config.max
27         return 0b0
28     end
29     return mask
30 end
31 function _assign(mat::StaticArrays.SMatrix{I,J}, r, c, value) where {I,J}
32     target = r + (c - 1) * I
33     return StaticArrays.SMatrix{I,J}(ntuple(i -> i == target ? value : mat[i],
   Val(I * J)))
34     #return @SMatrix [(row, col) == (r, c) ? value : mat[row, col] for row in
   1:nrows, col in 1:ncols]
35 end
36 function _assign(v::StaticArrays.SVector{N}, mask, col) where {N}
37     StaticArrays.SVector{N}(ntuple(c -> c == col ? (v[c] | mask) : v[c], Val(N)))
```

```

38 end
39 function _assign(config::Config, mask, col, value::Bool)
40     libre = _assign(config.libre, mask, col)
41     if value
42         player = _assign(config.player, mask, col)
43     else
44         player = config.player
45     end
46     return Config(libre, player, config.max)
47 end
48 function _assign(mat::Matrix, row, col, value)
49     mat[row, col] = value
50     return mat
51 end
52 _unassign(::StaticArrays.SMatrix, _, _) = nothing
53 _unassign(::Config, _, _) = nothing
54 function _unassign(mat::Matrix, row, col)
55     mat[row, col] = 0
56     return
57 end
58 _copy(m::StaticArrays.SMatrix) = m
59 _copy(m::Config) = m
60 _copy(m::Matrix) = copy(m)

```

Error message

InterruptException:

```

1 begin
2     _no_winner(::AbstractMatrix) = 0
3     _no_winner(::Config) = (false, false)
4     _has_winner(x::Int) = !iszero(x)
5     _has_winner(x::Tuple{Bool,Bool}) = x[1]
6 end

```

Error message

InterruptException:

```

1 const Δs = [(-1, 0), (0, 1), (0, -1), (1, 1), (-1, 1), (1, -1), (-1, -1)]

```

Error message

InterruptException:

```
1 function winner(config, longueur, pos)
2   for Δ in Δs
3     win = winner(config, pos, Δ, longueur)
4     if _has_winner(win)
5       return win, Δ
6     end
7   end
8   return _no_winner(config), (0, 0)
9 end
```

Error message

InterruptException:

```
1 function winner(config, longueur)
2   for col in _columns(config)
3     row = _first_row(config)
4     while true
5       pos = (row, col)
6       win, Δ = winner(config, longueur, pos)
7       if _has_winner(win)
8         return win, pos, Δ
9       end
10      row = _next_row(row)
11      if _done(config, row)
12        break
13      end
14    end
15  end
16  return _no_winner(config), (0, 0), (0, 0)
17 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 begin
2 _first_row(::AbstractMatrix) = 1
3 _next_row(row::Int) = row + 1
4 _done(m::AbstractMatrix, row) = row > size(m, 1)
5 _first_row(::Config) = 0b1
6 _next_row(row::UInt8) = row << 1
7 _done(c::Config, row) = row == c.max
8 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function winner(config, x, Δ::Tuple{Int,Int}, longueur)
2     if !_inrows(config, x[1], (longueur::Int - 1) * Δ[1]) ||
3         !in(x[2] + (longueur::Int - 1) * Δ[2], _columns(config))
4         #if !all(in.(x .+ (longueur - 1) .* Δ, axes(config)))
5             return _no_winner(config)
6         end
7         cur = config[x[1], x[2]]
8         if iszero(cur[1])
9             return _no_winner(config)
10        end
11        for i in 1:(longueur::Int - 1)
12            if config[_shift(x[1], i * Δ[1]), _shift(x[2], i * Δ[2])] != cur
13                #if config[(x .+ i .* Δ)...] != cur
14                    return _no_winner(config)
15                end
16            end
17        return cur
18 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 begin
2   _shift(x::Int, y::Int) = x + y
3   _shift(x::UInt8, y::Int) = x << y
4   _inrows(m::AbstractMatrix, x::Int, y::Int) = in(x + y, axes(m, 1))
5   function _inrows(config::Config, x::UInt8, y::Int)
6       if y == 0
7           return true
8       elseif y < 0
9           return x >= (0b1 << (UInt8(-y)))
10      else
11          return (config.max >> UInt8(y)) > x
12      end
13  end
14 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function play!(config, col::Int, player)
2     row = _next(config, col)
3     #row = @time findfirst(row -> iszero(config[row, col]), axes(config, 1))
4     #if !isnothing(row)
5     if !iszero(row)
6         config = _assign(config, row, col, player)
7     end
8     return row, config
9 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function _draw(config, longueur, δ = 50)
2   colors = Dict(
3     (false, false) => "white", (true, true) => "red", (true, false) =>
4       "palegreen",
5     0 => "white", 1 => "palegreen", -1 => "red",
6   )
7   sz = (length(_columns(config)), _num_rows(config))
8   c = (sz .+ 1) ./ 2 .* δ
9   screen = sz .* δ
10  pos(row, col) = Luxor.Point(δ * col, δ * (sz[2] - _shift_bit(row) + 1))
11  Luxor.translate(-Luxor.Point(c...))
12  Luxor.sethue("royalblue")
13  Luxor.polysmooth(Luxor.box(Luxor.Point(c...), screen..., vertices=true), δ *
14    0.2, :fill)
15  for col in _columns(config)
16    row = _first_row(config)
17    while true
18      Luxor.sethue(colors[config[row, col]])
19      Luxor.circle(pos(row, col), δ / 3, :fill)
20      row = _next_row(row)
21      if _done(config, row)
22        break
23      end
24    end
25  end
26  win, x, Δ = winner(config, longueur)
27  if _has_winner(win)
28    Luxor.sethue(colors[win])
29    #polysmooth(Luxor.box(pos((x .+ Δ .* (longueur - 1) ./ 2)...), reverse((Δ
30      .* δ .* (longueur - 0.4)) .+ δ/5)...), 4, :fill)
31    Luxor.setline(δ/10)
32    Luxor.line(pos(x...), pos((_shift_bit.(x) .+ Δ .* (longueur-1))...),
33      :stroke)
34  end
35  Luxor.translate(Luxor.Point(c...))
36 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 begin
2   _shift_bit(x::Int) = x
3   function _shift_bit(x::UInt8)
4       y = findfirst(i -> (0b1 << (i-1)) == x, 1:7)
5       return y
6   end
7 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function best_move_rec(config, player, longueur, depth, cache; patient, maxturn)
2   if depth > maxturn + 1
3     error("$depth > $maxturn + 1")
4   end
5   if cache != nothing
6     if haskey(cache, config)
7       return convert(Tuple{Int,Int}, cache[config])
8     end
9     reversed = _reverse(config)
10    if haskey(cache, reversed)
11      return convert(Tuple{Int,Int}, cache[reversed])
12    end
13  end
14  config = _copy(config)
15  best = 0
16  best_col = 0
17  for col in _columns(config)
18    row, new_config = play!(config, col, player)
19    if !iszero(row)
20      win, _ = winner(new_config, longueur, (row, col))
21      if _has_winner(win)
22        best = _sign(win, 2maxturn - depth)
23        best_col = col
24      end
25    end
26  end
27  if iszero(best)
28    for col in _columns(config)
29      row, new_config = play!(config, col, player)
30      if !iszero(row)
31        cur, _ = best_move_rec(new_config, _next_player(player), longueur,
32          depth + 1, cache; patient, maxturn)
33        if best_col == 0 || _compare(player, cur, best)
34          best = cur
35          best_col = col
36          if patient && _compare(player, best, 0)
37            break
38          end
39        end
40        _unassign(config, row, col)
41      end
42    end
43  end
```

```

41     end
42     end
43     if cache != nothing
44         cache[config] = (best, best_col)
45     end
46     return best, best_col

```

Error message

InterruptedException:

```

1 game(nrows, ncols, longueur; memoization = false, patient = true) = game!
  (_init(nrows, ncols), Int[], longueur, memoization; patient, maxturn = nrows *
  ncols)

```

Error message

InterruptedException:

```

1 function game!(config, cols, longueur, memoization; patient, maxturn)
2     if memoization
3         cache = Dict{typeof(config), Tuple{Int8, Int8}}{ }()
4     else
5         cache = nothing
6     end
7     player = _first_player(config)
8     for i in 1:maxturn
9         _, col = best_move_rec(config, player, longueur, 1, cache; patient, maxturn)
10        if col == 0
11            break
12        end
13        push!(cols, col)
14        _, config = play!(config, col, player)
15        w = winner(config, longueur)
16        if _has_winner(w[1])
17            break
18        end
19        player = _next_player(player)
20    end
21    return cols
22 end

```

Error message

InterruptedException:

```
1 function draw(config, longueur, δ = 50)
2   sz = (length(_columns(config)), _num_rows(config))
3   screen = sz .* δ
4   Luxor.@draw begin
5     _draw(config, longueur, δ)
6   end screen[1] screen[2]
7 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function play(nrows, ncols, cols)
2   config = _init(nrows, ncols)
3   player = _first_player(config)
4   for col in cols
5     _, config = play!(config, col, player)
6     player = _next_player(player)
7   end
8   return config
9 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function _init(nrows, ncols)
2   z = StaticArrays.SVector{ncols}(ntuple(_ -> zero(UInt8), Val(ncols)))
3   Config(z, z, (0b1 << nrows))
4 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function minimax(nrows::Integer, ncols, longueur; vert = -200, w = 1200, h = 600,
  dy = 140, damping = 0.9, Δy = 55, scaling)
2     config = _init(nrows, ncols)
3     Luxor.@draw minimax(config, _first_player(config), longueur, 1; dy, damping,
  vert, Δy, scaling) w h
4 end
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function width(config, player, longueur, damping, depth)
2     if _has_winner(winner(config, longueur)[1])
3         return damping^depth
4     end
5     w = 0
6     for col in _columns(config)
7         row, new_config = play!(config, col, player)
8         if !iszero(row)
9             w += width(new_config, _next_player(player), longueur, damping, depth +
  1)
10        end
11    end
12    return max(w, 1)
13 end;
```

Error message

InterruptedException:

```
1 function minimax(config, player, longueur, depth; dy, damping, vert, Δy, scaling)
2     δ = round(Int, dy * damping^depth) * scaling
3     w = width(config, player, longueur, damping, depth)
4     if all(iszero(config.libre))
5         Luxor.translate(0, vert)
6     else
7         Luxor.translate(δ * w/2, 0)
8     end
9     _draw(config, longueur)
10    Luxor.translate(-δ * w/2, 0)
11    if _has_winner(winner(config, longueur)[1])
12        return w
13    end
14    cur = 0
15    for col in _columns(config)
16        row, new_config = play!(config, col, player)
17        if !iszero(row)
18            dx = cur * δ
19            Luxor.translate(dx, dy)
20            win, _, _ = winner(new_config, longueur)
21            score, _ = best_move_rec(new_config, _next_player(player), longueur,
22            depth + 1, nothing, patient = true, maxturn = 30)
23            dw = minimax(new_config, _next_player(player), longueur, depth + 1; dy,
24            damping, vert, Δy, scaling)
25            if _has_winner(win)
26                if player
27                    Luxor.sethue("red")
28                else
29                    Luxor.sethue("palegreen")
30                end
31            elseif score == 0
32                Luxor.sethue("black")
33            elseif score > 0
34                Luxor.sethue("palegreen")
35            else
36                Luxor.sethue("red")
37            end
38            Luxor.setline(δ/20)
39            Luxor.line(Luxor.Point(-dx+δ * w/2, -dy+Δy), Luxor.Point(δ*dw/2, -Δy),
40            :stroke)
41            Luxor.translate(-dx, -dy)
```

```
39         cur += dw
40     end
41 end
42 return w
```

Error message

InterruptedException:

```
1 mesh = Polyhedra.Mesh(projected)
```

Error message

InterruptedException:

```
1 cite(args...) = bibcite(biblio, args...)
```

Error message

InterruptedException:

```
1 refs(args...) = bibrefs(biblio, args...)
```

