Graph Theory

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
* Voir $(cite("west2022Introduction", "Chapter 1-2"))
* ou $(cite("cormen2022Introduction", "Chapter 22-24"))
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
refs(["west2022Introduction", "cormen2022Introduction"])
```

👀 *Reading hidden code*

Seven Bridges of Königsberg

Error message

```
InterruptException:
```

```
HAlign(md"""
Est-il possible de prendre tous les ponts de la ville une et une seule fois (le point de départ est au choix) ?
""",
img("Konigsberg_bridges"))
```

Reading hidden code

Définition

Error message


```
InterruptException:
```

```
md"""
Un graph a un ensemble ``V`` de noeuds (nodes) / sommets (vertices) et ``E``
d'arêtes (edges) / arcs.

| Math | Informatique | Non-dirigé | Dirigé |
|------|--------------|------------|--------|
| ``V`` | Nodes | Sommet / vertex | Noeud / node |
| ``E`` | Edges | Arête / edge | Arc |

Le graphe du problème de Königsberg test:
"""
```

👀 *Reading hidden code*



Graphes et polyhèdres

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Prenons un polyhèdre, où se cache le graphe ?
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
Makie.mesh(mesh)
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
On associe un sommet du graphe à chaque sommet du polyhèdre et une arêtes à chaque arêtes (c'est la même terminologie, coincidence ?).
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
**Relation d'Euler**: le nombre de faces est égal à
``
2 - |V| + |E|
``.
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Terminologie des parcours

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Un parcours / walk de longueur ``k`` d'un graphe ``G = (V, E)`` est une suite de ``k+1`` noeuds ``v_0, v_1, \ldots, v_k \in V`` et ``k`` arêtes ``(v_0, v_1), (v_1, v_2), \ldots, (v_{k-1}, v_k) \in E``.
Si ``v_0 = v_k``, le parcours est fermé.

|    | Noeuds distincts | Arêtes distinctes |
|----|------------------|-------------------|
| Ouvert | Chemin | Piste / Trail  |
| Fermé  | Cycle  | Circuit |

Piste (resp. circuit) *Eulérienne* : Une piste (resp. circuit) qui visite **toutes** les arêtes.
"""
```

Reading hidden code


Degré d'un noeud

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Le degré d'un noeud ``v`` est le nombre d'arête qui lui sont incidentes.
"""
```

Reading hidden code




```
let
    g = Graph(4)
    add_edge!(g, 1, 2)
    add_edge!(g, 1, 4)
    add_edge!(g, 2, 3)
    add_edge!(g, 2, 4)
    add_edge!(g, 3, 4)
    gplot(g, nodelabel = [3, 3, 3, 5], edgelabel = [1, 2, 1, 1, 2])
end
```


Composante connexe

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 md"""
2 Une composante connexe ``C`` est un ensemble de noeuds tels que toutes paires de
  noeuds est connectée par un chemin.
3 """
```

Reading hidden code



Calcul de composantes connexes

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
On démarre en assignant une composant connexe différente pour chaque noeud.
Pour chaque arête, on fusionne les composantes connexes des deux noeuds liés par l'arête. Comment calculer cette fusion efficacement ?

Supposons qu'on ait 4 noeuds. On démarre avec le tableau ``(1, 2, 3, 4)`` signifiant que chaque noeud est dans une composante connexe différente.

* En commençant avec l'arête ``(1, 2)``, on fusionne et on arrive au tableau ``(1, 1, 3, 4)``.
* Si on voit ensuite l'arête ``(3, 4)``, on arrive alors au tableau ``(1, 1, 3, 3)``.
* Si on voit ensuite l'arête ``(1, 3)``, on update le tableau à ``(1, 1, 1, 1)``.
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Quelle est la complexité de cet algorithm ?", md"""
À la 3ième étape, on doit mettre à jours deux éléments du tableau. Dans le pire cas, si on doit fusionner deux composante connexes dont la taille est ``O(|V|)``, la complexité d'une fusion peut être ``O(|V|)``.
Comme on a ``|E|`` fusion, la complexité de l'algorithm est ``O(|V|\cdot |E|)``.
""")
```

👀 *Reading hidden code*

Disjoint-Set datastructure

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Pour améliorer l'algorithme, pour la fusion de l'algorithm ``(1, 3)``, on peut updater le tableau à ``(1, 1, 1, 3)``.
Pour le noeud 4, on encode donc qu'il est dans la même connected component que le noeud 3 qui qui est dans la même connected component que le noeud 1. Le noeud 4 est donc lié indirectement au noeud 1 qui est appelé sa racine.
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Quelle est complexité après cette amélioration ?", md"""
Pour fusionner, il ne faut qu'updater une seule entrée du tableau, la racine d'un des deux noeuds de l'arête. Seulement, il pourrait faloir ``O(|V|)`` étapes pour trouver la racine. On a donc toujours ``O(|V|\cdot|E|)``.
""")
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
De façon surprenante, si on met à jour le valeur dans le tableau pour mettre directement le root après l'avoir calculé, la complexité passe à ``O(|V|\alpha(|V|))`` où ``\alpha`` est la réciproque de la [fonction d'Ackermann]
```

```
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27Ackermann), une fonction qui augmente
extrèmement lentement donc en pratique, c'est presque ``O(|V|)``.
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Piste Eulérienne

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
**Théorème** $(cite("west2022Introduction", "Theorem 1.2.26"))
Considérons un graphe avec une seule composante connectée.
Il existe un circuit Eulérienne si et seulement si tous les noeuds ont un degré pair.
Si tous les noeuds ont un degré pair sauf 2 alors il n'existe pas de circuit mais une piste Eulérienne.
"""
```

Reading hidden code

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Proof", md"Pour chaque noeud de degré pair, quand on arrive à ce noeud, on saura le quitter par une arête non-utilisé. Son degré d'arête non-utilisé va être diminué par deux et donc rester pair. On va alors s'arêter sur le noeud de départ si tous les degrés sont pairs. Si 2 degrés sont impairs, on doit partir d'un noeud à degré impair et on arrivera à l'autre noeud à degré impair. Ceci construit un circuit ou piste et laisse le graphe avec un degré pair d'arêtes non-utilisées à chaque noeud. On peut alors trouver un autre circuit avec la même approche et continuer à construire de nouveaux circuit jusqu'à ce que tous les degrés soient zero. Si le graphe a une seule composante connecté, on sait ensuite fusionner tous ces circuits en un seul circuit.")
```

Reading hidden code

Arbres et forêts

Error message


```
InterruptException:
```

```
md"""
**Définition**

* Une *forêt* (forest) est un graphe qui n'a **pas** de **cycle**.
* Un *arbre* (tree) est une forêt avec **une** seule **composante** connexe.

Par abus de language, on parle souvent d'arbre sans se soucier de si le graphe est connecté ou pas.
"""
```

Reading hidden code



```
gplot(uniform_tree(10))
```

Spanning tree

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Étant donné un graphe ``G(V, E)``, sa *forêt sous-tendante* (spanning forest) est une forêt ``G'(V, E')`` où ``E' \subseteq E``. Comment la trouver ?
"""
```

👀 *Reading hidden code*

```
spanning_forest (generic function with 2 methods)
```

```
function spanning_forest(g, edges_it = edges(g))
    component = IntDisjointSets(nv(g))
    function create_loop!(edge)
        loop = in_same_set(component, src(edge), dst(edge))
        union!(component, src(edge), dst(edge))
        return loop
    end
    return [edge for edge in edges_it if !create_loop!(edge)]
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
let
    g = random_regular_graph(10, 5)
    cols = [colors.red, colors.green]
    tree = Set(spanning_forest(g))
    gplot(g, edgestrokec = [cols[(edge in tree) + 1] for edge in edges(g)],
    nodefillc = colors.blue)
end
```

Minimum spanning tree

```
kruskal (generic function with 1 method)
```

```
kruskal(g) = spanning_forest(g, sort(collect(edges(g)), by = weight))
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
let
    Random.seed!(0)
    g = random_weighted(10, 3, 1:9)
    cols = [colors.red, colors.green]
    tree = Set(kruskal(g))
    gplot(g, edgelabel=string.(Int.(weight.(edges(g)))), edgestrokec = [cols[(edge in tree) + 1] for edge in edges(g)], nodefillc = colors.blue)
end
```

Reading hidden code

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Quelle est la complexité de Kruskal ?", md"??")
```

Reading hidden code

Graphes dirigés


Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Dans un graphe dirigé, une arête ``(i, j)`` a un **sens**. Intuitivement, on peut aller de ``i`` vers ``j`` mais on ne peut qu'aller de ``j`` vers ``i`` si il y a aussi une autre arête de ``(j, i)``.

Que deviennent les notions de **connected components**, **spanning tree**, etc...
"""
```

Reading hidden code



```
gplot(random_regular_digraph(16, 2))
```

Strongly connected components

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
**Définition** Une **composante fortement connexe** d'un graphe dirigé ``G(V, E)`` est un ensemble ``V' \subseteq V`` tel qu'il existe un chemin de ``u`` vers ``v`` pour tous ``u, v \in V'``.
"""
```

Reading hidden code

Error message

```
InterruptException:
```

```
let
    Random.seed!(32)
    g = random_regular_digraph(32, 2)
    c = Set.(strongly_connected_components(g))
    cols = distinguishable_colors(length(c))
    tree = Set(spanning_forest(g))
    gplot(g, nodefillc = [cols[findfirst(comp -> v in comp, c)] for v in vertices(g)])
end
```

Directed Acyclic Graph (DAG)

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Si un graph contient un cycle, tous les noeuds de ce cycle sont contenus dans la même composante fortement connexe.
Si chaque composante fortement connexe est fusionnée en un noeud, il ne reste plus de cycle.
Le graphe résultat n'a donc plus de cycle, il est dit *acyclique* (DAG).

On va voir que beaucoup de problème peuvent se voir comme un problème de calcul de chaque noeud d'un graphe où les arêtes représentent les dépendences de calcul.
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Suite de Fibonacci

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
```math
F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \qquad F_2 = F_1 = 1
```
"""
```

👀 *Reading hidden code*

```
fib (generic function with 1 method)
```

```
function fib(n)
    if n <= 2
        return 1
    else
        return fib(n - 1) + fib(n - 2)
    end
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"n = $slider_n"
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
@time fib(n)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 md"Combien de **fois** `fib(3)` est appelé quand l'utilisateur appelle `fib(8)` ?"
```

Reading hidden code

Visualisation des appels récursifs

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 draw_fibo(8)
```

Nombre d'appels

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"n = $slider_n"
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"Nombre d'appels de `fib(k)` venant de `fib(n)`"
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
Makie.barplot(1:n, called)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
called = let
    called = zeros(Int, n)
    function fib(k)
        called[k] += 1
        if n > 42
```

```
            error("Don't use `n` higher than 42")
        elseif k <= 2
            return 1
        else
            return fib(k - 1) + fib(k - 2)
        end
    end
    fib(n)
    called
end;
```

👀 *Reading hidden code*

Bottom-Up / Dynamic Programming

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
**Définition** *Ordre topologique*: Ordre des noeuds dans lequel chaque noeud ``u`` apparait après tous les noeuds ``v`` tels qu'il y a un chemin de ``u`` vers ``v``.
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"n = $slider_n"
```

👀 *Reading hidden code*

```
fib_bottom_up (generic function with 1 method)
```

```
function fib_bottom_up(n)
    fib = zeros(Int, n)
    fib[1] = fib[2] = 1
    for k in 3:n
        fib[k] = fib[k - 1] + fib[k - 2]
    end
    return fib[n]
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
@time fib_bottom_up(n)
```

Top-Down / Mémoïzation

Error message

> InterruptException:

```
md"n = $slider_n"
```

👀 *Reading hidden code*

```
fib! (generic function with 1 method)
```

```
function fib!(cache, n)
    if cache[n] == 0
        cache[n] = fib!(cache, n - 1) + fib!(cache, n - 2)
    end
    return cache[n]
end
```

```
cached_fib (generic function with 1 method)
```

```
function cached_fib(n)
    cache = zeros(Int, n)
    cache[1] = cache[2] = 1
    return fib!(cache, n)
end
```

Error message

> InterruptException:

```
@time cached_fib(n)
```

Une IA pour le jeu Puissance 4

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
* Le Puissance 4 de 7 colonnes de hauteur 6 est résolu par ordinateur en 1988
* Utilisation de l'algorithme **minimax** vu au cours S4...
* ...mais avec l'aide de la programmation dynamique!
"""
```

Reading hidden code

Puissance 2 de 2 colonnes de hauteur 2

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 minimax(2, 2, 2, scaling = 1.7)
```

Puissance 2 de 2 colonnes de hauteur 3

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 minimax(3, 2, 2; vert = -350, w = 1400, h = 900, dy = 170, Δy = 70, scaling = 0.8,
  damping = 1)
```

👀 *Reading hidden code*

Puissance 2 : sans mémoïzation

Error message

```
InterruptException:
```

```
HAlign(md"Colonnes = $slider_ncols", md"Hauteur = $slider_nrows")
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"Longueur = $slider_longueur" # Cols(md"Longueur = $slider_longueur", md"Gagnant patient ? $checkbox_patient")
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
cols = @time game(nrows, ncols, longueur)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
HAlign(
    md"tour = $slider_tour",
    HTML(html(draw(play(nrows, ncols, cols[1:tour]), longueur)))
)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 slider_tour = @bind tour Slider(1:length(cols), default = length(cols), show_value
  = true);
```

👀 *Reading hidden code*

Mémoïsation pour Puissance 4

Error message

```
InterruptException:
```

```
HAlign(md"Colonnes = $slider_wooclap_ncols", md"Hauteur = $slider_wooclap_nrows")
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Observations clés:
* Arbre de recherche:
  - ``\text{colonnes} = `` $wooclap_ncols sous-branches par noeuds
  - profondeur : ``\text{colonnes} \times \text{hauteur}`` donc ...
  - ... $wooclap_ncols``{}^{\text{colonnes} \times \text{hauteur}} = ``
$(replace(Formatting.format(big(wooclap_ncols)^(wooclap_nrows * wooclap_ncols),
commas=true), "," => " ")) feuilles !
* Stratégie optimale dépend de la **grille** mais **pas du passé**
* Chaque case a 3 états possibles: $(draw(zeros(Int, 1, 1), 1, 20)),
$(draw(ones(Int, 1, 1), 1, 20)) et $(draw(-ones(Int, 1, 1), 1, 20))
* ``3^{\text{colonnes} \times \text{hauteur}} = ``
$(replace(Formatting.format(3^(wooclap_nrows * wooclap_ncols), commas=true), "," =>
" ")) grilles différentes...
* ... mais beaucoup de ces grilles sont invalides ou **pas explorées**
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 md"Quelle **structure de donnée** utiliser pour la mémoïsation : état du jeu → action optimale ?"
```

👀 *Reading hidden code*

Mémoïsation pour Puissance 2

Error message

```
InterruptException:
```

```
HAlign(md"Colonnes = $slider_mem_ncols", md"Hauteur = $slider_mem_nrows")
```

👀 Reading hidden code

Error message

```
InterruptException:
```

```
mem_cols = @time game(mem_nrows, mem_ncols, mem_longueur, memoization = true)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"Longueur = $slider_mem_longueur" # Cols(md"Longueur = $slider_mem_longueur",
md"Gagnant patient ? $checkbox_mem_patient")
```

👀 Reading hidden code

Error message

```
InterruptException:
```

```
HAlign(
    md"tour = $slider_mem_tour",
    HTML(html(draw(play(mem_nrows, mem_ncols, mem_cols[1:mem_tour]), mem_longueur)))
)
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 slider_mem_tour = @bind mem_tour Slider(1:length(mem_cols), default =
  length(mem_cols), show_value = true);
```

👀 *Reading hidden code*

Pièces de monnaie

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
Comme on a vu avec Fibonacci et le puissance 4, beaucoup de problème de calcul peuvent se représenter par un graphe où le but est de calculer la valeur d'un noeud du graphe et chaque arête ``(u, v)`` signifie que pour calculer la valeur du noeud ``u``, il faut d'abord calculer la valeur du noeud ``v``.

Considérons le problème de calculer de combien de manières différentes ``x_n``, on sait faire une certaine somme avec des pièces de monnaie.
Par exemple, pour faire 3 € avec les pièces de 1 € et 2 €, on peut soit utiliser 3 pièces de 1 € ou 1 pièce de 2 € et une pièce de 1 € donc il y a 2 possibilitées.

Quel graphe peut-on utiliser pour modéliser ce problème ? On peut utiliser un noeud par somme en €, représentant la solution du problème pour cette somme là. Si on ne travaille pas avec les cents, et que avec les billets jusque 10 €, on a
```math
x_n = x_{n - 10} + x_{n - 5} + x_{n - 2} + x_{n - 1}
```
On a donc les arêtes ``(n, n - 10)``, ``(n, n - 5)``, ``(n, n - 5)`` et ``(n, n - 1)``.
"""
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Est-ce que cette formule donne le bon résultat ?",
md"""
Non. Ça considère plusieurs fois la même combinaison. Par exemple, ``x_3`` serait calculé comme ``x_2 + x_1 = 2 + 1 = 3`` alors que ``x_3 = 2``. Le problème c'est que ça considère que prendre une pièce de 2 € puis une pièce de 1 € est différent d'une pièce de 1 € puis une pièce de 2 €.
```

```
4
5  Il y a une symmétrie dans le problème due au fait qu'on ne se souce pas de l'ordre
   des pièces et on aimerait casser cette symmétrie.
6  Pour cela, on empêche de considérer les solutions où une pièce/billet arrive après
   une de moins grande valeur. Donc on ne peut pas prendre une pièce de 1 € puis une
   de 2 €.
7
8  Au noeud 2, on ne peut que prendre l'arête correspondant à la pièce de 2 € si on
   n'a pas encore pris de pièce de 1 € avant.
9  Seulement, la possibilité de prendre une arête ne dépend que du noeud, pas du passé
   des arêtes déjà prises.
10 On a donc besoin de considérer un graphe différent.
   """)
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
1  md"""
2  Considérons la valeur ``y_{n,k}`` qui correspond à la façon de faire la somme ``n``
   avec des billets/pièces de valeur max ``k``.
3  """
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
1  qa(md"Quelle est la formule pour ``y_{n,10}`` ? Quel est le graphe ? Est-ce que la
   bonne valeur est calculée ?",
2  md"""
3  ```math
4  y_{n, 10} = y_{n - 10, 10} + y_{n - 5, 5} + y_{n - 2, 2} + y_{n - 1, 1}.
5  ```
6  Le graphe a donc les arêtes ``((n, 10), (n - 10, 10))``, ... La bonne valeur est
   maintenant calculée, on a bien ``y_{3, 2} = y_{1, 2} + y_{2, 1} = 1 + 1 = 2``.
7  """)
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
**Exercice**: Implémenter le calcul avec l'approche top-down et bottom-up. Laquelle est la plus rapide ? Pourquoi ?

**Supplémentaire**: On peut aussi utiliser la formule
```math
y_{n, 10} = y_{n - 10, 5} + y_{n - 20, 5} + ... + y_{n - 5, 2} + y_{n - 10, 2} + ...
```
Modifier l'implémentation pour utiliser cette formule. Est-ce plus rapide ? Pourquoi ?
"""
```

Reading hidden code

Depth-First Search (DFS)

```
dfs! (generic function with 1 method)
```

```
function dfs!(path, g::DiGraph, current, target)
    if current in path
        return false
    end
    push!(path, current)
    if current == target
        return true
    end
    for next in Graphs.outneighbors(g, current)
        if dfs!(path, g, next, target)
            return true
        end
    end
    pop!(path)
    return false
end
```

```
dfs (generic function with 1 method)
```

```
function dfs(g, current, target)
    path = Int[]
    dfs!(path, g, current, target)
    return path
end
```

Error message

> **InterruptException:**

```
let
    Random.seed!(32)
    n = 32
    g = random_regular_digraph(n, 2)
    path = dfs(g, 1, n)
    plot_path(g, path)
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function plot_path(g, path)
    cols = [colors.red, colors.green]
    gplot(g, nodefillc = [cols[v in path ? 1 : 2] for v in vertices(g)], nodelabel
    = [something(findfirst(isequal(v), path), "") for v in vertices(g)])
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Quelle est la complexité de cet algorithme ?", md"???")
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Trouve-t-il le plus court chemin ?", md"Non, l'algorithme DFS a d'autres
utilité comme le calcul de composantes fortement connexes ou tri topologique mais
pas le calcul de plus court chemin. Un exception est le calcul de plus cours chemin
dans un DAG. On peut alors le calculer en top-down avec memoïsation ce qui
ressemble à un DFS.")
```

👀 *Reading hidden code*

Breadth-First Search (BFS)

Error message

```
InterruptException:
```

```
1 md"L'algorithme BFS résoud le problème de shortest path dans un graphe dirigé dont
  tous les poids sont 1."
```

Reading hidden code

bfs (generic function with 1 method)

```
1  function bfs(g::DiGraph, source)
2      dist = fill(-1, nv(g))
3      queue = Queue{Tuple{Int,Int}}()
4      dist[source] = 0
5      enqueue!(queue, (source, 0))
6      while !isempty(queue)
7          current, d = dequeue!(queue)
8          for next in outneighbors(g, current)
9              if dist[next] == -1
10                 dist[next] = d + 1
11                 enqueue!(queue, (next, d + 1))
12             end
13         end
14     end
15     return dist
16 end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
let
    Random.seed!(32)
    n = 32
    g = random_regular_digraph(n, 2)
    dist = bfs(g, 1)
    gplot(g, nodelabel = string.(dist))
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Quelle est la complexité de l'algorithme BFS ?", md"???")
```

👀 *Reading hidden code*

Dijkstra

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"L'algorithme de Dijkstra résoud le problème de shortest path dans un graph dirigé quand tous les poids sont positifs."
```

👀 *Reading hidden code*

dijkstra (generic function with 1 method)

```
function dijkstra(g::SimpleWeightedGraph, source)
    dist = fill(-1, nv(g))
    dist[source] = 0
    queue = PriorityQueue{Int,Int}()
    push!(queue, source => 0)
    while !isempty(queue)
        current = dequeue!(queue)
        for next in outneighbors(g, current)
            d = dist[current] + g[current, next, Val(:weight)]
            if dist[next] == -1
                dist[next] = d
                enqueue!(queue, next => d)
            elseif d < dist[next]
                dist[next] = d
                queue[next] = d
            end
        end
    end
    return dist
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
let
    Random.seed!(0)
    g = random_weighted(10, 3, 1:9)
    dist = dijkstra(g, 1)
    gplot(g, nodelabel=string.(dist), edgelabel=string.(Int.(weight.(edges(g)))))
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Quelle est la complexité de l'algorithme Dijkstra ?", md"???")
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Un fois qu'un noeud `v` est retourné par `dequeue!`, peut-il encore satisfaire `d < dist[next]` pour `v == next` par la suite ?", md"Non, les noeuds suivant retournés par `dequeue!` auront une valeur dans `dist` plus élevée donc `d` sera encore plus élevé donc on aura `d > d[v]` durant le reste de l'algorithme.")
```

👀 *Reading hidden code*

Error message

```
InterruptException:
```

```
qa(md"Que se peut-il se passer si une des arêtes a un poids négatif ?",
md"L'algorithme peut ne jamais terminer... Il faut alors utiliser l'algorithme de Bellman-Ford (qui ne fait pas partie du cours 😢)")
```

👀 *Reading hidden code*

Max Flow / Min Cut

Error message

```
InterruptException:
```

```
md"""
* Le problème de Max Flow détermine le flot le plus important d'un noeud source à un noeud target étant donné une capacité maximale de chaque arête.
* Le problème de Min Cut détermine la somme des capacité minimale d'une coupe du graphe séparant la source de la target.

**Théorème** Pour tout graphe, le flot maximal est égal à la cut minimale !
"""
```

Reading hidden code

Utils

```
using PlutoUI, Graphs, GraphPlot, Colors, DataStructures, SimpleWeightedGraphs
```

Error message

```
Remote exception from Malt.Worker on port 9185 with PID 4185:

MethodError: no method matching stacktrace(::Vector{Base.StackTraces.StackFrame})
The function `stacktrace` exists, but no method is defined for this combination of
argument types.

Closest candidates are:
  stacktrace(!Matched::Bool)
   @ Base stacktraces.jl:208
  stacktrace()
   @ Base stacktraces.jl:208
  stacktrace(!Matched::Vector{<:Union{Ptr{Nothing}, Base.InterpreterIP}},
!Matched::Bool)
   @ Base stacktraces.jl:195
  ...

Stacktrace:
  [1] CapturedException(ex::LoadError, bt_raw::Vector{Base.StackTraces.StackFrame})
    @ Base ./task.jl:17
  [2] run_inside_trycatch(m::Module, f::Expr)
    @ PlutoRunner
~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/evaluation/run_expression.jl
:129
  [3] (::PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID, Base.UUID, UInt64,
Expr})()
    @ PlutoRunner
~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/evaluation/run_expression.jl
:245
  [4] with_io_to_logs(f::PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID,
Base.UUID, UInt64, Expr}; enabled::Bool, loglevel::Base.CoreLogging.LogLevel)
    @ PlutoRunner
~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/stdout.jl:64
  [5] (::PlutoRunner.var"#123#124"{Bool, Base.CoreLogging.LogLevel,
PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID, Base.UUID, UInt64, Expr}})()
    @ PlutoRunner
~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/logging.jl:129
  [6] with_logstate(f::PlutoRunner.var"#123#124"{Bool, Base.CoreLogging.LogLevel,
PlutoRunner.var"#32#33"{Bool, Module, Expr, Base.UUID, Base.UUID, UInt64, Expr}},
logstate::Base.CoreLogging.LogState)
```

```
    @ Base.CoreLogging ./logging/logging.jl:542
  [7] with_logger
    @ ./logging/logging.jl:653 [inlined]
  [8] #with_logger_and_io_to_logs#121
    @ ~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/logging.jl:128
[inlined]
  [9] with_logger_and_io_to_logs
    @ ~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/io/logging.jl:127
[inlined]
 [10] run_expression(m::Module, expr::Expr, notebook_id::Base.UUID,
cell_id::Base.UUID, function_wrapped_info::Union{Nothing, Tuple{Set{Symbol},
Set{Symbol}}}, forced_expr_id::Union{Nothing, UInt64}; user_requested_run::Bool,
capture_stdout::Bool)
    @ PlutoRunner
~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/runner/PlutoRunner/src/evaluation/run_expression.jl
:241
 [11] top-level scope
    @ ~/.julia/packages/Pluto/FKi1T/src/evaluation/WorkspaceManager.jl:551
 [12] eval(m::Module, e::Any)
    @ Core ./boot.jl:489
 [13] (::var"#handle##0#handle##1"{Sockets.TCPSocket, UInt64, Bool, @Kwargs{},
Tuple{Module, Expr}, typeof(Core.eval)})()
    @ Main ~/.julia/packages/Malt/QnJNJ/src/worker.jl:120
```

```
import DocumenterCitations, Polyhedra, Makie, WGLMakie, StaticArrays, Bonito, Luxor
, Formatting, Random
```

```
qa (generic function with 2 methods)
```

```
include("utils.jl")
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
begin
    slider_n = @bind n Slider(1:42, default = 10, show_value = true);
    slider_k = @bind k Slider(1:42, default = 10, show_value = true);
    nothing
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function draw_fib(n, depth)
    if n < 3
        return 0
    end
    dy = 140
    δ = round(Int, dy * 0.9^depth) * 1.2
    w = fib(n - 2)
    Δy = 30
    if depth != 1
        Luxor.translate(δ * w/2, 0)
    end
    if n == 3
        Luxor.setdash("dashed")
        Luxor.circle(Luxor.Point(6, -6), 20, :stroke)
    end
    Luxor.sethue("black")
    Luxor.text(string(n))
    Luxor.translate(-δ * w/2, 0)
    cur = 0
    for m in [n - 1, n - 2]
        if m < 3
            continue
        end
        dx = cur * δ
        Luxor.translate(dx, dy)
        dw = draw_fib(m, depth + 1)
        Luxor.sethue("black")
        Luxor.setdash("solid")
        Luxor.setline(δ/40)
        Luxor.line(Luxor.Point(-dx+δ * w/2, -dy+Δy), Luxor.Point(δ*dw/2, -Δy),
        :stroke)
        Luxor.translate(-dx, -dy)
        cur += dw
    end
    return w
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function draw_fibo(n)
    Luxor.@draw begin
        Luxor.translate(0, -350)
        Luxor.fontsize(30)
        Luxor.fontface("Alegreya Sans SC")
        draw_fib(n, 1)
    end 1200 800
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function random_weighted(n, k, weights)
    g = random_regular_graph(n, k)
    wg = SimpleWeightedGraph(n)
    for e in edges(g)
        add_edge!(wg, src(e), dst(e), rand(weights))
    end
    return wg
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
colors = Colors.JULIA_LOGO_COLORS
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
biblio = load_biblio!()
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
polyhedron = Polyhedra.polyhedron(Polyhedra.vrep(Float64[
    0 1 2 3;0 2 1 3; 1 0 2 3; 1 2 0 3; 2 0 1 3; 2 1 0 3;
    0 1 3 2;0 3 1 2; 1 0 3 2; 1 3 0 2; 3 0 1 2; 3 1 0 2;
    0 3 2 1;0 2 3 1; 3 0 2 1; 3 2 0 1; 2 0 3 1; 2 3 0 1;
    3 1 2 0;3 2 1 0; 1 3 2 0; 1 2 3 0; 2 3 1 0; 2 1 3 0
]))
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
projected = Polyhedra.project(polyhedron, [1 1 1; -1 1 1; 0 -2 1; 0 0 -3])
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
struct Config{N}
    libre::StaticArrays.SVector{N,UInt8}
    player::StaticArrays.SVector{N,UInt8}
    max::UInt8
end
```

Error message

> InterruptException:

```
begin
_num_rows(mat::AbstractMatrix) = size(mat, 1)
_num_rows(config::Config) = _shift_bit(config.max) - 1
_reverse(config::Config) = Config(reverse(config.libre), reverse(config.player), config.max)
Base.getindex(c::Config, i::UInt8, j::Int) = (!iszero(c.libre[j] & i), !iszero(c.player[j] & i))
_compare(player::Int, a, b) = player * a > player * b
_compare(player::Bool, a, b) = player ? a < b : a > b
_sign(player::Int, a) = player * a
_sign(w::Tuple{Bool,Bool}, a) = w[2] ? -a : a
_first_player(::AbstractMatrix) = 1
_first_player(::Config) = false
_next_player(player::Int) = -player
_next_player(player::Bool) = !player
_columns(m::AbstractMatrix) = axes(m, 2)
_columns(config::Config) = eachindex(config.libre)
function _next(mat::AbstractMatrix, col)
    for r in axes(config, 1)
        if iszero(config[r, col])
            return r
        end
    end
    return 0
end
function _next(config::Config, col)
    mask = config.libre[col] + 0b1
    if mask == config.max
        return 0b0
    end
    return mask
end
function _assign(mat::StaticArrays.SMatrix{I,J}, r, c, value) where {I,J}
    target = r + (c - 1) * I
    return StaticArrays.SMatrix{I,J}(ntuple(i -> i == target ? value : mat[i], Val(I * J)))
    #return @SMatrix [(row, col) == (r, c) ? value : mat[row, col] for row in 1:nrows, col in 1:ncols]
end
function _assign(v::StaticArrays.SVector{N}, mask, col) where {N}
    StaticArrays.SVector{N}(ntuple(c -> c == col ? (v[c] | mask) : v[c], Val(N)))
```

```
end
function _assign(config::Config, mask, col, value::Bool)
    libre = _assign(config.libre, mask, col)
    if value
        player = _assign(config.player, mask, col)
    else
        player = config.player
    end
    return Config(libre, player, config.max)
end
function _assign(mat::Matrix, row, col, value)
    mat[row, col] = value
    return mat
end
_unassign(::StaticArrays.SMatrix, _, _) = nothing
_unassign(::Config, _, _) = nothing
function _unassign(mat::Matrix, row, col)
    mat[row, col] = 0
    return
end
_copy(m::StaticArrays.SMatrix) = m
_copy(m::Config) = m
_copy(m::Matrix) = copy(m)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
begin
_no_winner(::AbstractMatrix) = 0
_no_winner(::Config) = (false, false)
_has_winner(x::Int) = !iszero(x)
_has_winner(x::Tuple{Bool,Bool}) = x[1]
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
const Δs = [(-1, 0), (0, 1), (0, -1), (1, 1), (-1, 1), (1, -1), (-1, -1)]
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function winner(config, longueur, pos)
    for Δ in Δs
        win = winner(config, pos, Δ, longueur)
        if _has_winner(win)
            return win, Δ
        end
    end
    return _no_winner(config), (0, 0)
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function winner(config, longueur)
    for col in _columns(config)
        row = _first_row(config)
        while true
            pos = (row, col)
            win, Δ = winner(config, longueur, pos)
            if _has_winner(win)
                return win, pos, Δ
            end
            row = _next_row(row)
            if _done(config, row)
                break
            end
        end
    end
    return _no_winner(config), (0, 0), (0, 0)
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
begin
_first_row(::AbstractMatrix) = 1
_next_row(row::Int) = row + 1
_done(m::AbstractMatrix, row) = row > size(m, 1)
_first_row(::Config) = 0b1
_next_row(row::UInt8) = row << 1
_done(c::Config, row) = row == c.max
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function winner(config, x, Δ::Tuple{Int,Int}, longueur)
    if !_inrows(config, x[1], (longueur::Int - 1) * Δ[1]) ||
        !in(x[2] + (longueur::Int - 1) * Δ[2], _columns(config))
    #if !all(in.(x .+ (longueur - 1) .* Δ, axes(config)))
        return _no_winner(config)
    end
    cur = config[x[1], x[2]]
    if iszero(cur[1])
        return _no_winner(config)
    end
    for i in 1:(longueur::Int - 1)
        if config[_shift(x[1], i * Δ[1]), _shift(x[2], i * Δ[2])] != cur
        #if config[(x .+ i .* Δ)...] != cur
            return _no_winner(config)
        end
    end
    return cur
end
```

Error message

> InterruptException:

```
begin
_shift(x::Int, y::Int) = x + y
_shift(x::UInt8, y::Int) = x << y
_inrows(m::AbstractMatrix, x::Int, y::Int) = in(x + y, axes(m, 1))
function _inrows(config::Config, x::UInt8, y::Int)
    if y == 0
        return true
    elseif y < 0
        return x >= (0b1 << (UInt8(-y)))
    else
        return (config.max >> UInt8(y)) > x
    end
end
end
```

Error message

> InterruptException:

```
function play!(config, col::Int, player)
    row = _next(config, col)
    #row = @time findfirst(row -> iszero(config[row, col]), axes(config, 1))
    #if !isnothing(row)
    if !iszero(row)
        config = _assign(config, row, col, player)
    end
    return row, config
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function _draw(config, longueur, δ = 50)
    colors = Dict(
        (false, false) => "white", (true, true) => "red", (true, false) => "palegreen",
        0 => "white", 1 => "palegreen", -1 => "red",
    )
    sz = (length(_columns(config)), _num_rows(config))
    c = (sz .+ 1) ./ 2 .* δ
    screen = sz .* δ
    pos(row, col) = Luxor.Point(δ * col, δ * (sz[2] - _shift_bit(row) + 1))
    Luxor.translate(-Luxor.Point(c...))
    Luxor.sethue("royalblue")
    Luxor.polysmooth(Luxor.box(Luxor.Point(c...), screen..., vertices=true), δ * 0.2, :fill)
    for col in _columns(config)
        row = _first_row(config)
        while true
            Luxor.sethue(colors[config[row, col]])
            Luxor.circle(pos(row, col), δ / 3, :fill)
            row = _next_row(row)
            if _done(config, row)
                break
            end
        end
    end
    win, x, Δ = winner(config, longueur)
    if _has_winner(win)
        Luxor.sethue(colors[win])
        #polysmooth(Luxor.box(pos((x .+ Δ .* (longueur - 1) ./ 2)...), reverse((Δ .* δ .* (longueur - 0.4)) .+ δ/5)...), 4, :fill)
        Luxor.setline(δ/10)
        Luxor.line(pos(x...), pos((_shift_bit.(x) .+ Δ .* (longueur-1))...), :stroke)
    end
    Luxor.translate(Luxor.Point(c...))
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
begin
    _shift_bit(x::Int) = x
    function _shift_bit(x::UInt8)
        y = findfirst(i -> (0b1 << (i-1)) == x, 1:7)
        return y
    end
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function best_move_rec(config, player, longueur, depth, cache; patient, maxturn)
    if depth > maxturn + 1
        error("$depth > $maxturn + 1")
    end
    if cache !== nothing
        if haskey(cache, config)
            return convert(Tuple{Int,Int}, cache[config])
        end
        reversed = _reverse(config)
        if haskey(cache, reversed)
            return convert(Tuple{Int,Int}, cache[reversed])
        end
    end
    config = _copy(config)
    best = 0
    best_col = 0
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            win, _ = winner(new_config, longueur, (row, col))
            if _has_winner(win)
                best = _sign(win, 2maxturn - depth)
                best_col = col
            end
        end
    end
    if iszero(best)
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            cur, _ = best_move_rec(new_config, _next_player(player), longueur,
            depth + 1, cache; patient, maxturn)
            if best_col == 0 || _compare(player, cur, best)
                best = cur
                best_col = col
                if patient && _compare(player, best, 0)
                    break
                end
            end
            _unassign(config, row, col)
        end
```

```
    end
    end
    if cache !== nothing
        cache[config] = (best, best_col)
    end
    return best, best_col
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
game(nrows, ncols, longueur; memoization = false, patient = true) = game!(_init(nrows, ncols), Int[], longueur, memoization; patient, maxturn = nrows * ncols)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function game!(config, cols, longueur, memoization; patient, maxturn)
    if memoization
        cache = Dict{typeof(config),Tuple{Int8,Int8}}()
    else
        cache = nothing
    end
    player = _first_player(config)
    for i in 1:maxturn
        _, col = best_move_rec(config, player, longueur, 1, cache; patient, maxturn)
        if col == 0
            break
        end
        push!(cols, col)
        _, config = play!(config, col, player)
        w = winner(config, longueur)
        if _has_winner(w[1])
            break
        end
        player = _next_player(player)
    end
    return cols
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function draw(config, longueur, δ = 50)
    sz = (length(_columns(config)), _num_rows(config))
    screen = sz .* δ
    Luxor.@draw begin
        _draw(config, longueur, δ)
    end screen[1] screen[2]
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function play(nrows, ncols, cols)
    config = _init(nrows, ncols)
    player = _first_player(config)
    for col in cols
        _, config = play!(config, col, player)
        player = _next_player(player)
    end
    return config
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function _init(nrows, ncols)
    z = StaticArrays.SVector{ncols}(ntuple(_ -> zero(UInt8), Val(ncols)))
    Config(z, z, (0b1 << nrows))
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function minimax(nrows::Integer, ncols, longueur; vert = -200, w = 1200, h = 600, dy = 140, damping = 0.9, Δy = 55, scaling)
    config = _init(nrows, ncols)
    Luxor.@draw minimax(config, _first_player(config), longueur, 1; dy, damping, vert, Δy, scaling) w h
end
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function width(config, player, longueur, damping, depth)
    if _has_winner(winner(config, longueur)[1])
        return damping^depth
    end
    w = 0
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            w += width(new_config, _next_player(player), longueur, damping, depth + 1)
        end
    end
    return max(w, 1)
end;
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
function minimax(config, player, longueur, depth; dy, damping, vert, Δy, scaling)
    δ = round(Int, dy * damping^depth) * scaling
    w = width(config, player, longueur, damping, depth)
    if all(iszero(config.libre))
        Luxor.translate(0, vert)
    else
        Luxor.translate(δ * w/2, 0)
    end
    _draw(config, longueur)
    Luxor.translate(-δ * w/2, 0)
    if _has_winner(winner(config, longueur)[1])
        return w
    end
    cur = 0
    for col in _columns(config)
        row, new_config = play!(config, col, player)
        if !iszero(row)
            dx = cur * δ
            Luxor.translate(dx, dy)
            win, _, _ = winner(new_config, longueur)
            score, _ = best_move_rec(new_config, _next_player(player), longueur,
            depth + 1, nothing, patient = true, maxturn = 30)
            dw = minimax(new_config, _next_player(player), longueur, depth + 1; dy,
            damping, vert, Δy, scaling)
            if _has_winner(win)
                if player
                    Luxor.sethue("red")
                else
                    Luxor.sethue("palegreen")
                end
            elseif score == 0
                Luxor.sethue("black")
            elseif score > 0
                Luxor.sethue("palegreen")
            else
                Luxor.sethue("red")
            end
            Luxor.setline(δ/20)
            Luxor.line(Luxor.Point(-dx+δ * w/2, -dy+Δy), Luxor.Point(δ*dw/2, -Δy),
            :stroke)
            Luxor.translate(-dx, -dy)
```

```
            cur += dw
        end
    end
    return w
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
mesh = Polyhedra.Mesh(projected)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
cite(args...) = bibcite(biblio, args...)
```

Error message

```
InterruptException:
```

```
refs(args...) = bibrefs(biblio, args...)
```