



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Системы обработки информации и управления (ИУ5)

ОТЧЕТ по лабораторной работе

«Подготовка обучающей и тестовой выборки, кросс-валидация и подбор гиперпараметров на примере метода ближайших соседей.»

ДИСЦИПЛИНА: «Технологии машинного обучения»

Выполнил: студент гр. ИУ5-62Б _____ (Михеев Н.А.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

Проверил: _____ (Гапанюк Ю.Е.)
(Подпись) (Ф.И.О.)

2020 г.

▼ Лабораторная работа №4

Подготовка обучающей и тестовой выборки, кросс-валидация гиперпараметров на примере метода ближайших соседей

Цель лабораторной работы

Изучение сложных способов подготовки выборки и подбора гиперпараметров на примере

▼ Задание

1. Выберите набор данных (датасет) для решения задачи классификации или регрессии
2. С использованием метода `train_test_split` разделите выборку на обучающую и тестовую
3. Обучите модель ближайших соседей для произвольно заданного гиперпараметра `K`. Сравните различные значения `K` и выберите подходящих для задачи метрик.
4. Постройте модель и оцените качество модели с использованием кросс-валидации.
5. Произведите подбор гиперпараметра `K` с использованием `GridSearchCV` и кросс-валидацию

```
import numpy as np
import pandas as pd
from typing import Dict, Tuple
from scipy import stats
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.model_selection import cross_val_score, cross_validate
from sklearn.model_selection import GridSearchCV, RandomizedSearchCV
from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor, KNeighborsClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, balanced_accuracy_score
from sklearn.metrics import plot_confusion_matrix
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score, classification_report
from sklearn.metrics import confusion_matrix
from sklearn.metrics import mean_absolute_error, mean_squared_error, mean_squared_error
from sklearn.metrics import roc_curve, roc_auc_score
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
sns.set(style="ticks")
```

▼ Подготовка данных и построение базовых моделей для оценки

```
breast_cancer = load_breast_cancer()
```

```
# Наименования признаков
breast_cancer.feature_names
```

```
array(['mean radius', 'mean texture', 'mean perimeter', 'mean area',
      'mean smoothness', 'mean compactness', 'mean concavity',
      'mean concave points', 'mean symmetry', 'mean fractal dimension',
      'radius error', 'texture error', 'perimeter error', 'area error',
      'smoothness error', 'compactness error', 'concavity error',
      'concave points error', 'symmetry error',
      'fractal dimension error', 'worst radius', 'worst texture',
      'worst perimeter', 'worst area', 'worst smoothness',
      'worst compactness', 'worst concavity', 'worst concave points',
      'worst symmetry', 'worst fractal dimension'], dtype='<U23')
```

```
type(breast_cancer.data)
```

```
numpy.ndarray
```

```
data = pd.DataFrame(data= np.c_[breast_cancer['data'], breast_cancer['target']],
                    columns= breast_cancer['feature_names'].tolist() + ['target'])
```

```
data.head()
```

```
array([[0, 17.99, 10.38, 122.8, 1001.0, 0.1184, 0.2776, 0.3001, 0.147, 0.0],
      [1, 20.57, 17.77, 132.9, 1326.0, 0.0847, 0.0786, 0.0869, 0.07, 0.0],
      [2, 19.69, 21.25, 130.0, 1203.0, 0.1096, 0.1599, 0.1974, 0.127, 0.0],
      [3, 11.42, 20.38, 77.58, 386.1, 0.1425, 0.2839, 0.2414, 0.105, 0.0],
      [4, 20.29, 14.34, 135.1, 1297.0, 0.1003, 0.1328, 0.198, 0.104, 0.0]])
```

5 rows × 31 columns

▼ Разделение выборки на обучающую и тестовую

```
X_train, X_test, Y_train, Y_test = train_test_split(
    breast_cancer.data, breast_cancer.target, test_size=0.3, random_state=1)
```

```
# Размер обучающей выборки
```


```
((398, 30), (398,))
```

```
# Размер тестовой выборки
X_test.shape, Y_test.shape
```


 ((171, 30), (171,))

▼ Обучение модели ближайших соседей для заданного гиперпараметра

```
# 3 ближайших соседа
# Метрика accuracy вычисляет процент (долю в диапазоне от 0 до 1) правильно определенных
cl1_1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=3)
cl1_1.fit(X_train, Y_train)
target1_0 = cl1_1.predict(X_train)
target1_1 = cl1_1.predict(X_test)
accuracy_score(Y_train, target1_0), accuracy_score(Y_test, target1_1)
```

 (0.9472361809045227, 0.9239766081871345)


```
# 8 ближайших соседей
# Метрика accuracy вычисляет процент (долю в диапазоне от 0 до 1) правильно определенных
cl1_2 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=8)
cl1_2.fit(X_train, Y_train)
target2_0 = cl1_2.predict(X_train)
target2_1 = cl1_2.predict(X_test)
accuracy_score(Y_train, target2_0), accuracy_score(Y_test, target2_1)
```

 (0.9321608040201005, 0.9415204678362573)

▼ Построение модели с использованием кросс-валидации

```
scores = cross_val_score(KNeighborsClassifier(n_neighbors=3),
                          breast_cancer.data, breast_cancer.target, cv=3)
```


```
# Значение метрики accuracy для 3 фолдов
scores
```

 array([0.89473684, 0.95263158, 0.91534392])

```
# Усредненное значение метрики accuracy для 3 фолдов
np.mean(scores)
```

 0.9209041121321823

```
# использование метрики precision
scores = cross_val_score(KNeighborsClassifier(n_neighbors=3),
                          breast_cancer.data, breast_cancer.target, cv=3,
                          scoring='precision_weighted')
scores, np.mean(scores)
```

 (array([0.89654273, 0.9533197 , 0.91504168]), 0.9216347037536606)

```
# функция cross_validate позволяет использовать для оценки несколько метрик
scoring = {'precision': 'precision_weighted',
           'jaccard': 'jaccard_weighted',
           'f1': 'f1_weighted'}

scores = cross_validate(KNeighborsClassifier(n_neighbors=3),
                        breast_cancer.data, breast_cancer.target, scoring=scoring,
                        cv=3, return_train_score=True)

scores
```

```
{'fit_time': array([0., 0., 0.]),
 'score_time': array([0.03152204, 0.01564574, 0.03126574]),
 'test_precision': array([0.89654273, 0.9533197 , 0.91504168]),
 'train_precision': array([0.9585625 , 0.95775754, 0.9533197 ]),
 'test_jaccard': array([0.80818208, 0.9091925 , 0.84433622]),
 'train_jaccard': array([0.91863329, 0.91899267, 0.9091925 ]),
 'test_f1': array([0.89287184, 0.95225452, 0.9150832 ]),
 'train_f1': array([0.95744193, 0.95765583, 0.95225452])}
```

▼ Подбор гиперпараметра K с использованием GridSearchCV и кр

```
n_range = np.array(range(5,55,5))
tuned_parameters = [{'n_neighbors': n_range}]
tuned_parameters
```

```
[{'n_neighbors': array([ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50])}]
```

```
%%time
clf_gs = GridSearchCV(KNeighborsClassifier(), tuned_parameters, cv=5, scoring='accu
clf_gs.fit(X_train, Y_train)
```

```
Wall time: 686 ms
GridSearchCV(cv=5, error_score=nan,
             estimator=KNeighborsClassifier(algorithm='auto', leaf_size=30,
                                           metric='minkowski',
                                           metric_params=None, n_jobs=None,
                                           n_neighbors=5, p=2,
                                           weights='uniform'),
             iid='deprecated', n_jobs=None,
             param_grid=[{'n_neighbors': array([ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
pre_dispatch='2*n_jobs', refit=True, return_train_score=False,
             scoring='accuracy', verbose=0)
```

```
clf_gs.cv_results_
```

```
{'mean_fit_time': array([0.00231314, 0.00184054, 0.00312042, 0.01037116, 0.003
0.0062571 , 0.0031249 , 0.00624986, 0.
, 0.
]),
 'std_fit_time': array([0.00079557, 0.00119532, 0.00624084, 0.00866432, 0.0063
0.00766336, 0.00624981, 0.00765448, 0.
, 0.
]),
 'mean_score_time': array([0.01362453, 0.00723748, 0.01249657, 0.01564269, 0.0
0.0062501 , 0.00624762, 0.00312676, 0.00937333, 0.00625267]),
 'std score time': array([0.01524153, 0.00502408, 0.00624831, 0.0098877 , 0.01
```

```

        0.00765478, 0.00765174, 0.00625353, 0.00765331, 0.00765793]],
'param_n_neighbors': masked_array(data=[5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50],
                                   mask=[False, False, False, False, False, False, False, False, False, False],
                                   fill_value='?',
                                   dtype=object),
'params': [{'n_neighbors': 5},
{'n_neighbors': 10},
{'n_neighbors': 15},
{'n_neighbors': 20},
{'n_neighbors': 25},
{'n_neighbors': 30},
{'n_neighbors': 35},
{'n_neighbors': 40},
{'n_neighbors': 45},
{'n_neighbors': 50}],
'split0_test_score': array([0.8625, 0.925 , 0.9    , 0.9375, 0.9375, 0.9    , 0.8875, 0.9    ]),
'split1_test_score': array([0.875 , 0.8875, 0.9125, 0.9    , 0.9125, 0.9125, 0.9125, 0.9125]),
'split2_test_score': array([0.9125, 0.925 , 0.9625, 0.9625, 0.9625, 0.9625, 0.9625, 0.9625]),
'split3_test_score': array([0.96202532, 0.96202532, 0.94936709, 0.93670886, 0.93670886, 0.94936709, 0.94936709, 0.93670886]),
'split4_test_score': array([0.91139241, 0.91139241, 0.88607595, 0.89873418, 0.87341772, 0.87341772, 0.86075949, 0.86075949]),
'mean_test_score': array([0.90468354, 0.92218354, 0.92208861, 0.92708861, 0.91702532, 0.92205696, 0.91452532, 0.91199367]),
'std test score': array([0.0347987 , 0.02417697, 0.02916832, 0.02446499, 0.0347987 , 0.02417697, 0.02916832, 0.02446499])

```

Лучшая модель

```
clf_gs.best_estimator_
```



```
KNeighborsClassifier(algorithm='auto', leaf_size=30, metric='minkowski',
                     metric_params=None, n_jobs=None, n_neighbors=20, p=2,
                     weights='uniform')
```

Лучшее значение метрики

```
clf_gs.best_score_
```



```
0.9270886075949367
```

Лучшее значение параметров

```
clf_gs.best_params_
```




```
{'n_neighbors': 20}
```


Изменение качества на тестовой выборке в зависимости от K-соседей

```
plt.plot(n_range, clf_gs.cv_results_['mean test score'])
```



```
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x9c86d50>]
```





Оптимальный гиперпараметр $K = 20$