```
from fastapi import FastAPI, Form, File,
UploadFile, Request, HTTPException, Depends,
status
from fastapi.responses import HTMLResponse,
RedirectResponse, FileResponse
from fastapi.staticfiles import StaticFiles
from fastapi.security import HTTPBasic,
HTTPBasicCredentials
import os
import shutil
import json
from typing import Optional

app = FastAPI(title="Tawzif App")
```

مجلدات التخزين

```
UPLOAD_DIR = "uploads"
DATA_FILE = "applications.json"
```

```
CONFIG_FILE = "admin_config.json"

os.makedirs(UPLOAD_DIR, exist_ok=True)
```

إعداد بيانات الأدمن الافتراضية

```
def get_admin_credentials():
if not os.path.exists(CONFIG_FILE):
default_config = {"username": "admin",
"password": "password123"}
with open(CONFIG_FILE, "w", encoding="utf-8")
as f:
json.dump(default_config, f)
return default_config
with open(CONFIG_FILE, "r", encoding="utf-8") as
f:
return json.load(f)

def save_admin_credentials(username,
```

```
password):
with open(CONFIG_FILE, "w", encoding="utf-8")
as f:
json.dump({"username": username, "password":
password}, f)
```

القراءة والكتابة للطلبات

```
def load_applications():
if not os.path.exists(DATA_FILE):
return []
with open(DATA_FILE, "r", encoding="utf-8") as f:
try:
return json.load(f)
except:
return []

def save_applications(apps):
with open(DATA_FILE, "w", encoding="utf-8") as f:
```

```
json.dump(apps, f, ensure_ascii=False, indent=2)

security = HTTPBasic()

def authenticate_admin(credentials:
HTTPBasicCredentials = Depends(security)):
current_admin = get_admin_credentials()
if credentials.username !=
current_admin["username"] or
credentials.password !=
current_admin["password"]:
raise HTTPException(
status_code=status.HTTP_401_UNAUTHORIZED,
detail="بيانات الدخول غير صحيحة",
headers={"WWW-Authenticate": "Basic"},
)
return credentials.username
```

-- الواجهة الرئيسية للمتقدمين (مُصممة

--- (بثيم أنيق

```
@app.get("/", response_class=HTMLResponse)
async def read_form():
html_content = """
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>تقديم طلب توظيف</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.rtl.min.css" rel="stylesheet">
<style>
body { background: linear-gradient(135deg, #f5f7fa 0%, #c3cfe2 100%); font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; min-height: 100vh; padding: 20px 0; }
```

```
.card { border: none; border-radius: 20px; box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.1); background: #ffffff; }
.card-header { background: #1e3c72; background: linear-gradient(to right, #2a5298, #1e3c72); color: white; border-top-left-radius: 20px !important; border-top-right-radius: 20px !important; text-align: center; padding: 25px; }
.btn-primary { background: #1e3c72; border: none; border-radius: 12px; padding: 12px; font-weight: bold; }
.btn-primary:hover { background: #2a5298; }
.form-control, .form-select { border-radius: 10px; padding: 12px; border: 1px solid #ced4da; }
.form-control:focus { border-color: #2a5298; box-shadow: 0 0 0 0.2rem rgba(42, 82, 152, 0.25); }
</style>
</head>
<body>
<div class="container">
```

```
<div class="row justify-content-center">
<div class="col-md-8 col-lg-6">
<div class="card my-3">
<div class="card-header">
<h3 class="mb-0">استمارة تقديم طلب توظيف</h3>
<p class="text-light mb-0 mt-2 small">يرجى تعبئة كافة البيانات بدقة</p>
</div>
<div class="card-body p-4">
<form action="/submit" method="post" enctype="multipart/form-data">
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold">الاسم الكامل *</label>
<input type="text" name="full_name" class="form-control" placeholder="أدخل اسمك الثلاثي" required>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold">رقم الهاتف *</
```

```
label>
<input type="tel" name="phone" class="form-
control" placeholder="03123456" required>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold">البريد الإلكتروني</
label>
<input type="email" name="email" class="form-
control" placeholder="example@domain.com">
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold">الوظيفة المطلوبة
*</label>
<input type="text" name="job_title" class="form-
control" placeholder=" مثال: فني تبريد، محاسب،
مبيعات..." required>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold"> مكان العمل
المفضل *</label>
```

```
<select name="location_preference" class="form-select" required>
<option value="" disabled selected> اختر مكان العمل المفضل</option>
<option value="بيروت">بيروت</option>
<option value="الشوف">الشوف</option>
<option value="البقاع">البقاع</option>
<option value="طرابلس">طرابلس</option>
<option value="صيدا">صيدا</option>
<option value="عن بُعد">عن بُعد (Online)</option>
</select>
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label fw-bold"> نبذة مختارة عن الخبرات والمهارات</label>
<textarea name="experience" class="form-control" rows="3" placeholder=" اشرح بسطرين عن خبرتك السابقة..."></textarea>
</div>
<div class="mb-4">
```

```
<label class="form-label fw-bold">رفع السيرة الذاتية (CV) *</label>
<input type="file" name="cv_file" class="form-control" accept=".pdf,.doc,.docx,.png,.jpg" required>
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary w-100 fs-5">إرسال الطلب</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>
"""

return html_content
```

--- استقبال الطلب ورسالة النجاح ---

```
@app.post("/submit",
response_class=HTMLResponse)
async def submit_form(
full_name: str = Form(...),
phone: str = Form(...),
email: Optional[str] = Form(None),
job_title: str = Form(...),
location_preference: str = Form(...),
experience: Optional[str] = Form(""),
cv_file: UploadFile = File(...)
):
apps = load_applications()
app_id = len(apps) + 1

filename = f"{app_id}_{cv_file.filename}"
file_path = os.path.join(UPLOAD_DIR, filename)
with open(file_path, "wb") as buffer:
```

```
shutil.copyfileobj(cv_file.file, buffer)

app_data = {
"id": app_id,
"full_name": full_name,
"phone": phone,
"email": email,
"job_title": job_title,
"location_preference": location_preference,
"experience": experience,
"cv_filename": filename
}
apps.append(app_data)
save_applications(apps)

return """
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
<meta charset="UTF-8"><meta name="viewport"
```

```
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.rtl.min.css"
rel="stylesheet">
<style>body { background: #f5f7fa; text-align:
center; padding-top: 100px; font-family: sans-
serif; }</style>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="card p-5 shadow-sm d-inline-block"
style="max-width: 500px; border-radius: 20px;">
<h2 class="text-success mb-3">✓ تم إرسال طلبك
بنجاح!</h2>
<p class="fs-5 text-muted"> شكرًا لتقديمك، سينظر
قسم التوظيف في طلبك وسنتواصل معك قريباً.</p>
<a href="/" class="btn btn-primary mt-3
px-4">تقديم طلب آخر</a>
</div>
</div>
```

</body>
</html>
"""

لوحة تحكم الأدمن الخاصة (Admin) --- (Panel ---

@app.get("/admin",
response_class=HTMLResponse)
async def admin_panel(admin: str =
Depends(authenticate_admin)):
apps = load_applications()

rows = ""
for app in apps:
rows += f"""
<tr>
<td>{app['id']}</td>
<td>{app['full_name']}</td>

```
<td><a href="tel:{app['phone']}">{app['phone']}</
a></td>
<td>{app['job_title']}</td>
<td><span class="badge bg-info text-
dark">{app['location_preference']}</span></td>
<td><small>{app['experience']}</small></td>
<td><a href="/uploads/{app['cv_filename']}"
target="_blank" class="btn btn-sm btn-outline-
primary">عرض الـ CV</a></td>
<td><a href="/admin/delete/{app['id']}"
class="btn btn-sm btn-danger" onclick="return
confirm('هل أنت تأكد من حذف هذا الطلب؟')">حذف</
a></td>
</tr>
"""


return f"""
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8"><meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>لوحة تحكم المدير</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/
bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.rtl.min.css"
rel="stylesheet">
<style>
body {{ background: #1a1a2e; color: #fff; font-
family: sans-serif; padding: 20px; }}
.card {{ background: #16213e; border: 1px solid
#0f3460; border-radius: 15px; color: #fff; }}
.table {{ color: #fff; }}
.table-striped>tbody>tr:nth-of-type(odd)>* {{
color: #fff; background-color: rgba(255, 255, 255,
0.05); }}
</style>
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
<div class="d-flex justify-content-between align-
```

```
items-center mb-4">
<h2>📊 لوحة إدارة الطلبات (المدير)</h2>
<button class="btn btn-warning" data-bs-
toggle="modal" data-bs-
target="#settingsModal">⚙️ تغيير اسم المستخدم/
كلمة السر</button>
</div>

<div class="card p-3 mb-4">
<h5>إجمالي الطلبات المقدمة: <span class="badge bg-
primary">{len(apps)}</span></h5>
</div>

<div class="card p-3 table-responsive">
<table class="table table-hover align-middle">
<thead>
<tr>
<th>#</th>
<th>الاسم</th>
<th>الهاتف</th>
```

```
<th>الوظيفة</th>
<th>الموقع</th>
<th>الخبرة</th>
<th>السيرة الذاتية</th>
<th>إجراء</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
{rows if rows else '<tr><td colspan="8"
class="text-center text-muted">لا توجد طلبات مقدمة
حالياً.</td></tr>'}
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<!-- نافذة تغيير كلمة السر واسم المستخدم --!>
<div class="modal fade" id="settingsModal"
tabindex="-1">
<div class="modal-dialog">
```

```
<div class="modal-content bg-dark text-white">
<div class="modal-header border-secondary">
<h5 class="modal-title">تغيير بيانات دخول الأدمن</
h5>
<button type="button" class="btn-close btn-close-
white" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>
<form action="/admin/change-credentials"
method="post">
<div class="modal-body">
<div class="mb-3">
<label class="form-label">اسم المستخدم الجديد</
label>
<input type="text" name="new_username"
class="form-control" required placeholder="مثال:
admin">
</div>
<div class="mb-3">
<label class="form-label">كلمة السر الجديدة</label>
<input type="password" name="new_password"
```

```
class="form-control" required placeholder=" أدخل كلمة سر قوية">
</div>
</div>
<div class="modal-footer border-secondary">
<button type="submit" class="btn btn-success">حفظ التغييرات</button>
</div>
</form>
</div>
</div>
</div>

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
"""
```

--- تحميل ملفات CV ---

```
@app.get("/uploads/{filename}")
async def get_upload(filename: str, admin: str =
Depends(authenticate_admin)):
file_path = os.path.join(UPLOAD_DIR, filename)
if os.path.exists(file_path):
return FileResponse(file_path)
raise HTTPException(status_code=404,
detail="الملف غير موجود")
```

--- حذف طلب ---

```
@app.get("/admin/delete/{app_id}")
async def delete_application(app_id: int, admin:
str = Depends(authenticate_admin)):
apps = load_applications()
apps = [a for a in apps if a["id"] != app_id]
save_applications(apps)
```

```
return RedirectResponse(url="/admin")
```

--- تغيير كلمة السر واسم المستخدم ---

```
@app.post("/admin/change-credentials")
async def change_credentials(
new_username: str = Form(...),
new_password: str = Form(...),
admin: str = Depends(authenticate_admin)
):
save_admin_credentials(new_username,
new_password)
return HTMLResponse("""
<script>
alert("تم تغيير بيانات الأدمن بنجاح! يرجى إعادة تسجيل
الدخول بالبيانات الجديدة.");
window.location.href = "/admin";
</script>
""")
```