

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>

    </title>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
    function tarile(){
        var a='<?php test(); ?>';
document.getElementById("fff").innerHTML=a;
    }

function orasele(){
    var a='<?php test2(); ?>';
document.getElementById("fff").innerHTML=a;
    }
function capitalele(){
    var a='<?php test3(); ?>';
document.getElementById("fff").innerHTML=a;
    }

function ttarile(){
    var a='<?php test4(); ?>';
    console.log(a);
document.getElementById("fff").innerHTML=a;
    }

function torasele(){
    var a='<?php test5(); ?>';
    console.log(a);
document.getElementById("fff").innerHTML=a;
    }
</script>

<h1>Meniul de afisare a info din DB cu AJAX</h1>
<button type="button" onclick="tarile()">Afiseaza toate tarile</button>
<button type="button" onclick="orasele()">Afiseaza toate
orasele</button>
<button type="button" onclick="capitalele()">Afiseaza toate
capitalele</button><br><br>
<button type="button" onclick="ttarile()">Afiseaza informatia despre
```

```
toate tarile</button>
<button type="button" onclick="torasele()">Afiseaza informatia despre
toate orasele</button>
```

```
<div id="fff">
```

```
</div>
```

```
<?php
```

```
function test(){
echo '<b>Tarile din baza de date sunt:</b><br>';
$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$DB = "city";
```

```
$sqllob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);
```

```
$ce='SELECT NUME FROM COUNTRY';
```

```
$w=$sqllob->query($ce);
```

```
while($tt = $w->fetch_assoc()) {
    echo "<span>".$tt['NUME']. "</span><br>";
}
```

```
}
```

```
function test2(){
echo "<b>Orasele din baza de date sunt:</b><br>";
```

```
$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$DB = "city";
```

```
$sqllob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);
```

```
$ce='SELECT NUME FROM CITY';
```

```
$w=$sqllob->query($ce);
```

```
while($tt = $w->fetch_assoc()) {
    echo $tt['NUME']. "<br>";
}
```

```
}
```

```
function test3(){  
    echo "<b>Capitalele din baza de date sunt:</b><br>";  
    $server = "localhost";  
    $user = "root";  
    $pass = "";  
    $DB = "city";
```

```
$sqllob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);
```

```
$ce='SELECT NUME FROM CITY WHERE CAPITAL=TRUE ';
```

```
$w=$sqllob->query($ce);
```

```
while($tt = $w->fetch_assoc()) {  
    echo $tt['NUME']. "<br>";  
}
```

```
}
```

```
function test4(){  
    $server = "localhost";  
    $user = "root";  
    $pass = "";  
    $DB = "city";
```

```
$sqllob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);
```

```
$ce='SELECT CO.NUME as CNUME,CO.POPULATIA,CO.SUPRAFATA,STATUT_EU, C.NUME  
FROM COUNTRY CO INNER JOIN CITY C ON CO.CITY_ID=C.CITY_ID';
```

```
$w=$sqllob->query($ce);
```

```
while($tt = $w->fetch_assoc()) {  
if($tt['STATUT_EU']==0){  
    $stat="NU";  
}  
else{
```

```

        $stat="DA";
    }

    echo "<b>Nume:</b>  ".$tt['CNUME']. "<br>";
    echo "<b>Populatia:</b>  ".$tt['POPULATIA']. "<b>locuitori</b><br>";
    echo "<b>Suprafata:</b>  ".$tt['SUPRAFATA']. "
<b>km<sup>2</sup></b><br>";
    echo "<b>Capitala:</b>  ".$tt['NUME']. "<br>";
    echo "<b>Statut EU:</b>  ".$stat."<br><br><br><br>";
    }
}

function test5(){
$server = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$DB = "city";

$sqllob = new mysqli($server,$user,$pass,$DB);

$ce='SELECT NUME,POPULATIA,SUPRAFATA,CAPITAL FROM CITY';

$w=$sqllob->query($ce);

while($tt = $w->fetch_assoc()) {
if($tt['CAPITAL']==0){
    $stat="NU";
}
else{
    $stat="DA";
}

    echo "<b>Nume:</b>  ".$tt['NUME']. "<br>";
    echo "<b>Populatia:</b>  ".$tt['POPULATIA']. "
<b>locuitori</b><br>";
    echo "<b>Suprafata:</b>  ".$tt['SUPRAFATA']. "
<b>km<sup>2</sup></b><br>";
    echo "<b>Capitala:</b>  ".$stat."<br><br><br><br>";

    }
}

```

?>

</body>
</html>