

1. 下载 windows 版的 git, 安装得到 Git CMD、Git Bash、Git GUI。其中 Git CMD 是 windows cmd 风格, Git Bash 是 Linux 风格命令行, Git GUI 是带界面的 git。
  2. 打开 Git Bash, 生成 ssh 公钥: `ssh-keygen -t rsa`
  3. 在 Git Bash 中出现存放公钥的文件目录, 打开并复制, 粘贴到 gitee.com 网站。
  4. 创建一个目录并进入, 使用 ssh 克隆 gitee 上的代码库:  
Git clone [git@gitee.com:mindspore/mindspore.git](https://gitee.com/mindspore/mindspore.git)  
在目录下出现 mindspore 文件夹  
如果要自定义文件夹名:  
Git clone [git@gitee.com:mindspore/mindspore.git](https://gitee.com/mindspore/mindspore.git) MindSpore-1.3.0
  5. 如果使用 http 克隆代码库  
Git clone <https://gitee.com/mindspore/mindspore.git>
  6. 如果要提交修改后的代码到远程代码库 gitee, 需要配置用户名和邮箱 (注册 gitee 时的用户名和邮箱)
  - 6.1 进入项目主文件夹 (master), 配置当前项目  
Git config --local user.name "blobbies"  
Git config --local user.email [blobbies@earlysci.com](mailto:blobbies@earlysci.com)  
Git config --local --list 查看当前项目配置
  - 6.2 进入项目主文件夹 (master), 配置当前用户 (所有项目)  
Git config --global user.name "blobbies"  
Git config --global user.email "blobbies@earlysci.com"  
Git config --global --list 查看当前用户配置
  - 6.3 删除配置项  
git config [--local|--global|--system] --unset user.name
- [一个小时内学会 Git - 张果 - 博客园 \(cnblogs.com\)](https://cnblogs.com)