

2. 특이도가 1일 때 정확도는 1/2이다.	
3. 민감도가 1/2일 때 정확도는 1/2이다.	
4. 민감도와 특이도가 같을 때 정확도도 특이도와 같다.	
64. 혼동행렬에서의 FN 해석에 대한 것으로 알맞은 것은?	
1. 예측값 False, 실제값 False	
2. 예측값 False, 실제값 True	
3. 예측값 True, 실제값 False	
4. 예측값 True, 실제값 True	
65. 데이터 불균형이 있을 경우 사용하는 평가지표로 옳지 않은 것은?	
1. 민감도	
2. 정확도	
3. 오분류율	
4. ROC곡선	
66. 홀드아웃 관련 데이터가 아닌 것은?	
1. 총괄 데이터	
2. 학습 데이터	
3. 검증 데이터	
4. 테스트 데이터	
67. 케이블드 교차검증(K-fold CV)에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?	
1. 학습 데이터(훈련 데이터)와 검증 데이터 혹은 테스트 데이터로 분할	
2. k = 3 이상만 가능	
3. k개의 균일한 서브셋	
4. k - 1개의 부분집합을 학습 데이터로 사용	
69. 다음 관측값에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?	
54, 46, 60, 40	
1. 기대빈도 50	
2. 도비율 P(54)는 1/4	
3. 카이제곱값 4.64	
4. 카이제곱(3) = 7.8이라면, 귀무가설을 기각한다.	
71. 정준연결 (Canonical link)의 로그 함수로 알맞은 것은?	
1. 정규분포	
2. 베르누이분포	
3. 포아송분포	
4. 감마분포	
72. 포아송분포에 대한 적합도 검정을 한다. 보기 중 옳지 않은 것은?	
1. 하루에 일어난 사건에 대한 평균을 구해야 한다.	
2. 카이제곱값이 클수록 귀무가설을 기각한다	
3. 란다는 어떤 일정 시간과 공간의 구간 안에서 발생한 평균 시간 수를 의미하지 않는다.	
4. P값이 유의수준보다 작으면 귀무가설을 기각한다.	
73. 과대적합될 때 대응방법으로 옳지 않은 것은?	
1. 정규화(Regularization)	
2. 배치정규화(Batch Regulation)	
3. 드롭아웃(Drop-Out)	
4. 맥스풀링(Max Pooling)	
74. 다음 중 시공간시각화 기법으로 가장 알맞은 것은?	
1. 히스토그램	
2. 체르노프페이스	
3. 지도열화	
4. 평행표표계	
75. 보고서 작성시 적절한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?	
1. 전문용어를 많이 사용한다.	
2. 쉽게 이해할 수 있도록 작성한다.	
3. 비즈니스에 사용할 수 있도록 한다.	
4. 보고서를 통해 성과기준과 기여도를 표현할 수 있도록 한다.	
76. 비교그래프가 아닌 것은?	
1. 막대그래프	
2. 레이더차트	
3. 히트맵	
4. 산점도	
77. 뉴럴네트웍스에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?	
1. 발주형과 수지형 모두의 분포를 알 수 있다.	
2. 히스토그램의 y축을 평균으로도 나타낼 수 있다.	
3. 뉴럴네트웍스는 뉴럴네트웍스일도와 반비례적인 형태를 보인다.	
4. 계급수를 잘 정해야 정확한 분포 파악이 가능하다.	
79. 효과적인 인포그래픽의 조건 중 가장 적절하지 않은 것은?	
1. 인포메이션(Information)과 시각적 그래프의 합성어이다.	
2. 최대한 많은 정보를 담는다.	
3. 쉽게 이해할 수 있도록 그래픽과 텍스트를 조합해 사용한다.	
4. 실용적 메시지 전달을 위해 차트, 다이어그램, 일러스트레이션 등을 사용한다.	
민감도 0, 특이도 1은 모든 양성을 음성으로 예측하는 경우입니다.	
ROC 그래프에서 특이도는 감소하며, FPR(1 - 특이도)이 증가하는 방향으로 그려집니다.	
ROC 곡선에서 가장 이상적인 상태는 민감도(Sensitivity)가 1이고, 특이도(Specificity)도 1인 경우입니다. 이는 완벽한 분류기를 의미합니다	
데이터가 불균형할 경우, 단순한 정확도(Accuracy)는 신뢰할 수 없습니다. 예를 들어, 99%가 한 클래스일 때 무조건 그 클래스로 예측해도 높은 정확도를 가질 수 있기 때문입니다.	
홀드아웃 방법에서는 데이터를 학습(Train), 검증(Validation), 테스트(Test) 데이터로 나누어 사용합니다.	
K-fold 교차검증에서 K=2도 가능합니다.	
주어진 데이터에서 카이제곱값을 직접 계산해야 하는데, 4.64가 맞지 않을 가능성이 큼니다.	
포아송분포의 정준연결 함수는 로그 함수입니다.	
란다(λ)는 포아송분포에서 일정한 시간/공간에서 발생하는 사건의 평균 개수를 의미합니다.	
맥스풀링은 CNN에서 사용하는 기법이며, 과대적합을 직접 해결하는 기법은 아닙니다.	
시공간 데이터를 효과적으로 시각화하는 방법으로 지도 기반 시각화가 가장 적절합니다.	
산점도는 두 변수 간의 관계를 나타내는 그래프입니다.	
히스토그램은 연속형 데이터에 사용됩니다.	
뉴럴네트웍스는 뉴럴네트웍스일도와 반비례적인 형태를 보이지는 않습니다.	
너무 많은 정보는 가독성을 해칩니다.	