

Саркисян Ани
Вариант 1

Задание 1

Виды тестирования: функциональное
Уровни тестирования: системное, приемочное

Задание 2

Приемочный уровень: соответствие функционала со спецификацией, определение готовности ПО, в целом создание задачи.

Модульный уровень (проводится разработчиками?):

- верное отображение календаря
- возможность не ставить дедлайн на задачу
- автозаполнение дедлайна в соответствии со временем на устройстве
- возможность отменить создание задачи
- тестирование полей ввода

Задание 3

Тест-кейсы:

1. ID 001
Приоритетность: 1
Возможность не ставить дедлайн на задачу
Шаги:
 - 1) Нажать "Создать задачу"
 - 2) Набрать название "Новая задача"
 - 3) Выбрать флаг "Без дедлайна"Ожидаемый результат:
Создана задача без дедлайна

Задание 4

Позитивный сценарий - сценарий работы ПО, соответствующий ожидаемому поведению системы.

Негативный сценарий - сценарий работы ПО, соответствующий внештатному поведению системы.

Пример "+"

Создание задачи с названием "Исправить тесты", исполнитель - создатель, без дедлайна.

Пример "-"

Создание задачи без названия

Задание 5

В баг-репорте должны содержаться название бага, приоритет, шаги воспроизведения, фактический результат и ожидаемый результат, а также окружение. Баг-репорт должен быть подробный, содержать один баг, не повторяться.

В баг-репорте нельзя использовать слова, не имеющие конкретику.

Баг №1

Заголовок

Курсор передвигается в окно чата после закрытия картинки в треде

Шаги для воспроизведения

1. Открыть приложение
2. Открыть любой чат.
3. Открыть тред с картинкой любого сообщения.
4. Открыть картинку.
5. Закрыть картинку

Фактический результат

Курсор изменил свое положение на окно чата

Ожидаемый результат

Курсор находится в окне треда

Окружение

Десктоп, MacOS