

Deepseek企业级Agent项目开发实战

Part 4. Microsoft GraphRAG Query构建流程详解

在完成了Microsoft GraphRAG索引及定义入图Neo4j图后，我们在上文中初步实现了可以Cypher语句查询图信息，传Cypher语句，他们具备定义图，人员，使Microsoft GraphRAG则提供了为，我们只入，即可化

们了Microsoft GraphRAG使用二，即（Query）

们利大型合，从化（.txt .csv）中取出实体（Entities）与关（Relationships），出了基Knowledge Graph，且化community，community以及community_report丰义，于传基于Cypher可以供多Query作，Microsoft GraphRAG在之初供了local和global两，分别了local search和global search，后在不他中，了优化了local search和global search，增了DRIFT Search和Multi Index search作为优化可，以丰Query作多

Microsoft GraphRAG在，于会为，具体包：

- 1.
- 2.，合区别分
- 3.在定区别信
- 4.依区初响
- 5.多个关区初响合，个全

学习Microsoft GraphRAG大家够，Indexing中不在创完区后停了，分也，创区（即基区）后，会些区为，区实在图中可以以不同别上和如区可以包含具体实体，区则可以合些基区，

因Local Search和Global Search实，于不同别出处于处不同型Pipeline,其中：

1. Local Search 基于实体
2. Global Search 则基于区

因下，们分别从，介Local Search和Global Search实原，实作不同作

先介Local Search，即地