بسم الله الرحمن الرحيم



مبانی هوش محاسباتی - تمرین ۲ (MLP-RBF-Hopfiled)

- 1. (۴۰ نمره): یک شبکه عصبی MLP اَموزش دهید که تابع $y=x^2$ را تخمین بزند، سپس خروجی شبکه عصبی را با خروجی تابع x^2 ، در یک نمودار برای بازه یازه $x \in [-2, 2]$ مقایسه کنید.
- 2. (۶۰ نمره): یک شبکه عصبی RBF آموزش دهید که تابع $y=x^2$ را تخمین بزند، سپس خروجی شبکه عصبی را با خروجی تابع x^2 ، در یک نمودار برای بازهی $x \in [-2, 2]$ مقایسه کنید.
- 3. (۴۰ نمره امتیازی): با استفاده از کدی مانند قطعه کد زیر میتوان عکسهایی از ۱۰ حرف اول الفبای انگلیسی با سایزهای مختلف تولید کرد.

```
from PIL import Image, ImageFont

font_size = 16
font = ImageFont.truetype("Tahoma.ttf", font_size)

for char in "ABCDEFGHIJ":
    im = Image.Image()._new(font.getmask(char))
    im.save(char + ".bmp")
```

از تصاویر ۱۰ حرف اول الفبای انگلیسی استفاده کرده و یک شبکه Hopfield را طراحی کرده و آموزش دهید که با دریافت یک عکس مخدوش شده، آن را به نزدیک ترین حافظه خود ببرد. جهت تست این شبکه، برای هر کدام از ۱۰ حرف اول الفبا، ۲ درصد از عکس را مخدوش کرده و به شبکه بدهید و درکل محاسبه کنید که چند درصد از ورودیها را به درستی به عکس بدون نویز تبدیل کرده است.

سپس جدول زیر را پر کرده و نتیجه را به طور مختصر تحلیل کنید. هر خانهی جدول نمایانگر این است که چند درصد از عکس های نویز دار ورودی داده شده را به درستی به عکس اصلی تبدیل کرده است.

نویز ۶۰ درصد	نویز ۳۰ درصد	نویز ۱۰ درصد	
			سايز فونت ۱۶
			سايز فونت ٣٢
			سايز فونت ۶۴

لطفاً به نكات زير توجه كنيد:

- ✓ لطفاً پاسخ این تمرین را به iust.cai962+p3@gmail.com ارسال نمایید. تنها چیزی که لازم است ایمیل کنید یک فایل زیپ با اسم p3_93520000_lastname.zip است. این فایل زیپ شامل یک گزارش (pdf)، کد برنامه باشد.
 - ✔ مهلت ارسال این تمرین تا آخر شب جمعه ۴ خرداد است و بعد از آن با ضریبی از نمره کسر خواهد شد.