
자료구조 14주차 과제

제출일: 2022-12-08

학번/이름: 2016121150 / 윤준영

문1) 위 그래프에 대하여 노드 0에서 다른 노드로의 대한 shortest path의 길이를 모두 구하려 한다. 이를 위하여 교재의 Dijkstra 알고리즘을 사용할 때 distance 배열의 원소들의 값의 변화를 순서대로 모두 쓰시오. (3점)



vertex	0	1	2	3	4	5	6
distance	0	7	9	3	MAX	MAX	MAX
found	1	0	0	0	0	0	O
distance	0	(5)	9	3	14	MAX	MAX
found	1	0	0	1	0	0	O
distance	0	5	6	3	11	14	MAX
found	1	1	0	1	0	0	O
distance	0	5	6	3		14	MAX
found	l	1	1 1	ı	0	0	O
distance	0	5	6	3	11	13	(3)
found	Ī	1	1	1	1	0	O
distance	0	5	6	3	1-1	(13)	12
found	1	1	1	1	1 -	0	1
distance	0	5	6	3	11	13	12
found	Ĭ	1	(1	l	1	1

문2) 다음 함수를 사용하여 문1)의 모든 쌍의 두 노드 사이의 거리를 모두 출력하려고 한다.

1) 경로가 있을 경우에 서로 다른 두 노드 사이의 거리를 모두 출력하는 main 함수를 작성하 시오.(2점)

```
23
     int main(void) {
         int cost[7][7] = \{\{0, 7, 9, 3, MAX, MAX, MAX\},
25
                            {MAX, 0, 1, MAX, 6, 9, MAX},
26
                            {MAX, MAX, 0, MAX, MAX, MAX, MAX},
27
                            {MAX, 2, MAX, 0, 11, MAX, MAX},
                            {MAX, MAX, MAX, MAX, 0, 2, 1},
28
                            {MAX, MAX, 1, MAX, MAX, 0, MAX},
29
30
                            {9, MAX, MAX, MAX, MAX, MAX, 0}};
31
         int dist[7][7];
32
         int n = 7;
33
         for (int i=0; i<n; i++)
             for (int j=0; j<n; j++)
34
35
                  if (i!=j && cost[i][j]!=MAX)
                      printf("%d->%d : %d\n", i, j, cost[i][j]);
36
         printf("\nallcosts\n");
37
         allcosts(cost, dist, n);
38
39
         printf("\nallcosts\n");
         for (int i=0; i<n; i++)
40
41
              for (int j=0; j<n; j++)
42
                  if (i!=j && dist[i][j]!=MAX)
43
                      printf("%d->%d : %d\n", i, j, dist[i][j]);
44
          return 0;
```

cost allcosts행렬과 main 함수를 위와 같이 작성하였다. MAX값은 INT_MAX로 설정하였다. 따라서 두 노드 사이의 경로가 없거나 출발과 도착이 같으면 제외하고 출력하였다. 출력 결과는 다음과 같다.

```
0->1:7
0->2:9
0->3:3
1->2:1
1->4:6
1->5:9
3->1:2
3->4:11
4->5:2
4->6:1
5->2:1
6->0:9
```

2) 위 함수의 if 문에 다음 문장을 추가하여, distance가 갱신될 때마다 내용이 출력되도록 하고.

0에서 5까지의 최단거리가 계산되는 과정을 설명하시오. (2점)

printf("%d-%d-%d:%d\n",i,k,j,distance[i][j]);


```
6
     void allcosts(int cost[][MAX VERTICES],
                      int distance[][MAX_VERTICES], int n){
      /* 각 정점에서 다른 모든 정점으로의 거리 계산,cost:인접 행렬, distance:거리값*/
 8
 9
         int i, j, k;
10
         for (i=0; i<n; i++)
             for (j=0; j<n; j++)
11
12
                 distance[i][j] = cost[i][j];
13
         for (k=0; k<n; k++)
14
             for (i=0; i<n; i++)
15
                 for (j=0; j < n; j++)
16
                     if (distance[i][k]+distance[k][j] < distance[i][j])</pre>
17
                         if (distance[i][k] != MAX && distance[k][j] != MAX){
18
                             distance[i][j] = distance[i][k] + distance[k][j];
                             printf("%d-%d-%d:%d\n",i,k,j,distance[i][j]);
19
20
21
```

위와 같이 allcosts 함수를 수정하였다. 직접 연결되어 있지 않을 경우 MAX 값을 INT_MAX로 설정하였는데, 더하는 과정에서 overflow가 발생하기 때문에 distance[i][k]와 distance[k][j] 둘 중 하나가 MAX일 경우 연결될 수 없으므로 distance[i][j]가 갱신되지 않게 설정하였다. 실행 결과는 다음과 같다.


```
allcosts
           6-1-5:25
                       1-4-6:7
6-0-1:16
           0-3-1:5
                       3-4-5:10
6-0-2:18
           0-3-2:6
                       3-4-6:9
6-0-3:12
           0-3-4:11
                       6-4-5:22
0-1-2:8
           0-3-5:14
                       4-5-2:3
0-1-4:13
           6-3-1:14
                       1-6-0:16
0-1-5:16
           6-3-2:15
                       1-6-3:19
3-1-2:3
           6-3-4:20
                       3-6-0:18
3-1-4:8
           6-3-5:23
                       4-6-0:10
3-1-5:11
           0-4-5:13
                       4-6-1:15
6-1-2:17
           0-4-6:12
                       4-6-3:13
6-1-4:22
           1-4-5:8
```

0에서 5까지의 최단거리가 계산되는 과정은 MAX에서 0-1-5를 통해 이동하는 cost 7+9=16 으로 갱신된 후, 3-5의 최단거리(3-1-5)가 11로 갱신된 후, 0-3-5를 통해 이동하는 cost 3+11=14로 갱신된다. 다음에 0 -4-5를 통해 이동하는 cost 11+2=13으로 최종적으 로 갱신된다. 여기서 0-4의 경로는 0-3-4의 루트를 통해 갱신된 최소 cost이다.

문3) 다음 AOE(Activity on Edge) 그래프에 대하여 물음에 답하시오.



1) 위 그래프의 critical path를 쓰시오.(2점)



2) 전체 완료 시간을 지연시키지 않는 노드 V4의 latest event occurrence time을 구하시 오.(1점)