

Obsidian Git 群友使用教程

本文档给本群核心编辑使用，目标是让大家可以在 Obsidian 里直接修改知识库，并一键同步到 GitHub。同步成功后，Cloudflare Pages 会自动更新网站。

知识库网站：

<https://group-vault.pages.dev>

GitHub 仓库：

<https://github.com/blueraina/group-vault>

本协作方式采用“方案 A”：可信核心编辑拥有 GitHub 仓库写权限，可以直接同步到 main 分支，不需要每次提交 Pull Request 审核。

请注意：GitHub collaborator 权限是仓库级权限，不能只限制某个人修改某几个文件夹。因此本文档里的“可修改目录”和“不要修改目录”是协作约定，不是技术强制限制。请只邀请可信成员成为核心编辑。

一、你需要准备什么

你需要准备：

- 一个 GitHub 账号。
- 已接受仓库 collaborator 邀请。
- 已安装 Obsidian。
- 已安装 Git。
- 已把仓库克隆到本地电脑。
- 已在 Obsidian 中安装 Obsidian Git 插件。

如果你只是阅读知识库，不需要做下面这些配置，直接打开网站即可：

<https://group-vault.pages.dev>

二、接受 GitHub 邀请

管理员邀请你成为 collaborator 后，你会在 GitHub 或邮箱里看到邀请。

操作步骤：

- 登录 GitHub。
- 打开邀请链接。
- 点击接受邀请。
- 确认自己能打开仓库：

<https://github.com/blueraina/group-vault>

如果打不开仓库，请先联系管理员，不要继续配置 Obsidian。

三、安装必要软件

1. 安装 Obsidian

打开 Obsidian 官网并安装：

<https://obsidian.md>

2. 安装 Git

打开 Git 官网并安装：

<https://git-scm.com>

安装时一路默认即可。安装完成后，重启一次电脑或重新打开终端。

3. 登录 GitHub

如果你使用 GitHub Desktop，可以在 GitHub Desktop 中登录 GitHub。

如果你使用命令行 Git，第一次 push 时 GitHub 会要求你登录或授权。按浏览器提示完成即可。

不建议把 GitHub token、密码、cookie 发给任何人。

四、克隆知识库到本地

推荐使用 GitHub Desktop，比较适合不熟悉命令行的群友。

方法 A：使用 GitHub Desktop

- 安装并打开 GitHub Desktop。
- 登录你的 GitHub 账号。
- 点击 File -> Clone repository。
- 选择 blueraina/group-vault。
- 选择本地保存位置，例如：

D:\obsidian_cowork\group-vault

- 点击 Clone。

方法 B：使用命令行

打开终端，运行：

```
cd D:\obsidian_cowork
git clone https://github.com/blueraina/group-vault.git
```

如果你想放到其他目录，也可以，只要后面 Obsidian 打开的是克隆下来的 group-vault 文件夹即可。

五、用 Obsidian 打开知识库

- 打开 Obsidian。

- 点击 “打开本地文件夹作为仓库” 。
- 选择本地的 group-vault 文件夹。
- 确认左侧能看到这些文件夹：

```
content
inbox
templates
assets
docs
```

注意：请选择仓库根目录，也就是包含 content/、inbox/、templates/、assets/ 的那个文件夹。不要只打开 content/。

六、安装 Obsidian Git 插件

- 打开 Obsidian 设置。
- 进入 “第三方插件” 。
- 关闭 “安全模式” 。
- 点击 “浏览” 。
- 搜索 Git。
- 安装插件 Obsidian Git。
- 安装后点击 “启用” 。

启用后，可以按 Ctrl + P 打开命令面板，搜索 Git，如果能看到 Git: Commit-and-sync，说明插件已经可用。

七、Obsidian Git 推荐设置

打开：

设置 -> 第三方插件 -> Obsidian Git

推荐先使用 “手动一键同步” ，不要一开始就全自动。

自动同步设置

建议设置：

```
Split timers for automatic commit and sync: 关
Auto commit-and-sync interval: 0
Auto commit-and-sync after stopping file edits: 关
Auto commit-and-sync after latest commit: 关
Auto push interval: 0
Auto pull interval: 4 或 10
Pull on startup: 开
```

说明：

- Auto commit-and-sync interval 设为 0 表示不定时自动提交。
- Auto pull interval 可以设为 4 或 10，表示插件会定期拉取别人更新的内容。

- Pull on startup 打开后，每次打开 Obsidian 会先同步远端最新内容。

Commit-and-sync 设置

建议设置：

Push on commit-and-sync: 开

Pull on commit-and-sync: 开

这两个必须打开。否则你可能只是本地 commit 了，但没有真正上传到 GitHub，网站也不会更新。

提交信息设置

建议把自动提交信息设置成：

vault backup: {{date}}

日期格式建议：

YYYY-MM-DD HH:mm:ss

这样 GitHub 历史会显示类似：

vault backup: 2026-06-03 22:35:39

八、日常使用流程

每次编辑前，请先同步最新内容。

推荐流程

- 打开 Obsidian。
- 等待插件自动 pull 最新内容。
- 修改或新增笔记。
- 保存文件。
- 按 Ctrl + P 打开命令面板。
- 搜索并执行：

Git: Commit-and-sync

- 等待同步完成。
- 几分钟后打开网站确认更新：

<https://group-vault.pages.dev>

不要只执行 Commit

不要只执行：

Git: Commit

只 commit 代表“保存到本地 Git 历史”，不代表上传到了 GitHub。

要更新网站，必须执行：

Git: Commit-and-sync

它会尽量完成：

pull 最新内容 -> commit 本地修改 -> push 到 GitHub -> Cloudflare 自动部署

九、哪些目录可以改

核心编辑只应该修改下面这些目录：

content/ 正式发布到网站的笔记
inbox/ 临时投稿、待整理内容
templates/ 笔记模板
assets/images/ 图片
docs/ 使用说明和协作文档

content/

content/ 里的 Markdown 会发布到公开网站。

适合放：

- 已整理过的教程。
- 已确认准确的经验。
- 群规、流程、索引页。
- 可以长期公开展示的内容。

不要放：

- 私人聊天记录。
- 账号、密码、token、cookie。
- 未经授权转载的大段内容。
- 还没整理完的草稿。

inbox/

inbox/ 用来放待整理内容，一般不直接显示在网站上。

适合放：

- 群友发来的投稿。
- 暂时没整理完的材料。
- 等管理员审核的内容。

整理完成后，再移动到 content/。

templates/

templates/ 放 Obsidian 笔记模板。

修改模板前最好先和管理员说一声，因为模板会影响大家之后新建笔记的格式。

assets/images/

图片统一放在：

assets/images/

图片命名建议使用小写英文、数字和短横线，例如：

obsidian-git-settings.png

cloudflare-pages-success.png

不要使用：

截图1.png

新建图片.png

最终最终版.png

十、哪些目录不要改

请不要修改下面这些目录或文件，除非管理员明确要求：

quartz/

.quartz/

node_modules/

public/

package.json

package-lock.json

quartz.config.yaml

quartz.ts

.github/

.gitignore

这些是网站构建、依赖、部署和仓库配置相关文件。随意修改可能导致网站部署失败。

十一、写笔记规范

1. 一篇笔记只写一个主题

不要把所有内容都堆进一个大文件。一个主题写一篇，方便搜索、链接和维护。

2. 标题清楚

推荐文件名：

01-入门指南.md

Obsidian-Git-使用教程.md

Cloudflare-Pages-部署记录.md

不推荐：

新建文档.md

杂项.md

最终版.md

教程2.md

3. 使用 Obsidian 双链

笔记之间优先使用双链：

[[01-入门指南]]
[[Obsidian-Git-使用教程]]

4. 外部资料要写来源

如果参考了外部文章、文档、视频，请写来源链接。

不要直接复制大段未经授权内容。

5. 不要提交敏感信息

提交前请检查不要包含：

GitHub token
Cloudflare token
API key
.env 文件
cookie
session
手机号
身份证
住址
私人聊天记录原文
未经授权转载内容

十二、网站什么时候更新

你执行 Git: Commit-and-sync 后，流程是：

Obsidian -> GitHub -> Cloudflare Pages -> 网站

通常需要几十秒到几分钟。

如果你已经同步成功，但网站没变：

- 等 1 到 3 分钟。
- 按 Ctrl + F5 强制刷新网页。
- 确认你修改的是 content/ 里的文件。
- 确认 Obsidian Git 没有显示 ahead 1。
- 如果仍然没更新，联系管理员检查 Cloudflare 部署记录。

注意：

- 修改 content/ 会发布到网站。
- 修改 inbox/ 通常不会显示到网站。
- 只 commit 不 push，不会更新网站。

十三、常见问题

1. Obsidian Git 显示 ahead 1 是什么意思

ahead 1 表示：

本地有 1 个提交还没有推送到 GitHub

这时网站不会更新。

请执行：

Git: Commit-and-sync

或者执行：

Git: Push

2. 出现 conflict 冲突怎么办

冲突通常表示你和别人同时改了同一个文件。

处理方式：

- 先不要继续乱点同步。
- 截图错误信息。
- 联系管理员。
- 管理员会帮你保留正确内容并解决冲突。

为了减少冲突，建议：

- 编辑前先 pull。
- 不要多人同时改同一篇笔记。
- 大改前在群里说一声。

3. 插件提示 authentication failed

这通常是 GitHub 登录或权限问题。

请检查：

- 是否接受了 collaborator 邀请。
- GitHub Desktop 是否登录了正确账号。
- 本地仓库是否是 blueraina/group-vault。
- 是否有权限 push。

还是不行就联系管理员。

4. 为什么我改了 inbox 但网站没变

这是正常的。

inbox/ 是待整理区，不是正式发布区。整理完成后，需要移动到 content/ 才会显示在网站上。

5. 我可以开自动同步吗

可以，但新手不建议一开始就开。

如果想开，可以设置：

Auto commit-and-sync after stopping file edits: 开

意思是：你停止编辑一段时间后，插件会自动提交并同步。

风险是：你写到一半的草稿也可能被同步到 GitHub，甚至发布到网站。

建议先手动同步几次，熟悉之后再开自动同步。

十四、推荐工作习惯

每次开始编辑：

打开 Obsidian -> 等自动 pull -> 再开始写

每次结束编辑：

Ctrl + P -> Git: Commit-and-sync -> 等同步完成

准备发布正式内容：

先放 inbox -> 整理检查 -> 移到 content -> Commit-and-sync

发布前自查：

没有敏感信息
没有未经授权转载
图片路径正常
标题清楚
链接能打开
内容适合公开展示

十五、管理员联系方式

遇到以下情况请联系管理员：

- push 失败。
- 出现 conflict。
- 不知道内容该放 content/ 还是 inbox/。
- 想大改目录结构。
- 想新增重要分类。
- 不确定某段内容能不能公开。

管理员：

待填写

十六、一句话总结

核心编辑的日常流程就是：

用 Obsidian 打开 group-vault
只改 content / inbox / templates / assets/images / docs
写完执行 Git: Commit-and-sync
等待 Cloudflare 自动更新网站

不要提交隐私、密钥、私人聊天记录和未授权内容。