

1)

```
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int []arreglo1 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}; int suma_arreglo= 0;
        for (int i = 0; i < arreglo1.length; i++) {
            suma_arreglo = suma_arreglo + arreglo1[i];
        }
        System.out.print("Suma total de los numeros enteros es de " + suma_arreglo);
    }
}
```

2)

```
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int []arreglo2 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 8 }; int max= 0;
        for (int i = 0; i < arreglo2.length; i++) {
            if( arreglo2[i] > max) {
                max =arreglo2[i];
            }
        }
        System.out.print("El número más alto " + max);
    }
}
```

3)

```
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int []arreglo3 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 8 }; int min= 100000;
        for (int i = 0; i < arreglo3.length; i++) {
            if( arreglo3[i] < min) {
                min =arreglo3[i];
            }
        }
        System.out.print("El número más alto " + min);
    }
}
```

4)

```
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int []arreglo4 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; int suma_arreglo= 0; int prome = 0;
            for (int i = 1; i < arreglo4.length; i++) {
                suma_arreglo = suma_arreglo + arreglo4[i];

            }
            prome = suma_arreglo / arreglo4.length;
            System.out.print("El promedio de los números es de " + prome);
        }
    }
```

5)

```
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int []arreglo5 = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; int cont = 0;
            for (int i = 1; i < arreglo5.length; i++) {
                if (arreglo5[i] % 2 == 0)
                {
                    cont++;
                }

            } System.out.println("La cantidad de números pares es de: " + cont );

        }
    }
```

6)

```
package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();
        int numero = random.nextInt(100) + 1;
        int intento = 0;
        while (intento != numero) {
```

```

        System.out.print("Adivina el número (1-100): ");
        intento = sc.nextInt();
        if (intento < numero) {
            System.out.println("El número es mayor");
        }
        else if (intento > numero) {
            System.out.println("El número es menor");
        }
    }
    System.out.println("¡Correcto! Adivinaste el número.");
}
}

```

7)

```

package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();
        System.out.println("1 Piedra");
        System.out.println("2 Papel");
        System.out.println("3 Tijeras");
        System.out.print("Elige una opción: ");
        int usuario = sc.nextInt();
        int pc = random.nextInt(3) + 1;
        System.out.println("La computadora eligió: " + pc);
        if (usuario == pc) {
            System.out.println("Empate");
        }
        else if ((usuario == 1 && pc == 3) ||
                (usuario == 2 && pc == 1) ||
                (usuario == 3 && pc == 2)) {
            System.out.println("Ganaste");
        }
        else {
            System.out.println("Perdiste");
        }
    }
}

```

8)

```

package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String palabra = "java";
        char[] arreglo8 = {'_', '_', '_', '_'};
        for (int i = 0; i < palabra.length(); i++) {
            System.out.print("Ingrese una letra: ");
            char letra = sc.next().charAt(0);
            if (letra == palabra.charAt(i)) {
                arreglo8[i] = letra;
            }
            else {
                System.out.println("Letra incorrecta");
            }
            System.out.println(Arrays.toString(arreglo8));
        }
        System.out.println("¡Adivinaste la palabra!");
    }
}

```

9)

```

package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();
        int[] arreglo9 = new int[5];
        for (int i = 0; i < arreglo9.length; i++) {
            arreglo9[i] = random.nextInt(10);
            System.out.print(arreglo9[i] + " ");
        }
        try {
            Thread.sleep(3000);
        } catch (Exception e) {}
        System.out.println("\nAhora ingresa los números:");
        boolean correcto = true;
        for (int i = 0; i < arreglo9.length; i++) {
            int n = sc.nextInt();
            if (n != arreglo9[i]) {

```

```

        correcto = false;
    }
}
if (correcto) {
    System.out.println("Ganaste");
} else {
    System.out.println("Perdiste");
}
}
}

```

10)

Es lo mismo que la 8

11)

```

package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int[] arreglo11 = new int[5];
        for (int i = 0; i < arreglo11.length; i++) {
            System.out.print("Ingrese un número: ");
            arreglo11[i] = sc.nextInt();
        }
        System.out.println("Orden inverso:");
        for (int i = arreglo11.length - 1; i >= 0; i--) {
            System.out.println(arreglo11[i]);
        }
    }
}

```

12)

```

package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arreglo12 = {15, 2, 8, 99, 34, 7, 21, 5};
        int mayor = arreglo12[0];
        int menor = arreglo12[0];
        for (int i = 0; i < arreglo12.length; i++) {
            if (arreglo12[i] > mayor) {

```

```

        mayor = arreglo12[i];
    }
    if (arreglo12[i] < menor) {
        menor = arreglo12[i];
    }
}
System.out.println("Mayor: " + mayor);
System.out.println("Menor: " + menor);
}
}

```

13)

```

package main;
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        String[] arreglo13 = {"Juan", "Maria", "Pedro", "Ana"};
        int [] notas = {7, 4, 6, 9};
        for (int i = 0; i < arreglo13.length; i++) {
            if (notas[i] >= 6) {
                System.out.println(arreglo13[i] + " - Aprobado");
            } else {
                System.out.println(arreglo13[i] + " - Reprobado");
            }
        }
    }
}
}

```