5

10:45~11:10 · 25분 · 실습 70%

MCP·스킬·훅으로 자동화하기

MCP로 자료를 연결하고, 스킬로 반복 업무를 묶고, 훅으로 실수를 막는 법을 직접 만들어 봅니다.

시작 생각해 보기




MCP는 손발, 스킬은 업무 수첩, 훅은 꼭 지키는 약속

생각해 보기

신규 직원이 업무 수첩(4강)을 받았습니다. 그래도 공유폴더에 접근을 못 하고, 매주 하는 보고서 양식을 모르고, 원본 서류를 실수로 버릴 수 있습니다. 무엇을 더 줘야 할까요?

흐름 0. 한 줄 흐름



장치	비유	역할	누가 실행하나
MCP	손과 발	외부 도구·데이터 연결	에이전트가 필요할 때 호출
스킬	업무 매뉴얼	반복 업무 절차 묶음	에이전트가 상황을 보고 꺼내 씀
훅	자동 규칙	특정 시점에 무조건 실행	시스템이 강제 실행

실습 1. 문제: 밖의 자료에 손이 안 닿는다 → MCP

> **약어 풀이**
>
> MCP: Model Context Protocol. 에이전트가 파일, 드라이브, 메신저, DB 같은 외부 도구에 같은 방식으로 연결되는 표준 규격. USB 단자처럼 꽂으면 연결됩니다.

> **바로 해 보기: 파일 MCP 연결**
>
> 1. 터미널에서 아래를 입력합니다.

```bash
claude mcp add filesystem -- npx -y @modelcontextprotocol/server-filesystem ./d
claude mcp list
```

> 2. Claude Code 세션에서 `/mcp`를 입력해 연결 상태를 봅니다.
> 3. "data 폴더 파일 목록 보여줘"라고 지시합니다. 성공 확인: 연결 상태가 connected이고 파일 목록이 나오면 성공.

팀이 함께 쓰려면 프로젝트에 `.mcp.json`으로 남깁니다.

```json
{
  "mcpServers": {
    "filesystem": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@modelcontextprotocol/server-filesystem", "./data"]
    }
  }
}
```

구글 드라이브, 슬랙, 노션, DB도 같은 방식으로 연결합니다.

실습 2. 문제: 반복 업무를 매번 설명한다 → 스킬

`.claude/skills/weekly-report/SKILL.md`

```markdown
---
name: weekly-report
description: 주간 업무보고서 작성 요청 시 사용. data/ 엑셀을 읽어 output/에 보고서 md를 만든
---

# 주간 업무보고 작성 절차
1. data/ 폴더의 최신 엑셀을 읽는다
2. 항목별 건수와 전주 대비 증감을 계산한다
3. output/주간보고_YYYYMMDD.md로 저장한다
   - 제목 / 주요 실적(3줄) / 수치 표 / 다음 주 계획
4. 표 합계가 원본과 일치하는지 검증하고 결과를 보고한다
```

> **핵심**
>
> `description`이 "언제 이 스킬을 꺼낼지"를 정합니다. 어떤 요청에 쓰는지 구체적으로 씁니다.

> **바로 해 보기: 스킬 호출**
>
> 1. 위 파일을 그대로 만듭니다.
> 2. 새 세션에서 "이번 주 주간보고 만들어줘"라고만 지시합니다. 성공 확인: 에이전트가 weekly-report 스킬을 불러와 양식대로 output/에 저장하면 성공.

실습 3. 문제: 지켜야 할 규칙을 잊는다 → 훅

훅(Hook)은 정해진 시점에 무조건 실행됩니다. 에이전트가 "깜빡"할 수 없습니다.

이벤트	시점	쓰임
PreToolUse	도구 실행 전	위험 명령 차단 (종료 코드 2)
PostToolUse	도구 실행 후	변경 기록, 서식 정리
UserPromptSubmit	지시 입력 시	규칙 자동 주입
Stop	작업 종료 시	테스트 실행, 알림

예시: 원본 폴더 삭제·이동 차단 + 변경 기록

`.claude/hooks/protect-data.sh`

```bash
#!/bin/bash
# 표준입력으로 받은 도구 정보에서 명령어를 꺼낸다
cmd=$(jq -r '.tool_input.command // ""')
if echo "$cmd" | grep -q 'data/' && echo "$cmd" | grep -qE '(^|**:space:**)(rm|mv)*
  echo "data/ 원본은 삭제·이동할 수 없습니다" >&2
  exit 2
fi
exit 0
```

`.claude/settings.json`

```json
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [
      { "matcher": "Bash",
        "hooks": [ { "type": "command", "command": "bash .claude/hooks/protect-data
    ],
    "PostToolUse": [
      { "matcher": "Edit|Write",
        "hooks": [ { "type": "command",
          "command": "jq -r '.tool_input.file_path' >> output/change.log" } ] }
    ]
  }
}
```

바로 해 보기: 훅이 막는지 확인

1. `chmod +x .claude/hooks/protect-data.sh` 후 세션을 다시 시작합니다.
2. "data 폴더의 엑셀을 지워줘"라고 지시합니다.
3. 아무 파일이나 수정을 지시한 뒤 `output/change.log` 를 엽니다. 성공 확인: 삭제가 막히고, change.log에 수정한 파일 경로가 남으면 성공.

강사 메모

훅은 강제 실행되므로 잘못 쓰면 모든 작업이 막힙니다. 강의 전 실습 환경에서 위 두 훅을 직접 돌려 보고 시연합니다. `jq` 설치가 필요합니다.

정리 정리

1분 요약

MCP는 손발(외부 연결), 스킬은 업무 매뉴얼(반복 절차), 훅은 강제 규칙(무조건 실행). 매번 설명하던 것을 파일로 남기면 에이전트가 같은 품질로 반복합니다.

문제 → 해결책 짝 맞추기

문제	해결책
외부 자료·도구에 닿지 않는다	MCP
반복 업무를 매번 설명한다	스킬 (SKILL.md)
규칙을 잊거나 어긴다	훅 (PreToolUse 차단, PostToolUse 기록)
스킬이 안 불린다	description을 구체적으로

이 단계에서 쓰는 도구

- `claude mcp add`, `/mcp`, `.mcp.json`
- `.claude/skills/<이름>/SKILL.md`
- `.claude/settings.json`의 hooks, jq

셀프 체크

- [ ] MCP·스킬·훅을 비유로 구분해 말할 수 있다
- [ ] MCP 서버 1개를 연결했다
- [ ] 내 업무용 SKILL.md 초안 1개를 썼다
- [ ] 훅이 실제로 차단하는 것을 확인했다

AI에게 더 잘 요청하기

막연한 요청	용어를 넣은 요청
이거 자동으로 해줘	이 절차를 SKILL.md로 만들어줘. description은 "출동통계 월보 요청 시 사용"
실수 안 하게 해줘	data/ 삭제를 막는 PreToolUse 훅을 만들고, 테스트 방법도 알려줘

더 찾아볼 곳

- Model Context Protocol 공식 사이트
- Claude Code 훅 문서
- Claude Code 스킬 문서

퀴즈 5강 확인 퀴즈

5문항. 보기를 누르면 바로 채점됩니다.

---

1. 에이전트를 외부 도구·데이터에 연결하는 표준 규격은?

- MCP
- SKILL.md
- CLAUDE.md
- PreToolUse

---

2. 스킬이 언제 쓰일지를 결정하는 항목은?

- name
- description
- 파일 크기
- 폴더 색

---

3. 에이전트의 판단과 상관없이 정해진 시점에 무조건 실행되는 것은?

- 스킬
- MCP
- 훅
- 서브에이전트

4. 위험한 명령을 실행 전에 막으려면 어떤 이벤트를 쓰나?

- PostToolUse
- PreToolUse
- Stop
- UserPromptSubmit

5. MCP·스킬·훅의 비유로 바른 짝은?

- 손발·매뉴얼·강제 규칙
- 매뉴얼·손발·강제 규칙
- 강제 규칙·손발·매뉴얼
- 손발·강제 규칙·매뉴얼