

중요 어휘

1. **상징성(象徵性)**: 어떤 대상이 특정한 의미나 가치를 대표하는 성질.

예문: 올림픽 성화는 평화와 화합의 **상징성**을 지니고 있다.

2. **소외(疏外)되다**: 관심이나 혜택에서 멀어져 따돌려지거나 배제되다.

유의어: 배제(排除)되다, 도외시(度外視)되다

반의어: 포용(包容)되다

예문: 급격한 도시화 과정에서 농촌 지역 주민들이 **소외되는** 현상이 나타났다.

3. **단차(段差)**: 바닥이나 표면의 높낮이가 달라 생기는 턱이나 차이.

예문: 출입구의 **단차**가 커서 유모차가 지나가기 어려웠다.

4. **표준화(標準化)**: 일정한 기준이나 규격을 정하여 통일하는 일.

유의어: 규격화(規格化), 통일화(統一化)

반의어: 다양화(多樣化)

예문: 부품의 **표준화** 덕분에 여러 제조사의 제품을 호환하여 사용할 수 있게 되었다.

5. **용이(容易)하다**: 쉽고 수월하다.

유의어: 수월(手越)하다, 손쉽다

반의어: 곤란(困難)하다, 난해(難解)하다

예문: 자동 번역 기능 덕분에 외국어 자료를 해석하는 일이 **용이해졌다**.

6. **조성(造成)하다**: 어떤 환경이나 조건을 만들어 이루다.

유의어: 구축(構築)하다, 형성(形成)하다

예문: 지역 주민들이 함께 모여 안전한 생활 환경을 **조성하였다**.

7. **충족(充足)시키다**: 필요한 조건이나 요구를 채워 만족하게 하다.

유의어: 만족(滿足)시키다

예문: 소비자의 다양한 요구를 **충족시키기** 위해 여러 종류의 상품을 출시했다.

8. **인터페이스(interface)**: 서로 다른 두 시스템이나 사용자와 기기 사이에서 정보를 주고받을 수 있도록 연결하는 접점이나 방식.

예문: 새로운 소프트웨어는 사용자 **인터페이스**가 깔끔하여 초보자도 쉽게 다룰 수 있다.

9. **수렴(收斂)하다**: 여러 의견이나 정보를 모아 하나로 모으다.

유의어: 취합(聚舍)하다, 집약(集約)하다

반의어: 발산(發散)하다

예문: 회의에서 참석자들의 다양한 아이디어를 **수렴하여** 최종 방안을 마련했다.

10. **구현(具現)**: 어떤 내용이나 개념을 실제로 나타내어 이루는 것.

유의어: 실현(實現), 실체화(實體化)

예문: 설계도에 담긴 아이디어가 실물로 **구현되기**까지 오랜 시간이 걸렸다.

11. **소외감(疏外感)**: 주위로부터 따돌려지거나 배제되어 느끼는 외로움이나 허전함.

유의어: 고립감(孤立感)

반의어: 유대감(紐帶感), 소속감(所屬感)

예문: 새 학교로 전학 온 뒤 한동안 **소외감**을 느꼈다.

12. **배제(排除)되다**: 받아들여지지 않고 물리쳐져 제외되다.

유의어: 제외(除外)되다, 소외(疏外)되다

반의어: 포함(包含)되다

예문: 의사 결정 과정에서 소수 의견이 **배제되어서**는 안 된다.

13. **수용(受容)하다**: 남의 의견이나 요구 따위를 받아들이다.

유의어: 포용(包容)하다, 용납(容納)하다

반의어: 거부(拒否)하다, 배척(排斥)하다

예문: 사회가 발전하려면 서로의 차이를 **수용하는** 자세가 필요하다.

[1~8] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

디자인은 의류, 제품, 건축물 등 다양한 인공물을 설계하는 활동으로 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려한다. 과거에는 특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생기는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 신체적·환경적 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도하였다. 예를 들어 ㉠ [단차]가 있는 곳에 계단 대신 경사로를 설치하면 계단 이용이 불편한 사용자나 휠체어 사용자도 동일한 통로를 이용할 수 있게 된다. 이는 다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있고, 하나의 ㉡ [표준화]된 방식을 활용하였기 때문에 설치 및 활용이 ㉢ [용이]하다. 하지만 사람마다 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에 실제 상황에서 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다. ㉣ [이를 해결하기 위해 표준화된 하나의 방식이 아니라 다른 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 디자인인 인클루시브 디자인(Inclusive Design)이 등장하였다.]

인클루시브 디자인은 물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 핵심적으로 고려해야 하는 성질은 ㉤ [접근성]과 ㉥ [포용성]이다. 접근성은 신체적 조건이나 환경적 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 도달하고 이를 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것을 의미한다. 이는 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 ㉦ [인터페이스] 등이 장애 요인 없이 작동하도록 하는 기술적 기반을 포함한다. 포용성은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도를 의미한다. 이는 단지 기능적 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, 문화적 조건을 고려해 다양한 선택지와 대응 방식을 마련하려는 실천적 의지를 포함한다. 이 두 개념은 상호 보완적이며, 인클루시브 디자인이 추구하는 목표를 실현하기 위해서는 함께 충족되어야 한다. 이를 위해 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 ㉧ [수렴]하여 여러 번의 수정 과정을 거친다. 예컨대 휠체어 이용자에게는 경사로의 폭과 손잡이 높이, 시각 장애인에게는 점자 표지나 음성 안내의 구현 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있다. ㉨ [이러한 세밀한 조정 과정을 통해 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공함으로써, 결과물에 대한 불편함이나 소외감을 줄일 수 있다.]

결국 인클루시브 디자인은 모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 설계 접근법이라 할 수 있다. 즉 특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것이다. 이는 단순히 특정 계층이나 약자를 위한 배려에 그치지 않고, 누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다. 더 많은 사람이 더 쉽게 접근하고 동시에 포용되는 미래를 만드는 것이 인클루시브 디자인의 진정한 가치이다.

1. 밑글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 인클루시브 디자인 이전의 디자인은 표준화된 하나의 방식을 활용하여 소외 문제를 해결하려 하였다.
- ② 인클루시브 디자인은 사용자의 물리적·사회적 조건과 무관하게 인공물에 대한 안전하고 편리한 경험을 목적으로 한다.
- ③ 인클루시브 디자인에서 접근성과 포용성은 각각 독립적으로 충족되더라도 인클루시브 디자인의 목표를 실현할 수 있다.
- ④ 과거의 디자인에서 경사로 설치와 같은 시도는 다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있었으나 모든 사용자 요구를 충족시키기에는 한계가 있었다.
- ⑤ 인클루시브 디자인은 특정 계층을 위한 배려에 그치지 않고, 누구나 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다.

2. ㉡과 ㉢에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 사용자의 문화적 조건을 반영하여 다양한 선택지를 마련하는 것을, ㉢은 물리적 구조가 장애 요인 없이 작동하도록 하는 기술적 기반을 의미한다.
- ② ㉡은 사용자가 인공물에 기본적으로 도달하고 사용할 수 있는 상태의 보장을, ㉢은 사용자 간의 차이를 전제로 각자의 방식으로 인공물을 경험하도록 설계하는 태도를 의미한다.
- ③ ㉡과 ㉢은 모두 사용자의 기능적 사용 가능성에 초점을 맞추되, ㉡은 기술적 측면에서, ㉢은 심리적 측면에서 이를 보장하는 것을 의미한다.
- ④ ㉡은 설계자가 사용자의 의견을 수렴하는 과정을, ㉢은 그 의견을 바탕으로 여러 번의 수정을 거치는 과정을 각각 지칭한다.
- ⑤ ㉡은 인클루시브 디자인의 등장 이전부터 추구되었던 성질이고, ㉢은 인클루시브 디자인의 등장과 함께 새롭게 도입된 성질이다.

3. ㉦의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 과거의 디자인이 미적 요소만을 고려하여 기능과 사용성을 종합적으로 반영하지 못하였기 때문이다.
- ② 표준화된 하나의 방식으로는 사람마다 다른 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등에 따른 다양한 요구를 완전히 충족시키기 어려웠기 때문이다.
- ③ 경사로와 같은 시설이 설치 및 활용이 용이하지 않아 보편적 사용을 실현할 수 없었기 때문이다.
- ④ 과거의 디자인에서는 사용자의 의견을 수렴하는 절차가 설계 전반에 포함되지 않았기 때문이다.
- ⑤ 인공물의 물리적 구조와 정보 전달 방식에서 장애 요인을 제거하는 기술적 기반이 부족하였기 때문이다.

4. ㉔에 담긴 전제로 가장 적절한 것은?

- ① 설계자의 의지만으로도 모든 사용자의 불편함을 완전히 해소할 수 있다.
- ② 사용자 간의 조건 차이가 크지 않다면 하나의 표준화된 방식으로으로도 충분하다.
- ③ 서로 다른 조건을 지닌 사용자들에게는 획일적인 기능과 환경이 아닌 개별 조건에 맞는 세밀한 조정이 필요하다.
- ④ 결과물에 대한 불편함이나 소외감은 사용자의 주관적 인식에 의해 결정되므로 설계 과정에서 통제할 수 없다.
- ⑤ 세밀한 조정 과정은 설계 비용을 증가시키므로 접근성보다는 포용성을 우선적으로 고려해야 한다.

5. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

○○ 도서관은 장애인 이용자를 위해 건물 입구에 경사로를 설치하고, 엘리베이터 버튼에 점자를 부착하는 등의 시설 개선을 진행하였다. 그러나 이후 이용자 조사에서 시각 장애인은 서가 내 도서 위치를 안내받을 수 없어 직원에게 매번 도움을 요청해야 하고, 청각 장애인은 도서관의 각종 안내 방송을 인지할 수 없다는 의견이 접수되었다. 이에 도서관은 시스템을 전면 개편하여, 스마트폰 앱을 통해 음성 길 안내, 수어 영상 안내, 진동 알림, 대할자 도서 검색 등 사용자가 자신의 필요에 맞는 안내 방식을 선택할 수 있도록 하였다. 또한 무인 대출기의 높이를 조절 가능하게 설계하고, 자료 검색 키오스크에 음성 인식 기능을 추가하였다. 이 과정에서 다양한 장애 유형의 이용자들과의 간담회를 거쳐 세부 사항을 조정하였으며, 시범 운영 후 추가 피드백을 반영하여 개선하였다.

- ① 도서관이 최초로 경사로와 점자 버튼을 설치한 것은 표준화된 방식을 활용하여 신체적 제약을 줄이려 한 시도에 해당한다.
- ② 시각 장애인과 청각 장애인의 의견이 접수된 것은 표준화된 하나의 방식만으로는 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기 어렵다는 한계를 보여 준다.
- ③ 스마트폰 앱을 통해 다양한 안내 방식을 선택할 수 있도록 한 것은 여러 방식을 동시에 제공하여 포용성을 높이려는 인클루시브 디자인의 사례에 해당한다.
- ④ 무인 대출기의 높이를 조절 가능하게 한 것은 사용자의 신체 조건에 따른 접근성을 보장하기 위한 것으로 볼 수 있다.
- ⑤ 간담회와 시범 운영을 통해 세부 사항을 조정한 것은 인클루시브 디자인이 설계 완료 이후에만 사용자 의견을 반영한다는 원칙을 따른 것이다.

6. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 (가)와 (나)를 비교한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

(가) ○○ 시에서는 시내버스의 승하차 편의를 위해 모든 버스 정류장에 동일한 규격의 저상 승강대를 설치하였다. 이 승강대는 휠체어 이용자와 유모차 이용자도 동일한 방식으로 버스에 탑승할 수 있도록 설계되었으며, 하나의 표준 규격을 적용하여 설치 비용과 유지 관리를 효율화하였다. 그러나 보행 보조기를 사용하는 고령자나 시각 장애인 등에게는 승강대의 경사와 폭이 적합하지 않다는 의견이 지속적으로 제기되었다.

(나) △△ 시에서는 시내버스 정류장을 개편하면서, 정류장마다 저상 승강대와 함께 음성 안내 장치, 점자 노선도, 실시간 수어 영상 안내 단말기를 함께 설치하였다. 또한 승강대의 폭과 경사를 다양하게 구성하여 보행 보조기 이용자와 휠체어 이용자가 각자의 조건에 맞는 통로를 선택할 수 있도록 하였다. 이 설계는 장애인 단체, 고령자 협회 등 다양한 이해관계자와의 사전 협의를 거쳐 확정되었다.

- ① (가)는 다양한 선택지를 제공하고, (나)는 하나의 표준화된 방식을 적용한 사례이다.
- ② (가)와 (나)는 모두 표준화된 하나의 방식을 적용하였으나, (나)만이 사용자 의견을 수렴하였다는 점에서 차이가 있다.
- ③ (가)는 접근성을 보장하려 하였으나 다양한 사용자 요구를 충족시키기 어려운 한계를 보여 주고, (나)는 접근성과 포용성을 함께 고려하여 여러 방식을 동시에 제공한 사례에 해당한다.
- ④ (가)는 포용성 중심의 설계이고, (나)는 접근성 중심의 설계이다.
- ⑤ (가)와 (나)는 모두 인클루시브 디자인의 원칙에 부합하나, (가)는 설계 비용의 효율화를, (나)는 사용자 만족도의 극대화를 우선시하였다는 점에서 차이가 있다.

7. 밑줄을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

한 연구자는 인클루시브 디자인의 실현 가능성에 대해 다음과 같이 주장하였다.

"인클루시브 디자인이 지향하는 바는 이상적이지만, 현실에서는 모든 사용자의 요구를 완전히 충족시키는 것이 불가능하다. 사용자 집단 간의 요구가 상충하는 경우가 발생할 수 있으며, 설계 과정에서 특정 사용자 집단의 의견이 과대 대표될 위험도 있다. 또한 접근성을 확보하는 기술적 기반만으로는 사용자가 인공물을 자기 방식으로 경험하는 것까지 보장하기 어렵다. 따라서 인클루시브 디자인은 완결된 결과물이 아니라 지속적으로 수정되어야 하는 과정으로 이해해야 한다."

- ① 연구자는 인클루시브 디자인이 추구하는 목표 자체는 부정하지 않으면서도 현실적 한계를 지적하고 있다.
- ② 연구자가 접근성의 기술적 기반만으로는 충분하지 않다고 본 것은, 밑줄에서 접근성과 포용성이 함께 충족되어야 한다는 설명과 부합한다.
- ③ 연구자가 사용자 집단 간 요구의 상충 가능성을 언급한 것은, 인클루시브 디자인이 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 한다는 점에서 설계 과정의 어려움을 지적한 것이다.
- ④ 연구자가 인클루시브 디자인을 지속적으로 수정되어야 하는 과정으로 이해해야 한다고 본 것은, 밑줄에서 설계자가 여러 번의 수정 과정을 거친다는 설명과 상통한다.
- ⑤ 연구자가 특정 사용자 집단의 의견이 과대 대표될 위험을 언급한 것은, 밑줄에서 인클루시브 디자인이 특정 집단만을 위한 보조적 장치로 설계된다는 설명을 뒷받침한다.

8. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 높낮이가 다른 두 면 사이의 높이 차이.
- ② ㉡: 일정한 기준이나 규격을 통일하여 정함.
- ③ ㉢: 쉽고 편함.
- ④ ㉣: 서로 다른 두 시스템이나 사용자와 기기 사이에서 정보를 주고받을 수 있도록 연결하는 접점이나 방식.
- ⑤ ㉤: 한곳으로 점점 가까이 모여듦.

[9~16] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

디자인은 의류, 제품, 건축물 등 다양한 인공물을 설계하는 활동으로 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려한다. 과거에는 특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생기는 문제가 있었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 신체적·환경적 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도하였다. 예를 들어 ㉠ [단차가 있는 곳에 계단 대신 경사로를 설치하면 계단 이용이 불편한 사용자나 휠체어 사용자도 동일한 통로를 이용할 수 있게 된다.] 이는 다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있고, 하나의 표준화된 방식을 활용하였기 때문에 설치 및 활용이 용이하다. 하지만 사람마다 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에 실제 상황에서 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다. 이를 해결하기 위해 표준화된 하나의 방식이 아니라 다른 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 디자인인 인클루시브 디자인(Inclusive Design)이 등장하였다.

[A] 인클루시브 디자인은 물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 핵심적으로 고려해야 하는 성질은 접근성과 포용성이다. 접근성은 신체적 조건이나 환경적 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 도달하고 이를 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것을 의미한다. 이는 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 인터페이스 등이 장애 요인 없이 작동하도록 하는 기술적 기반을 포함한다. 포용성은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도를 의미한다. 이는 단지 기능적 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, 문화적 조건을 고려해 다양한 선택지와 대응 방식을 마련하려는 실천적 의지를 포함한다. 이 두 개념은 상호 보완적이며, 인클루시브 디자인이 추구하는 목표를 실현하기 위해서는 함께 충족되어야 한다.

[B] 이를 위해 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다. 예컨대 휠체어 이용자에게는 경사로의 폭과 손잡이 높이, 시각 장애인에게는 점자 표지나 음성 안내의 구현 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있다. 이러한 세밀한 조정 과정을 통해 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공함으로써, 결과물에 대한 불편함이나 소외감을 줄일 수 있다.

결국 인클루시브 디자인은 모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 설계 접근법이라 할 수 있다. ㉡ [즉 특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것이다.] 이는 단순히 특정 계층이나 약자를 위한 배려에 그치지 않고, ㉢ [누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다.] 더 많은 사람이 더 쉽게 접근하고 동시에 포용되는 미래를 만드는 것이 인클루시브 디자인의 진정한 가치이다.

9. 위글의 서술 방식에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 특정 이론의 역사적 변천 과정을 시간순으로 나열하며 각 단계의 한계를 비판하고 있다.
- ② 상반된 두 입장을 병렬적으로 제시한 뒤 필자가 어느 한쪽의 우위를 판정하고 있다.
- ③ 기존 방식의 한계를 지적한 뒤 이를 극복하기 위한 새로운 개념을 소개하고, 그 핵심 요소와 의의를 설명하고 있다.
- ④ 하나의 개념을 정의한 뒤 그와 대립되는 개념과의 논쟁을 중심으로 논의를 전개하고 있다.
- ⑤ 구체적 사례를 먼저 제시한 뒤 그로부터 일반적 원리를 귀납적으로 도출하고 있다.

10. [A]와 [B]에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① [A]는 인클루시브 디자인이 추구하는 목표와 이를 위해 고려해야 하는 핵심 성질을 제시하고 있다.
- ② [A]에서 접근성은 기술적 기반을, 포용성은 실천적 의지를 각각 포함하는 것으로 서술되어 있다.
- ③ [B]는 [A]에서 제시한 핵심 성질을 실현하기 위해 설계 과정에서 구체적으로 어떤 절차를 거치는지를 보여 주고 있다.
- ④ [B]에서 휠체어 이용자와 시각 장애인의 예시는 동일한 설계 방식으로 두 집단의 편의성을 동시에 충족시킬 수 있음을 보여 준다.
- ⑤ [A]는 인클루시브 디자인의 원리적 측면을, [B]는 그 실행적 측면을 각각 다루고 있다.

11. ㉠의 기능에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 인클루시브 디자인의 핵심 원리를 구체적 사례로 뒷받침하는 역할을 한다.
- ② 표준화된 하나의 방식이 지닌 보편적 사용 추구의 가능성과 그 한계를 동시에 드러내는 근거로 활용되고 있다.
- ③ 인클루시브 디자인 등장 이후 접근성이 실현된 대표적 성과를 예시하고 있다.
- ④ 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 한 포용성의 구현 방식을 예시하고 있다.
- ⑤ 하나의 해결책만으로는 모든 사용자 요구를 충족시킬 수 없다는 점을 직접적으로 증명하고 있다.

12. ㉡과 ㉢의 관계에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉡은 인클루시브 디자인의 설계 원칙을, ㉢은 그 원칙이 성립하기 위한 인식론적 기반을 각각 제시하고 있다.
- ② ㉡은 인클루시브 디자인의 한계를, ㉢은 그 한계를 극복하기 위한 대안을 제시하고 있다.
- ③ ㉡과 ㉢은 모두 인클루시브 디자인이 특정 약자만을 위한 배려임을 강조하고 있다.
- ④ ㉡은 인클루시브 디자인의 결과를, ㉢은 인클루시브 디자인의 등장 배경을 각각 서술하고 있다.
- ⑤ ㉡은 인클루시브 디자인의 기술적 실현 방법을, ㉢은 그 사회적 효과를 각각 서술하고 있다.

13. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

○○ 전자 회사는 새로운 스마트 TV 리모컨을 개발하면서, 기존에 출시했던 리모컨의 문제점을 분석하였다. 기존 리모컨은 버튼의 크기와 배치를 일반 성인 남성의 평균 손 크기에 맞추어 설계하였기 때문에 손이 작은 아동이나, 관절염을 앓는 고령자, 시각 장애가 있는 사용자에게는 사용이 불편하였다. 이에 회사는 새 리모컨을 설계하면서, 버튼의 크기와 간격을 다양하게 조절할 수 있는 모듈형 구조를 채택하고, 음성 인식 기능과 촉각 돌기를 추가하여 시각에 의존하지 않고도 조작이 가능하도록 하였다. 또한 리모컨의 그립감을 다양한 손 크기에 맞게 교체할 수 있는 커버를 함께 제공하였다. 이 설계는 아동, 고령자, 장애인 등 다양한 사용자 집단과의 사전 인터뷰 및 시제품 테스트를 거쳐 확정되었다.

- ① 기존 리모컨이 평균 성인 남성의 손 크기에 맞추어 설계된 것은 특정 사용자의 조건을 전제로 한 디자인에 해당한다.
- ② 기존 리모컨에서 아동, 고령자, 시각 장애인이 불편을 겪은 것은 표준화된 하나의 방식이 다양한 사용자 요구를 충족시키기 어렵다는 한계를 보여 준다.
- ③ 새 리모컨에서 모듈형 구조를 채택하고 음성 인식 기능을 추가한 것은 여러 방식을 동시에 제공하여 접근성과 포용성을 함께 높이려는 시도에 해당한다.
- ④ 새 리모컨의 촉각 돌기는 시각 장애 사용자가 인공물에 도달하고 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하려는 것이므로 포용성의 실현에 해당한다.
- ⑤ 다양한 사용자 집단과의 사전 인터뷰 및 시제품 테스트를 거쳐 설계를 확정된 것은 설계자가 사용자들의 의견을 수렴하여 수정 과정을 거치는 절차에 해당한다.

14. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

○○ 시는 공공 키오스크(무인 정보 단말기)를 도입하면서 두 차례에 걸쳐 설계를 변경하였다.

1차 설계: 화면 높이를 일반 성인의 평균 눈높이에 맞추고, 터치스크린 방식만을 채택하였다. 글자 크기와 색상은 단일 규격으로 고정하였다.

2차 설계: 1차 설계에 대해 휠체어 이용자가 화면에 도달하기 어렵다는 민원이 접수되자, 키오스크의 화면 높이를 하향 조정하여 휠체어 이용자도 화면에 닿을 수 있도록 하였다. 터치스크린 방식은 유지하되, 글자 크기와 색상은 여전히 단일 규격으로 고정하였다.

3차 설계: 다양한 사용자 집단의 피드백을 수렴하여 전면 개편하였다. 화면 높이를 전동 조절식으로 변경하고, 터치스크린 외에 음성 인식과 물리 버튼 입력을 병행할 수 있도록 하였다. 글자 크기, 색상 대비, 언어(다국어 지원)를 사용자가 직접 선택할 수 있도록 하였으며, 점자 안내판을 부착하였다.

- ① 1차 설계는 다양한 선택지를 제공하여 포용성을 확보하였으나 접근성이 부족한 사례이다.
- ② 2차 설계는 접근성의 문제를 부분적으로 해결하였으나, 여전히 표준화된 하나의 방식에 기반하여 다양한 사용자 요구를 충족시키기에는 한계가 있다.
- ③ 2차 설계에서 화면 높이를 하향 조정한 것은 포용성을 실현하기 위한 조치이다.
- ④ 3차 설계는 접근성은 높였으나 포용성은 고려하지 않은 사례이다.
- ⑤ 3차 설계에서 사용자 피드백을 수렴한 것은 인클루시브 디자인이 설계 완료 이후에만 의견을 반영하는 원칙을 따른 것이다.

15. 밑글의 논지를 강화하는 사례로 가장 적절한 것은?

- ① 한 건축 회사가 건물 설계 시 비용 절감을 위해 엘리베이터 대신 계단만을 설치하고, 이후 이용자 불만이 제기되자 별도의 장애인 전용 통로를 추가로 설치하였다.
- ② 한 소프트웨어 개발사가 운영 체제의 접근성 기능을 개발하면서, 시각 장애인·청각 장애인·지체 장애인 등 다양한 사용자 집단과 반복적으로 테스트하고 피드백을 반영하여 화면 읽기, 자막, 음성 제어, 스위치 입력 등 복수의 입출력 방식을 처음부터 병행하여 제공하였다.
- ③ 한 의류 브랜드가 평균 체형에 맞춘 단일 사이즈의 옷을 대량 생산한 뒤, 판매 부진이 발생하자 사후적으로 대형 사이즈 라인을 추가하였다.
- ④ 한 지자체가 공원에 벤치를 설치하면서, 고령자를 위한 등받이 벤치와 일반 벤치 두 종류만을 배치하고, 설치 이후 이용자 의견을 별도로 수렴하지 않았다.
- ⑤ 한 항공사가 탑승 절차를 단순화하기 위해 모바일 앱 전용 체크인 시스템만을 운영하여 디지털 기기 사용에 익숙한 승객의 편의를 높였다.

16. 밑글을 읽은 학생이 <보기>의 사례에 대해 보인 반응으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

○○ 종합 병원은 외래 진료 접수 시스템을 개편하였다. 기존에는 접수 창구에서 직원이 직접 접수를 처리하는 단일 방식만을 운영하였다. 개편 후에는 기존의 창구 접수를 유지하면서, 무인 접수 키오스크(터치스크린·음성 인식·점자 안내 병행), 스마트폰 앱을 통한 사전 예약 접수, 전화 음성 안내를 통한 접수를 추가로 도입하였다. 키오스크의 화면 높이는 전동 조절식이며, 앱의 인터페이스는 글자 크기와 색상 대비를 사용자가 직접 설정할 수 있다. 이 시스템은 고령자, 시각·청각·지체 장애인, 다국적 환자 등 다양한 사용자 집단과의 사전 간담회 및 시범 운영을 거쳐 확정되었으며, 운영 이후에도 지속적으로 피드백을 반영하고 있다.

- ① 기존의 창구 접수만 운영한 방식은 하나의 표준화된 방식을 활용한 것으로, 디지털 기기 사용이 어려운 고령자에게는 적합하지만 신체적 제약이 있는 사용자에게는 접근성이 부족할 수 있겠군.
- ② 개편 후 창구 접수를 유지하면서 키오스크, 앱, 전화 접수를 추가한 것은 여러 방식을 동시에 제공하는 인클루시브 디자인의 원리에 부합하는군.
- ③ 키오스크에서 터치스크린, 음성 인식, 점자 안내를 병행한 것은 다양한 사용자가 각자의 방식으로 인공지능을 경험할 수 있도록 한 것이므로 포용성을 고려한 것이겠군.
- ④ 키오스크의 화면 높이를 전동 조절식으로 한 것은 신체 조건에 따른 물리적 장애 요인을 줄여 접근성을 높이려는 것이겠군.
- ⑤ 사전 간담회 및 시범 운영을 거쳐 시스템을 확정하는 것은, 특정 집단만을 위한 보조적 장치를 사후에 추가하는 방식에 해당하겠군.

[17~23] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

디자인은 의류, 제품, 건축물 등 다양한 인공물을 설계하는 활동으로 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려한다. ㉠ [과거에는 특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생기는 문제가 있었다.] 이러한 문제를 해결하기 위해 신체적·환경적 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인을 시도하였다. 예를 들어 단차가 있는 곳에 계단 대신 경사로를 설치하면 계단 이용이 불편한 사용자나 휠체어 사용자도 동일한 통로를 이용할 수 있게 된다. 이는 다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있고, 하나의 표준화된 방식을 활용하였기 때문에 설치 및 활용이 용이하다. 하지만 사람마다 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에 실제 상황에서 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다. 이를 해결하기 위해 표준화된 하나의 방식이 아니라 다른 여러 방식을 동시에 제공하여 누구나 사용할 수 있는 디자인인 인클루시브 디자인(Inclusive Design)이 등장하였다.

인클루시브 디자인은 ㉡ [물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것]을 목적으로 한다. 이를 위해 핵심적으로 고려해야 하는 성질은 접근성과 포용성이다. 접근성은 신체적 조건이나 환경적 제약과 상관없이 사용자가 인공물에 도달하고 이를 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것을 의미한다. 이는 제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 인터페이스 등이 장애 요인 없이 작동하도록 하는 ㉢ [기술적 기반]을 포함한다. 포용성은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도를 의미한다. 이는 단지 기능적 사용 가능성에 머무르지 않고, 사용자의 배경, 능력, 문화적 조건을 고려해 다양한 선택지와 대응 방식을 마련하려는 실천적 의지를 포함한다. ㉣ [이 두 개념은 상호 보완적이며, 인클루시브 디자인이 추구하는 목표를 실현하기 위해서는 함께 충족되어야 한다.] 이를 위해 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다. 예컨대 휠체어 이용자에게는 경사로의 폭과 손잡이 높이, 시각 장애인에게는 점자 표지나 음성 안내의 구현 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있다. 이러한 세밀한 조정 과정을 통해 서로 다른 조건을 지닌 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공함으로써, 결과물에 대한 불편함이나 소외감을 줄일 수 있다.

결국 인클루시브 디자인은 모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하는 설계 접근법이라 할 수 있다. 즉 특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것이다. 이는 단순히 특정 계층이나 약자를 위한 배려에 그치지 않고, 누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다. 더 많은 사람이 더 쉽게 접근하고 동시에 포용되는 미래를 만드는 것이 인클루시브 디자인의 진정한 가치이다.

17. 밑글의 내용 전개 방식으로 가장 적절한 것은?

- ① 다양한 학자들의 견해를 인용하여 하나의 개념에 대한 복수의 해석을 비교하고 있다.
- ② 특정 개념의 장점과 단점을 병렬적으로 나열한 뒤 그 실용적 한계를 결론으로 제시하고 있다.
- ③ 문제 상황의 제시와 이를 해소하기 위한 개념의 도입, 그 핵심 속성의 분석과 지향점의 제시 순으로 논의를 전개하고 있다.
- ④ 통계 자료와 실험 결과를 근거로 제시하여 새로운 이론의 타당성을 논증하고 있다.
- ⑤ 두 대립적 관점을 교차하여 서술한 뒤, 제삼의 관점에서 이를 종합하고 있다.

18. ㉠과 ㉡에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠은 인클루시브 디자인이 궁극적으로 달성하고자 하는 방향을 압축적으로 제시한 것이다.
- ② ㉡은 접근성이라는 개념의 범위를 구체화하는 데 기여하고 있다.
- ③ ㉠을 실현하기 위해서는 접근성과 포용성이 함께 충족되어야 한다.
- ④ ㉡은 포용성이 전제로 하는 다양한 사용자의 차이와 요구를 기술적으로 구현하는 것을 가리킨다.
- ⑤ ㉠에서 '물리적·사회적 조건과 무관하게'라는 표현은 사용자의 외적 조건이 인공물 경험의 장벽이 되어서는 안 된다는 의미를 내포한다.

19. ㉢와 관련하여 추론할 수 있는 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉢의 문제는 디자인이 미적 요소만을 고려하고 기능이나 사용성을 배제하였기 때문에 발생한 것이다.
- ② ㉢의 문제 상황에서 소외되는 사람이 생긴 원인은 디자인의 전제가 되는 사용자 조건의 범위가 제한적이었기 때문이다.
- ③ ㉢의 문제는 표준화된 하나의 방식을 도입함으로써 완전히 해결되었다.
- ④ ㉢의 문제 상황은 인클루시브 디자인이 등장한 이후에는 어떤 디자인에서도 발생하지 않게 되었다.
- ⑤ ㉢의 문제는 사용자의 신체적 제약에만 기인한 것이므로 환경적 조건과는 무관하다.

20. ㉣에 대한 분석으로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉣에서 '상호 보완적'이라 함은 접근성과 포용성이 서로의 부족한 부분을 채워 준다는 의미이다.
- ② ㉣에 따르면 접근성만 충족되고 포용성이 결여된 상태에서는 인클루시브 디자인의 목표가 온전히 실현되지 못한다.
- ③ ㉣에 따르면 포용성만 충족되고 접근성이 결여된 상태에서는 사용자가 인공물에 도달하는 것 자체가 보장되지 않을 수 있다.
- ④ ㉣은 인클루시브 디자인의 목표 실현을 위한 두 핵심 성질 간의 관계를 규정하는 기능을 한다.
- ⑤ ㉣에서 '함께 충족되어야 한다'는 것은 접근성과 포용성이 항상 동일한 비중으로 설계에 반영되어야 한다는 의미이다.

21. 뒷글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

○○시는 공공 놀이터를 새로 조성하면서 다음과 같은 과정을 거쳤다.

기존 놀이터에는 비장애 아동만을 대상으로 설계된 그네, 미끄럼틀, 시소 등이 설치되어 있었다. 장애 아동의 보호자들은 자녀가 놀이 기구를 이용할 수 없어 또래와 함께 놀 수 없다는 문제를 지속적으로 제기하였다.

이에 ○○시는 장애 아동 보호자, 비장애 아동 보호자, 아동 발달 전문가, 휠체어 사용 아동 등 다양한 이해관계자와 설계 초기 단계에서부터 간담회를 열고 의견을 수렴하였다. 이를 바탕으로 놀이터를 전면 재설계하여, 휠체어 접근이 가능한 회전 놀이 기구, 감각 자극 패널, 높이 조절이 가능한 모래놀이대, 촉각 바닥재를 활용한 이동 경로, 시각·청각 장애 아동을 위한 진동·발광 신호 장치 등을 함께 설치하였다. 설치 이후 시범 운영을 거치며 기구 간 간격, 안전 바닥재의 범위 등을 조정하였다.

- ① 기존 놀이터가 비장애 아동만을 대상으로 설계된 것은, 특정 사용자의 조건만을 전제로 하여 소외되는 사람이 생기는 문제와 관련된다.
- ② 장애 아동의 보호자들이 문제를 제기한 것은, 하나의 표준화된 방식만으로는 다양한 사용자의 요구를 충족시키기 어렵다는 한계가 드러난 것이다.
- ③ 설계 초기 단계에서부터 다양한 이해관계자와 간담회를 연 것은, 처음부터 다양한 조건을 고려하여 설계하려는 인클루시브 디자인의 원칙에 부합한다.
- ④ 휠체어 접근이 가능한 회전 놀이 기구와 촉각 바닥재를 통한 이동 경로는 접근성을, 감각 자극 패널과 높이 조절 가능한 모래놀이대는 포용성을 각각 높이려는 시도이다.
- ⑤ 시범 운영 이후 기구 간 간격과 안전 바닥재의 범위를 조정하는 것은, 표준화된 하나의 방식이 지닌 한계를 보완하기 위해 설계를 단일 규격으로 통일하려는 것이다.

22. 뒷글을 바탕으로 <보기>의 (가)~(다)를 평가한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

다음은 한 학교에서 교내 식당의 배식 시스템을 개선하려는 세 가지 방안이다.

(가) 기존의 1열 배식대를 유지하되, 배식대의 높이를 휠체어 사용 학생이 접근할 수 있는 높이로 하향 조정한다.

(나) 배식대의 높이를 전동 조절식으로 변경하고, 메뉴 안내를 음성 안내, 점자 메뉴판, 대활자 메뉴판, 다국어 메뉴판 등으로 다양화하며, 배식 동선을 휠체어 이용자와 비이용자가 각각 선택할 수 있도록 복수 경로로 설계한다. 이 방안은 장애 학생, 외국인 학생, 교직원 등과의 사전 협의를 거쳐 확정한다.

(다) 장애 학생 전용 배식대를 별도로 설치하여 일반 학생과 분리된 공간에서 배식을 받을 수 있도록 한다.

- ① (가)는 여러 방식을 동시에 제공하므로 인클루시브 디자인의 원리에 부합한다.
- ② (나)는 접근성을 높이는 데 집중하고 있으나 포용성은 고려하지 않고 있다.
- ③ (나)는 다양한 사용자의 요구를 전제로 여러 선택지를 마련하고, 사전에 의견을 수렴하여 설계하고 있으므로 인클루시브 디자인의 원리에 가장 부합한다.
- ④ (다)는 장애 학생의 접근성과 포용성을 모두 충족시키고 있으므로 인클루시브 디자인의 사례에 해당한다.
- ⑤ (가)와 (다)는 모두 처음부터 다양한 조건을 고려하여 설계하는 인클루시브 디자인의 원칙을 따르고 있다.

23. 만약 인클루시브 디자인의 원칙을 적용하여 온라인 교육 플랫폼을 설계한다고 할 때, 뒷글을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 시각 장애 학습자를 위해 화면 읽기 기능과 음성 안내를 제공하는 것은 접근성을 높이기 위한 조치에 해당한다.
- ② 학습자가 자막, 수어 영상, 배속 조절, 글자 크기 변경 등의 옵션을 자유롭게 선택할 수 있도록 하는 것은 포용성을 높이기 위한 설계에 해당한다.
- ③ 다양한 연령대, 장애 유형, 문화적 배경의 학습자들과 설계 단계에서 의견을 수렴하고 시범 운영을 통해 수정하는 것은 인클루시브 디자인의 설계 절차에 부합한다.
- ④ 모든 학습자에게 동일한 인터페이스와 단일한 학습 경로만을 제공하되, 기술적 장애 요인을 완전히 제거하면 인클루시브 디자인의 목표가 실현된다.
- ⑤ 플랫폼의 설계가 완료된 이후에도 학습자들의 피드백을 반영하여 지속적으로 개선하는 것은 인클루시브 디자인의 설계 과정과 맥락을 같이한다.

정답 및 해설

1. 정답: ③

정답 해설: 2문단에서 접근성과 포용성은 "상호 보완적이며, 인클루시브 디자인이 추구하는 목표를 실현하기 위해서는 함께 충족되어야 한다."라고 하였다. 따라서 각각 독립적으로 충족되더라도 목표를 실현할 수 있다는 ③의 설명은 지문의 내용과 일치하지 않는다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 인클루시브 디자인 등장 이전에는 표준화된 하나의 방식을 활용하여 소외 문제를 해결하려 하였다고 설명하였다.
- ② 2문단에서 인클루시브 디자인은 물리적·사회적 조건과 무관하게 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것을 목적으로 한다고 하였다.
- ④ 1문단에서 경사로 설치의 예시를 들어 보편적 사용을 추구할 수 있었으나, 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵다는 한계를 서술하였다.
- ⑤ 3문단에서 누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여 인간의 다양성을 폭넓게 수용하는 데 목적이 있다고 하였다.

2. 정답: ②

정답 해설: 2문단에서 접근성은 "사용자가 인공물에 도달하고 이를 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 것"이고, 포용성은 "다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하여, 이들이 각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여할 수 있도록 설계하는 태도"라고 정의하였다. ②는 이 정의를 정확히 반영하고 있다.

오답 해설:

- ① 접근성과 포용성의 속성을 뒤바꾸어 서술하였다. 다양한 선택지를 마련하는 것은 포용성에, 기술적 기반은 접근성에 해당한다.
- ③ 포용성은 기능적 사용 가능성에 머무르지 않고 다양한 선택지와 대응 방식을 마련하려는 실천적 의지를 포함하므로, 단순히 심리적 측면으로 한정할 수 없다.
- ④ 의견을 수렴하고 수정하는 과정은 접근성과 포용성을 실현하기 위한 구체적인 방법이지, 접근성과 포용성 자체의 정의가 아니다.
- ⑤ 지문에서 접근성이 인클루시브 디자인 이전부터 추구되었다거나 포용성이 새롭게 도입되었다는 서술은 없다. 두 개념 모두 인클루시브 디자인이 핵심적으로 고려하는 성질이다.

3. 정답: ②

정답 해설: ② 직전에 "사람마다 신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등이 달라 하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에 실제 상황에서 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다."라고 서술되어 있다. 이것이 표준화된 방식의 한계이며, 인클루시브 디자인이 등장하게 된 직접적 이유이다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 디자인은 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려하는 활동이라고 서술하였으므로, 과거의 디자인이 미적 요소만을 고려하였다는 설명은 지문과 다르다.
- ③ 경사로 설치 및 활용이 용이하다고 서술되어 있으므로 설치가 용이하지 않다는 설명은 지문과 반대된다.
- ④ 사용자 의견 수렴 절차의 부재는 인클루시브 디자인 이전의 문제점으로 직접 서술된 것이 아니며, ②의 직접적 이유에 해당하지 않는다.
- ⑤ 기술적 기반의 부족이 아니라 하나의 방식이라는 구조적 한계가 ②의 이유이다.

4. 정답: ③

정답 해설: ③은 세밀한 조정 과정을 통해 서로 다른 조건의 사용자 모두에게 적절한 기능과 환경을 제공한다는 내용이다. 이 문장이 성립하기 위해서는, 사용자 간에 조건의 차이가 있으므로 획일적 방식이 아닌 개별 조건에 맞는 세밀한 조정이 필요하다는 전제가 있어야 한다.

오답 해설:

- ① ④는 불편함이나 소외감을 "줄일 수 있다"고 서술하고 있을 뿐, 설계자의 의지만으로 모든 불편함을 완전히 해소할 수 있다고 전제하지 않는다.
- ② ④는 표준화된 방식이 아닌 세밀한 조정의 필요성을 전제로 하므로, 하나의 방식만으로 충분하다는 내용은 오히려 ④의 전제와 모순된다.

④ ④는 세밀한 조정을 통해 불편함이나 소외감을 줄일 수 있다고 하였으므로, 설계 과정에서 통제할 수 없다는 내용은 ④의 전제와 모순된다.

⑤ 접근성보다 포용성을 우선시해야 한다는 내용은 지문에 나타나 있지 않으며, 두 개념은 상호 보완적으로 함께 충족되어야 한다고 서술되어 있다.

5. 정답: ⑤

정답 해설: 2문단에서 설계자는 사용자들의 다양한 배경과 능력을 "사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다."라고 하였다. 즉, 사용자 의견은 설계 완료 이후에만 반영되는 것이 아니라 설계 단계마다 반영되는 것이다. <보기>의 간담회와 시범 운영 후 추가 피드백 반영은 이러한 지속적 수정 과정의 일환이지, 설계 완료 이후에만 의견을 반영한다는 원칙을 따른 것이 아니다.

오답 해설:

- ① 경사로와 점자 버튼 설치의 1문단에서 서술한 표준화된 하나의 방식을 활용하여 신체적·환경적 제약을 줄이려 한 시도에 해당한다.
- ② 시각 장애인과 청각 장애인의 의견이 접수된 것은 1문단에서 서술한 하나의 해결책만으로는 다양한 사용자 요구를 충족시키기 어려운 한계를 보여 준다.
- ③ 다양한 안내 방식의 선택지를 제공하는 것은 2문단의 포용성 개념에 부합하며, 여러 방식을 동시에 제공하는 인클루시브 디자인의 사례이다.
- ④ 무인 대출기 높이의 조절 가능성은 사용자의 신체 조건에 따라 인공물에 도달하고 사용할 수 있는 상태를 보장하는 접근성에 해당한다.

6. 정답: ③

정답 해설: (가)는 하나의 표준 규격을 적용하여 접근성을 확보하려 하였으나, 고령자나 시각 장애인 등 다양한 사용자의 요구를 충족시키지 못하는 한계를 보여 준다. 이는 1문단에서 서술한 인클루시브 디자인 등장 이전 방식의 한계에 해당한다. (나)는 다양한 안내 장치와 선택 가능한 통로를 제공하고, 사전 협의를 거쳐 설계를 확정하였으므로 접근성과 포용성을 함께 고려한 인클루시브 디자인의 사례에 해당한다.

오답 해설:

- ① (가)가 표준화된 하나의 방식을 적용한 사례이고, (나)가 다양한 선택지를 제공한 사례이므로 서술이 뒤바뀌어 있다.
- ② (가)는 표준화된 하나의 방식을 적용한 것이 맞지만, (나)는 다양한 방식을 동시에 제공하였으므로 표준화된 하나의 방식을 적용한 것이 아니다.
- ④ (가)는 표준화된 하나의 방식으로 접근성을 확보하려 한 사례이고, (나)는 접근성과 포용성을 모두 고려한 사례이므로 서술이 뒤바뀌어 있다.
- ⑤ (가)는 인클루시브 디자인의 원칙에 부합하지 않는다. 다양한 사용자 요구를 충족시키지 못하는 한계가 나타났기 때문이다.

7. 정답: ⑤

정답 해설: 3문단에서 인클루시브 디자인은 "특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것"이라고 하였다. 즉, 인클루시브 디자인은 특정 집단만을 위한 보조적 장치로 설계되는 것이 아니다. 연구자가 특정 사용자 집단의 의견이 과대 대표될 위험을 언급한 것은 설계 과정에서의 현실적 문제점을 지적한 것이지, 인클루시브 디자인이 특정 집단만을 위한 보조적 장치로 설계된다는 설명을 뒷받침하는 것이 아니다.

오답 해설:

- ① 연구자는 "인클루시브 디자인이 지향하는 바는 이상적이지만"이라고 하여 목표 자체는 인정하면서도 현실적 한계를 지적하고 있다.
- ② 연구자가 접근성의 기술적 기반만으로는 사용자가 자기 방식으로 경험하는 것까지 보장하기 어렵다고 한 것은, 접근성과 포용성이 함께 충족되어야 한다는 2문단의 설명과 부합한다.
- ③ 인클루시브 디자인은 다양한 사용자의 차이와 요구를 전제로 하므로, 사용자 집단 간 요구의 상충 가능성은 이러한 전제에서 비롯되는 설계 과정의 어려움에 해당한다.
- ④ 2문단에서 설계자가 여러 번의 수정 과정을 거친다고 하였으므로, 인클루시브 디자인을 지속적 과정으로 이해해야 한다는 연구자의 견해와 상통한다.

8. 정답: ⑤

정답 해설:

- ⑤ '수렴'은 지문에서 "의견을 수렴하여"라는 맥락으로 쓰였으므로, '의견이나 주

장 따위를 거두어 모음'의 의미이다. ⑤의 "한곳으로 점점 가까이 모여듦"은 수학에서 값이 일정한 수에 한없이 가까워지는 것을 뜻하는 '수렴(收斂)'의 다른 의미로, 지문의 맥락에서 쓰인 사전적 의미에 해당하지 않는다.

오답 해설:

- ① ① '단차'는 '높낮이가 다른 두 면 사이의 높이 차이'라는 사전적 의미와 부합한다.
- ② ② '표준화'는 '일정한 기준이나 규격을 통일하여 정함'이라는 사전적 의미와 부합한다.
- ③ ③ '용이'는 '쉽고 편함'이라는 사전적 의미와 부합한다.
- ④ ④ '인터페이스'는 '서로 다른 두 시스템이나 사용자와 기기 사이에서 정보를 주고받을 수 있도록 연결하는 접점이나 방식'이라는 사전적 의미와 부합한다.

9. 정답: ③

정답 해설: 1문단에서 과거 디자인의 문제점과 표준화 방식의 한계를 지적한 뒤 이를 극복하기 위해 인클루시브 디자인이 등장하였다고 서술하고, 2문단에서 그 핵심 요소인 접근성과 포용성을 설명하며, 3문단에서 인클루시브 디자인의 의의를 밝히고 있다. 이는 기존 방식의 한계 지적 → 새로운 개념 소개 → 핵심 요소 및 의의 설명의 구조에 해당한다.

오답 해설:

- ① 이 글은 디자인의 역사적 변천 과정을 시간순으로 나열하는 것이 아니라, 기존 방식의 한계와 새로운 개념을 대비하여 설명하고 있다.
- ② 상반된 두 입장을 병렬적으로 제시하거나 우위를 판정하는 구조가 아니다.
- ④ 인클루시브 디자인과 대립되는 개념 간의 논쟁을 중심으로 논의를 전개하고 있지 않다.
- ⑤ 구체적 사례에서 일반적 원리를 귀납적으로 도출하는 것이 아니라, 개념을 정의하고 사례는 보충적으로 활용하고 있다.

10. 정답: ④

정답 해설: [B]에서 휠체어 이용자에게는 경사로의 폭과 손잡이 높이, 시각 장애인에게는 점자 표지나 음성 안내의 구현 방식에 따라 편의성이 크게 달라질 수 있다고 하였다. 이는 서로 다른 조건의 사용자에게는 서로 다른 세밀한 조정이 필요함을 보여 주는 것이지, 동일한 설계 방식으로 두 집단의 편의성을 동시에 충족시킬 수 있음을 보여 주는 것이 아니다.

오답 해설:

- ① [A]는 인클루시브 디자인의 목적과 핵심 성질인 접근성·포용성을 제시하고 있다.
- ② [A]에서 접근성은 "기술적 기반을 포함한다"라고, 포용성은 "실천적 의지를 포함한다"라고 서술되어 있다.
- ③ [B]는 설계자가 사전에 조사·분석하고 의견을 수렴하며 수정 과정을 거치는 구체적 절차를 보여 주고 있다.
- ⑤ [A]는 접근성과 포용성이라는 원리를, [B]는 설계자의 조사·수렴·수정이라는 실행 절차를 각각 다루고 있다.

11. 정답: ②

정답 해설: ①은 1문단에서 "신체적·환경적 제약을 줄이고 가능한 많은 사람들이 공통으로 사용할 수 있는 디자인"의 구체적 예시로 제시된 것이다. 이 예시 직후에 "다양한 사람들의 보편적 사용을 추구할 수 있고"라는 긍정적 측면이 서술되며, 이어서 "하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵기 때문에" 한계가 있다는 서술이 이어진다. 따라서 ①은 표준화된 하나의 방식이 보편적 사용을 추구할 수 있다는 가능성과, 동시에 그것만으로는 다양한 요구를 충족시키기 어렵다는 한계를 모두 드러내는 근거로 기능한다.

오답 해설:

- ① ①은 인클루시브 디자인의 핵심 원리가 아니라, 인클루시브 디자인 등장 이전의 표준화된 방식을 예시하는 것이다.
- ③ ③은 인클루시브 디자인 등장 이전의 사례이므로, 인클루시브 디자인 등장 이후의 성과를 예시하는 것이 아니다.
- ④ ④은 하나의 표준화된 방식의 예시이므로, 다양한 선택지를 마련하는 포용성의 구현 방식에 해당하지 않는다.
- ⑤ ⑤은 경사로를 통해 보편적 사용이 가능해지는 긍정적 측면을 보여 주는 것이지만, 모든 사용자 요구를 충족시킬 수 없다는 점을 직접적으로 증명하는 것이 아니다. 한계는 ① 이후의 서술에서 드러난다.

12. 정답: ①

정답 해설: ①은 "특정 집단만을 위한 보조적 장치가 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것"이라고 하여, 인클루시브 디자인의 설계 원칙을 제시하고 있다. ②은 "누구나 언제든지 배제될 수 있다는 전제에서 출발하여"라고 하여, 이 설계 원칙이 성립하기 위한 인식론적 기반, 즉 인간의 보편적 배제 가능성이라는 전제를 제시하고 있다. 따라서 ①은 설계 원칙을, ②은 그 원칙의 인식론적 기반을 각각 제시하는 관계이다.

오답 해설:

- ② ②은 인클루시브 디자인의 한계를 서술하고 있지 않으며, ③ 역시 한계 극복의 대안을 제시하고 있지 않다.
- ③ ③은 인클루시브 디자인이 특정 약자만을 위한 배려가 "아니"라고 서술하고 있으며, ④ 역시 특정 계층이 아닌 "누구나"를 전제로 하고 있으므로 특정 약자만을 위한 배려를 강조하는 것이 아니다.
- ④ ④은 인클루시브 디자인의 결과가 아닌 설계 원칙을, ⑤은 등장 배경이 아닌 인식론적 전제를 서술하고 있다.
- ⑤ ⑤은 기술적 실현 방법을 서술하고 있지 않으며, ⑥ 역시 사회적 효과를 서술하고 있지 않다.

13. 정답: ④

정답 해설: 촉각 돌기의 추가는 시각 장애 사용자가 시각에 의존하지 않고도 리모컨의 버튼을 식별하고 조작할 수 있도록, 즉 인공지능에 도달하고 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하려는 것이다. 이는 2문단에서 정의한 접근성에 해당한다. 포용성은 다양한 선택지와 대응 방식을 마련하려는 태도를 의미하므로, 촉각 돌기의 추가를 포용성의 실현이라고 보는 것은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 기존 리모컨이 일반 성인 남성의 평균 손 크기에 맞추어 설계된 것은 1문단에서 서술한 "특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인"에 해당한다.
- ② 아동, 고령자, 시각 장애인에 불편을 겪은 것은 1문단에서 서술한 "하나의 해결책만으로는 모두에게 적합한 조건을 조성하기 어렵다"는 한계에 해당한다.
- ③ 모듈형 구조와 음성 인식 기능은 여러 방식을 동시에 제공하는 것으로, 접근성(기본적 사용 보장)과 포용성(다양한 선택지 제공)을 함께 높이려는 시도이다.
- ⑤ 사전 인터뷰와 시제품 테스트는 2문단의 "사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다."에 해당한다.

14. 정답: ②

정답 해설: 2차 설계에서 화면 높이를 하향 조정하여 휠체어 이용자도 화면에 닿을 수 있도록 한 것은, 접근성의 문제를 부분적으로 해결한 것이다. 그러나 터치스크린 방식만을 유지하고 글자 크기와 색상도 단일 규격으로 고정하였으므로, 시각 장애인이나 다국어 사용자 등 다양한 사용자의 요구를 충족시키기에는 여전히 한계가 있다. 이는 표준화된 하나의 방식에 기반한 것으로, 1문단에서 서술한 한계에 해당한다.

오답 해설:

- ① 1차 설계는 단일 규격의 화면 높이와 터치스크린만을 채택한 것으로 포용성을 확보한 사례가 아니다. 이는 표준화된 하나의 방식에 해당하며, 접근성도 부족하다.
- ③ 화면 높이를 하향 조정한 것은 휠체어 이용자가 화면에 물리적으로 도달할 수 있도록 한 것이므로, 접근성을 높이기 위한 조치에 해당한다.
- ④ 3차 설계는 전동 조절식 화면 높이, 점자 안내판 등으로 접근성을 높이는 동시에, 음성 인식, 물리 버튼, 다국어 지원, 글자 크기·색상 선택 등으로 포용성도 함께 고려하고 있다.
- ⑤ 3차 설계에서 사용자 피드백을 수렴한 것은 2문단에서 설계자가 "설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다."라고 한 것에 해당한다. 설계 완료 이후에만 의견을 반영하는 원칙은 지문에 제시되어 있지 않다.

15. 정답: ②

정답 해설: 윗글의 논지는, 인클루시브 디자인이 표준화된 하나의 방식이 아니라 다양한 방식을 동시에 제공하되, 사전에 다양한 사용자의 배경과 능력을 조사하고 의견을 수렴하여 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 한다는 것이다. ②의 사례는 시각·청각·지체 장애인 등 다양한 사용자 집단과 반복적으로 테스트하고 피드백을 반영하여, 처음부터 복수의 입출력 방식을 병행 제공하였으므로, 인클루시브 디자인의 핵심 원리를 가장 잘 구현한 사례이다.

오답 해설:

- ① 비용 절감을 위해 계산만 설치한 뒤 사후에 장애인 전용 통로를 추가한 것은, 처음부터 그렇게 설계하는 것이 아니라 특정 집단을 위한 보조적 장치를 사후에 추가한 것으로, 인클루시브 디자인의 원칙과 반대된다.
- ③ 단일 사이즈 대량 생산 후 사후적으로 대형 사이즈를 추가한 것은, 처음부터 다양한 조건을 고려하여 설계하는 인클루시브 디자인의 원칙에 부합하지 않는다.
- ④ 두 종류의 벤치만을 배치하고 이용자 의견을 수렴하지 않은 것은, 다양한 사용자 요구를 전제로 의견을 수렴하는 인클루시브 디자인의 절차를 따르지 않은 것이다.
- ⑤ 모바일 앱 전용 시스템만을 운영한 것은, 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 사용자를 소외시키는 것으로, 여러 방식을 동시에 제공하는 인클루시브 디자인의 원리에 반한다.

16. 정답: ㉔

정답 해설: 3문단에서 인클루시브 디자인은 "특정 집단만을 위한 보조적 장치나 아니라 처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것"이라고 하였다. <보기>에서 병원은 사전 간담회 및 시범 운영을 거쳐 처음부터 다양한 접수 방식을 함께 도입하였으므로, 이는 특정 집단만을 위한 보조적 장치를 사후에 추가하는 방식이 아니라, 처음부터 다양한 사용자 조건을 고려하여 설계한 인클루시브 디자인의 원칙에 부합한다.

오답 해설:

- ① 기존의 창구 접수만 운영한 것은 하나의 표준화된 방식에 해당하며, 직접 방문하여 대면 접수를 해야 하므로 신체적 제약이 있는 사용자에게는 접근성이 부족할 수 있다.
- ② 기존 창구를 유지하면서 키오스크, 앱, 전화 접수를 추가한 것은 여러 방식을 동시에 제공하는 인클루시브 디자인의 원리에 해당한다.
- ③ 키오스크에서 터치스크린, 음성 인식, 점자 안내를 병행한 것은 다양한 사용자가 각자의 방식으로 접수 시스템을 경험할 수 있도록 설계한 것으로, 포용성을 고려한 것이다.
- ④ 화면 높이를 전동 조절식으로 한 것은 신체 조건에 따른 물리적 장애 요인을 줄여 사용자가 인공물에 도달하고 사용할 수 있는 상태를 보장하려는 것으로, 접근성에 해당한다.

17. 정답: ㉔

정답 해설: 1문단에서 과거 디자인의 문제 상황과 표준화 방식의 한계를 제시하고, 이를 해소하기 위해 인클루시브 디자인이라는 새로운 개념을 도입하였다. 2문단에서는 접근성과 포용성이라는 핵심 속성을 분석하고 설계 절차를 설명하며, 3문단에서는 인클루시브 디자인의 지향점과 가치를 제시하고 있다. 이는 문제 제시 → 개념 도입 → 핵심 속성 분석 → 지향점 제시의 전개 방식에 해당한다.

오답 해설:

- ① 다양한 학자들의 견해를 인용하거나 복수의 해석을 비교하는 부분은 지문에 없다.
- ② 인클루시브 디자인의 단점을 병렬적으로 나열하거나 실용적 한계를 결론으로 제시하고 있지 않다. 지문은 인클루시브 디자인의 가치를 긍정적으로 제시하며 마무리한다.
- ④ 통계 자료나 실험 결과를 근거로 제시하는 부분은 지문에 없다.
- ⑤ 두 대립적 관점을 교차하여 서술하거나 제삼의 관점으로 종합하는 구조가 아니다.

18. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔인 '기술적 기반'은 접근성의 개념을 구체화하는 것으로, "제품이나 시설의 물리적 구조, 정보 전달 방식, 사용자 인터페이스 등이 장애 요인 없이 작동하도록 하는" 기술적 기반을 가리킨다. 이는 접근성의 범위를 구체화하는 것이지, 포용성이 전제로 하는 다양한 사용자의 차이와 요구를 기술적으로 구현하는 것을 가리키는 것이 아니다. 포용성은 다양한 선택지와 대응 방식을 마련하려는 실천적 의지를 포함하는 별도의 개념이다.

오답 해설:

- ① ㉔은 인클루시브 디자인의 목적을 압축적으로 제시한 것으로, 모든 사용자가 인공물을 안전하고 편리하게 경험하는 것이라는 궁극적 방향을 나타낸다.
- ② ㉔은 접근성이라는 개념에 포함되는 기술적 기반의 내용을 구체적으로 제시하여, 접근성의 범위를 구체화하는 데 기여하고 있다.
- ③ 2문단에서 접근성과 포용성이 함께 충족되어야 인클루시브 디자인의 목표를

실현할 수 있다고 하였으므로, ㉔의 실현을 위해 두 성질이 함께 충족되어야 한다.

⑤ '물리적·사회적 조건과 무관하게'라는 표현은 사용자의 외적 조건이 인공물 사용의 장벽이 되지 않아야 한다는 의미를 내포하고 있다.

19. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔에서 "특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생기는 문제가 있었다."라고 하였다. 여기서 소외의 원인은 디자인이 전제로 삼는 사용자 조건의 범위가 '특정 사용자나 평균적인 조건'으로 제한적이었기 때문이다. 즉, 설계의 전제가 되는 사용자 조건의 범위가 좁았던 것이 문제의 핵심이다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 디자인은 미적 요소뿐 아니라 기능, 사용성, 상징성 등을 종합적으로 고려한다고 하였으므로, 미적 요소만을 고려하였다는 추론은 지문과 부합하지 않는다.
- ③ 표준화된 방식은 보편적 사용을 추구할 수 있었으나, 다양한 사용자 요구를 완전히 충족시키기에는 한계가 있었다고 하였으므로, ㉔의 문제가 완전히 해결되었다는 추론은 적절하지 않다.
- ④ 인클루시브 디자인의 등장이나 모든 디자인에서 소외 문제를 완전히 해소한다는 서술은 지문에 없으며, 이러한 단정적 추론은 적절하지 않다.
- ⑤ ㉔에서 '특정 사용자나 평균적인 조건'이라는 표현은 신체적 제약에만 한정된 것이 아니라 다양한 특성 전반을 포괄하며, 1문단 후반에서도 "신체 능력, 생활 패턴, 문화적 배경 등"을 나열하고 있다.

20. 정답: ㉔

정답 해설: ㉔에서 "함께 충족되어야 한다"는 것은 접근성과 포용성 둘 다 갖추어야 한다는 의미이지, 두 성질이 항상 동일한 비중으로 설계에 반영되어야 한다는 의미가 아니다. 지문에서는 두 개념이 상호 보완적이며 함께 충족될 것을 요구할 뿐, 그 비중의 동일성에 대해서는 언급하고 있지 않다. 실제로 2문단의 예시에서 휠체어 이용자와 시각 장애인에게 각각 다른 요소가 중요함을 보여 주고 있어, 상황에 따라 접근성과 포용성의 구체적 반영 비중은 달라질 수 있다.

오답 해설:

- ① '상호 보완적'이라 함은 접근성이 포용성의 부족한 부분을, 포용성이 접근성의 부족한 부분을 채워 주는 관계임을 의미한다.
- ② 접근성만 충족되어 사용자가 인공물에 도달하더라도, 포용성이 결여되면 각자의 방식으로 편리하게 경험하고 참여하는 것이 보장되지 않으므로 목표가 온전히 실현되지 못한다.
- ③ 포용성만 충족되어 다양한 선택지가 마련되더라도, 접근성이 결여되면 사용자가 인공물에 도달하고 기본적으로 사용하는 것 자체가 보장되지 않을 수 있다.
- ④ ㉔는 접근성과 포용성이 상호 보완적이며 함께 충족되어야 한다고 규정함으로써, 인클루시브 디자인의 목표 실현을 위한 두 핵심 성질 간의 관계를 명시하는 기능을 한다.

21. 정답: ㉔

정답 해설: 시범 운영 이후 기구 간 간격과 안전 바닥재의 범위를 조정한 것은, 2문단에서 서술한 "설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다."라는 인클루시브 디자인의 절차에 해당한다. 이는 사용자의 피드백을 반영하여 세밀하게 조정하는 과정이지, 표준화된 하나의 방식의 한계를 보완하기 위해 설계를 단일 규격으로 통일하려는 것이 아니다. 오히려 인클루시브 디자인은 단일 규격이 아닌 다양한 조건에 맞는 조정을 지향한다.

오답 해설:

- ① 기존 놀이터가 비장애 아동만을 대상으로 설계된 것은, 1문단의 "특정 사용자나 평균적인 조건만을 전제로 한 디자인이 많아 사용자 개개인의 다양한 특성이 충분히 반영되지 못하고 소외되는 사람이 생기는 문제"와 관련된다.
- ② 장애 아동 보호자들의 문제 제기는 비장애 아동 중심의 표준화된 설계만으로는 장애 아동의 놀이 참여 요구를 충족시킬 수 없다는 한계를 보여 준다.
- ③ 설계 초기 단계에서부터 다양한 이해관계자와 의견을 수렴한 것은, 3문단의 "처음부터 그렇게 설계하는 것을 원칙으로 하는 것"이라는 인클루시브 디자인의 원칙에 부합한다.
- ④ 휠체어 접근이 가능한 놀이 기구와 촉각 바닥재는 사용자가 인공물에 도달하고 기본적으로 사용할 수 있는 상태를 보장하는 접근성에, 감각 자극 패널과 높이 조절 모래놀이대는 다양한 사용자가 각자의 방식으로 경험할 수 있도록 하는

포용성에 각각 해당한다.

22. 정답: ③

정답 해설: (나)는 배식대 높이의 전동 조절(접근성), 음성 안내·점자·대화자·다국어 메뉴판의 다양화(포용성), 복수 배식 동선의 제공(접근성·포용성), 다양한 사용자와의 사전 협의(설계 절차)를 모두 포함하고 있다. 이는 2문단의 접근성·포용성을 함께 충족하고, 사용자의 의견을 수렴하여 설계하는 인클루시브 디자인의 원리에 가장 부합한다.

오답 해설:

① (가)는 배식대 높이를 하향 조정하는 단일한 방식만을 적용한 것이므로 여러 방식을 동시에 제공하는 것이 아니다. 이는 표준화된 하나의 방식에 기반한 개선이다.

② (나)는 전동 조절식 높이와 점자 안내판 등으로 접근성을 높이는 동시에, 음성 안내·다국어 메뉴판·복수 동선 등으로 다양한 선택지를 제공하여 포용성도 함께 고려하고 있다.

④ (다)는 장애 학생을 일반 학생과 분리하여 별도 공간에서 배식받게 하는 것으로, 3문단의 "모든 이가 동등하게 참여하고 이익을 누릴 수 있는 사회를 지향하는" 인클루시브 디자인의 목적에 반한다. 분리된 공간은 오히려 소외감을 심화시킬 수 있다.

⑤ (가)는 단일 방식의 조정에 불과하고, (다)는 특정 집단을 분리하는 방식이므로, 둘 다 처음부터 다양한 조건을 고려하는 인클루시브 디자인의 원칙을 따르고 있다고 볼 수 없다.

23. 정답: ④

정답 해설: 인클루시브 디자인의 목표는 접근성과 포용성을 함께 충족시키는 것이다. 접근성(기술적 장애 요인 제거)만을 충족시키더라도, 모든 학습자에게 동일한 인터페이스와 단일한 학습 경로만을 제공한다면, 다양한 사용자가 "각자의 방식으로 인공물을 편리하게 경험하고 적극적으로 참여"하도록 하는 포용성이 결여된다. 2문단에서 접근성과 포용성은 "함께 충족되어야 한다."라고 하였으므로, 기술적 장애 요인 제거만으로 목표가 실현된다는 추론은 적절하지 않다.

오답 해설:

① 시각 장애 학습자가 화면 읽기 기능과 음성 안내를 통해 플랫폼에 도달하고 기본적으로 사용할 수 있도록 하는 것은, 접근성을 높이기 위한 조치이다.

② 학습자가 자막, 수어 영상, 배속 조절, 글자 크기 변경 등 다양한 옵션을 선택할 수 있도록 하는 것은, 각자의 방식으로 경험하고 참여할 수 있게 하는 포용성의 실현이다.

③ 다양한 학습자와 설계 단계에서 의견을 수렴하고 수정하는 것은, 2문단의 "사용자들의 다양한 배경과 능력을 사전에 조사·분석하고, 설계 단계마다 그들의 의견을 수렴하여 여러 번의 수정 과정을 거친다."라는 절차에 부합한다.

⑤ 설계 완료 이후에도 피드백을 반영하여 지속적으로 개선하는 것은, 인클루시브 디자인이 여러 번의 수정 과정을 거친다는 설계 과정의 맥락과 일치한다.