
物理	- 光的波動性質		分數:
姓名	:	班別:	學號:
1. 浏	長題目 曲生利用圖中的裝置來量度某單色 主屏幕上,兩道第2級亮紋相距1 n	光的波長。光柵間距為每毫米 400 條線 n。	,其後 1 m 置有一塊屏幕。
		色光 ↑ 第 2 級亮紋 ↑ 1 m ・ 光柵 ・ 工第 2 級亮紋	
	(a) 在屏幕上,第 2 級亮紋與中央攝		(2分)
	(b) 求單色光的波長。		(2分)

.....

2. 在一個雙縫實驗中,明施利用單色光源,在屏幕上捕捉到干涉圖案,如圖所示。已知雙縫間距為 $20\,\mu\mathrm{m}$,屏幕與雙縫之間的距離為 $2\,\mathrm{m}$ 。



- (a) 試扼要解釋屏幕上的亮紋與暗紋如何形成。 (2 分)
- (b) 根據以上資料,估計光源放出的單色光的波長。
- (c) 栢豪認為下列措施會增加屏幕上干涉亮紋的間距。
 - (i) 使用另一個間距為 80 μm 的雙縫
 - (ii) 將屏幕移近雙縫

試評論他的看法。

(2分)


......

.....

.....

3.	現在,你獲得一個單色光源,並有一枝指針、一塊平面透射光柵(每 mm 有 500 線)和兩把米尺。
	第色光源
	試輔以圖像,說明如何進行實驗來估計該單色光的波長。 (6 分)

4. 志凡利用下圖所示的光柵光譜儀,觀察一枝鈉光燈所發射的光譜。在光柵光譜儀上,透射光柵固定在光譜儀平台上,使鈉光燈發出的光能夠垂直入射於光柵。



已知鈉光燈所發射的光譜包含兩種波長稍有差別的黃色色光。志凡以顯微鏡圍繞光譜儀平台,從中央亮紋起量度兩種色光的第2級亮紋的繞射角。下表列出相關亮紋的角位置讀數。

	左方第2級亮紋		右方第2	級亮紋	
	第一條	第二條	第一條	第二條	
角位置 讀數	24°59′	24°53′	164°10′	164°15′	

(a)	已知透射光柵的光柵間距為	$1256\mathrm{nm}$	。計算鈉光燈所發射的兩種黃	責色色光的波長。	(註:19	$^{\circ} = 60'$)	
						(6分	,

(b) 舉出一個原因,解釋志凡量度繞射亮紋的角位置時,為何選擇第 2 級亮紋而不是第 1 級亮紋分)	. (1
	• • • • • •

5. 兩個完全相同的揚聲器 P 和 Q 連接至一個訊號產生器。位置 O 為 PQ 的中點。振杰沿圖中的直線 BC 移動一個微音器,微音器連接至示波器,用來量度聲音的強弱變化。





圖 b 顯示示波器描跡的振幅 A 沿直線 BC 的變化。



(a) (i) 在直線 BC 上不同的位置,聲音的强弱不盡相同,試扼要解釋。 (2 分)


(ii) 在 X 點,為甚麼示波器描跡的振幅不是零? (1 分)

- (b) 已知 $PY = 5.10 \,\mathrm{m}$ 和 $QY = 5.78 \,\mathrm{m}$ 。求聲波的頻率 f_0 。 (3 分)
- (c) 訊號產生器交替發出頻率為 f_0 和 f 的聲波,其中 $f=2f_0$ 振杰認為在 Z 點將會交替發生相長和相消干涉。你同意嗎?試加以解釋。 (3 分)


2 多項選擇題

- 1. 下列哪一個證明了光是一種電磁波?
 - (1) 當光穿過邊界從一種介質到另一種介質時,它會偏折。
 - (2) 當光遇到一個光滑的表面時,它會反射。
 - (3) 光可以從太陽到達地球。
 - A. 只有(1)
 - B. 只有(3)
 - C. 只有(1)和(2)
 - D. 只有(2)和(3)
- 2. 一個繞射光柵每毫米有 500 條線,被白光垂直照射。如果黃光的波長為 600 nm,紫光的波長為 400 nm,以下哪些說法是正確的?
 - (1) 在一階譜線中,紫色端比紅色端更靠近中央亮紋。
 - (2) 黃光的二階像與紫光的三階像重合。
 - (3) 紫光沒有四階像。
 - A. 只有(1)和(2)
 - B. 只有(1)和(3)
 - C. 只有(2)和(3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)
- 3. 在固定距離外,兩個相干波源產生了干涉圖案,以下那一個情況下腹線的間距是最長的?
 - A. 相距 5 mm 的光源,波長為 650 nm 的紅光
 - B. 相距 150 mm 的點振源,並發出波長為 5 mm 的水波
 - C. 相距 2 mm 的光源, 並發出波長為 500 nm 的藍光
 - D. 相距 45 mm 的聲源,並發出波長為 15 mm 的聲波

- 4. 在楊氏雙縫實驗中,若狹縫間距過大,將有什麼後果?
 - (1) 到達屏幕的光,強度將太弱,以致條紋不易觀察。
 - (2) 條紋過於互相接近,以致條紋難於分辨。
 - (3) 光疊加時,不會產生相消干涉。
 - A. 只有(1)
 - B. 只有(2)
 - C. 只有(1)和(2)
 - D. 只有(2)和(3)
- 5. 上圖顯示,使用透射光柵來檢視一個單色光源。米尺放在 $1.5~\mathrm{m}$ 外,且垂直於連接光源與光柵之間的直線。尺子讀數為 "0" 的位置緊貼這直線。現沿尺子移動一口針,直至針與光源的第 1 級像互相重疊。這時,尺子的讀數為 $27.4~\mathrm{cm}$ 。若光柵每 cm 有 3000 條縫隙,光的波長是




- A. $4 \times 10^{-7} \,\mathrm{m}$
- B. $5 \times 10^{-7} \,\mathrm{m}$
- C. $6 \times 10^{-7} \,\mathrm{m}$
- D. $7 \times 10^{-7} \,\mathrm{m}$
- 6. 在一個楊氏雙縫實驗中,使用波長為 600 nm 的單色光。縫隙之間的距離為 0.06 mm。若總共觀察到十三條亮紋,這些條紋對向於雙縫中心所成的角 θ 是多少?




- A. 3.4°
- B. 6.9°
- $C. 7.5^{\circ}$
- D. 15°

7. 使用一組雙縫及波長為 $7.0\times10^{-7}\,\mathrm{m}$ 的紅光,以便產生干涉圖形。米尺放在雙縫外 $1.5\,\mathrm{m}$,並垂直於連接雙縫與光源之間的直線。尺子上設有兩個相距 $0.20\,\mathrm{m}$ 的標記。標記之間共可觀察到十三條亮紋,且每個標記均位於一個亮紋的中央。縫隙的間距是多少?




- A. $5.25 \times 10^{-5} \,\mathrm{m}$
- B. $6.30 \times 10^{-5} \,\mathrm{m}$
- C. $1.05 \times 10^{-4} \,\mathrm{m}$
- D. $1.26 \times 10^{-4} \,\mathrm{m}$
- 8. 在一個楊氏雙縫實驗中,使用波長為 600 nm 的光。來自狹縫 X 和 Y 的光,在屏幕上 P 點的程差是 3300 nm。X 和 Y 均與 O 相隔同等的距離。下列哪些陳述是正確的?




- (1) P 位於一條暗紋之上。
- (2) P和O之間共有六條暗紋,包括P和O上的條紋。
- (3) 若把光源移近狹縫,屏幕上條紋的間距將會增加。
 - A. 只有(1)
 - B. 只有(2)
 - C. 只有(1)和(3)
 - D. 只有(2)和(3)

9. 兩個微波發射器 P 和 Q,面對面相距 1 m,並同時發出波長為 3 cm 的微波。把一個探測器從 P 移到 Q 時,首個強訊號出現在 4 點,而第三個強訊號則出現在 B 點。A 和 B 之間相隔多遠?



- A. 1.5 cm
- B. 2 cm
- C. 3 cm
- $D.~4.5~\mathrm{cm}$
- 10. 金屬板放在一個產生波長為 3 cm 的微波發射器前。沿著 XY 移動一個探測器,依次接收到強弱交替的 訊號。以下哪些數據可能是兩個相鄰強訊號之間的距離?



- (1) 1.5 cm
- (2) 3 cm
- (3) 4 cm
 - A. 只有(2)
 - B. 只有(1)和(2)
 - C. 只有(2)和(3)
 - D. (1)、(2) 和 (3)