

VENTILAZIONE STANDARD | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G

## QUADRO VINO A TEMPERATURA REGOLABILE
## QV12DX | 1 BOTTIGLIA E 2 CALICI
Installazione: a Parete

Listino € 2.690 Δ

| | |
|---|---|
| Capacità Ca. | 1 Bottiglia h max 32.4 \| Diam. 10.5 cm e 2 calici |
| Tipo Di Comando | Termoregolatore con controllo digitale |
| N° Zone Temperatura | Singola Temp. a refrigerazione ventilata |
| Temp. Mod. Ventilata | Regolabile da 4 \| 10°C |
| Illuminazione Interna | Luce LED Bianco naturale 4000 K \| 60 led/mt 416 lumen/m Dimmerabile |
| Finitura Struttura | Metallo verniciato a polvere Nero RAL 9005 |
| Cornice Frontale | Cornice in MDF spessore 10 mm con guarnizione magnetica e Finitura Cannettata Nera |
| Isolamento Porta | Porta vetro con vetrocamera anti UV 20 mm |
| Interno | Pannello in ecopelle color Bronzo |
| Sistemi attivi | Sbrinamento automatico<br>Sistema di antivibrazione |
| Classe Energetica | G |
| Classe Climatica | SN-N |
| Consumo Kwh\|Anno | 238 KWh\|anno |
| Silenziosità | 29dB |
| Apertura Porta | Cerniera a Destra \| non reversibile |
| Misure (Hxlxp) Cm | Prodotto 60x60x17 \| Imballo 70x70x25 |
| Peso Prodotto | Peso Netto \| Lordo: 22 \| 25 kg |



VENTILAZIONE STANDARD | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G

## QUADRO VINO A TEMPERATURA REGOLABILE
## QV30DX | 3 BOTTIGLIE
Installazione: a Parete

Listino € 2.690 Δ

| | |
|---|---|
| Capacità Ca. | 3 Bottiglie h max 32.8 \| Diam. 9.8 cm |
| Tipo Di Comando | Termoregolatore con controllo digitale |
| N° Zone Temperatura | Singola Temp. a refrigerazione ventilata |
| Temp. Mod. Ventilata | Regolabile da 8 \| 20°C |
| Illuminazione Interna | Luce LED Bianco naturale 4000 K \| 60 led/mt 416 lumen/m Dimmerabile |
| Finitura Struttura | Metallo Verniciato a polvere Nero RAL 9005 |
| Cornice Frontale | Cornice in MDF spessore 10 mm con guarnizione magnetica e Finitura Cannettata Nera |
| Isolamento Porta | Porta vetro con vetrocamera anti UV 20 mm |
| Interno | Pannello in ecopelle color Bronzo |
| Sistemi attivi | Sbrinamento automatico<br>Sistema di antivibrazione |
| Classe Energetica | G |
| Classe Climatica | SN-N |
| Consumo Kwh\|Anno | 194 KWh\|anno |
| Silenziosità | 29dB |
| Apertura Porta | Cerniera a Destra \| non reversibile |
| Misure (Hxlxp) Cm | Prodotto 60x60x17 \| Imballo 70x70x25 |
| Peso Prodotto | Peso Netto \| Lordo: 22 \| 25 kg |

Δ Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate







VENTILAZIONE STANDARD | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G

## QUADRO VINO A TEMPERATURA REGOLABILE
## QV40DX | 4 BOTTIGLIE
Installazione: a Parete

Listino € 2.990 Δ

| | |
|---|---|
| Capacità Ca. | 4 Bottiglie h max 40 \| Diam. 9 cm |
| Tipo Di Comando | Termoregolatore con controllo digitale |
| N° Zone Temperatura | Singola Temp. a refrigerazione ventilata |
| Temp. Mod. Ventilata | Regolabile da 12 \| 20°C |
| Illuminazione Interna | Luce LED Bianco naturale 4000 K \| 60 led/mt 416 lumen/m Dimmerabile |
| Finitura Struttura | Metallo verniciato a polvere Nero RAL 9005 |
| Cornice Frontale | Cornice in MDF spessore 10 mm con guarnizione magnetica e Finitura Cannettata Nera |
| Isolamento Porta | Porta vetro con vetrocamera anti UV 20 mm |
| Interno | Pannello in ecopelle color Bronzo |
| Sistemi attivi | Sbrinamento automatico<br>Sistema di antivibrazione |
| Classe Energetica | G |
| Classe Climatica | SN-N |
| Consumo Kwh\|Anno | 182 KWh\|anno |
| Silenziosità | 29dB |
| Apertura Porta | Cerniera a Destra \| non reversibile |
| Misure (Hxlxp) Cm | Prodotto 78x78x17 \| Imballo 86x86x25 |
| Peso Prodotto | Peso Netto \| Lordo: 30 \| 39 kg |



VENTILAZIONE STANDARD | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G

## QUADRO VINO A TEMPERATURA REGOLABILE
## QV52DX | 5 BOTTIGLIE E 2 CALICI
Installazione: a Parete

Listino € 2.990 Δ

| | |
|---|---|
| Capacità Ca. | 5 Bottiglie h max 32.8 \| Diam. 9 cm e 2 calici |
| Tipo Di Comando | Termoregolatore con controllo digitale |
| N° Zone Temperatura | Singola Temp. a refrigerazione ventilata |
| Temp. Mod. Ventilata | Regolabile da 12 \| 20°C |
| Illuminazione Interna | Luce LED Bianco naturale 4000 K \| 60 led/mt 416 lumen/m Dimmerabile |
| Finitura Struttura | Metallo verniciato a polvere Nero RAL 9005 |
| Cornice Frontale | Cornice in MDF spessore 10 mm con guarnizione magnetica e Finitura Cannettata Nera |
| Isolamento Porta | Porta vetro con vetrocamera anti UV 20 mm |
| Interno | Pannello in ecopelle color Bronzo |
| Sistemi attivi | Sbrinamento automatico<br>Sistema di antivibrazione |
| Classe Energetica | G |
| Classe Climatica | SN-N |
| Consumo Kwh\|Anno | 198 KWh\|anno |
| Silenziosità | 29dB |
| Apertura Porta | Cerniera a Destra \| non reversibile |
| Misure (Hxlxp) Cm | Prodotto 78x78x17 \| Imballo 86x86x25 |
| Peso Prodotto | Peso Netto \| Lordo: 30 \| 39 kg |

Δ Fare riferimento a condizioni commerciali dedicate