DA SETTEMBRE 2026:

•Nuova Classe Energetica F



VENTILAZIONE FRONTALE

L 30 cm

VENTILAZIONE FRONTALE | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G | NO HANDLE

CANTINA 17 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-20D-BFG-NH | NNW82-20D-BFG-NH SX
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Listino € 1.450

Capacità Ca.	17 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 | 12°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 12 | 20°C
N° Ripiani Interni	5 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Doppio Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Removibile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G | Climatica N-ST
Consumo Kwh|Anno	120 KWh|anno
Silenziosità	38dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 82x29,5x58,5 | Imballo 86,3x33,2x62,5
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 30 | 33 kg
Codice Ean	0666186409732



VENTILAZIONE FRONTALE

L 30 cm

VENTILAZIONE FRONTALE | DOPPIO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G | NO HANDLE

CANTINA 19 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
NNW82-20S-BFG-NH | NNW82-20S-BFG-NH SX
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Listino € 1.350

Capacità Ca.	19 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Singola Temperatura
Temp. Zona	Regolabile da 2 | 20°C
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Doppio Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Removibile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G | Climatica N-ST
Consumo Kwh|Anno	133 KWh|anno
Silenziosità	41dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 82x29,5x58,5 | Imballo 86,3x33,2x62,5
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 30 | 33 kg
Codice Ean	0666186409855



VENTILAZIONE FRONTALE

L 38 cm

VENTILAZIONE FRONTALE | TRIPLO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G | NO HANDLE

CANTINA 28 BOTTIGLIE 2 TEMPERATURE
NNW82-30D-BFG-NH | NNW82-30D-BFG-NH SX
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Listino € 1.680

Capacità Ca.	28 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Doppia Temperatura Indipendente
Temp. Zona Superiore	Regolabile da 2 | 20°C
Temp. Zona Inferiore	Regolabile da 2 | 20°C
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Doppio Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Doppio Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Triplo Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Removibile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G | Climatica N-ST
Consumo Kwh|Anno	138 KWh|anno
Silenziosità	40dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 82x38x58,5 | Imballo 87,5x43,5x65,5
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 36 | 38 kg
Codice Ean	0666186409749



VENTILAZIONE FRONTALE

L 38 cm

VENTILAZIONE FRONTALE | TRIPLO VETRO ANTI UV | SISTEMA ANTIVIBR AZIONE | CLASSE ENERGE TICA G | NO HANDLE

CANTINA 32 BOTTIGLIE 1 TEMPERATURA
NNW82-30S-BFG-NH | NNW82-30S-BFG-NH SX
Installazione: Sottotop | Libero Posizionamento

Listino € 1.500

Capacità Ca.	32 bottiglie (75 Cl. Tipo Bordolesi)
Tipo Di Comando	Computer evoluto, Soft Touch, Display LCD
N° Zone Temperatura	Singola Temperatura
Temp. Zona	Regolabile da 2 | 20°C
N° Ripiani Interni	6 Ripiani scorrevoli antiribaltamento
Tipologia Ripiani	Ripiani In Legno da conservazione
Illuminazione Interna	LED 7 colori Emissione orizzontale e verticale
Filtro	Filtro ai carboni attivi
Riscaldatore	Mono Riscaldatore Interno
Finitura Porta	Nera Full Glass
Isolamento Porta	Triplo Vetro Basso Emissivo
Maniglia	Gola Laterale
Sicurezza	Serratura con chiave
Griglia	Frontale Removibile
Compressore	Standard; 220-240 V; 50Hz; Gas R600a
Classe Energetica	G | Climatica N-ST
Consumo Kwh|Anno	139 KWh|anno
Silenziosità	42dB
Reversibilità Porta	Reversibile
Misure (Hxlxp) Cm	Prodotto 82x38x58,5 | Imballo 87,5x43,5x65,5
Peso Prodotto	Peso Netto | Lordo: 35 | 37 kg
Codice Ean	0666186409862