



für Halbleiter-Schraubmontage

for semiconductor screw assembly

pour semiconducteur fixé par vis

Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle	Art. Nr. Art. No. Art. n°	Ausführung Version Modèle		 (mm)	Wärmewiderstand Thermal resistance Résistances thermiques
<b>SK 76 25 STS TO 220</b>	mit Lötstiften	<b>SK 76 25</b>	ohne		25	8,3 K / W
		<b>SK 76 25 TO 220</b>	Lötstifte without	TO 220	25	8,3 K / W
		<b>SK 76 37,5</b>		-	37,5	7,5 K / W
<b>SK 76 37,5 STS TO 220</b>	with solder pins	<b>SK 76 37,5 TO 220</b>	solder pins	TO 220	37,5	7,5 K / W
		<b>SK 76 50</b>			50	6,0 K / W
<b>SK 76 50 STS TO 220</b>	avec broches à souder	<b>SK 76 50 TO 220</b>	sans broches à souder	-	50	6,0 K / W
		<b>SK 76 75</b>			75	4,6 K / W
		<b>SK 76 1000</b>		-	1000	

Oberfläche schwarz eloxiert

Sonderlängen und Sondertransistorlochungen  
auf Anfrage.

Surface black anodised

Special lengths and transistor drillings on  
request

Finition anodisée noire

Longueurs et perçages de boîtier spéciales  
sur demande