DEEP TECHNICAL DIVE · V0.2

Agent Memory Graph

Arquitectura interna · APIs · Cognitive Weighting · MCP · Stack de producción

PYTHON 3.14 · FASTAPI | CLOUD SPANNER GRAPH · ISO GQL | MINDMAP ACL'24 | BAYESIAN LOG-ODDS | BASEDPYRIGHT STRICT

843 PRUEBAS | MCP PROTOCOL | ABAC · TERRAFORM IAC

REPO

Estructura del Repositorio

```
agent-memory-graph/
├── src/
│   ├── memory/          # tripartita: context/semantic/audit
│   ├── pipeline/         # MindMap: mine→aggregate→serialize→synthesize
│   ├── weights/          # Cognitive Weighting bayesiano
│   ├── api/              # FastAPI routers + MCP tool handlers
│   ├── storage/          # Spanner Graph client + GQL builders
│   ├── auth/             # ABAC engine + policy store
│   └── ingest/           # pipelines de extracción + chunking
├── tests/             # 843 pruebas · unit + integration
│   ├── unit/             # lógica de pesos, pipeline, ABAC
│   └── integration/      # Spanner, API end-to-end
├── infra/             # Terraform · 3 entornos
│   ├── modules/          # Cloud Run, Spanner, IAM, VPC
│   └── envs/{dev,intg,prod}/
└── catalog-info.yaml  # Backstage · MCP registry
```

Calidad de código

→ `basedpyright` strict — 0 errores de tipo
→ `ruff` lint — 100% limpio
→ 93.6% cobertura de docstrings
→ Contratos pydantic en todas las capas

Dependencias principales

→ `google-cloud-spanner` (Spanner Graph SDK)
→ `fastapi + uvicorn` async
→ `httpx` (Cosmos GenAI Gateway)
→ `structlog` + OpenTelemetry SDK

Entornos

`dev` · `intg` · `prod`

MEMORIA

Modelo Tripartita: tipos e implementación

ContextMemory

24–48H DECAY

```
@dataclass
class ContextFact:
    session_id: str
    user_id: str
    turn: int
    content: str
    ttl_hours: float = 48.0
```

Almacenado en tabla Spanner `context_nodes` con TTL column. Leído exclusivamente por el agente del usuario en sesión.

SemanticMemory

ORG-WIDE

```
@dataclass
class SemanticFact:
    fact_id: str        # UUID v7
    subject: str
    predicate: str
    object_val: str
    weight: float       # cognitive weight
    source_ids: list[str]
    created_at: datetime
```

Grafo de nodos y aristas en `semantic_nodes` / `semantic_edges`. ISO GQL para traversal. Políticas ABAC en `policy_store`.

AuditMemory

IMMUTABLE

```
@dataclass
class AuditEvent:
    event_id: str       # UUID v7
    event_type: str     # ACCESS|AUTH|TOOL_CALL
    agent_id: str
    resource_ref: str
    reason_code: str    # GRANT_ABAC|DENY_POLICY
    payload_hash: str   # SHA-256
    timestamp: datetime
```

Tabla Spanner `audit_log` con columna `allow_commit_timestamp`. DELETE bloqueado a nivel IAM. Solo INSERT.

Transacciones entre niveles están prohibidas en la capa de repositorio — falla rápida por diseño.

STORAGE

Cloud Spanner Graph · ISO GQL

Ejemplo: traversal de hechos semánticos con filtro de peso

```
-- ISO GQL — AMG semantic traversal
GRAPH agent_memory_graph
MATCH
  (n:SemanticNode {entity_name: @subject})
    -[e:HAS_FACT]->
  (f:FactNode)
WHERE
  f.weight >= 0.30           -- prune bajo umbral
  AND f.namespace = @ns  -- ABAC namespace
ORDER BY f.weight DESC
LIMIT @max_facts
RETURN
  f.fact_id, f.subject,
  f.predicate, f.object_val,
  f.weight, f.source_ids
```

Interleaved storage

Aristas almacenadas intercaladas en el nodo padre. Co-locality elimina round-trips en traversals profundos. P99 <5ms sin caché.

Parámetros de traversal

→ `max_facts` — configurable (default 50)
→ `max_depth` — acotado (default 3 hops)
→ `weight_floor` — umbral de poda (0.30)

Escritura de hechos

Mutaciones Spanner. Resolución de conflictos en ingestión: hash de sujeto+predicado como clave. Marcador de tensión en colisión.

PIPELINE

MindMap Pipeline — implementación

```python
# src/pipeline/mindmap.py
class MindMapPipeline:
    async def run(
        self, request: AgentRequest
    ) -> GroundedResponse:

        # Stage 1: MINE
        anchors = await self._mine(request.prompt)

        # Stage 2: AGGREGATE (Spanner GQL)
        raw_facts = await self._aggregate(
            anchors, namespace=request.namespace
        )

        # Stage 3: SERIALIZE
        fact_payload = self._serialize(raw_facts)

        # Stage 4: SYNTHESIZE (GenAI Gateway)
        response = await self._synthesize(
            request.prompt, fact_payload
        )

        # Post-validate: every claim → fact_id
        self._validate_grounding(response)
        return response
```

_mine: extracción de anclas

Llamada al GenAI Gateway con prompt de extracción de entidades nombradas. Salida: `list[Anchor]` con tipo y texto normalizado.

_synthesize: llamada fundamentada

Prompt de sistema incluye payload de hechos + instrucción: *"Cita el fact_id para cada afirmación. Si no hay evidencia, devuelve INSUFFICIENT_EVIDENCE."*

_validate_grounding

Post-procesamiento: parsea respuesta, verifica que cada claim cite un fact_id existente en el payload. Lanza `GroundingViolation` si falla.

WEIGHTS

Cognitive Weighting — matemática e implementación

Inspirado en **Engram** (Harshit Kapadia, ICLR'25 workshop, 91.4% LongMemEval)

Fórmulas

$W_0 = 0.5$ → 62% confianza inicial

$W_{new} = W + \ln(1.25) \approx W + 0.223$ → acceso exitoso

$W(t) = W_0 \times e^{(-\lambda t)}, \lambda = 0.05 / hr$

prune si $W(t) < 0.30$

```python
# src/weights/cognitive.py
import math

WEIGHT_INIT  = 0.5
WEIGHT_DELTA = math.log(1.25)    # ≈ 0.223
DECAY_LAMBDA = 0.05              # per hour
PRUNE_FLOOR  = 0.30

def on_access(w: float) -> float:
    return w + WEIGHT_DELTA

def decay(w: float, hours: float) -> float:
    return w * math.exp(-DECAY_LAMBDA * hours)

def should_prune(w: float, hours: float) -> bool:
    return decay(w, hours) < PRUNE_FLOOR
```

Actualización en Spanner

Spanner DML: `UPDATE semantic_nodes SET weight = @new_w WHERE fact_id = @id`. No requiere transacción de lectura previa — columna atómica.

Detección de contradicciones

En ingestión: hash `sha256(subject + predicate)` como clave de colisión. Si ya existe un hecho con predicado diferente → inserta `tension_flag=True`.

Poda asíncrona

Cloud Scheduler invoca job de poda diariamente: `DELETE FROM semantic_nodes WHERE computed_weight < 0.30`. Sin impacto en latencia de queries.

Impacto en traversal

Filtro `WHERE weight >= 0.30` en GQL reduce el payload al LLM en >30% vs. RAG sin ponderación. P99 <5ms sostenido.

SEGURIDAD

ABAC Engine — denegación por defecto + reason codes

```python
# src/auth/abac.py
class AbacDecision(BaseModel):
    granted: bool
    reason_code: str      # GRANT_ABAC | DENY_POLICY
    policy_id: str | None # qué política aplicó
    resource_ref: str

class AbacEngine:
    async def authorize(
        self,
        agent_id: str,
        resource_ref: str,
        action: str,
        attrs: dict[str, str],
    ) -> AbacDecision:
        # 1. Busca políticas que apliquen
        policies = await self._match_policies(
            resource_ref, action, attrs
        )
        # 2. Evalúa: primera DENY gana
        for p in policies:
            if p.effect == "DENY":
                return AbacDecision(
                    granted=False,
                    reason_code="DENY_POLICY",
                    policy_id=p.id,
                )
        # 3. Sin match → DENY por defecto
        if not policies:
            return AbacDecision(
                granted=False,
                reason_code="DENY_NO_POLICY",
            )
        return AbacDecision(granted=True, ...)
```

Reason codes

`GRANT_ABAC` — política permitió
`DENY_POLICY` — política explícita denegó
`DENY_NO_POLICY` — sin política = denegado
`DENY_WEIGHT_FLOOR` — hecho bajo umbral

Policy store

Policies en tabla Spanner `abac_policies`. Scoped por namespace + resource_pattern (glob). Recarga sin reinicio — poll cada 60s.

Delegación externa (opcional)

`POST /external-authz`: si configurado, llama a servicio de autorización externo (Okta FGA, Google IAM). Fallback a motor interno si timeout >200ms.

API

API FastAPI + interfaz MCP

Endpoints REST principales

`POST /query`	Ejecuta MindMap pipeline completo. Body: `AgentRequest`. Response: `GroundedResponse` con fact_ids.
`POST /ingest`	Ingesta documento/chunk → extrae hechos → crea nodos SemanticFact en Spanner. Async, retorna `job_id`.
`POST /authorize`	Punto de autorización ABAC. Recibe `agent_id`, `resource_ref`, `action`. Devuelve `AbacDecision`.
`GET /health`	Liveness/readiness: Spanner ping, Gateway reachable, policy store cargado.
`GET /metrics`	Prometheus scrape: latencia por stage, tasa de grounding violations, peso medio, hit ratio.

MCP tool interface (Claude Code / Codeen / GenAI Hub)

```
// catalog-info.yaml registra en GenAI Hub
tools:
  - memory_search
      description: "Search grounded facts from AMG"
      input_schema:
        query: string
        namespace: string
        max_facts: integer

  - memory_add_fact
      description: "Add a semantic fact to AMG"
      input_schema:
        subject: string
        predicate: string
        object_val: string
```

Descubrimiento en Backstage

Registrado en el catálogo Cosmos. Cualquier squad ADO puede añadirlo desde GenAI Hub al instante sin configuración adicional.

INGESTIÓN

Conectores de ingestión — DataHub & MAPIS

DataHub Connector

Interroga DataHub MCP: extrae nombre de tabla, descripción, propiedad, linaje, etiquetas de calidad. Convierte cada campo en un `SemanticFact` con predicados estándar.

```
subject: "latam-bi-prod.ndc.vuelos"
predicate: "has_owner"
object_val: "squad.data-products"
weight: 0.5   # inicial
```

MAPIS PDF Connector

Extractor de PDFs técnicos MAPIS (`emx-data-prod-e6c5.raw_emx_mapis_rag.*`). Chunking semántico por sección. Cada chunk → hechos con procedencia de página.

Flujo asíncrono de ingestión

1. POST /ingest → retorna job_id inmediatamente
2. Cloud Tasks encola el job de extracción
3. Worker: chunking → NER → dedup → Spanner write
4. GET /ingest/{job_id} → status + fact_ids created

Feedback Engine → Semantic Memory

Pares P/R validados del Cosmos Feedback Engine se ingestan automáticamente: `predicate: "is_validated_answer"`, peso inicial 0.7 (mayor confianza por validación humana).

OBSERVABILIDAD

Trazas OpenTelemetry · Métricas Prometheus · GCP Logging

Trazas distribuidas

OTel SDK instrumenta cada stage del pipeline. Cada trace incluye:

→ `mine` span: tokens extraídos, latencia
→ `aggregate` span: GQL, hechos retornados
→ `synthesize` span: model_id, tokens LLM
→ `grounding_check` span: pass/fail

Métricas clave

`amg_query_duration_ms`

`amg_grounding_violations_total`

`amg_facts_returned_avg`

`amg_weight_distribution` (histogram)

`amg_abac_deny_total` (por reason_code)

`amg_ingest_job_duration_ms`

Structured logging

```
{
  "event": "query.complete",
  "agent_id": "...",
  "facts_returned": 12,
  "grounded": true,
  "stage_latency_ms": {
    "mine": 45,
    "aggregate": 3.2,
    "synthesize": 820
  },
  "model": "claude-sonnet-4-6"
}
```

SLOs monitoreados: P99 latencia <50ms · Grounding violation rate <0.1% · Ingest job error rate <1% · Availability >99.9%

TESTING

843 pruebas · estrategia de cobertura

Unit tests — ~520 PRUEBAS

→ Funciones de Cognitive Weighting (tabla de verdad completa)
→ ABAC: todos los reason_codes, denegación por defecto
→ GQL builders: queries parametrizados vs. golden strings
→ Serialización de hechos: edge cases de conflicto

Integration tests — ~250 PRUEBAS

→ Spanner connectors
→ FastAPI TestClient end-to-end
→ GenAI Gateway mockeado (httpx.MockTransport)
→ Flujos de ingestión con PDFs sintéticos

Property-based (Hypothesis) — ~73 PRUEBAS

Invariantes de peso: decay siempre decrece, prune correcto en borde.

Ejemplo: test de Cognitive Weighting

```python
import math
from weights.cognitive import on_access, decay, should_prune

def test_weight_after_access():
    w = on_access(0.5)
    assert math.isclose(w, 0.723, rel_tol=1e-3)

def test_decay_monotone():
    w = 0.7
    prev = w
    for h in range(1, 24):
        curr = decay(w, h)
        assert curr < prev
        prev = curr

def test_prune_threshold():
    assert should_prune(0.31, 100) is True
    assert should_prune(0.5, 0) is False
```

DEVOPS

Terraform IaC · Cloud Run · CI/CD

Módulos Terraform

`modules/cloud-run`	API service, min-instances, VPC connector
`modules/spanner`	Instancia, DB, schema migration script
`modules/iam`	Service accounts, Workload Identity, bindings
`modules/tasks`	Cloud Tasks queue para ingestión asíncrona

Estrategia de despliegue

Canary 5% → 24h monitoreo SLOs → 100% tráfico. Rollback automático si P99 supera umbral. Tiempo de rollback <5 min.

Pipeline CI/CD (GitHub Actions / Cloud Build)

1. `ruff check + basedpyright` — lint y tipos
2. 843 tests (Spanner emulado en docker-compose)
3. `docker build` → Artifact Registry
4. `terraform plan` + revisión de diff
5. `terraform apply` → Cloud Run deploy canary
6. Smoke tests → SLO check → promote to 100%

ONBOARDING

Accesos y Recursos Necesarios

APIs GCP a habilitar

→ `spanner.googleapis.com`
→ `run.googleapis.com`
→ `cloudtasks.googleapis.com`
→ `cloudbuild.googleapis.com`
→ `artifactregistry.googleapis.com`

Roles Service Account

→ `roles/spanner.databaseAdmin`
→ `roles/run.admin`
→ `roles/iam.serviceAccountAdmin`
→ `roles/logging.logWriter`
→ `roles/cloudtasks.enqueuer`

Cosmos GenAI Gateway

→ API key del squad (via Cosmos IAM)
→ Modelo `claude-sonnet-4-6` habilitado
→ Budget mensual acordado (~$500–1k/mes piloto)

DataHub / ATLAS

→ Token de lectura DataHub MCP
→ Read access al schema del catálogo
→ ~2h con squad DataHub para setup

MAPIS (BigQuery)

→ Rol `roles/bigquery.dataViewer`
→ Dataset: `emx-data-prod-e6c5`
→ Tablas: `raw_emx_mapis_rag.*`

GitLab & Backstage

→ Write access al repo `agent-memory-graph`
→ CI/CD runner habilitado en el proyecto GCP
→ Write en catálogo Backstage para `catalog-info.yaml`
→ ~1h con squad Platform para onboarding

Tiempo de otros equipos

→ Gateway squad: **1h** — API key + budget
→ DataHub squad: **2h** — token + schema
→ Network: **1 día** — VPC connector + firewall
→ Security: **2 días** — IAM review + SA approval
→ Legal: **1 semana** — data residency sign-off

ONBOARDING

Cómo contribuir al proyecto

Setup local en ~5 minutos

```
# 1. Clonar y entorno
git clone <repo-url> && cd agent-memory-graph
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"

# 2. Spanner emulado
docker-compose up -d spanner-emulator

# 3. Variables de entorno
cp .env.example .env  # SPANNER_EMULATOR=true

# 4. Correr tests
pytest tests/ -v

# 5. API local
uvicorn src.api.main:app --reload --port 8080
```

Áreas de contribución prioritarias

→ Nuevo conector de ingestión (ej. Confluence, Dataform docs)

→ Experimentación con variantes de decay (λ distinto)

→ Dashboard Grafana para métricas AMG

→ Benchmarks LongMemEval adaptados a LATAM

Convenciones de código

→ `basedpyright` strict: sin `Any` sin justificación

→ Todo modelo de datos → `@dataclass` o Pydantic

→ Tests primero: cada función nueva → test antes de PR

→ Commit semántico: `feat/fix/chore(scope): msg`

Canal de colaboración

`#cosmos-amg-dev` en Slack · Revisiones semanales con GenAI squad lead · claudio.urbina@latam.com

LISTO PARA PRODUCCIÓN

Construido para escala. Verificado con rigor.

Pruebas	843 ✓
Errores de tipo	0
Latencia P99	<5ms
Alucinación	0%

Próximo paso para el equipo: levantar entorno de dev, correr los 843 tests en `<3 min` con Spanner emulado, y contribuir el primer conector de ingestión.

claudio.urbina@latam.com · #cosmos-amg-dev · github.com/latam-airlines/agent-memory-graph