



Szoftverfejlesztés .NET platformra gyakorlatok

v1.7 - hetedik kiadás, 2024. június

Tóth Tibor <toth.tibor@vik.bme.hu>

Simon Gábor <simon.gabor@vik.bme.hu>

Szabó Gábor <szabo.gabor@podnet.hu>

Copyright © BME VIK AUT

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. (Q épület)

<https://www.bme.hu>
<https://www.vik.bme.hu>
<https://www.aut.bme.hu>

Tóth Tibor <toth.tibor@vik.bme.hu>
Simon Gábor <simon.gabor@vik.bme.hu>
Szabó Gábor <szabo.gabor@podnet.hu>

Hibajelentések, közreműködők: <https://github.com/bmeviauav23/aspnetcorebook>

ISBN 978-963-421-963-7

Tartalomjegyzék

1. Tudnivalók	6
1.1 Szoftverfejlesztés .NET platformra	6
1.2 Tudnivalók	7
1.2.1 A jegyzet célja és célközönsége	7
1.2.2 A jegyzet naprakészsége	7
1.2.3 Szoftverkörnyezet	8
1.2.4 Kódrészletek változáskövetése	8
1.3 Hozzájárulás az anyaghoz	9
1.3.1 Hibák jelzése	9
1.3.2 Változtatások javaslása	10
1.3.3 Code style	10
2. Laborok	13
2.1 C# alapok, szintaxis	13
2.1.1 Hello C#!	13
2.1.2 Debug	15
2.1.3 Tulajdonságok (Property-k)	15
2.1.4 Generikus kollekció	18
2.1.5 Leszármazás, string interpoláció	18
2.1.6 Objektum inicializálók	19
2.1.7 Kollekción inicializáció	20
2.2 C# alapok II.	22
2.2.1 Előkészítés	22
2.2.2 Implicit típusdeklaráció	23
2.2.3 Init-only setter	24
2.2.4 Indexer operátor, nameof operátor, index inicializáló	25
2.2.5 Using static	27
2.2.6 Nullozható típusok	27
2.2.7 Rekord típus	28
2.3 LINQ	34
2.3.1 Előkészítés	34
2.3.2 Lambda kifejezések, delegátok	34
2.3.3 Func<>, Action<>	36

2.3.4	IEnumerable<T> bővítő metódusok	37
2.3.5	Gyakori lekérdező műveletek, yield return	40
2.3.6	Anonim típusok	41
2.3.7	LINQ szintaxisok	42
2.3.8	Kitekintő: Expression<>, LINQ providerek	43
2.4	C# alapok IV.	45
2.4.1	Bejárési problémák	45
2.4.2	Aszinkron működés	46
2.4.3	Nem(igazán) nullozható referencia típusok	48
2.4.4	Tuple nyelvi szinten, lokális függvények, Dispose minta	51
2.5	ASP.NET Core alapszolgáltatások	55
2.5.1	Projekt létrehozása	55
2.5.2	Végrehajtási pipeline, middleware-ek	56
2.5.3	Hosztolási lehetőségek a fejlesztői gépen	58
2.5.4	Alkalmazásbeállítások vs. indítási profilok	59
2.5.5	Web API	61
2.5.6	Konfigurációs beállítások, Dependency Injection	62
2.5.7	Típusos beállítások, IOptions<T>	63
2.5.8	User Secrets	64
2.5.9	Epilógus - WebApplicationBuilder	65
2.6	Entity Framework Core I-II.	66
2.6.1	Az Entity Framework leképezési módszerei	66
2.6.2	A Code-First leképezési módszer	66
2.6.3	Kapcsolat az adatbázissal	70
2.6.4	Sémamódosítás	72
2.6.5	Adatbázis naplózás	74
2.6.6	Beszűrés	75
2.6.7	Ősfeltöltés (seeding) elvárt adattartalom megadásával	76
2.6.8	Lekérdezések	77
2.6.9	Beszűrés több-többes kapcsolatba	80
2.6.10	Kapcsolódó entitások betöltése	80
2.6.11	Több-többes kapcsolat közvetlen navigálása	81
2.6.12	Módosítás, Find	82
2.6.13	Törlés	83
2.6.14	Felsorolt típus, értékkonvertálók	84
2.6.15	Tranzakciók	86

2.7 ASP.NET Core webszolgáltatások I.-II.	88
2.7.1 Kiinduló projektek beüzemelése	88
2.7.2 Az EF bekötése az ASP.NET Core DI, naplózó, konfiguráló rendszereibe	89
2.7.3 EF entitások használata az API felületen	90
2.7.4 Köztes réteg alkalmazása	92
2.7.5 DTO osztályok	94
2.7.6 BLL funkciók implementációja	96
2.7.7 REST konvenciók alkalmazása	97
2.7.8 Műveletenkénti DTO típusok	101
2.7.9 Hibakezelés	102
2.7.10 Aszinkron műveletek	105
2.8 ASP.NET Core webszolgáltatások III.	107
2.9 Kiegészítő anyagok, segédeszközök	107
2.9.1 Kiinduló projektek beüzemelése	107
2.9.2 Egyszerű kliens	107
2.9.3 OpenAPI/Swagger Szerver oldal	108
2.9.4 OpenAPI/Swagger kliensoldal	111
2.9.5 Hibakezelés II.	113
2.9.6 Postman használata	116
2.10 Automatizált tesztelés	127
2.10.1 Segédeszközök	127
2.10.2 Kiinduló projekt beüzemelése	127
2.10.3 Bevezetés	127
2.10.4 Automatizált tesztelés .NET környezetben	127
2.10.5 Integrációs tesztelés	128
2.10.6 Naplózás	134
3. Házi feladat	136
3.1 Feladatok beadása (GitHub)	136
3.1.1 Rövidített verzió	136
3.1.2 A munka elkezdése: git checkout	136
3.1.3 A megoldás beadása	141
3.1.4 Kapott eredménnyel kapcsolatban kérdés vagy reklamáció	146
3.1.5 Feladat módosulása	147
3.2 GitHub Actions ismertető	148
4. Zárszó	151

1. Tudnivalók

1.1 Szoftverfejlesztés .NET platformra

Jegyzetek, gyakorlati anyagok és házi feladatok a Szoftverfejlesztés .NET platformra c. tárgyhoz.



Javítás az anyagban

A tárgy hallgatóinak a jegyzet anyagában történő javításért, kiegészítésért plusz pontot adunk! Ha hibát találsz a jegyzet bármely részében, vagy kiegészítenéd azt, nyiss egy *pull request*-et! A repository linkjét a jobb felső sarokban találod.



Felhasználási feltételek

Az itt található oktatási segédanyagok a BMEVIAUAC01 tárgy hallgatóinak készültek. Az anyagok oly módú felhasználása, amely a tárgy oktatásához nem szorosan kapcsolódik, csak a szerző(k) és a forrás megjelölésével történhet.

Az anyagok a tárgy keretében oktatott kontextusban értelmezhetőek. Az anyagokért egyéb felhasználás esetén a szerző(k) felelősséget nem vállalnak.

A felhasználási feltételekről bővebben a repository [LICENSE.md](#) fájljában olvashatsz.

1.2 Tudnivalók

1.2.1 A jegyzet célja és célközönsége

Ezen jegyzet elsődlegesen a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán oktatott [Szoftverfejlesztés .NET platformra](#) című tárgyhoz készült, célja, hogy segítséget nyújtson egyrészt a gyakorlatvezetőnek a gyakorlat megtartásában, másrészt a kurzus hallgatóinak a gyakorlat otthoni utólagos megismétléséhez, a tanult ismeretek átismétléséhez.

Ebből kifolyólag nem tekinthető egy teljesen kezdő szintű bevezető C# tankönyvnek, hiszen erőteljesen épít más kari tárgyak (pl. Szoftvertechnikák, Adatbázisok) által lefedett ismeretekre, de még inkább a Szoftverfejlesztés .NET platformra című tárgy előadásaira.

A feltételezett előismeretek:

- C# és objektumorientált nyelvi alapok
 - ☒ operátorok, változók, tömbök, struktúrák, függvények fogalma
 - ☒ operátor felüldefiniálás és függvényváltozatok
 - ☒ alapvető memóriakezelés (heap, stack), mutatók fogalma, érték és referencia típusok
 - ☒ alapvető vezérlési szerkezetek (ciklus, elágazás, stb.), érték- és referencia szerinti paraméterátadás, rekurzió
 - ☒ osztály, osztálypéldány fogalma, static, `new` operátor, osztály szintű változók, generikus típusok
 - ☒ leszármazás, virtuális tagfüggvények
 - ☒ C# esemény, delegate típusok és delegate példányok
 - ☒ Visual Studio használatának alapjai
 - ☒ operációs rendszer kapcsolatok, folyamatok, szálak, parancssor, parancssori argumentumok, környezeti változók
- SQL nyelvi alapok (SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE utasítások), valamint alapvető relációs adatmodell ismeretek (táblák, elsődleges- és idegen kulcsok)

A fentiek elsajátításához segítséget nyújthatnak Reiter István ingyenesen [letölthető könyvei](#).

A szövegben megtalálhatók a gyakorlatvezetőknek szóló kitételek („Röviden mondjuk el...”, „Mutassuk meg...”, stb.). Ezeket mezei olvasóként érdemes figyelmen kívül hagyni, illetve szükség esetén a kapcsolódó elméleti ismereteket az előadásanyagból átismételni.

1.2.2 A jegyzet naprakészsége

Az anyag gerincét adó .NET Core / .NET 5,6 platform jelenleg igen gyors ütemben fejlődik. A .NET Core 1.0-s verzió óta a készítőik törekednek a visszafelé kompatibilitásra, azonban az eszközkészlet és a korszerűnek és ajánlottnak tekinthető módszerek folyamatosan változnak, finomodnak.

A jegyzet elsődlegesen az alábbi technológiai verziókhoz készült:

- C# **12**
- .NET **8**
- ASP.NET Core **8**
- Visual Studio **2022**

Ahogy a fenti verziók változnak, úgy avulhatnak el a jegyzetben mutatott eljárások.

1.2.3 Szoftverkönyezet

A gyakorlatok az alábbi szoftverekből álló környezethez készültek:

- Windows 11 operációs rendszer
- [Visual Studio 2022](#) (az ingyenes Community verzió elég) az alábbi workloadokkal:
 - ☑ .NET desktop development
 - ☑ Data storage and processing
 - ☑ ASP.NET and web development
 - ☑ Azure Development
- [Telerik Fiddler Classic](#)
- [Postman](#)

A .NET (korábban .NET Core) széleskörű platformtámogatása miatt bizonyos nem Windows platformokon is elvégezhetők a gyakorlatok Visual Studio helyett [Visual Studio Code](#) használatával - azonban a gyakorlatok szövege a Visual Studio használatát feltételezi.

1.2.4 Kódrészletek változáskövetése

Az egyes gyakorlatok során gyakori eset, hogy a C# kód egy részét továbbfejlesztjük, megváltoztatjuk. Ilyen esetben a változó sorokat a jegyzetben kiemelt háttérrel rendelkeznek. A törölt kódrészleteket (amennyiben van segíti a megértést) kommentezéssel jelezzük. Jelöljük még a meglévő, de a jegyzetben nem megjelenített kódrészleteket komment és ... (//...) jellel.

```
using System; //ez egy korábban meglévő kódsor, változatlan
using static System.Console; //ez új kódsor

//... meglévő kódrészlet az előző feladatokból

foreach (var dog in dogs) //ez egy korábban meglévő kódsor, változatlan
/* Console.*WriteLine(dog); //ez a sor megváltozott, az elejéről kód töröltött

/* Console.*ReadLine(); //ez a sor megváltozott, az elejéről kód töröltött
```

JSON kommentek

A JSON formátum alapértelmezésben (RFC szerint) nem támogatja a kommenteket, így ha JSON kódrészletet másolunk, győződjünk meg arról, hogy nem maradt-e a beillesztett kódban komment, mert problémát okozhat.

1.3 Hozzájárulás az anyaghoz

Az anyag terjedelméből adandóan apróbb hibák esetenként hiányosságok jelentkezhetnek a laborokban. Ha egy ilyenrel találkozol és úgy döntesz szeretnél segíteni hallgatótársaidnak, azt a következőkben leírtak alapján tudod megtenni.

” Plusz pont jegyzet javításért

Más tantárgyak mintájára itt is szeretnénk plusz pontot adni a jegyzet open-source hozzájárulásaiért. Akik a tárgyat jelenleg hallgatják, pontokat kaphatnak hozzájárulásaikért.


A félév során max 3 db plusz pontot lehet szerezni fejenként olyan javításokért, amik a triviális 1-2 betű elgépelésen túl érdemben javítanak a githubon található labor jegyzetek minőségén. Pl.: jelentős mennyiségű elgépelés javítása, egyértelműsítések, illusztrációk kiegészítések készítése vagy akár egy teljes kiegészítő jegyzet írása (természetesen nem azonos pontértékkel).

Persze a pont nélkül az 1-1 betűs elgépeléseket is szívesen fogadjuk, ami bemelegítésnek is tökéletes.

1.3.1 Hibák jelzése

Amennyiben hibát találsz az anyagban, vagy szeretnéd bővíteni, de nem áll módodban javítani, nyithatsz egy issue-t amiben leírod a hibát.

1. Nézd meg, hogy valaki nem jelezte-e, amit szeretnél. Gyakran már létező problémákat találnak, amire már van pull request, így mielőtt bármit tennél nézd meg valaki nem előzött-e meg
2. Az issues tabon a new issue gombbal hozz létre egy új issue-t.



3. Lásd el a megfelelő címkékkel

- a. A labor típusa (`android` az androidos laboroknál és `web` a webes laboroknál)
- b. A hiba típusa (`clarification` , `typo` , `illustration` vagy `notes`)

4. Írd le, hogy mit kéne tartalmaznia a javításnak

Tip

Az címe legyen rövid és lényegretörő, pl.: Megfogalmazás pontosítása a 4. laborban vagy A 6. laborban a leírt kód hibásan működik Android 12-n

A issue descriptionjében pedig fejtsd ki, hol található a hiányosság, illetve ha van rá ötleted, hogy lehetne orvosolni ezt. Ha ezeken túl még screenshotot is tudsz mellékelni, az nagyban megsegíti a probléma mihamarabbi javítását.


Warning

A github issues nem a laborfeladatok megoldásával kapcsolatos problémák helye, így a "Nem tudom megoldani hogy az értesítés megérkezzen" jellegű problémákat ne itt jelezzétek, erre vannak a laboralkalmak.

1.3.2 Változtatások javaslása

Amennyiben a hozzájárulásod meg tudod valósítani indíts pull requestet

1. Forkold a repository-t a Githubon jobb felső sarokban található gombbal



2. Végezd el a változtatásokat.
 - a. Hozz létre egy branchet a saját forkodon, amin a változtatásokat el fogod végezni.
 - b. Ezen a branchen készítsd el a javításokat
 - c. Ellenőrizd, hogy ne kerüljön bele a commitba olyan file, amit az editor generált (pl.: `.idea` mappa) illetve olyan file aminek nem kéne kikerülnie, pl.: Github Private Access Token
 - d. Ha kész vagy indíts egy pull requestet a jegyzeteket tartalmazó repó fő ágára.
 - e. A leírásban részletezd változtatások okát. Ne felejtsd el beleírni a NEPTUN kódod a leírásba, mert így fogjuk tudni megadni a pontokat.
3. Valaki, akinek hozzáférése van a repositoryhoz, ellenőrzi a változtatások szükségességét, és elbírálja, hogy valóban bekerülhet az anyagba.
4. A változtatásokra review-t indítunk és ha kell módosításokat fogunk kérni.
5. Ha minden kért változtatás megtörtént, a hozzájárulásod belekerül az anyagba.

1.3.3 Code style

- Markdown: Mivel az alap spec nem mindig a legtisztábban érthető, a [markdownlint szabályai](#) alapján, az néhány kivétellel. Ezeket a `.markdownlint.yaml`-ben találod, ha VSCode-ot használasz automatikusan alkalmazza őket az editor és jelzi ha nem megfelelő amit írsz.


Ezek a stílusok a tárgyban ajánlott editorokban könnyen beállíthatóak.

VSCode

Ajánlott extensionök:

- [yzhang.markdown-all-in-one](#) : MD szinkronizált live preview
- [DavidAnson.vscodemarkdownlint](#) : MD formázás, szabályok stb.
- [Prettier](#): HTML+CSS formázó
- [Error Lens](#): Kiemeli a hibákat hogy gyorsabban megtaláljuk őket
- [Paste Image](#): egyszerűsíti a képek beillesztését markdownba

Az editor beállításához nyisd meg a repo-t a gyökerében VSCode-al. A VSCode fel fogja ajánlani a két markdown extension-t.



Ha ez megtörtént, nyiss meg egy markdown dokumentumot, és használd a `Ctrl` + `Shift` + `P` shortcutot, a command palette megnyitásához.



Tip

A command palette a VSCode parancsaihoz nyújt hozzáférést, autocompleeti a parancsokat és egy minimális GUI-t is biztosít.

A command palette-be keressük meg a `Format Document With...` menüpontot és válasszuk ki. Ekkor egy almenübe dob az editor és kiválaszthatjuk hogy melyik formázóval formázzuk a MD dokumentumokat. Legalul lesz egy `Configure Default Formatter`, válasszuk ezt. Ezután válasszuk a `markdownlint` extensiont, és készen vagyunk.



Megfelelő formatter kiválasztása

Ne válaszd ki a prettiert formatterként, mert eltöri a szövegbuborékokat.

Ezen felül érdemes lehet bekapcsolni a mentés előtti formázást.

A `Ctrl` + `,` shortcuttal megnyitjuk a beállításokat, és rákeresünk arra, hogy `format on save`. Itt kipipáljuk a checkboxot és készen vagyunk.

Ha ehhez nem lenne türelmed, itt a json amit a `settings.json`-ba illesztve beállítódik minden.

```
{
  "[markdown]": {
    "editor.defaultFormatter": "DavidAnson.vscode-markdownlint",
    "editor.formatOnSave": true
  }
}
```

2. Laborok

2.1 C# alapok, szintaxis

Célunk, hogy a hallgatók legalább részben megértsék és ráérezzenek a C# szintaktikájára, megismerkedjenek alapvető nyelvi elemekkel és konstrukciókkal.

2.1.1 Hello C#!

A Visual Studio indítóablakában válasszuk a `Create a new project` opciót. Magyarázzuk el, hogy van lehetőségünk előre gyártott sablonokból létrehozni projekteket, illetve hogy

- egy C# projekt egy szerelvénné fordul (.dll, .exe).
- a *Solution* dolga, hogy logikailag összefogja a *Project*-eket (több-többes kapcsolatban vannak).
- a projektek között referenciákat adhatunk másik projektekre úgy, hogy a fordítási mechanizmus figyelembe veszi a referenciákat és szükség esetén újrafordítja a szerelvényeket.
- a projektek hivatkozhatnak külső forrásból származó szerelvényekre is NuGet csomagok formájában. A NuGet egy egységes módszer szerelvényeink terjesztésére.

Hozunk létre egy új C# Console Application-t! Ehhez keressük ki a sablonok közül a Console App nevűt (ne a .NET Framework-öt). A neve legyen *HelloCSharp*.



New Project dialogusablak kereső

A kikereséshez használhatjuk felül a szövegdobozos szűrőt, illetve a legördülő listás szűrőket is (Nyelv: C#, Platform: Windows, Projekttípus: Console)

A sablon konfigurációjánál adjunk meg egy olyan helyet, ahová van írási jogunk. A *Place solution and project in the same directory* opciót kapcsoljuk be, így nem fog létrejönni egy felesleges mappa a könyvtárszerkezetben. A .NET verziót állítsuk .NET 10-re.

Észrevehetjük, hogy az alkalmazás sablonok között sima és (.NET Framework) jelölésűek is vannak. A simák alapvetően a modernebb .NET Core/.NET 5-10 platformot célozzák, a *.NET Framework* ezekhez képest egy régebbi platform.

- **.NET Core:** a .NET Framework modularizált, modernizált, cross-platform és nyílt forráskódú megvalósítása. Kisebb NuGet csomagokban érhető el a teljes .NET Framework funkcionalitása (Collections, Reflection, XML feldolgozás, stb.).
- **.NET Framework:** a „klasszikus”, teljesértékű .NET keretrendszer, out-of-the-box támogatja a legelterjedtebb alkalmazásfejlesztési lehetőségeket. A .NET Core megjelenését követően is támogatott, enterprise környezetekben használatos, ugyanis néhány enterprise technológia elsődlegesen csak ebben támogatott (pl. szerver oldali WCF). Csak Windows-ra telepíthető.
- **.NET 5 és fölött:** A .NET Core 3.1 utáni fő verziói. Már elnevezésében is jelzi, hogy ez egyben a korábbi .NET Core és .NET Framework verzióknak is utódja.

Az alábbi elemeket ismertethetjük, mielőtt a kódírásba belekezdünk:

- Rövid áttekintés az IDE-ről: menüsáv, Solution Explorer, Properties, Output, Error List ablakok, ablakozórendszer. Mutassuk meg, hogy drag-n-drop műveletekkel testreszabható a felület, pl. helyezzük a Solution Explorert a képernyő bal oldalára. Ha valaki véletlenül átrendezi az alapértelmezett elrendezést, a *Window menü / Reset Window Layout* lehetőséggel visszaállíthatja.
- A projekt tulajdonságok (*jobb klikk / Properties*) oldalán az Application fülön megnézhetjük, hogy az Output type értéke határozza meg, hogy milyen jellegű (konzolos, Windows, osztálykönyvtár) alkalmazást készítünk.
- Mutassuk meg, hogy milyen alapvető szerelvényekre adunk referenciát a projektben!
- Nézzük meg a `Program.cs` fájl tartalmát és fussuk át a látható elemeket!
- Magyarazzuk el a `using` és `namespace` kulcsszavak jelentését, egymáshoz képesti viszonyukat! A névtér értéke egy újonnan létrehozott fájlnál alapértelmezetten Projektnév.Mappaszerkezet alakú, érdemes konvencionálisan ezt követni. Sok hallgatónál nem tiszta, hogy hogyan viszonyul egymáshoz a névtér és a szerelvény fogalma, ezért próbáljuk meg ezt tisztázni!
- Utaljunk arra, hogy alapvetően kizárólag objektumorientáltan tudunk kódot írni, így a `Program` egy osztály, a `Main` belépési pont pedig egy statikus metódus.
- Beszéljünk röviden a C# elnevezési konvenciókról! A publikus elemeket (pl. Java-val és JavaScripttel ellentétben) és minden metódust ökölszabályként PascalCasing elnevezési konvenció követ, a nem publikus elemeknél camelCasing (ezek közül vannak kivételek és más konvenciók, de ez egy gyakori megközelítés).

Egészítsük ki a `Main` metódust az alábbi kódrészlettel, közben hívjuk fel a figyelmet az IntelliSense használatára:


```
int a = 5;
int b = 7;
Console.WriteLine(a + b);
Console.ReadLine();
```

Az IntelliSense-t demonstrálhatjuk az alábbi módon:

- A kódban bármely logikus helyen használható az IntelliSense a `Ctrl` + `Space` billentyűkombinációval, ezen kívül alapértelmezetten felugrik kódírás közben is.
- Írjuk be a `Console` és a `.WriteLine()` elemeket úgy, hogy gépelés közben az IntelliSense legördülőből válasszuk ki az elemet, majd `Tab` billentyűvel véglegesítsük a választást.
- Használjuk a `cw` code snippetet, amit az IntelliSense is jelez, azaz írjuk be: `cw` majd nyomjunk a `Tab`-ot.
- Ha a `Console.ReadLine()` helyett `Console.Readline()`-t írunk, elsőként az IDE azonnal javítja a hibát. Ha ezt a javítást visszavonjuk (`Ctrl` + `Z`), lehetőségünk van a javításra a `Ctrl` + `.` használatával: a fejlesztőeszköz észreveszi, hogy hibát vétettünk, és felkínálja a gyakori megoldásokat.
- *Overload*-ok: jelöljük ki a `WriteLine` hívás nyitó zárójelét, és írjuk be ismét a nyitó zárójelet. Így előjön az *overload*-ok listája, amik közül a megfelelőt a föl/le iránybillentyűkkel választhatjuk ki. Az *overload* listát megnyithatjuk úgy is, hogy a zárójelben bárhova írunk egy vessző karaktert. Az *overload* azt jelenti, hogy ugyanazzal a függvénynévvel több, különböző szignatúrájú metódust is felvehetünk, a megfelelő függvény kiválasztása a megadott paraméterek száma és típusa alapján történik.

Indítsuk el az alkalmazást! Ehhez a fent található Start lehetőséget használhatjuk, de mondjuk el, hogy ez a Debug menü / Start Debugging (`F5`) lehetőséggel ekvivalens.

Mutassuk be a `for` és `foreach` vezérlési szerkezeteket! A projekt *Properties* oldalán (`Alt` + `Enter` a projekt kijelölése után) adjunk meg a *Debug* fülön a *Start Options* blokknál legalább öt tetszőleges parancssori argumentumot (szóközzel elválasztva), pl. kutya alma béka banán ló.



.NET projektbeállítások

```
for (int i = 0; i < args.Length; i++)
    Console.WriteLine(args[i]);

foreach (string arg in args)
    Console.WriteLine(arg);

Console.ReadLine();
```

Indítsuk el, és gyönyörködjünk.

2.1.2 Debug

Rakjunk egy breakpointot (**F9**), vagy klikkeljünk baloldalon a függőleges sávon a kód sorszáma mellett) a `Console.WriteLine(args[i]);` sorra, majd indítsuk újra az alkalmazást! Amikor a breakpointon megáll az alkalmazás futása, a sor sárga színű lesz. Ekkor vigyük az egeret az `i`, az `args` és az `args.Length` elemek felé, és mutassuk meg, hogy láthatjuk az aktuális értékeiket, komplexebb objektumok esetén be tudjuk járni az objektumgráfot. A *Watch* ablakba is írhatunk kifejezéseket, és megmutathatjuk a *Locals* ablakot is. **F10**-zel (vagy a menüsoron a *Step Over* elemmel) lépünk tovább, nézzük meg, milyen sorrendben értékelődik ki a `for` ciklus. Az **F5**-tel továbbengedhetjük az alkalmazás futását, majd zárjuk is be.

Mutassuk meg a Conditional Breakpoint használatát is. Tegyük még egy breakpointot a másik `Console.WriteLine`-ra is. *Jobb egér gomb az első breakpointon / Conditions...*, majd adjuk meg az alábbiakat: *Conditional Expression Is true* (`i == 3`). A másik breakpointon is adjunk meg feltételt: *Hit Count = 4*. Mindkét alkalommal a 4. elem (banán) állunk meg. Megjegyezhetjük, hogy a Conditional Breakpoint használatával nem érdemes mellékhatást okozó műveleteket megadni, illetve hogy jelentősen le tudja csökkenteni a debuggolás sebességét.

2.1.3 Tulajdonságok (Property-k)

Hozzuk létre a `Person` adatosztályt! Ehhez *jobb katt a projekten / Add / Class*, a fájl neve legyen `Person` (a kiterjesztést automatikusan hozzábiggyeszi a Visual Studio, ha nem adjuk meg). .NET-ben nincs megkötés arra,

hogy a kódokat tartalmazó fájlok és az egyes típusok számossága hogyan viszonyul egymáshoz: lehetséges egy kódfájlba is írunk a teljes alkalmazás-kódot, illetve egy osztályt is szétdarabolhatunk több fájlra (ehhez a `partial` kulcsszót használjuk).

A C# tulajdonság (*property*) egy szintaktikai édesítőszert, amely egy objektumpéldány (vagy osztály) egy explicit (memóriabeli) vagy implicit (származtatott vagy indirekt) jellemzőjét írja le. Egy tulajdonsággal két művelet végezhető: lekérdezés (*get*) és értékadás (*set*); ezeknek megadható külön a láthatósága, és a kettő közül elegendő egy implementálása. A legtöbb C# szintaktikai édesítőszert a boilerplate kódok írásának elkerülése végett készült, így kevesebb kódolással érjük el ugyanazt az eredményt (sokszor az IL kód nem is változik, gyakorlatilag hasonló a kódgeneráláshoz).

A `Person` osztályban hozzuk létre a `string Name` property-t, `name` osztályváltozóval (field). Ehhez használjuk a `propfull` code snippetet (`propf` , majd `Tab` , ezután `Tab` -bal lehet lépkedni a módosítandó elemek között):

```
public class Person
{
    private string name;
    public string Name
    {
        get { return name; }
        private set { name = value; }
    }

    public Person(string name)
    {
        this.name = name;
    }
}
```

Láthatóság

Figyeljünk az osztály láthatóságára is, alpból nem publikusként generálódik!

Igazából csak két további (kódban nem látható) metódust hozunk létre, mintha egy-egy `GetName` és `SetName` metódust készítenénk, viszont használat szempontjából ugyanolyannak tűnik, mintha egy sima mező lenne. A `setName` privát láthatóságúra tesszük, ezért csak egy `Person` példányon belülről tudjuk állítani a `Name` property értékét. Jegyezzük meg, hogy a getterben és setterben teljesen más jellegű műveleteket is végezhetünk (pl. elszűthetünk egy eseményt, hogy megváltozott a felhasználó neve, naplózhatjuk, hányszor kérték le a nevét, stb.). A property egyik nagy erénye, hogy osztályon kívülről az osztályváltozóknál megszokott szintaxissal használhatjuk.

A `Main` függvénybe írhatjuk például:

Program.cs

```
Person p = new Person("Eric Lippert");
p.Name = "Mads Torgersen";
Console.WriteLine(p.Name);
```

Debuggerrel figyeljük meg, hogy az első sor a konstruktort, míg a második a property setterét, végül a harmadik sor ugyanazon property getterét hívja.

Mivel a backing field állításán kívül nem csinálunk semmit a property kódban, ezért használhatjuk a `propg` code snippetet is:

Person.cs

```
public string Name { get; private set; }
```

Ez az ún. auto-implementált property szintaxis. A property által lekérdezhető-beállítható field generálódik, arra a kódban nem is tudunk hivatkozni - ez az egységbe zárás miatt előnyös.

A láthatóság miatt a `Main` függvényünkben a setter hívás már nem fordul, kommentezzük ki.

Person.cs

```
//p.Name = "Mads Torgersen";
```

Létezik még a `prop` code snippet is, ami mindkét módosítószt publikusan hagyja. Láthatósági módosítószt a `get` és `set` közül csak az egyik elé tehetünk ki, és az is csak szigoríthat a külső láthatóságon (ekkor a másik a külsőt kapja meg).

Ez a megoldás az előzővel teljes mértékben ekvivalens (csak nem látjuk a generált backing fieldet, de valójában ott van). Ha van időnk, akkor vizsgáljuk meg decompilerben (pl. [Telerik JustDecompile](#)), hogy valóban így van.

Az előzőhöz hasonlóan vegyük fel a születési dátumot is. A születési dátum nem változhat, gyakorlatilag `readonly` mezőről van szó. Ha egy tulajdonság értékét az objektum is csak a konstruktorban tudja megadni, akkor a setter teljes mértékben elhagyható:

Person.cs

```
public DateTime DateOfBirth { get; }

public Person(string name, DateTime dateOfBirth)
{
    Name = name;
    DateOfBirth = dateOfBirth;
}
```

Ez a szintaktika megegyezik azzal, mintha egy `readonly` mezőt használnánk, azaz a mező értéke legkésőbb a konstruktorban inicializálendő.

Vegyük fel neki egy azonosítót, ami egy `Guid` struktúra típusú legyen:

Person.cs

```
public Guid Id { get; } = Guid.NewGuid();
```

Ez egy csak lekérdezhető tulajdonság, ami konstruáláskor inicializálódik egy új véletlenszerű azonosító értékre.

Megadhatjuk a kort, mint implicit/számított tulajdonságot:

Person.cs

```
public int Age { get { return DateTime.Now.Subtract(DateOfBirth).Days / 365; } }
```

Mivel a függvényünk törzse egyetlen kifejezéssel megadható, ezért elhagyva a sallangot (`return`, kapcsolós zárójelek, stb.) *expression bodied property* szintaxissal is írhatjuk:

Person.cs

```
public int Age => DateTime.Now.Subtract(DateOfBirth).Days / 365;
```

**Tip**

Alkalmazások fejlesztésekor a legfontosabb első lépések egyike, hogy az objektummodellünk átlátható, karbantartható és egyértelmű legyen. A C# változatos szintaxisa nagyon sokat segít ezen célok elérésében.

2.1.4 Generikus kollekció

A `Main` metódusban vegyünk fel néhány `Person` objektumot, és listázzuk ki a releváns tulajdonságaikat! Ehhez egy `Person` listában tároljuk a személyeket. A `List` generikus kollekció, azaz típusparamétert vár, típusokkal paraméterezhető. A `List` típusparamétere jelzi, hogy milyen típusú objektumokat tárol. Metódusok, tulajdonságok, típusok lehetnek generikusak. A genericitás fontos a kódunk újrafelhasználhatósága és karbantarthatósága érdekében.

```
static void Main(string[] args)
{
    List<Person> people = new List<Person>();
    people.Add(new Person("Horváth Aladár", new DateTime(1991, 06, 10)));
    people.Add(new Person("Kovács István", new DateTime(1994, 04, 22)));
    people.Add(new Person("Kovács Géza", new DateTime(1998, 03, 16)));

    foreach (Person person in people)
        Console.WriteLine(person);

    Console.ReadLine();
}
```

Indítsuk el az alkalmazást, és nézzük meg, mi történik! Annyiszor íródik ki a `Person` osztályunk teljes neve (*fully qualified type name*), ahány elem van a listában.

2.1.5 Leszármazás, string interpoláció

Ha a `WriteLine` fölé visszük az egeret, látható, hogy az overload-ok közül az hívódik meg, amelyik objektumot vár paraméterül. Ebben az esetben a paraméter `ToString` metódusát hívja meg a `WriteLine`, ami alapértelmezés szerint az objektum típusának teljes nevét adják vissza. Tegyük szebbé a kiírást, definiáljuk felül az alapértelmezett `ToString` implementációt a `Person` osztályban:

Person.cs

```
public override string ToString()
{
    return string.Format("{0} ({1}) [ID: {2}]", Name, Age, Id);
}
```

A `Person` osztálynak nincs explicit megadva őssztálya, mégis van felüldefiniálható függvénye. Ezeket az `Object` osztály definiálja. Ha egy referencia típusnak nincs megadva őssztálya, akkor az `Object` lesz az.

A `ToString` implementációjára más szintaktikai édesítőszereket is használhatunk:

Person.cs

```
public override string ToString() => $"{Name} ({Age}) [ID: {Id}]";
```

A két implementáció ekvivalens, a második implementáció az ún. *expression bodied method* és a *string interpoláció* kombinálásából adódik.

Próbáljuk ki az alkalmazást!

Hozzuk létre a `Student` osztályt, ami származik a `Person` osztályból!

```
public class Student : Person
{
    public string Neptun { get; set; }

    public string Major { get; set; }

    public Student(string name, DateTime dateOfBirth)
        : base(name, dateOfBirth)
    {
    }

    public override string ToString() => $"{base.ToString()} Neptun: {Neptun} Major: {Major}";
}
```

Ez az osztály más megközelítéssel készült, mint a szülője, az állapota nem a konstruktor meghívásakor töltődik fel, utólag lehet megadni setter hívásokkal. Ez egyrészt kényelmes, mert nem kell sokparaméteres konstruktorokkal küzdeni, másrészt fel kell készülnünk arra, hogy bizonyos adatokat nem töltenek ki.



Ős konstruktora

Ha az őosztálynak nincs paraméter nélküli konstruktora (a `Person` osztálynak nincs), akkor kötelesek vagyunk a gyerek konstruktorban az őosztály valamelyik konstruktorát meghívni a `base` kulcsszóval.

2.1.6 Objektum inicializálók

Az *object initializer* segítségével az objektum létrehozását (konstruktor hívás) és a property setterek meghívásával történő inicializálását intézhetjük egy füst alatt. Az objektum inicializáló csak konstruktorhívás esetén használható, így pl. *factory* metódus által gyártott objektumpéldány esetén nem.

A `Main` metódusban írhatjuk az alábbi példát:

```
static void Main(string[] args)
{
    /*...*/
    people.Add(new Person("Kovács Géza", new DateTime(1998, 03, 16)));
    Student elek = new Student("Fel Elek", new DateTime(2002, 06, 10))
    {
        Neptun = "ABC123",
        Major = "Info BSc"
    };
    /*...*/
}
```



Konstruktor szintaktikák

Objektum inicializálás során, paraméter nélküli konstruktor esetén a `()` is elhagyható.

**Több sorba tördelés**

Általában 1-2 tulajdonság esetén lehet egy sorba is írni az inicializációt, több esetén viszont általában több sorba érdemes tördelni az olvashatóság érdekében.

Láthatjuk, hogy csak az aktuális kontextusban egyébként is látható és beállítható tulajdonságokat állíthatjuk be, egyik így beállított tulajdonság sem kötelező jellegű.

Az object initializer valóban csak az egyes tulajdonságokat állítja be, tehát csak szintaktikailag különbözik az első definíció az alábbiától:

**Note**

Nem kell beírni, csak szemléltetés.

```
Student _elek = new Student("Fel Elek", new DateTime(2002, 06, 10));
_elek.Neptun = "ABC123";
_elek.Major = "Info BSc";
Student elek = _elek;
```

A háttérben tényleg egy (számunkra nem látható) temporális változóban fog történni az inicializáció, ugyanis, ha az object initializer kivételt dob (az egyik setter által), az objektumunk nem veszi fel a kívánt értéket.

**Objektum inicializáló haszna**

Ebből látszik az objektum inicializáló elsődleges haszna, mégpedig, hogy nem kell állandóan kiirogatni, hogy melyik példányra gondolunk (így elrontani sem tudjuk).

2.1.7 Kollekción inicializáció

Az egyszerűsített kollekcion inicializáció szintaxissal a lista teljes feltöltése jóval kevesebb kóddal és jóval olvashatóbban megadható. Ráadásul a kollekcion elemeit létrehozhatjuk az objektum inicializációs szintaxissal is. A teljes lista létrehozást és -feltöltés részt cseréljük le az alábbira.

```
List<Person> people = new List<Person>
{
    new Person("Horváth Aladár", new DateTime(1991, 06, 10)),
    new Person("Kovács István", new DateTime(1994, 04, 22)),
    new Person("Kovács Géza", new DateTime(1998, 03, 16)),
    new Student("Fel Elek", new DateTime(2002, 06, 10))
    {
        Neptun = "ABC123",
        Major="Info BSc"
    },
    new Student("Hiány Áron", new DateTime(2000, 02, 13))
};
```

Nem kell az `Add` függvényhívást és a lista referenciát kiírni, egyértelmű, hogy melyik listához adunk hozzá.

**Add**

Ez a forma is ugyanolyan `Add` függvényhívásokra fordul, mint az eredeti változatban.

Próbáljuk ki az alkalmazást! Láthatjuk, hogy a konstruktoron keresztül teljesen inicializálható `Person` példányok esetében a kiírás teljes, viszont vannak olyan `Student` példányok, ahol a kiírás üres értékeket talál. Ezzel a jelenséggel a következő gyakorlatokon tovább foglalkozunk.

C# új verziójában megjelent a Collection Expression szintaxis is, amivel a kollekció inicializálás még egyszerűbbé válik, aminek a szintaxisa a `[]` között megadott elemekből áll. Itt nem kell megadni a típust sem, a fordító automatikusan kitalálja azt a bal oldalból, és működik a legtöbb kollekció típussal és tömbbel is.

```
List<Person> people =
[
    new Person("Horváth Aladár", new DateTime(1991, 06, 10)),
    new Person("Kovács István", new DateTime(1994, 04, 22)),
    new Person("Kovács Géza", new DateTime(1998, 03, 16)),
    new Student("Fel Elek", new DateTime(2002, 06, 10))
{
    Neptun = "ABC123",
    Major="Info BSc"
},
    new Student("Hiány Áron", new DateTime(2000, 02, 13))
];
```

Továbbá van lehetőség kollekciók összefűzésére is a `..` operátorral.

```
List<Person> people2 = [ .. people, new Person("Kovács Béla", new DateTime(1995, 01, 01)) ];
```

2.2 C# alapok II.

2.2.1 Előkészítés

Első lépésként hozzunk létre egy .NET C# konzolalkalmazást: a projektsablon szűrőben válasszuk a C# nyelv - Windows platform - *Console* projekt típust. A szűrt listában válasszuk a *Console App* sablont (**ne** a .NET Framework-ös legyen). A neve legyen *HelloCSharp2*. A solutiont ne tegyük külön mappába (*Place solution and project in the same directory* legyen bekapcsolva). A megcélzott framework verzió legyen .NET 10.

Legfelső szintű utasítások, implicit globális névtér-hivatkozások

Csodálkozzunk rá, hogy a generált projekt mindössze egyetlen érdemi sort tartalmaz.

```
Console.WriteLine("Hello, World!");
```

C# 10 óta (nem .NET 10!) a program belépési pontját adó forrásfájl jelentősen lerövidíthetjük:

- a fájl tetején lévő using-okat elhagyhatjuk, ha azok implicit hivatkozva vannak. Az implicit hivatkozott using-ok projekt típustól függenek és a [dokumentációból](#) olvashatjuk ki, de akár saját magunk is testreszabhatjuk ezeket a projekt beállításainál.
- a `Main` függvényt tartalmazó osztály deklarációját (`namespace` blokk, `class` blokk) elhagyhatjuk, ezt a fordító generálja nekünk
- a `Main` függvény deklarációját szintén generálja a fordító. A metódus neve nem definiált, nem (biztos, hogy) `Main`. A metódus szignatúrája attól függ, milyen utasításokat adunk meg a forrásfájlban. Például, ha nincs `return`, akkor `void` visszatérési értékű. A paramétere viszont mindig `string[] args`.
- a függvény blokkba nem foglalt kód a generált belépési pont függvény belsejébe kerül. Függvényt is írhatunk, az a belépési pontot tartalmazó generált osztály tagfüggvénye lesz.
- típusokat, osztályokat is definiálhatunk, de csak a legfelső szintű kódot követően

Warning

Fontos észrevétel a fentiekből: ezen képesség nem változtatja meg a C# semmilyen alapvető jellemzőjét, például ugyanúgy minden függvénynek osztályon belül kell lennie. A fordítás során a legfelső szintű utasítások kódja úgy egészül ki, ami már minden szabálynak megfelel.

Láthatóság

A legfelső szintű kód olyan, amit a program más részéről nem tudunk hívni, hiszen nem is ismerjük a burkoló osztály nevét. Emiatt nincs értelme legfelső szintű kódban láthatósági beállításnak (`private`, `protected` stb.) vagy propertynek.

Akadályozzuk meg a program azonnali lefutását egy blokkoló hívással.

```
Console.WriteLine("Hello, World!");
Console.ReadLine();
```

Próbáljuk ki a generált projektet mindenféle egyéb változtatás nélkül, fordítás (*projekten jobbklikk * Build*) után. Nézzünk bele a kimeneti könyvtárba (*projekten jobbklikk / Open Folder in File Explorer*), majd a `bin\Debug\net10.0`): látható, hogy az alkalmazásunkból a fordítás során egy cross-platform bináris (`<projektnév>.dll`) és .NET Core v3 óta egy platform specifikus futtatható állomány (Windows esetén `<projektnév>.exe`) is generálódik. Kipróbálhatjuk, hogy az exe a szokott módon indítható (pl. duplaklikkel), míg a dll a `dotnet` paranccsal.

```
dotnet <projektnév.dll>
```



Parancssor aktuális mappája

A `dotnet` parancshoz a dll könyvtárában kell lennünk. Ehhez a legegyszerűbb, ha a Windows fájlkezelőben a megfelelő könyvtárban állva az elérési útvonal mezőt átírjuk a `cmd` szövegre, majd -t nyomunk.

Adjunk a létrejövő projekthez egy `Dog` osztályt `Dog.cs` néven, ez lesz az adatmodellünk:

```
public class Dog
{
    public string Name { get; set; }
    public Guid Id { get; } = Guid.NewGuid();
    public DateTime DateOfBirth { get; set; }
    private int AgeInDays => DateTime.Now.Subtract(DateOfBirth).Days;
    public int Age => AgeInDays / 365;
    public int AgeInDogYears => AgeInDays * 7 / 365;
    public override string ToString() =>
        $"{Name} ({Age} | {AgeInDogYears}) [ID: {Id}]";
}
```

Az adatmodell az előző órán létrehozotthoz nagyon hasonlít, ennek viszont nincsen explicit konstruktora és a `Name` és `DateOfBirth` tulajdonságok publikusan is állíthatók.

Hozzunk létre egy `Dog` példányt objektum inicializációs szintaxissal, majd írjuk ki ezt a példányt a kezdeti köszöntő szöveg helyett:

```
Dog banan = new Dog
{
    Name = "Banán",
    DateOfBirth = new DateTime(2014, 06, 10)
};
Console.WriteLine(banan);
```

Ezzel kész a kiinduló projektünk.

2.2.2 Implicit típusdeklaráció

A `var` kulcsszó jelentősége: ha a fordító ki tudja találni a kontextusból az értékadás jobb oldalán álló érték típusát, nem szükséges a típus nevét explicit megadnunk, az implicit következik a kódból. Ebben az esetben a típus egyértelműen `Dog`. Ha csak deklarálni szeretnénk egy változót (nem adunk értékül a változónak semmit), akkor nem használhatjuk a `var` kulcsszót, ugyanis nem következik a kódból a változó típusa. Ekkor explicit meg kell adnunk a típust.

```
Dog banan = new Dog
{
    Name = "Banán",
    DateOfBirth = new DateTime(2014, 06, 10)
};
```

```
var watson = new Dog { Name = "Watson" };

var unnamed = new Dog { DateOfBirth = new DateTime(2017, 02, 10) };
var unknown = new Dog { };
//watson = 3; // (1)
//var error; // (2)

Console.WriteLine(banan);
Console.ReadLine();
```

1. Fordítási hiba: a `watson` deklarációjakor eldől, hogy ő `Dog` típus, utólag nem lehet megváltoztatni és például számértéket értékül adni. Ez nem JavaScript.
2. Fordítási hiba: implicit típust csak úgy lehet deklarálni, ha egyúttal inicializáljuk is. Az inicializációs kifejezés alapján dől el (implicit) a példány típusa.

Próbáljuk ki a nem forduló sorokat, nézzük meg a fordító hibaüzeneteit!

Erőss típusosság

A `var` nem a gyenge típusosság jele a C#-ban, nem úgy, mint pl. JavaScript-ben. Az inicializációs sor után a típus egyértelműen eldől, utána már csak ennek a típusnak megfelelő műveletek végezhetők, például egy értékadással nem változtathatjuk meg a típust.

A `var`-t tipikusan akkor alkalmazzuk, ha:

- hosszú típusneveket nem akarunk kiírni
- feleslegesnek tartjuk az inicializáció mindkét oldalán kiírni ugyanazt a típust
- anonim típusokat használunk (később)

2.2.3 Init-only setter

Az objektum inicializáció működéséhez szükséges a megfelelő láthatóságú setter. Viszont egy ilyen settert nem csak objektum inicializációkor lehet használni, hanem bármikor átállíthatjuk egy példány adatát (mutáció).

Az alábbi példa egy ilyen utólagos módosításra / mutációra.

```
var watson = new Dog { Name = "Watson" };
watson.Name = "Sherlock";
```

Ez így hiba nélkül lefordul.

Kizárólag az inicializációra korlátozhatjuk a setter meghívását az `init-only` setterrel (`init` kulcsszó).

```
public class Dog
{
    public string Name { get; init; }
    //...
}
```

Ezután az inicializációs sor továbbra is lefordul, de a névátíráshoz már nem. Ez utóbbi sort kommentezzük ki.



Init-only setter konstruktorból

Init-only settert az osztály konstruktorából is meg lehet hívni - hiszen az is inicializáció.



Használata

Init-only settert több okból kifolyólag is használhatunk, például a típus példányainak immutábilis kezelését akarjuk kikényszeríteni, vagy csak inicializációra akarjuk korlátozni a propertyk beállítását, de nem akarunk ehhez konstruktort írni.

Jelen formájában az init-only setter nem tudja helyettesíteni a kötelező konstruktor paramétert, mert nem kötelező kitölteni ezt a propertyt. Erre a megoldás a C# 11-ben bevezetett `required` kulcsszó a property előtt.

```
public class Dog
{
    public required string Name { get; init; }
    //...
}
```

Ezzel kötelezővé válik a `Name` kitöltése, ha a `Dog` példányt inicializáljuk.

2.2.4 Indexer operátor, nameof operátor, index inicializáló

A collection initializer analógiájára jött létre az *index initializer* nyelvi elem, ami a korábbihoz hasonlóan sorban hív meg egy operátort, hogy már inicializált objektumot kapjunk vissza. A különbség egyrészt a szintaxis, másrészt az ilyenkor meghívott metódus, ami az index operátor.



operátor felüldefiniálás

Saját típusainkban lehetőségünk van definiálni és felüldefiniálni operátorokat, mint pl. `+`, `-`, indexelés, implicit cast, explicit cast, stb.

Tegyük fel, hogy egy kutyához bármilyen, üzleti logikában nem felhasznált információ kerülhet, amire általános struktúrát szeretnénk. Vegyünk fel a `Dog` osztályba egy `string-object` szótárat, amiben bármilyen további információt tárolhatunk! Ezen felül állítsuk be a `Dog` indexerét, hogy az a `Metadata` indexelését végezze:

```
public class Dog
{
    //...
    public Dictionary<string, object> Metadata { get; } = new();
    public object this[string key]
    {
        get => Metadata[key];
        set => Metadata[key] = value;
    }
}
```

**Konstruktor típus nélkül**

A `new` operátor utáni konstruktorhívás sok esetben elhagyható, ha a bal oldal alapján amúgy is tudható a típus.

**névtér hivatkozások**

Az újabb projektsablonok sokkal kevesebb névtérdeklarációt (`using`) generálnak alapból. Ha kell, vegyük fel a szükségességeket a fel nem oldott néven állva a gyorsművelet (villanykörte) eszközzel (`Ctrl` + `.`)

Az objektum inicializáló és az index inicializáló vegyíthető, így az alábbi módon tudunk felvenni további tulajdonságokat a kutyákhoz a legfelső szintű kódba:

```
var pimpedli = new Dog
{
    Name = "Pimpedli",
    DateOfBirth = new DateTime(2006, 06, 10),
    ["Chip azonosító"] = "123125A"
};
```

Mivel indexelni általában kollekciókat szokás (tömb, lista, szótár), ezért ezekben az esetekben igen jó eszköz lehet az index inicializáló. Vegyünk fel egy új kutyaszótárt a kutyák kitenyésztése után:

```
var dogs = new Dictionary<string, Dog>
{
    ["banan"] = banan,
    ["watson"] = watson,
    ["unnamed"] = unnamed,
    ["unknown"] = unknown,
    ["pimpedli"] = pimpedli
};

foreach (var dog in dogs)
{
    Console.WriteLine($"{dog.Key} - {dog.Value}");
}
```

Próbáljuk ki - minden név-kutya párt ki kell írnia a szótárból.

Elsőre jó ötletnek tűnhet kiváltani a szövegliterálokat a `Name` property használatával.

```
var dogs = new Dictionary<string, Dog>
{
    [banan.Name] = banan,
    [watson.Name] = watson,
    [unnamed.Name] = unnamed,
    [unknown.Name] = unknown,
    [pimpedli.Name] = pimpedli
};
//ArgumentNullException!
```

Ez azonban kivételt okoz, amikor a kutya neve nincs kitöltve, azaz `null` értékű. Esetünkben elég lenne az adott változó neve szöveggént. Erre jó a `nameof` operátor.

```
var dogs = new Dictionary<string, Dog>
{
    [nameof(banan)] = banan,
    [nameof(watson)] = watson,
    [nameof(unnamed)] = unnamed,
```

```
[nameof(unknown)] = unknown,
[nameof(pimpedli)] = pimpedli
};
```

Ez a változat már nem fog kivételt okozni.

A `nameof` operátor sokfajta nyelvi elemet támogat, vissza tudja adni egy változó, egy típus, egy property vagy egy függvény nevét is.

A szótár feltöltését megírhatjuk kollekció inicializációval is. Ehhez kihasználjuk, hogy a szótár típus rendelkezik egy `Add` módszerrel, amelyik egyszerűen egy kulcsot és egy hozzátartozó értéket vár:

```
var dogs = new Dictionary<string, Dog>
{
    { nameof(banan), banan },
    { nameof(watson), watson },
    { nameof(unnamed), unnamed },
    { nameof(unknown), unknown },
    { nameof(pimpedli), pimpedli }
};
```

2.2.5 Using static

Ha egy osztály statikus tagjait vagy egy statikus osztályt szeretnénk használni, lehetőségünk van a `using static` kulcsszavakkal az osztályt bevonni a névfeloldási logikába. Ha a `Console` osztályt referáljuk ilyen módon, lehetőségünk van a rajta levő metódusok meghívására az aktuális kontextusunkban anélkül, hogy az osztály nevét kiírnánk:

```
using System;
using static System.Console;
//..
foreach (var dog in dogs)
    /*Console.*WriteLine($"{dog.Key} - {dog.Value}");
/*Console.*WriteLine(banan);
/*Console.*ReadLine();
```

névfeloldás

Az általános névfeloldási szabály továbbra is él: ha egyértelműen feloldható a hivatkozás, akkor nem szükséges kitenni a megkülönböztető előtagot (itt: osztály), különben igen.

2.2.6 Nullozható típusok

Természetesen a referenciatípusok mind olyan típusok, melyek vehetnek fel `null` értéket, viszont esetenként jó volna, ha a `null` értéket egyébként felvenni nem képes típusok is lehetnének ilyen értékűek, ezzel pl. jelezvén, hogy egy érték be van-e állítva vagy sem. Pl. egy szám esetén a 0 egy konkrét, helyes érték lehet a domain modellünkben, a `null` viszont azt jelenthetné, hogy nem vett fel értéket.

Vizsgáljuk meg, hogy a konzolra történő kiíráskor miért lesz az aktuális év **Watson** kutya életkora! Valamelyik `Console.WriteLine` sorhoz vegyünk fel egy töréspontot (**F9**), majd debuggolás közben a **Locals** ablakban (debuggolás közben *Debug menü / Windows / Locals*) figyeljük meg az egyes példányok adatait. Watsont kinyitva láthatjuk, hogy a turpisság abból fakad, hogy a `DateOfBirth` adat típusa, a `DateTime` nem referenciatípus, és alapértelmezés szerinti értéket vesz fel, ami **0001. 01. 01. 00:00:00** - hiszen nem állítottunk be mást.

Ismeretlen születési dátumú, korú egyedek helyes tárolásához az `Age` tulajdonság típusát változtassuk `int?`-re! Az `int?` szintaktikai édesítőszere a `Nullable<int>`-nek, egy olyan struktúrának, ami egy `int` értéket tárol, és tárolja, hogy az be van-e állítva vagy sem. A `Nullable<int>` szignatúráit megmutathatjuk, hogyha a kurzort a típusra helyezve **F12**-t nyomunk.

Módosítsuk a `Dog` `Age` és `DateOfBirth` tulajdonságait is, hogy tudjuk, be vannak-e állítva az értékeik:

```
public class Dog
{
    //...

    public DateTime? DateOfBirth { get; set; }
    private int? AgeInDays => (-DateOfBirth?.Subtract(DateTime.Now)).Days;
    public int? Age => AgeInDays / 365;
    public int? AgeInDogYears => AgeInDays * 7 / 365;

    //...
}
```



Aritmetikai operátorok

Örvendezzünk, hogy az alap aritmetikai operátorok pont úgy működnek, ahogy szeretnénk (null bemenetre null eredmény), nem kellett semmilyen trükk.

Az `AgeInDays` akkor ad vissza `null` értéket, ha a `DateOfBirth` maga is `null` volt. Tehát ha nincs megadva születési dátumunk, nem tudunk életkort sem számítani. Ennek kifejezésére használhatjuk a `?.` (Elvis, magyarul **Kozsó** - null conditional operator) operátort: a kiértékelendő érték jobb oldalát adja vissza, ha a bal oldal nem `null`, különben `null`-t. A kifejezést meg kellett változtatnunk, hogy a `DateOfBirth`-ből vonjuk ki a jelenlegi dátumot és ezt negáljuk, ugyanis a `null` vizsgálandó érték a bináris operátor bal oldalán kell, hogy elhelyezkedjen.



Elvis operátor

Az Elvis operátor nevének eredetére több magyarázatot is lehet találni, a források annyiban nagyrészt megegyeznek, hogy a kérdőjel tekeredő része az énekes jellegzetes bodorodó hajviseletére emlékeztet, a pontok pedig a szemeket jelölik, így végülis a `?.` egy Elvis emotikonként fogható fel. Ezen logika mentén adódik a magyar megfelelő, a Kozsó operátor, hiszen a szem körül tekerőző legikonikusabb hajtincs a magyar zenei kultúrában **Kozsó** nevéhez köthető.

Ha így futtatjuk az alkalmazást, az `AgeInDays` és a származtatott tulajdonságok értéke `null` (vagy kiírva üres) lesz, ha a születési dátum nincs megadva.

2.2.7 Rekord típus

A rekord típusok speciális típusok, melyek:

- egyenlőségvizsgálat során érték típusokra jellemző logikát követnek, azaz két példány akkor egyenlő, ha adataik egyenlők
- könnyen immutábilissá tehető, könnyen kezelhető immutábilis típusként

A `Dog` típus ezzel szemben jelenleg:

- nem immutábilis, hiszen a születési dátum bármikor módosítható (sima setter)

- egyenlőségvizsgálat során a normál referencia szerinti összehasonlítást követ

Az automatikusan generálódó egyedi azonosítót iktassuk ki a `Dog` osztályból, hogy az adat alapú összehasonlítást könnyebben tesztelhessük.

```
public Guid Id { get; } = Guid.Empty;
```

Vegyünk fel egy logikailag megegyező példányt.

```
var watson = new Dog { Name = "Watson" };
var watson2 = new Dog { Name = watson.Name };
```

Ismét álljunk meg debug során valamelyik `WriteLine` soron. A **Locals** ablakban nézzük meg, hogy a két példány minden adata megegyezik. A **Watch** ablakban (debuggolás közben *Debug menü / Windows / Watch / Watch 1*) értékeljük ki a `watson == watson2` kifejezést. Láthatjuk, hogy ez az egyenlőségvizsgálat hamist ad, ami technikailag helyes, mert két különböző memóriaterületről van szó, a referenciák nem ugyanoda mutatnak a memóriában. Sok esetben azonban nem ezt szeretnénk, hanem például a dupla rögzítés elkerülésére az adatok alapján történő összehasonlítást, ami érték típusoknál van. Referencia típusoknál klasszikusan ezt a `GetHashCode`, `Equals` függvények felüldefiniálásával értük el (vagy az `Comparable<T>`, `Comparer<T>` interfészre épülő logikákkal). Egy újabb lehetőség a rekord típus használata.

Pozíció alapú megadás

Vegyünk fel a `Dog` típus adatainak megfelelő rekord típust, mindössze egy kifejezésként. A `Dog` típus alá:

```
public record class DogRec(
    Guid Id,
    string Name,
    DateTime? DateOfBirth=null,
    Dictionary<string, object> Metadata=null
);
```

Note

A `record class` jelölőből a `class` elhagyható.

Ez az ún. pozíció alapú megadási forma, ami a leginkább rövidített megadási formája a rekord típusnak. Ebből a rövid formából, mindenfajta extra kód írása nélkül a fordító számos dolgot generál:

- a zárójelen belüli felsorolásból konstruktort és dekonstruktort
- a zárójelen belüli felsorolás alapján propertyket `get` és `init` tagfüggvényekkel
- alapértelmezett logikát az érték szerinti összehasonlításhoz
- klónozó és másoló konstruktor logikákat
- alapértelmezett formázott kiírást, szöveges reprezentációt (`ToString` implementációt)

Így egy könnyen kezelhető, immutábilis, az összehasonlításokban érték típusként viselkedő adatosztályunk lesz.

 Warning

Az `Id`-nek nem tudjuk beállítani ebben a formában az alapértelmezett `Guid.Empty` értéket vagy a `Metadata`-nak az új példányt, mert az egyenlőségjeles kifejezésekből alapértelmezett konstruktorparaméter-értékek lesznek, amik csak statikus, fordítási időben kiértékelhető kifejezések lehetnek.

Vegyük fel a többi `Watson` példány mellé két újabbat, de itt már az új rekord típusunkat használjuk.

```
var watson3 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson");
var watson4 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson");
```

A fentebbi **Watch** ablakos módszerrel ellenőrizzük a `watson3 == watson4` kifejezés értékét. Ez már igaz érték lesz az adatmező alapú összehasonlítási logika miatt.

Próbáljuk ki ugyanezt a kiértékelést az alábbi változattal:

```
var watson3 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson");
var watson4 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson", DateTime.Now.AddYears(-1));
```

Ez hamis értéket ad, az egyenlőségnek minden mezőre teljesülnie kell, nem csak a mindkettőben kitöltöttekre.

A `DogRec` típus alapvetően immutábilis, a példányainak alapadatai inicializálás után nem módosíthatók. Próbáljuk felülírni a nevet.

```
var watson3 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson");
var watson4 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson", DateTime.Now.AddYears(-1));
watson4.Name = watson3.Name + "_2"; //<= nem fordul
```

Nem fog lefordulni, mert minden property init-only típusú. A sor jobboldala egyébként lefordulna, tehát a lekérdezés (getter hívás) működne.

Ha immutábilis típusokkal dolgozunk, akkor mutáció helyett új példányt hozunk létre megváltoztatott adatokkal. Alapvetően ezt az OO nyelvekben másoló konstruktorral oldjuk meg. A rekord típusnál ennél is továbbmenve másoló kifejezést használhatunk.

```
var watson4 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson", DateTime.Now.AddYears(-1));
var watson5 = watson4 with { Name = "Sherlock" };
WriteLine(watson4);
WriteLine(watson5);
```

Futtatáskor a konzolban gyönyörködünk a rekord típusok alapértelmezetten is olvasható szöveges kiírásában.

A másoló kifejezésben a `with` operátor előtt megadjuk, melyik példányt klónoznánk, majd az **inicializáció részeként** milyen értékeket állítanánk át, ehhez az objektum inicializációs szintaxist használhatjuk. Fontos eszünkbe vésni, hogy a másolás eredményeként új példány jön létre, új memóriaterület foglalódik le. Gondoljunk erre akkor, amikor egy ciklusban használjuk ezt a módszert sok egymást követő módosításra.



Mire is jó a rekord típus

Mire jó a rekord típus, az immutabilitás? Az immutábilis típusokkal való hatékony és eredményes munka másfajta, az imperatív nyelvekhez szokott fejlesztők számára szokatlan módszereket kíván. Vannak területek, ahol ez a befektetés megtérül, ilyen például a többszálú környezet. A legtöbb szálkezeléssel kapcsolatos probléma ugyanis a szálak által közösen használt adatstruktúrák mutációjára vezethető vissza (ún. *race condition*, versenyhelyzet). Nincs mutáció - nincs probléma. (*No mutation - no cry*)

Kitérő: a szótár visszavág

A rekord típus által biztosított kellemes tulajdonságok csak akkor érvényesek, ha nem keverjük hagyományos referencia típusokkal.

A szokásos módszerrel ellenőrizzük le, hogy a `watson5 == watson6` kifejezés igaz-e. Igen, hiszen minden kitöltött adatuk egyezik.

```
var watson4 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson", DateTime.Now.AddYears(-1));
var watson5 = watson4 with { Name = "Sherlock" };
var watson6 = watson4 with { Name = "Sherlock" };
WriteLine(watson4);
WriteLine(watson5);
WriteLine(watson6);
```

Vigyünk be egy ártatlan inicializációt a `Metadata` propertyre.

```
var watson4 = new DogRec(Guid.Empty, "Watson", DateTime.Now.AddYears(-1));
var watson5 = watson4 with { Name = "Sherlock", Metadata = new Dictionary<string, object>() };
var watson6 = watson4 with { Name = "Sherlock", Metadata = new Dictionary<string, object>() };
WriteLine(watson4);
WriteLine(watson5);
WriteLine(watson6);
```

Ezzel eléggé illogikus módon hamisra változik a `watson5 == watson6` kifejezés. Az oka az, hogy a `Metadata` szótár egy klasszikus referencia típus, az összehasonlításnál a klasszikus memóriacím-összehasonlítás történik, viszont az a két új szótár példány esetében eltérő lesz. A formázott szöveges kiírásba is belesimul a szótár, mert ott is a szótár típus alapértelmezett szöveges reprezentációja jut érvényre, ami a típus neve.

Klónozzunk tovább, aztán próbáljunk mutációt végrehajtani a `Metadata` szótáron.

```
var watson6 = watson4 with { Name = "Sherlock", Metadata = new Dictionary<string, object>() };
var watson7 = watson6 with { Name = "Watson" };
watson7.Metadata.Add("Chip azonosító", "12345QQ");
WriteLine(watson4);
```

Ez lefordul, pedig ez mutáció. A **Locals** ablakban figyeljük meg a `watson6` és `watson7` szótárait: **mindkettőbe** bekerült a chip azonosító. Ez az ún. *shallow copy* jelenség, amikor nem a szótár memóriaterülete klónozódik, csak a rá mutató referencia, ami azt eredményezi, hogy a két példánynak közös szótára lesz.

Összességében az adatstruktúránkban megjelenő klasszikus referencia típus elrontja:

- az immutabilitást
- az érték szerinti összehasonlítást
- a formázott szöveges megjelenést
- a klónozást

Immutabilitás

Immutábilis környezetben törekedjünk arra, hogy a **teljes** adatstruktúránk támogassa az immutábilis kezelést.

Normál megadás

Ha nincs szükségünk a kikényszerített immutabilitásra, akkor használhatjuk a rekord normál megadását. Fogjuk a `Dog` osztályt, másoljuk le a kódját, adjunk neki más nevet és `class` helyett `record` jelölőt.

A `Dog` osztály fölé:

```
public record DogRecExt
{
    public string Name { get; init; }
    public Guid Id { get; } = Guid.Empty;
    public DateTime? DateOfBirth { get; set; }
    public Dictionary<string, object> Metadata { get; } = new();

    private int? AgeInDays => (-DateOfBirth?.Subtract(DateTime.Now)).Days;
    public int? Age => AgeInDays / 365;
    public int? AgeInDogYears => AgeInDays * 7 / 365;

    public object this[string key]
    {
        get { return Metadata[key]; }
        set { Metadata[key] = value; }
    }
}
```

ToString

A `ToString` implementációját elhagytuk az előző szakaszban említettek miatt.

A `Program.cs`-be:

```
var watson8 = new DogRecExt { Name = "Watson" };
watson8.DateOfBirth = DateTime.Now.AddYears(-15);
var watson9 = watson8 with { };
WriteLine(watson8);
WriteLine(watson9);
```

Ellenőrizzük le a rekord tulajdonságokat:

- A konzol kimeneten a formázást, továbbá a mutáció működését, azaz a `watson8` születési dátuma a beállított lesz.
- Ez nem csoda, hiszen a property deklarációban engedjük a mutációt.
- A konzol kimeneten megfigyelt példányadatokon a klónozó kifejezés működését. Semmi különös, ugyanúgy működik, mint a tömör formánál.
- A **Watch** ablakban `watson8 == watson9` egyenlőséget. Ez igaz, mert minden adattagjuk egyezik.

**record struct**

A rekordoknak további válfajai vannak, ugyanis struktúra is lehet rekord, ilyenkor a `record struct` kulcsszó párt használjuk a típus deklarációjánál. Sőt, a `readonly record struct` egy immutábilis `record struct`. Ezen válfajok nyilván különbözőképpen viselkednek, mely viselkedéseket itt most nem részletezzük, de a [dokumentációban](#) megtalálhatók.

2.3 LINQ

2.3.1 Előkészítés

A gyakorlat kezdetén klónozzuk le a [kiinduló projektet](https://github.com/bmeviauav23/Linq-lab.git) az alábbi paranccsal:

```
git clone https://github.com/bmeviauav23/Linq-lab.git
```

Nyissuk meg Visual Studio-ban a *HelloLinq.slnx* solution fájlt.

Megnyitás után tekintsük át a kiinduló projektben levő fájlokat:

- **Program.cs:** a legfelső szintű kódot tartalmazó osztály. Található benne egy `Dogs` változó, ami a `DogRepository` osztály statikus `Dogs` tulajdonságába hív át.
- **Dog.cs:** a korábbi gyakorlatokon használt adatmodell (apróbb módosításokkal).
 - ☒ Bekerült egy `Siblings` tulajdonság, a `ToString` pedig kiírja a kutyához tartozó testvérek számát is.
- **DogRepository.cs:** a kutyák adatait tároló osztály. A `Repository` tulajdonság egy `Dictionary<int, Dog>` típusú adattároló, ahol a kulcs a kutya azonosítója, az érték pedig maga a kutya objektum.
 - ☒ A statikus `Repository` tulajdonság mögött egy lustán inicializált `Lazy<T> RepositoryHolder` található, ami egy megfelelően formázott bemeneti CSV fájlból elkészíti számunkra az adatmodellt, amivel a későbbiekben dolgozunk. Ennek implementációját elég a gyakorlat végén megnézni. Az `Import` és `Export` függvények a kutyák sorosítását végzik el mindkét irányban.
- **dogs.csv:** egy pontosvesszővel tagolt adathalmaz, amelyben 100 darab előre felvett kutya adata található. Innen puskázhatunk, ha ellenőrizni akarjuk, hogy helyesek-e a programunk eredményei.

A kiinduló projektben a globális implicit névtérhivatkozások ki vannak kapcsolva. A **csproj** fájlban megnézhetjük:

```
<ImplicitUsings>disable</ImplicitUsings>
```

2.3.2 Lambda kifejezések, delegátok

Gyakori feladat, hogy objektumok kollekciónak kell dolgoznunk. Képesek vagyunk olyan jellegű segédfüggvényeket készíteni, amik például egy kollekciónban kikeresik az összes olyan elemet, amely egy megadott feltételnek eleget tesz.

A `Program.cs` fájlban látható ennek a kezdeti naiv változata, szemrevételezzük:

```
static List<Dog> ListDogsByNamePrefix(IEnumerable<Dog> dogs, string prefix)
{
    var result = new List<Dog>();
    foreach (var dog in dogs)
    {
        if (dog.Name.StartsWith(prefix, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
        {
            result.Add(dog);
        }
    }
    return result;
}
```

Próbáljuk ki!

A kód működik, viszont nem újrahasznosítható. Ha bármi más alapján szeretnénk keresni a kutyák között (pl. a neve tartalmaz-e egy adott szövegrészt), mindig egy új segédfüggvényt kell készítenünk, ami rontja a kód újrahasznosíthatóságát.

Oldjuk meg úgy, hogy az általános problémát is megoldjuk! Ehhez az szükséges, hogy a kollekciónk egyes elemein kiértékelhessünk egy, a hívó által megadott predikátumot. Készítsük el az általánosabb változatot, ehhez felhasználhatjuk a `ListDogsByNamePrefix` kódját.

```
static List<Dog> ListDogsByPredicate(
    IEnumerable<Dog> dogs, Predicate<Dog> predicate)
{
    var result = new List<Dog>();
    foreach (var dog in dogs)
    {
        if (predicate(dog))
        {
            result.Add(dog);
        }
    }
    return result;
}
```

A legfelső szintű kódban így hívhatjuk meg (felhasználhatjuk az eredeti ciklust):

```
foreach(var dog in ListDogsByPredicate(Dogs, delegate (Dog d)
{
    return d.Name.StartsWith(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
}))
{
    Console.WriteLine(dog);
}
```

Egy egy bemenő paraméterű és egy logikai (`bool`) értéket visszadó függvényt definiálunk helyben (*inline*) és ezt (illetve a referenciáját) adjuk át. Használjunk inkább lambda kifejezést, az jóval rövidebben leírható - egyelőre csak nézzük meg, de ne integráljuk a kódba:

```
d => d.Name.StartsWith(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
```



Lambda kifejezések szintaktikája

Lambda kifejezéssel az egyetlen kifejezésből álló függvényeket adhatjuk meg nagyon kompakt módon. A `=>`-től balra elnevezzük a bemenő paramétereket, jobbra pedig felhasznál(hat)juk. A `return`, `{ }` és egyéb sallangokat elhagyhatjuk.

Vessük össze, hogy az első esetben explicit megadtuk, hogy a bemenő paraméterünk `Dog`, most viszont nem. Ezt a fordító statikus kódanalízis alapján el tudja dönteni: a `d` változónk nem lehet más, csak `Dog` (statikus) típusú, ezért csak így használhatjuk, viszont nem kell kiírnunk a típust.

A lambda kifejezések egy lehetséges módja a delegátok leírásának. A delegát kódot reprezentál, viszont a kódot kezelhetjük adatként is.

Próbáljuk meg a delegátunkat kivenni egy implicit típusú változóba a ciklus előtt:

```
// fordítási hiba!
var predicate =
    d => d.Name.StartsWith(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
foreach (var dog in ListDogsByPredicate(Dogs, predicate))
```

```
{
    Console.WriteLine(dog);
}
```

Fordítási hibát kapunk, lambda kifejezés típusa nem lehet implicit eldönthető az inicializációs sorban: sem a bemenő paraméter pontos típusát nem tudjuk (Dog ? Puppy ?), sem a visszatérési értéket (bool ? object ? void ?). Tehát explicit meg kell adnunk a típust:

```
Predicate<Dog> predicate =
    d => d.Name.StartsWith(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
```

Ezután fordul és fut is az alkalmazásunk.



Predicate beépített delegate típus

Ehhez tudnunk kellett, hogy a Predicate<T> megfelelő szignatúrájú. Mutassuk meg ezen típus dokumentációját vagy tegyük a kurzort a típusra és nyomjunk **F12**-t.

2.3.3 Func<>, Action<>

Ismerkedjünk meg a Func és Action általános delegálttípusokkal. Ezzel a két generikus típussal (pontosabban a változataikkal) gyakorlatilag az összes gyakorlatban előforduló függvényszignatúrát le lehet fedni. Például a fenti szűrőlogikát is átírhatnánk erre:

```
Func<Dog, bool> dogFunc =
    d => d.Name.StartsWith(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
```

A dogFunc és a predicate kompatibilisnek tűnhetnek (elvégre a jobboldaluk ugyanaz), ám ha lecserélnénk pl. a ListDogsByPredicate(Dogs, predicate) hívásban a predicate -et dogFunc -ra, a kód nem fordulna, ugyanis a két delegálttípus nem kompatibilis.

Az Action<> hasonló elven működik, visszatérési érték nélküli függvényekre.



Egyéb delegate típusok

Ha minden esetre jók, miért vannak használatban Action<> és Func<> -on kívül más delegálttípusok? Egyrészt történelmi okok miatt. Később jelentek meg, mint a specifikusak, például a Predicate<T>. Másrészt a specifikusabbak a nevükkel kifejezőbbek lehetnek.



Tiszta függvények

A fenti predikátumváltozataink mind nem tiszta függvények (pure function), ugyanis olyan adattól is függ a visszatérési értéke, ami nem szerepel a paraméterlistáján - ez esetünkben a searchText változó. A kódunk azért működik, mert a delegát megadásakor a searchText aktuális értékét **elkapjuk (capture)**, belerakjuk a függvénylogikába.

Próbáljuk a dogFunc -ot var -ként deklarálni.

```
//Fordítási hiba!
var dogFunc =
    d => d.Name.StartsWith(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
```

A fordító nem tudja meghatározni a `d` paraméter típusát, ezért kapjuk a fordítási hibát. Adjuk meg explicit a paraméter típusát.

```
var dogFunc =
    (Dog d) => d.Name.StartsWith(searchText, StringComparison.OrdinalIgnoreCase);
```

Debugger-rel ellenőrizhetjük, hogy a `dogFunc` valódi típusa `Func<Dog, bool>` lesz.

2.3.4 IEnumerable<T> bővítő metódusok

Segédosztály

Vigyünk tovább az általánosítást. Írjunk olyan logikákat, mely nem csak kutyák listájára, hanem bármilyen felsorolható (enumerálható) kollekcóra működik. Írjunk `IEnumerable<T>` típuson működő segédfüggvényeket.

Hozzunk létre egy `Extensions` nevű mappát a projektünkben, majd ebben egy `EnumerableExtensions.cs` fájlt (l betű nélkül, az ugyanis interfészre utal). Elsőként valósítsuk meg az összegző logikát.

```
namespace HelloLinq.Extensions.Enumerable;

public static class EnumerableExtensions
{
    public static int Sum<T>(IEnumerable<T> source, Func<T, int> sumSelector)
    {
        var result = 0;
        foreach (var elem in source)
        {
            result += sumSelector(elem);
        }
        return result;
    }
}
```

Hívjuk meg a legfelső szintű kódból.

```
using HelloLinq.Extensions.Enumerable;

IEnumerable<Dog> Dogs = Dog.Repository.Values;
foreach (var dog in Dogs)
{
    Console.WriteLine(dog);
}

Console.WriteLine(
    "Életkorok összege: "
    + $"{EnumerableExtensions.Sum(Dogs, d => d.Age ?? 0)}");

string searchText;
```

Segédosztályok helyett bővítő metódusok

A segédfüggvények hátránya, hogy ismernünk kell a segédosztály nevét. Továbbá jobb lenne, ha a kollekción közvetlenül hívhatnánk az összegző függvényt. Erre megoldás a bővítő metódus.

A bővítő metódusok:

- statikus osztályban definiálhatók
- statikus függvények
- első paramétere előtt `this` jelöli, hogy melyik típust bővítik

Az első paraméter elé tegyük be a `this` jelölőt.

```
public static int Sum<T>(
    this IEnumerable<T> source,
    Func<T, int> sumSelector)
{
    // ...
}
```

Most már használhatjuk azt a szintaxist, mintha a kollekciónak eleve lenne összegző függvénye:

```
Console.WriteLine($"Életkorok összege: {Dogs.Sum(d => d.Age ?? 0)}");
```

00 egységbezárási elv

A bővítő metódusok semmilyen módon nem bontják meg a típusok egységbezárási képességeit. A függvények implementációi a bővítendő típusok kívülről is elérhető függvényeit, propertyjeit használhatják, privát adattagokhoz, függvényekhez nem férnek hozzá.

Osztály nevének feloldása

A bővítő metódusok alkalmazásakor nagyon fontos, hogy bár a bővítő metódus osztályának nevét nem írjuk ki, az osztály nevének feloldhatónak kell lennie, azaz az osztály névterét `using` direktívával be kell hivatkoznunk. Egy próba erejéig kommentezzük ki a `using HelloLinq.Extensions.Enumerable;` sort és ellenőrizzük, hogy nem fordul a kódunk, a bővítő metódus nevét a fordító nem tudja feloldani.

Gyakorlásképpen írhatunk további gyakori adatfeldolgozási műveletekre függvényeket, mint amilyen az átlagszámítás, min-max keresés.

Megoldás

```
public static class EnumerableExtensions
{
    //...

    public static double Average<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, int> sumSelector)
    {
        var result = 0.0; // Az osztás művelet miatt double
        var elements = 0;
        foreach (var elem in source)
        {
            elements++;
            result += sumSelector(elem);
        }
        return result / elements;
    }

    public static int Min<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, int> valueSelector)
    {
        int value = int.MaxValue;
        foreach (var elem in source)
        {
            var currentValue = valueSelector(elem);
            if (currentValue < value)
            {
                value = currentValue;
            }
        }
        return value;
    }

    public static int Max<T>(this IEnumerable<T> source, Func<T, int> valueSelector)
        => -source.Min(e => -valueSelector(e));
}
```

Próbáljuk ki az új függvényeket. Mivel a `Dogs` típusa `IEnumerable<Dog>`, így a bővítő metódusok bővítendő típusa illeszkedik rá.

```
Console.WriteLine($"Átlagos életkor: {Dogs.Average(d => d.Age ?? 0)}");
Console.WriteLine(
    $"Minimum-maximum életkor: " +
    $"{Dogs.Min(d => d.Age ?? 0)} | {Dogs.Max(d => d.Age ?? 0)}");
```

Extension members

C# 14 verziótól kezdve a bővítő metódusok mellett bővítő property-ket és operátorokat is definiálhatunk [extension members](#) szintaxis segítségével. Sőt az osztályok statikus tagjait is bővíthetjük, nem csak példánytagokat.

A bővítő metódus `static` módosítója és a paraméter `this` módosító kombinációja helyett extension member-t definiálhatunk a következő szintaxissal egy statikus osztályban:

```
public static class EnumerableExtensions
{
    extension<T>(IEnumerable<T> source) //(1)
    {
        public int Sum(Func<T, int> sumSelector) //(2)
        {
            var result = 0;
            foreach (var elem in source)
            {
                result += sumSelector(elem);
            }
            return result;
        }
    }
}
```

```
// ...
}
}
```

1. Az `extension<T>(IEnumerable<T> source)` jelöli, hogy a `source` paraméterrel rendelkező `IEnumerable<T>` típuson definiálunk extension member-eket, ahol `T` egy általános típusparaméter.
2. Az `extension` blokkban definiált `Sum` metódus egy extension member, amely a `source` paraméterként megadott `IEnumerable<T>` típusú objektumon lesz elérhető.
 - Vegyük észre, hogy nincs szükség már `static` módosítóra a `Sum` metódusnál
 - a `source` paraméter sem `this`-el van jelölve, mivel az extension member-ek esetén ez implicit módon értendő.

Ezzel az `extension` blokk szintaxissal egyszerűbbé válik a bővítő tagok definiálása, és már nem csak metódusokat, hanem property-ket és operátorokat vagy statikus tagokat is létrehozhatunk extension member-ként.

2.3.5 Gyakori lekérdező műveletek, yield return

Gyakran előfordul, hogy egy listát szűrni vagy projektálni szeretnénk. Írjunk saját generátort ezekhez a műveletekhez is az `EnumerableExtensions`-be:

```
extension<T>(IEnumerable<T> source)
{
    //...

    public IEnumerable<T> Where(Predicate<T> predicate)
    {
        foreach (var elem in source)
        {
            if (predicate(elem))
            {
                yield return elem;
            }
        }
    }

    public IEnumerable<TValue> Select<TValue>(Func<T, TValue> selector)
    {
        foreach (var elem in source)
        {
            yield return selector(elem);
        }
    }
}
```

Próbáljuk ki a legfelső szintű kód elején, válasszuk ki a 2010 előtt született kutyák nevét és korát egy stringbe:

```
foreach (var text in Dogs
    .Where(d => d.DateOfBirth?.Year < 2010)
    .Select(d => $"{d.Name} ({d.Age})"))
{
    Console.WriteLine(text);
}
```




A yield return haszna

A `yield return` egy hasznos eszköz, ha `IEnumerable`-t kell produkálnunk visszatérési értéként. Segítségével mindig csak akkor állítjuk elő a következő elemet, amikor a hívó kéri. A működését debuggerrel is figyeljük meg: tegyünk breakpointot a két `yield return` sorra, majd **F10**-zel kövessük végig, ahogy a `foreach` elkéri a `Select`-től a következő elemet, ami emiatt elkéri a `Where`-től, majd újraindul a ciklus. A hívások állapotgépként működnek, a következő meghíváskor onnan folytatódnak, ahonnan az előző `yield return`-nél kiléptünk.

Nem nagy meglepetés, hogy az általunk megírt `Sum`, `Average` (melyek egyedi visszatérési értékek), `Select` és `Where` (amik szekvenciális visszatérési értékek, generátorok) metódusok mind a .NET keretrendszer részét képezik (a `System.Linq.Enumerable` statikus osztályban definiált bővítő metódusok). A **LINQ** – **L**anguage **I**ntegrated **Q**uery – ezeket a műveleteket teszi lehetővé `IEnumerable` interfészt megvalósító objektumokon. A LINQ függvények bővítő metódusként lettek hozzáadva meglevő funkcionalitáshoz (kollekciókhoz, lekérdezésekhez), sőt, külső library-k is adnak saját LINQ bővítő metódusokat.

Cseréljük le a `Program.cs`-ben a `using HelloLinq.Extensions.Enumerable` hivatkozást `using System.Linq`-re: az általunk megírt kód továbbra is ugyanazt az eredményt produkálja! Nézzük meg, hogy hol vannak definiálva ezek a függvények a keretrendszeren belül: a kurzort tegyük a kódban oda, ahol valamelyik korábban megírt függvényünket hívánk, majd nyomjunk **F12**-t.

Próbáljuk ki, hogy továbbra is az elvárt módon működik-e a programunk.



Implicit usings

A névtér csere helyett bekapcsolhatjuk a globális implicit névtér funkciót, mert a `System.Linq` névtér is egy implicit hivatkozott névtér. Ehhez a projektfájlban az `<ImplicitUsings>disable</ImplicitUsings>` beállítást írjuk át `enable`-re, majd a `using HelloLinq` -en kívül minden névtérhivatkozást töröljünk a `Program.cs`-ből.

2.3.6 Anonim típusok

Lekérdezéseknél gyakran használatosak az anonim típusok, amelyeket jellemzően lekérdezések eredményének ideiglenes, típusos tárolására használunk. Az anonim típusokkal lehetőségünk van *inline* definiálni olyan osztályokat, amelyek jellemzően csak dobozolásra és adattovábbításra használtak. Vegyük az alábbi példákat a legfelső szintű kód elején:

```
var dolog1 = new { Name = "Alma", Weight = 100, Size = 10 };
var dolog2 = new { Name = "Körte", Weight = 90 };
```

Korábban már említettük a `var` kulcsszót, amellyel implicit típusú, lokális változók definiálhatók. Az értékadás jobb oldalán definiálunk egy-egy anonim típust, amelynek felvesszünk néhány tulajdonságot. A tulajdonságok mind típusosak maradnak, a típusrendszerünk továbbra is sértetlen. Az implicit statikus típusosság nem csak a `var` kulcsszóban jelenik meg tehát, hanem az egyes tulajdonságok típusában is.

Az anonim típusok:

- csak referencia típusúak lehetnek (objektumok, nem pedig struktúrák),
- csak publikusan látható, csak olvasható tulajdonságokat tartalmazhatnak,
- eseményeket és metódusokat nem tartalmazhatnak (delegate példányokat tulajdonságban viszont igen),

- szerelvényen belül láthatók (`internal`) és nem származhat belőlük másik típus (`sealed`)
- típusnevét nem ismerjük, így hivatkozni sem tudunk rá, csak a `var`-t tudjuk használni
- nem használhatók ott, ahol a `var` típus se használható, többek között nem adhatjuk át függvénynek és nem lehet visszatérési érték sem

Ha az egeret a `var` kulcsszavak vagy egyes tulajdonságnevek fölé visszük, láthatjuk, hogy valóban fordítási idejű típusokról van szó.

IntelliSense

Figyeljük meg, hogy az **IntelliSense** is működik ezekre a típusokra, felkínálja a típus property-jeit.

A fordító újra is hasznosítja az egyes típusokat:

```
var dolgok = new { Name = "Gyümölcsök", Contents = new[] { dolog1, dolog2 } };
```

A `Contents` tulajdonság típusa a fenti anonim objektumaink tömbje, ezért nem is adhatnánk meg másképpen (nem tudjuk a nevét, amivel hivatkozhatunk rá). A fordító most panaszkodik, ugyanis a két `dolog` típusa nem implicit következtethető. Ha felvesszük a `Size` tulajdonságot a `dolog2` definíciójába, máris fordul.

```
var dolog2 = new { Name = "Körte", Weight = 90, Size = 12 };
```

Ha végeztünk az anonim típusokkal való ismerkedéssel, az ezekkel kapcsolatos kódsorokat kikommentezhetjük.

2.3.7 LINQ szintaxisok

Az előző részben ismertetett jellegű lekérdezések nagyban hasonlítanak azokhoz, amiket adatbázis-lekérdezésekben alkalmazunk. A különbség itt az, hogy imperatív szintaxist használunk, szemben pl. az SQL-lel, ami deklaratív. Ezért is van jelen a C# nyelvben az ún. *query syntax*, amely jóval hasonlatosabb az SQL szintaxisához, így az adatbázisokban jártas fejlesztők is könnyebben írhatnak lekérdezéseket. Ugyanakkor nem minden lekérdezést tudunk query syntax-szal leírni.



Miért nem lehet mindent megírni query syntaxban?

Ennek oka, hogy az operátorok bevezetése egy nyelvben elég drága - le kell például foglalni az operátor nevét, amit utána korlátozottan lehet csak használni másra. Ezért sem csinálták meg minden LINQ függvénynek az operátor párját, csak az SQL-ben gyakrabban használatosabbaknak.

Az előzőhöz hasonló lekérdezést megírhatunk az alábbi módon query syntax használatával:

```
using HelloLinq.Extensions;

//...
IEnumerable<Dog> Dogs = Dog.Repository.Values;

var query = from d in Dogs
             where d.DateOfBirth?.Year < 2010
             select new
             {
                 Dog = d,
```

```

        AverageSiblingAge = d.Siblings.Average(s => s.Age ?? 0)
    };
    foreach (var meta in query)
    {
        Console.WriteLine(
            $"{meta.Dog.Name} - {meta.AverageSiblingAge}");
    }

```

A query szintaxis végül a korábban is használt, ún. **fluent szintaxis**sá fordul. Ennek igazolására nézzük meg **F12**-vel, hogy hol vannak definiálva az újonnan megismert operátorok (`select` , `where`). A két szintaxist szokás ötvözni is, jellemzően akkor, ha query szintaxisban írjuk a lekérdezést, és a hiányzó funkcionalitást fluent szintaxissal pótoljuk.

Fluent szintaxis

A fluent szintaxist olyan kialakítású API-knál alkalmazhatjuk, ahol a függvények a tartalmazó típust várják (egyik bemenetként és azonos (vagy leszármazott) típust adnak vissza). A LINQ-nél ez a típus az `IEnumerable<>` .

Ezen az órán memóriabeli adatforrásokkal dolgoztunk (konkrétan a `Dogs` nevű `Dictionary<>` típusú változóval), a LINQ operátorok közül a memóriabeli listákon dolgozókat használtuk, melyeket az `IEnumerable<>` interfészre biggyesztettek rá bővítő metódusként. Ezt a LINQ API-t teljes nevén **LINQ-to-Objects**nek hívják, de gyakran csak LINQ-ként hivatkozzák.

2.3.8 Kitekintő: Expression<> , LINQ providerek

Vegyük az alábbi nagyon egyszerű delegate-et és ennek `Expression<>` -ös párját.

```

Func<int, int> f = x => x + 1;
Expression<Func<int, int>> e = x => x + 1;

```

Nézzük meg debuggolás közben a **Watch** ablakban a fenti két változót. Az `f` egy delegate, lefordított *kód*ra mutató referencia*, az `Expression` a jobb oldali kifejezésből épített (*fa struktúrájú*) **adat*.

A fát kóddá fordíthatjuk a `Compile` metódus segítségével, mely a lefordított függvény referenciáját (delegát példány) adja vissza, amit a függvényhívás szintaxissal hívhatunk meg. Ebből áll össze az alábbi fura kinézetű kifejezés:

```

Console.WriteLine(e.Compile()(5));

```

Bár az `Expression<>` emiatt okosabb választásnak tűnik, ám a LINQ-to-Objects alapinterfészének (ami a lekérdezőfüggvényeket biztosítja) függvényei `Func<>` / `Action<>` delegátokat várnak. Ami nem csoda, hiszen memóriabeli listákat általában sima programkóddal dolgozunk fel, nincs értelme felépíteni kifejezésfát csak azért, hogy utána egyből kóddá fordítsuk. Emellett más, memóriabeli adatokon dolgozó LINQ technológia is létezik, pl. LINQ-to-XML saját API-val (nem `IEnumerable<>` alaptípussal).

A nem memóriabeli adatokon, hanem például külső adatbázisból dolgozó LINQ provider-ek viszont `IQueryable<>` -t valósítanak meg. Az `IQueryable<>` az `IEnumerable<>` -ből származik, így neki is vannak `Func<>` / `Action<>` -ös függvényei, de emellett `Expression<>` -ösek is. Ez utóbbiak teszik lehetővé, hogy ne csak .NET kódot generáljanak a lambda kifejezésekből, hanem helyette pl. SQL kifejezést - hiszen egy relációs adatbázis adatfeldolgozó nyelve nem .NET, hanem valamilyen SQL dialektus.

A LINQ providerek általános működése

Bemenetük: query függvényeknek (`IQueryable<>` vagy `IEnumerable<>`) függvényei vagy pl. `XDocument`) paraméterül adott lambdák (`Func<>` vagy `Expression<>`)

Kimenetük: az adatforrásnak megfelelő nyelvű, a query-t végrehajtó kód (.NET kód vagy SQL).

LINQ-to-Objects esetén nincs valódi LINQ provider (a provider az `IQueryable.Provider` -en keresztül érhető el, de a `List<>` nem `IQueryable` !), hiszen nincs feladata: kódot kap bemenetül, ugyanazt kellene kimenetül adnia. A *LINQ-to-XML* is hasonló elven működik.

Valódi LINQ providert valósít meg például az *Entity Framework Core*, de ezt a technológiát később tárgyaljuk.

2.4 C# alapok IV.

Ezen a gyakorlaton több különféle nyelvi konstrukciót tekintünk át, vegyesfelvágott jelleggel. Az egyes fő témaköröket külön projektként dolgozzuk ki. A projekteket hozzáadhatjuk az elsőként létrehozott projekt solutionjéhez (*jobbklík a solution-ön / Add / New project*). Hozzáadás után ne felejtsük el átállítani a futtatandó projektet: *jobbklík a projekten / Set as Startup Project*.

2.4.1 Bejárési problémák

Enumerátorok használata esetén két alapvető problémába ütközünk: az egyik a mögöttes kollekció módosulása bejárás során, a másik pedig a késleltetett kiértékelésből adódó mellékhatások kezelése.

Kollekció módosulása bejárása során

Szűrjünk le egy számokat tartalmazó kollekciót csak azokra az elemekre, amik megfelelnek egy feltételnek, és ezeket távolítsuk el a kollekcióból!

```
var numbers = Enumerable.Range(1, 8).ToList();
foreach (var p in numbers)
{
    if (p % 2 == 0)
    {
        numbers.Remove(p);
    }
}
numbers.ForEach(Console.WriteLine);
```

Futtatáskor kivételt kapunk. Mi a probléma? A kollekciót bejárás közben szeretnénk volna módosítani, viszont ez könnyen nem várt működést (túlcímzést, nemdeterminisztikus bejárást) tenne lehetővé, ezért kivételt kapunk. Oldjuk meg a problémát: nem módosíthatjuk a forrás objektumot bejárás közben, tehát ne azt a kollekciót járjuk be, másoljuk le!

```
foreach (var p in numbers.ToList()) // (1)
{
    // ...
}
```

1. A ToList bekerült

Ez megoldja a problémát, sikerül eltávolítani az elemeket a kollekcióból. De miért? A `ToList` `IEnumerable` bővítő, tehát bejárhatja a kollekciót, ezután pedig egy **másik** `List<T>` objektumban tárolja az elemeket. Így tehát két listánk lesz (a `numbers` és a `numbers.ToList` visszatérési értéke), amik kezdetben egymás klónjai, menet közben az egyikből veszünk ki, a másikon pedig iterálunk.



Kivételek

Bár a fenti az általános szabály, bizonyos kollekciók bizonyos módosító műveletei mégsem dobnak kivételt, ilyen például a `Dictionary<K,V>` `Remove` és `Clear` műveletei.

Azonnali és késleltetett kiértékelés

Amennyiben egy metódus generátor (`IEnumerable` vagy `IEnumerable<T>` visszatérési értékű), az egyes elemeken történő iteráció a generátorok egymásba ágyazását jelenti, azaz az egyes generátorokban a `yield return` által visszaadott értéket fogja az enumerátor `MoveNext` metódusa visszaadni. Amíg az `IEnumerable`-re van referenciánk, és nem járjuk azt közvetlenül be, addig *késleltetett kiértékelésről* beszélünk.

Az eddigiek alá:

```
var i = 0;
foreach (var n in numbers
    .Where(p => p > 2)
    .Select(p => new { p, x = ++i }))
{
    Console.WriteLine($"{n} - {i}");
}

Console.WriteLine();

i = 0;
foreach (var n in numbers
    .Where(p => p > 2)
    .Select(p => new { p, x = ++i })
    .ToList())
{
    Console.WriteLine($"{n} - {i}");
}
```

A `ToList` hívásunk először bejárja az iterátort és visszaad egy listát, amelybe összegyűjti az `IEnumerable` elemeit. Ezért az `i` változónk a második esetben nem együtt inkrementálódik a bejárással, mert az kétszer történik meg. Az első bejáráskor (a `ToList` hívásakor) inkrementálódik az `i` értéke, másodjára pedig már csak bejárjuk a kapott listát. Eddigre az `i` értéke már meg van növelve.

Ezzel a megközelítéssel futásidőben is állíthatunk össze egy időben változó lekérdezést, amit majd egyszer, a későbbiekben fogunk bejárni (pl. sorosításkor).

2.4.2 Aszinkron működés

Töltsünk le egy HTML oldalt, és ezen a problémán keresztül bemutatjuk az aszinkron programozási modellt. A `HttpClient` működésének a részletesebb ismertetése most nem téma, csak a legalapvetőbb funkciókat fogjuk használni.

A fő gond, hogy a hosszan futó műveletek blokkolhatják a fő/UI/aktuális szál futását, mindez kliens alkalmazások esetében úgy jelentkezik, hogy nem lesz az alkalmazásunk reszponzív a felhasználói bemenetekre; szerveralkalmazások esetében pedig az adott kérést kiszolgáló szál feleslegesen blokkolódik, amikor esetleg mással is tudna foglalkozni.

Ötlet: a hosszan tartó műveleteket végezzük aszinkron módon, és ha az befejeződött az eredményről valamilyen módon értesüljünk. A keretrendszer többféle mintát kínál erre:

- Asynchronous Programming Model (APM),
- Event-based Asynchronous Pattern (EAP),
- Task-based Asynchronous Pattern (TAP).

Mi most a legutóbbival foglalkozunk csak, a többi jórészt elavultnak számít ma már.

TAP és async/await alapjai

A TAP-ra már C# nyelvi támogatást is kapunk az `async / await` kulcsszavakon keresztül. Vegyünk fel egy új metódust és hívjuk meg a legfelső szintű kódban. A megírt metódus írása során hivatkozzuk be a `System.Net.Http` névteret. A kód semmi mást nem csinál, csak elindít aszinkron módon egy HTTP GET kérést a megadott URL-re, illetve a válasz tartalmát is aszinkron módon kiolvassa és egy részét kiírja a konzolra.

```
LoadWebPageAsync();
Console.WriteLine("Ez a vége");
Console.ReadKey();

static async void LoadWebPageAsync()
{
    using var client = new HttpClient();

    var response = await client.GetAsync(new Uri("http://www.bing.com"));
    Console.WriteLine(response.StatusCode.ToString());

    var content = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    Console.WriteLine(content.Take(1000).ToArray());
}
```

await: Mindig egy `Task` `await`-elhető (vagy taszk szerű dolog: vagyis van neki `GetAwaiter` metódusa, ami meghatározott metódusokkal rendelkező objektummal tér vissza)! Akár létre is hozhatunk egy `Task`-ot, amit egy lokális változóban tárolunk, akkor azt is tudjuk `await`-elni.

async: Ha `await`-elni akarunk, akkor muszáj `async`-nak lennie a tartalmazó metódusnak, mert ilyenkor építi fel a fordító az aszinkron végrehajtáshoz szükséges állapotgépet.

Debuggoljuk ki! Minden `Console`, `async` sorra tegyünk töréspontot, debuggolás során (**F5**) kövessük végig, milyen sorrendben éri el őket a végrehajtás. Nézzük meg, melyik rész milyen szálon fut le (debug közben: *Debug menü / Windows / Threads*). A `LoadWebPageAsync` utáni rész előbb fog lefutni, mint az első `await` utáni rész. Az `await` utáni rész nem a *Main Thread*-en fut. Figyeljük meg azt is, hogy az *Ez a vége* szöveg hamarabb kiíródik, mint a HTML oldal letöltése.

Próbáljuk ki a `Console.ReadKey`-t kikommentezve is, ilyenkor jó eséllyel hamarabb leáll a process, minthogy a `Task` befejeződné. Az ilyen *fire-and-forget* típusú hívásoknál nem figyel arra senki, hogy itt még valami háttérművelet folyik.



async void kerülendő

Az `async void` általában helytelen kód, mert nem lehet bevárni a háttérművelet végét. Az `async Task` máris jobb a bevárhatóság és a hibakezelés miatt, és alig kell módosítani a kódot. Kivétel, amikor valamiért kötelező a `void`, például, ha esemény vagy interfész előírja.

Az oldalletöltés bevárása

Módosítsuk úgy a kódot, hogy a `LoadWebPageAsync` utáni rész várja meg a letöltés befejeződését. Ez akkor jó például, ha a letöltés után valamit még szeretné elvégezni a hívó függvényben.

Módosítsuk a `LoadWebPageAsync` fejlécét, hogy taszkot adjon vissza:

```
public static async Task LoadWebPageAsync() // (1)!
```

1. void helyett Task

Várjuk be az aszinkron művelet végét a legfelső szintű kódban.

```
await LoadWebPageAsync(); // (1)!
Console.WriteLine("Ez a vége");
/*Console.ReadKey();*/
```

1. await bekerült

Figyeljük meg, hogy így már az *Ez a vége* felirat már a letöltés után jelenik meg.

`await`-et használtunk a legfelső szintű kódban, ilyenkor automatikusan `async` kulcsszóval ellátott `Main` generálódik - valami hasonló, mint az alábbi kódrészlet.

```
await LoadWebPageAsync();
Console.WriteLine("Ez a vége");
//Console.ReadKey();
```

Háttérművelet eredményének visszaadása

Alakítsuk át, hogy a weboldal tartalmának kiírása a legfelső szintű kódban történjen, és a `LoadWebPageAsync` csak adja vissza a tartalmat `string`-ként. Ehhez módosítsuk a visszatérési értéket `Task<string>`-re, így az `await` már eredménnyel fog tudni visszatérni.

```
var content = await LoadWebPageAsync();
Console.WriteLine(content);
Console.WriteLine("Ez a vége");
Console.ReadKey();
static async Task<string> LoadWebPageAsync() // (1)!
{
    using var client = new HttpClient();

    var response = await client.GetAsync(new Uri("http://www.bing.com"));
    Console.WriteLine(response.StatusCode.ToString());

    var content = await response.Content.ReadAsStringAsync();
    return new string(content.Take(1000).ToArray());
}
```

1. generikus Task visszatérési érték

A `return` valójában ezen `Task` eredményét állítja be `async` metódusok esetében, és nem egy nemgenerikus `Task` objektummal kell visszatérjünk.

2.4.3 Nem(igazán) nullozható referencia típusok

Korábban láttuk, hogy hogyan lehet egy érték típusnak null értéket adni (`Nullable<T>`). Az érem másik oldala a C# 8-ban megjelent nem nullozható referencia típusok. Nem egy új típust vezettek be, hanem az eddig megszokott típusneveket értelmezi máshogyan a fordító. A projektfájlban az alábbi beállítás kapcsolja be ezt a funkciót.

```
<Nullable>enable</Nullable>
```




Egyéb konfigurációs lehetőségek

Ezen kívül még `preprocessor direktívákkal` is szabályozhatjuk a működést.

Induljunk ki egy egyszerű személyeket nyilvántartó adatosztályból, ahol elhatározzuk, hogy a középső név kivételével a többi névdarab nem nullozható szöveg lesz.

```
Console.WriteLine("Hello World!");
class Person
{
    public string FirstName { get; set; } // Not null
    public string? MiddleName { get; set; } // May be null
    public string LastName { get; set; } // Not null
}
```

Ez máris számos figyelmeztetést generál. A nem nullozható referencia típusok bekapcsolásával alapesetben nem hibák, csak új figyelmeztetések generálódnak. A vezetéknév és keresztnév adatoknak nem szabadna `null` értékűnek lennie (a `string` típus nem nullozható típust jelent), viszont így az alapérték nem egyértelmű, explicit inicializálnunk kellene.

Fontos megértenünk, hogy a `string` típus fizikailag továbbra is lehet null értékű, mindössze a fordító számára jelezzük, hogy szándékunk szerint sohasem szabadna `null` értéket felvennie. A fordító cserébe figyelmeztet, ha ezt megsértő kódot detektál.

Az egyik legkézenfekvőbb megoldás (az inline inicializáció mellett), ha konstruktorban inicializálunk konstruktorparaméter alapján. Adjunk konstruktort a típusnak:

```
public Person(string fname, string lname, string? mname)
{
    FirstName = fname;
    LastName = lname;
    MiddleName = mname;
}
```



Rebuild

Ha biztosan látni akarjuk az összes figyelmeztetést, akkor `Build` művelet helyett használjuk a `Rebuild`-et.

Ezzel meg is oldottunk minden figyelmeztetést.



Konstruktorok

Sajnos a kötelezően konstruktoron keresztüli inicializáció nem mindig működik, például a sorosítók általában nem szeretik, ha nincs alapértelmezett konstruktor. Ezért célszerűbb a kötelező tulajdonságokat `required` kulcsszóval ellátni.

Mennyire okos a fordító a `null` érték detektálásában? Nézzünk pár példát! Az alábbi statikus függvényt tegyük bele a `Person` osztályunkba és vegyük fel a `using static System.Console;` névtérhivatkozást is.

```
static void M(string? ns)
{
```

```

WriteLine(ns.Length); // (1)!
if (ns != null)
{
    WriteLine(ns.Length); // (2)!
}
if (ns == null)
{
    return;
}
WriteLine(ns.Length); // (3)!
ns = null;
WriteLine(ns.Length); // (4)!
string s = default(string); // (5)!
string[] a = new string[10]; // (6)!
}

```

1. Figyelmeztetés lehetséges `null` értékre, mert a típusa szerint nullozható.
2. Ha egy egyszerű `if`-fel levizsgáljuk, akkor máris ok. Pedig pl. többszálú környezetben az `if` kiértékelése és ezen sor végrehajtása között a változó akár `null` értékre is beíródhat.
3. Az előtte lévő rövidzár is megnyugtatja a fordítót, így itt sincs figyelmeztetés.
4. Ezt az előző sor alapján figyelmeztetéssel jutalmazza.
5. Ez is figyelmeztetés, a `default` operátor által adott értékkel (`null`) nem inicializálhatunk.
6. Ez viszont nem figyelmeztetés, pedig egy csomó `null` jön létre. Ha ez figyelmeztetés lenne, az aránytalanul megnehezítené a tömbök kezelését.

Látható, hogy az egyszerűbb eseteket jól kezeli a fordító, de korántsem mindenható, illetve nem mindig szól akkor sem, amikor egyébként szólhatna.

A további példákhoz vegyünk fel pár segédfüggvényt a `Person` osztályba:

```

private Person GetAnotherPerson()
{
    return new Person(LastName, FirstName, MiddleName ?? string.Empty);
}

private void ResetFields()
{
    FirstName = default!;
    LastName = null!;
    MiddleName = null;
}

```

Látható, hogy vannak megkerülő megoldások arra, hogy ráerőszakoljuk a fordítóra az akaratunkat, a felkiáltójel használatával beírhatunk `null` értékeket nem nullozható változókba (ez az ún. **null forgiving operator**). Illetve `string` esetén null helyett használhatjuk az üres `string` értéket - ami nem biztos, hogy sokkal jobb a `null` értéknél. Mindenesetre ezek a függvények nem okoznak újabb figyelmeztetéseket.

Nézzük meg, hogy mennyire tudja lekövetni a fenti függvények működését a fordító. Vegyünk fel ennek tesztelésére egy újabb függvényt a `Person` osztályba:

```

void M(Person p)
{
    if (p.MiddleName != null)
    {
        p.ResetFields();
        WriteLine(p.MiddleName.Length); // (1)!

        p = GetAnotherPerson();
        WriteLine(p.MiddleName.Length); // (2)!
    }
    p.FirstName = null; // (3)!
}

```

```
p.LastName = p.MiddleName; // (4)!
}
```

1. A fordító nem követi le, hogy a `ResetFields` veszélyes módon változtatja az állapotot, csak azt nézi, hogy az `if` már kivédte a veszélyt.
2. Ez egy fals pozitívnak tűnő eset, az előző sorban lévő függvény alapján a `p.MiddleName` nem lehetne `null`, de a fordító csak azt figyeli, hogy a beburkoló `if` ellenőrzése a `p` megváltozása miatt már nem érvényes.
3. Egyértelműen jogos figyelmeztetés.
4. Jogos a figyelmeztetés, mert nem kezeljük a `p.MiddleName == null` esetet.

Struktúratagok esetén is a fals negatív eset jön elő. Próbáljuk ki, akár a `Person` osztályba írva:

```
struct PersonHandle
{
    public Person person;
}
```

Nem kapunk figyelmeztetést.

A felkiáltójeles ráerőszakolást a `ResetFields`-ben látható ámokfutás helyett inkább a fals pozitív esetek kezelésére használjuk. Javítsuk ki a `GetAnotherPerson` hívás miatti fals pozitív esetet az `M(Person)` függvényben:

```
p = GetAnotherPerson();
WriteLine(p.MiddleName!.Length); // (1)!
```

1. bekerült egy !

Figyeljük meg, ahogy a figyelmeztetés eltűnik.

Ha igazán elkötelezettek vagyunk a `null` kiirtása mellett, akkor bekapcsolhatjuk, hogy minden, a `null` kezelés miatti, fordító által detektált figyelmeztetés legyen hiba. A projekt beállítási között (a *projekten jobbklikk / Properties*), a *Build* lapon adjuk meg a *Treat specific warnings as errors* opciónak a `nullable` értéket. (Ha több értéket akarunk megadni, akkor a `;` elválasztót alkalmazhatjuk.)

Ellenőrizzük, hogy tényleg hibaként jelennek-e meg az eddigi `null` kezelés miatti figyelmeztetések.

Mivel ez csak egy példakód, ne javítsuk ki a hibákat, csak távolítsuk el a projektet a solutionból (a *projekten jobbklikk / Remove*).

2.4.4 Tuple nyelvi szinten, lokális függvények, Dispose minta

Tuple nyelvi szinten, lokális függvények

Készítsünk Fibonacci számsor kiszámolására alkalmas függvényt, ahol használjuk ki az alábbi két új nyelvi elemet. Természetesen nagyon sokféleképpen meg lehetne valósítani ezt a metódust, de most kifejezetten a *tuple*-ök nyelvi támogatását és lokális függvényeket szeretnénk demonstrálni.

- Lokális függvények: ezek a függvények csak adott metódusban láthatók. Két esetben érdemes őket használni: ha nem szeretnénk „szennyezni” a környező osztályt különféle privát segédmetódusokkal, vagy ha egy mélyebb, komplexebb hívási láncban nem szeretnénk a paramétereket folyamatosan továbbpasszolni, ugyanis ezek a metódusok elérik a külső scope-on található változókat is (a lenti esetben például az `x`-et).
- Value tuple típus: a tuple (ennes) több összetartozó érték összefogása, ami gyors, nyelvi szinten támogatott adattovábbítást tesz lehetővé - gyakorlatilag inline, nevesítetlen struktúratípust hozunk így létre. Publikus API-kon,

függvényeken nem érdemes használni, viszont privát, belső használatnál sebességnövekedést és API tisztulást érhetünk vele el. Érték típus.



Referencia típusú Tuple<>

Léteznek generikus Tuple<> típusok is. Ezek referencia típusok, hasonló szerepet töltenek be, viszont az egyes értékeiket az elég semmitmondó Item1, Item2 ... neveken lehet elérni.

```
static long Fibonacci(long x)
{
    (long Current, long Previous) Fib(long i) // (1)!
    {
        if (i == 0) return (1, 0);
        var (curr, prev) = Fib(i - 1); // (2)!
        Thread.Sleep(100); // (3)!
        return (curr + prev, curr);
    }

    return x < 0
        ? throw new ArgumentException("Less negativity please!", nameof(x))
        : Fib(x).Current;
}
```

1. Nevesített tuple visszatérés. Ez egy lokális függvény, szintaxist tekintve függvényen belüli függvény.
2. Az eredmény eltárolása egy tuple változóban. Ezzel felbontjuk (Deconstruct), darabokra szedjük a tuple-t, mert curr, prev változón keresztül elérjük a két long alkotórészt. Ugyanezen sorban történik a rekurzív hívás is.
3. Lassú művelet szimulációja mesterséges késleltetéssel.



Dekonstrukció

A dekonstrukciós szintaxis a korábbi gyakorlaton megismert rekord típusok esetén is működik.

Dispose minta

A Dispose minta az erőforrás-felszabadítás megfelelő megvalósításához készült. Hasonló elv mentén üzemel, mint a destruktork, viszont a minta nem feltétlenül kötött az objektum élelciklusának elejéhez és végéhez. Amennyiben egy objektum megvalósítja az IDisposable interfészt, van Dispose metódusa. A metódus meghívásával az objektum által használt, nem a keretrendszer által menedzselt erőforrásokat szabadítjuk fel. Nem csak memóiafoglalásra kell gondolni, hanem lehetnek nyitott fájlrendszeri handle-ök, adatkapcsolatok, stream-ek, vagy üzleti erőforrások, tranzakciók.

Mérjük meg az első pár Fibonacci szám kiszámítását (a mesterséges késleltetéssel):

```
var sw = Stopwatch.StartNew();
foreach (var n in Enumerable.Range(1, 15))
{
    Console.WriteLine($"{n}: {Fibonacci(n)}");
}
sw.Stop();
Console.WriteLine($"Elapsed: {sw.ElapsedMilliseconds}");
Console.ReadKey();
```

Ez így jó, működik, viszont nem újrahasznosítható ez az időmérési mechanizmus.


Készítsünk egy saját időmérő osztályt `StopwatchWrapper` néven, ami a `Stopwatch` használatát egyszerűsíti a **Dispose** mintán keresztül.

```
public class StopwatchWrapper : IDisposable
{
    public Stopwatch Stopwatch { get; }

    public string Title { get; }

    public StopwatchWrapper(string? title = default)
    {
        Title = title ?? Guid.NewGuid().ToString();
        Console.WriteLine($"Task {title} starting at {DateTime.Now}.");
        Stopwatch = Stopwatch.StartNew();
    }
}
```

Ha kérjük a villanykörte segítségét az `IDisposable`-ön, akkor 2x2 lehetőségünk van: megvalósítjuk az interfészt implicit vagy explicit, illetve megvalósítjuk-e az interfészt a `Dispose` mintát alkalmazva. Valósítsuk meg implicit a `Dispose` mintát!



Dispose minta implementálása IntelliSense segítségével

Fussuk át a generált kódot, ami szépen kommentezett. A pattern lényege, hogy a nem menedzselte erőforrásokat (*unmanaged objects / resources*) szükséges felszabadítanunk, amit a `Dispose` metódusokban, illetve menedzselte kód esetén a kommentekkel kijelölt helyen érdemes elvégezni. Készítsuk el az időmérő mechanizmust!

```
protected virtual void Dispose(bool disposing)
{
    if (!disposedValue)
    {
        if (disposing)
        {
            Stopwatch.Stop();
            Console.WriteLine(
                $"Task {Title} completed in { Stopwatch.ElapsedMilliseconds} ms "+
                $"at { DateTime.Now}");
        }
        disposedValue = true;
    }
}
```

Csak felügyelt erőforrásokkal (*managed objects*) dolgozunk, így csak egy helyen kellett a leállító logikát megadnunk.

Az `IDisposable` interfészt megvalósító elemekkel használhatjuk a `using` konstrukciót:

```
using (new StopwatchWrapper("Fib 1-15"))
{
    foreach (var n in Enumerable.Range(1, 15))
    {
        Console.WriteLine($"{n}: {Fibonacci(n)}");
    }
}
```

Tehát a `using` használatával a blokk elejét és végét tudjuk kezelni. Gyakorlatilag egy `try-finally`-val ekvivalens a minta, a `finally`-ben meghívódik a `Dispose` metódus.

Jelenleg csak a folyamat végén kapunk jelentést az eltelt időről. Részidők kiírásához készítsünk egy segédfüggvényt a `StopwatchWrapper`-be:

```
public void Snapshot(string text) =>
    Console.WriteLine(
        $"Task {Title} snapshot {text}:"
        + $"{Stopwatch.ElapsedMilliseconds} ms"
    );
```

Hívjuk meg a `foreach` ciklusból:

```
using (var sw = new StopwatchWrapper("Fib 1-15"))
{
    foreach (var n in Enumerable.Range(1, 15))
    {
        sw.Snapshot(n.ToString());
        Console.WriteLine($"{n}: {Fibonacci(n)}");
    }
}
```

2.5 ASP.NET Core alapszolgáltatások

2.5.1 Projekt létrehozása

Ezen a gyakorlaton nem a beépített API projektsablont fogjuk felhasználni, hanem egy üres ASP.NET Core projektből próbáljuk felépíteni és megérteni azt a funkcionalitást, amit egyébként az előre elkészített VS projektsablonok adnának készen a kezünkbe.

Generálás

Hozunk létre a Visual Studioban egy új, C# nyelvű projektet az *ASP.NET Core Empty* sablonnal, a neve legyen *HelloAspNetCore*. Megcélzott keretrendszerként adjuk meg a *.NET 10*-at. Minden extra opció legyen kikapcsolva, a docker és a HTTPS is (a laborgépek miatt).

Kitérő: NuGet és a keretrendszert alkotó komponensek helye

A .NET 10 és az ASP.NET Core gyakorlatilag teljes mértékben publikusan elérhető komponensekből épül fel. A komponensek kezelésének infrastruktúráját a NuGet csomagkezelő szolgáltatja. A csomagkezelőn keresztül elérhető csomagokat a nuget.org listázza és igény esetén a NuGet kliens, illetve a .NET eszközök (dotnet.exe, Visual Studio) is innen töltik le.

A fejlesztőknek teljesítményszempontból nem érné meg az alap keretrendszert alkotó csomagokat állandóan letölteni, így a klasszikus keretrendszerekhez hasonlóan a .NET 10 telepítésekor egy könyvtárba (Windows-on ide: **C:\Program Files (x86)\dotnet**, illetve **C:\Program Files\dotnet**) bekerülnek az alap keretrendszert alkotó komponensek - lényegében egy csomó .dll különböző alkönyvtárakban.

A futtatáshoz szükséges szerelvények a **shared** alkönyvtárba települnek, ezek az ún. **Shared Framework**-ök. A gépen futó különböző .NET 10 alkalmazások közösen használhatják ezeket.

A fejlesztéshez az alapvető függőségeket a **packs** alkönyvtárból hivatkozhatjuk.

Nem fejlesztői, például végfelhasználói vagy szerver környezetben- ahol nem is biztos, hogy fel van telepítve az SDK, nem feltétlenül így biztosítjuk a függőségeket, de ennek a boncolgatása nem témája ennek a gyakorlatnak.

Eredmény

Nézzük meg, milyen projekt generálódott:

- **.csproj**: a projekt fordításához szükséges beállításokat tartalmazza. Előző verziókhoz képest itt erősen építenek az alapértelmezett értékekre, hogy minél karcsúbbra tudják fogni ezt az állományt.
 - ☒ **Project SDK**: projekt típusa ([Microsoft.NET.Sdk.Web](https://microsoft.net/sdk.web)), az eszközkészlet funkcióit szabályozza, meghatározza a futtatáshoz használatos shared framework-öt, illetve meghatározza a megcélzott keretrendszert is(lásd lentebb).
 - ☒ **TargetFramework**: *net10.0*. Ezzel jelezzük, hogy .NET 10-es API-kat használunk az alkalmazásban.
- **Connected Services**: külső szolgáltatások, amiket használ a projektünk, most nincs ilyenünk.
- **Dependencies**: a keretrendszer alapfüggőségei és egyéb NuGet csomagfüggőségek szerepelnek itt. Egyelőre csak keretrendszer függőségeink vannak.

☒ **Frameworks:** két alkönyvtárat (Microsoft.AspNetCore.App, Microsoft.NETCore.App) hivatkozunk a .NET SDK **packs** alkönyvtárából. Ezek a függőségek külső NuGet csomagként is elérhetőek, de ahogy fentebb jeleztük, nem érdemes úgy hivatkozni őket.

☒ **Analyzers:** speciális komponensek, amik kódanalízist végeznek, de egyébként ugyanúgy külső függőségként (NuGet csomag) kezelhetjük őket. Ha kibontjuk az egyes analizátorokat, akkor láthatjuk, hogy miket ellenőriznek. Ezek a függőségek a futáshoz nem szükségesek.

- **Properties:** duplakattra előjön a klasszikus projektbeállító felület.

☒ **launchSettings.json:** a különböző indítási konfigurációkhoz tartozó beállítások (lásd később).

- **appsettings.json:** futásidejű beállítások helye. Kibontható, kibontva a különböző környezetekre specifikus konfigurációk találhatók (lásd később).

LEGFELSŐ SZINTŰ KÓD, MINIMÁL API

Az előző ASP.NET verzióval ellentétben, itt már az ASP.NET Core alkalmazások a születésüktől fogva klasszikus konzolos alkalmazásként is indíthatók, ekkor az alkalmazás alapértelmezett belépési pontja a legfelső szintű kód (esetleg a `Main` metódus). Az ASP.NET Core 6-os verzióban megjelent ún. **minimál API** segítségével már nem csak a konfigurációt tartalmazhatja ez a kód, hanem (egyszerű) kiszolgáló logikát is.

Esetünkben a következő lépéseket végzi el a generált kód:

- a hosztolási környezetet és az alkalmazás alapszolgáltatásait konfiguráló **builder** objektum összeállítása (`CreateBuilder` függvényhívás)
- a **builder** objektum alapján a hosztolási környezet és az alkalmazás szerkezetének felállítása (`Build` függvényhívás)
- végpontot definiál az alkalmazás gyökércímére minimál API segítségével. A végpont a meghívására a **Hello World!** szöveget adja vissza.
- a felállított szerkezet futtatása (`Run` függvényhívás)

Az igazán munkás feladat a builder megalkotása lenne, igen sok mindent lehetne benne konfigurálni, ez a kódban a `CreateBuilder`-ben történik, ami egy szokványos, az egész webalkalmazás működési környezetét meghatározó beállításokat elvégző kiinduló buildert állít elő. Ha valamit a kiinduló builderben megadottól eltérően szeretnénk, vagy új beállításokat adnánk meg, akkor a kiinduló builder objektumon történő függvényhívásokkal tehetnénk meg.


Mivel a kiinduló builderen nem végzünk semmilyen utólagos konfigurálást, így akár egy utasítással is megkaphatnánk az alkalmazásszerkezetet reprezentáló `WebApplication` példányt.

```
//var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
//var app = builder.Build();

var app = WebApplication.Create();
```

2.5.2 Végrehajtási pipeline, middleware-ek

Az ASP.NET Core-ban egy kérés kiszolgálása úgy történik, hogy a kérés egy csővezetéken halad (végig). A csővezeték middleware-ekből (MW) áll. Az alábbi ábra szemlélteti a middleware pipeline működését.

ASP.NET Core pipeline [Forrás](#)

Az ASP.NET Core alkalmazás alapszerkezete, hogy a befutó HTTP kérés (végig)fusson a middleware-ekből álló csővezetéken és valamelyik (alapesetben az utolsó) middleware előállítja a választ, ami visszairányban halad végig a csővezetéken. A csővezeték adja tehát az alkalmazás szerkezetét. A kiinduló csővezetékét a `WebApplication.Create` vagy a `builder.Build` építi fel, ezt utána `app.UseX` (X= MW neve) hívásokkal testreszabhatjuk, kiegészíthetjük.

Esetünkben a kiinduló csővezetékben három MW van:

- kivételkezelő middleware (`UseDeveloperExceptionPage`), ami az őt követő middleware-ek hibáit képes elkapni és ennek megfelelően egy a fejlesztőknek szóló hibaoldalt jelenít meg. Ez csak opcionálisan kerül beregisztrálásra attól függően, hogy most éppen *Development* módban futtatjuk-e az alkalmazást vagy sem. (lásd később)
- routing middleware (`UseRouting`), aminek a feladata, hogy a bejövő kérés és a végpontok (lásd lentebb) által adott információk alapján kitalálja, hogy melyik endpoint felé továbbítsa a bejövő kérést.
- végpontok middleware (`UseEndpoints`), ami a kiválasztott endpoint definíciójában megadott logika tényleges lefuttatásáért felel



Példa middleware regisztrációra

A kiinduló csővezeték regisztrálását megfigyelhetjük a `WebApplicationBuilder` [forráskódjában](#) - keressük az `app.UseX` sorokat.

A kiinduló projekt nem változtat a kiinduló csővezetéken, csak egy végpont definíciót ad meg (`app.MapGet` sor).

⚠ Fontos a sorrend

A middleware-ek sorrendje fontos. Ha nem megfelelő sorrendben regisztráljuk őket, nem megfelelő működés lehet az eredmény. A dokumentáció általában tartalmazza, hogy melyik middleware [hova illeszthető be](#).

2.5.3 Hosztolási lehetőségek a fejlesztői gépen

Próbáljuk ki IIS Expressen keresztül futtatva, azaz a VS-ben az indítógomb (zöld nyíl) mellett az IIS Express felirat legyen! Ha nem ez a felirat van, állítsuk át az indítógomb jobb szélén lévő menüt lenyitva.

Két dolog is történik: az alkalmazásunk IIS Express webkiszolgálóban hosztolva kezd futni és egy böngésző is elindul, hogy ki tudjuk próbálni. Figyeljük meg az értesítési területen (az óra mellett) megjelenő IIS Express ikont, és azon jobbklikkelve a hosztolt alkalmazás címét (menu:jobbklikk[Show All Applications]).

A böngésző az alkalmazás gyökércímére navigál (a cím csak **localhost:port**-ból áll), így a **Hello World!** szöveg jelenik meg.

🔥 Böngésző választása

A indítógomb legördülőjében a böngésző típusát is állíthatjuk.

✎ IIS Express

Az IIS Express a Microsoft webszerverének (IIS) fejlesztői célra optimalizált változata. Alapvetően csak ugyanarról a gépről érkező (localhost) kéréseket szolgál ki.

A másik lehetőség, ha közvetlenül a konzolos alkalmazást szeretnénk futtatni, akkor ezt az indítógombot lenyitva a projekt nevét kiválasztva tehetjük meg. Ebben az esetben egy beágyazott webszerverhez (Kestrel) futnak be a kérések. Próbáljuk ki a Kestrelt közvetlenül futtatva!

Most is két dolog történik: az alkalmazásunk konzolos alkalmazásként kezd futni, illetve az előző esethez hasonlóan a böngésző is elindul. Figyeljük meg a konzolban megjelenő naplőüzeneteket.

🔥 Éles hosting

Bár ezek a hosztolási opciók fejlesztői környezetben nagyon kényelmesek, érdemes áttekinteni az éles hosztolási opciókat [itt](#). A Kestrel ugyan jelenleg már alkalmas arra, hogy ki publikáljuk közvetlenül a világhálóra, de mivel nem rendelkezik olyan széles konfigurációs és biztonsági beállításokkal, mint a már bejáratott webszerverek, így érdemes lehet egy ilyen webszervert a Kestrel elé rakni proxy gyanánt, például az IIS-t vagy nginx-et.

Rakjunk most a kiszolgáló logikánkba egy kivétel dobást a kiírás helyett, hogy kipróbáljuk a hibakezelő MW-t.

```
app.MapGet("/", () =>
{
    throw new Exception("hiba");
});
```

```
//return "Hello World!"
});
```

Próbáljuk ki debugger nélkül (**Ctrl** + **F5**)!

Láthatjuk, hogy a kivételt a hibakezelő middleware elkapja és egy hibaoldalt jelenítünk meg, sőt még a konzolon is megjelenik naplóbejegyzésként.

2.5.4 Alkalmazásbeállítások vs. indítási profilok

Figyeljük meg, hogy most **Development** konfigurációban fut az alkalmazás (konzolban a *Hosting environment* kezdetű sor). Ezt az információt a keretrendszer környezeti változó alapján állapítja meg. Ha a **launchSettings.json** állományt megnézzük, akkor láthatjuk, hogy az `ASPNETCORE_ENVIRONMENT` környezeti változó `Development`-re van állítva.

Próbáljuk ki Visual Studio-n kívülről futtatni. *Projektet jobb klikk / Open Folder in File Explorer*. Ezután a címsorba mindent kijelölve `cmd` + **Enter**, a parancssorba `dotnet run`.

Ugyanúgy fog indulni, mint VS-ből, mert az újabb .NET verziókban már a `dotnet run` is figyelembe veszi a **launchSettings.json**-t. A böngészőt magunknak kell indítani (**most még**) és elnavigálni a naplóban szereplő címre (**Now listening on: <http://localhost:port>** üzenetet keressünk).

Ha nem akarjuk ezt, akkor a `--no-launch-profile` kapcsolót használhatjuk a `dotnet run` futtatásánál.

Most az alkalmazásunk `Production` módban indul el, és ha a `localhost:5000`-es oldalt megnyitjuk a böngészőben, akkor nem kapunk hibaoldalt, de a konzolon továbbra is megjelenik a naplóbejegyzés.



Leállítás

A `dotnet run` futását **Ctrl** + **C**-vel állíthatjuk le.



Környezeti változók felvétele

A konzolban a `setx ENV_NAME Value` utasítással tudunk **felvenni** környezeti változót úgy, hogy az permanensen megmaradjon, és ne csak a konzolablak bezárásáig maradjon érvényben. (Admin/nem admin, illetve powershell konzolok különbözőképpen viselkednek)

Az eredeti logikánkat kommentezzük vissza.

```
app.MapGet("/", () =>
{
    //throw new Exception("hiba");
    return "Hello World!";
});
```

Az alkalmazás számára a különböző beállításokat JSON állományokban tárolhatjuk, amelyek akár környezetenként különbözőek is lehetnek. A generált projektünkben ez az **appsettings.json**, nézzünk bele - főleg naplózási beállítások vannak benne. A fájl a **Solution Explorer** ablakban kinyitható, alatta megtaláljuk az **appsettings.Development.json**-t. Ebben a *Development* nevű konfigurációra vonatkozó beállítások vannak. Alapértelmezésben az **appsettings**.

\<indítási konfiguráció neve>.json beállításai jutnak érvényre, felülírva a sima **appsettings.json** egyező értékeit (a pontosabb logikát lásd lentebb).

Állítsunk Development módban részletesebb naplózást. Az **appsettings.Development.json**-ben minden naplózási szintet írjunk `Debug`-ra.

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Debug",
      "Microsoft.AspNetCore": "Debug"
    }
  }
}
```



Naplózási szintek

A naplózási szintek sorrendje [itt található](#).

Próbáljuk ki, hogy így az alkalmazásunk futásakor minden böngészőbeli frissítésünk (**F5**) megjelenik a konzolon.

VS-ből is tudjuk állítani a környezeti változókat, nem kell a **launchSettings.json**-ben kézzel varázsolni. A projekt tulajdonságok *Debug* lapján az *Open debug launch profiles UI* szövegre kattintva egy dialógusablak ugrik fel, itt tudunk új indítási profilt megadni, illetve a meglévőket módosítani. Válasszuk ki az aktuálisan használt profilunkat (projektneves), majd írjuk át az `ASPNETCORE_ENVIRONMENT` környezeti változó értékét az *Environment Variables* részen mondjuk *Production*-re.

Indítsuk ezzel a profillal és figyeljük meg, hogy már nem jelennek meg az egyes kérések a naplóban, bárhog is frissítgetjük a böngészőt. Oka: nincs **appsettings.Production.json**, így az általános **appsettings.json** jut érvényre.



Konfigurációk forrása

Számos forrásból lehet konfigurációt megadni: parancssor, környezeti változó, fájl (ezt láttuk most), felhő (**Azure Key Vault**) stb. Ezek közül többet is használhatunk egyszerre, a különböző források konfigurációja a közös kulcsok mentén összefésülődik. A források (*configuration provider*-ek) között sorrendet adhatunk meg, amikor regisztráljuk őket, a legutolsóként regisztrált provider konfigurációja a legerősebb. Az alapértelmezett provider-ek regisztrációját elintézi a korábban látott kiinduló builder.

Statikus fájl MW

Hozzunk létre a projekt gyökerébe egy `wwwroot` nevű mappát (*jobbklík a projekten / Add / New Folder*) és tegyük egy képfájlt bele. (Ellophatjuk pl. a <http://www.bme.hu> honlap bal felső sarkából a logo-t)

A statikus fájlkezelést a teljes modularitás jegyében egy külön middleware-ként implementálták a *Microsoft.AspNetCore.StaticFiles* osztálykönyvtárban (az *AspNetCore.App* már függőségként tartalmazza, így nem kell külön hivatkoznunk), csak hozzá kell adnunk a pipeline-hoz.

```
app.UseStaticFiles();
app.MapGet("/", () => "Hello World!");
```

Próbáljuk ki!

Láthatjuk hogy a `localhost:port` címen még mindig a *Hello World!* szöveg tűnik fel, de amint a `localhost:port/[képfájlnev]`-vel próbálkozunk, a kép töltődik be. A static file MW megszakítja a pipeline futását, ha egy általa ismert fájl típusra hivatkozunk, egyébként továbbhív a következő MW-be. Az ilyen MW-eket ún. **termináló** MW-eknek hívjuk.



Breakpoint a lambdában

Ezt az egysoros endpoint logikára tett törésponttal is szemléltethetjük. Figyeljünk arra, hogy csak a **Hello World!** szövegre kerüljön a töréspont és ne az egész `MapGet` sorra, illetve csak akkor nézzük, hogy mi fut le, amikor a kép URL-re hívunk.

2.5.5 Web API

Minden API-nál nagyon magas szinten az a cél, hogy egy kérés hatására egy szerveroldali kódrészlet meghívódjon. ASP.NET Core-ban a Minimap API megközelítés mellett alkalmazható az MVC keretrendszer is, ahol a kódrészleteket függvényekbe írjuk, a függvények pedig ún. *kontrollerek*-be kerülnek. Egy controller általában az egy erőforrástípushoz kapcsolódó műveleteket fogja össze. Összességében tehát a cél, hogy a webes kérés hatására egy controller egy függvénye meghívódjon.

TestController

Hozzunk létre egy új mappát *Controllers* néven. A mappába hozzunk létre egy kontrollert (*jobbklík a Controllers mappán / Add / Controller...* / a bal oldali fában *Common / API / jobb oldalon API Controller with read/write actions*) `TestController` néven. A generált controllerünk a *Microsoft.AspNetCore.Mvc.Core* csomagban található `ControllerBase` osztályból származik. (Ezt a csomagot sem kell feltennünk, mivel az **AspNetCore.App** függősége)

Adjuk hozzá a szolgáltatásokhoz a kontrollertámogatás szolgáltatást, és adjuk hozzá a csővezetékhez a controller kezelő MW-t. Az egysoros MW-t kommentezzük ki. Így néz ki a teljes legfelső szintű kód:

```
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddControllers(); // (1)!

var app = builder.Build();
/*var app = WebApplication.Create();*/ // (2)!

app.UseStaticFiles();
/*app.MapGet("/", () => "Hello World!");*/ // (3)!
app.MapControllers();

app.Run();
```

1. Kontrollertámogatás szolgáltatás regisztrálása
2. Mivel kell a kiinduló builder, így ezt az egysoros app inicializációt nem alkalmazhatjuk
3. Egysoros MW kikommentezve

Próbáljuk ki.

Az alapoldal üres, viszont ha az `/api/Test` címre hívunk, akkor megjelenik a `TestController.Get` által visszaadott érték. A routing szabályok szabályozzák, hogy hogyan jut el a HTTP kérés alapján a végrehajtás a függvényig. Itt attribútum alapú routing-ot használunk, azaz a controller osztályra és a függvényeire biggyesztett attribútumok határozzák meg, hogy a HTTP kérés adata (pl. URL) alapján melyik függvény hívódik meg.

A `TestController` osztályon lévő `Route` attribútum az `"api/[controller]"` útvonalat definiálja, melyből a `[controller]` úgynevezett token, ami jelen esetben a controller névére cserélődik. Ezzel összességében megadtuk, hogy az `api/Test` útvonal a `TestController`-t választja ki, de még nem tudjuk, hogy a függvényei közül melyiket kell meghívni - ez a függvényekre tett attribútumokból következik. A `Get` függvényen lévő `HttpGet` mutatja, hogy ez a függvény akkor hívandó, ha a GET kérés URL-je nem folytatódik - ellentétben a `Get(int id)` függvénnyel, ami az URL-ben még egy további szegmenst vár (ezért van egy `"{id}"` paraméter megadva az attribútum konstruktorban), amit az `id` nevű függvényparaméterként használ fel.



Routing lehetőségek

Az API-t publikáló alkalmazásoknál az attribútum alapú routing az ajánlott, de emellett vannak más megközelítések is, például **Razor** alapú weboldalakkal konvenció alapú routing az ajánlott. Bővebben a témakörrel általánosan [itt](#), illetve specifikusan webes API-k vonatkozásában [itt](#) lehet olvasni. A dokumentáció mennyiségéből látható, hogy a routing alrendszer nagyon szofisztikált és sokat tud, szerencsére az alap működés elég egyszerű és gyorsan megszokható.

Ha van időnk, próbáljuk ki az `/api/Test/[egész szám]` címet is. A `Get(int id)` függvény kódjának megfelelően, bármit adunk meg, az eredmény a `value` szöveg lesz.

2.5.6 Konfigurációs beállítások, Dependency Injection

Bővítsük az `appsettings.json`-t egy saját beállításcsoporttal (`MySettings`):

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft": "Warning",
      "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
    }
  },
  "AllowedHosts": "*", // a sor végére bekerült egy vessző
  "MySettings": {
    "MyString": "My Value",
    "MyInt": 23,
    "SuperSecret": "Spoiler Alert!!!"
  }
}
```

Kérjük le a beállításokat a `TestController`-ben, a `Get` függvényekben írjuk ki a `MyString` és `MyInt` értékét.

Ehhez viszont el kell kérjük a `IConfiguration` interfészt a konstruktorban a Dependency Injection (DI) mechanizmuson keresztül a DI konténertől. Ez többek között lehetővé teszi, hogy az alkalmazáson belül konstruktorban paraméterként igényeljük a szolgáltatást. A paraméter értékét a DI alrendszer automatikusan tölti ki a regisztrált szolgáltatások alapján.

```
private readonly IConfiguration _configuration;

public TestController(IConfiguration configuration)
{
    _configuration = configuration;
}

[HttpGet]
public string Get()
{
    return $"String: { _configuration.GetValue<string>("MySettings:MyString")}" +
        $"int: { _configuration.GetValue<int>("MySettings:MyInt")}" +
```

```
$"secret: {_configuration.GetValue<string>("MySettings:SuperSecret")}";
}
```



DI minta preferálása

ASP.NET Core környezetben (is) törekedjünk arra, hogy lehetőleg minden osztályunk minden függőségét a DI minta szerint a DI konténer kezelje. Ez nagyban hozzájárul a komponensek közötti laza csatolás és a jobb tesztelhetőség eléréséhez. Bővebb információ az ASP.NET Core DI alrendszeréről a [dokumentációban](#) található.

2.5.7 Típusos beállítások, `IOptions<T>`

Fentebb láttuk, hogy a konfigurációt ki tudtuk olvasni az `IConfiguration` interfészen keresztül, de még jobb lenne, ha csoportosítva és csoportonként külön C# osztályokon keresztül látnánk őket.

Hozzunk létre egy új mappát `Options` néven.

A mappába hozzunk létre egy sima osztályt `MySettings` néven, a szerkezete feleljen meg a JSON-ben leírt beállításcsoporthoz:

```
public class MySettings
{
    public string? MyString { get; set; }
    public int MyInt { get; set; }
    public string? SuperSecret { get; set; }
}
```

Regisztráljuk szolgáltatásként a `MySettings` kezelését, és adjuk meg, hogy a példányt mi alapján kell inicializálni - a konfiguráció megfelelő szekciójára hivatkozzunk:

```
builder.Services.Configure<MySettings>(
    builder.Configuration.GetSection(nameof(MySettings)));
```

A `builder.Services`-ben regisztrált szolgáltatások valójában egy dependency injection (DI) konténerbe kerülnek regisztrálásra.

Igényeljük `MySettings`-t a `MyController` konstruktorban az `IConfiguration` helyett:

```
private readonly MySettings _options;

public MyController(IOptions<MySettings> options)
{
    _options = options.Value;
}
```



`IOptions<>` és társai

Látható, hogy a beállítás `IOptions`-ba burkolva érkezik. Vannak az `IOptions`-nál okosabb burkolók is (pl. `IOptionsMonitor`), ami például jelzi, ha megváltozik valamilyen beállítás. Bővebb információ az `IOptions` és társairól a hivatalos dokumentációban [található](#).

Az egész számot váró `Get` változatban használjuk fel az értékeket:

```
[HttpGet]
public string Get()
{
    return $"string: {_options.MyString}" +
           $"int: {_options.MyInt}" +
           $"secret: {_options.SuperSecret}";
}
```

Próbáljuk ki, hogy a végpont meghívásakor a megfelelő értékeket kapjuk-e vissza.

2.5.8 User Secrets

A projekt könyvtára gyakran valamilyen verziókezelő (pl. Git) kezelésében van. Ilyenkor gyakori probléma, hogy a konfigurációs fájlokba írt szenzitív információk (API kulcsok, adatbázis jelszavak) bekerülnek a verziókezelőbe. Ha egy publikus projekten dolgozunk, például publikus GitHub projekt, akkor ez komoly biztonsági kockázat lehet.

Szenzitív információk

Ne tegyünk a verziókezelőbe szenzitív információkat még privát repó esetében sem. Gondoljunk arra is, hogy a verziókezelő nem felejt! Ami egyszer már bekerült, azt vissza is lehet nyerni belőle (history).

Ennek a problémának megoldására egy eszköz a *User Secrets* tároló. Jobbklikkeljünk a projekten a Solution Explorer ablakban, majd válasszuk a *Manage User Secrets* menüpontot. Ennek hatására megnyílik egy **secrets.json** nevű fájl. Vizsgáljuk meg, hol is van ez a fájl: vigyük az egeret a fájlfejl fölé - azt láthatjuk, hogy a fájl a felhasználónk saját könyvtárán belül van és az útvonal része egy GUID is. A projektfájlba (.csproj) bekerült ugyanez a GUID (a *UserSecretsId* címkébe).

Vegyünk fel egy új beállítást a **secrets.json**-ba, ami a `SuperSecret` értékét írja felül:

```
{
  "MySettings": {
    "SuperSecret": "SECRET"
  }
}
```

Részleges felülírás

A **secrets.json**-ban csak azokat a json levél elemeket kell felvenni, amiket felül akarunk írni. Ez a módszer működik a sima **appsettings.json** környezetfüggő változókra is.

Töréspontot letéve (pl. a `TestController` konstruktorának végén) ellenőrizzük, hogy a titkos érték melyik fájlból jön. Ehhez meg kell hívunk böngészőből az `api/Test` címet.

User Secrets csak Development módban

Fontos tudni, hogy a *User Secrets* tároló csak **Development** mód esetén jut érvényre, így figyeljünk rá, hogy a megfelelő módot indítsuk és a környezeti változók is jól legyenek beállítva.

Ez az eljárás tehát a futtató felhasználó saját könyvtárából a GUID alapján kikeresi a projekthez tartozó **secrets.json**-t, annak tartalmát pedig futás közben összefésüli az **appsettings.json** tartalmával. Így szenzitív adat nem kerül a projekt könyvtárába.



Titkok éles környezetben

Mivel a *User Secrets* tároló csak Development mód esetén jut érvényre, így ha az éles változatnak szüksége van ezekre a titkos értékekre, akkor további trükkökre van szükség. Ilyen megoldás lehet, ha a felhős hosztolás esetén a felhőből (pl. [Azure App Service Configuration](#)) vagy felhőbeli titoktárolóból (pl. [Azure Key Vault](#)) vagy a DevOps eszközből (pl. [Azure DevOps Pipeline Secrets](#)) töltjük be a szenzitív beállításokat.

2.5.9 Epilógus - WebApplicationBuilder

Az eddigiekből látható, hogy számos alapszolgáltatás már a `CreateBuilder` hívás által visszaadott kiinduló builderben konfigurálva van. Ilyen az alap (`IOptions` nélküli) alkalmazásbeállítások kezelése vagy a naplózás. A `CreateBuilder` a `WebApplicationBuilder` internal konstruktorát hívja.

A `WebApplicationBuilder` elődje az `IWebHostBuilder`, ez utóbbinak a [dokumentációját](#) tanulmányozva érthetjük meg, hogy mi mindent tud a kiinduló builder.

2.6 Entity Framework Core I-II.

2.6.1 Az Entity Framework leképezési módszerei

Az objektum-relációs (OR) leképezés (*mapping*) két fő részből áll: az egyik az adatbázis séma, a másik pedig egy menedzselte kódbéli objektummodell. Esetünkben a C# kódban lévő osztályokat képezzük le adatbázisbeli objektumokká, ezt hívjuk *Code-First* mapping módszernek. A másik irány is lehetséges, ha már van egy adatbázis sémánk, akkor azt is leképezhetjük *Code-First* modellé. Ezt a folyamatot *Reverse Engineered Code-First* nek vagy *scaffolding*-nak hívjuk (ez utóbbival nem foglalkozunk ezen gyakorlat keretében).

Akárhogy is, az Entity Framework Core (EF) mint OR leképező eszköz (ORM) használatához az alábbi összetevőkre van szükség:

- objektummodell kódban
- relációs modell az adatbázisban
- leképezés (mapping) az előbbi kettő között, szintén kódban megadva
- maga az Entity Framework Core, mint (NuGet) komponens
- Entity Framework Core kompatibilis adatbázis driver (provider)
- adatbázis kapcsolódási adatok, connection string formátumban

2.6.2 A Code-First leképezési módszer

A Code-First módszer lényege, hogy elsőként az OO entitásokat definiáljuk egyszerűen programkódban, majd a leképezést szintén programkódban. A leképezés alapján az EF eszközök képesek az adatbázis létrehozására, inicializálására és a séma változáskövetésére is (lásd lentebb a *Code-First Migrations* részt).

Az entitások definiálása

Készítsünk egy .NET 10 konzolos alkalmazást (csak **ne EF legyen a neve**), majd a projekten belül hozzunk létre egy *Entities* nevű mappát. Adjunk hozzá a mappához egyszerű osztályokat az alábbi sémának megfelelően:

- Product (Id : int , Name : string , UnitPrice : int)
- Order (Id : int , OrderDate : DateTime)
- Category (Id : int , Name : string)

Az osztályok legyenek publikusak, az attribútumok pedig egyszerű auto-implementált propertyk (*prop snippet*).

A `string` típusú property-k esetén figyelmeztet a fordító, hogy nem nullozható referencia típusú property inicializáció után is `null` értékű lehet. Ennek kivédésére az ajánlott módszer a `required` kulcsszó használata a property előtt, ezzel kiválthatóak a felesleges konstruktorok, amelyben csak a kötelezőség miatt várunk el paramétereket és állítjuk be a propertyk értékét.

Mapping és egyéb metaadatok megadása I.

Eddig megadtuk az entitás nevét, a relációs attribútumok nevét és típusát, azonban ezen felül még sok mindent lehet/kell megadni: az entitás elsődleges kulcsa, idegen kulcsok, relációk, kényszerek és egyéb mapping információk (pl. hogy mi legyen a relációs attribútum oszlopneve az adatbázisban). A Code-First stratégia kétfajta módszert is

kínál ezek megadására. Az egyik módszer, hogy C# attribútumokat helyezünk az entitásosztályok különböző részeire, a másik, hogy ún. fluent jellegű kódot alkalmazunk. Ez utóbbi módszer elsőre furcsán néz ki, de többet tud (van, amit attribútummal nem lehet megadni).

A fenti két módszert kiegészíti a konvenció alapú konfiguráció, amikor az EF a rendelkezésekre álló adatokból automatikusan következteti ki a metaadatokat: például gyakori, hogy az elsődleges kulcs neve tartalmazza az *id* szöveget. Az EF tehát a konvenció alapján kitalálhatja, hogy melyik ez elsődleges kulcs oszlop. Ha valamit rosszul találna ki, vagy változtatni akarunk a kitalált neveken, akkor azt az attribútumos vagy a fluent megadással tehetjük meg.


Saját konvenciók

EF Core 7 óta saját konvenciókat is megadhatunk [lásd bővebben](#).

Elsőként azt fogjuk megnézni, hogy mit talál ki az EF, ha semmi plusz adatot nem adunk meg.

Relációk

A fő entítások közötti kapcsolatokat mutatja szematikusan az alábbi ábra:



A relációkat idegen kulcs propertyk és navigációs propertyk reprezentálják. Az idegen kulcs propertyk típusa a kapcsolat másik végén lévő entitás **kulcsának** típusa. A navigációs propertyk típusa pedig a kapcsolat másik végén lévő entitás típusa vagy ilyen típusú kollekció.

Egy konkrét kapcsolat esetében: a `Product - Category` egy-többes kapcsolathoz egy idegen kulcs property és egy navigációs property tartozik a `Product` osztályban és egy kollekció típusú navigációs property a `Category`-ban. A többes navigációs property-k legyenek csak olvashatók és a típusuk legyen `ICollection<>`.



Navigációs propertyk

Általánosságban nem kötelező egy kapcsolat mindkét oldalán navigációs property-t vagy külső kulcsot felvenni, de erősen javasolt és mindig jó, ha van. Az entitáson végzendő műveleteket egyszerűsíti, illetve a konvenciók logika is következtet belőle.

A navigációs propertyk referencia típusúak, így foglalkoznunk kell a nullozhatóság kérdésével.

Ha a kapcsolat modellezési szempontból nem kötelező (például ha nem várnánk el, hogy minden terméknek legyen megadva a kategóriája), akkor a navigációs property típusa is legyen értelemszerűen nullozható.

Ha a kapcsolat kötelező, akkor az ajánlott eljárás, hogy a navigációs property típusa ne legyen nullozható - viszont ekkor kezdeti értéket kell adnunk. Gyakori eset, hogy egy entitást betöltünk adatbázisból, de a hozzá kapcsolódó entitás(oka)t nem, ilyenkor mégis a `null` érték lenne a megfelelő. Emiatt az egyik ajánlott módszer, ha a propertyt **null forgiving** operátorral inicializáljuk `null` értékre.

Példa: `public Category Category { get; set; } = null;`

Az `Order - Product` több-többes kapcsolatokhoz hozzuk létre a kapcsolótáblának megfelelő entitást is, ami egy-egy `Product` és `Order` közötti kapcsolatot reprezentálja.


- `OrderItem ( Id : int , ProductId : int , OrderId : int , Quantity : int , UnitPrice : int )`



Kapcsoló entitás

Nem kötelező létrehozni osztályt a kapcsolótáblának, [konfigurációval is lehet érn](#)i, hogy a kapcsolótábla létrejöjjön és az EF megfelelően használja. Ezt a módszert akkor érdemes követni, ha a kapcsolótábla csupán technikai tehertétel, de ha például extra adatot is tárol, esetünkben a rendelt mennyiséget és az egységárat (`Quantity` , `UnitPrice`), akkor jobban követhető kódot eredményez, ha explicit létrehozuk a kapcsolótáblának megfelelő entitástípust.

Az így kialakult modell:



Kódként:

```

public class Category
{
    public int Id { get; set; }

    public required string Name { get; set; }

    public ICollection<Product> Products { get; } = [];
}

public class Order
{
    public int Id { get; set; }

    public required DateTime OrderDate { get; set; }

    public ICollection<OrderItem> OrderItems { get; } = [];
}

public class Product
{
    public int Id { get; set; }

    public required string Name { get; set; }
    public int UnitPrice { get; set; }

    public int CategoryId { get; set; }
    public Category Category { get; set; } = null!;

    public ICollection<OrderItem> ProductOrders { get; } = [];
}

public class OrderItem
{
    public int Id { get; set; }

    public required int Quantity { get; set; }
    public required int UnitPrice { get; set; }

    public int ProductId { get; set; }
    public Product Product { get; set; } = null!;

    public int OrderId { get; set; }
    public Order Order { get; set; } = null!;
}
  
```

Vegyük észre, hogy eddig semmilyen EF specifikus kódot nem írtunk, a modellünk sima ún. *POCO* osztályokból áll.

2.6.3 Kapcsolat az adatbázissal

DbContext - NuGet

Az entitásokat definiáltuk, a mapping-et az EF eszére bíztuk, a következő lépés az adatbázisséma létrehozása a mapping alapján, amit képes az EF migrációs eszköze megoldani. Műveletet az ún. *kontext*-en keresztül tudunk végezni. Érdemes saját kontext típust létrehozni, amit az alap *DbContext*-ből származtatunk.

Eddig még nem is írtunk semmilyen EF specifikus kódot, most viszont már kell a *DbContext* típus, így NuGet-ből hozzá kell adnunk a **Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer** és **Microsoft.EntityFrameworkCore.Design** csomagot. Nem ez a csomag tartalmazza a *DbContext*-et, viszont függőségként hivatkozza (**Microsoft.EntityFrameworkCore**). A Design csomag tartalmazza a sémamódosításokhoz szükséges támogatást.

```
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer" Version="10.0.8" />
<PackageReference Include="Microsoft.EntityFrameworkCore.Design" Version="10.0.8">
  <PrivateAssets>all</PrivateAssets>
  <IncludeAssets>runtime; build; native; contentfiles; analyzers; buildtransitive</IncludeAssets>
</PackageReference>
```



NuGet csomagok telepítése

A NuGet csomagok telepítéséhez segítség a [dokumentációban](#).



NuGet verziók

Olyan csomagoknál, ahol a verziószámozás követi az alap keretrendszer verziószámozását, törekedjünk arra, hogy a csomagok verziói konzisztensek legyenek egymással és a keretrendszer verziójával is - akkor is, ha egyébként a függőségi szabályok engednék a verziók keverését. Ha a projektünk például .NET 10-es keretrendszert használ, akkor az Entity Framework Core és egyéb extra ASP.NET Core csomagok közül is olyan verziót válasszunk, ahol legalább a főverzió egyezik, tehát valamilyen 10.x verziót. Ez nem azt jelenti, hogy az inkonzisztens verziók mindig hibát eredményeznek, inkább a projekt általában stabilabb, ha a főverziók közötti váltást egyszerre, külön migrációs folyamat ([példa](#)) keretében végezzük.

Az Entity Framework önmagában független az adatbázis implementációktól, azokhoz különböző, adatbázisgyártó-specifikus *adatbázis providereken* keresztül kapcsolódik. A **Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer** csomag hivatkozza az EF absztrakt relációs komponensét (*EntityFrameworkCore.Relational*), és tartalmazza az MS SQL Server-hez tartozó providert. A providert a *DbContext OnConfiguring* metódusában adhatjuk meg, esetünkben a *UseSqlServer* metódussal, ami egy connection stringet vár.

MS SQL Server helyett a *LocalDB* nevű fejlesztői adatbázist használjuk, mely fejlesztői szempontból gyakorlatilag egy lebutított MS SQL Server-rel megegyező. A LocalDB a Visual Studio-val együtt települ, minden Windows felhasználónak külön LocalDB példány indítható el. A Visual Studio az *SQL Server Object Explorer* ablak megnyitásakor automatikusan létrehozza a felhasználónkhoz tartozó, *MSSQLLocalDB* nevű példányt.


Localdb

A LocalDB külön is letölthető, illetve a vele együtt települő `sqllocaldb` parancs segítségével egyszerűen kezelhető. Minderről bővebb információ a dokumentációban [olvasható](#).

Adjunk hozzá új osztályt a projekthez `LabDbContext` néven, ebben definiáljuk majd, hogy milyen entitáskollekciókon lehet műveleteket végezni.

Az automatikusan létrejövő MSSQLLocalDB nevű LocalDB példány connection stringjét adjuk meg, pontosabban az *SQL Server Object Explorer* ablak segítségével másoljuk ki: *SQL Server-t kibontva * (localdb)\MSSQLLocalDB-n jobbklikk / Properties / Connection String*.

A kimásolt stringben az *Initial Catalog* értékét (a DB nevét) a **master**-ről változtassuk meg valamilyen más névre, például a Neptun kódunkra. Ha nincs a stringben *Initial Catalog* rész, akkor írjuk a string végére, hogy `;Initial Catalog=neptunkod`.



Connection string megszerzése az SQL Server Object Explorer-ből

Különleges karakterek

A connection stringben különleges karakterek (pl. \) vannak. Ha a kimásolt connection két " közé illesztjük be, a VS automatikusan escape-el a különleges karaktereket. Ellenkező esetben (ha pl. a két " a beillesztés után kerül elhelyezésre a szöveg köré) az automatikus escape-elés nem történik meg, ilyenkor ne felejtjük el a @ -ot a string elé írni, vagy manuálisan escape-elni a szükséges karaktereket!

```
public class LabDbContext : DbContext
{
    protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
    {

```

```
optionsBuilder.UseSqlServer("<connstring>");
}

public DbSet<Product> Products => Set<Product>();
public DbSet<Category> Categories => Set<Category>();
public DbSet<Order> Orders => Set<Order>();
}
```



Connection String helye

A nagyobb rugalmasság érdekében érdemes a connection stringet konfigurációs fájlba helyezni, majd az ASP.NET Core konfigurációs megoldásaival felolvasni. Erre egy későbbi gyakorlaton nézünk példát.



DbSet property-k szerepe

A `DbSet<>` típusú tulajdonságoknak látszólag csak kényelmi funkciójuk van, a `Set<>()` függvényhívásokat egyszerűsítik, azonban valójában nagyobb a jelentőségük. Többek között ezek alapján deríti fel az EF, hogy melyek az entitáosztályok, hiszen alapvetően nincsen semmilyen megkülönböztető jellemzőjük. Alapvetően a `DbSet<>` típusú property-k típusparaméterei és az így felderített entitástípusokban lévő navigációs propertyk típusa alapján áll össze az entitástípusok köre.

Az első verziós adatelérési (DAL) rétegünk ezzel kész is van.

2.6.4 Sémamódosítás

Code-First Migrations

A kódban történő sémamódosításokat követni tudja a keretrendszer, és a változások alapján frissíteni tudja az adatbázis sémáját lefele, illetve felfele irányban is. Ezt a mechanizmust nevezzük migrációnak. Esetünkben a séma nulláról felhúzása is már módosításnak számít.

A migráció elvégzésére parancssoros utasításokat kell igénybe vennünk. Itt kétfajta megközelítés is adott: vannak **PowerShell** és vannak klasszikus **cmd** (dotnet cli) parancsaink.

- **PowerShell:** `Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools` telepítése a projektbe, majd a *Package Manager Console* használata
- **Parancssor:** `dotnet-ef` cli eszköz telepítése globális dotnet tool-ként, majd a `dotnet ef` parancs használata

Telepítsük fel a dotnet-ef eszközt az alábbi paranccsal:

```
dotnet tool install --global dotnet-ef
```

Navigáljunk el a projektünk gyökerére a parancssorban (nem a solution gyökerére) és adjuk ki a `dotnet ef` parancsot, hogy megnézzük, milyen alparancsok érhetőek el. A `dotnet ef migrations add <név>` paranccsal tudunk készíteni egy új migrációs lépést, így az első migrációnk a kiinduló sémánk migrációját fogja tartalmazni.

```
dotnet ef migrations add Init
```


Figyeljük meg, mit generált a projektünkbe ez a parancs. Itt a migrációhoz egy osztályt készít, ami tartalmazza azokat az utasításokat (`Up` függvény), amikkel a modellünknek megfelelő táblákat fel lehet venni. Emellett külön függvényben (`Down`) olyan utasítások is vannak, melyek ugyanezen táblákat eldobják.

Fordítás után adjuk ki az `dotnet ef database update` parancsot, amivel egy adott migrációs állapotig próbálja frissíteni a sémát. Ha nem adunk meg sémanevet akkor a legfrissebb migrációig frissít:

```
dotnet ef database update
```

Localdb migrációs hiba

Bizonyos LocalDB verzióknál hibára futhat az adatbázislétrehozás (*CREATE FILE encountered operating system error 5(Access is denied.)*), mert rossz helyen próbálja létrehozni az adatbázisfájlt. Ilyenkor az SQL Server Object Explorer ablakban bontsuk ki a LocalDB példányunk, alatta a *Databases mappán jobbklikk / Add New Database*. A megjelenő ablakban adjuk meg névként ugyanazt az adatbázisnevet, amit korábban a connection string-ben a *master* helyett megadtunk.

Ellenőrizzük le az adatbázis sémáját az *SQL Server Object Explorer* ablakban. Nézzük meg, hogy pusztán konvenciók alapján milyen tulajdonságokat talált ki az EF.

Migráció kódból

Kódból is legenerálhatnánk az adatbázist az aktuális sémával a `DbContext.Database.EnsureCreated` metódus segítségével, viszont ez a későbbiekben megnehezíti a további sémamódosítást, mivel mindig el kellene dobjuk az adatbázist, illetve a migrációt sem könnyű utólag bevezetni.

Leképezés és egyéb metaadatok megadása II. – fluent és attribútum alapú leképezés

Definiáljuk felül a kontextünkben az `OnModelCreating` metódusát és itt állítsunk be pár mapping információt.

```
protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
{
    base.OnModelCreating(modelBuilder);

    modelBuilder.Entity<Category>()
        .Property(c => c.Name)
        .HasMaxLength(15);
}
```

Ezzel a `Name` property hosszát állítottuk be.

A fluent mellett próbáljuk ki az attribútumos konfigurációt is. Állítsunk át egy oszlopnevet a `Product` osztályban a `Column` attribútummal.

```
[Column("ProductName")]
public string Name { get; set; }
```

 POCO

A fenti miatt az entitásmodellünk már nem POCO, mert EF specifikus attribútum jelent meg a kódjában.

 Többszámok kezelése

Érdemes megfigyelni a táblanevek kapcsán, hogy eleve többszámított neveket találunk az adatbázisban. Ezt az `IPluralizer` service végzi, melyhez saját implementáció is [írható](#).

Mivel már létezik az adatbázisunk, migráció segítségével kell frissítsük az adatbázis sémáját. Készítsünk egy új migrációs lépést és frissítsük a sémát.

```
dotnet ef migrations add CategoryName_ProductName
dotnet ef database update
```

 Migrációs SQL script

Megnézhetjük az adatbázison futtatott SQL-t is a Script-Migration paranccsal. Például ez mutatja a legutóbbi módosítást érvényesítő SQL-t: `dotnet ef migrations script CategoryName_ProductName`.

 Migráció veszélyei

Természetesen mivel még nincsenek adataink az adatbázisban, akár el is dobhatnánk az adatbázist és újra legenerálhatnánk nulláról a sémát, de most kifejezetten a migrációt szeretnénk gyakorolni. Az `dotnet ef database update` kimenete figyelmeztet, hogy adatvesztés is történhet. Vannak veszélyes migrációs műveletek, ezért érdemes átnézni a generálódó migrációs kódot.

 Migrációk szinkronban tartása

Ha valamilyen okból nem megfelelő a migrációnk, ne töröljük kézzel a generált C# kódfájlokat. Használjuk helyette a `dotnet ef migrations remove` parancsot (mindenfajta paraméter nélkül), ami a legutóbbi migrációt törli.

Nézzük meg, milyen migrációs osztályt generáltunk, és hogy ez milyen utasításokat tartalmaz.

Ellenőrizzük, hogy a `Name` oszlop most már az új kényszereknek megfelelően lett-e felvéve, és hogy a terméknév oszlop neve is megváltozott-e.

Ezzel kész a DAL rétegünk konfigurációja, egyúttal mindent kipipáltunk az anyagrészt elején lévő felsorolásból.

2.6.5 Adatbázis naplózás

A következő feladat könnyebb követhetősége érdekében állítsuk be a naplózást az Entity Framework kapcsán. A kontext osztályba:

```
protected override void OnConfiguring(DbContextOptionsBuilder optionsBuilder)
{
    optionsBuilder.UseSqlServer("<connstring>") // ; törölve
    .LogTo(Console.WriteLine, LogLevel.Information);
}
```



Naplózás máshova

Ha nem a konzolt szeretnénk teleszemetelni, akkor akár a Debug kimenetre (Output ablak) is írhatunk. Ehhez a `LogTo`-nak adjuk meg paraméterként a `m => Debug.WriteLine(m)` delegátot.

ASP.NET Core alkalmazásokban a beépített naplózási infrastruktúrát is használhatjuk majd (`ILogger`).

2.6.6 Beszúrás

Írjunk egy egyszerű beszűrő kódot a `Program.cs`-be. Várjunk paraméterül egy kontext-et, és csak akkor szűrjünk be az adatbázisba bármit, ha még üres.

```
static void SeedDatabase(LabDbContext ctx)
{
    if (ctx.Products.Any())
    {
        return;
    }

    var drink = new Category { Name = "Ital" };
    var food = new Category { Name = "Étel" };

    ctx.Categories.Add(drink);
    ctx.Categories.Add(food);

    ctx.Products.Add(new() { Name = "Sör", UnitPrice = 50, Category = drink });
    ctx.Products.Add(new() { Name = "Bor", Category = drink });
    ctx.Products.Add(new() { Name = "Tej", CategoryId = drink.Id });

    ctx.SaveChanges();
}
```

Figyeljük meg, hogy kevertük a kapcsolatok beállításánál a navigációs property szerinti, illetve a sima `Id` érték beállítását.

Hívjuk meg a legfelső szintű kódból és próbáljuk meg lekérdezni az első terméket. Rakjunk a kód végére egy `Console.ReadKey`-t, hogy legyen időnk megnézni a naplót.

```
using var ctx = new LabDbContext();
SeedDatabase(ctx);
var p = ctx.Products.FirstOrDefault();

Console.ReadKey();
```

Próbáljuk ki!

Hibára fut, mert beszúrásnál az `Id` értékes hivatkozás alapértelmezett `int`, azaz 0 értékű lesz, hiszen a kategória is új. Az új elemeknél gyakori, hogy az adatbázis osztja ki az elsődleges kulcs értéket, addig az alapértelmezett értékű. Konvenció szerint a mi `Id` oszlopaink is ilyenek lesznek (ún. **IDENTITY oszlopok**). A termék beszúrásakor viszont a 0 érték már nem lesz helyes, hiszen addigra a kategória kapott valamilyen kulcs értéket. Mindezt a problémát navigációs property-s hivatkozással elkerülhetjük.

Figyeljük meg a konzol naplóban, hogy a `Category` beszúrása még megtörténik, de az egyik `Product` hozzáadása már elszáll. A debuggerrel, ha megállunk a `SaveChanges` híváson, akkor látható, hogy a `CategoryId` property értéke 0.

Figyeljük meg azt is, hogy a `SaveChanges` hívásig nem történik módosító adatbázisművelet. Az EF memóriában gyűjti a változásokat, amiket a `SaveChanges`-szel szinkronizálunk az adatbázisba.

Itt láthatjuk az alapértelmezett tranzakciókezelés működését is. Egy hívásban több elemet kell beszúrni, ha bármelyik művelet meghíúsul, akkor semmilyen változás nem érvényesül az adatbázisban. Általánosan igaz, hogy egy `SaveChanges` vagy minden változást érvényesít vagy semmit sem.

Javítsuk ki:

```
ctx.Products.Add(new()
{
    Name = "Tej",
    Category = drink //navigációs property-re váltottunk
});
ctx.SaveChanges();
```

Ennek már le kell futnia. Nézzük meg a konzolon az SQL utasításokat és a változásokat az adatbázisban. Paraméterezett `INSERT` utasításokat használ az EF, így elkerülve az SQL injection támadást.



Átmeneti azonosítók

A háttérben az EF minden új entitásnak kioszt egy átmeneti azonosítót, amit felhasználhatunk a fenti hiba elkerülésére, ha semmiképp sem akarjuk a navigációs property-ket használni. Így tudnánk a context-től elkérni:

```
ctx.Entry(cat_drink).Property(e => e.Id).CurrentValue
```



Azonosítók kezelése

Ha egyszerre több egymásra hivatkozó elemet szúrunk be és azonosító alapján kötjük őket össze, mindig gondoljuk át, hogy a tényleges adatbázisbeli azonosítók biztosan rendelkezésre állnak-e, mert különben futásidejű kivételt kaphatunk, a fordító nem fog figyelmeztetni.

2.6.7 Ósfeltöltés (seeding) elvárt adattartalom megadásával

A kontextuskonfiguráció részeként megadhatjuk, hogy milyen adattartalmat szeretnénk az egyes táblákban látni. A kontext `OnModelCreating` függvényének végére:

```
modelBuilder.Entity<Category>().HasData(
    new() { Id = 1, Name = "Ital" }
);

modelBuilder.Entity<Product>().HasData(
    new() { Id = 1, Name = "Sör", UnitPrice = 50, CategoryId = 1 },
    new() { Id = 2, Name = "Bor", UnitPrice = 550, CategoryId = 1 },
    new() { Id = 3, Name = "Tej", UnitPrice = 260, CategoryId = 1 }
);
```

HasData kulcsok

Fontos, hogy ezen módszer esetén mindenképp kézzel meg kell adnunk az elsődleges kulcs értékeket. Fordítás után generáltassunk új migrációt és frissítsük is az adatbázist - ez utóbbi hibára fog futni:

```
dotnet ef migrations add SeedData
dotnet ef database update
```

A `HasData` alapján generált migrációs kód nem veszi figyelembe az időközben bekerült adatokat, csak a modellt és a többi migrációt nézi. Ha megnézzük a generált kódot, láthatjuk, hogy csak sima beszúrások. Mivel mi közben jól összeszemeteltük az adatbázist, a migráció által kiadott beszúró műveletek jó eséllyel hibára futnak.

Ha szeretnénk tiszta lappal indulni, bármikor kipucolhatjuk az adatbázist a speciális nullás migrációra való frissítéssel, majd újrahúzzhatjuk a `HasData`-nak köszönhetően kezdeti adatokkal ösfeltöltve.

```
dotnet ef database update 0
dotnet ef database update
```

Ezek után a `SeedDatabase` hívásra nincs szükség, kommentezzük ki.

2.6.8 Lekérdezések

Minden rész után az előző szakasz kódját kommentezzük ki, hogy ne keltsen felesleges zajt a kimeneten az előző utasítás, illetve ne legyenek felesleges mellékhatások.

Kérdezzük le azoknak a termékeknek a nevét, melyeknek neve egy adott betűt tartalmaz:

```
//SeedDatabase(ctx);
//var p = ctx.Products.FirstOrDefault();

var q = from p in ctx.Products
        where p.Name.Contains("ö")
        select p.Name;

foreach (var name in q)
{
    Console.WriteLine(name);
}
```

Itt figyelhető meg a korábban már tárgyalt `IEnumerable<T>` - `IQueryable<T>` különbség. A `Products` property típusa `DbSet`, ami `IQueryable<T>`. Az `IQueryable<T>`-en történő hívások kifejezésfát (`Expression`) építenek és szintén `IQueryable<T>`-t adnak vissza. A `q` értéke egy olyan `IQueryable<T>`, ami `Expression`-jében tartalmazza a teljes lekérdezést. Amikor szükség van az adatra, a kifejezésfa alapján SQL generálódik és ez az SQL fut le az adatbázison.

A debuggerrel léptessük át az egyes utasításokon a program futását. A késleltetett kiértékelés miatt csak a `foreach` végrehajtása közben fog az adatbázishoz fordulni az EF, hiszen csak ekkor van ténylegesen szükség az adatra. Nézzük meg a lefuttatott SQL-t is. Sikertült az `IQueryable<T>`-ben található `Expression`-t SQL utasítássá alakítania.

A fenti példában az úgynevezett query syntax-t használtuk, de ugyanezt megtehetjük a method vagy fluent syntax-sal is:

```
var q = ctx.Products
    .Where(p => p.Name.Contains("ö"))
    .Select(p => p.Name);
```

A labor során ez lesz a preferált a továbbiakban.

Az EF elég sok C# függvényt SQL-lé tud fordítani. Példaképp alakítsuk a visszaadott nevet nagybetűssé.

```
var q = ctx.Products
    .Where(p => p.Name.Contains("ö"))
    .Select(p => p.Name.ToUpper());
```

Figyeljük meg a konzolon a generált SQL-t: a projekciós részbe bekerült az `UPPER` SQL függvény.

Vegyes kiértékelés

A fák sem nőnek az égig, az EF sem tud minden C# függvényt SQL-lé fordítani. Próbáljuk ki úgy, hogy a where-ben `ToUpperInvariant`-t is hívunk a string-en (sok értelme ennek itt nincs csak a demonstráció céljából tegyük meg).

```
var q = ctx.Products
    .Where(p => p.Name.ToUpperInvariant().Contains("ö"))
    .Select(p => p.Name.ToUpper());
```

`InvalidOperationException`-t kapunk: ezt a lekérdezést nem tudja a provider SQL-lé fordítani. Egyik lehetőségünk, ahogy a hibaüzenet is írja, hogy kikényszerítjük a kiértékelést a nem leforduló művelet elé helyezett `AsEnumerable` vagy `ToList` (illetve ezek aszinkron változatai) hívással. Próbáljuk ki - mivel a szűrést nem sikerült átfordítani, a szűrés elé a `from` végére tegyük az `AsEnumerable`-t:

```
var q = ctx.Products
    .AsEnumerable()
    .Where(p => p.Name.Contains("ö"))
    .Select(p => p.Name.ToUpper());
```

Ez működik, de a konzolon megjelenő SQL utasításon látszik, hogy a **teljes** termék táblát lekérdeztük és felolvastuk a memóriába.

Az `AsEnumerable` jelentése: a lekérdezés innentől LINQ-to-Objects-ként épül tovább, a lekérdezés eddigi részének memóriabeli reprezentációja lesz az adatforrás, tehát a szűrés és a projekció már memóriában fut le. Mivel a teljes lekérdezés egy része LINQ-to-Entities (adatbázis értékeli ki), a másik része LINQ-to-Objects (a .NET runtime értékeli ki), az ilyen lekérdezéseket ún. vegyes kiértékelésűnek (*mixed evaluation*), a LINQ-to-Objects részt kliensoldali kiértékelésűnek (*client evaluation*) nevezik. A `q` típusa ebben az esetben már nem `IQueryable<T>`, csak `IEnumerable<T>`.



IEnumerable és IQueryable különbségének felderítése

Érdeemes összevetni a `Where` függvény definícióját (kurzorral ráállva `F12` vagy *jobbklkk / Go To Definition*) a két változatnál. Az első esetben `IQueryable<T>` az adatforrás és `Expression` a feltétel, a másodiknál `IEnumerable<T>` az adatforrás és sima delegate a feltétel.

**Vegyes kiértékelés veszélyei**

A vegyes kiértékelés veszélyes lehet, mert a szűrés és a projekció már memóriában fut le, azaz az adatbázisban lévő adatokat a memóriába kell olvasni, ami nagy adatmennyiség esetén lassú és erőforrásigényes lehet.

Különösen fontos, hogy lehetőleg minden EF lekérdezésünket ellenőrizzük le, hogy minden része ott fut-e le (adatbázisban vagy memóriában), ahol számítunk rá.

Másik lehetőség, ha keretrendszer korlátba ütközünk, hogy a lekérdezést megpróbáljuk úgy átírni, hogy minél nagyobb része lefuttatható legyen adatbázisban. Ez a konkrét példában egyszerű, csak vissza kell írni az első változatot.

Lekérdezések összefűzése és címkézése

Kérdezzük le egy bizonyos árnál drágább, bizonyos betűt a nevükben tartalmazó termékek nevét - mindezt két külön lekérdezésben:

```
var q1 = ctx.Products
    .TagWith("Névszűrés")
    .Where(p => p.Name.Contains("r"));

var q2 = q1
    .Where(p => p.UnitPrice > 20)
    .Select(p => p.Name);

foreach (var name in q2)
{
    Console.WriteLine(name);
}
```

A `TagWith` használatával könnyebben megtalálhatjuk a lekérdezés által generált SQL utasítást a naplóban: a függvénynek megadott szöveg közvetlenül a generált utasítás elé kerül.

Ismét figyeljük meg a naplóban, mikor fut le és milyen lekérdezés. Itt is látszik a késleltetett kiértékelés és a lekérdezések össze lesznek fűzve, egy lekérdezés hajtódik végre.

**Lekérdezések összefűzése**

Ez rámutat az EF egy nagy előnyére: bonyolult lekérdezéseket megírhatunk kisebb, egyszerűbb részletekben, az EF pedig összevonja, sőt optimalizálhatja is a teljes lekérdezést.

Próbáljuk ki, `var q1 =` helyett `IEnumerable<Product> q1 =`-val is, ilyenkor nem fűzi össze a lekérdezést. A `q2` műveletei már memóriában fognak lefutni, hiszen a `q2` adatforrásként csak egy `IEnumerable`-t lát.

Próbáljuk ki, `var q1 =` helyett `IQueryable<Product> q1 =`-val is, ilyenkor megint összefűzi a lekérdezést.

Itt is érdemes összevetni a `where` operátor definícióját a két lekérdezésrészben.

**IQueryable és IEnumerable különbségei újra**

Nem lehet elégszer hangsúlyozni az `IQueryable` és az `IEnumerable` közti különbségeket. Az `IQueryable` kifejezések SQL-lé fordulnak (amikor le tudnak), míg az `IEnumerable`-en végzett műveletek minden esetben memóriában hajtódnak végre.

Ha nem akarunk véletlenül memóriabeli kiértékelésre váltani, az implicit típus (`var`) alkalmazása jó szolgálatot tehet.

2.6.9 Beszúrás több-többes kapcsolatba

Azokat a termékeket szeretnénk megrendelni, amiknek a nevében van egy adott betű. Használjuk fel újra az előző, hasonló lekérdezésünket.

```
var products = ctx.Products
    .Where(p => p.Name.Contains("r"))
    .ToList();

var order = new Order { OrderDate = DateTime.Now };

foreach (var p in products)
{
    order.OrderItems.Add(
        new() { Product = p, Order = order, Quantity = 2, UnitPrice = p.UnitPrice }
    );
}

ctx.Orders.Add(order);
ctx.SaveChanges();
```

Ismét figyeljük, hogy milyen SQL generálódik. Az `Order` létrehozása után nekünk még egy új `OrderItem` entitást is létre kell hoznunk, amit a több-több kapcsolatra használunk fel.

Figyeljük meg, hogy nem kellett minden `OrderItem`-et külön-külön hozzáadnunk a kontextushoz, az `Order` hozzáadásával minden `OrderItem` is bekerült a kontextusba, majd el is mentődött az adatbázisba.

2.6.10 Kapcsolódó entitások betöltése

Írjuk ki minden termék neve mellé a kategóriáját is.

```
var products = ctx.Products.ToList();

foreach (var p in products)
{
    Console.WriteLine($"{p.Name} {p.Category.Name}");
}
```

Figyeljük meg, hogy a fenti lekérdezésben a kategória navigációs property `null` értékű és kivétel is keletkezik, pedig biztosan tartozik a termékhez kategória az adatbázisban. Ennek oka, hogy az EF alapból **nem** tölti be a navigációs property-k értékeit, ezt egy külön `Include` metódushívással tudjuk megtenni az `IQueryable` típuson. Ez az ún. *eager loading*.

```
var products = ctx.Products
    .Include(p => p.Category)
    .ToList();
```


Ismét figyeljük, hogy mikor mi fut le az adatbázisszerveren: ez egy `JOIN` segítségével egy füst alatt beránt minden adatot mindkét táblából.

Ha a kapcsolódó `Order` listát is szeretnénk kitölteni, akkor ott egyrészt a `ProductOrders` listát is be kell `Include`-olni, másrészt pedig még egy kapcsolattal továbbmenve a `OrderItem` `Order` tulajdonságát is be kell tölteni. Az ilyen többszintes hivatkozást az `Include` és `ThenInclude` használatával lehet elérni:

```
var products = ctx.Products
    .Include(p => p.Category)
    .Include(p => p.ProductOrders)
    .ThenInclude(po => po.Order)
    .ToList();

foreach (var p in products)
{
    Console.WriteLine($"{p.Name} ({p.Category.Name})");
    foreach (var po in p.ProductOrders)
    {
        Console.WriteLine($"  Rendelés: {po.Order.OrderDate}");
    }
}
```

Ha nem akarunk minden oszlopot lekérdezni az összes érintett táblából, akkor a projekciós (`select`) részt úgy is megírhatjuk, hogy csak a szükséges adatokat kérdezze le, ez az ún. *query result shaping*.

```
var products = ctx.Products
    .Select(p => new
    {
        ProductName = p.Name,
        CategoryName = p.Category.Name,
        OrderDates = p.ProductOrders
            .Select(po => po.Order.OrderDate)
            .ToList(),
    })
    .ToList();

foreach (var p in products)
{
    Console.WriteLine($"{p.ProductName} ({p.CategoryName})");
    foreach (var po in p.OrderDates)
    {
        Console.WriteLine($"  Rendelés: {po}");
    }
}
```

Figyeljük meg, hogy a generálódó `SELECT` projekciós része így jóval rövidebb.

Lazy Loading

További ritkábban alkalmazott / korábbi verziókban elterjedt módszerek: *explicit loading*, *lazy loading*.

2.6.11 Több-többes kapcsolat közvetlen navigálása

Lehetőség van több-többes kapcsolat navigálásakor a kapcsolótábla átugrására. Ehhez vegyünk fel ennek megfelelő property-eket a kapcsolat két oldalán. Az `Order`-be:

```
public ICollection<Product> Products { get; } = new List<Product>();
```

A `Product`-ba:

```
public ICollection<Order> Orders { get; } = new List<Order>();
```

A kontext `OnModelCreating`-jében konfigurálnunk kell a több-többes kapcsolatban részt vevő minden property-t, hogy az EF tudja, hogy ez az összes property ugyanazon kapcsolathoz tartozik:

```
modelBuilder.Entity<Product>()
    .HasMany(p => p.Orders)
    .WithMany(o => o.Products)
    .UsingEntity<OrderItem>()
        j => j
            .HasOne(oi => oi.Order)
            .WithMany(o => o.OrderItems)
            .HasForeignKey(oi => oi.OrderId),
        j => j
            .HasOne(oi => oi.Product)
            .WithMany(p => p.ProductOrders)
            .HasForeignKey(oi => oi.ProductId),
        j =>
        {
            j.HasKey(oi => oi.Id);
        }
    );
```

Bonyolultnak tűnik, de inkább csak hosszú, míg mind a 9 érintett property szerepét beállítjuk.

Mindenknek nem szabadna adatbázis változást okoznia, hiszen nem lett több kapcsolat, csak egy logikai útrövidítést vettünk fel. Ellenőrizzük le:

```
dotnet ef migrations add MxNDirectNavigation
```

Ha mindent jól csináltunk, ennek egy üres migrációt kell generálnia. Töröljük is.

```
dotnet ef migrations remove
```

Ezután a korábbi lekérdezésünknel elhagyhatjuk az `OrderItem` betöltését.

```
var products = ctx.Products
    .Include(p => p.Category)
    .Include(p => p.Orders)
    .ToList();

foreach (var p in products)
{
    Console.WriteLine($"{p.Name} {p.Category.Name}");
    foreach (var po in p.ProductOrders)
    {
        Console.WriteLine($"  \tRendelés: {po.Order.OrderDate}");
    }
}
```

Warning

Ettől nem feltétlenül lesz egyszerűbb vagy gyorsabb a generált lekérdezés, csak a kódunk lesz egyszerűbb.

2.6.12 Módosítás, Find

Nézzünk példát egyszerű módosításra.

```
var pFirst = ctx.Products.Find(1);
if (pFirst != null)
{
    Console.WriteLine(ctx.Entry(pFirst).State);
    pFirst.UnitPrice *= 2;
    Console.WriteLine(ctx.Entry(pFirst).State);
    ctx.SaveChanges();
    Console.WriteLine(ctx.Entry(pFirst).State);
}
```

Debuggerrel sorról sorra lépkedve kövessük végig az EF változáskövető működését. A lekérdezések eredménye alapértelmezetten bekerül a változáskövetőbe (change tracker). Ezután az osztályon végezhetünk adatváltoztató műveletet, mindig könnyen eldönthető, hogy volt-e változás, ha összevetjük az aktuális állapotot (current value) a bekerüléskorival (original value). Figyeljük meg, hogyan kezeli az EF a hozzá tartozó objektumok állapotát.



Change tracker Entry adatai

Az `Entry` által adott osztályból megtudhatjuk az aktuális és a bekerüléskori értékeket az `OriginalValues` és `CurrentValues` propertyk által, amit akár mi is felhasználhatunk saját change tracking logikához: pl.: audit napló.



Find

A `Find` az elsődleges kulcs alapján keres ki egy entitást. Nem kell ismernünk az elsődleges kulcs property nevét. Ha a változáskövetőbe már korábban bekerült a keresett entitás, akkor onnan kapjuk vissza, ilyenkor adatbázishozzáférés nem történik.



Mikor nem él a Change Tracker?

Ha `Select` operátort használunk akkor az EF nem tudja követni a változásokat, hiszen nem entitásokat kezelünk többé, hanem egy új típusú objektumot adunk vissza, így a `SaveChanges` nem fogja tudni, hogy mit kellene menteni.

A Change Tracker entitások lekérdezésekor ki is lehet kapcsolni az `AsNoTracking()` metódussal a Teljes `IQueryable` lekérdezésen.

2.6.13 Törlés

Töröljük ki az adatbázisból az egyik megrendelést.

```
var orderToRemove = ctx.Orders
    .OrderBy(o => o.OrderDate)
    .First();

ctx.Orders.Remove(orderToRemove);
ctx.SaveChanges();
```

Figyeljük meg az adatbázis adatai között, hogy az `Order` törlésével a kapcsolódó `OrderItem` bejegyzések is törölődtek, mivel alapértelmezetten a sémán be van kapcsolva a **kaszkád** törlés.

Ez ebben az esetben indokolt is lenne, de sokszor nem szeretnénk, ha a kapcsolódó rekordok is törölődnének. Ennek megakadályozására vegyük fel explicit a konfigurációban az `Order-OrderItem` kapcsolatot és kapcsoljuk ki rajta a kaszkád törlést az `OnModelCreating`-ben.

```
j => j
    .HasOne(oi => oi.Order)
    .WithMany(o => o.OrderItems)
    .HasForeignKey(oi => oi.OrderId) // , törölve
    .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict),
```

A törölt `Order`-t és a szükséges kapcsoló rekordokat vegyük fel migráció által beszúrt adatként. Az `OnModelCreating` végére:

```
modelBuilder.Entity<Order>().HasData(
    new() { Id = 1, OrderDate = new DateTime(2019, 02, 01) }
);

modelBuilder.Entity<OrderItem>().HasData(
    new() { Id = 1, OrderId = 1, ProductId = 1, UnitPrice = 50 },
    new() { Id = 2, OrderId = 1, ProductId = 2, UnitPrice = 550 }
);
```

Fordítás után ne felejtjük el migrációval átvezetni az adatbázis sémájába is a változásokat, mivel a kaszkád törlés egy MSSQL funkció nem EF viselkedés.

```
dotnet ef migrations add ProductOrderRestrictDelete
dotnet ef database update 0
dotnet ef database update
```

Futtassuk újra a törölő kódot - kivételt kapunk, mivel az `OrderItem` rekord nem törölődött kaszkád módon, így az egy már nem létező `Order`-re hivatkozik, viszont ez a külső kulcs kényszerrel megsérti. Emiatt az egész törlési művelet meghiúsul.

Soft delete

Adatkezelő alkalmazásokban az adatbázisbeli törlés (SQL `DELETE` utasítás) helyett gyakran inkább logikai törlést (*soft delete*) alkalmaznak. A logikai törlés megvalósításával ezen gyakorlat keretében nem foglalkozunk, de egyszerűen megvalósítható a `SaveChanges` felüldefiniálásával, abban a change tracker figyelésével és lekérdezéskor Global Query Filter használatával.

2.6.14 Felsorolt típus, értékkonvertálók

Az EF alapértelmezetten képes a felsorolt típusokat is leképezni. Hozzunk létre új felsorolt típust a `Product` osztály mellé `ShipmentRegion` néven.

```
[Flags]
public enum ShipmentRegion
{
    EU = 1,
    NorthAmerica = 2,
    Asia = 4,
    Australia = 8
}
```

A `Flags` attribútummal azt jelezzük, hogy szeretnénk a bitműveleteket is alkalmazni a felsorolt értékre, így egy `ShipmentRegion` típusú változó egyszerre több értéket is felvehet (pl.: 3-as érték egyszerre tartalmazza az EU-t és Észak-Amerikát is).

Vegyük fel a `Product` osztályba egy új property-t az új felsorolt típussal.

```
public ShipmentRegion? ShipmentRegion { get; set; }
```

Módosítsuk és bővítsük a kezdeti Product-ok listáját szállítási információkkal:

```
modelBuilder.Entity<Product>().HasData(
    new()
    {
        Id = 1,
        Name = "Sör",
        UnitPrice = 50,
        CategoryId = 1,
        ShipmentRegion = ShipmentRegion.Asia
    },
    new() { Id = 2, Name = "Bor", UnitPrice = 550, CategoryId = 1 },
    new() { Id = 3, Name = "Tej", UnitPrice = 260, CategoryId = 1 },
    new()
    {
        Id = 4,
        Name = "Whiskey",
        UnitPrice = 960,
        CategoryId = 1,
        ShipmentRegion = ShipmentRegion.Australia
    },
    new()
    {
        Id = 5,
        Name = "Rum",
        UnitPrice = 960,
        CategoryId = 1,
        ShipmentRegion = ShipmentRegion.EU | ShipmentRegion.NorthAmerica
    }
);
```

Figyeljük meg a generált migrációban, hogy milyen ügyesen lekezel az EF a korábbi migrációban beszúrt elem (1-es Id) változását, módosító kódot generál hozzá.

Változott a modell, frissítsük az adatbázist.

```
dotnet ef migrations add ProductShipmentRegion
dotnet ef database update
```

Figyeljük meg, hogy az új oszlop egész számként tárolja a felsorolt típus értékeit. Ha ez nem tetszik nekünk, mert például szövegesen szeretnénk az adatbázisban látni az értékeket, használhatjuk az értékkonvertálókat (*value converter*), melyek az adatbázis- és az objektummodell között képesek oda-vissza konvertálni a leképezett elemek értékeit. Számos beépített konvertáló van az EF-ben, melyek közül a leggyakoribbakat automatikusan alkalmaz is az EF, elég csak a céltípust megadnunk. Az **felsorolt típus - szöveg** átalakító is ilyen. Az `OnModelCreating`-be:

```
modelBuilder
    .Entity<Product>()
    .Property(e => e.ShipmentRegion)
    .HasConversion<string>();
```

Változott a modell, frissítsük az adatbázist.

```
dotnet ef migrations add ProductShipmentRegionAsString
dotnet ef database update
```

Migrációk helyességének ellenőrzése

Ahogy a migráció generálásakor a figyelmeztetés is írja, ellenőrizzük a migrációt, mert olyan oszlop típusát változtatjuk, amiben vannak már adatok, ez pedig különös körülményt igényel. A generált migráció nem is tökéletes, a `Down` részben előbb állítja a migráció `nvarchar`-ról `int`-re az oszlop típusát, minthogy a szöveges értéket számra (pontosabban számot tartalmazó szövegre) cserélné - így lefelé migráláskor SQL hibát kapunk. Az `UpdateData` hívás `AlterColumn` hívás elé helyezésével ezt javíthatjuk.

Ellenőrizzük a termékek táblájában, hogy sikerült-e az átalakítás. Kipróbálhatjuk, hogy működik-e a konverzió objektummodell szinten is. A legfelső szintű kódban kérjük el az összes terméket:

```
var prods = ctx.Products.ToList();
```

Vizsgáljuk meg a listában lévő termékeket debuggerrel: látható, hogy a szállítási területek megfelelő értékűek.

Értékkonvertálók

Explicit is megadhatjuk az alkalmazandó konvertert, ami leggyakrabban a számos [beépített konverter](#) közül kerül ki. Saját [konvertereket](#) is írhatunk, ha a beépítettek között nem találunk megfelelőt.

2.6.15 Tranzakciók

Az EF az egyes `SaveChanges` hívásokat egy tranzakcióban futtatja (ha az adatbázis provider támogatja azt). Viszont gyakran megesik az, hogy több `SaveChanges` hívást kellene egy tranzakcióban kezelnünk. Tehát ha az egyik sikertelenül fut le, akkor a többit sem szabad érvényre juttatni.

Nézzünk példát a tranzakciókezelésre. Szűrjünk be több terméket az adatbázisba több `SaveChanges` hívással.

```
int cid = ctx.Categories.First().Id;
try
{
    using var transaction = ctx.Database.BeginTransaction();

    ctx.Products.Add(new() { CategoryId = cid, Name = "Coca Cola", });
    ctx.SaveChanges();

    ctx.Products.Add(new() { CategoryId = cid, Name = "Pepsi", });
    ctx.SaveChanges();

    transaction.Commit();
}
catch (Exception)
{
    // TODO logging
}
```

A tranzakciók kezdete-végével kapcsolatos események csak a debug szintű naplóban jelennek meg. Állítsuk át a naplózási szintet a `LogTo` függvényben:

```
.LogTo(Console.WriteLine, LogLevel.Debug); // LogLevel módosítva
```

A tranzakción `Commit`-ot hívunk, ha sikeresen lefutott mindegyik `SaveChanges`, ha valamelyik hibára futott, akkor a `using` blokkból való kilépésig nem fog `Commit` hívódni. Ha bármilyen ok miatt a `Commit` nem hívódik meg, legkésőbb a `using` blokk vége `Rollback`-kel **lezárja a tranzakciót**.

Próbáljuk ki! Ezesetben helyesen fut le a beszúrásunk. Figyeljük meg a konzolon a tranzakciókezeléssel kapcsolatos üzeneteket.

Teszteljük a hibás ágot is azáltal, hogy a második terméket egy nem létező kategóriába próbáljuk meg beszúrni.

```
using var transaction = ctx.Database.BeginTransaction();

ctx.Products.Add(new()
{
    Name = "Cider", // új név
    CategoryId = cid,
});
ctx.SaveChanges();

ctx.Products.Add(new()
{
    Name = "Kőműves Actimel", //új név
    CategoryId = 100, //nem létező CategoryId
});
ctx.SaveChanges();

transaction.Commit();
```

Figyeljük meg, hogy ilyenkor nem kerül beszúrára az első termék sem. Úgyszintén figyeljük meg a konzolon a tranzakciókezeléssel kapcsolatos üzeneteket.

2.7 ASP.NET Core webszolgáltatások I.-II.

2.7.1 Kiinduló projektek beüzemelése

Klónozzuk le a publikus kiinduló projektet a GitHub-ról az alábbi paranccsal:

```
git clone https://github.com/bmeviauav23/WebApiLab-kiindulo.git
```

A kiinduló solution két .NET 8 osztálykönyvtárat foglal magába, melyek egy N-rétegű architektúra egy-egy rétegét valósítják meg:

- **WebApiLab.Dal:** lényegében az Entity Framework gyakorlatok anyagát tartalmazza, ez az adatelérési rétegünk.
 - ☒ entitásdefiníciók
 - ☒ kontext, modellkonfigurációval, kezdeti adatokkal
 - ☒ connection string kezelés és SQL naplózás a korábbi gyakorlatok alapján
 - ☒ migráció (még) nincs
- **WebApiLab.Bll:** ezt szánjuk az üzleti logikai rétegnek. Fő feladata, hogy a DAL-ra építve végrehajtsa az `Interfaces` mappában definiált műveleteket.
 - ☒ Interfaces - ez a BLL réteg specifikációja
 - ☒ Services - ide kerülnek majd az üzleti logikát, ill. az interfészeket megvalósító osztály(ok)
 - ☒ Dtos - csak később lesz szerepük, egyelőre nincsenek használva
 - ☒ Exceptions - saját kivétel osztály, egyelőre nincs használva

Adjunk hozzá a solution-höz egy új C# nyelvű web API projektet (ASP.NET Core Web **API**, nem pedig Web App), a neve legyen `WebApiLab.Api`.

A következő dialógusablakban válasszuk ki a **.NET 10** opciót. Az extrák közül **ne** kérjük ezeket: HTTPS, Docker, autentikáció. Viszont hagyjuk bepipálva a Controller és az OpenAPI támogatást. A generált projektből törölhetjük a minta API fájljait, azaz a `Weather` kezdetű fájlokat a projekt gyökeréből és a `Controllers` mappából.

Adjuk hozzá függőségként:

- a **BLL** projektet (*Api projekt Dependencies jobb gomb / Add Project Reference...*)

Warning

Olyan csomagoknál, ahol a verziószámozás követi az alap keretrendszer verziószámozását, törekedjünk arra, hogy a csomagok verziói konzisztensek legyenek egymással és a keretrendszer verziójával is - akkor is, ha egyébként a függőségi szabályok engednék a verziók keverését. Ha a projektünk például .NET 10-es keretrendszert használ, akkor az Entity Framework Core és egyéb extra ASP.NET Core csomagok közül is olyan verziót válasszunk, ahol legalább a főverzió egyezik, tehát valamilyen 10.x verziót. Ez nem azt jelenti, hogy az inkonzisztens verziók mindig hibát eredményeznek, inkább a projekt általában stabilabb, ha a főverziók közötti váltást egyszerre, külön migrációs folyamat [\(példa\)](#) keretében végezzük.

2.7.2 Az EF bekötése az ASP.NET Core DI, naplózó, konfiguráló rendszereibe

A kontext konfigurálása az EF gyakorlat során - mivel ott egy sima konzol alkalmazást írtunk - a kontext `OnConfiguring` függvényében történt. Mivel az ASP.NET Core projekt beépítetten DI konténert is ad a számunkra, érdemes a kontextet a DI rendszerbe regisztrálni, hogy a projekten belül a modulok/osztályok függőségként tudják használni. A regisztrálás a legfelső szintű kódban történik (lásd ASP.NET Core bevezető gyakorlatot).

A kontext regisztrálása a legfelső szintű kódban a DI konténerbe:

```
builder.Services.AddDbContext<AppDbContext>(o =>
    o.UseSqlServer(builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection"));
```

Az EF naplózást az ASP.NET Core naplózó rendszere végzi, amit a kiinduló builder már inicializál, így ezzel kapcsolatban nincs teendőnk. Viszont egy új kontext konstruktorra lesz szükségünk, ami `DbContextOptions<AppDbContext>` -et vár.

A kontext `OnConfiguring` -jára pedig nincs szükség, úgyhogy töröljük ki, helyére tegyük az új konstruktort:

```
public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options)
    : base(options)
{
}
```

Az Entity Framework gyakorlat alapján hozzunk létre egy új LocalDB adatbázist egy választott névvel, pl. neptun kód. Az SQL Server Object Explorer-ből a connection string-et lopjuk el. *(nyissuk le az adatbáziskapcsolatot / jobbklikk az adatbázison / Properties / a Properties ablakból a Connection String értéke).*

Az `appsettings.Development.json`-ba vegyük fel a connection string-et és a generált SQL megfigyeléséhez a *Microsoft* kategóriájú naplók minimum szintjét csökkentsük *Information*-re.

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft": "Information",
    }
  }, //vessző bekerült
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "<connection string>"
  }
}
```

Escapelt karakterek

Kukac (@) ilyenkor nem kell a connection string elé, mert ez JSON.

A connection string különleges karaktereit a beillesztés után a VS alapesetben automatikusan escape-eli. Ha az automatikus escape-elés mégsem történik meg, manuálisan kell ezt megtennünk, különben *A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server* hibát kaphatunk.

Az adatbáziskapcsolatot azért kellhet lenyitni, hogy az SQL Server Object Explorer csatlakozzon is az új adatbázishoz, ezután tudjuk megszerezni a connection stringet.

Adatbázis inicializálása Code-First migrációval

Fordítsuk a teljes solution-t, állítsuk be indítandó (startup) projektnek az új Web API projektet (*jobbklík a projekten / Set as Startup Project*). Nyissunk egy terminált a solution gyökerében, és navigáljunk el a `WebApiLab.DAL` könyvtárba, majd készítsünk egy migrációt és futtassuk le. Szükséges megadni a `-s` kapcsolóval az API projekt helyét, hogy a migrációs eszköz a futtatható projektből kiolvashassa a connection stringet.

```
dotnet ef migrations add Init -s ..\WebApiLab.Api\
dotnet ef database update -s ..\WebApiLab.Api\
```

⚠ Projektek a migrációhoz

Fontos, hogy a fenti parancs két projektet ismerjen: azt, amelyikben a kontext van, ill. a kontextet használó futtatható projektet.

Itt mutatkozik meg, hogy a migráció lényegében egy teljes alkalmazásindítást jelent a `Program` osztályon keresztül: inicializálódik a DI konténer, a konfigurációs objektum stb.

Ellenőrizzük az SQL Server Object Explorer-ben, hogy rendben lefutott-e a migráció, létrejöttek-e az adatbázis objektumok, feltöltődtek-e a táblák.

2.7.3 EF entitások használata az API felületen

Bár architektúra szempontból nem a legszebb, a BLL réteget gyakorlatilag mellőzve közvetlenül is használhatjuk az EF entitásokat a kontrollerek megvalósításánál. Ehhez használhatjuk a Visual Studio Entity Framework-ös Controller sablonjait, amit most csak azért használunk, hogy gyorsan legyen egy működő API felületünk.

Adjunk hozzá egy új Controllert a *Controllers* mappába (*Add / Controller / bal fában Common / API / jobb oldalon API Controller with read/write actions*) `EFProductController` néven.

✕

Add New Scaffolded Item

Installed	API Controller - Empty	API Controller with actions, using Entity Framework
Common		by Microsoft v1.0.0.0
API		An API controller with REST actions to create, read, update, delete, and list entities from an Entity Framework data context.
MVC		Id: ApiControllerWithContextScaffolder
Controller		
View		
Razor Component		
Razor Pages		
Identity		
Layout		

Válasszuk ki az `AppDbContext`-t, és a `Product` entitást. Az új controllerben már láthatjuk is a scaffoldolt CRUD műveleteket.

✕

Add API Controller with actions, using Entity Framework

Model class

DbContext class

+

Database provider

Controller name

Add

Cancel

névterek

Figyeljünk rá, hogy **ne** a `Dtos` névtérből adjuk meg a DTO típust a tényleges entitástípus helyett.

Generálás hibára fut

A generálás során *Unable to create an object of type AppDbContext* hibát kaphatunk. A hiba a kódgeneráló eszközben keresendő, a [kapcsolódó GitHub issue-ban](#) találunk egy lehetséges megoldást is a problémára, ami elő van készítve a kiinduló projektben is.

A swagger használatához szükséges még egy swagger ui implementációt behúznunk a projektbe, mivel jelenleg csak az openapi leíró publikálása van beállítva alapértelmezetten a projektben. Legyen ez a csomag az NSwag.AspNetCore :

```
<PackageReference Include="NSwag.AspNetCore" Version="14.7.1" />
```

A swagger ui-t pedig egy plusz middleware segítségével engedélyezhetjük, de előtte sajnos vissza kell állnunk 3.0-as verzióra, mert a 3.1-es verzióban egyelőre nem működik a swagger ui megjelenítése.

```
builder.Services.AddOpenApi(c => c.OpenApiVersion = Microsoft.OpenApi.OpenApiSpecVersion.OpenApi3_0);

//...

if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.MapOpenApi();
    app.UseSwaggerUi(c => c.DocumentPath = "/openapi/v1.json");
}
```

A legenerálódó kontroller már használható is. Állítsuk át a zöld nyíl mellett az indítási konfigurációt a projektnevesre, hogy ne IIS Express induljon és így lássuk a konzolon a naplót. Indítsuk a projektet és próbáljuk például lekérni az összes terméket az **api/efproduct** címről vagy a Swagger felületről.



Böngésző választása debugoláshoz

Érdemes a zöld nyíl melletti lenyíló menüben olyan böngészőt megadni (Chrome, Firefox), ami értelmes formában meg tudja jeleníteni a nyers JSON adatokat, ha nem Swagger felületről tesztelünk.

Figyeljük meg, hogy a controller a konstruktorban igényli meg a DI-tól az EF kontextet, amit a szokásos módon osztályváltozóban tárol el.

2.7.4 Köztes réteg alkalmazása

A rétegezett architektúra elveit követve gyakori eljárás, hogy a controller nem éri el közvetlenül az EF kontextet, hanem csak egy extra rétegen keresztül. A controller projekt így függetleníthető az EF modelltől.

Ehhez a megoldáshoz készítsünk külön controller változatot. A *Controllers* mappába hozzunk létre egy kontrollert (*Add / Controller / bal fában Common / API / jobb oldalon API Controller with read/write actions*) *ProductController* néven.

A BLL projekt *Services* mappájába hozzunk létre egy új osztályt *ProductService* néven. Az új osztály controller számára nyújtandó funkcióit az *IProductService* adja meg.

Implementáljuk ezt az interfészt, a kiinduló implementációt generáltassuk a Visual Studio-val. Konstruktorban várja a függőségként a kontextet. A kontext segítségével implementáljuk normálisan a *GetProducts* függvényt. *Eager Loading** használatával az egyes termékekhez a kapcsolódó kategóriát és megrendeléseket is adjuk vissza.

```
public class ProductService(AppDbContext context) : IProductService
{
    public List<Product> GetProducts()
    {
        var products = context.Products
            .Include(p => p.Category)
            .Include(p => p.OrderItems)
            .ThenInclude(po => po.Order)
            .ToList();

        return products;
    }
    /*Többi függvény generált implementációja*/
}
```

Injektáljunk `IProductService`-t a `ProductController`-be.

```
public class ProductController(IProductService productService) : ControllerBase
```

Adjuk meg a DI alrendszernek, hogy hogyan kell egy `IProductService` típusú függőséget létrehozni. A legfelső szintű kódba:

```
builder.Services.AddTransient<IProductService, ProductService>();
```

A függőséginjektálás úgy működik, hogy a kontrollereket is a központi DI komponens példányosítja, és ilyenkor megvizsgálja a konstruktor paramétereket. Ha a konténerben talál alkalmas beregisztrált osztályt, akkor azt létrehozza és átadja a konstruktornak. Ezt hívjuk konstruktor injektálásnak. Ha a létrehozandó függőségnek is vannak konstruktor paraméterei, akkor azokat is megpróbálja feloldani, így rekurzívan a teljes függőségi objektum hierarchiát le tudja kezelni (ha abban nincs irányított kör). Ezt hívjuk autowiring-nek.

A regisztráció során több lehetőségünk is van. Egyrészt nem kötelező interfészt megadni egy osztály beregisztrálásához, az osztályt önmagában is be lehet regisztrálni, ilyenkor a konstruktorban is osztályként kell elkérni a függőségeket.

Háromféle példányosítási stratégiával regisztrálhatjuk be az osztályainkat:

- **Transient:** minden egyes injektálás során új példány jön létre
- **Scoped:** HTTP kéreseként egy példány kerül létrehozásra és a kéresek belüli mindenkinek ez lesz injektálva
- **Singleton:** mindenkinek ugyanaz az egy példány kerül átadásra kéréstől függetlenül

Írjunk új `Get()` változatot az eredeti helyett a `ProductController`-be az `IProductService` függőséget felhasználva:

```
[HttpGet]
public IEnumerable<Product> Get()
{
    return productService.GetProducts();
}
```

Próbáljuk ki (`api/products`).

Hibát kapunk, mert a `ProductService` lekérdező függvénye eager loading-gal (`Include`) navigációs property-ket is kitölt, így könnyen hivatkozási kör jön létre, amit a JSON sorosító alapértelmezésben kivétellel jutalmaz. A sorosítást a keretrendszer végzi, a controllerfüggvény visszatérési értékét sorosítja a HTTP tartalomjegyzetelési szabályok szerint. Böngésző kliens esetén alapesetben a JSON formátum lesz a befutó. Persze a sorosítás ennél közvetlenebbül is [konfigurálható](#), ha szükséges.

A kontrollerek által használt JSON sorosítót konfigurálhatjuk a legfelső szintű kódban, például beállíthatjuk, hogy ha egy objektumot már korábban sorosított, akkor csak hivatkozzon rá és ne sorosítsa újra.

```
builder.Services.AddControllers() //; törölve
    .AddJsonOptions(o => o.JsonSerializerOptions.ReferenceHandler = ReferenceHandler.Preserve);
```

Így már sikerülni fog a sorosítás, egy elég furcsa JSON-t láthatunk, ahol az első elem egy nagyobb objektumgráfot leíró rész, a többi elem pedig csak hivatkozás. Ennek a megoldásnak a hátránya, hogy a kliensoldali sorosítónak is támogatnia kell ezt a sorosítási logikát, a JSON-on belüli kereszthivatkozások kezelését. Emiatt kommentezzük is ki ezt a beállítást, keressünk más megoldást.

2.7.5 DTO osztályok

Láthattuk, hogy az entitástípusok közvetlen sorosítása gyakran nehézségekbe ütközik. A modell kifejezetten az EF számára lett megalkotva, illetve hogy a lekérdező műveleteket minél kényelmesebben végezhesük. A kliensoldal számára érdemes külön modellt megalkotni, egy ún. DTO (*Data Transfer Object*) modellt, ami a kliensoldal igényeit veszi figyelembe: **pontosan** annyi adatot és **olyan szerkezetben** tartalmaz, amire a kliensnek szüksége van.

A BLL projektben jelenleg egy nagyon egyszerű DTO modell található a *Dtos* mappában:

- rekord típusok alkotják a modellt
- nincs benne minden navigációs property, pl. `Category.Products`
- nincs benne a kapcsolótáblát reprezentáló entitás
- a termékből közvetlenül elérhető a megrendelések

AutoMapper konfiguráció

A különféle modellek közötti leképezésnél jól jönnek az ún. *object mapper*-ek, melyek segítenek elkerülni a leképezésnél nagyon gyakori repetitív kódokat, mint amilyen az `x.Prop = y.Prop` jellegű propertyérték-másolgatás.

Adjuk hozzá az API és a BLL projekthez az *AutoMapper* csomagot.



Tranzitív nuget referenciák

Alap esetben elég lenne csak a BLL projekthez felvenni a nuget csomagot, mivel az API projekt hivatkozik a BLL-re, az az ott behivatkozott csomagokat is láthatja (mint ahogy az EF-et is hivatkoztuk fentebbi rétegekből). Az AutoMapper-t viszont explicit be kell hivatkoznunk az API projektbe is, mert a BLL-ben behivatkozott, class library-val kompatibilis csomag nem tartalmazza az ASP.NET Core-hez szükséges konfigurációs függvényeket.

A leképezési konfigurációkat profilokba szervezve adhatjuk meg. Adjunk hozzá a BLL projekthez egy új osztályt `MappingProfile` néven a *Dtos* mappába. Az AutoMapper konvenció alapon működik, tehát a DTO-entitás párokon kívül nem kell megadni például egyesével a property- vagy konstruktorparaméter-leképezéseket, ha a nevek alapján a leképezés kikövetkeztethető. Külön konfigurálásra csak a nem-triviális esetekben van szükség.

```
using AutoMapper;

namespace WebApiLab.Bll.Dtos;

public class MappingProfile : Profile
{
    public MappingProfile()
    {
        CreateMap<Dal.Entities.Product, Product>().ReverseMap();
        CreateMap<Dal.Entities.Order, Order>().ReverseMap();
        CreateMap<Dal.Entities.Category, Category>().ReverseMap();
    }
}
```

A DI konténerhez adjuk hozzá és konfiguráljuk a leképezési szolgáltatást.

```
builder.Services.AddAutoMapper(c => { }, typeof(MappingProfile).Assembly);
```

Az AutoMapper-t konfigurálhatjuk az átadott lambda kifejezéssel vagy megadhatunk assemblyket, amikből automatikusan beregisztrálja a profilokat.

Map használata

Injektáljuk be a leképzőt reprezentáló `IMapper` típusú objektumot a `ProductService`-be.

```
public class ProductService(AppDbContext context, IMapper mapper) : IProductService
```

A `ProductController`-ben, az `IProductService`-ben és a `ProductService`-ben az entitásokra mutató névteret cseréljük ki a DTO-kra mutatóra:

```
//using WebApiLab.Dal.Entities;  
using WebApiLab.Bll.Dtos;
```

Írjuk át a product service-ben a `GetProducts` függvényt, hogy a DTO-kat adja vissza.

```
return mapper.Map<List<Product>>(products);
```

Hogy ne zavarjanak be a Swaggernek az `EFProductController`-ben használt entitás osztályok, töröljük ki a `Controllers` mappából az `EFProductController`-t!

Próbáljuk ismét meghívni böngészőből, figyeljük meg a naplóban, hogy milyen SQL lekérdezés fut le.



Modell rétegek

A többrétegű architektúránál elméletben minden rétegnek külön objektummodellje kellene, hogy legyen DAL: EF entitások, BLL: [domain objektumok](#), Kontroller: DTO-k, viszont ha a domain objektumok nem visznek plusz funkciót a rendszerbe, akkor el szoktuk hagyni.

ProjectTo használata

Van lehetőségünk AutoMapperval az SQL lekérdezésbe is belefordítani a mappelési logikát, ez a `ProjectTo` függvény használatával érhető el.

```
public List<Product> GetProducts()  
{  
    var products = context.Products  
        .ProjectTo<Product>(mapper.ConfigurationProvider)  
        .ToList();  
    return products;  
}
```

A `ProjectTo` metódust felfoghatjuk a továbbiakban egy LINQ-s `Select()` operátornak, annyi különbséggel, hogy az AutoMapper generálja azt az `Expression`-t, ami alapján előáll majd az eredmény.

A DTO leképezést más rétegben is végezhetnénk. Egyes megközelítések szerint a kontroller réteg feladata lenne, azonban, ha az EF lekérdezésekkel összevonva végezzük a leképezést, akkor kiaknázhadjuk a *query result shaping* előnyeit, azaz csak azt kérdezzük le az adatbázisból, amire a leképezésnek szüksége van. Az AutoMapper `ProjectTo` függvénye ráadásul mindezt el is intézi helyettünk a leképezési konfiguráció alapján.



ProjectTo

A `ProjectTo` speciálisan `IQueryable`-en működik. Ha csak simán memóriabeli objektumok között szeretnénk leképezni, akkor az `IMapper` `Map<>` függvényét hívjuk. A memóriabeli leképezésnek hátránya, hogy EF szinten gondoskodnunk kell róla, hogy `Include` hívásokkal a leképezéshez szükséges kapcsolódó entitásokat is lekérdezzük. A `ProjectTo` ezt is elintézi helyettünk.

2.7.6 BLL funkciók implementációja

Egy elem lekérdezése

Valósítsunk meg további interfész által előírt funkciókat a `ProductService` osztályban:

```
public Product GetProduct(int productId)
{
    return context.Products
        .ProjectTo<Product>(mapper.ConfigurationProvider)
        .SingleOrDefault(p => p.Id == productId)
        ?? throw new EntityNotFoundException("Nem található a termék", productId);
}
```

Szintén a `ProjectTo`-t használva, de most a `SingleOrDefault` LINQ operátorral kérdezzük le az egyetlen elemet, aminek az `Id` mezője egyezik a paraméterben kapott `productId`-val. Ha nem találjuk meg az elemet, akkor egy saját kivételt dobunk, ami majd a későbbiekben lekezelünk.



SingleOrDefault vagy FirstOrDefault

Ha biztosak vagyunk benne, hogy csak egy elemet találhatunk, akkor a `SingleOrDefault` használata javasolt, mert ha több elemet talál, akkor kivételt dob. Ha több elemet is várható egy lekérdezés eredményeként, de biztosak vagyunk benne a követelményeink alapján, hogy az első elem az, amit keresünk, akkor a `FirstOrDefault` használata javasolt.

Beszúrás

Ez hasonló az EF gyakorlaton látottakhoz, csak itt nem kell legyártanunk az új `Product` példányt, paraméterként kapjuk és memóriában leképezzük az entitásra. A `SaveChanges` hívás után a kulcs értéke már ki lesz töltve (adatbázis osztja ki a kulcsot).

```
public Product InsertProduct(Product newProduct)
{
    var efProduct = mapper.Map<Dal.Entities.Product>(newProduct);
    context.Products.Add(efProduct);
    context.SaveChanges();
    return GetProduct(efProduct.Id);
}
```

Módosítás

Módosításhoz lekérdezzük az adott elemet, majd a `Map` függvénnyel a DTO-ból az entitásba mappeljük az új adatokat. Mentés után pedig visszaadjuk a módosított elemet.


```
public Product UpdateProduct(int productId, Product updatedProduct)
{
    var efProduct = context.Products.SingleOrDefault(p => p.Id == productId)
    ?? throw new EntityNotFoundException("Nem található a termék", productId);
    mapper.Map(updatedProduct, efProduct);
    context.SaveChanges();
    return GetProduct(efProduct.Id);
}
```



Alternatív módosítás

Alternatíva, hogy a `Map` helyett a `Attach` függvényt használjuk, amivel az EF kontextusba visszatöltjük az entitást, majd a `Entry` függvénnyel jelöljük módosítottként. Ilyenkor spórolunk egy lekérdezést, de a `SaveChanges` hibával térhet vissza ha nem létező elemet próbálunk módosítani.

Törlesztés

Hasonlóan az előzőekhez, csak itt a `Remove` függvényt hívjuk meg a kontextuson.

```
public void DeleteProduct(int productId)
{
    var efProduct = context.Products.SingleOrDefault(p => p.Id == productId)
    ?? throw new EntityNotFoundException("Nem található a termék", productId);
    context.Products.Remove(efProduct);
    context.SaveChanges();
}
```



Törlesztés lekérdezés nélkül

Egy trükkel elkerülhetjük, hogy le kelljen kérdezni a törlendő terméket. Az azonosító alapján előállítunk memóriában egy példányt a megfelelő kulccsal, majd `Remove` függvénnyel hozzáadjuk a kontextusnak. A `Remove` törlendőnek jelöli a példányt, de itt is hibaágakra kell készülni, ha nem létező elemet próbálunk törölni.

```
public void DeleteProduct(int productId)
{
    context.Products.Remove(new Dal.Entities.Product(null!) { Id = productId });
    context.SaveChanges();
}
```

2.7.7 REST konvenciók alkalmazása

A REST megközelítés nem csak átviteli közegnek tekinti a HTTP-t, hanem a protokoll részeit felhasználja, hogy kiegészítő információkat vigyen át. Emiatt előnyös lenne, ha nagyobb ellenőrzésünk lenne a HTTP válasz felett - szerencsére az ASP.NET Core biztosítja ehhez a megfelelő API-kat.

GET - 200 OK

Egyik legegyszerűbb ilyen irányelv, hogy a lekérdezések eredményeként, ha megtaláltuk és visszaadtuk a kért adatokat, akkor **200 (OK)** HTTP válaszkódot adjunk.



HTTP és REST irányelvek

A HTTP kérést érintő irányelvekről egy jó összefoglaló elérhető [itt](#).

Az eddig megírt `Get()` függvényünk most is **200 (OK)**-ot ad, ezt le is ellenőrizhetjük a böngészőnk hálózati monitorozó eszközében.



HTTP monitorozás

A HTTP kommunikáció megfigyelésére használhatjuk a böngészők beépített eszközeit, mint amilyen a [Firefox Developer Tools](#), illetve [Chrome DevTools](#). Általában az `F12` billentyűvel aktiválhatók. Emellett, ha egy teljesértékű HTTP kliensre van szükségünk, amivel például könnyen tudunk nem csak GET kéréseket küldeni, akkor a [Postman](#) és a [Fiddler Classic](#) külön telepítendő eszközök ajánlhatók. A Fiddler mint proxy megoldás egy Windows gépen folyó HTTP kommunikáció megfigyelésére is alkalmas.

Első körben a két lekérdező függvényt írjuk át úgy, hogy a HTTP válaszkódokat explicit megadjuk. A jelenlegi ajánlás ehhez az `ActionResult<T>` használata. Elég `T`-t visszaadnunk a függvényben, automatikusan `ActionResult<T>` típusá konvertálódik.

```
[HttpGet]
public ActionResult<IEnumerable<Product>> Get()
{
    return productService.GetProducts();
}
```

Írjuk meg ugyanígy a másik `Get` függvényt is:

```
[HttpGet("{id}")]
public ActionResult<Product> Get(int id)
{
    return productService.GetProduct(id);
}
```

Próbáljuk ki mindkét controller függvényt (`api/products`, `api/products/1`), ellenőrizzük a státuszkódokat is.

Ami fura, hogy még mindig nem állítottunk explicit státuszkódokat. A logikánk most még nagyon egyszerű, csak a hibamentes ágat kezeltük, így eddig az `ActionResult` alapértelmezései megoldották, hogy **200 (OK)**-ot kapjunk.

POST - 201 Created

Most viszont következzen egy létrehozó művelet:

```
[HttpPost]
public ActionResult<Product> Post([FromBody] Product product)
{
    var created = productService.InsertProduct(product);
    return CreatedAtAction(nameof(Get), new { id = created.Id }, created);
}
```

Itt már látszik az `ActionResult` haszna. A konvenciónak megfelelően 201-es kódot akarunk visszaadni. Ehhez a `ControllerBase` ősosztály biztosít segédfüggvényt. A segédfüggvény olyan `ActionResult` leszármazottat ad vissza,

ami 201-es kódot szolgáltat a kliensnek. Másik konvenció, hogy a *Location* HTTP fejlécben legyen egy URL az új termék lekérdező műveletének meghívásához. Ezt az URL-t rakjuk össze a `CreatedAtAction` paraméterei révén.

Gyakori, hogy a lefele irányú kommunikáció során (kliens felé) bővebb adathalmaz kerül leküldésre, mint amit egy létrehozáskor vagy módosításkor várunk. Esetünkben is az `Orders` és a `Category` propertyk létrehozáskor feleslegesek. Erre a célra jobb egy külön DTO-t létrehozni, ami csak a megfelelő adatokat tartalmazza. Most ideiglenesen tegyük nullozhatóvá ezt a két propertyt.

Product.cs

```
public Category? Category { get; init; } //? módosító bekerült
public List<Order>? Orders { get; init; } //? módosító bekerült
```



DTO-k létrehozása művelet típusonként

Gyakori, hogy külön DTO-kat hozunk létre művelet típusonként, pl. `CreateProductRequest`, `UpdateProductRequest` stb., amik a műveletek igényei szerint tartalmazzák az adatokat.

Próbáljuk ki a műveletet Swagger felületről. Egy `Product`-ot kell felküldenünk. Erre egy példa érték:

```
{
  "Name": "Pálinka",
  "UnitPrice": 4000,
  "ShipmentRegion": 1,
  "CategoryId": 1
}
```




Content-Type

Ha Fiddlerből vagy Postmanből tesztelünk, ne felejtsük el a *Content-Type* fejléct **application/json**-re állítani!

Figyeljük meg a kapott választ. A válaszból másoljuk ki a *Location* fejlécből az URL-t és hívjuk meg böngészőből.

Fiddler Classic példa POST hívásra:



PUT - 200 OK

A módosítás a konvenció szerint **200 (OK)** választ ad, mert a kliens a módosított erőforrást kapja vissza.

```
[HttpPut("{id}")]
public ActionResult<Product> Put(int id, [FromBody] Product product)
{
    return productService.UpdateProduct(id, product);
}
```

PUT és PATCH

PUT mellett a módosításhoz használatos a PATCH is. A PUT konvenció szerint teljes, míg a PATCH részleges felülírásnál használatos. PATCH esetén általában valamilyen patch formátumú adatot küld a kliens, pl. [RFC 6902 - JSON Patch](#). A JSON Patch formátumot jelenleg csak a JSON korábbi sorosító (*Newtonsoft.Json*) támogatja.

204 No Content

Módosítás esetében a konvenció megengedi, hogy üres törzsű (body) választ adjunk, ilyenkor a válaszkód **204 (No Content)**.

DELETE - 204 No Content

A törlő műveleteknél a konvenció megengedi, hogy üres törzsű (body) választ adjunk, ilyenkor a válaszkód **204 (No Content)**. Ilyesfajta válasz előállításához is van segédfüggvény, illetve elég csak az `ActionResult` típust megadni visszatérési típusnak:

```
[HttpDelete("{id}")]
public ActionResult Delete(int id)
{
    productService.DeleteProduct(id);
    return NoContent();
}
```

Próbáljuk kitörölni az újonnan felvett terméket Swaggerből/Fiddler-ből/Postman-ből (*DELETE* igés kérés az `api/products/<új id>` címre, üres törzzsel). Sikerülnie kell, mert még nincs rá idegen kulcs hivatkozás.

2.7.8 Műveletenkénti DTO típusok

Ahogy korábban is említettük, gyakori, hogy külön DTO-kat hozunk létre művelet típusonként, pl.

`CreateProductRequest`, `UpdateProductRequest` stb., amik a műveletek igényei szerint tartalmazzák az adatokat. Ezzel elkerülhető az a helyzet, hogy egy művelet számára irreleváns adatok is bekerüljenek a DTO-ba, illetve hogy egy művelet véletlenül módosíthatóvá tegye azokat az adatokat, amiket egy másik műveletnek szántunk.

Továbbá az is megfontolandó, hogy használunk-e egyáltalán AutoMapper a DTO -> Entitás leképezéshez, vagy inkább kézzel írjuk meg a leképező kódot, hogy explicit látszódjon minden értékadás, és ne legyenek rejtett leképezési logikák.

Vezessünk be egy `ProductRequest` DTO-t, amiben csak a létrehozáshoz és módosításhoz szükséges adatok vannak meg, majd használjuk ezt a DTO-t a `Post` és `Put` műveletekben.

```
public record ProductRequest
{
    [Required(ErrorMessage = "Product name is required.", AllowEmptyStrings = false)]
    public required string Name { get; init; }

    [Range(1, int.MaxValue, ErrorMessage = "Unit price must be higher than 0.")]
    public required decimal UnitPrice { get; init; }

    public required ShipmentRegion ShipmentRegion { get; init; }

    public required int CategoryId { get; init; }
}
```

A korábbi `Product` DTO-ból így már kitörölhetjük a validációs attribútumokat.

A `ProductController`-ben a `Post` és `Put` műveletekben cseréljük le a `Product` típusú paramétert `ProductRequest`-re, majd a `ProductService`-ben és az `IProductService`-ben az `InsertProduct` és `UpdateProduct` függvényekben végezzük el a leképezést a `ProductRequest` DTO-ról a `Product` DTO-ra.

IProductService.cs

```
public Product InsertProduct(ProductRequest newProduct);
public Product UpdateProduct(int productId, ProductRequest updatedProduct);
```

ProductService.cs

```
public Product InsertProduct(ProductRequest newProduct)
{
```

```

var efProduct = new Dal.Entities.Product
{
    Name = newProduct.Name,
    UnitPrice = newProduct.UnitPrice,
    ShipmentRegion = newProduct.ShipmentRegion,
    CategoryId = newProduct.CategoryId,
};
context.Products.Add(efProduct);
context.SaveChanges();
return GetProduct(efProduct.Id);
}

public Product UpdateProduct(int productId, ProductRequest updatedProduct)
{
    var efProduct = context.Products.SingleOrDefault(p => p.Id == productId)
    ?? throw new EntityNotFoundException("Nem található a termék", productId);

    efProduct.Name = updatedProduct.Name;
    efProduct.UnitPrice = updatedProduct.UnitPrice;
    efProduct.ShipmentRegion = updatedProduct.ShipmentRegion;

    context.SaveChanges();
    return GetProduct(efProduct.Id);
}

```

ProductController.cs

```

[HttpPost]
public ActionResult<Product> Post([FromBody] ProductRequest product)
{
    var created = productService.InsertProduct(product);
    return CreatedAtAction(nameof(Get), new { id = created.Id }, created);
}

[HttpPut("{id}")]
public ActionResult<Product> Put(int id, [FromBody] ProductRequest product)
{
    return productService.UpdateProduct(id, product);
}

```

Próbáljuk ki a műveleteket Swaggerből/Fiddler-ből/Postman-ből, figyeljük meg a validációs hibákat is.

2.7.9 Hibakezelés

Eddig főleg csak a hibamentes ágakat (happy path) néztük. A REST konvenciók rendelkeznek arról is, hogy bizonyos hibahelyzetekben milyen [HTTP választ](#) illik adni, például ha a kérésben hivatkozott azonosító nem létezik - 404-es hiba a bevett eljárás. Státusz kódok szempontjából a korábban idézett oldal ad segítséget, a válasz törzsében a hibaüzenet szerkezete tekintetében az [RFC 7807](#) ad iránymutatást az ún. *Problem Details* típusú válaszok bevezetésével. Az ASP.NET Core támogatja a *Problem Details* válaszokat, és általában automatikusan ilyen válaszokat küld.

400 Bad Request

Kezdjük a kliens által küldött nem helyes adatokkal. Ez a hibakód nem összekeverendő a 415-tel, ahol az adat formátuma nem megfelelő (XML vagy JSON): ezt általában nem kell kézzel lekezeljük, mivel ezt az ASP.NET Core megteszi helyettünk. 400-zal olyan hibákat szoktunk lekezelni, ahol a küldött adat formátuma megfelelő, de valamilyen saját validációs logikának nem felel meg a kapott objektum, pl.: egységár nem lehet negatív stb.

Itt használjuk fel a .NET ún. [Data Annotation attribútumait](#), amiket a DTO-kon érvényesíthetünk, és az ASP.NET Core figyelembe vesz a művelet végrehajtása során. Vegyünk fel a `Product` DTO osztályban néhány megkötést attribútumok formájában.

```
[Required(ErrorMessage = "Product name is required.", AllowEmptyStrings = false)]
public string Name { get; init; } = null!;
```

```
[Range(1, int.MaxValue, ErrorMessage = "Unit price must be higher than 0.")]
public int UnitPrice { get; init; }
```

Próbáljuk ki egy **POST /api/Products** művelet meghívásával. Paraméterként kiindulhatunk a felület által adott minta JSON-ból, csak töröljük ki a navigációs property-ket és sértsük meg valamelyik (vagy mindkét) fenti szabályt. Egy példa törzs:

```
{
  "Name": "",
  "UnitPrice": 0,
  "ShipmentRegion": 1,
  "CategoryId": 1
}
```

A válasz 400-as kód és valami hasonló, RFC 7807-nek megfelelő törzs lesz:

```
{
  "type": "https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.1",
  "title": "One or more validation errors occurred.",
  "status": 400,
  "tracedId": "|2f35d378-4420cbafb80aec04.",
  "errors": {
    "Name": [
      "Product name is required."
    ],
    "UnitPrice": [
      "Unit price must be higher than 0."
    ]
  }
}
```



Összetettebb validáció

Az egyszerűbb eseteknél a *Data Annotation* attribútumok elegendőek, de ha összetettebb validációra van szükség, akkor érdemes a [FluentValidation](#) csomagot használni.

404 Not Found - kontroller szinten

Konvenció szerint 404-es hibát kellene adnunk, ha a keresett azonosítóval nem található erőforrás - esetünkben termék. Jelenleg a `ProductService` `EntityNotFoundException`-t dob, és amennyiben Development módban futtatjuk az alkalmazást, a cifra hibaoldal jelenik meg, amit a `DeveloperExceptionPage` middleware generál. Ha kivesszük a middleware-t (vagy nem Development módban indítjuk, de ekkor gondoskodnunk kell connection string-ről, ami eddig csak a Development konfigurációban volt beállítva), akkor 500-as hibát kapunk vissza.



Exception Shielding

A kezeletlen kivételek általában 500-as hibakód formájában kerülnek vissza a kliensre, mindenfajta egyéb információ nélkül (üres oldalként jelenik meg). Ez a jobbik eset, ahhoz képest, ha a teljes kivételszöveg és stack trace is visszakérülne. Az átlagos felhasználók nem tudják értelmezni, viszont a támadó szándékúaknak értékes információt jelenthet, így ajánlott elkerülni, hogy a kivétel ilyen módon kijusson. Ez az elkerülés az úgynevezett *exception shielding* technika, és az ASP.NET Core alapértelmezetten alkalmazza.

Legegyszerűbb módszer a kontroller műveletben érvényesíteni a konvenciót egy try-catch blokkal:

```
[HttpGet("{id}")]
public ActionResult<Product> Get(int id)
{
    try
    {
        return _productService.GetProduct(id);
    }
    catch (EntityNotFoundException)
    {
        return NotFound();
    }
}
```



null érték

Alternatív megoldás, hogy a `ProductService` egy `null` értékkel jelezné, hogy nincs találat. Ezen esetben a fenti kódban a `null` értékre kellene vizsgálni, pl. `if` szerkezettel. A későbbiekben látjuk majd, hogy a kivételeket egyszerűbb központi helyen kezelni.

Próbáljuk ki, hogy 404-es státuszkódot és annak megfelelő *problem details*-t kapunk-e, ha egy nem létező termékazonosítóval hívjuk a fenti műveletet.

Ha saját *problem details*-t szeretnénk a 404-es kód mellé, akkor kézzel összerakhatjuk és visszaküldhetjük.

```
catch (EntityNotFoundException)
{
    ProblemDetails details = new ProblemDetails
    {
        Title = "Invalid ID",
        Status = StatusCodes.Status404NotFound,
        Detail = $"No product with ID {id}"
    };
    return NotFound(details);
}
```

Így is próbáljuk ki. Az általunk megadott üzenetet kell visszakapjuk.

404 Not Found - központi hibakezeléssel

A rendhagyó válaszok előállításánál előnyös lehet, ha az alacsonyabb rétegekből specifikus kivételeket dobunk, mert ezeket egy központi helyen szisztematikusan átalakíthatjuk konvenciónak megfelelő HTTP válaszokká. Ezt az ASP.NET Core 8 óta beépítetten meg tudjuk tenni. Erre a célra több kiterjesztési pontja is van a keretrendszernek [1](#) [2](#), de nekünk most elég a legmagasabb szinten a `ProblemDetails` választ testreszabni.

Az `AddProblemDetails` konfigurációjában a saját kivételtípusunkat képezzük le 404-es hibakódra és a válasz tartalmát módosítsuk.

```
builder.Services.AddProblemDetails(options =>
{
    options.CustomizeProblemDetails = context =>
    {
        if (context.HttpContext.Features.Get<ExceptionHandlerFeature>()?.Error is EntityNotFoundException ex)
        {
            context.HttpContext.Response.StatusCode = StatusCodes.Status404NotFound;
            context.ProblemDetails.Title = "Invalid ID";
            context.ProblemDetails.Status = StatusCodes.Status404NotFound;
            context.ProblemDetails.Detail = $"No product with ID {ex.Id}";
        }
    }
});
```



```
}
);
```

A middleware pipeline-ba az alábbi beépített middleware-eket kell felvenni a csővezeték elejére:

```
var app = builder.Build();

app.UseExceptionHandler();
app.UseStatusCodePages();
```

Térjünk vissza a korábbi, nem kivétel-elkapós változatra:

```
[HttpGet("{id}")]
public ActionResult<Product> Get(int id)
{
    return _productService.GetProduct(id);
}
```

Próbáljuk ki: hasonlóan kell működjön, mint a kontroller szintű változat, de ez általánosabb, bármely műveletből `EntityNotFoundException` érkezik, azt kezeli, nem kell minden műveletben megírni a kezelő logikát.



500 Internal Server Error

Beépítetten a fenti megoldás minden egyéb kezeletlen hibára 500-as hibakódot ad vissza, és egy általános `ProblemDetails` tartalommal tér vissza, ami nem tartalmazza a kivétel szövegét és stack trace-jét.

Az *exception shielding* elv miatt csak olyan kivételeknél alkalmazzuk, ahol a felhasználók számára hasznos, de nem technikai jellegű információt tartalmaz a kivétel szövege.



Delete idempotens működése

Jelenleg a delete műveletünk hibával tér vissza másodjára, ha 2x egymás után meghívánk azonos azonosítóval.

Egy másik megközelítés szerint a DELETE műveletnek idempotensnek kellene lennie, tehát egymás után többször végrehajtva is sikeres eredményt kell kapjunk. Ez azt is jelenti, hogy 404-es hiba helyett 204 No Content státuszkódot kell küldenünk akkor is, ha nem található adott ID-val entitás. Ezt a jelenlegi kódban egyszerűen implementálhatjuk, hogy nem dobunk kivételt a megfelelő ágban.

Próbáljuk ki, hogy az egy termék lekérdezésénél, a módosításnál és a törlésnél is a rossz azonosító egységesen működik-e: 404-es hibát ad vissza, a `ProblemDetails`-ben a kivétel szövegével.

2.7.10 Aszinkron műveletek

Aszinkron műveletek alkalmazásával hatékonyságjavulást érhetünk el: nem feltétlenül az egyes műveleteink lesznek gyorsabbak, hanem időegység alatt több műveletet tudunk kiszolgálni. Ennek oka, hogy az `await`-nél (például egy adatbázis művelet elküldésekor) a várakozási idejére történő kiugrásnál, ha vissza tudunk ugrálni egészen az ASP.NET engine szintjéig, akkor a végrehajtó környezet a kiszolgáló szálát a várakozás idejére más kérés kiszolgálására felhasználhatja.

**Aszinkronitás végigvezetése a kódban**

Ökölszabály, hogy ha elköteleztük magunkat az aszinkronitás mellett, akkor ha megoldható, az aszinkronitást vezessük végig a kontrollertől az adatbázis művelet végrehajtásáig minden rétegben. Ha egy API-nak van *TAP* jellegű változata, akkor azt részesítsük előnyben (pl. `SaveChanges` helyett `SaveChangesAsync`). Ha aszinkronból szinkronba váltunk, csökkentjük a hatékonyságot, rosszabb esetben deadlock-ot is [előidézhetünk](#).

Vezessük végig az aszinkronitást egy művelet teljes végrehajtásán:

IProductService.cs

```
public Task<Product> UpdateProductAsync(int productId, Product updatedProduct);
```

ProductService.cs

```
public async Task<Product> UpdateProductAsync(int productId, Product updatedProduct)
{
    var efProduct = await _context.Products.SingleOrDefaultAsync(p => p.Id == productId)
    ?? throw new EntityNotFoundException("Nem található a termék", productId);
    _mapper.Map(updatedProduct, efProduct);
    await _context.SaveChangesAsync();
    return await GetProductAsync(efProduct.Id);
}
```

ProductController.cs

```
[HttpPut("{id}")]
public async Task<ActionResult<Product>> Put(int id, [FromBody] Product product)
{
    return await _productService.UpdateProductAsync(id, product);
}
```

**Async végződés és controller műveletek**

Az `Async` végződés alkalmazása controller műveletek nevében jelenleg nem ajánlott, mert könnyen [hibákba futhatunk](#).

Próbáljuk ki, hogy továbbra is működik a módosított művelet.

2.8 ASP.NET Core webszolgáltatások III.

2.9 Kiegészítő anyagok, segédeszközök

- kapcsolódó repo: <https://github.com/bmeviauav23/WebApiLab-kiindulo>
- **NSwag Studio** - itt is elég csak a **legfrissebb zip verziót** az **Assets** részről letölteni
- **Postman** HTTP kérések küldéséhez

2.9.1 Kiinduló projektek beüzemelése

Klónozzuk le a kiinduló projekt `lab-kiindulo-260504` ágát, ez az előző gyakorlat folytatása - a kódot ismerjük. Ha nincs már meg az adatbázisunk, akkor az előző gyakorlat alapján hozzuk létre az adatbázist Code-First migrációval (`dotnet ef database update`).

```
git clone https://github.com/bmeviauav23/WebApiLab-kiindulo -b lab-kiindulo-260504
```

2.9.2 Egyszerű kliens

A tárgy tematikájának ugyan nem része a kliensoldal, de demonstrációs céllal egy egyszerű kliensoldalról indított hívást implementálunk. A webes API-khoz nagyon sokféle technikával írhatunk klienst, mivel gyakorlatilag csak két képességgel kell rendelkezni:

- HTTP alapú kommunikáció, HTTP kérések küldése, a válasz feldolgozása
- JSON sorosítás

A fentiekhez szinte minden manapság használt kliensoldali technológia ad támogatást. Mi most egy sima, .NET alapú konzol alkalmazást írunk kliens gyanánt.

A két képességet könnyen lefedhetjük a **System.Net.Http** (HTTP kommunikáció) és a **System.Text.Json** (JSON sorosítás) csomagokkal. Mindkettő a **Microsoft.NetCore.App** shared framework része, így általában nem kell külön beszerezniük őket.

Adjunk a solution-höz egy konzolos projektet (Console App (.NET 10), **nem .NET Framework!**) *WebApiLab.Client* néven. A *Program.cs*-ben írjuk meg az egy terméket lekérdező függvényt (`GetProductAsync`) és hívjuk meg.

```
Console.WriteLine("ProductId: ");
var id = Console.ReadLine();
if(id != null)
{
    await GetProductAsync(int.Parse(id));
}

Console.ReadKey();

static async Task GetProductAsync(int id)
{
    using var client = new HttpClient();

    // Ha eltér, a portot írjuk át a szervernek megfelelően
    var response = await client.GetAsync(new Uri($"http://localhost:5007/api/Product/{id}"));
    response.EnsureSuccessStatusCode();
}
```

```
var jsonStream = await response.Content.ReadAsStreamAsync();
var json = await JsonDocument.ParseAsync(jsonStream);
Console.WriteLine(
    $"{json.RootElement.GetProperty("name")}: " +
    $"{json.RootElement.GetProperty("unitPrice")}");
}
```

Ez most jelenleg csak egy egyszerű példa DTO osztályok nélkül, a későbbiekben egyszerűsíteni fogjuk a JSON feldolgozást.

!!! tip .NET 10 kliensen is Az elterjedtebb .NET alapú kliensek, a WinForms, WPF alkalmazások a legutóbbi időkhöz .NET Framework alapúak voltak, viszont már egy ideje a .NET 6-os verziótól felfelé is támogatja a WinForms, WPF, WinUI, MAUI (régi Xamarin) alkalmazásokat. Célszerű ezeket választani a régi .NET Framework alapú változatok helyett.

Állítsuk be, hogy a szerver és a kliensoldal is elinduljon (menu:solutionön jobbklikk[Set startup projects...]), majd próbáljuk ki, hogy a megadott azonosítójú termék neve és ára megjelenik-e a konzolon.

Jelenleg csak alapszintű (nem típusos) JSON sorosítást alkalmazunk. A következő lépés az lenne, hogy a JSON alapján visszasorosítanánk egy konkrét objektumba. Ehhez kliensoldalon is kellene lennie egy `Product` DTO-nak megfelelő osztálynak. Hogyan jöhetnek létre a kliensoldali modellosztályok?

- kézzel létrehozzuk őket a JSON alapján - macerás, bár vannak rá [eszközök](#), amik segítenek
- a DTO-kat osztálykönyvtárba szervezzük és mindkét alkalmazás hivatkozza
 - ☒ csak akkor működik, ha mindkét oldal .NET-es, ráadásul könnyen kaphat az osztálykönyvtár olyan függőséget, ami igazából az egyik oldalnak kell csak, így meg mindkét oldal meg fogja kapni
- generáltatjuk valamilyen eszközzel a szerveroldal alapján - ezt próbáljuk most ki

Állítsuk be, hogy csak a szerveroldal (Api projekt) induljon.

2.9.3 OpenAPI/Swagger Szerver oldal

Az *OpenAPI* (eredeti nevén: *Swagger*) eszközkészlet segítségével egy JSON alapú leírását tudjuk előállítani a szerveroldali API-nknak. A leírás alapján generálhatunk dokumentációt, sőt kliensoldali kódot is a kliensoldali fejlesztők számára. Jelenleg a legfrissebb specifikáció az OpenAPI v3-as (OAS v3). Az egyes verziók dokumentációja elérhető [itt](#).

Az OpenAPI nem .NET specifikus, különféle nyelven írt szerver és klienst is támogat. Ugyanakkor készültek kifejezetten a .NET-hez is OpenAPI eszközök, ezek közül használunk párat most. .NET környezetben a legelterjedtebb eszközkészletek:

- [NSwag](#) - leíró-, szerver-, és kliensoldali generálás is. Részleges OAS v3 támogatás.
- [Swashbuckle](#) - csak leíró generálás. OAS v3 támogatott.
- [AutoRest](#) - *npm* csomag .NET függőséggel, csak kliensoldali kódgeneráláshoz. Részleges OAS v3 támogatás.
- [Swagger codegen](#) - java alapú kliensoldali generátor. C# támogatás [csak OpenAPI v2-höz](#)
- [Kiota](#) - új, Microsoft fejlesztésű C# alapú kliensoldali generátor. OAS v3 támogatott.

Leíró generálás

Első lépésként a szerveroldali kódunk alapján Swagger leírást generálunk *NSwag* segítségével.

A kiinduló projekt jelenleg a beépített **Microsoft.AspNetCore.OpenApi** csomaggal (`AddOpenApi` / `MapOpenApi`) állítja elő az OpenAPI leíró, a dokumentációs felületet pedig a **Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI** csomag szolgálja ki. Cseréljük le mindkettőt **NSwag**-re: adjuk hozzá a projekthez az **NSwag.AspNetCore** csomagot a `Package Manager Console`-ból vagy az API projekt Manage NuGet packages UI-on, és töröljük ki a **Swashbuckle.AspNetCore.SwaggerUI** csomagot.

Konfiguráljuk a szükséges szolgáltatásokat a DI rendszerbe.

```
//builder.Services.AddOpenApi();
builder.Services.AddOpenApiDocument();
```

Az OpenAPI leíró, illetve a dokumentációs felület kiszolgálására regisztráljunk egy-egy **NSwag** middleware-t az **Endpoint MW** elé. Az eddigi OpenAPI/Swagger támogatással kapcsolatos kódok törölhetők.

```
if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    //app.MapOpenApi();
    //app.UseSwaggerUI(options => options.SwaggerEndpoint("/openapi/v1.json", "v1"));
    app.UseOpenApi();
    app.UseSwaggerUi();
}
```

A Swagger UI a `/swagger` útvonalon lesz elérhető. Próbáljuk ki, hogy működik-e a dokumentációs felület a `/swagger` útvonalon, illetve a leíró elérhető-e a `/swagger/v1/swagger.json` útvonalon.



Tip

A Swagger leíró linkje megtalálható a dokumentációs felület címsora alatt.

Testreszabás - XML kommentek

Az **NSwag** képes a kódunk **XML kommentjeit** hasznosítani a dokumentációs felületen. Írjuk meg egy művelet XML kommentjét.

```
/// <summary>
/// Termék adatainak lekérdezése adott azonosítóval
/// </summary>
/// <param name="id">A lekérdezendő termék azonosítója</param>
/// <returns>A lekérdezett termék</returns>
[HttpGet("{id}")]
public async Task<Product> Get(int id){/*...*/}
```

A Swagger komponensünk az XML kommenteket nem a forráskódból, hanem egy generált állományból képes kiolvasni. Állítsuk be ennek a generálását a projekt build beállításai között (`menu:Build[XML documentation file]`). Az alatta lévő textbox-ot üresen hagyhatjuk.

Documentation file ?
☒ Generate a file containing API documentation.
XML documentation file path ?

Optional path for the API documentation file. Leave blank to use the default location.

Browse...

*Projektbeállítások (Build lap) - XML dokumentációs fájl generálása***Testreszabás - Felsorolt típusok sorosítása szöveggént**

Következő kis testreszabási lehetőség, amit kipróbálunk, a felsorolt típusok szöveggént való generálása (az egész számos kódolás helyett). Ez általában a bevált módszer, mivel a kliensek számára [kifejezőbb](#). A DI-ban a JSON sorosítást konfiguráljuk:

```
builder.Services.AddControllers() //; törölve
    .AddJsonOptions(o =>
    {
        o.JsonSerializerOptions.Converters.Add(new JsonStringEnumConverter());
    });
```

Próbáljuk ki, hogy az XML kommentünk megjelenik-e a megfelelő műveletnél, illetve a válaszban a `Product.ShipmentRegion` szöveges értékeket vesz-e fel.

Testreszabás - HTTP státuszkódok dokumentálása

Gyakori testreszabási feladat, hogy az egyes műveletek esetén a válasz pontos HTTP státuszkódját is dokumentálni szeretnénk, illetve ha több különböző kódú válasz is lehetséges, akkor mindegyiket.

Ehhez elég egy (vagy több) `ProducesResponseType` attribútumot felrakni a műveletre.

```
/// <summary>
/// </summary>
/// <param name="newProduct"></param>
/// <returns></returns>
/// <response code="201">Insert Successful</response>
[HttpPost]
[ProducesResponseType<Product>(StatusCodes.Status201Created)]
public async Task<ActionResult<Product>> Post([FromBody] NewProductRequest newProduct)
{ /* ... */ }

[HttpDelete("{id}")]
[ProducesResponseType(StatusCodes.Status204NoContent)]
public async Task<ActionResult> Delete(int id)
{ /* ... */ }
```

Ellenőrizzük, hogy a dokumentációs felületen a fentieknek megfelelő státuszkódok jelennek-e meg.

A hibaágakra is felvehetjük a megfelelő `ProducesResponseType` attribútumot, ahol annak generikus paramétere a hiba típusa. Mivel a 404, 400 és 500 hibaágak szinte minden műveletnél előfordulhatnak, ezeket érdemesebb egyszer, a kontrolleren felvenni az egyes műveletek helyett:

```

[Route("api/[controller]")]
[ApiController]
[ProducesResponseType<ProblemDetails>(StatusCodes.Status404NotFound)]
[ProducesResponseType<ValidationProblemDetails>(StatusCodes.Status400BadRequest)]
[ProducesResponseType<ProblemDetails>(StatusCodes.Status500InternalServerError)]
public class ProductController(IProductService productService) : ControllerBase
{
    [HttpGet]
    [ProducesResponseType<IEnumerable<Product>>(StatusCodes.Status200OK)]
    public async Task<IEnumerable<Product>> Get()
    {
        return await productService.GetProductsAsync();
    }

    [HttpGet("{id}")]
    [ProducesResponseType<Product>(StatusCodes.Status200OK)]
    public async Task<Product> Get(int id)
    {
        return await productService.GetProductAsync(id);
    }

    [HttpPost]
    [ProducesResponseType<Product>(StatusCodes.Status201Created)]
    public async Task<ActionResult<Product>> Post([FromBody] NewProductRequest newProduct)
    {
        var p = await productService.InsertProductAsync(newProduct);
        return CreatedAtAction(nameof(Get), new { id = p.Id }, p);
    }

    [HttpPut("{id}")]
    [ProducesResponseType<Product>(StatusCodes.Status200OK)]
    public async Task<Product> Put(int id, [FromBody] NewProductRequest p)
    {
        return await productService.UpdateProductAsync(id, p);
    }

    [HttpDelete("{id}")]
    [ProducesResponseType<StatusCodes>(StatusCodes.Status204NoContent)]
    public async Task<ActionResult> Delete(int id)
    {
        await productService.DeleteProductAsync(id);
        return NoContent();
    }
}

```

Vegyük észre az alábbiakat:

- Ha megadjuk a `ProducesResponseType` attribútum generikus típusparaméterét (pl. `ProducesResponseType<Product>`), azzal explicit módon jelöljük a válasz típusát; megadása nélkül a metódus visszatérési értékéből próbálja kitalálni a modellt.
- Amíg nem adtunk meg semmilyen `ProducesResponseType` attribútumot, addig a Swagger UI az egyenes ágra mindig 200-as státuszkódot fog feltételezni.
- Ezt a feltételezést elveszítjük, ha bármilyen `ProducesResponseType` attribútumot felvesszük, ezért az egyenes ági (2xx) válaszokat is dokumentálnunk kell explicit módon.
- A gyakori hibaágakat (jelen esetben 404, 400, 500) érdemes a controllerre felvenni az egyes műveletek helyett, így elkerülhető az ismétlődés. Ennek ára, hogy néhány művelet esetében (pl. a listázásnál a 404-es válasz) pontatlan lesz a dokumentáció, de ez a legtöbb esetben elfogadható kompromisszum.

2.9.4 OpenAPI/Swagger kliensoldal


A kliensoldalt az *NSwag Studio* eszközzel generáltatjuk. Ez a generátor egy egyszerűen használható, de mégis sok beállítást támogató eszköz, azonban van egy hiányossága:

- egyetlen fájlt **generál**

Előkészítésként adjuk a Client projekthez egy üres osztályt `ApiClient` néven, ebbe fogjuk majd bemásolni a generált kódot.

Indítsuk el a projektünket (a szerveroldalra lesz most szükség) és az NSwag Studio-t, és adjuk meg az alábbi beállításokat:

- Input rész (bal oldal): válasszuk az *OpenAPI/Swagger Specification* fület és adjuk meg a OpenAPI leírónk címét (pl.: <http://localhost:5007/swagger/v1/swagger.json>). Nyomjuk meg a **Create local Copy** gombot.
- Input rész (bal oldal) - Runtime: Net10
- Output rész (jobb oldal) - jelöljük be a *CSharp Client* jelölőt
- Output rész (jobb oldal) - *CSharp Client* fül - Settings alfél: fölül a *Namespace* mezőben adjunk meg egy névteret, pl. *WebApiLab.Client.Api*, lentebb a *Use the base URL for the request* ne legyen bepipálva



NSwag Studio beállítások

Jobb oldalt alul a *Generate Outputs* gombbal generáltathatjuk a kliensoldali kódot.

A generált kóddal írjuk felül az *ApiClient.cs* tartalmát (ehhez le kell állítani a futtatást). Ezután a projektnek fordulnia kell. Írjuk meg a *Program.cs*-ben a `GetProduct` új változatát:

```
static async Task<Product> GetProduct2Async(int id)
{
    using var httpClient = new HttpClient()
    {
        BaseAddress = new Uri("http://localhost:5007/")
    };
    var client = new ProductClient(httpClient);
    return await client.GetAsync(id);
}
```

Használjuk az új változatot.

```
if (id != null)
{
    //await GetProductAsync(int.Parse(id));
    var p = await GetProduct2Async(int.Parse(id));
    Console.WriteLine($"{p.Name}: {p.UnitPrice}.-");
}
```

Állítsuk be, hogy a szerver és a kliensoldal is elinduljon, majd próbáljuk ki, hogy megjelenik-e a kért termék neve és ára.



NSwag beállításai

Ez csak egy minimálpélda volt, az NSwag nagyon sok beállítással [rendelkezik](#).

A kliensre innentől nem lesz szükség, beállíthatjuk, hogy csak a szerver induljon.



Helyes státuszkódok

A generált kliens helyes működéséhez a műveletek minden nem hibát jelző státuszkódjait (2xx) dokumentálnunk kellene Swagger-ben a `ProducesResponseType` attribútummal, különben helyes szerver oldali lefutás után is kliensoldalon *nem várt státuszkód* hibát kaphatunk.

2.9.5 Hibakezelés II.

409 Conflict - konkurenciakezelés

Konfiguráljuk fel a `Product` **entitást** úgy, hogy az esetleges konkurenciahelyzeteket is felismerje a frissítés során. Jelöljük ki egy kitüntetett mezőt (`RowVersion`), amit minden update műveletkor frissítünk, így ez az egész rekordra vonatkozó konkurenciatokenként is felfogható.

Ehhez vegyünk fel egy `byte[]` -t a `Product` entitás osztályba `RowVersion` néven.

```
public class Product
{
    //...
    public byte[] RowVersion { get; set; }
}
```

Állítsuk be az EF kontextben (`OnModelCreating`), hogy minden módosításnál frissítse ezt a mezőt és ez legyen a konkurenciatoken, az `IsRowVersion` függvény ezt egyben el is intézi:

```
modelBuilder.Entity<Product>()
    .Property(p => p.RowVersion)
    .IsRowVersion()
    .IsConcurrencyToken();
```



Mi történik a háttérben?

A háttérben az EF a módosítás során egy plusz feltételt csempészik az UPDATE SQL utasításba, mégpedig, hogy az adatbázisban lévő `RowVersion` mező adatbázisbeli értéke az ugyanaz-e mint, amit ő ismert (a kliens által látott) értéke. Ha ez a feltétel sérül, akkor konkurenciahelyzet áll fent, mivel valaki már megváltoztatta az adatbázisban lévő értéket.

Migrálnunk kell, mert megjelent egy új mező a `Products` táblánkban. Ne felejtsük el a szokásos módon beállítani a Default Project-et a DAL-ra a Package Manager Console-ban!

```
Add-Migration ProductRowVersion
Update-Database
```

Még a `NewProductRequest` DTO osztályba is fel kell vegyük a `RowVersion` tulajdonságot és legyen ez is kötelező - ez a DTO szolgál mind a létrehozás (POST), mind a módosítás (PUT) bemeneteként.

```
public record NewProductRequest
{
    //...
    [Required]
    public byte[] RowVersion { get; set; }
}
```

A módosítást végző service metódusban (`ProductService.UpdateProductAsync`) egy könnyen elnézhető, de kritikus lépésre van szükség, különben a konkurenciaellenőrzésünk hatástalan marad:

```
public async Task<Product> UpdateProductAsync(int productId, NewProductRequest updatedProduct)
{
    var p = await context.Products.SingleOrDefaultAsync(p => p.Id == productId)
        ?? throw new EntityNotFoundException("Nem található a termék", productId);
    mapper.Map(updatedProduct, p);
    context.Entry(p).Property(x => x.RowVersion).OriginalValue = updatedProduct.RowVersion;
    await context.SaveChangesAsync();
    return await GetProductAsync(p.Id);
}
```

⚠ Miért kell külön beállítani az OriginalValue-t?

Az EF change tracker minden property-hez két értéket tart nyilván: **OriginalValue** (amit az adatbázisból olvasott ki) és **CurrentValue** (amire módosítjuk). A `mapper.Map(updatedProduct, p)` hívás csak a CurrentValue-kat írja felül - az OriginalValue változatlanul az imént, ugyanebben a kérésben frissen lekérdezett érték marad.

A generált UPDATE utasítás WHERE feltétele viszont az **OriginalValue**-t használja, nem a CurrentValue-t. Mivel ezt az OriginalValue-t épp most, a metóduson belül olvastuk ki az adatbázisból, a feltétel *mindig* teljesülni fog - hiszen önmagával hasonlítjuk össze a DB aktuális állapotát. A konkurenciaellenőrzés lényege viszont az lenne, hogy azt vizsgáljuk: amit a **kliens legutóbb látott** (amikor lekérte az adatot), az még mindig egyezik-e azzal, ami most az adatbázisban van.

Ezért explicit módon felül kell írunk az entitás OriginalValue-ját a kliens által küldött (esetleg már elavult) `RowVersion` értékre. Enélkül a `DbUpdateConcurrencyException` soha nem keletkezik, hiába állítottuk be helyesen a konkurenciatokent az entitáson.

Konkurenciahelyzet esetén a 409-es hibakóddal szokás visszatérni, illetve **PUT** művelet során a válasz azt is tartalmazhatja, hogy melyek voltak az ütköző mezők. Az ütközés feloldása tipikusan nem feladatunk ilyenkor.

Készítsünk egy saját `ProblemDetails` leszármazottat. Hozzunk létre egy új mappát **ErrorHandling** néven az **Api** projektben és bele egy új osztályt `ConcurrencyProblemDetails` néven, az alábbi implementációval:

```
public record Conflict(object? CurrentValue, object? SentValue);

public class ConcurrencyProblemDetails : ProblemDetails
{
    public Dictionary<string, Conflict> Conflicts { get; }

    public ConcurrencyProblemDetails(DbUpdateConcurrencyException ex)
    {
        Status = 409;

        Conflicts = new Dictionary<string, Conflict>();
        var entry = ex.Entries[0];
        var props = entry.Properties
            .Where(p => !p.Metadata.IsConcurrencyToken).ToArray();
        var currentValues = props.ToDictionary(
            p => p.Metadata.Name, p => p.CurrentValue);

        entry.Reload();

        foreach (var property in props)
        {
            if (!Equals(currentValues[property.Metadata.Name], property.CurrentValue))
            {
                Conflicts[property.Metadata.Name] = new Conflict
                (
                    property.CurrentValue,
                    currentValues[property.Metadata.Name]
                );
            }
        }
    }
}
```

A fenti megvalósítás összeszedi az egyes property-khez (a `Dictionary` kulcsa) a jelenlegi (`CurrentValue`) és a kliens által küldött (`SentValue`) értéket. Adjunk egy újabb leképezést a hibakezelő MW-hez a legfelső szintű kódban:

```
builder.Services.AddProblemDetails(options =>
    options.CustomizeProblemDetails = context =>
    {
        if (context.HttpContext.Features.Get<ExceptionHandlerFeature>()?.Error is EntityNotFoundException ex)
```

```

{
    // ...
}
else if (context.HttpContext.Features.Get<ExceptionHandlerFeature>()?.Error is DbUpdateConcurrencyException ex)
{
    var concurrencyProblem = new ConcurrencyProblemDetails(ex);
    context.HttpContext.Response.StatusCode = StatusCodes.Status409Conflict;
    context.ProblemDetails.Title = "Concurrency conflict";
    context.ProblemDetails.Status = StatusCodes.Status409Conflict;
    context.ProblemDetails.Extensions["conflicts"] = concurrencyProblem.Conflicts;
}
}
);

```

A ProblemDetails cseréje nem működik

A `context.ProblemDetails = new ConcurrencyProblemDetails(ex);` sor (a teljes objektum lecserélése) **nem** jut el ténylegesen a válaszba - a `context.HttpContext.Response.StatusCode` beállítása igen érvényesül, de a törzs továbbra is az eredeti (alapértelmezett) `ProblemDetails` példányt fogja tartalmazni. Ehelyett a **meglévő** `context.ProblemDetails` példányt kell módosítani (ahogy a 404-es ágnál is tettük), a plusz adatokat pedig az erre szolgáló `Extensions` szótárba kell betenni - ez fog megjeleníteni `conflicts` néven a JSON válaszban.

Dokumentáljuk a Swaggerben is a lehetséges 409-es választ a **PUT** műveleten:

```

[HttpPut("{id}")]
[ProducesResponseType<Product>(StatusCodes.Status200OK)]
[ProducesResponseType<ConcurrencyProblemDetails>(StatusCodes.Status409Conflict)]
public async Task<Product> Put(int id, [FromBody] NewProductRequest p)
{
    return await productService.UpdateProductAsync(id, p);
}

```

Ezzel kész is az implementációnk, amit Postman-ből fogjuk kipróbálni. A kész kód elérhető a [lab-megoldas-260504](#) ágon.

Konkurencia mező beszúrás esetében

A kötelezően kitöltendő konkurencia mező beszúrásnál kellemetlen, hiszen kliensoldalon még nem tudható a token kezdeti értéke. Ilyenkor használhatunk bármilyen értéket, az adatbázis fogja a kezdeti token értéket beállítani.

Ezt feloldhatnánk úgy, hogy a különböző CRUD műveletekhez külön DTO-kat használunk, ahol a `RowVersion` mező csak a frissítésnél kötelező. Ezt a megoldást azonban nem fogjuk most bemutatni.

2.9.6 Postman használata

Postman segítségével összeállítunk egy olyan hívási sorozatot, ami két felhasználó átlapolódó módosító műveletét szimulálja. A két felhasználó ugyanazt a terméket (tej) fogja módosítani, ezzel konkurenciahelyzetet előidézve.

Kollekció generálás OpenAPI leíró alapján

A Postman képes az OpenAPI leíró alapján példahívásokat generálni. Ehhez indítsuk el a szerveralkalmazásunkat és a Postman-t is. A Postman-ben fölül az **Import** gombot választva adjuk meg az OpenAPI leíró swagger.json URL-jét (amit az elindított BE /swagger oldalán a címsor alatt találunk). A felugró ablakban csak a **Generate collection from**

imported APIs opciót válasszuk. Ezután megjelenik egy új Postman API és egy új kollekció is **My Title** néven - ezeket nevezzük át **WebApiLab**-ra (menu:jobbklikk a néven[Rename]).

Importálás

További segítség a [dokumentációban](#).

A kollekcióban mind az öt műveletre található példahívás.

Változók

A változókat a kéréseken belüli és a kérések közötti adatátadásra használhatjuk. Több hatókör (scope) közül választhatunk, amikor definiálunk egy változót: globális, kollekción belüli, környezeten belüli, kérésen belüli lokális. Sőt, egy adott nevű változót is definiálhatunk több szinten is - ilyenkor a specifikusabb felülírja az általánosabbat. Ebben a példában mi most csak a kollekció szintet fogjuk használni.

A kollekciót kiválasztva egy új fül jelenik meg, itt a **Variables** fülön állíthatjuk a változókat, illetve megnézhetjük az aktuális értéküket.

Változók

További segítség a kollekció változók felvételéhez a [dokumentációban](#).

Vegyük fel az alábbi változókat:

- `u1_allprods` - az első felhasználó által lekérdezett összes termék adata
- `u1_tejid` - az előző listából az első felhasználó által kiválasztott termék (tej) azonosítója
- `u1_tej` - az előbbi azonosító alapján lekérdezett termék adata
- `u1_tej_deluxe` - az előbbi termék módosított termékadata, amit a felhasználó menteni kíván

Ne felejtsük el elmenteni a kollekció változtatásait a **Save** ( + ) gombbal.

Mentés

A Postman **nem ment automatikusan**, ezért lehetőleg mindig mentsünk ( + ) , amikor egy másik hívás, kollekció szerkesztésére térünk át.

Mappák

A kéréseinket külön mappákba szervezve elkülöníthetjük a kollekción belül az egyes (rész)folyamatokat. Mappákat a kollekció extra menüjén (a kollekció neve mellett a ... ikont megnyomva) belül az **Add Folder** menüpont segítségével vehetünk fel.

Vegyük fel a kollekciónkba egy új mappát **Update Tej** néven.

Mappák

További segítség új mappa felvételéhez a [dokumentációban](#).


Egy felhasználó folyamata

Egy tipikus módosító folyamat felhasználói szempontból az alábbi lépésekből áll - az egyes lépésekhez szerveroldali API műveletek kapcsolódnak, ezeket a listaelemekhez hozzá is rendelhetjük:

- összes termék megjelenítése - API: összes termék lekérdezése
- módosítani kívánt termék kiválasztása - API: **nincs teendő, tisztán kliensoldali művelet**
- a módosítani kívánt termék részletes adatainak megjelenítése - API: egy termék adatainak lekérdezése
- a kívánt módosítás(ok) bevitele - API: **nincs, tisztán kliensoldali művelet**
- mentés - API: adott termék módosítása
- (vissza) navigáció + aktuális (frissített) állapot megjelenítése - API: összes termék lekérdezése

A négy API hívást klónozzuk ( + ) a generált példahívásokból. Egy adott hívásra csináljunk egy klónt (jobbklík **Duplicate**), drag-and-drop-pal húzzuk rá az új mappánkra, végül nevezzük át ( + ). Ezekre a hívásokra csináljuk meg:

- összes termék lekérdezése (módosítás előtt), azaz **Product_GetAll** példahívás, nevezzük át erre: **[U1]GetAllProductsBefore**
- egy termék adatainak lekérdezése, azaz az `{id}` mappán belüli **Termék adatainak lekérdezése adott azonosítóval** példahívás, nevezzük át erre **[U1]GetTejDetails**
- adott termék módosítása, azaz az `{id}` mappán belüli **Product_Put** példahívás, nevezzük át erre **[U1]UpdateTej**
- összes termék lekérdezése (módosítás után), azaz **Product_GetAll** példahívás, nevezzük át erre: **[U1]GetAllProductsAfter**



Postman hívások - egy felhasználó folyamata

Warning

Vegyük észre, hogy az elnevezések az OpenAPI leíró alapján generálódnak, tehát ha máshogy dokumentáltuk az API-nkat, akkor más lesz a példahívások neve is.

Összes termék lekérdezése, saját vizualizáció és adattárolás változóba

Az **[U1]GetAllProductsBefore** hívás már most is kipróbálható külön a **Send gombbal** és az alsó **Body** részen látható az eredmény formázott (**Pretty**) és nyers (**Raw**) nézetben.

Saját vizualizációt is írhatunk, ehhez a kérés **Tests** fülét használhatjuk. Az ide írt *JavaScript* nyelvű kód a kérés után fog lefutni. Általában a válasza vonatkozó teszteket szoktuk ide írni.

Írjuk be a kérés **Tests** fülén lévő szövegdobozba az alábbi kódot, ami egy táblázatos formába formázza a válasz JSON fontosabb adatait:

```
const template = `
<table bgcolor="#FFFFFF">
  <tr>
    <th>Name</th>
```

```

    <th>Unit price</th>
    <th>[Hidden]Concurrency token</th>
  </tr>

  {{#each response}}
    <tr>
      <td>{{name}}</td>
      <td>{{unitPrice}}</td>
      <td>{{rowVersion}}</td>
    </tr>
  {{/each}}
</table>
`;
const respjson = pm.response.json();
pm.visualizer.set(template, {
  response: respjson
});

```

Vizualizáció

További segítség a vizualizációkhoz a [dokumentációban](#).

A visszakapott adatokra a későbbi lépéseknek is szükségük lesz, ezért mentjük el az `u1_allprods` változóba.

```

pm.visualizer.set(template, {
  response: respjson
});

pm.collectionVariables.set("u1_allprods", JSON.stringify(respjson));

```

Sorosítás változóba

Változóba mindig sorosított (pl. egyszerű szöveg típusú) adatot mentünk, ne közvetlenül a JavaScript változókat. Ezzel elkerülhetjük a JavaScript típusok és a Postman változók közötti konverziós problémákat.

Próbáljuk ki így a kérést, alul a **Body** fül **Visualize** alfülén táblázatos megjelenítésnek kell megjelenennie, illetve a kollekció változókezelő felületén az `u1_allprods` értékbe be kellett íródnia a teljes válasz törzsnek.

Változók

Nem kötelező előzetesen felvenni a változókat, a `set` hívás hatására létrejön, ha még nem létezik.

Scriptek

További segítség szkriptek írásához a [dokumentációban](#).

Egy termék részletes adatainak lekérdezése, változók felhasználása

A forgatókönyvünk szerint a felhasználó a termékek listájából kiválaszt egy terméket (a *Tej* nevűt). Ezt a lépést szkriptből szimuláljuk, mint az **[U1]GetTejDetails** hívás előtt lefutó szkript. A hívás előtt futó szkripteket a hívás **Pre-request Script** fülén lévő szövegdobozba írhatjuk:

```
const allProds = JSON.parse(pm.collectionVariables.get("u1_allprods"));
const tejid = allProds.find(({ name }) => name.startsWith("Tej")).id;
pm.collectionVariables.set("u1_tejid", tejid);
```

Tehát kiolvassuk az elmentett terméklistát, kikeressük a *Tej* nevű elemet, vesszük annak azonosítóját, amit elmentünk az `u1_tejid` változóba. Ezt a változót már fel is használjuk a kérés paramétereiként: a **Params** fülön az `id` nevű URL paraméter (**Path Variable**) értéke legyen `{{u1_tejid}}`

A kérés lefutása után mentjük el a válasz törzsét az `u1_tej` változóba. A **Tests** fülön lévő szövegdobozba:

```
pm.collectionVariables.set("u1_tej", pm.response.text());
```



Részletes adatok

Ezt a fázist ki is lehetne hagyni, mert a listában már minden szükséges adat benne volt a módosításhoz, de általánosságban gyakori, hogy egy részletes nézeten lehet a módosítást elvégezni, ami a részletes adatok lekérdezésével jár.

Módosított termék mentése

Mielőtt a módosított terméket elküldenénk a szervernek, szimuláljuk magát a felhasználói módosítást. Az **[U1]UpdateTej** hívás **Pre-request Script**-je legyen ez:

```
const tej = JSON.parse(pm.collectionVariables.get("u1_tej"));
tej.unitPrice++;
pm.collectionVariables.set("u1_tej_deluxe", JSON.stringify(tej));
```

Látható, hogy a módosított termékadatokat egy új változóba (`u1_tej_deluxe`) mentjük. Ennél a hívásnál is a **Params** fülön az `id` nevű URL paraméter (**Path Variable**) értéke legyen `{{u1_tejid}}`. Viszont itt már a kérés törzsét is ki kell tölteni a módosított termékadattal. Mivel ez meg is van változóban, így elég a **Body** fül szövegdobozába (**Raw** nézetben) csak ennyit beírni: `{{u1_tej_deluxe}}`.

Frissített terméklista lekérdezése, folyamat futtatása

Az utolsó folyamatlépésnél már nincs sok teendő, ha akarunk vizualizációt, akkor a **Tests** fül szövegdobozába másoljuk át a fentebbi vizualizációs szkriptet.

Egy kérésorozat futtatásához használható a **Collection Runner** funkció, ami a kollekció vagy egy almappájának oldaláról (ami a kollekció/almappa kiválasztásakor jelenik meg) a jobb szélén a **Save** melletti **Run** gombra nyomva hozható elő. A megjelenő ablak bal oldalán megjelennek a választott kollekció/mappa alatti hívások, amiket szűrhetünk (a hívások előtti jelölődobozzal), illetve sorrendezhetünk (a sor legelején lévő fogantyúval).

Futtatás

További segítség kollekciók futtatásához a [dokumentációban](#).

Az eddig elkészült folyamatunk futtatásához válasszuk ki az **Update Tej** mappát. Érdemes beállítani a jobb részen a **Save responses** jelölőt, így a lefutás után megvizsgálhatjuk az egyes kérésekre jött válaszokat.

The screenshot shows the Postman Runner interface. At the top, there's a 'Runner' tab with a close button, a plus button, and a menu icon. To the right, it says 'No Environment' with a dropdown arrow and an eye icon. Below this, there's a 'RUN ORDER' section with buttons for 'Deselect All', 'Select All', and 'Reset'. A list of four items is shown, each with a checkbox, a status icon, and a name:

- ☒ GET [U1]GetAllProductsBefore
- ☒ GET [U1]GetTejDetails
- ☒ PUT [U1]UpdateTej
- ☒ GET [U1]GetAllProductsAfter


 To the right of the list, there are configuration options:

- Iterations:** A text input field with the value '1'.
- Delay:** A text input field with the value '0' and a unit 'ms'.
- Data:** A button labeled 'Select File'.
- ☒ Save responses ⓘ
- ☒ Keep variable values ⓘ
- ☐ Run collection without using stored cookies
- ☒ Save cookies after collection run ⓘ

 At the bottom right, there is a blue button labeled 'Run WebApiLab'.

Postman Runner konfigurálása egy felhasználó folyamatának futtatásához

Próbáljuk lefuttatni a folyamatot, a lefutás után a válaszokban ellenőrizzük a termékadatokat (kattintsuk meg a hívást, majd a felugró ablakcskában **válasszuk a Response Body részt**), különösen az utolsó hívás utánit - a tej árának meg kellett változnia az első híváshoz képest.




Postman Runner - egy felhasználó folyamatának lefutása

A második felhasználó folyamata

Az alábbi lépésekkel állítsuk elő a második felhasználó folyamatát:

- vegyünk fel minden `u1` változó alapján új változót `u2` névkezdettel
- duplikáljunk minden **[U1]** hívást, a klónok neve legyen ugyanaz, mint az eredetié, de kezdődjön **[U2]**-vel
- a klónok minden szkriptjében, illetve paraméterében írjunk át **minden** `u1`-es változónevet `u2`-esre
 - ☒ az **[U2]GetAllProductsBefore** hívásban a **Tests** fülön egy helyen
 - ☒ az **[U2]GetTejDetails** hívásban a **Pre-request Script** fülön két helyen, a **Tests** fülön egy helyen, illetve a **Params** fülön egy helyen
 - ☒ az **[U2]UpdateTej** hívásban a **Pre-request Script** fülön két helyen, a **Body** fülön egy helyen, illetve a **Params** fülön egy helyen
- az **[U2]UpdateTej** hívás **Pre-request Script** módosító utasítását írjuk át a lenti kódra. A termék nevét módosítjuk, nem az árát, a konkurenciahelyzetet ugyanis akkor is érzékelni kell, ha a két felhasználó nem ugyanazt az adatmezőt módosítja (ugyanazon terméken belül).

```
tej.name = "Tej " + new Date().getTime();
```



Postman hívások - mindkét felhasználó folyamata

Ezzel elkészült a második felhasználó folyamata. Attól függően, hogy hogyan lapoltatjuk át a négy-négy hívást, kapunk vagy nem kapunk 409-es válaszkódot futtatáskor. Az alábbi sorrend nem ad hibát, hiszen a második felhasználó azután kéri le a terméket, hogy az első felhasználó már módosított:

1. **[U1]GetAllProductsBefore**
2. **[U2]GetAllProductsBefore**
3. **[U1]GetTejDetails**
4. **[U1]UpdateTej**
5. **[U1]GetAllProductsAfter**
6. **[U2]GetTejDetails**
7. **[U2]UpdateTej**
8. **[U2]GetAllProductsAfter**

Az utolsó hívás után a tej ára és neve is megváltozott.

Az alábbi sorrend viszont hibát ad, hiszen a második felhasználó már elavult `RowVersion`-t fog mentéskor elküldeni:

1. **[U1]GetAllProductsBefore**
2. **[U2]GetAllProductsBefore**
3. **[U1]GetTejDetails**
4. **[U2]GetTejDetails**
5. **[U1]UpdateTej**
6. **[U1]GetAllProductsAfter**
7. **[U2]UpdateTej**
8. **[U2]GetAllProductsAfter**

WebApiLab No Environment, just now

View Summary Run Again New Export Results

All Tests Passed (0) Failed (0)

Method	URL	Status	Time	Size
GET	[U2]GetAllProductsBefore {{baseUrl}}/api/Products / UpdateTej / [U2]GetAllProductsBefore	200 OK	63 ms	1.013 KB
GET	[U1]G	200 OK	55 ms	307 B
GET	[U2]G	200 OK	51 ms	307 B
PUT	[U1]U	204 No Content	61 ms	81 B
GET	[U1]G	200 OK	56 ms	1.013 KB
PUT	[U2]UpdateTej {{baseUrl}}/api/Products/{{u2_tejid}} / UpdateTej / [U2]UpdateTej	409 Conflict	1975 ms	552 B
GET	[U2]GetAllProductsAfter {{baseUrl}}/api/Products / UpdateTej / [U2]GetAllProductsAfter	200 OK	42 ms	1.013 KB

This request does not have any tests.

This request does not have any tests.

Bootcamp Runner Trash

Postman Runner lefutás konkurenciahelyzettel



Konkurenciakezelés során felhasználható adatok

Érdemes megvizsgálni a 409-es hibakódú válasz törzsét és benne a változott mezők eredeti és megváltozott értékét.



Konkurenciakezelés szabályai

Ha igazi klienst írunk, figyeljünk arra, hogy a konkurenciatokent mindig küldjük le a kliensnek, a kliens változatlanul küldje vissza a szerverre, és a szerver pedig a módosítás során **a kientől kapott** tokent szerepeltesse a módosítandó entitásban. A legtöbb hibás implementáció arra vezethető vissza, hogy nem követjük ezeket az elveket. Szerencsére az adatelérési kódunkban ezeknek a problémáknak a nagy részét megoldja az EF.



Postman Runner

Hívásokból álló folyamatokat nem csak **Runnerben** állíthatunk össze, hanem **szkriptből** is. Ha épp ellenkezőleg, kevesebb szkriptelést szeretnénk, akkor a **Postman Flows** ajánlott.

Az elkészült teljes Postman kollekció importálható [erről a linkről](#) az OpenAPI importáláshoz hasonló módon. A kollekció szinten ne felejtjük el beállítani a `baseUrl` változót a szerveralkalmazásunk alap URL-jére.

2.10 Automatizált tesztelés

2.10.1 Segédeszközök

- kapcsolódó GitHub repo: <https://github.com/bmeviauav23/WebApiLab-kiindulo>

2.10.2 Kiinduló projekt beüzemelése

Ez a labor az előző (kliens, OpenAPI, konkurenciakezelés) folytatása. Ha még nincs meg a kódunk, klónozzuk a `lab-kiindulo-260518` ágat.

```
git clone https://github.com/bmeviauav23/WebApiLab-kiindulo -b lab-kiindulo-260518
```

2.10.3 Bevezetés

Az automatizált tesztelés az alkalmazásfejlesztés egyik fontos lépése, mivel ezzel tudunk meggyőződni arról, hogy egy-egy funkció akkor is helyesen működik, ha az alkalmazás egy másik részén valamit módosítunk. Hogy ezt az ellenőrzést ne kelljen minden egyes alkalommal manuálisan végrehajtani az alkalmazáson, programozott teszteket szoktunk írni, amelyek futtatását CI/CD folyamatokban automatizálhatjuk.

A tesztek több típusát ismerhetjük:

- **Unit test (egységteszt)** célja, hogy egy adott osztály egy metódusának a viselkedését önmagába vizsgáljuk úgy, hogy a függőségeit [mock/fake objektumokkal](#) helyettesítjük, hogy azok a tesztesetnek megfelelően viselkedjenek vagy megfigyelhetőek legyenek.
- **Integrációs teszt / End-2-end teszt / funkcionális teszt** esetében a célunk, hogy a teljes rendszert meghajtsuk úgy, hogy az integrációk (SQL kapcsolat, egyéb szolgáltatások) is tesztelésre kerülnek, illetve a BE szempontjából vizsgáljuk azt is, hogy a rendszer interfésze helyesen válaszol-e a különböző kérésekre.
- **UI teszt** esetében azt vizsgáljuk, hogy a felhasználói felület a különböző felhasználói interakciókra, eseményekre helyesen rajzolja-e ki az elvárt felületeket.

A fenti tesztelési módok mindegyike fontos, de érdemes egy olyan egészséges egyensúlyt megtalálni, ahol a lehető legjobban lefedhetőek a legfontosabb funkcionálisok különböző tesztesetekkel.

2.10.4 Automatizált tesztelés .NET környezetben

Automatizált tesztelésre több keretrendszer is használható .NET környezetben, de ASP.NET Core alkalmazások esetében a legelterjedtebb ilyen könyvtár az [xUnit](#). Ebben a keretrendszerben lehetőségünk van tesztesetek definiálására, akár a bemenetek variálásával is, illetve kellően rugalmas, ahhoz, hogy a tesztek feldolgozási mechanizmusa kiterjeszthető legyen.

Unit tesztek esetében az osztályok függőségeit le kell cserélnünk, amire több library is lehetőséget nyújt. A legelterjedtebbek a [Moq](#) és az [NSubstitute](#).

Gyakran szükséges funkció, hogy a bemenő adatok előállításánál szeretnénk a valóságra hasonlító véletlenszerű/generált példaadatokat megadni. Ehhez egy bevált osztálykönyvtár a [Bogus](#).

A tesztesetek elvárt eredményének a vizsgálatát asszertálásnak nevezzük (*assert*), aminek az írásához nagy segítséget tud nyújtani az **AwesomeAssertions** könyvtár. Ez nem csak a szintaktikát teszi olvashatóbbá fluent szintakszissal, hanem több olyan beépített segédlogikát tartalmaz, amivel tömörebbé tehető az *assert* logika (pl.: objektumok mélységi összehasonlítása érték szerint).



AwesomeAssertions vs. Fluent Assertions

A könyvtár eredetileg *Fluent Assertions* néven futott, viszont a *Fluent Assertions* 8-as verziójától kezdve a licenz kereskedelmi felhasználás esetén fizetőssé vált. Az *AwesomeAssertions* ennek a könyvtárnak egy közösség által fenntartott, továbbra is ingyenes (Apache 2.0 licenzű) folytatása, gyakorlatilag azonos API-val - csak a névtér lett *AwesomeAssertions*-re átnevezve.

2.10.5 Integrációs tesztelés

Ezen gyakorlat keretében csak integrációs tesztet fogunk készíteni.

Teszt projekt

Vegyünk fel a solutionbe egy új xUnit (.NET 10) típusú projektet `WebApiLab.Tests` néven. A létrejövő tesztosztályt és fájlt nevezzük át `ProductControllerTests` névre. Ide fogjuk a `ProductController`-hez kapcsolódó műveletekre vonatkozó integrációs tesztet készíteni.

Vegyünk fel az alábbi NuGet csomagokat a teszt projektbe. A *Bogus*-ról és az *AwesomeAssertions*-ről már volt szó. A *Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing* csomag olyan segéd szolgáltatásokat nyújt, amivel integrációs tesztekhez egy in-process teszt szervert tudunk futtatni, és ennek a meghívásában is segítséget nyújt. A projektfájlban a többi `PackageReference` mellé (menu:a projekten jobbklikk[Edit Project File]):

```
<PackageReference Include="AwesomeAssertions" Version="9.6.0" />
<PackageReference Include="Bogus" Version="35.6.5" />
<PackageReference Include="Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing" Version="10.0.11" />
```

Vegyünk fel az **Api** projektet projekt referenciaként a teszt projektbe. A projektfájlban egy másik `ItemGroup` mellé:

```
<ItemGroup>
  <ProjectReference Include="..\WebApiLab.Api\WebApiLab.Api.csproj" />
</ItemGroup>
```

Teszt szerver

A tesztszervernek meg kell tudnunk mondani, hogy melyik osztály adja az alkalmazásunk belépési pontját. Viszont mivel top level statement szintaktikájú a `Program` osztályunk, annak láthatósága *internal*, ami a tesztelés szempontjából nem szerencsés (a hasonló esetekben alkalmazott `InternalsVisibleTo` sem lenne **ebben az esetben megoldás**). Helyette tegyük a `Program` osztályt publikussá egy `partial` deklarációval. Vegyünk fel az alábbi partial kiegészítést az API projektben a legfelső szintű kód végére:

```
public partial class Program { }
```

Az integrációs tesztünkhöz az in-process teszt szervert egy `WebApplicationFactory<TEEntryPoint>` leszármazott osztály fogja létrehozni. Ez a segéd ősoosztály a fenti `Microsoft.AspNetCore.Mvc.Testing` csomagból jön. Itt lehetőségünk van a teszt szerverünket konfigurálni, így akár a DI konfigurációt is.

Hozzunk létre egy osztályt a teszt projektbe `CustomWebApplicationFactory` néven, ami származzon a `WebApplicationFactory<Program>` osztályból és definiáljuk felül a `CreateHost` metódusát.

```
public class CustomWebApplicationFactory : WebApplicationFactory<Program>
{
    protected override IHost CreateHost(IHostBuilder builder)
    {
        builder.UseEnvironment("Development");
        builder.ConfigureServices(services =>
        {
            services.AddScoped(sp => new DbContextOptionsBuilder<AppDbContext>()
                .UseSqlServer(@"connection string")
                .UseApplicationServiceProvider(sp)
                .Options);
        });

        var host = base.CreateHost(builder);

        using var scope = host.Services.CreateScope();
        scope.ServiceProvider.GetRequiredService<AppDbContext>()
            .Database.EnsureCreated();

        return host;
    }
}
```

Megfigyelhetjük, hogy itt is LocalDB-t használunk (mivel integrációs teszt), de a connection stringet lecseréljük a DI konfigurációban. A connection string alapvetően egyezhet a tesztelendő projektben használttal, csak az adatbázisnevet változtassuk meg. Az adatbázis automatikusan létrejön és a migrációk is lefutnak az `EnsureCreated` meghívásával - az első lefutáskor.

DI Scope létrehozása

Mivel az `AppDbContext` Scoped életciklussal van regisztrálva a DI-ba, szükséges létrehozni egy scope-ot, hogy el tudjuk kérni a DI konténertől. Ezt természetesen ha HTTP kérés közben lennénk az ASP.NET Core automatikusan megtenné.

Kontrollertesztek előkészítése

Alakítsuk át a `ProductControllerTests` osztályt. Az osztály valósítsa meg az `IClassFixture<CustomWebApplicationFactory>` interfészt, amivel azt tudjuk jelezni az xUnit-nak, hogy kezelje a `CustomWebApplicationFactory` életciklusát (tesztek között **megosztott objektum** lesz), illetve pluszban lehetőségünk van ezt a tesztosztályokban konstruktoron keresztül elkérni.

```
public partial class ProductControllerTests : IClassFixture<CustomWebApplicationFactory>
{
    private readonly WebApplicationFactory<Program> _appFactory;

    public ProductControllerTests(CustomWebApplicationFactory appFactory)
    {
        _appFactory = appFactory;
    }
}
```

xUnit Fixture

Az xUnit nem tartalmaz DI konténert. Csak azok a konstruktorparaméterek töltődnek ki, amelyek a dokumentációban megtalálhatók. A `CustomWebApplicationFactory` típusú paraméter azért töltődik ki, mert az osztály az interfészében jelzi, hogy megosztott kontextusként `CustomWebApplicationFactory`-t vár.

Hozzunk létre a Bogus könyvtárral egy olyan `Faker<NewProductRequest>` objektumot, amivel az API-nak küldendő DTO objektum generálását végezzük el. Ez a DTO szolgál a `ProductController` `Post` és `Put` műveleteinek bemeneteként is - a visszaadott `Product` DTO ettől eltérő alakú (van pl. `Id`, `Category`, `Orders` mezője). Kategória esetében az 1-et küldjük, mivel a migráció által létrehozott 1-es kategóriát fogjuk tudni csak használni, a `RowVersion` mezőt pedig azért kell kitöltenünk, mert az kötelező a DTO-n (lásd a konkurenciakezelésről szóló fejezetet) - beszúrásakor az itt küldött érték úgyis figyelmen kívül marad, a szerver generálja le a valódit. A többi esetben használjuk a Bogus beépített lehetőségeit a név és a szám értékek random generálásához.

```
// ...
private readonly Faker<NewProductRequest> _dtoFaker;

public ProductControllerTests(CustomWebApplicationFactory appFactory)
{
    // ...
    _dtoFaker = new Faker<NewProductRequest>()
        .RuleFor(p => p.Name, f => f.Commerce.Product())
        .RuleFor(p => p.UnitPrice, f => f.Random.Int(200, 20000))
        .RuleFor(p => p.ShipmentRegion,
            f => f.PickRandom<Dal.Entities.ShipmentRegion>())
        .RuleFor(p => p.CategoryId, 1)
        .RuleFor(p => p.RowVersion, f => f.Random.Bytes(5));
}
```

A kliensoldali JSON sorosítást a szerveroldallal kompatibilisen kell megtegyük. Ehhez készítünk egy `JsonSerializerOptions` objektumot, amibe beállítjuk, hogy a felsorolt típusokat szöveges értéként kezelje. Mivel ugyanazt a példányt akarjuk használni a tesztekben, ezért a példányt a `CustomWebApplicationFactory` (mint tesztek közötti megosztott objektum) készítse el és ajánlja ki.

```
public JsonSerializerOptions SerializerOptions { get; }

public CustomWebApplicationFactory()
{
    JsonSerializerOptions json = new JsonSerializerDefaults.Web();
    json.Converters.Add(new JsonStringEnumConverter());
    SerializerOptions = json;
}
```

A `ProductControllerTests` a kijánlott `JsonSerializerOptions`-t vegye át.

```
// ...
private readonly JsonSerializerOptions _serializerOptions;

public ProductControllerTests(CustomWebApplicationFactory appFactory)
{
    // ...
    _serializerOptions = appFactory.SerializerOptions;
}
```

**Sorosítás beállításai**

Sajnos ezt a `JsonSerializerOptions` példányt minden sorosítást igénylő műveletnél majd át kell adnunk, mivel az alapértelmezett JSON sorosítónak **nincs publikusan elérhető API-ja** alapértelmezett sorosítási beállítások megadásához. Ugyanakkor fontos, hogy kerüljük a `JsonSerializerOptions` **felesleges példányosítását**. Ugyanolyan beállításokat igénylő műveletek lehetőleg ugyanazt a példányt használják. Ezt most az XUnit megosztott kontextusával oldottuk meg.

POST művelet alapműködés tesztelése

Készítsük el az első tesztünket a `ProductController` `Post` műveletéhez. Érdekes azt az osztálystruktúrát követni, hogy minden művelethez / függvényhez külön teszt osztályokat hozunk létre, ami akár több tesztet is tartalmazhat. Ez a teszt osztályt beágyazott osztályként (`Post`) hozzuk létre egy külön partial fájlban (**`ProductIntegrationTests.Post.cs`**) a nagyobb egységhez tartozó tesztosztályon belül. Ezzel szépen strukturáltan tudjuk tartani a **Test Explorerben** (lásd később) is a tesztjeinket. Pluszban még származtassuk le a tartalmazó osztályból, hogy a tesztetek elérhessék a fentebb létrehozott osztályváltozókat.

**Láthatóság beágyazott osztályoknál**

Érdekesség, hogy nem kell `protected` láthatóságúnak lenniük a fenti osztályváltozóknak, ha beágyazott osztály akarja elérni azokat.

```
public partial class ProductControllerTests
{
    //...
    public class Post : ProductControllerTests
    {
        public Post(CustomWebApplicationFactory appFactory)
            : base(appFactory)
        {
        }
    }
}
```

A tesztetek a teszt osztályban metódusok fogják reprezentálni, amelyek `[Fact]` vagy `[Theory]` attribútummal rendelkeznek. A fő különbség az, hogy a `Fact` egy statikus tesztet reprezentál, míg a `Theory` bemenő paraméterekkel rendelkezhet.

Elsőként az egyenes ágat teszteljük le, hogy a beszúrás helyesen lefut-e, és a megfelelő HTTP válaszkódot, a `location` HTTP fejléct, és válasz DTO-t adja-e vissza. Hozzunk létre egy függvényt `Fact` attribútummal `Should_Succeded_With_Created` néven.

A tesztet az **AAA (Arrange, Act, Assert)** mintát követi, ahol 3 részre tagoljuk magát a tesztet.

1. Az **Arrange** fázisban előkészítjük a tesztet körülményeit.
2. Az **Act** fázisban elvégezzük a tesztelendő műveletet.
3. Az **Assert** fázisban pedig megvizsgáljuk a végrehajtott művelet eredményeit, mellékhatásait.

```
[Fact]
public async Task Should_Succeded_With_Created()
{
    // Arrange
```

```
// Act

// Assert
}
```

Az *Arrange*-ben kérjünk el egy a teszt szerverhez kapcsolódó `HttpClient` objektumot, illetve hozzunk létre egy felküldendő DTO-t.

```
// Arrange
var client = _appFactory.CreateClient();
var dto = _dtoFaker.Generate();
```

Az *Act* fázisban küldjünk el egy POST kérést a megfelelő végpontra a megfelelő sorosítási beállításokkal és olvassuk ki a választ.

```
// Act
var response = await client.PostAsJsonAsync("/api/Product", dto, _serializerOptions);
var p = await response.Content.ReadFromJsonAsync<Product>(_serializerOptions);
```

Az *Assert* fázisban pedig fogalmazzuk meg az `AwesomeAssertions` könyvtár segítségével az elvárt eredmény szabályait. Mivel a bemenetként küldött `NewProductRequest` és a válaszban kapott `Product` két különböző alakú DTO (a `Product`-on található pl. `Category`, `Orders`, `Id` mező is), a struktúrális összehasonlításnál az `ExcludingMissingMembers()` beállítással jelezzük, hogy csak a két típuson egyaránt meglévő mezőket (pl.: `Name`, `UnitPrice`) hasonlítsa össze. A `RowVersion` mezőt külön ki kell zárunk ebből is, hiszen beszúrásakor a szerver által generált érték biztosan eltér az általunk küldött (álcázott) értéktől.

```
// Assert
response.StatusCode.Should().Be(HttpStatusCode.Created);
response.Headers.Location
    .Should().Be(
        new Uri(_appFactory.Server.BaseAddress, $"/api/Product/{p.Id}")
    );

p.Should().BeEquivalentTo(
    dto,
    opt => opt.ExcludingMissingMembers()
        .Excluding(x => x.RowVersion));
p.Category.Should().NotBeNull();
p.Category.Id.Should().Be(dto.CategoryId);
p.Orders.Should().BeEmpty();
p.Id.Should().BeGreaterThan(0);
p.RowVersion.Should().NotBeEmpty();
```

AwesomeAssertions és Nullable Reference Types

Az `AwesomeAssertions` (a `Fluent Assertions`-ból örökölt viselkedés miatt) jelenleg nem minden esetben működik teljesen együtt a nem nullozható referencia típusokkal kapcsolatos ellenőrzési logikákkal, így az *Assert* részen kaphatunk ennek kapcsán figyelmeztetéseket `Should().NotNull()` hívások után is.

A POST művelet megváltoztatná az adatbázis állapotát, amit célszerű lenne elkerülni. Ezt legegyszerűbben úgy érhetjük el, hogy nyitunk egy tranzakciót a tesztben, amit nem `commitolunk` a teszt lefutása során. Ehhez vegyük fel az alábbi utasításokat az *Arrange* fázisban.

```
// Arrange
_appFactory.Server.PreserveExecutionContext = true;
using var tran = new TransactionScope(TransactionScopeAsyncFlowOption.Enabled);
```

```
var client = _appFactory.CreateClient();
var dto = _dtoFaker.Generate();
```

Tranzakciót a .NET `TransactionScope` osztállyal fogunk most nyitni, amin engedélyezzük az aszinkron támogatást is. Ahhoz pedig, hogy a tesztben létrehozott tranzakció érvényre jusson a teszt szerveren is, a `PreserveExecutionContext` tulajdonságot be kell kapcsoljuk.

Próbáljuk ki a `menu:Test[Run All Test]` menüpont segítségével. A [Test Explorerben](#) figyeljük meg az eredményt.

POST művelet hibaág tesztelése

Készítsünk egy tesztet, ami a hibás terméknev ágat teszteli le. Mivel ez két esetet is magában foglal (null, üres string), használunk paraméterezhető tesztet, tehát `Theory`-t. A tesztet bemenő paramétereit többféleképpen is meg lehet adni. Mi most válasszuk az `InlineData` megközelítést, ahol attribútumokkal a tesztet fölött közvetlenül megadhatóak a bemenő paraméter értékei. Ilyen esetben az attribútumban megadott értékeket a teszt metódus paraméterlistáján kell elkérjük. Esetünkben a név hibás értékeit várjuk első paraméterként, második paraméterként pedig az elvárt hibaüzenetet.

```
[Theory]
[InlineData("", "Product name is required")]
[InlineData(null, "Product name is required")]
public async Task Should_Fail_When_Name_Is_Invalid(string? name, string expectedError)
{
    // Arrange

    // Act

    // Assert
}
```

Az előző tesztet ehhez hasonlóan hozzunk létre a teszt szerveret és a DTO-t, de most a nevet a paraméter alapján töltjük fel. Bár elvileg nem lenne szükséges tranzakciókezelés, hiszen nem szabadna adatbázis módosításnak történnie, a biztonság kedvéért implementáljuk itt is a tranzakciókezelést.

```
// Arrange
_appFactory.Server.PreserveExecutionContext = true;
using var tran = new TransactionScope(TransactionScopeAsyncFlowOption.Enabled);
var client = _appFactory.CreateClient();
var dto = _dtoFaker.RuleFor(x => x.Name, name!).Generate();
```

Az Act fázisban annyi a különbség, hogy most `ValidationProblemDetails` objektumot várunk a válaszban.

```
// Act
var response = await client.PostAsJsonAsync("/api/Product", dto, _serializerOptions);
var p = await response.Content
    .ReadFromJsonAsync<ValidationProblemDetails>(_serializerOptions);
```

Az Assert fázisban pedig a HTTP státuszkódot és a `ProblemDetails` tartalmára vizsgáljunk.

```
// Assert
response.StatusCode.Should().Be(HttpStatusCode.BadRequest);

p.Status.Should().Be(400);
p.Errors.Should().HaveCount(1);
p.Errors.Should().ContainKey(nameof(NewProductRequest.Name));
p.Errors[nameof(NewProductRequest.Name)].Should().ContainSingle(expectedError);
```

Próbáljuk ki a menu:Test[Run All Test] menüpont segítségével. Figyeljük meg a tesztek hierarchiáját is, a POST művelethez kapcsolódó tesztek egy csoportba lettek összefogva a beágyazott osztály mentén.

Transzakciókezelés kódDuplikáció

Észrevehetjük, hogy a tranzakciókezeléssel kapcsolatos kódot duplikáltuk, ennek elkerülésére például [például tesztfüggvényre tehető attribútumot](#) vezethetünk be.

2.10.6 Naplózás

A tesztek üzeneteket naplózhatnak egy speciális tesztkimenetre. Ehhez minden tesztsz osztály példány kap(hat) egy saját `ITestOutputHelper` példányt a konstruktoron keresztül. Vezessük be az új konstruktorparamétert a tesztsz osztályban és az őssz osztályában is.

```
private readonly ITestOutputHelper _testOutput;

public ProductControllerTests(
    CustomWebApplicationFactory appFactory,
    ITestOutputHelper output)
{
    //...
    _testOutput = output;
}
```

Post beágyazott típus konstruktora

```
public Post(CustomWebApplicationFactory appFactory, ITestOutputHelper output)
    : base(appFactory, output)
{ }
```

Próbaképp írjunk ki egy üzenetet a `ProductControllerTests` konstruktorában.

```
output.WriteLine("ProductControllerTests ctor");
```

Ellenőrizzük, hogy a tesztek lefuttatása után *Test Explorer*-ben megjelennek-e az üzenetek a [Test Detail Summary](#) ablakrész *Standard output* szekciójában. Ebből láthatjuk, hogy minden tesztfüggvény, sőt minden tesztfüggvény változat (a *Theory* minden bemeneti adatsora egy külön változat) meghívásakor lefut a konstruktor.

Ugyanerre a kimenetre kössük rá a szerveroldali naplózást, hogy a tesztek lefutása mellett ezek a naplóüzenetek is megjelenjenek. Ehhez telepítsünk egy segédcsomagot a tesztprojektbe.

```
<PackageReference Include="MartinCostello.Logging.XUnit" Version="0.7.1" />
```

A `ProductControllerTests` konstruktorában kössük össze a két paramétert, a `CustomWebApplicationFactory` és az `ITestOutputHelper` példányt a fenti segédcsomag (`AddXUnit` metódus) segítségével. A tesztszerver naplózó alrendszerének adjuk meg kimenetként az xUnit tesztkimenetét.

```
_appFactory = appFactory
    .WithWebHostBuilder(builder =>
    {
        builder.ConfigureLogging(logging =>
        {
            logging.ClearProviders();
            logging.AddXUnit(output);
        });
    });
```

```
});  
});
```

Ellenőrizzük, hogy a tesztek lefuttatása után *Test Explorer*-ben megjelennek-e a szerveroldali üzenetek is.

A végállapot elérhető a kapcsolódó GitHub repóban.

3. Házi feladat

3.1 Feladatok beadása (GitHub)

A feladatok beadásához a GitHub platformot használjuk. Minden labor beadása egy-egy GitHub repository-ban történik, melyet a feladatleírásban található linken keresztül kapsz meg. A labor feladatainak megoldását ezen repository-ban kell elkészítened, és ide kell feltöltened. A kész megoldás beadása a repository-ba való feltöltés után egy ún. *pull request* (PR) formájában történik, amelyet a laborvezetődhöz rendelsz.



FONTOS

Az itt leírt formai előírások betartása elvárás. A nem ilyen formában beadott megoldásokat nem értékeljük.


3.1.1 Rövidített verzió

Alább részletesen bemutatjuk a beadás menetét. Itt egy rövid összefoglaló az áttekintéshez, illetve a helyes beadás ellenőrzéséhez.


1. A munkádat Moodle-ben található GitHub Classroom meghívó linken keresztül létrehozott GitHub repository-ban kell elkészítsd.
2. A megoldáshoz készíts egy külön ágot, ne a *master*-en dolgozz. Erre az ágra akárhány commitot tehetsz. Mindenképpen pushold a megoldást.
3. A beadást egy pull request jelzi, amely pull request-et a laborvezetődhöz kell rendelned.
4. Ha az eredménnyel vagy értékeléssel kapcsolatban kérdésed van, pull request kommentben kérdezhetsz. A laborvezető értesítéséhez használd a `@név` címzést a komment szövegében.

3.1.2 A munka elkezdése: git checkout

1. [Regisztrálj](#) egy GitHub accountot, ha még nincs.
2. Moodle-ben a kurzus oldalán keresd meg a laborhoz tartozó meghívó URL-t. Ez minden laborhoz más lesz, ügyelj rá, hogy a megfelelő linket használd.
3. Ha kéri, adj engedélyt a *GitHub Classroom* alkalmazásnak, hogy használja az account adatait.



4. Látni fogsz egy oldalt, ahol elfogadhatod a feladatot ("Accept the ... assignment"). Kattints a gombra.



5. Várd meg, amíg elkészül a repository. A repository linkjét itt kapod meg.


Megjegyzés

A repository privát lesz, azaz az senki nem látja, csak te, és az oktatók.

6. Nyisd meg a repository-t a webes felületen a linkre kattintva. Ezt az URL-t írd fel, vagy mentsd el.

7. Klónozd le a repository-t. Ehhez szükséges lesz a repository címére, amit a repository webes felületén a *Clone or download* alatt találsz.

A git repository kezeléséhez tetszőleges klienst használhatsz. Ha nincs kedvenced még, akkor legegyszerűbb a [GitHub Desktop](#). Ebben az alkalmazásban közvetlenül tudod listázni a repository-kat GitHub-ról, vagy használhatod az URL-t is a klónozáshoz.



Ha konzolt használnál, az alábbi parancs klónozza a repository-t (ha a `git` parancs elérhető): `git clone <repository link>`

Sikertelen klónozás


Amennyiben a bejelentkezés sikertelen felhasználónév/jelszó párossal a "Clone with HTTPS" esetén, (régebb óta használt felhasználónál) érdemes ellenőrizni a git-en található Personal Access token lejáratát dátumát.

Jobb felső sarokban a profilkép melletti lefelé mutató nyíl > Settings > bal oldalon (legalsó) Developer settings > ugyanitt Personal access tokens.

Alternatív módszerként: HTTP klónozás helyett, SSH kulcs használatához, angol nyelvű instrukciók [itt](#) találhatóak.

8. Ha sikerült a klónozás, **MÉG NE KEZDJ EL DOLGOZNI!** A megoldást *ne* a repository `master` / `main` ágán készítsd el. Hozz létre egy új ágot (branch) `megoldas` néven.

GitHub Desktop-ban a *Branch* menüben teheted ezt meg.



Ha konzolt használasz, az új ág elkészíthető ezzel a paranccsal: `git checkout -b megoldas`

9. Ezen a megoldás ágon dolgozva készítsd el a beadandókat. Akárhányszor kommitolhatsz és pusholhatsz. A megoldás része a forráskód és a feladatokban elvárt képernyőképek. Ha a feladat képernyőképet vár el, akkor azt a repository gyökerébe commitold az elvárt néven.

Egyetemi laborban

Laborgépeken mindig ellenőrizd, hogy a megfelelő névvel és email címmel kommitolsz-e. Ezt a következő command line paranccsal tudod megtenni.

```
git config user.name
git config user.email
```


Ha ez nem megfelelő lenne, akkor add ki az alábbi parancsokat a git repository mappájában. Ezzel az adott repository-ra fogod beállítani a kívánt nevet és email címet. (Érdemes olyan email címet, megadni ami a github useretekhez van rendelve)

```
git config user.name "John Doe"
git config user.email "john@doe.org"
```

Otthon


Otthon a fentieket érdemes lehet a globálisan vizsgálni és felülírni a `--global` kapcsolóval.

GitHub Desktop-ban így tudsz kommitolni. Mindig ellenőrizd, hogy jó ágon vagy-e. Első alkalommal a *megoldas* ág csak helyben létezik, ezért publikálni kell: *Publish this branch*.



The screenshot shows the GitHub Desktop application interface. At the top, the menu bar includes File, Edit, View, Repository, Branch, and Help. Below the menu bar, the 'Current repository' is set to 'hf2019-tsql-adudastestbme'. The 'Current branch' is 'megoldas', which is circled in red. To the right of the branch name is a 'Publish branch' button, also circled in red, with the text 'Publish this branch to GitHub' below it. The main area shows a list of changes: '3 changed files' (circled in red), including 'f1.png', 'f1.sql', and 'neptun.txt'. A diff view for 'neptun.txt' is shown, indicating a change from '@@ -0,0 +1 @@' to '+NEPTUN'. At the bottom, there is a 'Summary (required)' field, a 'Description' field, and a 'Commit to megoldas' button (circled in red).

A további commitoknál is mindig ellenőrizd a megfelelő ágot. Ha egy commit még nincs felölve, azt a *Push origin* gombbal teheted meg. A kis szám a gombon jelzi, hogy hány, még nem pusholt commit van.



Ha konzolt használsz, akkor az alábbi parancsokat használd (feltéve, hogy a jó ágon vagy):

```
# Ellenőrizd az ágot, és hogy milyen fájlok módosultak
git status

# Minden változtatást előkészít commitolásra
git add .

# Kommit
git commit -m "f1"

# Push első alkalommal az új ág publikálásához
git push --set-upstream origin megoldas

# Push a továbbiakban, amikor az ág már nem új
git push
```

3.1.3 A megoldás beadása

1. Ha végeztél a megoldással, ellenőrizd a GitHub webes felületén, hogy mindent feltöltöttél-e. Ehhez a webes felületen váltanod kell az ágak között.

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

bmeviauac01 / hf2019-tsql-adudastestbme Private Watch 1 Star 0 Fork 0

<> Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security Insights

hf2019-tsql-adudastestbme created by GitHub Classroom

1 commit 2 branches 0 packages 0 releases 1 contributor

Your recently pushed branches:

megoldas (11 minutes ago) Compare & pull request

Branch: master New pull request

Switch branches/tags

Find or create a branch...

Branches Tags

✓ master default

megoldas

neptun.txt

Latest commit 7be256c 23 minutes ago

Commit	Time
Initial commit	23 minutes ago
Initial commit	23 minutes ago
Initial commit	23 minutes ago
Initial commit	23 minutes ago
Initial commit	23 minutes ago

⚠ Feltöltés a webes felületen

Azt javasoljuk, hogy ne használd a GitHub fájl feltöltés funkcióját. Ha valami hiányzik, a helyi git repository-ban pótolod, és kommitold majd pushold.

2. Ha tényleg kész vagy, akkor nyiss egy *pull request*-et.

🔥 Minek a pull request?

Ez a *pull request* fogja össze a megoldásodat, és annak "végeredményét" mutatja. Így a laborvezetőnek nem az egyes kommitjaidat vagy fájljaidat kell néznie, hanem csak a releváns, változott részeket látja egyben. A *pull request* jelenti a feladatod beadását is, így ez a lépés **nem hagyható ki**.

A *pull request* nyitásához a GitHub webes felületére kell menj. Itt, ha nem rég pusholtál, a GitHub fel is ajánlja a *pull request* létrehozását.

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

bmeviauac01 / hf2019-tsql-adudastestbme Private Watch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security Insights

hf2019-tsql-adudastestbme created by GitHub Classroom

1 commit 2 branches 0 packages 0 releases 1 contributor

Your recently pushed branches:

megoldas (11 minutes ago) Compare & pull request

Branch: master New pull request Create new file Upload files Find file Clone or download

akosdudas Initial commit Latest commit 7be256c 26 minutes ago

File	Commit	Time
f1.png	Initial commit	26 minutes ago
f1.sql	Initial commit	26 minutes ago
f2.png	Initial commit	26 minutes ago

A *pull request*-et a fenti menüben is létrehozhatod. Fontos, hogy a megfelelő brancheket válaszd ki: `main`-be megy a `megoldas` ág. NE a kiinduló repository `main` ágára mutasson a PR, hanem a saját fork-od `main` ágára!

Search or jump to... Pull requests Issues Marketplace Explore

bmeviauac01 / hf2019-tsql-adudastestbme Private Watch 1 Star 0 Fork 0

Code Issues 0 Pull requests 0 Actions Projects 0 Wiki Security Insights

Comparing changes

Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also [compare across forks](#).

base: master compare: megoldas Able to merge. These branches can be automatically merged.


Create pull request Discuss and review the changes in this comparison with others.

2 commits 4 files changed 0 commit comments 1 contributor

Commits on Dec 11, 2019

Commit	File	Hash
adudastestbme	f1	f9e2da2
adudastestbme	f2	348bcb1

Ha minden rendben sikerült, a menüben fent látod a kis "1" számot a *pull request* elem mellett, jelezve, hogy van egy nyitott pull request. **DE MÉG NEM VÉGEZTÉL!**



3. A *pull request* hatására le fog futni egy értékelés. Ennek eredményét a pull request alatt kommentben fogod látni.

Ez az értékelés minden labor esetében más lesz. Egyes laboroknál a programodat lefuttatjuk, és előzetes pontszámot is kapsz. Más laboroknál csak "szintaktikai ellenőrzést" végzünk.

Megoldás #1

Open akosdudas wants to merge 5 commits into `master` from `megoldas`

Conversation 1 Commits 5 Checks 2 Files changed 16

akosdudas commented 9 days ago

No description provided.

github-actions bot commented 2 days ago

Neptun: NEP124

Feladat 1: 8

Feladat 2: 6

Feladat 3: 6

imsc / Feladat 4: 3

Osszesen / Total:
20
imsc: 3

Ha a kiértékelés eredményével kapcsolatban több információra van szükséged, mint amit itt látsz, a *GitHub Actions* webes felülete segítségül szolgálhat. Erről [itt](#) találsz egy rövid ismertetőt.

4. Ha nem vagy megelégedve a munkáddal, akkor még javíthatsz rajta. Ehhez kommitolj és pusholj újra. Ha továbbra is a megfelelő ágon dolgozol, akkor a *pull request* újból le fogja futtatni a kiértékelést. Arra kérünk, hogy **MAXIMUM 5 alkalommal** futtasd le a kiértékelést!

Megoldás javítása kiértékelés nélkül


Ha úgy látod, hogy a megoldásodat még javítani akard, és nem szeretnéd, hogy mindig lefusson az értékelés, akkor állítsd át a pull request-et a webes felületen **draft** állapotra.

Ezzel az állapottal jelzed, hogy még dolgozol. Kommitolj és pusholj. Ilyenkor nem fog futni kiértékelés. Ha végeztél, akkor vissza **kell** állítanod a pull request-et: menj a PR alá és kattints a "Ready for review" gombra. Ennek hatására visszaáll a PR és le fog futni az automata értékelés.

Maximum 5

A maximum 5 alkalomba nem számoljuk bele az esetlegesen megszakadt, vagy tranzien্স hiba miatt sikertelen futtatásokat. Ha viszont figyelmetlenségből, vagy szándékosan túlléped az ötöt, akkor pontlevonással szankcionálunk. Arra kérünk, hogy beadás előtt **teszteld a megoldásod**, ne a GitHub platformot "dolgoztasd" magad helyett!

5. **VÉGEZETÜL**, ha kész vagy, a *pull request*-et rendeld a **laborvezetődhöz**. Ez a lépés feltétlenül fontos, ez jelzi a beadást.



Pull request nélkül

Ha nincs pull request-ed, vagy nincs a laborvezetőhöz rendelve, akkor úgy tekintjük, hogy még nem vagy készen, és nem adtad be a megoldást.

Végeztél

Miután a laborvezetőhöz rendelted a pull request-et, már **ne módosíts** semmin. A laborvezető értékelni fogja a munkádat, és a pull request lezárásával kommentben jelzi a végeredményt.

3.1.4 Kapott eredménnyel kapcsolatban kérdés vagy reklamáció

Ha a feladatok értékelésével vagy az eredménnyel kapcsolatban kérdést tennél fel, vagy reklamálnál, használd a pull request kommentelési lehetőségét erre. Annak érdekében, hogy a laborvezető biztosan értesüljön a kérdésről használd a `@név mention` funkciót a **laborvezetőd** megnevezéséhez. Erről automatikusan kapni fog egy email értesítést.



Write
Preview

AA B i “ <> 🔗 ☰ ☷ ☑ @ ★ ↶

@gyakvezér A 3. feladat megoldásával ill. értékelésével lenne kérdésem. Az értékelés szerint a PATCH kérésben hiba van, én azonban nem tudom a problémát előállítani. Tudnál segíteni, mi lehet a gond? Az alábbi képen látható a Postman kérés és válasz, amivel én teszteltem.

<képenyőképet be tudod húzni ide>

A forráskódra is tudsz linkelni, ha megkeresed GitHub-on a fájlt, pl. ilyen lesz egy link:
<https://github.com/bmeviauac01/repository/blob/megoldas/SourceFile.cs#L30>

Attach files by dragging & dropping, selecting or pasting them.

Comment



Reklamáció csak indoklással

Ha nem értesz egyet az értékeléssel, a bizonyítás téged terhel, azaz alá kell támasztanod a reklamációd (pl. annak leírásával, hogyan tesztelted a megoldásod, és mi bizonyítja a helyességét).


3.1.5 Feladat módosulása

Előfordulhat, hogy a kiadott feladat menet közben, az egyéni repository létrehozását követően módosul. A változásokat az oktatók küldik ki: egy pull request fog megjelenni a repository-tokban. A PR célága alapértelmezésben a főág, viszont a változtatásoknak a megoldásban is meg kell jelennie. Ha még nem hoztad létre a megoldás ágat, akkor a PR minden további nélkül behúzható. Ha már létrehoztad a megoldás ágat, **állítsd át a PR célágát** a megoldás ágra, majd merge-ld a PR-t. Ha mégis rossz ágra került a változás és így nem került rá a megoldás ágra, akkor utólag is átviheted a változásokat a megoldás ágra pull request-tel vagy pull request nélküli merge művelettel.


3.2 GitHub Actions ismertető

A laborfeladatok kiértékelésében a [GitHub Actions](#)-re támaszkodunk. Segítségével a git repository-kon műveleteket és programokat tudunk futtatni. Ilyen művelet például a C# kód lefordítása, vagy a beadott kód tesztelése.

A lefutott kiértékelésről a pull request-ben fogsz értesítést kapni. Ha meg szeretnéd nézni részletesebben a háttérben történeteket, vagy például az alkalmazás naplókat, a GitHub felületén az *Actions* alatt indulhatsz el.



Az *Actions* felületén un. *Workflow*-kat látsz; minden egyes kiértékelés futtatás egy-egy elem lesz itt (tehát historikusan is visszakereshetőek).



Ezek közül egyet kiválasztva (pl. a legfelső mindig a legutolsó) láthatod a workflow futásának részleteit. A futás naplójához a bal oldali listában még kattintani kell egyet. Jobb oldalon látható a folyamat teljes naplója.

3.feladat javitas

megoldas d7f37d4

on: pull_request

✓ evaluate

Evaluation / evaluate
succeeded 6 days ago in 51s

- ✓ Set up job
- ✓ Pull akosdudas/sflab-ahkefrest-2020
- ✓ Checkout
- ✓ Check neptun.txt
 - 1 ▶ Run akosdudas/ahk-action-neptuncheck@master
 - 2 Neptun=.
- ✓ Prepare .NET SDK
 - 1 ▶ Run actions/setup-dotnet@v1
 - 4 /home/runner/work/_actions/actions/setup-dotnet/v1/externals/get-os-dis
 - 5 Primary:linux-x64
 - 6 Legacy:ubuntu.18.04
 - 7 Checking tool cache
 - 8 Getting a download url 2.1.607
 - 9 Extracting Package /home/runner/work/_temp/c4fd3160-ef38-4c4e-97d8-d16
 - 10 /bin/tar xz -C /home/runner/work/_temp/b36e4cc3-128e-4b87-b605-dff5f70
 - 11 Caching tool
 - 12 Successfully installed 2.1.607

Minden zöld pipa egy-egy sikeres lépést jelent. Ezen lépések nem azonosak a feladatokkal, hanem a kiértékelés folyamatának lépései lesznek. Ilyen lépés például a környezet előkészítése, pl. a .NET SDK telepítése (minden kiértékelés egy vadiúj környezetben indul, így mindent elő kell készíteni).

Alapvetően a lépések mindig sikeresek, akkor is, ha a megoldásodban hiba van, mert a kiértékelés erre fel van készítve. Kivételt ez alól csak a `neptun.txt` hiánya ill. a C# kód lefordítása jelent. Előbbi feltétlenül szükséges, ezért semmilyen folyamatot nem hajtunk végre nélküle. Utóbbi esetében a C# kód fordítása szintén szükséges a továbblépéshez, ezért sikertelenség esetén leáll a folyamat.

Néha előfordulhat azonban tranzienis, időszakos hiba is. Például a .NET környezet letöltése nem sikerül hálózati hiba miatt. Ilyen esetben a futtatást kézzel meg lehet ismételni. Ez persze csak akkor segít, ha tényleg átmeneti hibáról van szó, tehát pl. egy C# fordítási hibán nem fog segíteni. (Ezt a hibaüzenetből illetve a lépés nevéből tudod kideríteni, vagy legalább is megtippelni kellő bizonyossággal.)

The screenshot shows a GitHub Actions workflow run for the repository 'megoldas' (commit d7f37d4). The workflow is named '3.feladat javitas'. A button labeled 'Re-run jobs' is circled in orange. The workflow has a status of 'failed 8 days ago in 10s'. The job 'evaluate' is selected, showing its logs. The logs indicate that the job failed during the 'Prepare .NET SDK' step, specifically when attempting to download the .NET SDK from a URL. The error message is: 'Could Not Download https://download.visualstudio.microsoft.com/download/pr/39e68289-0364-4173-a12b-c6234e94c527/92f3eb83bfca8b7cd360868996763125/dotnet-sdk-2.1.607-linux-x64.tar.gz {"code":"CERT_HAS_EXPIRED"}'.

A feladat függvényében akár az alkalmazás naplót is meg tudod nézni itt. Pl. amikor .NET alkalmazást készítesz, az alkalmazást elindítjuk, és minden, amit naplóz, itt megtekinthető.

Az alábbi például egy Entity Framework-öt használó alkalmazás inicializását mutatja, köztük például a kiadott SQL parancsokat is. Debuggolás közben a Visual Studio *Output* ablakában is hasonlókat láthatsz. Ez természetesen nagyon függ a konkrét feladattól.

```

▼ ✓ Evaluate

33 ##### Feladat 1 ##### Exercise 1 #####
34 warn: Microsoft.EntityFrameworkCore.Model.Validation[20601]
35     The 'bool' property 'Done' on entity type 'DbTask' is configured with a database-generated value, but the CLR default for the 'bool' type is false. Consider using the nullable 'bool?' type instead so that the database can store null values.
36 info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure[10403]
37     Entity Framework Core 2.1.14-servicing-32113 initialized 'TasksDbContext' using provider 'Microsoft.EntityFrameworkCore.Sqlite'
38 info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
39     Executed DbCommand (13ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
40     PRAGMA foreign_keys=ON;
41 info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
42     Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
43     PRAGMA foreign_keys=ON;
44 info: Microsoft.EntityFrameworkCore.Database.Command[20101]
45     Executed DbCommand (0ms) [Parameters=[], CommandType='Text', CommandTimeout='30']
46     CREATE TABLE "statuses" (
47         "Id" INTEGER NOT NULL CONSTRAINT "PK_statuses" PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
48         "Name" TEXT NOT NULL
49     );

```

4. Zárszó

Jegyzetünk - és azt körülölelő, Szoftverfejlesztés .NET platformra tantárgyunk - célja, hogy a .NET világa iránt érdeklődő hallgatók és fiatal szakemberek mélyebben elsajátíthassák a .NET, Entity Framework Core és ASP.NET Core ismereteiket. Bár a jegyzetben kisebb-nagyobb hibák előfordulhatnak, reméljük, hogy tényszerű tévedéseket nem vétettünk. Publikálásával szeretnénk, ha a .NET iránt érdeklődők nagyobb köre lelné örömét abban, hogy elmélyülhet e lenyűgöző ökoszisztémában.

A jegyzet publikálását korábbi hallgatóink eredményei, sikerei is nagyban inspirálták.
