

Caso d'Uso: Inoltra ordinazioni al gelataio	
ID:	InoltraOrdinazioniAlGelataio
Attori:	Sito
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente deve aver effettuato un'ordinazione (attraverso il sito) 2. Il sito deve essere connesso con il server FTP
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sito deve effettuare l'upload nel server FTP del file contenente la nuova ordinazione effettuata
Sequenze alternative:	
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'ordine è stato inoltrato al gelataio

Caso d'Uso: Visualizzazione delle ordinazioni	
ID:	VisualizzaDelleOrdinazioniFattorino
Attori:	Fattorino
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none">1. Il sito deve essere connesso con il server FTP
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none">1. Il software effettua periodicamente il controllo sull'arrivo di una nuova ordinazione che viene visualizzata in un'apposita lista
Sequenze alternative:	
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none">1. L'eventuale nuova ordinazione è stata correttamente caricata e visualizzata

Caso d'Uso: Visualizzazione delle ordinazioni	
ID:	VisualizzaDelleOrdinazioniGelataio
Attori:	Gelataio
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sito deve essere connesso con il server FTP
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il software effettua periodicamente il controllo sull'arrivo di una nuova ordinazione che viene visualizzata in un'apposita lista
Sequenze alternative:	
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'eventuale nuova ordinazione è stata correttamente caricata e visualizzata

Caso d'Uso: Inoltra ordinazioni al database	
ID:	InoltraOrdinazioniAlDatabase
Attori:	Fattorino
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP 2. Presenza di almeno un ordine da inoltrare
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione dell'ordine da inoltrare 2. Pressione del bottone per l'invio 3. Inoltro
Sequenze alternative:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizzazione di un messaggio di errore e annullamento dell'inoltro nel caso di selezione non valida
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inoltro completato con successo

Caso d'Uso: Inoltra ordinazioni al fattorino	
ID:	InoltraOrdinazioniAlFattorino
Attori:	Gelataio
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP 2. Presenza di almeno un ordine da inoltrare
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezione dell'ordine da inoltrare 2. Pressione del bottone per l'invio 3. Inoltro
Sequenze alternative:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizzazione di un messaggio di errore e annullamento dell'inoltro nel caso di selezione non valida
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inoltro completato con successo

Caso d'Uso: Modifica gusti in vendita	
ID:	ModificaGustiInVendita
Attori:	Gelataio
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP 2. In caso di modifica in aggiunta, presenza di almeno un gusto nella lista predefinita da aggiungere alla lista dei gusti in vendita 3. In caso di modifica in rimozione, presenza di almeno un gusto nella lista dei gusti in vendita
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di modifica in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione del gusto da aggiungere dalla lista predefinita • Pressione del bottone per l'aggiunta 2. In caso di modifica in rimozione: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione del gusto da rimuovere dalla lista dei gusti in vendita • Pressione del bottone per la rimozione 3. Pressione del bottone di conferma per salvare le modifiche o del bottone di annulla per non salvare le modifiche
Sequenze alternative:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di aggiunta senza precedente selezione 2. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di rimozione senza precedente selezione 3. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si tenti di aggiungere un valore non unico nella lista dei gusti in vendita
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modifica completata con successo

Caso d'Uso: Modifica gusti predefiniti
ID: ModificaGustiPredefiniti
Attori: Gelataio
Precondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP 2. In caso di modifica in rimozione, presenza di almeno un gusto nella lista dei gusti predefinita
Sequenza eventi: <ol style="list-style-type: none"> 1. In caso di modifica in aggiunta: <ul style="list-style-type: none"> • Inserimento del nome del gusto in un'apposita casella di testo • Pressione del bottone di aggiunta 2. In caso di modifica in rimozione: <ul style="list-style-type: none"> • Selezione del gusto da rimuovere dalla lista dei gusti predefiniti • Pressione del bottone per la rimozione 3. Pressione del bottone "indietro" per salvare le modifiche e tornare al menù delle impostazioni
Sequenze alternative: <ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di aggiunta senza aver inserito un valore corretto nella casella di testo 2. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso si effettua la pressione del bottone di rimozione senza precedente selezione 3. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui si tenti di aggiungere un valore non unico nella lista dei gusti predefinita
Postcondizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Modifica completata con successo

Caso d'Uso: Modifica dei prezzi per ogni vaschetta
ID: ModificaDeiPrezziPerOgniVaschetta
Attori: Gelataio
Precondizioni: 1. Il software deve essere connesso con il server FTP
Sequenza eventi: 1. Modifica del prezzo delle vaschette tramite un apposito selettore 2. Pressione del bottone di conferma per salvare le modifiche o del bottone di annulla per non salvare le modifiche
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Modifica completata con successo

Caso d'Uso: Modifica orario del negozio	
ID:	ModificaOrarioDelNegozio
Attori:	Gelataio
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modifica dell'orario del negozio tramite degli appositi selettori 2. Pressione del bottone di conferma per salvare le modifiche o del bottone di annulla per non salvare le modifiche
Sequenze alternative:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visualizzazione di un messaggio di errore nel caso in cui gli orari di apertura e chiusura coincidano
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modifica completata con successo

Caso d'Uso: Download database delle ordinazioni	
ID:	DownloadDatabaseDelleOrdinazioni
Attori:	Gelataio
Precondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il software deve essere connesso con il server FTP
Sequenza eventi:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione del bottone per avviare il download del database delle ordinazioni
Sequenze alternative:	
Postcondizioni:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Download completato con successo

Caso d'Uso: Modifica impostazioni software
ID: ModificaImpostazioniSoftware
Attori: Gelataio
Precondizioni:
Sequenza eventi: 1. Pressione del bottone per aprire l'interfaccia di modifica delle impostazioni del software
Sequenze alternative:
Postcondizioni: 1. Interfaccia di modifica delle impostazioni del software visualizzata