Blink-Token sicher umziehen

Warum nur eine Instanz Blink benutzen darf

1 Das Problem: Rotation

Blink gibt bei jeder Erneuerung ein neues Refresh-Token aus. Das alte wird dabei ungültig. Nutzen zwei Programme dasselbe Token, verbraucht das eine es dem anderen. Dann ist eine neue Anmeldung mit PIN nötig.

2 Die Lösung: genau ein Halter

Schritt	Was passiert	Warum
1	Blink im Dauerdienst aus	Er kann das Token danach nicht mehr verändern
2	Token in die Testdatenbank kopieren	Nur wenn es neuer ist, nie umgekehrt
3	Testinstanz mit --mit-blink starten	Der Starter prüft vorher Schritt 1 und 2
4	Später zurückgeben: zum-dienst	Das zuletzt erneuerte Token geht zurück

3 Warum das Token verschlüsselt bleiben kann

Das Token liegt mit der ASP.NET Data Protection verschlüsselt in der Datenbank. Beide Instanzen benutzen denselben Schlüsselordner und denselben Anwendungsnamen. Deshalb kann das Werkzeug den verschlüsselten Wert kopieren, ohne ihn je im Klartext zu sehen.

4 Grenzen der Blink-Anbindung

Blink veröffentlicht keine offizielle Schnittstelle. Home Control nutzt dieselben Wege wie das Projekt blinkpy. Blink kann sie jederzeit ändern. Vorschaubilder sind das letzte vorhandene Bild, kein Livebild. Die Aufnahmezeit steht deshalb immer dabei.

5 Für die Präsentation merken

Frage	Antwort
Warum war Blink im Test aus?	Damit Test und Dauerdienst sich nicht gegenseitig aussperren.
Sieht der Browser das Blink-Token?	Nein. Das Backend holt das Bild und gibt nur das Bild weiter.
Macht das Anzeigen ein neues Foto?	Nein. Nur der Knopf „Neues Bild“, und der kostet Akku.