



Dimensionnement

Analyse IA

PARAMÈTRES DE DIMENSIONNEMENT

Classe de Trafic

T2 - 7.3e+5-2.0e+6 PL cumulés

Type de Surface

BB - Béton Bitumineux

État Visuel

Moyen - Non Acceptable

UNI (mm/km, 0-5000)

3200

CALCULATEUR DE CORRECTION DE FLÈCHE

$d = d_c \times C_s \times C_r \times C_t$ — calculé en temps réel

Flèche Mesurée d_c (1/100 mm)

70

Saison (C_s)

Région (C_r)

INPUT PARAMETERS & COMPUTED VALUES

UNI

Moyen

3 200 mm/km

0

Bon <2000

Moy <3500

Déflexion corrigée

Medium

87.5 1/100 mm

0

Faible ≤50

Moy 120

Classe de trafic

T2

$7.3 \times 10^5 - 2.0 \times 10^6$ PL cumulés

État visuel

Moyen

→

Non Acceptable

Type de surface

BB

Béton Bitumineux - Hot-mix asphalt wearing course

COEFFICIENTS DE CORRECTION DE LA DÉFLEXION

C_s (Saison)

1.250

C_r (Région)

1.000

C_t (Temp.)

1.000

$d = d_c \times C_s \times C_r \times C_t = 87.5$ (1/100 mm)