



Glossario

Gruppo MILCTdev – Progetto OpenAPM
milctdev.team@gmail.com

Versione	1.0.0
Redazione	Carlo Munarini Mattia Bano Isacco Maculan Leonardo Nodari
Verifica	Dragos Cristian Lizan
Approvazione	Tommaso Carraro
Uso	Esterno
Distribuzione	Kirey Group Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin Gruppo MILCTdev

Descrizione

Questo documento raggruppa tutti i termini meritevoli di una spiegazione dettagliata, contenuti nella documentazione del progetto OpenAPM. La documentazione consiste nei seguenti documenti: Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto, Piano di Qualifica e Studio di Fattibilità.

Registro delle modifiche

Descrizione	Autore	Ruolo	Data	Versione
Approvazione del Glossario	Tommaso Carraro	Responsabile	08-01-2018	1.0.0
Verifica generale del Glossario	Dragos Cristian Lizan	Verificatore	07-01-2018	0.1.0
Inserimento termini di Glossario : Verbalì	Carlo Munarini	Analista	05-01-2018	0.0.6
Inserimento termini di Glossario : Analisi dei Requisiti	Mattia Bano	Analista	05-01-2018	0.0.5
Inserimento termini di Glossario : Piano di Progetto	Carlo Munarini	Analista	05-01-2018	0.0.4
Inserimento termini di Glossario : Piano di Qualifica	Mattia Bano	Analista	04-01-2018	0.0.3
Inserimento termini di Glossario : Studio di Fattibilità	Carlo Munarini	Analista	07-12-2017	0.0.2
Inserimento termini di Glossario : Norme di Progetto	Isacco Maculan	Analista	01-12-2017	0.0.1
Inserimento template nel documento	Leonardo Nodari	Analista	29-11-2017	0.0.0

Indice

.	4
A	5
B	8
C	10
D	12
E	13
F	14
G	15
H	17
I	18
J	19
K	20
L	21
M	22
N	24
O	25
P	26
Q	28
R	29
S	31
T	34
U	36

.

.tex

È l'estensione dei file \LaTeX prodotti da TexMaker.

A

Agent

In informatica un Agent è un programma che agisce per un utente esterno o per un'altro programma con una relazione di "agency". In parole povere, un Agent si può chiamare anche Bot. Uno degli esempi più semplici di Agent è l'assistente personale di Apple, Siri.

Agile

Le metodologie Agile sono un insieme di metodi e tecniche atte a sviluppare software. Queste metodologie derivano principalmente dal "Manifesto per lo sviluppo agile del software", scritto nel 2001 da alcuni famosi informatici. Esse si focalizzano sulla consegna di software in tempi brevi e frequentemente. Fra le tecniche consigliate dai metodi agili troviamo:

- team di sviluppo piccoli, cross-funzionali e auto-organizzativi;
- sviluppo iterativo e incrementale;
- coinvolgimento diretto e continuo del cliente nel processo di sviluppo.

Amazon Linux

Amazon Linux è un'immagine Linux provvista di supporto e manutenzione fornita da Amazon Web Services. Essa è progettata per fornire un ambiente stabile, sicuro e ad alte prestazioni per applicazioni in esecuzione su specifici servizi AWS.

Anomaly detection

Anomaly detection, è una tecnica per l'identificazione di oggetti o eventi che non seguono uno schema desiderato. Questa metodologia consente di tracciare tutte le caratteristiche, o variabili, di un processo così da poter individuare il gruppo di variabili principalmente responsabili della non conformità.

Apache Cassandra

Cassandra è un database management system non relazionale distribuito con licenza open source e ottimizzato per la gestione di grandi quantità di dati.

Apache Solr

Apache Solr è una piattaforma di ricerca open source del progetto Apache Lucene. La sua caratteristica principale è la presenza di ricerca full text, hit highlighting, faceted search, raggruppamento dinamico, integrazione con le basi di dati, gestione di documenti “ricchi” (come documenti word e pdf). Fornisce una ricerca distribuita e la replicazione dell’indice. Solr è altamente scalabile.

Solr è scritto in Java e viene eseguito come server di ricerca full text indipendente all’interno di un contenitore servlet come Apache Tomcat o Jetty. Solr usa la libreria di ricerca Java Lucene per la ricerca e l’indicizzazione full text, e ha API HTTP/XML come REST e JSON. che la rendono semplice da usare da qualsiasi linguaggio di programmazione. La configurazione esterna di Solr permette di essere adattata a quasi ogni tipo di applicazione senza codice Java e possiede una architettura di estensioni (plugin) quando sono richieste personalizzazioni avanzate.

APM

Con APM, acronimo di Application Performance Management, ci si riferisce al monitoraggio delle performance di una applicazione software. Viene utilizzato principalmente per diagnosticare i problemi di performance che non mantengono il “level of service” atteso.

Applicazione web

Applicazione che rende disponibili le sue funzionalità direttamente nel web. A differenza delle applicazioni desktop, le applicazioni web non necessitano di installazione, ma solo di un browser web da cui accedervi.

ArgoUML

ArgoUML è una applicazione Java Open Source, utilizzata per disegnare diagrammi UML poi esportabili in vari formati. Supporta tutti i diagrammi dello standard UML 1.4.

Asana

Asana è un’applicazione di Task Management, multiutente, online e gratuita.

Attori

Nell'Ingegneria del software, il termine attore viene utilizzato all'interno dei casi d'uso per indicare il soggetto che interagisce con il sistema.

AWS

AWS, acronimo di Amazon Web Service, è la piattaforma cloud di Amazon. Essa fornisce una serie di servizi web tra cui:

- **Amazon Elastic Compute Cloud** - servizio IaaS che fornisce server virtuali accessibili tramite API;
- **Amazon DynamoDB** - fornisce un database NoSQL scalabile;
- **AWS Mobile Hub** - servizio che aiuta a configurare diverse funzionalità per una applicazione mobile.

Azione di remediation

Un'azione di remediation consiste in una procedura che viene eseguita nel momento in cui vengano rilevati dei critical event all'interno di un sistema.

B

Baseline

Nel ciclo di vita di un progetto, punto d'arrivo tecnico dal quale non si retrocede.

Bash

Bash è una “Unix shell”, vale a dire un'interfaccia a riga di comando che permette l'interazione con sistemi operativi derivati da Unix. Tecnicamente bash è un clone evoluto della shell standard di Unix ed il suo nome è l'acronimo di Bourne Again Shell. Si tratta quindi di un interprete di comandi che permette all'utente di comunicare col sistema operativo o di eseguire programmi e script.

Batch

Con il termine Batch ci si riferisce ad una serie di procedure automatiche, schedate a determinati orari.

Big Bang integration

Tecnica di testing nel quale tutti i componenti di sistema vengono integrati e testati tutti contemporaneamente.

Blockchain

La Blockchain è una lista in continua crescita di record, chiamati blocks, che sono collegati tra loro e resi sicuri mediante l'uso della crittografia. Ogni blocco della catena contiene un Puntatore hash come collegamento al blocco precedente, un timestamp e i dati della transazione. Blockchain, è fondamentalmente un registro aperto e distribuito che può registrare le transazioni tra due parti in modo efficiente, verificabile e permanente. Per questo utilizzo, questo database sfrutta una rete Peer-to-peer che si collega ad un protocollo per la convalida dei nuovi blocks. Una volta registrati, i dati in un blocco non possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso, il che necessiterebbe il consenso della maggioranza della rete.

Branch

Un branch, in Git, è un puntatore all'ultimo commit fatto. Il puntatore è mobile, infatti ogni commit punta al commit successivo. Questo permette a Git di mantenere lo storico

delle versioni del nostro progetto. Ogni volta che si invia un commit su un branch, il branch punterà all'ultimo commit eseguito. Se si crea un nuovo branch, viene creato un nuovo puntatore all'ultimo commit effettuato. Git capisce in che ramo ci si trova grazie ad un puntatore simbolico detto Head.

Bug

In informatica, Bug è un termine che indica un comportamento indesiderato e inatteso all'interno di un prodotto software. Il termine è nato da un aneddoto: nel 1947 un gruppo di informatici stavano cercando la causa del malfunzionamento di un computer quando si accorsero che una falena si era incastrata tra i circuiti. Dopo aver rimosso l'insetto la falena rimossa sul registro del computer venne incollata sul registro e il responsabile annotò: «1545. Relay 70 Panel F (moth) in relay. First actual case of bug being found». Questo registro è conservato presso lo Smithsonian National Museum of American History.

C

CamelCase

La notazione a cammello, in inglese CamelCase, è la pratica di scrivere parole composte unendo tutte le parole tra loro, ma lasciando le loro iniziali maiuscole. Questa notazione può produrre parole con la prima lettera maiuscola (es. CamelCase), come il nome delle classi in Java, o minuscola (es. camelCase), come le proprietà di un oggetto in Java.

Capitolato

Con il termine capitolato, si intende capitolato d'appalto. Il capitolato d'appalto è un documento tecnico, in genere allegato ad un contratto di appalto, che vi fa riferimento per definire in quella sede le specifiche tecniche delle opere che andranno ad eseguirsi per effetto del contratto stesso, di cui è solitamente parte integrante. In ambito di Ingegneria del Software un capitolato d'appalto è un documento presentato da una proponente, contenente i requisiti espliciti ed impliciti per la realizzazione di un prodotto SW.

Cloud Computing

Con Cloud Computing si indica il paradigma di erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla disponibilità on-demand attraverso Internet a partire da un insieme di risorse preesistenti e configurabili. Le risorse non vengono pienamente configurate e messe in opera dal fornitore apposta per l'utente, ma gli sono assegnate, rapidamente e convenientemente, grazie a procedure automatizzate, a partire da un insieme di risorse condivise con altri utenti lasciando all'utente parte dell'onere della configurazione. Quando l'utente rilascia la risorsa, essa viene similmente riconfigurata nello stato iniziale e rimessa a disposizione nel pool condiviso delle risorse, con altrettanta velocità ed economia per il fornitore.

Commit

Un commit, in Git, permette di rendere definitive modifiche e aggiunte di file nella directory di Git. Queste modifiche verranno aggiornate anche sul repository remoto solo se si lancia il comando *git push*. Quando si esegue un commit, tutti i file che sono stati aggiunti all'area di stage vengono fatti transitare nella directory di Git. I file possono essere inseriti nell'area di stage tramite il comando *git add*. Il commit precedente contiene un puntatore al nuovo commit e questo permette a Git di mantenere lo storico delle commit sul branch in cui si sta lavorando.

Committente

Il committente è la figura che commissiona un lavoro, indipendentemente dall'entità o dall'importo. Esso può essere una persona fisica nel caso di un lavoro privato, una persona giuridica nel caso di un lavoro per un'azienda, un ministero nel caso di un lavoro pubblico. Un proponente diventa committente quando un team di progetto ha scelto il capitolato proposto ed inizia la sua realizzazione.

Critical event

Per Critical Event si intende un evento importante a cui deve seguire un'azione. Ad esempio, se si è definita una baseline per il tempo di risposta di un metodo all'interno di un' applicazione, e in un dato momento il tempo di risposta è molto superiore rispetto alla baseline, è utile notificare gli amministratori di sistema.

CV

CV (Curriculum Vitae) è un documento redatto al fine di presentare la situazione personale, scolastica e lavorativa di una persona, solitamente compilato nell'ambito della ricerca del lavoro. Spesso il CV è la prima fonte di informativa in base alla quale un datore di lavoro decide se è interessato ad esaminare ulteriormente un candidato ad un dato incarico.

D

D3.js

Libreria grafica JavaScript utilizzata per creare visualizzazioni dinamiche partendo da dati organizzati. Utilizza molti standard HTML5 e CSS e permette facile controllo e una buona resa visiva.

Design Pattern

Un Design Pattern rappresenta una soluzione generale ad un problema ricorrente. Alcuni esempi sono:

- **Abstract factory** - fornisce un'interfaccia per creare famiglie di oggetti connessi o dipendenti fra loro;
- **Adapter** - converte l'interfaccia di una classe in una interfaccia diversa;
- **MVC - Model View Controller** - pattern architetturale che consiste nel separare i componenti della logica di business dalla logica di presentazione e da quelli che tali funzionalità utilizzano.

DevOps

In informatica, DevOps rappresenta una metodologia di sviluppo software. DevOps prevede che il team di sviluppo software lavori anche alle altre operazioni non inerenti al solo sviluppo, come ad esempio logistica e ricerca.

E

Editor

Programma di revisione o redazione informatica che consente di utilizzare, verificare o riorganizzare altri programmi o codici senza dover intervenire direttamente su questi.

ElasticSearch

ElasticSearch è uno dei server di ricerca più utilizzati nel mondo. Si basa su Lucene, supporta ricerca Full Text, supporta architetture distribuite e le sue funzionalità sono esposte tramite interfaccia RESTful. Le informazioni sono gestite come documenti JSON.

Etherum

Ethereum è una piattaforma di calcolo distribuito, open source, basata su blockchain. Fornisce una Ethereum Virtual Machine (EVM), che può eseguire script utilizzando una rete internazionale di nodi pubblici. Ethereum fornisce anche un token criptovaluta chiamato “ether”, che può essere trasferito tra account e utilizzato per compensare i nodi partecipanti per i calcoli eseguiti. “Gas”, un meccanismo di determinazione dei prezzi delle transazioni interne, viene utilizzato per mitigare lo spam e allocare risorse sulla rete.

Evernote

Evernote è un'app multiplatforma progettata per prendere appunti, organizzare e archiviare. Consente agli utenti di creare una “nota” che può essere un testo formattato, una pagina web completa o un estratto di pagina web, una fotografia o un promemoria vocale. Le note possono anche avere allegati di file. Evernote permette di raggruppare più note, di taggare e commentare singole note e gruppi di note, inoltre permette di esportare e condividere gli appunti salvati. Evernote supporta la maggior parte delle popolari piattaforme di sistemi operativi e offre anche servizi di sincronizzazione e backup online; è un software a pagamento ma ne esiste una versione gratuita con funzionalità limitate.

F

Framework

Framework indica un' architettura logica di supporto utilizzata all'interno di un software per semplificare determinate operazioni ed evitare la riscrittura di codice. Un framework è composto da un insieme di classi astratte e le relazioni tra di esse. Alla base di un framework c'è sempre una libreria.

G

Gantt Project

Applicazione desktop funzionante su sistemi operativi Windows, Linux e Mac OSX, che fornisce una piattaforma di gestione e programmazione del lavoro per un progetto. Permette la generazione di Diagrammi di Gantt e la loro esportazione in vari formati.

GCP

Acronimo di Google Cloud Platform.

Git

Git è un sistema di controllo di versione distribuito, gratuito ed open source, progettato per gestire ogni tipo di progetto, di piccole o grandi dimensioni, con velocità ed efficienza. Git è semplice da imparare, è leggero e fornisce prestazioni veloci.

GitHub

GitHub è un servizio di hosting per progetti software. GitHub è un'implementazione dello strumento di controllo di versione distribuito Git.

Gmail

Gmail (Google Mail) è un servizio gratuito di posta elettronica via web (Webmail), POP3 e IMAP, fornito da Google.

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform, è la piattaforma cloud di Google. Essa fornisce una serie di servizi web tra cui:

- **Google Compute Engine** - servizio IaaS che fornisce macchine virtuali;
- **Google App Engine** - servizio PaaS per applicazioni;
- **Bigtable** - database NoSQL altamente scalabile.

Google Drive

Servizio fornito da Google in ambiente cloud computing che offre funzioni di condivisione e hosting di file, permettendone la modifica collaborativa su uno spazio gratuito di 15 GB.

Google Natural Language API

La Google Natural Language è una API rest utilizzata per trovare strutture e significati di interesse all'interno di un testo.

Grafo di controllo di flusso

Il grafo di controllo di flusso, in inglese control flow graph (CFG), è una rappresentazione, utilizzando i grafi, di tutti i percorsi che possono essere intrapresi durante l'esecuzione di un programma.

The CFG is essential to many compiler optimizations and static analysis tools.

Granularità

In informatica, il termine granularità indica il livello di dettaglio utilizzato per descrivere un'attività o una funzionalità con riferimento alle dimensioni degli elementi che la compongono o che vengono gestiti.

H

Head

L'head, in Git, è un riferimento simbolico al branch corrente. Quando si esegue il comando *git checkout* per cambiare branch, viene modificato l'head perchè punti al nuovo branch.

Hibernate

Hibernate è una piattaforma open source per lo sviluppo di applicazioni Java, attraverso l'appoggio al relativo framework, che fornisce un servizio di Object-relational mapping (ORM) ovvero gestisce la persistenza dei dati sul database attraverso la rappresentazione e il mantenimento su database relazionale di un sistema di oggetti Java. Nell'ambito dello sviluppo di applicazioni web tale strato software (Hibernate) si frappone tra il livello logico di business o di elaborazione e quello di persistenza dei dati sul database (Data Access Layer).

Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric è un'implementazione di framework blockchain. Piuttosto che dichiarare un singolo standard blockchain, incoraggia un approccio collaborativo allo sviluppo di tecnologie blockchain attraverso un processo comunitario, con diritti di proprietà intellettuale che incoraggiano lo sviluppo aperto e l'adozione di standard.

HTML

L'HyperText Markup Language (HTML), è un linguaggio di markup di pubblico dominio. Nato per la formattazione e impaginazione di documenti ipertestuali disponibili nel web 1.0, oggi è arrivato alla quinta versione, rilasciata nell'ottobre 2014. Questo linguaggio viene utilizzato principalmente per il disaccoppiamento della struttura logica di una pagina web dalla sua rappresentazione.

I

IDE

Un ambiente di sviluppo integrato, in lingua inglese integrated development environment (IDE), è un software che aiuta i programmatori nella codifica di un programma. Gli IDE aiutano spesso lo sviluppatore segnalando errori di sintassi del codice direttamente in fase di scrittura, oltre a tutta una serie di strumenti e funzionalità di supporto alla fase di sviluppo e debugging.

Indice Gulpease

L'Indice Gulpease è un indice di leggibilità di un testo tarato sulla lingua italiana definito nel 1988 nell'ambito delle ricerche del GULP (Gruppo Universitario Linguistico Pedagogico) presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza". Rispetto ad altri ha il vantaggio di utilizzare la lunghezza delle parole in lettere anziché in sillabe, semplificando il calcolo automatico di questo indice di leggibilità.

Indice di Flesch

L'indice di Flesch, o formula di Flesch è un indice di leggibilità tarato sulla lingua inglese che nel 1972 è stato rivisto ed adattato alla lingua italiana. L'adattamento di Roberto Vacca e Valerio Franchina sarà utile alla creazione dell'Indice Gulpease. Questo indice, a differenza dell'indice Gulpease, sfrutta il numero totale di sillabe su un campionario di 100 parole.

Information Hiding

L'information hiding è il principio teorico su cui si basa la tecnica dell'incapsulamento, tale che i dettagli implementativi di una classe, o di altri costrutti, siano nascosti all'utente.

Ipertestuale

Per navigazione ipertestuale si intende la possibilità di navigare in un documento tramite link presenti nell'indice. Questi link puntano alle sezioni del documento. Nei documenti senza navigazione ipertestuale si richiede l'utilizzo di una navigazione sequenziale. Una navigazione sequenziale non permette di raggiungere una sezione tramite un link sull'indice ma rende necessario scorrere tutto il documento fino alla sezione voluta.

J

JavaScript

JavaScript è un linguaggio di scripting orientato agli oggetti. Viene utilizzato soprattutto per creare effetti dinamici interattivi nelle pagine web allo scatenarsi di un determinato evento esterno, ad esempio input da mouse o tastiera.

JSON

JSON, acronimo di JavaScript Object Notation, è un semplice formato per lo scambio di dati fra applicazioni client-server.

K

Keycloak

Keycloak è un prodotto software di JBoss per consentire Single Sign-On e Identity Management. Keycloak è una soluzione di gestione dell'identità e degli accessi open source rivolta a moderne applicazioni e servizi. Dal punto di vista concettuale, l'intento degli strumenti è quello di rendere più semplice la protezione di applicazioni e servizi con una codifica minima o nulla.

Kibana

Kibana è un plugin open source di Elasticsearch per la visualizzazione di dati mediante grafici.

KPI

Un indicatore chiave di prestazione, in inglese Key Performance Indicator (KPI), è un indice che monitora l'andamento di un processo aziendale. I principali indicatori sono di quattro tipi:

- **Indicatori generali:** misurano il volume del lavoro del processo;
- **Indicatori di qualità:** valutano la qualità dell'output di processo, in base a determinati standard;
- **Indicatori di costo;**
- **Indicatori di servizio:** misurano il tempo di risposta, a partire dall'avvio del processo fino alla sua conclusione.

Solitamente i KPI vengono determinati da un analista, che esegue un'analisi dei processi, a partire quindi dall'esigenza dei vertici, analisi top-down, oppure dai fattori elementari del processo, analisi bottom-up.

L

L^AT_EX

L^AT_EX è un linguaggio di markup usato per la preparazione di testi basato sul programma di composizione tipografica Tex. Tex è un programma di tipografia digitale adatto alla stesura di testi matematici e scientifici.

M

Machine learning

Con Machine Learning si intendono una serie di metodi sviluppati negli anni 90 in diverse comunità scientifiche. Lo scopo di questi metodi è permettere ad un elaboratore di apprendere nel tempo come cambiare il suo comportamento in base alla elaborazione di dati.

Master

Il master, in Git, è il branch principale di Git. Al momento della creazione di una nuova repository Git viene creato il branch master.

Metrica

Una metrica è un indicatore utile a misurare andamenti di interesse. Viene utilizzata per controllare, ad esempio, costi di produzione, qualità del prodotto. Esistono metriche standard ma possono anche essere create ad-hoc in base ai parametri che si vogliono misurare.

Milestone

Le milestone vengono spesso fissate nella fase di pianificazione e sono punti sull'asse temporale che indicano traguardi intermedi significativi nello svolgimento di un progetto; il mancato raggiungimento di una milestone indica che il progetto non sta procedendo come pianificato e devono essere applicate delle misure correttive.

Modello incrementale

In ingegneria del software, il modello incrementale è un modello di sviluppo software basato sulla successione di una serie di passi. Il ciclo dei passi può essere iterativo fino al soddisfacimento dei requisiti del cliente. Questo modello ha il vantaggio di creare prototipi che favoriscono l'interazione con il cliente così da favorire il dialogo e la validazione dei requisiti.

MongoDB

MongoDB è un database management system non relazionale, orientato ai documenti. Classificato come un database di tipo NoSQL, MongoDB si allontana dalla struttura

tradizionale basata su tabelle dei database relazionali in favore di documenti in stile JSON con schema dinamico (MongoDB chiama il formato BSON), rendendo l'integrazione di dati di alcuni tipi di applicazioni più facile e veloce. MongoDB è un software libero e open source.

N

Node.js

Node.js è una piattaforma event-driven per il motore JavaScript V8 di Chrome.

O

ORM

ORM sta per Object-Relational Mapping è una tecnica di programmazione che favorisce l'integrazione di sistemi software aderenti al paradigma della programmazione orientata agli oggetti con sistemi di gestione di basi di dati basati sul modello relazionale (il cui acronimo inglese è RDBMS). Un prodotto ORM fornisce, mediante un'interfaccia orientata agli oggetti, tutti i servizi inerenti alla persistenza dei dati, astruendo nel contempo le caratteristiche implementative dello specifico RDBMS utilizzato.

P

Package

Un package è un meccanismo per organizzare classi Java in gruppi logici, principalmente allo scopo di definire namespace distinti per diversi contesti. Il package ha lo scopo di riunire classi logicamente correlate. Un esempio viene dalle librerie standard Java, le quali sono organizzate in un sistema di package che comprende per esempio elementi strutturali del linguaggio, servizi di rete e così via.

Periodi di slack

Per periodi di slack si intende il tempo durante il quale un'attività può essere ritardata, senza ritardare l'intero progetto di cui fa parte.

Physical SLOC

Source lines of code o più brevemente LOC, è una metrica software che misura le dimensioni di un software basandosi sul numero di linee di codice sorgente. Physical SLOC non è altro che un metodo di calcolo. In questa misurazione si contano tutte le righe di testo del codice sorgente includendo anche i commenti e le linee bianche, se la loro percentuale non supera il 25% delle linee.

Play Framework

Play è un framework open source, scritto in Java e Scala. Il suo scopo è quello di fornire strumenti per semplificare la progettazione e costruzione di applicazioni web.

Policy

Una policy, in informatica, indica una serie di regole che devono essere tutte rispettate, per fare in modo che i soggetti controllati da essa presentino le stesse caratteristiche.

Prodotto

Per prodotto si intende un bene materiale o immateriale, risultato di un'attività di progetto.

Product baseline

La Product baseline rappresenta la baseline architetturale del prodotto, deve mostrare coerenza con quanto dichiarato nella Technology Baseline. Ne fanno parte diagrammi delle classi e di sequenza, comprensivi della contestualizzazione dei design pattern adottati, all'interno dell'architettura del prodotto.

Progetto

Per progetto nell'ambito dell'Ingegneria del Software si intende il progetto SW. Un progetto è un insieme di attività e compiti con le seguenti proprietà:

- devono raggiungere determinati obiettivi con specifiche fissate;
- hanno date di inizio e fine fissate;
- possono contare su limitate disponibilità di risorse, ad esempio, persone, tempo, fondi;
- consumano risorse nel loro svolgersi.

Proof-of-Concept

La Poof-of-Concept è la dimostrazione del funzionamento di base di un applicativo o di un intero sistema. Un esempio è il prototipo, che presenta solo le funzionalità di base.

Proponente

Persona o azienda che propone un capitolato d'appalto riguardante un progetto SW.

Q

QT

QT è una libreria multi piattaforma per lo sviluppo di programmi con interfaccia grafica tramite l'uso di widget (congegni o elementi grafici). QT usa il linguaggio C++ standard con un estensivo uso del preprocessore C per arricchire il linguaggio, ma esistono interfacce per Java, Python, C, Perl e PHP. Gira sulle piattaforme principali ed integra funzioni per l'accesso ai database SQL, parsing di documenti XML ed API multi piattaforma per l'uso dei file.

R

React

React è un framework JavaScript per la costruzione di interfacce utente. Consente agli sviluppatori di creare grandi applicazioni web che utilizzano dati e possono cambiare nel tempo senza ricaricare la pagina. Mira principalmente a fornire velocità, semplicità e scalabilità. React elabora solo le interfacce utente nelle applicazioni. Ciò corrisponde a View nel modello Model-View-Controller (MVC) e può essere utilizzato in combinazione con altre librerie o framework.

Repository

Un repository è un archivio in cui sono raccolti dati e informazioni in formato digitale, valorizzati e archiviati sulla base di metadati che ne permettono la rapida individuazione, anche grazie alla creazione di tabelle relazionali. Grazie alla sua peculiare architettura, un repository consente di gestire in modo ottimale anche grandi volumi di dati.

Robustness Diagrams

I Robustness Diagrams sono stati introdotti come mezzo per colmare il divario tra analisi (il cosa) e design (il come). Da questo punto di vista l'analisi di robustezza è un progetto preliminare quando i progettisti fanno ipotesi sul design e iniziano a pensare alle possibili soluzioni tecniche. Per supportare l'analisi di robustezza, vengono usati Robustness Diagrams. Questo è un tipo di diagramma non standard in quanto non è descritto dalla specifica UML, tuttavia utilizza i concetti UML. Nel diagramma di robustezza vengono indicati tre tipi di oggetti:

- **Interfacce;**
- **Procedure;**
- **Entità persistenti.**

Questa divisione può essere fatta fin dalle prime fasi di sviluppo e catalogando gli oggetti che via via si scoprono secondo questa tassonomia è molto più probabile costruire dei programmi ben organizzati e “robusti” rispetto agli errori ed ai cambiamenti nel tempo di quanto si può ottenere procedendo senza questa guida. Per definire le interazioni tra elementi del Robustness Diagrams ci sono 3 regole fondamentali:

- Interfacce ed Entità persistenti possono dialogare con le Procedure e viceversa;
- Interfacce ed Entità persistenti non possono dialogare tra loro o con elementi a loro simili;

- Procedure diverse possono dialogare.

Runtime

In informatica, con il termine runtime si intende il periodo in cui un programma è in esecuzione.

S

SIAV

SIAV è un'azienda italiana che opera nel campo dell'ECM (Enterprise Content Management).

Slack

Slack è uno strumento di collaborazione aziendale utilizzato per comunicare con i membri di un team in modo istantaneo. All'interno di slack si possono creare canali riguardanti un singolo argomento, comunicare in chat private ed è integrabile con applicazioni come GitHub, Trello o Google Calendar.

SMTP

SMTP è un protocollo standard per la trasmissione di email. Il protocollo attualmente in uso è extended SMTP, utilizzato dal 2008. I server di posta elettronica utilizzano SMTP per inviare e ricevere mail, i client mail a livello utente invece, utilizzano SMTP solo per inviare il messaggio al server mail, il quale si occupa dell'invio del messaggio stesso.

Software

Il software in informatica è l'informazione o le informazioni utilizzate da uno o più sistemi informatici e memorizzate su uno o più supporti informatici. Tali informazioni possono essere rappresentate da uno o più programmi, da uno o più dati, oppure da una combinazione delle due.

Speect

Speect è un sistema di sintesi vocale multilingue (text-to -speech = TTS). Offre un sistema TTS completo (analisi del testo che decodifica il testo e sintesi vocale, che codifica il parlato) con varie API, nonché un ambiente per la ricerca e lo sviluppo di sistemi e voci TTS.

Speech-to-text

Per Speech-to-text si intende riconoscimento vocale, cioè un processo atto a riconoscere il linguaggio orale umano, elaborarlo e utilizzarlo all'interno di un calcolatore. Un esempio molto popolare è Siri, software di riconoscimento vocale utilizzato nei dispositivi Apple.

Spring Batch

Spring Batch è un framework utilizzato per implementare procedure Batch per l'elaborazione di grandi volumi di dati, senza interazioni con l'utente.

Spring Mail

Spring Mail è una libreria che offre servizi di invio automatico di messaggi di posta elettronica. Viene utilizzata per l'invio di risposte automatiche, ad esempio la conferma di un ordine all'interno di un sito di e-commerce.

Stage

L'area di stage è un file, contenuto generalmente nella directory di Git, con tutte le informazioni riguardanti la prossima commit. A volte viene indicato anche come "index", ma lo standard è definirlo come "area di stage". Nell'area di stage sono contenuti i file, modificati nella versione corrente, che devono essere inseriti in una nuova versione alla commit successiva.

Stakeholder

Nel Project Management sono considerati stakeholder tutti i soggetti che hanno un interesse alla realizzazione di un progetto, sia lato cliente che lato fornitore. Nello sviluppo di un prodotto software sono i soggetti interessati all'andamento e/o ai risultati finali del progetto, in quanto andamento e risultati possono avere effetti positivi o negativi su di loro. È quindi essenziale per il successo di un progetto identificare tutti gli stakeholder rilevanti, e comprendere il loro punto di vista e i loro interessi.

Statement

Lo statement, o enunciato, è il più piccolo tra i costrutti di un linguaggio di programmazione di alto livello, attraverso il quale è possibile determinare lo svolgimento di una o più azioni.

SWEgo

SWEgo è un'applicazione web che offre una serie di servizi per semplificare lo sviluppo di software di qualità, tra i quali troviamo:

- Tracciamento User Case - Requisiti;
- Generazione automatica User Case Diagram.

T

Task

Un task è un compito ben definito, di solito assegnato ad una singola persona, che necessita di essere svolto entro un periodo di tempo limitato.

Team

Sinonimi: gruppo di progetto, gruppo OpenAPM.

Un team di progetto è l'insieme delle persone che ricoprono ruoli di un progetto. I ruoli sono funzioni aziendali assegnate al progetto. I possibili ruoli per un progetto SW sono:

- Analista;
- Progettista;
- Programmatore;
- Verificatore;
- Amministratore;
- Responsabile.

Technology baseline

La Technology baseline presenta le tecnologie, i framework, le librerie che si è deciso di utilizzare per la realizzazione di un progetto software. Oltre alle tecnologie vengono spiegate anche le motivazioni alla base delle scelte fatte.

Template

Un template, in \LaTeX , specifica la struttura di un documento scritto in \LaTeX . Anche il template stesso è scritto in \LaTeX . Per struttura si intende la formattazione del documento, ovvero del frontespizio, della paginazione, di figure e tabelle presenti nel documento.

Text to speech

Text to speech (TTS) è un tipo di applicazione di sintesi vocale che viene utilizzata per creare una versione audio parlata del testo di un documento.

Ticket

In ambito informatico, un ticket è una richiesta di assistenza da parte di un cliente, tracciata da un sistema informatico di gestione delle richieste di assistenza.

Trace

Una trace, in ambito di monitoring, è un insieme di informazioni relative all'esecuzione di una singola operazione o richiesta da parte di un'applicazione. Possiamo ritrovare lo stesso concetto, anche se leggermente ridotto di significato, nel termine log.

Twitter Bootstrap

Twitter Bootstrap è una raccolta di strumenti per la creazione di siti e applicazioni per il Web. Contiene modelli di progettazione basati su HTML e CSS, sia per la tipografia, che per le varie componenti dell'interfaccia, come moduli, pulsanti e navigazione, così come alcune estensioni opzionali di JavaScript.

U

Ubuntu

Ubuntu è un sistema operativo open-source disponibile in versioni desktop, server ma anche tablet, smartphone e non solo. Questo sistema, del quale è previsto un nuovo rilascio ogni sei mesi, è prevalentemente composto da software libero ed è distribuito con licenza GNU GPL.

UML 2.0

UML, acronimo di Unified Modeling Language, è un linguaggio di modellizzazione e specifica basato sul paradigma orientato agli oggetti. Il linguaggio nacque nel 1996 con l'intento di unificare approcci precedenti, e dal 2004 ha raggiunto la versione 2.0. UML consente di costruire modelli object-oriented per rappresentare domini di diverso genere.

User Case Diagram

Gli User Case Diagram sono diagrammi UML che rappresentano graficamente funzioni o servizi offerti da un sistema. Sono impiegati nel rappresentare graficamente i casi d'uso e quindi possono essere visti come una rappresentazione dei requisiti funzionali di un sistema.