Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Titolo della tesi

Tesi di laurea triennale

Relatore	
Prof.Armir	Bujari

 $\label{laureando} Laureando$ Tommaso Carraro

Anno Accademico 2017-2018



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

— Oscar Wilde

Dedicato a \dots

Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di circa trecento ore, dal laureando Pinco Pallino presso l'azienda Azienda S.p.A. Gli obbiettivi da raggiungere erano molteplici.

In primo luogo era richiesto lo sviluppo di ... In secondo luogo era richiesta l'implementazione di un ... Tale framework permette di registrare gli eventi di un controllore programmabile, quali segnali applicati Terzo ed ultimo obbiettivo era l'integrazione ...

$\hbox{``Life is really simple,}\\$	$but\ we$	insist on	$making\ it$	complicated "
				— Confucius

Ringraziamenti

Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. NomeDelProfessore, relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.

Desidero ringraziare con affetto i miei genitori per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.

Ho desiderio di ringraziare poi i miei amici per tutti i bellissimi anni passati insieme e le mille avventure vissute.

Padova, Dicembre 2018

Tommaso Carraro

Indice

1	Intr	oduzio		1
	1.1		nda	1
	1.2			1
	1.3	Organ	izzazione del testo	1
2	Pro	cessi e	metodologie	3
	2.1	Proces	sso sviluppo prodotto	3
3	Des	crizion	ne dello stage	5
	3.1	Introd	uzione al progetto	5
	3.2	Analis	i preventiva dei rischi	5
	3.3	Requis	siti e obiettivi	5
	3.4	Pianifi	cazione	5
4	Ana	alisi de	i requisiti	7
	4.1		'uso	7
		4.1.1	Attori del sistema	7
		4.1.2	UC1 - Azioni utente non autenticato	8
		4.1.3	UC1.1 - Autenticazione	8
		4.1.4	UC1.1.1 - Inserimento username	9
		4.1.5	UC1.1.2 - Inserimento password	9
		4.1.6	UC1.2 - Visualizzazione errore di autenticazione	10
		4.1.7	UC2 - Azioni utente autenticato	10
		4.1.8	UC2.1 - Logout	11
		4.1.9	UC2.2 - Visualizzazione tutorial applicazione	11
		4.1.10	UC2.3 - Gestione carrello	11
		4.1.11	UC2.3.1 - Aggiunta articolo	13
		4.1.12	UC2.3.1.1 - Inserimento codice articolo	14
			UC2.3.1.2 - Inserimento manuale codice articolo	14
		4.1.14	UC2.3.1.3 - Inserimento codice articolo con scansione codice a	
			barre	14
			UC2.3.1.4 - Inserimento quantità articolo	15
			UC2.3.1.5 - Inserimento note articolo	15
			UC2.3.2 - Visualizzazione errore di inserimento articolo	15
			UC2.3.3 - Modifica articolo	16
			UC2.3.3.1 - Modifica quantità articolo	16
		4.1.20	UC2.3.3.2 - Modifica note articolo	17
		$4\ 1\ 21$	UC2 3 4 - Visualizzazione errore di modifica articolo	17

x INDICE

		4.1.22 UC2.3.5 - Selezione singolo articolo	17
		4.1.23 UC2.3.6 - Deselezione singolo articolo	17
		4.1.24 UC2.3.7 - Selezione totale di articoli	18
		4.1.25 UC2.3.8 - Deselezione totale di articoli	18
		4.1.26 UC2.3.9 - Rimozione articoli selezionati	18
		4.1.27 UC2.3.10 - Invio ordine	19
		4.1.28 UC2.3.10.1 - Modifica data ordine proposta	19
		4.1.29 UC2.3.10.2 - Inserimento note ordine	20
		4.1.30 UC2.3.11 - Visualizzazione errore di mancata selezione di articoli	20
	4.2	Tracciamento dei requisiti	20
5	Pro	gettazione e codifica	23
	5.1	Tecnologie e strumenti	23
	5.2	Ciclo di vita del software	23
	5.3	Progettazione	23
	5.4	Design Pattern utilizzati	23
	5.5	Codifica	23
6	Ver	ifica e validazione	25
7	Con	nclusioni	27
	7.1	Consuntivo finale	27
	7.2	Raggiungimento degli obiettivi	27
	7.3	Conoscenze acquisite	27
	7.4	Valutazione personale	27
\mathbf{A}	App	pendice A	29
Bi	bliog	grafia	33

Elenco delle figure

4.1	Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato.							8
4.2	Use Case - UC1.1: Autenticazione							ç
4.3	UC2 - Azioni utente autenticato							10
4.4	Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato .							12
4.5	Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato .							13
4.6	Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato .							16
4.7	Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato .							19

Elenco delle tabelle

4.1	Tabella del tracciamento dei requisti funzionali	21
4.2	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi	21
43	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo	21

Introduzione

Introduzione al contesto applicativo.

Esempio di utilizzo di un termine nel glossario Application Program Interface (API).

Esempio di citazione in linea site:agile-manifesto.

Esempio di citazione nel pie' di pagina citazione 1

1.1 L'azienda

Descrizione dell'azienda.

1.2 L'idea

Introduzione all'idea dello stage.

1.3 Organizzazione del testo

Il secondo capitolo descrive ...

Il terzo capitolo approfondisce ...

Il quarto capitolo approfondisce ...

Il quinto capitolo approfondisce ...

Il sesto capitolo approfondisce ...

Nel settimo capitolo descrive ...

 $^{^{1}}$ womak: lean-thinking.

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- * gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- *per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: $parola^{[\mathrm{g}]};$
- $\ast\,$ i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere corsivo.

Processi e metodologie

Brevissima introduzione al capitolo

2.1 Processo sviluppo prodotto

Descrizione dello stage

Breve introduzione al capitolo

3.1 Introduzione al progetto

3.2 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase di analisi iniziale sono stati individuati alcuni possibili rischi a cui si potrà andare incontro. Si è quindi proceduto a elaborare delle possibili soluzioni per far fronte a tali rischi.

1. Performance del simulatore hardware

Descrizione: le performance del simulatore hardware e la comunicazione con questo potrebbero risultare lenti o non abbastanza buoni da causare il fallimento dei test. **Soluzione:** coinvolgimento del responsabile a capo del progetto relativo il simulatore hardware.

3.3 Requisiti e obiettivi

3.4 Pianificazione

Analisi dei requisiti

Questo capitolo descrive i casi d'uso e i requisiti della piattaforma moviORDER, individuati e classificati per definire nel dettaglio obiettivi e funzionalità del sistema. I casi d'uso e i requisiti sono stati dedotti da un'analisi preliminare eseguita dal tutor aziendale, la quale è stata perfezionata dallo stagista per perseguire massima efficienza ed efficacia del sistema. Le convenzioni adottate per il codice univoco di casi d'uso e requisiti sono presenti in Appendice §??.

4.1 Casi d'uso

Per lo studio dei casi di utilizzo della piattaforma sono stati creati dei diagrammi dei casi d'uso che meglio descrivono funzioni e/o servizi offerti dal sistema, così come sono percepiti e utilizzati dagli attori che interagiscono con il sistema stesso. Per la definizione dei diagrammi UML dei casi d'uso è stato utilizzato lo standard UML 2.0.

4.1.1 Attori del sistema

Lo scopo di moviORDER è permettere alle aziende che forniscono dei prodotti di vendere gli stessi ai propri clienti tramite un'applicazione multipiattaforma. Quindi moviORDER viene distribuita da VISIONEIMPRESA alle aziende che forniscono prodotti, la quale viene distribuita dalle aziende stesse ai propri clienti. Gli utilizzatori finali di moviORDER sono quindi i clienti delle singole aziende che sono clienti di VISIONEIMPRESA. L'accesso all'applicazione è consentito solamente agli utenti provvisti di credenziali di accesso, le quali vengono distribuite, insieme all'applicazione, dal fornitore. Non è prevista quindi una funzionalità di registrazione. Nel contesto di moviORDER vi sono quindi due tipologie di attori:

- Utente non autenticato: è un utente che non ha effettuato l'accesso al sistema al quale viene offerta la sola funzionalità di autenticazione. Una volta che un utente non autenticato viene riconosciuto accedendo al sistema, diventa un utente autenticato;
- 2. **Utente autenticato**: è un utente che ha effettuato l'accesso al sistema e che può usufruire di tutte le sue funzionalità. Le funzionalità offerte all'utente autenticato sono:
 - * possibilità di effettuare il logout;

- * possibilità di aggiungere articoli al proprio carrello;
- * possibilità di modificare gli articoli nel proprio carrello;
- * possibilità di rimuovere articoli dal proprio carrello;
- * possibilità di inviare un ordine alla propria azienda.

4.1.2 UC1 - Azioni utente non autenticato




Figura 4.1: Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato

- * Attore: Utente non autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può eseguire l'operazione di autenticazione alla piattaforma moviORDER;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione e non è ancora stato riconosciuto dal sistema;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha eseguito l'operazione che desiderava compiere da utente non autenticato;
- * Scenario principale: UC1.1 Autenticazione;
- * Scenario alternativo: L'attore ha fornito credenziali di accesso non corrispondenti a nessun utente registrato dall'azienda, oppure non riesce ad accedere al sistema perché è stato bloccato dall'azienda stessa: UC1.2 Visualizzazione errore di autenticazione.

4.1.3 UC1.1 - Autenticazione

- * Attore: Utente non autenticato;
- * Descrizione: L'attore può eseguire l'operazione di autenticazione;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, non è ancora riconosciuto dal sistema e ha espresso la volontà di eettuare l'autenticazione a moviORDER;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha eseguito l'operazione di accesso al sistema ed è quindi ora riconosciuto come utente autenticato;
- * Scenario principale:
 - 1. UC1.1.1 Inserimento username;
 - 2. UC1.1.2 Inserimento password.

4.1. CASI D'USO 9




Figura 4.2: Use Case - UC1.1: Autenticazione

4.1.4 UC1.1.1 - Inserimento username

- * Attore: Utente non autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore deve inserire una username per l'operazione di autenticazione;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, non è ancora riconosciuto dal sistema e il sistema richiede l'inserimento di una username per l'operazione di autenticazione;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha inserito la username per l'operazione di autenticazione;
- * Scenario principale: L'attore inserisce la username tramite una text box.

4.1.5 UC1.1.2 - Inserimento password

- * Attore: Utente non autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore deve inserire una password per l'operazione di autenticazione;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, non è ancora riconosciuto dal sistema e il sistema richiede l'inserimento di una password per l'operazione di autenticazione;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha inserito la password per l'operazione di autenticazione;
- * Scenario principale: L'attore inserisce la password tramite una text box.

4.1.6 UC1.2 - Visualizzazione errore di autenticazione

- * Attore: Utente non autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore inserisce credenziali di accesso non corrispondenti a nessun utente registrato dall'azienda, oppure l'utente è stato bloccato dall'azienda stessa;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, non è ancora riconosciuto dal sistema e inserisce credenziali di accesso non corrispondenti a nessun utente registrato dall'azienda, oppure è stato bloccato;
- * Post-condizioni: L'attore ha visualizzato un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di eseguire l'autenticazione per inserimento di credenziali errate o perché è stato bloccato;
- * Scenario principale: L'attore visualizza un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di eseguire l'autenticazione per inserimento di credenziali errate o perché è stato bloccato.

4.1.7 UC2 - Azioni utente autenticato




Figura 4.3: UC2 - Azioni utente autenticato

* Attore: Utente autenticato;

* **Descrizione**: L'attore può:

- 1. eseguire l'operazione di logout;
- 2. visualizzare il tutorial dell'applicazione;
- 3. visualizzare la lista degli articoli in carrello;

4.1. CASI D'USO 11

- 4. gestire il proprio carrello.
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione ed è riconosciuto dal sistema;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha eseguito le azioni che desiderava compiere da utente autenticato;
- * Scenario principale:
 - 1. UC2.1 Logout;
 - 2. UC2.2 Visualizzazione tutorial applicazione;
 - 3. UC2.3 Visualizzazione lista articoli in carrello;
 - 4. UC2.4 Gestione carrello.

4.1.8 UC2.1 - Logout

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può eseguire l'operazione di logout;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha espresso la volontà di effettuare il logout da moviORDER;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha eseguito l'operazione di logout da moviORDER ed è quindi uscito dal sistema tornando ad essere un utente non autenticato;
- * Scenario principale: L'attore esegue l'operazione di logout da moviORDER premendo sul relativo bottone.

4.1.9 UC2.2 - Visualizzazione tutorial applicazione

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può visualizzare il tutorial dell'applicazione;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto la visualizzazione del tutorial dell'applicazione;
- * Post-condizioni: L'attore ha visualizzato il tutorial dell'applicazione;
- * Scenario principale: L'attore visualizza il tutorial dell'applicazione premendo sul relativo bottone.

4.1.10 UC2.3 - Gestione carrello

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può:
 - 1. aggiungere un articolo al carrello;
 - 2. modificare un articolo in carrello;
 - 3. selezionare un singolo articolo in carrello;
 - 4. deselezionare un singolo articolo in carrello;




Figura 4.4: Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato

- 5. selezionare tutti gli articoli in carrello;
- 6. deselezionare tutti gli articoli in carrello;
- 7. rimuovere articoli dal carrello;
- 8. inviare un ordine.
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione ed è riconosciuto dal sistema;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha eseguito le operazioni che desiderava compiere sul proprio carrello;

* Scenario principale:

- 1. UC2.3.1 Aggiunta articolo;
- 2. UC2.3.3 Modifica articolo;
- 3. UC2.3.5 Selezione singolo articolo;
- 4. UC2.3.6 Deselezione singolo articolo;
- 5. UC2.3.7 Selezione totale di articoli;
- 6. UC2.3.8 Deselezione totale di articoli;
- 7. UC2.3.9 Rimozione articoli selezionati;
- 8. UC2.3.10 Invio ordine.

* Scenari alternativi:

4.1. CASI D'USO 13

 Durante l'operazione di aggiunta articolo, l'attore ha inserito un codice articolo non corrispondente a nessun articolo venduto dall'azienda, oppure ha inserito una quantità non permessa per l'articolo, oppure la scansione del codice a barre per la ricerca del codice articolo è fallita: UC2.3.2 -Visualizzazione errore di inserimento articolo;

- Durante l'operazione di modifica articolo, l'attore ha inserito una quantità non permessa per l'articolo: UC2.3.4 - Visualizzazione errore di modifica articolo;
- L'attore ha premuto il bottone di rimozione articoli selezionati senza aver selezionato alcun articolo dal carrello: UC2.3.11 - Visualizzazione errore di mancata selezione di articoli;
- L'attore ha premuto il bottone di invio ordine senza aver selezionato alcun articolo dal carrello: UC2.3.12 - Visualizzazione errore di mancata selezione di articoli.

4.1.11 UC2.3.1 - Aggiunta articolo




Figura 4.5: Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può aggiungere un articolo al carrello;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di aggiungere un articolo al carrello;
- * Post-condizioni: L'attore ha aggiunto l'articolo al carrello;
- * Scenario principale:
 - 1. UC2.3.1.1 Inserimento codice articolo;
 - 2. UC2.3.1.4 Inserimento quantità articolo;
 - 3. UC2.3.1.5 Inserimento note articolo.

4.1.12 UC2.3.1.1 - Inserimento codice articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore deve inserire un codice articolo per l'operazione di aggiunta articolo;
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di aggiungere un articolo in carrello e il sistema richiede l'inserimento di un codice articolo per l'operazione di aggiunta articolo;
- * Post-condizioni: L'attore ha inserito il codice articolo;
- * Scenario principale: L'attore inserisce il codice articolo manualmente (UC2.3.1.2) o tramite la scansione di un codice a barre (UC2.3.1.3).

4.1.13 UC2.3.1.2 - Inserimento manuale codice articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore deve inserire un codice articolo per l'operazione di aggiunta articolo;
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di aggiungere un articolo in carrello e quando il sistema richiede l'inserimento di un codice articolo per l'operazione di aggiunta articolo, l'attore esprime la volontà di voler inserire il codice articolo manualmente;
- * Post-condizioni: L'attore ha inserito manualmente il codice articolo;
- * Scenario principale: L'attore inserisce il codice articolo manualmente tramite una text box.

4.1.14 UC2.3.1.3 - Inserimento codice articolo con scansione codice a barre

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore deve inserire un codice articolo per l'operazione di aggiunta articolo;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di aggiungere un articolo in carrello e quando il sistema richiede l'inserimento di un codice articolo per l'operazione di aggiunta articolo, l'attore esprime la volontà di voler inserire il codice articolo mediante la scansione del codice a barre di un articolo;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha inserito il codice articolo mediante la scansione del codice a barre dell'articolo;
- * Scenario principale: L'attore inserisce il codice articolo mediante la scansione del codice a barre dell'articolo.

4.1. CASI D'USO 15

4.1.15 UC2.3.1.4 - Inserimento quantità articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore deve inserire una quantità per l'operazione di aggiunta articolo;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di aggiungere un articolo in carrello e il sistema richiede l'inserimento di una quantità per l'operazione di aggiunta articolo;
- * Post-condizioni: L'attore ha inserito la quantità dell'articolo;
- * Scenario principale: L'attore inserisce la quantità dell'articolo tramite una text box.

4.1.16 UC2.3.1.5 - Inserimento note articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può inserire delle note durante l'operazione di aggiunta articolo:
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di aggiungere un articolo in carrello e il sistema permette l'inserimento di note durante l'operazione di aggiunta articolo;
- * Post-condizioni: L'attore ha inserito delle note per l'articolo;
- * Scenario principale: L'attore inserisce delle note per l'articolo tramite una text area.

4.1.17 UC2.3.2 - Visualizzazione errore di inserimento articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore inserisce un codice articolo non corrispondente a nessun articolo venduto dall'azienda, oppure inserisce una quantità non permessa per l'articolo, oppure la scansione del codice a barre per la ricerca del codice articolo è fallita;
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di aggiungere un articolo in carrello e ha inserito un codice articolo che non corrisponde a nessun articolo venduto dall'azienda, oppure ha inserito una quantità non permessa per l'articolo, oppure la scansione del codice a barre per la ricerca del codice articolo è fallita;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha visualizzato un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di aggiungere l'articolo in carrello;
- * Scenario principale: L'attore visualizza un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di aggiungere l'articolo in carrello.




Figura 4.6: Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato

4.1.18 UC2.3.3 - Modifica articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può modificare un articolo in carrello;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di modificare un articolo in carrello;
- * Post-condizioni: L'attore ha modificato l'articolo in carrello;
- * Scenario principale:
 - 1. UC2.3.3.1 Modifica quantità articolo;
 - 2. UC2.3.3.2 Modifica note articolo.

4.1.19 UC2.3.3.1 - Modifica quantità articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può modificare la quantità dell'articolo selezionato;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di modificare un articolo in carrello e il sistema permette la modifica della quantità dell'articolo selezionato;
- * Post-condizioni: L'attore ha modificato la quantità dell'articolo selezionato;
- * Scenario principale: L'attore modifica la quantità dell'articolo selezionato tramite una text box.

4.1. CASI D'USO 17

4.1.20 UC2.3.3.2 - Modifica note articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può modificare le note dell'articolo selezionato;
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di modificare un articolo in carrello e il sistema permette la modifica della note dell'articolo selezionato;
- * Post-condizioni: L'attore ha modificato le note dell'articolo selezionato;
- * Scenario principale: L'attore modifica le note dell'articolo selezionato tramite una text box.

4.1.21 UC2.3.4 - Visualizzazione errore di modifica articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore inserisce una quantità non permessa per l'articolo selezionato:
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di modificare un articolo in carrello e ha inserito una quantità non permessa per l'articolo selezionato;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha visualizzato un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di modificare l'articolo selezionato;
- * Scenario principale: L'attore visualizza un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di modificare l'articolo selezionato.

4.1.22 UC2.3.5 - Selezione singolo articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può selezionare un articolo non ancora selezionato in carrello;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di selezionare un articolo non ancora selezionato in carrello;
- * Post-condizioni: L'attore ha selezionato l'articolo in carrello;
- * Scenario principale: L'attore seleziona l'articolo in carrello tramite una checkbox.

4.1.23 UC2.3.6 - Deselezione singolo articolo

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può deselezionare un articolo selezionato in carrello;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di deselezionare un articolo selezionato in carrello;

- * Post-condizioni: L'attore ha deselezionato l'articolo in carrello;
- * Scenario principale: L'attore deseleziona l'articolo in carrello tramite una check-box.

4.1.24 UC2.3.7 - Selezione totale di articoli

- * **Attore**: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può selezionare tutti gli articoli in carrello non ancora selezionati;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di selezionare tutti gli articoli in carrello non ancora selezionati;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha selezionato tutti gli articoli in carrello non ancora selezionati;
- * Scenario principale: L'attore seleziona tutti gli articoli in carrello non ancora selezionati premendo su un bottone.

4.1.25 UC2.3.8 - Deselezione totale di articoli

- * **Attore**: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può deselezionare tutti gli articoli in carrello;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di deselezionare tutti gli articoli in carrello;
- * Post-condizioni: L'attore ha deselezionato tutti gli articoli in carrello;
- * Scenario principale: L'attore deseleziona tutti gli articoli in carrello premendo su un bottone.

4.1.26 UC2.3.9 - Rimozione articoli selezionati

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può rimuovere gli articoli selezionati dal carrello;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di rimuovere gli articoli selezionati dal carrello;
- * Post-condizioni: L'attore ha rimosso gli articoli selezionati dal carrello;
- * Scenario principale: L'attore rimuove gli articoli selezionati dal carrello premendo su un bottone.

4.1. CASI D'USO 19




Figura 4.7: Use Case - UC1: Azioni utente non autenticato

4.1.27 UC2.3.10 - Invio ordine

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può inviare un ordine composto dagli articoli selezionati in carrello;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema e ha richiesto di inviare un ordine composto dagli articoli selezionati in carrello;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha inviato un ordine composto dagli articoli selezionati in carrello;
- * Scenario principale:
 - 1. UC2.3.10.1 Modifica data ordine proposta;
 - 2. UC2.3.10.2 Inserimento note ordine.

4.1.28 UC2.3.10.1 - Modifica data ordine proposta

- * Attore: Utente autenticato;
- * Descrizione: L'attore può modificare la data d'ordine proposta;
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di inviare un ordine e il sistema permette la modifica della data d'ordine proposta;
- * Post-condizioni: L'attore ha modificato la data d'ordine proposta;
- * Scenario principale: L'attore modifica la data d'ordine proposta tramite una text box.

4.1.29 UC2.3.10.2 - Inserimento note ordine

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore può delle note per l'ordine;
- * **Pre-condizioni**: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di inviare un ordine e il sistema permette l'inserimento di note per l'ordine;
- * Post-condizioni: L'attore ha inserito le note per l'ordine;
- * Scenario principale: L'attore le note per l'ordine tramite una text area.

4.1.30 UC2.3.11 - Visualizzazione errore di mancata selezione di articoli

- * Attore: Utente autenticato;
- * **Descrizione**: L'attore preme sul bottone di rimozione articoli o invio ordine senza aver selezionato degli articoli in carrello;
- * Pre-condizioni: L'attore ha avviato l'applicazione, è riconosciuto dal sistema, ha richiesto di rimuovere degli articoli dal carrello o di inviare un ordine, senza aver effettivamente selezionato degli articoli in carrello;
- * **Post-condizioni**: L'attore ha visualizzato un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di rimuovere gli articoli selezionati o inviare un ordine composto dagli articoli selezionati;
- * Scenario principale: L'attore visualizza un messaggio d'errore relativo all'impossibilità di rimuovere gli articoli selezionati o inviare un ordine composto dagli articoli selezionati.

4.2 Requisiti

In questa sezione sono presentati i requisiti della piattaforma moviORDER, dedotti dai diagrammi dei casi d'uso, dall'analisi preliminare fornita dal tutor aziendale e da raffinamenti di questa, ottenuti in seguito a brevi interazioni avvenute con il tutor aziendale. I requisiti sono stati classificati dallo stagista in base alla loro tipologia e importanza strategica. Sono stati individuati:

- 1. requisiti funzionali: descrivono funzionalità del sistema;
- 2. requisiti qualitativi: descrivono qualità del prodotto finale;
- 3. **requisiti di vincolo**: descrivono vincoli imposti dal tutor aziendale o dal dominio del problema.

L'importanza strategica dei requisiti individuati è stata negoziata con il tutor aziendale e si è deciso che ciascun requisito deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

* obbligatorio: non più negoziabile e irrinunciabile per il tutor aziendale;

4.2. REQUISITI 21

* **desiderabile**: rappresenta un valore aggiunto d'interesse riconosciuto da parte del tutor aziendale;

* facoltativo: relativamente utile per gli scopi dell'applicazione.

Nelle seguenti sezioni vengono dettagliati i requisiti di moviORDER. In ogni sezione è presente una tabella contenente per ogni requisito:

- * codice identificativo: codice che identifica univocamente il requisito, a fini di tracciabilità;
- * descrizione: breve descrizione testuale del requisito;
- * fonte: fonte da cui è stato dedotto il requisito, sempre a fini di tracciabilità.

Tabella 4.1: Tabella del tracciamento dei requisti funzionali

Tabella 4.2: Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi

Requisito	Descrizione	Use Case
RQD-1	Le prestazioni del simulatore hardware deve garantire la	-
	giusta esecuzione dei test e non la generazione di falsi	
	negativi	

- 4.2.1 Requisiti funzionali
- 4.2.2 Requisiti qualitativi
- 4.2.3 Requisiti di vincolo
- 4.2.4 Validazione dei requisiti

Tabella 4.3: Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo

Requisito	Descrizione	Use Case
RVO-1	La libreria per l'esecuzione dei test automatici deve essere	-
	riutilizzabile	

Progettazione e codifica

Breve introduzione al capitolo

5.1 Tecnologie e strumenti

Di seguito viene data una panoramica delle tecnologie e strumenti utilizzati.

Tecnologia 1

Descrizione Tecnologia 1.

Tecnologia 2

Descrizione Tecnologia 2

5.2 Ciclo di vita del software

5.3 Progettazione

5.3.0.1 Namespace 1

Descrizione namespace 1.

Classe 1: Descrizione classe 1

Classe 2: Descrizione classe 2

5.4 Design Pattern utilizzati

5.5 Codifica

Verifica e validazione

Conclusioni

- 7.1 Consuntivo finale
- 7.2 Raggiungimento degli obiettivi
- 7.3 Conoscenze acquisite
- 7.4 Valutazione personale

Appendice A

Appendice A

Citazione

Autore della citazione

Bibliografia