

Flutter 调用 url_launcher 模块打开外部浏览器 打开外部应用 拨打电话 发送短信

主讲教师: (大地)

合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT 营)

合作网站: https://www.cflutter.com/ (Flutter 中文社区)

目录

1,	Flutter url_launcher 模块	1
2、	Flutter url_launcher 模块的使用	1
3、	关于打开其他 app 请参考这个帖子	. 3

1、Flutter url_launcher 模块

Flutter url_launcher 模块可以让我们实现打开外部浏览器、打开外部应用、发送短信、拨打电话等功能。

https://pub.dev/packages/url launcher

2、Flutter url_launcher 模块的使用

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:url_launcher/url_launcher.dart';

class UrlLauncher extends StatefulWidget {
    UrlLauncher({Key key}) : super(key: key);

    _UrlLauncherState createState() => _UrlLauncherState();
}

class _UrlLauncherState extends State<UrlLauncher> {
    @override
```

```
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
       appBar: AppBar(
          title: Text('UrlLauncher'),
       ),
       body: Center(
            child: Padding(
          padding: EdgeInsets.all(20),
          child: ListView(children: [
            RaisedButton(
               child: Text('打开外部浏览器'),
               onPressed: () async{
                    const url = 'https://cflutter.com';
                    if (await canLaunch(url)) {
                      await launch(url);
                   } else {
                      throw 'Could not launch $url';
                    }
               },
            ),
            SizedBox(height: 10),
            RaisedButton(
               child: Text('拨打电话'),
               onPressed: () async{
                    const tel = 'tel:10086';
                    if (await canLaunch(tel)) {
                      await launch(tel);
                   } else {
                      throw 'Could not launch $tel';
                    }
               },
            ),
            SizedBox(height: 10),
            RaisedButton(
               child: Text('发送短信'),
               onPressed: () async{
                    const tel = 'sms:10086';
                    if (await canLaunch(tel)) {
                      await launch(tel);
```

```
} else {
                         throw 'Could not launch $tel';
                 },
               ),
               SizedBox(height: 10),
               RaisedButton(
                 child: Text('打开外部应用'),
                 onPressed: () async{
                      // weixin://
                      const app = 'alipays://';
                      if (await canLaunch(app)) {
                         await launch(app);
                      } else {
                         throw 'Could not launch $app';
                      }
                 },
            ]),
          )));
  }
}
```

3、关于打开其他 app 请参考这个帖子

https://www.cflutter.com/topic/5d0853733b57e317a4d0af01