

Início do login com GitHub

Projeto: <https://projeto01-j0i.pages.dev> · Teste executado em 30/09/2026 (implantação de produção).

Comando executado

Requisição direta à rota inicial, sem seguir o redirecionamento. Os valores transitórios (state, code_challenge e o cookie) são substituídos por [REMOVED] pelo próprio comando antes de aparecer na tela.

```
$r = curl.exe -sD - -o NUL https://projeto01-j0i.pages.dev/oauth/login/github; $r -replace '(state|code_challenge)=[^\s]+' , '$1=[REMOVED]' -replace '(__Host-oauth-tx)=[^;]+' , '$1=[REMOVED]'
```

Cabeçalhos saneados da resposta

```
HTTP/1.1 302 Found
Location: https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=0v23lilWS6c6NSiW1K27&redirect_uri=https%3A%2F%2Fprojeto01-j0i.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=[REMOVED]&code_challenge=[REMOVED]&code_challenge_method=S256
Cache-Control: no-store
Set-Cookie: __Host-oauth-tx=[REMOVED]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600
```

Conferência

- ☒ o estado HTTP é 302;
- ☒ a resposta cria __Host-oauth-tx com HttpOnly, Secure, SameSite=Lax e Max-Age=600;
- ☒ Location aponta para o GitHub (github.com/login/oauth/authorize);
- ☒ response_type=code está presente;
- ☒ code_challenge_method=S256 está presente: o PKCE também é usado no GitHub. O code_verifier fica apenas no D1 e só é enviado pela Function na troca do código;
- ☒ a URL de retorno é exatamente https://projeto01-j0i.pages.dev/oauth/callback/github;
- ☒ Client Secret e code_verifier estão ausentes;
- ☒ nonce está ausente (pertence apenas ao fluxo OIDC do Google);
- ☒ nenhum scope é enviado, portanto repo, user:email e offline_access não são solicitados;
- ☒ a resposta usa Cache-Control: no-store.

O client_id é um identificador público da OAuth App e pode aparecer na evidência.

Captura do terminal

```
● PS C:\Users\gabri> $r = curl.exe -sD - -o NUL https://projeto01-j0i.pages.dev/oauth/login/github; $r -replace
'(state|code_challenge)=[^&s]+', '$1=[REMOVEDO]' -replace '(__Host-oauth-tx)=[^;]+', '$1=[REMOVEDO]'
HTTP/1.1 302 Found
Date: Wed, 30 Sep 2026 19:03:55 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Location: https://github.com/login/oauth/authorize?client_id=0v23lilWS6c6NSiW1K27&redirect_uri=https%3A%2F%2Fp
rojeto01-j0i.pages.dev%2Foauth%2Fcallback%2Fgithub&response_type=code&state=[REMOVEDO]&code_challenge=[REMOVEDO]
&code_challenge_method=S256
Cache-Control: no-store
Set-Cookie: __Host-oauth-tx=[REMOVEDO]; Path=/; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Max-Age=600
Report-To: {"group":"cf-nel","max_age":604800,"endpoints":[{"url":"https://a.nel.cloudflare.com/report/v4?s=bc
EgjnkBs1BvO2aG9XnKmyfRaOGZF8vmiLeNBD6%2B1pbBntAvSSDZkGhUShfajtjjSkNde%2B2oifrEHBbhsXNT8t7R8k%2F%2Btv6wwLjXG0u
XPqdN48m1mpFYKbcmH06fKvbicEelJK5hpEjdQ%3D%3D"}]}
Nel: {"report_to":"cf-nel","success_fraction":0.0,"max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: a4357d8bdd52a38f-MIA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400
```

Fluxo completo no navegador

Em janela anônima, o login com GitHub exibiu a tela de autorização da OAuth App, voltou para <https://projeto01-j0i.pages.dev> com a sessão criada e o botão **Sair** encerrou a sessão local. A tela de autorização aparece a cada login porque a Function revoga a autorização da OAuth App logo após consultar `/user`, antes de criar a sessão.