

CALL-E

#Dialogue Summarization #Text-to-Image #Chat

NLP-08

MIML

Contents

Introduction

Datasets

Models

Serving

Results

Appendix

About Us



임동
진

- 대화 요약 Feasibility Check
- 대화 요약 모듈화 및 metric 구현
- Backend & Product Serving
- Github 관리



정재
윤

- 채팅 데이터 전처리
- Frontend



조설

- Text-to-Image 모듈화 및 metric 구현
- Image dataloader 구현
- Input format 변형 실험



허치
영

- Dialogue summarization 구현
- Documentation
- Model Search



이보
림


- Text-to-Image fine-tuning
- Image crawling 구현
- 이미지 데이터셋 구현
- Docker

Introduction

Problem

- 카카오톡 등의 메신저 사용시 의도와는 다른 채팅방에 메시지를 잘못 전송하는 경우가 흔히 않게 발생

- 채팅방 간의 혼동이 주요 원인


-  거려움




Solution


- 프로젝트 목표
 - 각 채팅방의 특징을 잘 표현하는 대표 이미지 생성
- 방법
 - 최신 대화 로그를 활용
 - 대화 로그 요약 문장으로 이미지 생성
- 기대효과
 - 채팅방 간의 혼동을 막아 실수를 방지
 - 알맞은 채팅방에서 대화 가능

 부캠부캠 5
사진을 보냈습니다. 오후 2:36

 MIML-사설대화 5
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 오전 10:59



 부캠부캠 5
찍찍찍 이모티콘을 보냈습니다. 오전 10:27

 MIML-사설대화 5
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 6월 3일

Why

"Use a picture. It's worth a thousand words. " –Arthur Brisbane

- 텍스트보다 빠른 정보 인식
 - 최근 대화 기록보다 직관적이고 빠르게 채팅방 구분 가능
 - [Imagery vs text which does the brain prefer?](#)
- 최근 대화를 이용한 이유
 - 최근 채팅이 해당 채팅방의 분위기를 가장 잘 표현한다고 생각

Strength

- 불편하지만 개발되지 않고 있는 기능
- 활발하게 연구되지 않은 Dialogue-to-Image를 활용한 서비스
- 생성한 이미지로 각 그룹의 고유 개성 표출 가능
- 대화방 별 이미지 선택에 소요되는 시간 절약

Datasets

Train Datasets

Dialogue Summarization



- Train set: 279,992
- Validation set: 35,004
- 대화 요약 모델 fine-tuning dataset

```
“body”: {  
  “dialogue”: [  
    {  
      “utteranceID”: “U1”,  
      “turnID”: “T1”,  
      “participantID”: “P1”,  
      “date”: “2020-07-23”,  
      “time”: “10:52:02”,  
      “utterance”: “내일이 #@이름# 엄마 생일임.”,  
    },  
    {  
      “utteranceID”: “U2”,  
      “turnID”: “T1”,  
      “participantID”: “P1”,  
      “date”: “2020-07-23”,  
      “time”: “10:52:05”,  
      “utterance”: “저녁에 외식할까 함.”  
    },  
    {  
      “utteranceID”: “U3”,  
      “turnID”: “t1”,  
      “participantID”: “P1”,  
      “date”: “2020-07-23”,  
      “time”: “10:52:06”,  
      “utterance”: “시간 ㅇㄱ?”  
    },  
    {  
      “utteranceID”: “U4”,  
      “turnID”: “T2”,  
      “participantID”: “P2”,  
      “date”: “2020-07-23”,  
      “time”: “10:53:08”,  
      “utterance”: “강의만 제때 끝나면 저녁에 시간돼요”,  
    },  
    {  
      “utteranceID”: “U5”,  
      “turnID”: “T3”,  
      “participantID”: “P3”,  
      “date”: “2020-07-23”,  
      “time”: “11:15:20”,  
      “utterance”: “저도 가능해요”,  
    }  
  ],  
  “summary”: “엄마 생일을 맞아 모두 모여 외식할 수 있는 저녁 식사 시간을 정하고 있다.”  
},  
  ...  
},  
}
```

Train Datasets

Dialogue Summarization

- Train set: 5,749
- Validation set: 1,500
- Metric 계산 모델(SentenceBERT) 학습

KorSTS


| KorSTS | Total | Train | Dev. | Test |
|--------------|-------|---------|-------|-------|
| Source | – | STS-B | STS-B | STS-B |
| Translate by | – | Machine | Human | Human |
| # Example | 8,628 | 5,749 | 1,500 | 1,379 |
| Avg. # words | 7.7 | 7.5 | 8.7 | 7.6 |

Example

| Example | English Translation | Label |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 한 남자가 음식을 먹고 있다. 한 남자가 뭔가를 먹고 있다. | A man is eating food. A man is eating something. | 4.2 |
| 한 비행기가 착륙하고 있다. 애니메이션화된 비행기 하나가 착륙하고 있다. | A plane is landing. A animated airplane is landing. | 2.8 |
| 한 여성이 고기를 요리하고 있다. 한 남자가 말하고 있다. | A woman is cooking meat. A man is speaking. | 0.0 |

Train Datasets

Text-to-Image



AI Hub 요약문장

나 혼자 산다(나혼산)에 나온 kwakdo-won 배우가 제주도에서 1초를 안 쉬고 바쁘게 살고 있다며 티브이에서 본 여러 가지 활동을 전한다.



검색어

Actor Kwak Do-won appeared Live Nahonsan Mountain said live Jeju Island second rest conveying various activity saw TV

Train Datasets

Text-to-Image



Crawled Dataset (Total 17,081)

| | Total |
|-----------------|--------|
| Train (90%) | 15,373 |
| Validation(10%) | 1,708 |

AI Hub 요약문장

나 혼자 산다(나혼산)에 나온 곽도원 배우가 제주도에서 1초를 안 쉬고 바쁘게 살고 있다며 티브이에서 본 여러 가지 활동을 전한다.



Text

Actor Kwak Do-won appeared Live Nahonsan Mountain said live Jeju Island second rest conveying various activity saw TV


Image



Test Datasets




카카오톡 단체 채팅
크롤링 데이터 Test data



[브라운] [오후 5:29] 이번주 토
[브라운] [오후 5:29] 생일이던데
[브라운] [오후 5:29] 주말에 시간 빠야되지 않겠냐
[브라운] [오후 5:29] [redacted]아
[초코] [오후 5:32] 난 가능한데
[샬리] [오후 5:32] 하...
[샬리] [오후 5:32] 그때 일정 봐야할거같은데
[문] [오후 5:41] 나 원주감 ㅎㅎ 나중에봐
[문] [오후 5:42] 담주에 다들 괜찮음??
[초코] [오후 5:42] 다음주 주말은 너무 좋지
[초코] [오후 5:43] 15일 이후부터 괜찮음
[샬리] [오후 6:22] 나
[샬리] [오후 6:22] 17일날 끝남
[샬리] [오후 6:22] 개꿀
[샬리] [오후 6:41] 굿
[브라운] [오후 7:36] ㅇㅋ
[초코] [오후 7:39] 그럼 18일로 알고있을게요
[문] [오후 8:38] 나 18일 약속있음
[샬리] [오후 8:44] 19일 ㄱ

Test Datasets

 Google AI Conceptual Caption validation dataset

| | | | Tokens per Caption | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| Split | Examples | Unique Tokens | Mean | StdDev | Median |
| Train | 3,318,333 | 51,201 | 10.3 | 4.5 | 9.0 |
| Valid | 15,840 | 10,900 | 10.4 | 4.7 | 9.0 |
| Test (Hidden) | 12,559 | 9,645 | 10.2 | 4.6 | 9.0 |



where 's the best place to show off your nails ?
right in front of the castle , of course !




hat combines elements of a simple vegetable and dish

Models

Model Search


Dialogue Summarization

- Extractive? Abstractive?




Model Search

Dialogue Summarization



VS






Feasibility Check

Dialogue Summarization

| Model | ROUGE-1 | ROUGE-2 | ROUGE-L |
|-------------------|---------|---------|---------|
| BART-large-SAMSum | 53.434 | 28.744 | 44.185 |

SAMSum dataset



Metric

Dialogue Summarization

- ROUGE Score

- 동의어를 고려하지 않음
- 한국어 접사로 인해 정확한 성능 평가 불가능

$$\text{ROUGE-N} = \frac{\text{count}_{\text{match}}(\text{gram}_n)}{\text{count}(\text{gram}_n)}$$

- RDASS (More details in Appendix.)

- 문서(v_d), 정답 요약 문장(v_r), 예측 요약 문장(v_p) 사이의 관계 고려
- Sentence BERT를 이용해 벡터 v_d, v_r, v_p 추출
- 각 vector간 cosine similarity의 평균을 지표로 사용
- Dialogue-Golden Summary간의 유사도 정확하게 평가 불가

$$s(p, r) = \cos(v_p, v_r) = \frac{v_p^T \cdot v_r}{\|v_p\| \|v_r\|}$$

$$s(p, d) = \cos(v_p, v_d) = \frac{v_p^T \cdot v_d}{\|v_p\| \|v_d\|}$$

$$RDASS = \frac{s(p, r) + s(p, d)}{2}$$

Metric

Dialogue Summarization

- Cosine Similarity (Golden Summary – Prediction)
 - RDASS에서 아이디어 착안
 - Golden Summary와 Model Prediction의 cosine similarity만을 이용
 - KorSTS 기준 Score 3.0 (cosine similarity 0.6) 이상의 개수, 전체 데이터 평균 유사도로 평가

$$s(p, r) = \cos(v_p, v_r) = \frac{v_p^T \cdot v_r}{\|v_p\| \|v_r\|}$$

v_r : Golden Summary

v_p : Generated
Summary

KorSTS Example

| Example | English Translation | Label |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|
| 한 남자가 음식을 먹고 있다. 한 남자가 뭔가를 먹고 있다. | A man is eating food. A man is eating something. | 4.2 |
| 한 비행기가 착륙하고 있다. 애니메이션화된 비행기 하나가 착륙하고 있다. | A plane is landing. A animated airplane is landing. | 2.8 |
| 한 여성이 고기를 요리하고 있다. 한 남자가 말하고 있다. | A woman is cooking meat. A man is speaking. | 0.0 |

Experiments

Dialogue Summarization

- Input Format
 - [PID: utterance \r\n;PID: utterance \r\n]




| ParticipantID | Utterance |
|---------------|------------------------------|
| P01 | 너~~무 앞인데 |
| P02 | ㅋㅋㅋㅋ |
| P02 | #@이름#가 |
| P02 | 겉돈단 생각 없지않아 조금하고있어서 조금 예민할수도 |
| P02 | 너랑나처럼 #@기타#편하고 막 잘놀고그런건아니자너 |
| P02 | 그와중에 놀아달라할때 씹은 약간의 소외감느낄껄ㅋㅋ |
| P02 | 근데오긴올듯 |
| P02 | 근데 헤어졌는데 |
| P02 | 너무 무시해서ㅋㅋ맘상했것다.. |
| P01 | 아아아아 |
| P01 | ㅇㅇ갑자기 |
| P01 | 이해 팍 된다 |
| P01 | 확 와닿았음 |
| P01 | ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ |
| P01 | 겉돈단 느낌 지금도 들려나 |

Experiments

Dialogue Summarization


- Change Input Format (Add Name) *Controllable Neural Dialogue Summarization with Personal Named Entity Planning*
 - {ParticipantIDs} + Dialogue

Comprehensive Planning: {John, Mary, Tony, Bell}
Output: Mary sent John some gossip from her college reunion.
John missed the reunion. Tony and Bell split up. Bell met a new guy.
He came with her to to reunion.



Architecture

Dialogue Summarization



Experiments

Dialogue Summarization



- Hyperparameter Tuning of Decoding Methods
 - Top_k: 확률 상위 50개만
 - Top_p: 확률 0.95 이상만
 - No_repeat_ngram: trigram은 최대 1회 반복
 - Temperature: 모델의 randomness 약하게

```
outputs = model.generate(input_ids,  
                           num_beams=5,  
                           max_length=64,  
                           attention_mask=attention_mask,  
                           top_k=50,  
                           top_p=0.95,  
                           no_repeat_ngram_size=3,  
                           temperature=0.7  
                           )
```

| generate() arguments | Avg. Cosine Similarity | # of Cosine Similarity >0.6 |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Baseline | 0.6443 | 23,121 |
| temperature(0.7) | 0.6453 | 23,438 |
| no_repeat_ngram_size(3) | 0.6482 | 23,238 |
| temperature(0.7) + no_repeat_ngram_size(3) | 0.6487 | 23,477 |

Model Search

Text-to-Image

| | LAFITE | Latent Diffusion Model (LDM) | minDALL-E |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 후보로 선택한 이유 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Model Size ↓ (75M) → 속도 ↑ 2. Fine-tuning 하기 좋음 → 다양한 pretrained 모델 제공 3. Language-Free training으로 이미지로만 학습 가능 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 4억 개의 image-text 쌍을 학습한 모델 → 높은 성능 기대 2. GAN을 앞선 높은 image 합성 성능 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Zero-shot 평가에도 높은 성능을 가진 DALL-E의 구조를 가져옴 2. V100에서 학습 가능 |
| 모델 구조 |  <p>Random Noise Z → Mapping Network → Intermediate W</p> <p>Real Image X → Translator → h' Semantic</p> <p>Style S (from Affine) and Condition C (from 2-layer FC) → Affine → Conditional Style U</p> <p>Different learned module per generator layer</p> |  <p>Pixel Space: $x \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow z$, $\tilde{x} \leftarrow \mathcal{D} \leftarrow z$</p> <p>Latent Space: Diffusion Process, Denoising U-Net ϵ_θ</p> <p>Conditioning: Semantic Map, Text, Representations, Images</p> <p>denoising step, crossattention, switch, skip connection, concat</p> | DALL-E의 축소 |

Model Search

Text-to-Image

- 모델 선정
 - 평균적으로 높은 CLIP Score

| | minDALL-E | Lafite | Latent Diffusion(LDM) |
|------------|-----------|---------|-----------------------|
| CLIP score | 0.3193 | 0.2722 | - |
| FID score | 322.235 | 467.279 | 399.945 |


Metric

Text-to-Image

- **CLIP Score** (Main Metric)
 - 텍스트-이미지 사이의 상관 관계 평가
 - 높을 수록 좋은 성능
 - FID, Inception Score와 달리 요약 문장을 활용할 수 있음
- **FID**
 - 생성된 이미지와 정답 이미지의 유사도 평가
 - 낮을 수록 좋은 성능

Architecture

Text-to-Image



Input text transformation

Text-to-Image

- Sentence Transformation

- Papago api를 활용하여 Input data(한국어 문장)를 영어로 번역
- 번역된 영어 문장을 다양한 방식으로 변형하여 CLIP score 비교 실험
- 접두어, 문장 전처리, 문장 재구성의 조합으로 총 12가지 문장 생성 (* 내용은 아래와 같음)

| | 접두어 | 문장 전처리 | 문장 재구성 |
|----|-----------------|----------------|------------|
| 내용 | ① 접두어 없음 | ④ 원본 문장 | ⑦ 띄어쓰기로 구분 |
| | ② A painting of | ⑤ 명사/동사/형용사 추출 | ⑧ 쉼표로 구분 |
| | ③ A painting = | ⑥ 불용어 제거 | ⑨ +기호로 구분 |

Input text transformation

Text-to-Image

- 12가지 문장 변형 방법에 대한 모델 성능 비교


- CLIP Score > 0.2 + Human Evaluation
- BEST : 불용어 제거
- + 쉼표로 문장 성분 구분

| 문장 변형 방법 조합 | 문장 | CLIP score |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ① + ④ + ⑦ | I went home right away today, but I couldn't rest well. | 0.2002 |
| ① + ⑤ + ⑦ | went home right away today n't rest well | 0.2017 |
| ① + ⑤ + ⑧ | went, home, right, away, today, n't, rest, well | 0.2126 |
| ① + ⑥ + ⑦ | went home right away today , could n't rest well . | 0.1899 |
| ① + ⑥ + ⑧ | went, home, right, away, today, ,, could, n't, rest, well, . | 0.2100 |
| ② + ④ + ⑦ | A painting of I went home right away today, but I couldn't rest well. | 0.2475 |
| ② + ⑤ + ⑦ | A painting of went home right away today n't rest well | 0.2521 |
| ② + ⑤ + ⑧ | A painting of went, home, right, away, today, n't, rest, well | 0.2719 |
| ② + ⑥ + ⑦ | A painting of went home right away today , could n't rest well . | 0.2570 |
| ② + ⑥ + ⑧ | A painting of went, home, right, away, today, ,, could, n't, rest, well, . | 0.2727 |
| ③ + ⑤ + ⑨ | A painting = went + home + right + away + today + n't + rest + well | 0.2536 |
| ③ + ⑥ + ⑨ | A painting = went + home + right + away + today + , + could + n't + rest + well + . | 0.2521 |

Experiments

Text-to-Image

- minDALL-E Fine-Tuning
 - Cross-entropy Loss



Tensor board CE loss graph

- Early stopping

```
# Setting EarlyStopping
early_stop_callback = EarlyStopping(
    monitor='val/loss',
    min_delta=0.00,
    patience=3,
    verbose=True,
    mode='min'
)
```


Architecture



KoBART







minDALL-
E

Architecture



Chatting
Log



Serving


Cloud





vs



Service Architecture



Result



Appendix

Future Works

| 한계점 | 해결 방안 |
|-------------------------|----------------------------------------|
| 한국어 → 영어 번역 단계의 필요 | 한국어 text-image 쌍으로 학습된 모델 필요 |
| 서비스 제공까지 긴 시간 소요 | 모델 경량화를 통한 추론 속도 개선 |
| 복잡한 summary로 인한 성능 하락 | Summarization 모델 변경 및 개선 |
| 한국어 대화 요약에 맞는 평가 지표 부재 | ROUGE, RDASS보다 대화 요약에 걸맞는 평가 지표의 연구 필요 |
| 모델의 재학습이 이루어지지 않음 | 유저 피드백을 통한 모델 학습 방법 고안 필요 |
| 개인정보 비식별화가 완벽히 이루어지지 않음 | 완전한 개인정보 비식별화 규칙 적용 필요 |
| 모델 크기에 따른 리소스 부족 | 모델 불러오는 방식의 변경 |

Lesson Learn

- AI 서비스 개발에서 문제정의와 그에 맞는 양질의 데이터셋 수집 및 구축의 중요성
- Subproblem의 해결보다 product의 흐름에 더 집중해야한다.
- 논문의 목적과 활용 가능성을 고려하여 아이디어를 얻어오는 것에 대한 중요성의 인지
- 주제 선정 시 실현 가능성 확인이 우선되어야 함
- 정량적 평가 지표 선택 및 실험 기록의 중요성
- Clean Code와 Modularization의 중요성
- 실행 속도 향상을 위한 모델 경량화
- 어려운 문제 해결 시 세분화의 필요

예상 Q&A

- minDALL-E에서는 왜 dVAE가 아니라 VQGAN을 사용하나요?
 - minDALL-E에서는 높은 퀄리티의 이미지 샘플링을 위해 DALL-E의 dVAE를 VQGAN으로 대체
 - dVAE: 메모리 사용량을 줄이기 위해 세부 특징보다 이미지의 큰 특징을 구분해주는 방향으로 학습 진행
 - VQGAN: 성능 자체에 집중. 학습한 이미지를 세분화하여 진품에 가까운 가짜 이미지를 생성하고, 그 가짜를 구별해내는 과정을 반복하며 성능을 향상
- 생성 문장의 가장 첫 문장만 선택한 이유가 있을까요?
 - 생성 결과에서 첫 문장 이후 ㅋㅋㅋ 등의 무의미한 단어나 보완 설명이 생성
 - Text-to-Image의 입력은 한 문장만 들어가는 것이 좋음
 - 가장 핵심 요약을 담고 있는 첫 문장만을 활용하기로 결정

Q&A

References

- Ham, Jiyeon, et al. "Kornli and korsts: New benchmark datasets for korean natural language understanding." *arXiv preprint arXiv:2004.03289* (2020).
- Lewis, Mike, et al. "Bart: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and comprehension." *arXiv preprint arXiv:1910.13461* (2019).
- Liu, Zhengyuan, and Nancy F. Chen. "Controllable Neural Dialogue Summarization with Personal Named Entity Planning." *arXiv preprint arXiv:2109.13070* (2021).
- Lee, Dongyub, et al. "Reference and document aware semantic evaluation methods for Korean language summarization." *arXiv preprint arXiv:2005.03510* (2020).
- Ramesh, Aditya, et al. "Zero-shot text-to-image generation." *International Conference on Machine Learning*. PMLR, 2021.
- Zhou, Yufan, et al. "LAFITE: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation." *arXiv preprint arXiv:2111.13792* (2021).
- Rombach, Robin, et al. "High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models." *arXiv preprint arXiv:2112.10752* (2021).

References

- <https://www.learnevents.com/blog/2015/09/07/imagery-vs-text-which-does-the-brain-prefer/>
- <https://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116>
- <https://huggingface.co/blog/how-to-generate>
- <https://github.com/kakaobrain/minDALL-E>
- <https://github.com/lucidrains/big-sleep>
- <https://aihub.or.kr/aidata/30714>
- <https://pixabay.com/ko/>

