Zensentice in the company of the com

無線&多通道 恆電位儀/電化學分析儀

Wireless Multi-Channel Potentiostat/Electrochemical Analyzer



- (··) 無線傳輸遠端控制不須電極線·最遠距離20m·
- 多 通 道 設 計 可同時1~8個連接器使用 個別控制或統一控制
- 電化學方法可設定統一或個別獨立電化學方法
- ₽ 手機實擬顯示 電化學數據轉換直傳手機APP 模擬實際應用



- 連接電腦
- •控制1~8個連接器
- · 電化學方法CV/IT/OCP
- 提供連接器充電













電極連接器 (Connector)

- 免連接線
- 開機/連線後直接使用

產品規格表

• 1~8個連接器可同時使用

Electrochemical Methods

- (A) Cyclic voltammetry (CV)
- (B) Amperometry (IT)
- (C) Open circuit potentiometry (OCP)
- (D) Differential pulse voltammetry (DPV)
- (E) Square wave voltammetry (SWV)
- (F) Linear sweep voltammetry (LSV)

Range

- (A) Voltage range scan: +2 ~ -2 (V) OCP voltage range: +1800 mV ~ -1800 mV
- (B) Current range: 1 x 10⁻³ ~ 1 x 10⁻⁹ (A)
- (C) Current resolution: 0.5% of current range
- (D) Maximum wireless distance: 20 m

Operation system

Window 7 and/or above

Communication

USB1.1 and 2.4G RF

Power

(A) Remoter input: DC 5V, 2A Connector input: DC 5V, 0.5A

(B) Battery life: 1 ~ 6 Hr

Dimension

Remoter: 125 x 81 x 28 mm Connector: 61 x 20 x 19.5 mm

Weight

Remoter input: ~ 150 g Connector input: ~ 25 g

手機下載 應用程式











禪譜科技股份有限公司

www.zensor.com.tw

