

1. Operasi Windows merupakan sistem operasi utama yang berjalan langsung di perangkat keras yang sedang digunakan. Ketika menjalankan linux menggunakan WSL 2, Windows menggunakan sebuah virtual machine untuk menjalankan Linux secara bersamaan dengan Windows secara terpisah, tetapi tetap berbagi sumber daya seperti RAM dari perangkat keras utama yang digunakan. Sementara dalam metode dual boot, hanya salah satu dari kedua sistem operasi yang akan dijalankan. Sistem operasi yang ingin dijalankan tersebut dipilih saat startup pada boot menu. Sistem operasi yang dipilih akan menjadi sistem operasi utama yang berjalan di perangkat keras tersebut, sementara sistem operasi lainnya tidak akan dijalankan. Apabila ingin berganti sistem operasi, dapat dilakukan dengan kembali ke boot menu saat startup dan berpindah sistem operasi.
2. Dengan metode dual boot, OS linux yang aktif berupa OS linux murni yang artinya seluruh sumber daya yang ada pada perangkat keras dapat sepenuhnya digunakan oleh Linux tersebut. Sementara pada WSL 2, Linux yang dijalankan harus berbagi sumber daya dengan sistem operasi Windows yang sudah berjalan sebelumnya sehingga sumber daya yang ada semakin terbatas. Selain itu, penjalanan operasi yang melewati windows dulu baru disalurkan ke Linux menambah latensi dari Linux tersebut sehingga mengurangi presisi. Contoh kasus:
 - a. Robot otomatisasi dengan selang waktu tertentu yang membutuhkan presisi tingkat tinggi lama kelamaan akan tidak sinkron dengan awalnya apabila pengerjaan dilakukan dengan WSL karena latensi dari sistem operasi.
 - b. Sebuah proyek robot memiliki code yang sangat besar dan terdiri dari banyak line membutuhkan waktu compile yang cukup lama. Hal ini dikarenakan file code tersebut tersimpan di direktori Windows dan decompile di sistem operasi Linux sehingga butuh akses lintas sistem file terlebih dahulu yang memakan waktu lama.
3. Windows menggunakan drive letters (C:\, D:\, E:\, ...), Windows memisahkan direktori dengan karakter backslash (\), Perintah Windows umumnya case insensitive. Linux menggunakan struktur yang dimulai dari root (/), Linux memisahkan direktori dengan karakter forward slash (/), Perintah Linux bersifat case-sensitive