网络协议与 TCP/IP 详解笔记

一、计算机网络概述

1.1 网络的组成

网络组成：计算机+通信设备+线路+通信协议

网络功能：数据传输、资源共享、网络管理与互操作性

1.2 网络的分类

按覆盖范围：

- 局域网（LAN）：覆盖有限范围，如一个办公室、一栋楼
- 城域网（MAN）：覆盖一个城市
- 广域网（WAN）：覆盖多个城市或国家

按使用者：

- 公用网：面向公共营运
- 专用网：面向特定机构

按传输介质：

- 有线网：使用双绞线、同轴电缆、光纤等
- 无线网：使用无线电波、红外线、卫星等

1.3 网络的拓扑结构

- 总线型：所有节点连接到一条公共传输线上
- 星型：所有节点通过中心节点连接
- 环型：节点连接成闭合环路
- 树型：层次结构，类似树状
- 网状：节点之间多路径连接

1.4 网络的性能指标

- 速率：数据传输速率，单位 bps（比特/秒）
- 带宽：网络通信线路所能传送数据的最大能力
- 吞吐量：单位时间内通过网络的数据量
- 时延：数据从网络一端传送到另一端所需的时间
- 时延带宽积：传播时延×带宽
- 往返时间（RTT）：从发送方发送数据开始，到发送方收到接收方确认，总共经历的时间
- 利用率：网络当前已经使用的百分比

1.5 非性能特征

- 费用
- 质量
- 标准化
- 可靠性
- 可扩展性
- 可维护性

二、计算机网络体系结构

2.1 分层结构

- 层：各层之间相互独立
- 每一层：可以利用下一层提供的服务
- 每一层：对上一层屏蔽实现本层服务的细节
- 每一层：实现对等层之间的通信
- 每一层：功能尽可能单一

2.2 协议与划分层次

- 协议：为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定
- 协议三要素：
  - 语法：数据与控制信息的结构或格式
  - 语义：需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应
  - 同步：事件实现顺序的详细说明
- 协议：控制两个对等实体进行通信的规则的集合
- 在协议的控制下，两个对等实体间的通信使得本层能够向上一层提供服务
- 要实现本层协议，还需要使用下层所提供的服务
- 本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议
- 下面的协议对上面的服务用户是透明的
- 同一系统相邻两层的实体交换信息的逻辑接口称为服务访问点（SAP）
- 同一系统相邻两层的实体交换的信息单元称为服务数据单元（SDU）
- 可以将若干SDU封装成为一个PDU
- 层次划分的原则：
  - 网络中各结点都有相同的层次
  - 不同结点的同等层具有相同的功能
  - 高层是通过层间接口使用低层提供的服务
  - 同一结点内相邻层之间通过接口通信
  - 层数应适中
  - 不同结点的同等层按照协议实现对等层之间的通信

2.3 OSI 参考模型

- 物理层：比特流传输
- 数据链路层：帧传输
- 网络层：分组传输
- 传输层：报文传输
- 会话层：会话管理
- 表示层：数据表示
- 应用层：应用服务

2.4 TCP/IP 参考模型

- 网络接口层
- 网际层：IP
- 传输层：TCP、UDP
- 应用层：FTP、SMTP、SNMP、DNS、HTTP、Telnet

2.5 五层参考模型

- 物理层
- 数据链路层
- 网络层
- 传输层
- 应用层

2.6 各层对应关系

- 应用层：应用层、表示层、会话层
- 传输层：传输层
- 网络层：网络层
- 数据链路层：数据链路层
- 物理层：物理层

2.7 数据在各层之间的传递过程

- 发送方：从上层到下层逐层加入控制信息
- 接收方：从下层到上层逐层剥去控制信息
- 对等层：在逻辑上看，数据是沿水平方向直接传送给对方的

2.8 地址与名字管理

- 名字：标识资源
- 地址：标识资源所在的位置
- 路由：找出到达目的地的路径

三、物理层

3.1 通信基础

- 信号：数据的电气的或电磁的表现
- 模拟信号：连续变化的信号
- 数字信号：取值为有限的几个离散值的信号
- 码元：承载信息量的基本信号单位
- 单工通信：只有一个方向的通信，没有反方向交互
- 半双工通信：双方都可以发送信息，但不能同时发送
- 全双工通信：双方可以同时发送和接收信息
- 带宽：某个信号具有的频带宽度
- 奈氏准则：在理想低通信道中，为了避免码间串扰，极限码元传输速率为2W Baud
- 香农公式：信道的极限信息传输速率 C = W log2(1+S/N) bps
- 信噪比：信号的平均功率和噪声的平均功率之比，常记为S/N，并用分贝（dB）作为度量单位
- 信噪比(dB) = 10 log10(S/N)
- 码间串扰：接收端收到的信号波形失去了码元之间清晰界限的现象
- 误码率：在数据传输中，发生错误的二进制位数占传输总位数的比率

3.2 编码与调制

- 编码：数字数据→数字信号
- 调制：数字数据→模拟信号
- 基带信号：来自信源的信号
- 带通信号：经过载波调制后的信号
- 基本的调制方法：
  - 调幅（AM）：载波的振幅随基带数字信号而变化
  - 调频（FM）：载波的频率随基带数字信号而变化
  - 调相：载波的初始相位随基带数字信号而变化
- 正交振幅调制（QAM）：同时调制载波的振幅和相位

3.3 物理层下面的传输媒体

- 导向传输媒体：
  - 双绞线：最常用的传输媒体
  - 同轴电缆：50Ω同轴电缆用于数字传输，由于多用于基带传输也叫基带同轴电缆；75Ω同轴电缆用于模拟传输，也叫宽带同轴电缆
  - 光纤：光纤通信就是利用光纤传递光脉冲来进行通信。有光脉冲相当于1，没有光脉冲相当于0。由于可见光的频率非常高，约为10^8MHz的量级，因此光纤通信系统的传输带宽远远大于其他传输媒体的带宽
- 非导向传输媒体：
  - 无线电波
  - 微波：微波在空间主要是视线传播，地面微波接力通信可传输电话、电报、图像、数据等信息
  - 红外线
  - 激光

3.4 信道复用技术

- 频分复用（FDM）：所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源
- 时分复用（TDM）：所有用户在不同的时间占用同样的频带宽度
- 统计时分复用（STDM）：动态分配时隙，按需分配，提高了信道利用率
- 波分复用（WDM）：光的频分复用
- 码分复用（CDM）：各用户使用经过特殊挑选的不同码型，因此彼此不会造成干扰

3.5 数字传输系统

- 脉码调制（PCM）：将连续变化的模拟信号变换为数字信号
- 脉码调制的主要步骤：抽样、量化、编码
- 抽样：对模拟信号周期性扫描，把时间连续的信号变成时间离散的信号
- 量化：把抽样得到的瞬时值将其幅度离散
- 编码：把量化值用二进制数字表示，然后传输出去
- 抽样定理：抽样频率应该不小于有效信号最高频率或其带宽的二倍
- 数字传输系统：利用数字信道传输数字信号的系统
- 时分复用的数字传输系统：
  - 同步时分复用：时隙预先分配给各个用户，各个时隙固定不变
  - 异步时分复用：时隙不固定分配给用户，而是动态地分配时隙
- 同步光纤网（SONET）：
  - 同步传送信号（STS-1）：51.84Mbps
  - 光载波（OC-1）：51.84Mbps
- 同步数字系列（SDH）：
  - 同步传递模块（STM-1）：155.52Mbps
  - 同步传递模块（STM-4）：622.08Mbps
  - 同步传递模块（STM-16）：2.488Gbps

3.6 宽带接入技术

- 宽带接入技术：用户接入互联网的带宽在4Mbps以上
- 非对称数字用户线（ADSL）：
  - 上行和下行带宽做成不对称的
  - 上行指用户到ISP，下行指ISP到用户
  - 在用户线两端各安装一个调制解调器
  - 传统电话信号的频率范围是300Hz～3.4kHz
  - ADSL技术把0～4kHz低端频谱留给传统电话使用
  - 光纤同轴混合网（HFC）：
  - 频分复用
  - 电缆调制解调器
- FTTx：
  - FTTB：光纤到楼
  - FTTC：光纤到路边
  - FTTH：光纤到户
- 无源光网络（PON）：
  - 光配线网（ODN）
  - 光线路终端（OLT）
  - 光网络单元（ONU）

四、数据链路层

4.1 数据链路层的功能

- 为网络层提供服务
- 链路管理
- 组帧
- 流量控制
- 差错控制
- 将数据和控制信息处理成帧
- 透明传输问题

4.2 组帧

- 字符计数法
- 字符填充的首尾定界符法
- 比特填充的首尾标志法
- 违规编码法

4.3 差错控制

- 检错编码
- 纠错编码
- 奇偶校验码
- 循环冗余码

4.4 流量控制与可靠传输机制

- 流量控制：
  - 停止等待协议
  - 滑动窗口协议
- 可靠传输：
  - 停止等待协议
  - 连续ARQ协议
  - 滑动窗口协议

4.5 停止等待协议

- 无差错情况
- 有差错情况
- 超时重传
- 确认丢失
- 确认迟到
- 信道利用率

4.6 连续ARQ协议

- 滑动窗口
- 发送窗口
- 接收窗口
- 累计确认
- 优缺点

4.7 滑动窗口协议

- 工作原理
- 信道利用率
- 窗口大小
- 发送缓存
- 接收缓存

4.8 点对点协议PPP

- PPP协议：用户计算机和ISP进行通信时所使用的数据链路层协议
- PPP协议的特点：简单、封装成帧、透明性、多种网络层协议、多种类型链路、差错检测、检测连接状态、最大传送单元、网络层地址协商、数据压缩协商
- PPP协议不提供：纠错、流量控制、序号、多点线路、半双工或单工链路

4.9 PPP协议的工作状态

- 当用户拨号接入ISP时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。PC向路由器发送一系列的PPP分组。
- 最后，双方的网络层能够相互发送分组。

4.10 PPP协议的帧格式

- 首部：
  - 标志字段F：0x7E（01111110）
  - 地址字段A：0xFF（11111111）
  - 控制字段C：0x03（00000011）
  - 协议字段：
    - 0x0021：信息字段就是IP数据报
    - 0xC021：信息字段是PPP链路控制协议LCP的数据
    - 0x8021：信息字段是网络控制协议NCP的数据
- 信息部分：
  - 长度可变，不超过1500字节
- 尾部：
  - 检验序列FCS：2个字节
  - 标志字段F：0x7E（01111110）

4.11 PPP协议的透明传输

- 字节填充：
  - 转义字符：0x7D（01111101）
  - 信息字段中出现0x7E字节：转义字符0x7D和0x5E（01011110）的2字节序列代替
  - 信息字段中出现0x7D字节：转义字符0x7D和0x5D（01011101）的2字节序列代替
  - 信息字段中出现ASCII码的控制字符（小于0x20的字符）：在该字符前面要加入一个0x7D字节，并将该字符的编码加以改变
- 零比特填充：
  - 在发送端，扫描整个信息字段，每连续5个1，就填入1个0
  - 接收端，对帧中间的比特流进行扫描，每发现连续5个1，就将其后的1个0删除

4.12 PPP协议的工作状态

- 当用户拨号接入ISP时，路由器的调制解调器对拨号做出确认，并建立一条物理连接。PC向路由器发送一系列的PPP分组。
- 最后，双方的网络层能够相互发送分组。

4.13 局域网

- 局域网：LAN
- 局域网的特点：网络为一个单位所拥有，且地理范围和站点数目均有限
- 局域网的优点：具有广播功能、便于系统扩展和逐步演变、提高了系统的可靠性、可用性和生存性
- 局域网的拓扑结构：总线型、星型、环型、树型
- 局域网传输介质：双绞线、同轴电缆、光纤、无线信道
- 局域网的关键技术：拓扑结构、传输介质、介质访问控制方法
- 局域网的介质访问控制方法：
  - 静态划分信道：频分复用、时分复用、波分复用、码分复用
  - 动态媒体接入控制：随机访问、受控访问
- 局域网的标准化工作：
  - IEEE 802.1：局域网体系结构
  - IEEE 802.2：逻辑链路控制
  - IEEE 802.3：CSMA/CD总线网
  - IEEE 802.4：令牌总线网
  - IEEE 802.5：令牌环网
  - IEEE 802.6：城域网
  - IEEE 802.7：宽带技术
  - IEEE 802.8：光纤技术
  - IEEE 802.9：综合语音与数据局域网
  - IEEE 802.10：可互操作的局域网安全规范
  - IEEE 802.11：无线局域网
  - IEEE 802.12：100VG-AnyLAN
- 以太网：
  - 以太网：一种计算机局域网组网技术
  - 以太网的标准：DIX Ethernet V2
  - 以太网的两个标准：
    - 以太网V2标准（DIX Ethernet V2）
    - IEEE 802.3标准
  - 以太网的特点：
    - 以太网是应用最广泛的局域网
    - 以太网是一种基带总线局域网
    - 以太网使用CSMA/CD协议
    - 以太网是一种广播网络
    - 以太网是一种尽最大努力交付的网络
    - 以太网是一种无连接的网络
    - 以太网是一种随机争用型网络
    - 以太网是一种总线拓扑网络
    - 以太网是一种基带网络
    - 以太网是一种包交换网络
    - 以太网是一种低时延网络
    - 以太网是一种低成本网络
    - 以太网是一种可扩展网络
    - 以太网是一种开放网络
    - 以太网是一种可互操作网络
    - 以太网是一种可管理网络
    - 以太网是一种可维护网络
    - 以太网是一种可升级网络
    - 以太网是一种可兼容网络
    - 以太网是一种可移植网络
    - 以太网是一种可重用网络
    - 以太网是一种可靠网络
    - 以太网是一种可用