

1. 一、判断题（每题1分，共30分）

序号	判断	题目内容	关键点解析
1	✗	部署入侵防御系统（IPS）可以完全保证网络不受任何攻击。	没有绝对安全的系统
2	✓	基于特征的检测技术对未知攻击和零日漏洞攻击通常无效。	依赖已知特征库
3	✗	基于网络的入侵检测系统（NIDS）可以检测到网络内部主机上的所有恶意活动。	无法检测主机内部活动
4	✓	入侵检测系统中的"漏报"是指攻击发生了，但系统没有产生警报。	定义准确
5	✓	由于IDS采用旁路部署，因此其本身不会影响网络性能。	旁路部署特点
6	✗	入侵防御系统（IPS）是入侵检测系统（IDS）的完全替代品，部署了IPS后就不再需要IDS。	两者协同而非替代
7	✗	基于误用检测的IDS可以有效检测出未知的攻击和变种攻击。	只能检测已知攻击
8	✓	HIDS（基于主机的入侵检测系统）可以监测到对主机的文件系统进行篡改的行为。	HIDS功能特点
9	✗	入侵检测系统中的"误报"是指系统未能识别出真正的攻击行为。	"误报"定义错误
10	✓	IPS以串联方式部署在网络中，因此可能会引入网络延迟成为单点故障。	串联部署风险
11	✗	在入侵检测中，"误报"是指系统未能检测到真实发生的入侵行为。	混淆概念
12	✓	部署为内联模式的入侵防御系统（IPS）可能会因为误判而影响正常的网络通信。	误阻断风险
13	✗	对于一种从未被记录过的新型攻击（零日攻击），基于签名的入侵检测系统可以有效识别。	签名库局限
14	✓	分布式拒绝服务攻击（DDoS）产生的大量异常流量，容易被网络入侵检测系统（NIDS）发现。	流量异常易检测


序号	判断	题目内容	关键点解析
15	✗	入侵检测系统（IDS）可以完全替代防火墙，提供所有的网络安全防护。	功能不同
16	✓	防火墙的主要功能是访问控制，而IDS/IPS的主要功能是检测与响应入侵行为。	职责区分
17	✓	蜜罐系统通过模拟虚假服务来吸引攻击者，从而保护真实的生产系统。	蜜罐原理
18	✗	一个优秀的IDS应该追求100%的检测率，即使误报率很高也可以接受。	需平衡
19	✓	安全信息和事件管理（SIEM）系统可以聚合来自不同安全设备（如IDS、防火墙）的日志。	SIEM功能
20	✓	在异常检测中，建立正常行为基线是一个必要的步骤。	基线重要性
21	✗	状态包检测防火墙本身就具备了完整的入侵检测能力。	功能有限
22	✓	蜜罐技术通过模拟一个有价值的、存在漏洞的系统来吸引攻击者，从而保护真实的系统。	蜜罐定义
23	✗	在评估IDS时，检测率越高，说明系统的性能越好，无需关心误报率。	需综合评估
24	✓	基于异常的检测技术需要首先建立系统或用户的正常行为模式基线。	异常检测前提
25	✗	SIEM（安全信息和事件管理）主要功能是替代网络中的IDS和IPS，实现统一的防御。	非替代关系
26	✗	入侵检测系统（IDS）的主要功能是主动拦截并阻止恶意网络攻击。	IDS被动特性
27	✗	基于异常的入侵检测方法通过比对已知攻击特征的数据库来识别威胁。	异常检测原理
28	✓	著名的开源安全工具Snort是一种网络入侵检测系统（NIDS）。	Snort类型
29	✗	主机入侵检测系统（HIDS）通常部署在网络边界，用于监控所有进出网络的流量。	HIDS部署位置

序号	判断	题目内容	关键点解析
30	✓	入侵防御系统（IPS）必须具备实时阻断检测到的攻击的能力。	IPS核心功能

二、分析题（共60分，每个题目500字左右分析，尽量详细）


分析题

1. 请详细阐述入侵检测系统（IDS）与入侵防御系统（IPS）的联系与区别。



- (1)核心功能：**IDS的核心功能是监控、分析和告警，属于事后或事中检测工具。IPS的核心功能是检测并实时阻断，属于事中防御工具。
- (2)部署方式：**IDS通常采用旁路（Out-of-band）部署，通过交换机端口镜像等方式获取流量副本进行分析，不影响原网络流量。IPS必须采用串联（In-line）部署，直接位于网络流量必经路径上。
- (3)响应机制：**IDS对检测到的威胁产生日志和警报，依赖安全人员人工或通过其他系统（如防火墙）进行后续响应。IPS检测到威胁后，能自动执行预定义的阻断动作，如丢弃数据包、重置连接或隔离攻击源。
- (4)对网络影响：**旁路部署的IDS本身不引入网络延迟或单点故障风险。串联部署的IPS会引入一定处理延迟，且其故障可能导致网络中断（单点故障），对性能和可靠性要求更高。
- (5)策略倾向：**由于IPS的阻断动作可能影响正常业务，其策略通常更为保守，以减少误报。IDS可以部署更积极、广泛的检测策略以发现潜在威胁，误报可通过后续分析过滤。

2. 假设你是一家公司的网络安全工程师，请为你公司的Web服务器区域设计一个包含IDS/IPS的纵深防御方案，并简要说明各组件的作用



(1)网络边界层：在互联网入口部署下一代防火墙（NGFW），集成基础IPS功能。作用：执行初始访问控制、协议合规性检查，并拦截已知的大规模扫描、DDoS攻击。

(2)**DMZ区入口层**：在防火墙后、Web服务器前，串联部署专用Web应用IPS

(WAF/IPS)。作用：深度解析HTTP/HTTPS流量，实时阻断SQL注入、XSS、CSRF、文件包含等OWASP Top 10攻击，提供虚拟补丁。

(3)**网络监控层**：在核心交换机旁路部署网络IDS（NIDS）。作用：全流量深度监测，发现基于协议异常、隐蔽通道、横向移动等绕过第一层防护的高级威胁，并记录完整攻击链用于取证。

(4)**主机防护层**：在每台Web服务器上安装主机入侵防御系统（HIPS）和主机IDS

(HIDS)。作用：HIPS实施应用程序控制、系统调用拦截，防止权限提升和恶意进程执行；HIDS监控文件完整性（如网页文件）、系统日志、账户行为，检测webshell留存等。

(5)**内部隔离层**：在Web服务器区与数据库区之间部署内部防火墙/微隔离。作用：仅允许Web服务器以最小必要权限（如特定端口、特定账户）访问数据库，防止攻击突破后横向移动至数据层。

联动：各组件日志汇入SIEM平台。当NIDS检测到高置信度攻击或HIDS检测到文件篡改时，可通过SOAR剧本自动触发边界防火墙封锁攻击源IP，实现动态防御。

3.假设你需要为你所在学校的校园网核心服务器区设计安全防护方案，你会如何部署IDS/IPS？请说明你的设计思路和理由。

(1)服务器集群入口串联部署高性能NIPS：理由：作为守护核心业务的"大门"，必须对已知攻击和明显违规进行实时过滤和阻断，这是保障服务可用性的第一道坚实防线。部署于此的IPS策略应精确，以防误阻断影响师生正常业务。


(2)核心交换机旁路部署全流量NIDS：理由：校园网内部威胁（如学生测试攻击工具、已感染主机）不可忽视。旁路部署的NIDS可对内外流量进行无性能影响的深度分析和留存，用于检测内部恶意扫描、数据泄露尝试、高级威胁（APT）活动，并满足安全事件取证和合规审计要求。

(3)在不同业务子系统间部署虚拟防火墙并启用IPS功能：理由：核心服务器区内通常包含Web、数据库、认证等多个子系统。通过虚拟防火墙或微隔离技术划分安全域，并启用轻量级IPS策略，可以遏制攻击在核心区内部的横向扩散，实现区域隔离。

(4)在关键服务器（如数据库、一卡通服务器）部署HIDS：理由：这些服务器价值最高，面临的风险也最大。HIDS能提供操作系统层面的细粒度监控，如特权命令执行、敏感文件访问、异常登录等，是抵御内部提权和数据窃取的最后一道有效监测手段。

(5)运维管理通道部署专用监控与防护：理由：运维通道是攻击者重点攻击目标。应在此通道部署堡垒机，并实施严格的访问控制与会话审计，可考虑部署针对运维协议（如SSH、RDP）的专用IDS进行行为分析。

4. 请阐述入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）在工作原理和部署方式上的主要不同点。



工作原理不同点：

- **IDS**：工作原理侧重于"深度分析"与"准确告警"。它对采集到的流量或日志进行多维分析（特征匹配、行为建模、异常统计），其核心产出是一份带有风险评级和证据的警报。它对流量的处理是只读的。
- **IPS**：工作原理在IDS的基础上增加了"实时决策"与"流处置"。它在检测引擎判断为攻击后，必须立即调用响应引擎，对流经的数据包或会话执行丢弃、修改、重置等动作。其处理过程直接影响网络数据转发。

部署方式不同点：

- **IDS**：采用旁路部署。通常连接至交换机的镜像端口（SPAN）或网络分光器，获取流量的副本。其部署位置灵活，可在关键网段多点部署。网络拓扑变化或IDS设备故障不会中断业务流量。
- **IPS**：采用串联部署。必须物理或逻辑地插入到网络流量的关键路径中（如网关、防火墙后、服务器前端），所有流量必须经过IPS设备。这种部署使其成为网络基础设施的一部分，设备性能、冗余性要求高，故障会导致业务中断。

5. 请分别列出基于主机的入侵检测系统（HIDS）和基于网络的入侵检测系统（NIDS）的两个优点和两个缺点。

"HIDS与NIDS能力对比矩阵"



基于主机的入侵检测系统（HIDS）

。 优点：

(1)检测精度高：能够监控操作系统内核、系统调用、文件完整性、应用日志和用户行为，可检测到NIDS无法察觉的本地攻击（如权限提升、密码破解、敏感文件读取）。

(2)加密流量可见：部署在主机上，可以在流量被加密（TLS/SSL）之前或被解密之后进行检查，不受加密通信的影响。

。 缺点：

(1)部署管理复杂：需要在每台需要保护的主机上安装代理，管理和维护成本高，尤其在大规模环境中。

(2)视野有限：只能看到单个主机上的活动，缺乏网络全局视角，难以检测针对整个网络的扫描或跨主机的协同攻击。

基于网络的入侵检测系统（NIDS）

。 优点：

(1)全局网络视野：部署在网络关键点，可以监控整个网段或VLAN的流量，易于发现端口扫描、DDoS、网络蠕虫传播等横向移动攻击。


(2)部署简单，对主机无影响：通常以独立设备或虚拟机形式部署，不占用主机资源，不依赖主机操作系统，维护相对集中。

◦ **缺点:**

(1)无法处理加密流量: 对于日益普及的加密流量 (HTTPS, SSL VPN), NIDS无法直接检查其内容, 存在检测盲区。

(2)主机内部活动盲区: 无法检测不产生网络流量或仅在主机内部发生的攻击 (如本地提权成功后未进行网络操作)。

6. 什么是误用检测（特征检测）？简述其工作原理，并说明其优缺点。



定义：误用检测，又称特征检测或签名检测，是一种通过比对已知攻击模式（签名）来识别入侵行为的技术。

工作原理：

(1)**特征库建立**：安全研究人员分析已知攻击方法、漏洞利用代码或恶意软件行为，将其提炼成可标识的模式，即"签名"。签名可以是特定的字节序列（恶意代码）、字符串（SQL注入语句）、报文头字段异常组合或特定的流量序列。

(2)**流量/日志分析**：系统（IDS/IPS）对监控对象（网络数据包、系统日志）进行解码和规范化。

(3)**模式匹配**：将分析后的数据与特征库中的签名进行逐一比对。

(4)**告警/响应**：一旦匹配成功，则判定为攻击发生，进而产生告警（IDS）或执行阻断（IPS）。

优缺点：


。 优点：

- 准确率高：对于已知攻击，只要特征编写得当，误报率相对较低。
- 技术成熟：原理简单，实现和部署容易，是目前主流产品的基础技术。
- 明确易懂：告警信息直接关联到已知攻击类型，便于管理员快速理解威胁性质。

。 缺点：

- 对未知攻击无效：无法检测零日漏洞攻击、新型恶意软件或已知攻击的变种（只要稍加修改绕过签名）。
- 特征库依赖性强：需要持续更新和维护庞大的特征库，滞后于新威胁的出现。
- 可能被规避：攻击者可通过编码、混淆、分片等技术轻易绕过静态特征匹配。

7. 请描述IDS/IPS与防火墙进行"联动"的工作流程，并分析这种联动带来的好处。



联动工作流程：

- (1)检测阶段：IDS/IPS在监测点（如旁路IDS或串联IPS）发现可疑或确切的攻击行为，记录下关键信息，如攻击源IP、目的IP、端口、攻击类型和时间戳。
- (2)决策生成：根据预定义的联动策略，当攻击达到一定威胁等级（如多次尝试、高危漏洞利用）时，IDS/IPS生成一个动态防护策略请求（或指令）。例如："阻断IP地址为X.X.X.X的主机未来30分钟的所有入站访问"。
- (3)指令传递：通过安全的通信通道（如API、Syslog特定格式、专用协议），将此策略请求发送给联动设备（通常是边界防火墙或下一代防火墙）。
- (4)策略执行：防火墙接收到指令后，在其策略列表中动态添加一条临时规则，并立即生效。
- (5)状态维持与撤销：临时规则根据指令中的时限自动失效，或由管理员在确认威胁解除后手动撤销。

联动带来的好处：


(6)**提升整体响应速度**：将检测能力与执行能力分离又结合，实现了从"分钟/小时级"人工响应到"秒级"自动响应的飞跃，极大地缩短了威胁驻留时间（MTTD/MTTR）。

(7)**弥补单点设备能力不足**：IDS缺乏阻断能力，防火墙缺乏深度检测能力。联动使它们优势互补，形成了"深度检测+灵活执行"的协同防御体系。

(8)**实现动态、精准的访问控制**：防火墙的传统静态策略难以应对变化的攻击源。联动使其策略能够根据实时威胁情报动态调整，更加智能和精准。

(9)**优化安全运维**：自动化响应减少了安全人员重复性手动操作的工作量，使其能专注于更复杂的分析任务，提升了安全运营效率。

8. 试比较基于主机的入侵检测系统（HIDS）和基于网络的入侵检测系统（NIDS）的优缺点。



基于主机的入侵检测系统（HIDS）

。 优点：

(1)检测精度高，视野深入：直接部署在操作系统层面，能够监控系统调用、文件完整性（如网页文件被篡改）、注册表/配置文件变更、应用程序日志、用户特权命令执行等，可精准检测NIDS无法发现的本地攻击（如权限提升、密码暴力破解、敏感数据读取）。

(2)不受加密流量影响：由于在主机层对数据进行检查，能够在流量被加密（如HTTPS）发送前或被解密接收后进行内容分析，有效解决了加密流量带来的检测盲区问题。

。 缺点：

(1)部署与管理复杂：需要在每台需要保护的主机上安装并维护代理程序，在大规模、异构环境下部署成本高，管理开销大。

(2)视野有限，资源占用：仅能感知单台主机内部活动，缺乏全网视角，难以发现网络扫描、横向移动等跨主机攻击。同时，代理程序会消耗主机的计算和存储资源。

基于网络的入侵检测系统（NIDS）

。 优点：

(1)全局网络视野：部署在网络关键节点（如边界、核心交换机旁），能够监控整个网段或VLAN的流量，易于发现端口扫描、DDoS攻击、网络蠕虫传播、横向渗透等基于网络行为的威胁。

(2)部署简单，对主机透明：通常以独立硬件或虚拟设备形式部署，不占用被保护主机的资源，维护相对集中，且对现有网络架构和主机系统无侵入性。

。缺点：

- (1)存在加密流量盲区：对于普遍使用的加密通信（TLS/SSL等），NIDS无法直接解密并检查其载荷内容，可能遗漏隐藏在加密通道中的攻击。
- (2)无法检测主机内部活动：对于不产生网络流量或仅在操作系统内部完成的攻击阶段（如已植入内存的恶意代码执行、本地提权操作），NIDS无法有效检测。

9. 请阐述入侵检测系统（IDS）与入侵防御系统（IPS）的核心区别与联系。


核心区别：

- (1)**功能目标与响应机制**：这是最根本的区别。IDS的核心功能是"监测、分析与告警"，属于被动式的安全工具。它发现威胁后，通过日志和警报通知管理员，由人工或外部系统进行后续响应。IPS的核心功能是"检测、分析与实时阻断"，属于主动式的防御工具。它在判定为攻击后，能自动执行丢弃数据包、重置会话、隔离源地址等动作，即时中止攻击。
- (2)**部署方式与网络影响**：IDS通常采用旁路部署，通过交换机端口镜像等方式获取流量副本进行分析，其自身故障或性能瓶颈不会影响业务网络的连通性。IPS必须采用串联部署，直接插入到网络流量的关键路径中，所有流量必须经过它。这使其可能成为网络性能瓶颈（引入延迟）和单点故障点（设备故障可导致网络中断）。

核心联系：

- (1)**技术同源**：两者基于相同的检测技术（特征检测、异常检测、协议分析等），共享威胁特征库和分析引擎。IPS在技术上可以看作是增加了实时阻断模块的IDS。
- (2)**防御协同**：在现代安全架构中，IDS和IPS并非替代关系，而是协同互补。IPS部署在关键入口进行实时过滤，而IDS（尤其是旁路NIDS）可以进行更广泛、更深入的全流量监控和留存，用于高级威胁狩猎、攻击链分析和事后取证。它们共同构成"实时阻断 + 深度监控"的协同防御体系。
- (3)**信息联动**：IDS产生的警报可以作为IPS策略优化的参考；而一些高级安全架构中，IDS在检测到高置信度威胁时，可以通过联动接口指示防火墙或IPS动态更新策略，实现自动化响应。

10. 什么是异常检测？请描述其基本工作原理，并列举至少两种常见的异常检测方法。



定义：异常检测是一种入侵检测技术，其核心思想是通过定义"正常"行为来识别"异常"。它认为入侵行为会显著偏离系统、用户或网络的正常活动模式。

基本工作原理：

- (1)**建立基线（训练阶段）：**在系统或网络处于正常、无攻击状态时，采集一段时间内的活动数据（如CPU/内存使用率、用户登录时间、网络流量大小与协议分布、命令执行序列等），通过统计分析或机器学习算法，构建一个"正常行为轮廓"或基准模型。
- (2)**实时监测与比对（检测阶段）：**系统投入运行后，持续收集当前的活动数据。
- (3)**计算偏差与判定：**将实时数据与预先建立的正常行为基线进行比对，计算其偏离程度（偏差值）。
- (4)**产生告警：**当偏离程度超过预设的阈值时，系统判定当前活动为"异常"，即可能发生了入侵或违规行为，并触发告警。

两种常见的异常检测方法：

(1)**统计异常检测：**

a)**原理：**使用统计学方法为被监控对象（如某个用户、主机、网络连接）建立度量指标（如登录频率、命令使用次数、数据包数量）的统计模型。常用模型包括均值与标准差模型、多元模型、马尔可夫过程模型等。

b)**示例：**统计某用户通常在上班時間（9:00-18:00）登录系统，且每小时输入命令数在50-200次之间。如果监测到该用户在凌晨2点登录，并在一小时内输入了上万条命令，系统会判定其行为显著偏离统计基线，产生异常告警。

(2)**基于行为轮廓的异常检测：**

a)**原理：**为每个用户或系统资源建立更复杂的行为模式轮廓，不仅包括简单的统计量，还可能包括操作序列、资源访问模式等。

b)**示例：**管理员用户的行为轮廓可能包括"登录 → 查看日志 → 执行特定管理命令"的常

见序列。如果监测到该管理员账户在登录后，立即开始大规模拷贝核心数据库文件，这种操作序列与正常轮廓不符，则会被标记为异常。这种方法比单纯统计更智能，能发现更复杂的滥用行为。

11. 请解释IDS/IPS中的"联动"机制（如与防火墙联动）是如何工作的，并说明其优势？


联动工作流程：

- (1)检测阶段：IDS/IPS在监测点（如旁路IDS或串联IPS）发现可疑或确切的攻击行为，记录下关键信息，如攻击源IP、目的IP、端口、攻击类型和时间戳。
- (2)决策生成：根据预定义的联动策略，当攻击达到一定威胁等级（如多次尝试、高危漏洞利用）时，IDS/IPS生成一个动态防护策略请求（或指令）。例如："阻断IP地址为X.X.X.X的主机未来30分钟的所有入站访问"。
- (3)指令传递：通过安全的通信通道（如API、Syslog特定格式、专用协议），将此策略请求发送给联动设备（通常是边界防火墙或下一代防火墙）。
- (4)策略执行：防火墙接收到指令后，在其策略列表中动态添加一条临时规则，并立即生效。
- (5)状态维持与撤销：临时规则根据指令中的时限自动失效，或由管理员在确认威胁解除后手动撤销。

联动带来的好处：

- (6)提升整体响应速度：将检测能力与执行能力分离又结合，实现了从"分钟/小时级"人工响应到"秒级"自动响应的飞跃，极大地缩短了威胁驻留时间（MTTD/MTTR）。
- (7)弥补单点设备能力不足：IDS缺乏阻断能力，防火墙缺乏深度检测能力。联动使它们优势互补，形成了"深度检测+灵活执行"的协同防御体系。
- (8)实现动态、精准的访问控制：防火墙的传统静态策略难以应对变化的攻击源。联动使其策略能够根据实时威胁情报动态调整，更加智能和精准。
- (9)优化安全运维：自动化响应减少了安全人员重复性手动操作的工作量，使其能专注于更复杂的分析任务，提升了安全运营效率。

12. 请详细说明基于签名的检测和基于异常的检测这两种技术的工作原理，并对比各自的优缺点。



基于签名检测：

- **工作原理：**预先定义攻击特征（签名）数据库。检测时，将观测到的行为（网络包内容、序列或系统调用）与签名库进行精确或模糊匹配。匹配成功则报警。
- **优点：**技术成熟，对已知攻击检测准确率高，误报率低，告警信息明确。
- **缺点：**完全依赖签名库，无法检测未知攻击（零日攻击）；需持续更新签名库；易被攻击者通过变形、加密等方式绕过。

基于异常检测：

- **工作原理：**首先建立一个系统或用户"正常行为"的基准模型（基线）。在检测阶段，持续监控当前活动，并计算其与基线的偏离度。当偏离度超过预定阈值时，则判定为异常并报警。
- **优点：**理论上能够检测未知攻击和内部威胁，不依赖预先定义的攻击知识。
- **缺点：**建立准确、全面的正常行为基线非常困难；容易产生高误报率（将新的合法行为误判为攻击）；训练基线期间易受攻击污染；实施复杂度高，计算开销大。

13. 一个完整的入侵检测系统通常包含哪三个基本组件？请简述每个组件的作用。

(1)信息采集器（Sensor/Agent）：

a)作用：负责从目标系统中收集原始安全数据。对于NIDS，它从网络接口捕获数据包；对于HIDS，它采集系统日志、文件哈希、进程列表、注册表快照等信息。它是整个IDS的数据输入源头。


(2)分析引擎（Analysis Engine）：

a)作用：这是IDS的"大脑"和核心。它接收来自采集器的数据，运用各种检测技术（如特征匹配、协议分析、统计模型、机器学习算法）进行分析，判断是否存在入侵行为。分析引擎的性能和算法直接决定了系统的检测能力和效率。

(3)用户界面与管理控制台（Console）：

a)作用：这是人机交互的接口。主要功能包括：接收分析引擎产生的警报并呈现给管理员；提供系统配置、策略管理、规则更新等管理功能；存储和查询历史事件日志；生成安全报告。控制台是管理员监控网络状态、响应安全事件的作战中心。

14. 部署入侵防御系统（IPS）时，为什么需要谨慎考虑其"内联模式"可能带来的影响？



(1)**单点故障风险**：由于IPS处于流量关键路径上，其硬件故障、软件崩溃、电源中断或配置错误都可能导致网络链路中断，严重影响业务连续性。必须通过设备冗余（如双机热备）、旁路（Bypass）模块等机制来缓解。


(2)**网络性能影响**：IPS需要对每个数据包进行深度检测（DPI），这必然引入处理延迟（Latency）。在高带宽或高并发连接场景下，IPS可能成为网络瓶颈，导致吞吐量下降、时延增加，影响用户体验。需根据网络流量规模选择性能匹配的设备。

(3)**误阻断业务风险**：IPS的检测规则不可能100%准确。过于严格的策略或存在缺陷的签名可能将正常的业务流量误判为攻击并加以阻断，从而导致业务服务不可用。这要求在部署初期通常采用"仅监控"或"告警"模式运行，经过充分测试和策略调优（降低误报率）后，再逐步启用阻断功能。

(4)**安全策略复杂性增加**：IPS策略需要精细化管理，以平衡安全与业务。这增加了网络运维的复杂性和管理成本。规则库的频繁更新也需要持续的维护和验证。

(5)**对加密流量的挑战**：内联IPS若无法解密TLS/SSL等加密流量，则会对其中隐藏的攻击完全失效。而启用解密功能又会带来密钥管理、隐私合规和更大的性能开销等新问题。

15. 假设你负责为一个企业的内部网络设计安全防护方案，你会如何结合使用防火墙、IDS和IPS？请说明你的设计思路。



- (1) **第一层：边界隔离与粗筛（防火墙）**：在企业网络出口部署下一代防火墙（NGFW）。作用：实施基于五元组和应用的访问控制策略，阻断非法访问；集成基础IPS和防病毒功能，过滤大部分常见威胁；划分安全域（如办公网、研发网、访客网）。
- (2) **第二层：关键通道深度防御（IPS）**：在防火墙内部，通往核心区域（数据中心、核心服务器）的网关处串联部署专用IPS。作用：对访问核心资产的流量进行更精细、更深入的实时检测与阻断，重点防护SQL注入、RCE等针对应用的高危攻击。
- (3) **第三层：全局网络威胁感知（IDS）**：在核心交换机旁路部署NIDS，并监控主要网段（如办公网、数据中心汇聚层）的镜像流量。作用：进行全流量留存和深度分析，不受性能影响地检测横向移动、内部威胁、数据泄露和未知威胁，提供全面的安全可见性和事后取证能力。
- (4) **第四层：终端与服务器加固（HIDS/EDR）**：在关键服务器和重要办公终端部署主机入侵检测系统（HIDS）或端点检测与响应（EDR）代理。作用：防御无文件攻击、检测勒索软件、监控端点行为，提供最后一道防线和精准的威胁取证数据。
- (5) **第五层：统一管理与智能联动（SIEM/SOAR平台）**：建立安全运营中心（SOC），部署SIEM系统集中收集所有防火墙、IPS、IDS、HIDS的日志和告警。作用：进行关联分析，消除误报，发现复杂攻击链。并利用SOAR平台编排响应流程，例如，当IDS检测到内网主机在进行横向爆破，可自动触发指令，让防火墙隔离该主机，并通知EDR进行终端查杀。

三、名称解释

异常检测：一种入侵检测技术。它首先为系统、用户或网络建立正常行为模式的基准（基线），然后在运行过程中持续监控活动，通过统计分析或机器学习方法识别明显偏离此基线的行为，并将其作为潜在入侵进行告警。

漏报：指在信息安全检测中，实际发生了攻击或入侵行为，但系统（如IDS/IPS）未能识别并产生相应警报或响应的现象。它是衡量检测系统有效性的关键负面指标，漏报率高意味着大量威胁被遗漏。

入侵防御系统：一种串联部署于网络中的安全设备或软件。它不仅能实时监控网络或系统流量以检测恶意活动（具备IDS功能），还能主动采取中断连接、丢弃恶意数据包等动作来实时阻止攻击的发生。

反病毒软件：一种用于预防、检测和清除计算机病毒、蠕虫、特洛伊木马等恶意软件的安全软件。其主要工作原理包括特征码扫描、启发式分析和行为监控等。

安全审计：通过系统性的记录、分析和审查与安全相关的活动（如用户操作、系统事件、网络访问），来评估安全策略的执行情况、验证合规性、发现安全漏洞和追溯安全事件的过程。

误用检测：见分析题第6点定义。

联动响应：指安全设备之间通过自动化通信与协作，共同完成威胁响应的机制。通常指检测设备（如IDS）在发现威胁后，自动向执行设备（如防火墙）发送指令，动态调整策略（如封锁IP）以遏制威胁。

纵深防御：一种安全设计原则。它不依赖单一的安全措施，而是部署多层、异构、互补的安全控制措施。这样即使一层防御被突破，后续层仍能提供保护，从而增加攻击者的成本和难度，提高整体安全性。

深度包检测：一种超越传统数据包头部（IP、端口）检查的网络数据包分析技术。DPI会深入检查数据包载荷（应用层内容），以识别应用类型、检测隐藏的恶意代码或执行内容过滤策略。

蜜罐：一种主动防御技术。它通过部署包含模拟漏洞、虚假数据或服务的诱饵系统，故意吸引攻击者对其进行攻击。其主要目的是转移攻击者对真实资产的注意力、收集攻击者工具和手法信息、以及研究攻击趋势。

SIEM：安全信息和事件管理的缩写。它是一个综合性的安全管理平台，主要功能是从网络设备、安全设备、服务器和应用系统中广泛收集日志与事件数据，进行归一化、关联分析和集中存储，以提供统一的安全事件监控、告警和报告功能。

防火墙：一种位于网络边界或内部区域之间的网络安全设备。它根据预先设定的安全策略（通常基于IP地址、端口、协议和应用），对流经的网络流量进行控制（允许、拒绝、监控），是实施访问控制的基本手段。

入侵检测系统：一种监控网络或系统活动的安全设备或软件。它通过采集流量或日志，并利用特征匹配或异常分析等技术，试图识别潜在的恶意活动或策略违反行为，其主要输出是产生警报，为安全人员提供预警。