

1. 入侵检测的两种基本分析技术是误用检测和（异常检测）。
2. IDS的三种典型部署模式是基于网络，基于主机和（混合型或分布式）。
3. 在性能评估中，检测率 = $TP / ((TP) + FN)$ 。（用TP， FN等表示）。
4. 一个典型的Snort规则包含规则头和（规则选项）两个部分。
5. 根据检测对象的不同，入侵检测系统主要分为基于（网络）的IDS和基于主机的IDS。
6. 入侵检测系统（IDS）的核心功能是监控和检测，而入侵防御系统（IPS）则在此基础上增加了主动（阻断或响应）的能力。
7. 根据检测数据来源的不同，入侵检测系统主要可分为基于（网络）的入侵检测系统（HIDS）和基于网络的入侵检测系统（NIDS）。
8. 入侵检测的两种主要技术方法是误用检测（依赖于已知攻击特征库）和（异常）检测（通过建立正常行为基线来发现异常）。
9. 入侵检测的两种基本分析模型是（误用）检测和异常检测。
10. IDS的三种主要数据源是（网络数据包， 主机日志， 应用程序日志）。
11. 在网络安全中，（DDos）攻击是指试图耗尽目标系统资源，使其无法提供正常服务。
12. 一个完整的入侵检测过程通常包括信息收集、（分析或检测）和响应三个阶段。
13. 在入侵检测评估中，检测率 = $(TP) / (\text{攻击总数})$ 。（用TP， FN等表示）。
14. 一个完整的Snort规则主要由规则头和（规则选项）两部分组成。
15. 除了基于网络和基于主机，入侵检测系统还可以根据分析数据的来源分为基于（协议）和基于应用的IDS。