

1. 某主机无法上网，查看本地连接后，发现只有发送包没有接收包，故障原因可能是（）。
- A. TCP/IP协议故障
 - B. DNS配置错误
 - C. IP地址配置错误
 - D. 网线没有插好

答案：D

2. 由IEEE制定得最早的STP标准是（）。

- A. IEEE 802.1Q
- B. IEEE 802.1W
- C. IEEE 802.1S
- D. IEEE 802.1D

答案：D

3. ARP病毒通过（）影响网络通信。

- A. 伪造ARP请求或应答来欺骗网络中的设备
- B. 拦截和篡改IP数据包
- C. 加密网络流量使其无法被正常解析
- D. SYN泛红占用大量网络带宽导致网络拥塞

答案：A

4. 在某台主机上无法访问域名为www.aaa.cn的网站.....ping命令返回“Reply from 202.114.10.56: Destination net unreachable.”，可能造成该现象的原因是（）。

- A. 该主机IP地址配置错误
- B. 该主机DNS服务器配置错误
- C. 该主机网关配置错误
- D. 该主机的连接请求被拦截

答案：C

5. 网络建设完成后需要进行日常维护，维护的内容不包括（）。

- A. 网络安全管理
- B. 网络设备管理
- C. 操作系统维护
- D. 网络规划设计

答案：D

6. 某写字楼无线网络采用相邻两间办公室共用1个无线AP的设计方案，该方案可能会造成无线信号度减，造成信号衰减的主要原因是（）。

- A. 天线太少

- B. 信道间互相干扰
- C. 传输距离太长
- D. 障碍物阻挡

答案：D

7. 下列IP地址中不能够被路由器转发的是（）。

- A. 101.10.10.251
- B. 127.16.23.1
- C. 192.169.102.78
- D. 172.33.22.16

答案：B

8. 以下关于网络需求分析的说法中，错误的是（）。

- A. 根据不同类型应用的业务特性，归纳和梳理出各自的网络需求
- B. 应收集团用用户的业务需求
- C. 应撰写输出网络系统规划与设计报告
- D. 应充分考虑数据备份的网络需求

答案：C

9. 存储转发式交换机中运行生成树协议STP可以（）。

- A. 通过选举产生多个没有环路的生成树
- B. 找不到目的地址时广播数据帧
- C. 阻塞一部分端口，避免形成环路
- D. 向端口连接的各个站点发送请求以便获取其MAC地址

答案：C

10. 当交换机收到一个帧，其目的MAC地址不在转发表中，则交换机将（）。

- A. 洪泛该帧到其他所有端口
- B. 在输入端口复制该帧
- C. 在上联端口复制该帧
- D. 丢弃该帧

答案：A

11. 一台运行OSPF路由协议的路由器，转发接口为100Mbps，其cost值应该是（）。

- A. 1
- B. 100
- C. 10
- D. 1000

答案：A

12. 某园区网的用户无法访问202.145.12.35，在Windows平台下，可以使用（）命令判断故障是内部。

A. tracert 202.145.12.35

B. netstat 202.145.12.35

C. arp 202.145.12.35

D. ping 202.145.12.35

答案：A

13. 下列工具软件中，不是网络运维常用工具的是（）。

A. WireShark

B. Eclipse

C. Putty

D. SecureCRT

答案：B

14. IPv6组播地址的前缀是（）。

A. FF

B. FE

C. FC

D. FD

答案：A

15. 802.11标准规定AP需要周期性地发送包含SSID和MAC地址的帧是（）。

A. 数据帧

B. 信标帧

C. 控制帧

D. 响应帧

答案：B

16. 某主机从DHCP服务器上自动获取的IP地址是169.254.220.167，可能原因是（）。

A. 区域内有多台DHCP服务器

B. DHCP服务器分配的保留IP地址

C. 该网段内的DHCP服务器不工作

D. DHCP服务器地址池设置错误

答案：C

17. 下列FAT AP无线组网的说法中错误的是（）。

A. FAT AP可以为无线接入终端提供DHCP服务

B. 适合家庭或者小规模网络应用场景

C. 组网成本较低

D. FAT AP可以为无线接入终端提供跨AP的L3漫游

答案: D

18. 某网络中, 在SW1和SW2上做如下配置.....实现的功能包括 ()。

A. 配置了跨设备链路聚合, 实现链路冗余

B. 配置了负载分担模式, 实现两条链路共同承担流量

C. 两台交换机的链路聚合组编号不一致, 上述配置无法生效

D. 配置了基于LACP(链路聚合控制协议)的链路聚合模式

答案: B

19. 以下关于以太网交换机的说法中, 错误的是 ()。

A. 以太网交换机通过MAC地址表转发数据

B. 以太网交换机中存储转发交换方式相比直接交换方式其延迟最短

C. 以太网交换机可以隔离冲突域

D. 以太网交换机工作在数据链路层

答案: B

20. 将连续的2个C类地址聚合后, 子网掩码最长是 () 位。

A. 24

B. 22

C. 21

D. 23

答案: D

21. 在网络工程项目全流程中, 项目测试的测试目标来自于 () 阶段。

A. 网络设计

B. 需求分析

C. 实施

D. 运维

答案: B

22. 当IP报文从一个网络转发到另一个网络时, ()。

A. IP地址改变, 但MAC地址不变

B. MAC地址, IP地址都不变

C. IP地址和MAC地址均发生改变

D. MAC地址改变, 但IP地址不变

答案: D

23. 在OSPF的广播网络中，有4台路由器Router A、B、C、D，其优先级分别为2、1、1和0，Router ID分别为192.168.1.1、192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1。.....OSPF选出的BDR为（）。
- A. Router B
 - B. Router D
 - C. Router A
 - D. Router C
- 答案：D
24. 结构化布线系统中，实现各楼层设备间子系统互联的是（）。
- A. 建筑群子系统
 - B. 管理子系统
 - C. 工作区子系统
 - D. 干线子系统
- 答案：D
25. 某无线路由器，在2.4GH频道上配置了2个信道，使用（）信道间干扰最小。
- A. 6和10
 - B. 4和7
 - C. 7和12
 - D. 1和3
- 答案：C
26. 一台16口的全双工千兆交换机，至少需要（）的背板带宽才能实现线速转发。
- A. 32Gbps
 - B. 1.488Gbps
 - C. 3.2Gbps
 - D. 320Gbps
- 答案：A
27. 某单位为营业部分配的网络号是10.10.7.64/26，该网络有（）个可用IP地址。
- A. 32
 - B. 62
 - C. 70
 - D. 30
- 答案：B
28. STP协议中（）机制用于决定每个网段上的Designated Port。
- A. Root Bridge ID识根桥标识

B. Bridge Priority

C. Port Priority端优先级

D. Root Path Cost根路径成本

答案：D

29. 当DHCP服务器接收到客户端的DHCP Discover报文后，使用（）报文对其进行回应。

A. DHCP Ack

B. DHCP Nck

C. DHCP Request

D. DHCP Offer

答案：D

30. 在交换机上执行undo mac-address blackhole命令，其作用是（）。

A. 删除配置的黑洞MAC地址表项

B. 禁止用户接口透传VLAN

C. 为用户接口配置了端口安全

D. 关闭接口的MAC的学习功能

答案：A

31. 在Windows操作系统中，可以使用（）命令登录到远程主机进行系统管理。

A. SSH

B. shell

C. telnet

D. TTL

答案：C

32. 能够容纳200台客户机的IP地址段，其网络位最长是（）位。

A. 22

B. 21

C. 24

D. 23

答案：C

33. Ping命令中的TTL(Time to Live) 字段用于（）。

A. 控制数据包的生存时间

B. 识别主机的操作系统类型

C. 测量网络延迟

D. 检测网络环路

答案：D

34. 下列关于HTTPS和HTTP协议的描述中，错误的是（）。

- A. 电子支付类网站应使用HTTP协议
- B. HTTPS协议使用加密传输
- C. HTTP协议默认服务端口是80
- D. HTTPS协议默认服务端口号是443

答案：A

35. IPv6的环回地址是？

答案：::1

36. Wi-Fi 6对应的标准是？

答案：802.11ax

37. 双绞线中STP代表什么？

答案：屏蔽双绞线

38. 双绞线中UTP代表什么？

答案：非屏蔽双绞线