

1. (71)结构化综合布线系统分为六个子系统，其中水平子系统的作用是（）。

- A. 连接干线子系统和用户工作区
- B. 实现各楼层设备间子系统之间的互联
- C. 连接各个建筑物中的通信系统
- D. 实现中央主配线架和各种不同设备之间的连接

答案：A

2. (104) 当交换机检测到一个数据包携带的目的地址与源地址属于同一个端口时，交换机会怎样处理？（）

- A. 在工作在不同协议的网络间传送数据
- B. 在两个端口间传送数据
- C. 把数据转发到网络上的其他端口
- D. 不再把数据转发到其他端口

答案：D

3. (15)使用IEEE 802.1q协议，最多可以配置（）个VLAN。

- A. 1024
- B. 1022
- C. 4096
- D. 4094

答案：D

4. (98) 如果允许来自子网172.30.16.0/24到172.30.31.0/24的分组通过路由器，则对应ACL语句应该是（）

- A. access-list 10 permit 172.30.16.0 0.0.255.255
- B. access-list 10 permit 172.30.16.0 255.255. 0.0
- C. access-list 10 permit 172.30.16.0 255.255.240.0
- D. access-list 10 permit 172.30.16.0 0.0.15.255

答案：D

5. (2)下面的选项中显示系统硬件和软件版本信息的命令是（）。

- A. show version
- B. show configuration
- C. show platform
- D. show environment

答案：A

6. (209) 一台路由器通过RIP、OSPF和静态路由学习到了到达同一目标地址的路由。默认情况下，VRP最终将选择通过哪种协议学习到的路由？（）

- A. 静态路由
- B. RIP
- C. OSPF
- D. RIP

答案：C

7. (73)在层次化局域网模型中，以下关于核心层的叙述，正确的是（）。

- A. 将分组从一个区域高速地转发到另一个区域
- B. 提供多条路径来缓解通信瓶颈
- C. 为了保障安全性，对分组要进行有效性检查
- D. 由多台二、三层交换机组成

答案：A

8. (19)下面的选项中属于链路状态路由选择协议的是（）。

- A. RIPv2
- B. BGP
- C. IGRP
- D. OSPF

答案：D

9. (9)以下关于以太网交换机地址学习机制的说法中，错误的是（）。

- A. 交换机接收到数据帧后，如果没有任何相应的表项，则不转发该帧
- B. 交换机的初始MAC地址表为空
- C. 交换机通过读取输入帧中的源地址添加相应的MAC地址表项
- D. 交换机的MAC地址表项是动态变化的

答案：A

10. (3)（）时使用默认路由。

- A. 没有动态路由
- B. 在路由表中找不到目标网络
- C. 访问ISP网关
- D. 访问Web服务器

答案：B

11. (95) 下图为某公司网络管理员规划的新办公大楼网络拓扑图，针对该网络规划，以下说法中不合理的是（）

- A. 网络拓扑结构可靠
- B. 核心交换机之间可以采用 VRRP 虚拟化等技术手段
- C. 网络内各VLAN之间访问需要经过两台核心交换设备中的一台

D. 接入交换机多采用三层交换机

答案：D

12. (107) 下列关于路由的描述中，哪一项较为接近静态路由的定义（）

A. 其它说法都不正确

B. 明确了目的地网络地址，但不能指定下一跳地址时采用的路由

C. 由网络管理员手工设定的，明确指出了目的地网络和下一跳地址的路由

D. 数据转发的路径没有明确指定，采用特定的算法来计算出一条最优的转发路径

答案：C

13. (20) 路由器与计算机串行接口连接，利用虚拟终端对路由器进行本地配置的接口是（）。

A. Console口

B. AUX端口

C. 同步串行口

D. SFP端口

答案：A

14. (17) 下面哪个协议可通过主机的逻辑地址查找对应的物理地址？（）。

A. SMTP

B. DHCP

C. SNMP

D. ARP

答案：D

15. (89) （）不属于入侵检测技术。

A. 模型检测

B. 漏洞扫描

C. 简单匹配

D. 专家系统

答案：B

16. (16) 能隔离局域网中广播风暴、提高带宽利用率的设备是（）。

A. 路由器

B. 网桥

C. 交换机

D. 集线器

答案：A

17. (79) POP3服务器默认使用TCP协议的（）的端口。

A. 110

B. 25

C. 21

D. 53

答案: A

18. (212) 以下关于生成树协议中Forwarding状态的描述, 错误的是 ()。

A. Forwarding状态的接口可以转发数据报文

B. Forwarding状态的接口不学习报文的源MAC地址

C. Forwarding状态的接口可以接收BPDU报文

D. Forwarding状态的接口可以发送BPDU报文

答案: B

19. (8) 用来承载多个VLAN流量的协议组是 ()。

A. 802.11a和802.1q

B. ISL和802.3ab

C. SSL和802.11b

D. ISL和802.1q

答案: D

20. (7) 以下关于交换机获取与其端口连接设备的MAC地址的叙述中, 正确的是 ()。

A. 交换机检查端口流入分组的源地址

B. 交换机从路由表中提取设备的MAC地址

C. 交换机之间互相交换地址表

D. 由网络管理员手工输入设备的MAC地址

答案: A

21. (6) 如果在互联网中添加了一个局域网, 要手工方式将该局域网添加到路由表中, 应使用的命令是 ()。

A. router (config) #ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 1.0.0.2

B. router (config) #ip route 2.0.0.0 via 1.0.0.2

C. router (config) >ip route 2.0.0.0 255.0.0.0 via 1.0.0.2

D. router (config) #ip route 2.0.0.0 1.0.0.2 mask 255.0.0.0

答案: A

22. (10) 路由器包含多种端口以连接不同类型的网络设备, 其中能够连接DDN、帧中继、X.25和PSTN等广域网络的是 ()。

A. AUX端口

B. 异步串口

C. 同步串行口

D. Consol端口

答案： C

23. (90)某STP网络从链路故障中恢复时，端口收敛时间超过30秒，处理该故障的思路不包括：（）。

A. 确认对端端口开启STP

B. 确认端口是工作在STP模式

C. 确认端口模式为中继模式

D. 确认端口的链路类型是点对点

答案： C

24. (13)路由器Console端口默认的数据速率为（）。

A. 9600b/s

B. 2400b/s

C. 10Mb/s

D. 4800b/s

答案： A

25. (105) 下面哪些地址可以正确地表示MAC地址：（）

A. 007D.7000.E589

B. 0067.8GCD.98EF

C. 0000.3922.6DDB

D. 0098.FFFF.0AS1

答案： C

26. (14)路由器命令R1(config)#ip routing的作用是（）。

A. 激活路由器端口

B. 启动路由配置

C. 配置默认路由

D. 显示路由信息

答案： B

27. (109) 如果要满足全线速二层（全双工）转发，则某种带有24个固定10/100M端口的交换机的背板带宽最小应为多少？（）

A. 24Gbps

B. 12Gbps

C. 4.8Gbps

D. 2.4Gbps

答案： C

28. (215) 如图所示，两台主机通过单臂路由实现VLAN间通信，当RTA的G0/0/1.2子接口收到主机B发送给主机A的数据帧时，RTA将执行下列哪项操作？（）

- A. RTA删除VLAN标记20后，由G0/0/1.1接口发送出去
- B. RTA将数据帧通过G0/0/1.1子接口直接转发出去
- C. RTA首先删除VLAN标记20，然后添加VLAN标记10，再由G0/0/1.1接口发送出去
- D. RTA将丢弃数据帧

答案：C

29. (82)RIPv2 对RIPv1 协议的改进之一为路由器有选择地将路由表中的信息发送给邻居，而不是发送整个路由表。具体地说，一条路由信息不会被发送给该信息的来源，这种方案称为（）。

- A. 乒乓反弹
- B. 垂直划分法
- C. 水平分割法
- D. 反向毒化

答案：C

30. (203) OSPF支持多进程，如果不指定进程号，则默认使用的进程号是（）。

- A. 1
- B. 100
- C. 10
- D. 0

答案：A

31. (18)如果路由器收到了多个路由协议转发的、关于某个目标的多条路由，它如何决定采用哪个路由？（）。

- A. 比较各个路由的管理距离
- B. 选择路由费用最小的
- C. 比较各个路由协议的版本
- D. 选择与自己路由协议相同的

答案：A

32. (1)当登录交换机时，符号（）是特权模式提示符。

- A. &
- B. @
- C. >
- D. #

答案：D

33. (99) 某网络管理员在园区网规划时，在防火墙上启用了NAT，以下说法中错误的是（）

- A. NAT支持一对多和多对多的地址翻译和转换
- B. NAT为园区网内用户提供地址翻译和转换，以使其可以访问互联网
- C. NAT可以隐藏内部网络结构以保护内部网络安全
- D. NAT为DMZ区的应用服务器提供动态的地址翻译和转换，使其能访问外网

答案：D

34. (202) 关于OSPF协议，下面的描述中不正确的是（）。

- A. OSPF路由器中可以配置多个路由进程
- B. OSPF网络中用区域1表示骨干网段
- C. OSPF使用链路状态公告扩散路由信息
- D. OSPF是一种链路状态协议

答案：B

35. (21) 路由器通过光纤连接广域网的接口是（）。

- A. 同步串行口
- B. AUX端口
- C. Console口
- D. SFP端口

答案：D

36. (207) 管理员在某台路由器上配置OSPF，但该路由器上未配置loopback接口，则以下关于Router-ID的描述正确的是（）。

- A. 该路由器的优先级将会成为Router-ID
- B. 该路由器物理接口的最小IP地址将会成为Router-ID
- C. 该路由器物理接口的最大IP地址将会成为Router-ID
- D. 该路由器按理接口的IP地址将会成为Router-ID

答案：C

37. (219) 下列关于Trunk接口与Access接口的描述中，正确的是（）

- A. Access接口只能发送tagged帧
- B. Trunk接口只能发送untagged帧
- C. Trunk接口只能发送tagged帧
- D. Access接口只能发送untagged帧

答案：D

38. (217) 交换机收到一个带有VLAN标记的数据帧，但是在MAC地址表中查找不到该数据帧的目的MAC地址，下列描述中正确的是（）。

- A. 交换机会丢弃该数据帧
- B. 交换机会向所有接口广播该数据帧

C. 交换机会向所有Access接口广播该数据帧

D. 交换机会向该数据帧所在VLAN的所有接口(除接收接口)广播此数据帧

答案: D

39. (108) 以太网交换机一个端口在接收到数据帧时, 如果没有在MAC地址表中查找到目的MAC地址, 通常如何处理? ()

A. 把以太网帧发送到除本端口以外的所有端口

B. 丢弃该帧

C. 把以太网帧单点传送到特定端口

D. 把以太网帧复制到所有端口

答案: A

40. (220) Access类型的接口在发送报文时, 会 ()。

A. 添加本接口的PVID信息, 然后发送出去

B. 添加报文的VLAN信息, 然后发送出去

C. 剥离报文的VLAN信息, 然后发送出去

D. 发送带标记的报文

答案: C

41. (205) 如图所示, 为网络中的路由器配置了OSPF协议, 在路由器A和B上进行以下配置。以下哪些说法不正确? ()

A. 在路由器B上能够通过OSPF协议学习到172.16.0.0/24网段的路由

B. 在路由器A上能够通过OSPF协议学习到192.168.3.0/24网段的路由

C. 在路由器B上能够通过OSPF协议学习到192.168.1.0/24网段的路由

D. 在路由器A上能够通过OSPF协议学习到192.168.2.0/24网段的路由

答案: C

42. (11) 为了解决伴随RIP协议的路由环路问题, 可以采用水平分割法, 这种方法的核心是 ()。

A. 一条路由信息不要发送给该信息的来源

B. 出现路由变化时立即向邻居发送路由更新报文

C. 把从邻居学习到的路由费用设置为无限大并立即发送给那个邻居

D. 把网络水平地分割为多个网段, 网段之间通过指定路由器发布路由信息

答案: A

43. (103) 某台路由器上配置了如下一条访问列表 () `access-list 4 permit 202.38.160.1 0.0.0.255; access-list 4 deny 202.38.0.0 0.0.255.255;` 表示:

A. 只禁止源地址为202.38.0.0网段的所有访问

B. 只允许目的地址为202.38.0.0网段的所有访问

- C. 检查目的IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段的主机
- D. 检查源IP地址，禁止202.38.0.0大网段的主机，但允许其中的202.38.160.0小网段上的主机

答案： D

44. (97) 下面关于路由器的描述中,正确的是()

- A. 路由器的串口之间通常是点对点连接
- B. 路由器的以太网口之间必须是点对点连接
- C. 路由器中串口与以太网口必须是成对的
- D. 路由器中串口与以太网口的IP地址必须在同一网段

答案： A

45. (106) 交换机如何知道将帧转发到哪个端口()

- A. 读取源ARP地址
- B. 用ARP地址表
- C. 用MAC地址表
- D. 读取源MAC地址

答案： C

46. (101) 以下不会在路由表里出现的是: ()

- A. MAC地址
- B. 下一跳地址
- C. 度量值
- D. 网络地址

答案： A

47. (4)根据STP协议，网桥ID最小的交换机被选举为根网桥，网桥ID由（ ）字节的优先级和6字节的MAC地址组成。

- A. 8
- B. 6
- C. 2
- D. 4

答案： C

48. (86)以下关于入侵检测系统的描述中，正确的是（ ）。

- A. 预防、检测和消除网络病毒
- B. 对进出网络的信息进行实时的监测与比对，及时发现攻击行为
- C. 实现内外网隔离与访问控制
- D. 隐藏内部网络拓扑

答案：B

49. (214) 使用命令“vlanbatch1020”、“vlanbatch10to20”分别能创建的VLAN数量是 ()

A. 11和2

B. 11和11

C. 2和2

D. 2和11

答案：D

50. (213) 使用单臂路由实现VLAN间通信时，通常的做法是采用子接口，而不是直接采用物理接口，这是因为 ()。

A. 子接口可以配置Access接口或Trunk接口

B. 物理接口不能封装802.1Q

C. 子接口转发速度更快

D. 用子接口能节约物理接口

答案：D