

(242) DHCP客户端想要离开网络时发送哪种DHCP报文? ()

- A. DHCPACK
- B. DHCPDiscover
- C. DHCPRelease
- D. DHCPRequest

答案: C

(241) IPv6地址中不包括下列哪种类型的地址? ()

- A. 任播地址
- B. 广播地址
- C. 单播地址
- D. 组播地址

答案: B

(43) 运行距离矢量路由协议的路由器 ()。

- A. 使用最短道路算法确定最佳路由
- B. 维护整个网络的拓扑数据库
- C. 根据邻居发来的信息更新自己的路由表
- D. 把路由表发送到整个路由域中的所有路由器

答案: C

(111) 结构化综合布线系统分为六个子系统, 其中垂直干线子系统的作用是 ()。

- A. 实现中央主配线架和各种不同设备之间的连接
- B. 连接各个建筑物中的通信系统
- C. 实现各楼层设备间子系统之间的互联
- D. 连接干线子系统和用户工作区

答案: C

(115) 在网络的分层设计模型中, 对核心层工作规程的建议是 ()。

- A. 可以允许最终用户直接访问
- B. 尽量避免冗余连接
- C. 要进行数据压缩以提高链路利用率

D. 尽量避免使用访问控制列表以减少转发延迟

答案: D

(168) 关于OSI参考模型中网络层的功能, 下列说法正确的是 ()。

- A. OSI参考模型中最靠近用户的一层, 为应用程序提供网络服务
- B. 提供逻辑地址, 供路由器确定路径
- C. 在设备之间传输比特流, 规定了电平、速度和电缆针脚
- D. 提供面向连接或非面向连接的数据传递以及进行重传前的差错检测

答案: B

(165) 下列网络协议中, 默认使用TCP端口号25的是 ()。

- A. POP3
- B. HTTP
- C. SMTP
- D. Telnet

答案: C

(44) 以下关于VLAN的叙述中, 正确的是 ()。

- A. VLAN在可路由的网络中提供了低延迟的互联手段
- B. VLAN提供了在大型网络中保护IP地址的方法
- C. VLAN简化了在网络中增加、移除和移动主机的操作
- D. VLAN对分组进行过滤, 增强了网络的安全性

答案: C

(114) 下面的交换机命令中 () 为端口指定VLAN。

- A. S1 (config-if) # switchport mode access
- B. S1 (config-if) # switchport access vlan 10
- C. S1 (config-if) # vlan database
- D. S1 (config-if) # vlan-membership static

答案: B

(57) 使用IEEE 802.1q协议, 最多可以配置 () 个VLAN。

- A. 1024

B. 4094

C. 4096

D. 1022

答案： B

(240) 主机从DHCP服务器A获取到IP地址后进行了重启，则重启事件会向DHCP服务器A发送下面哪种消息？（）

A. DHCPRequest

B. DHCPDiscover

C. DHCPOffer

D. DHCPACK

答案： A

(52) 为了解决伴随RIP协议的路由环路问题，可以采用水平分割法，这种方法的核心是（）。

A. 出现路由变化时立即向邻居发送路由更新报文

B. 把从邻居学习到的路由费用设置为无限大并立即发送给那个邻居

C. 把网络水平地分割为多个网段，网段之间通过指定路由器发布路由信息

D. 一条路由信息不要发送给该信息的来源

答案： D

(243) 以下哪个标准组织是为WLAN设备认证实现WLAN技术互操作性的？（）

A. IETF

B. Wi-Fi联盟

C. IEEE

D. FCC

答案： B

(46) 访问控制列表（ACL）配置如下，如果来自因特网的HTTP报文的目标地址是162.15.10.10，经过这个ACL过滤后会出现什么情况？（）

A. 由于行40允许，报文被接受

B. 由于ACL末尾隐含的拒绝，报文被丢弃

C. 由于报文源地址未包含在列表中，报文被接受

D. 由于行30拒绝，报文被丢弃

答案：D

(114) 下面的交换机命令中（）为端口指定VLAN。

- A. S1 (config-if) # vlan database
- B. S1 (config-if) # vlan-membership static
- C. S1 (config-if) # switchport mode access
- D. S1 (config-if) # switchport access vlan 10

答案：D

(120) 100BASE-TX 交换机，一个端口通信的数据速率(全双工)最大可以达到（）。

- A. 25Mb/s
- B. 100Mb/s
- C. 200Mb/s
- D. 50Mb/s

答案：C

(117) 假设某单位有1000台主机，则至少需分配（）个C类网络。

- A. 4
- B. 12
- C. 16
- D. 8

答案：A

(239) 管理员在配置DHCP服务器时，下面哪条命令配置的租期时间最短？（）

- A. lease0
- B. lease24
- C. dhepselect
- D. leaseday1

答案：D

(58) 下面哪个协议可通过主机的逻辑地址查找对应的物理地址？（）

- A. DHCP
- B. ARP

C. SMTP

D. SNMP

答案: B

(49) <https://www.google.com/search?q=%E6%9F%90%E7%94%A8%E6%88%B7%E6%97%A0%E6%B3%95%E8%AE%BF%E9%97%AE%E5%9F%9F%E5%90%8D%E4%B8%BAwww.cisco.com>的网站, 在用户主机上执行tracert命令得到提示如下... 根据提示信息, 造成这种现象的原因可能是 ()。

A. 路由器上进行了相关ACL设置

B. 用户主机的IP地址设置错误

C. 用户主机的网关设置错误

D. 用户主机设置的DNS服务器工作不正常

答案: A

(169) OSI参考模型从高层到低层分别是 ()。

A. 应用层、传输层、网络层、数据链路层、物理层

B. 应用层、会话层、表示层、传输层、网络层、数据链路层、物理层

C. 应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层

D. 应用层、表示层、会话层、网络层、传输层、数据链路层、物理层

答案: C

(45) 当局域网中更换交换机时, 怎样保证新交换机成为网络中的根交换机? ()

A. 降低交换机端口的根通路费用

B. 为交换机指定特定的IP地址

C. 改变交换机的MAC地址

D. 降低网桥优先级

答案: D

(60) 由于内网P2P、视频/流媒体、网络游戏等流量占用过大, 影响网络性能, 可以采用 () 来保障正常的Web及邮件流量需求。

A. 部署流量控制设备

B. 部署网络安全审计设备

C. 使用网闸

D. 升级核心交换机

答案：A

(59) 下面的选项中属于链路状态路由选择协议的是（）。

A. IGRP

B. RIPv2

C. BGP

D. OSPF

答案：D

(113) 网络设计过程包括逻辑网络设计和物理网络设计两个阶段...属于物理网络设计文档的是（）。

A. 网络内部的通信流量分布

B. 网络IP地址分配方案

C. 集中访谈的信息资料

D. 设备列表清单

答案：D

(167) 在Windows中，ping命令使用的协议是（）。

A. IGMP

B. TCP

C. ICMP

D. HTTP

答案：C

(56) 路由器命令R1(config)#ip routing的作用是（）。

A. 配置默认路由

B. 启动路由配置

C. 显示路由信息

D. 激活路由器端口

答案：B

(244) 下列选项中，哪个是链路本地地址的地址前缀？（）

- A. fe80::/10
- B. 2001:/10
- C. fec0::/10
- D. 2002::/10

答案: A

(118) 在设置家用无线路由器时, 下面 () 可以作为 DHCP服务器地址池。

- A. 192.168.1.1-192.168. 1.10
- B. 169.254.30.1-169.254.30.254
- C. 224.15.2.1-224.15.2.100
- D. 255.15.248.128-255.15.248.255

答案: A

(113) 网络设计过程包括逻辑网络设计和物理网络设计两个阶段...属于物理网络设计文档 ()。

- A. 设备列表清单
- B. 网络内部的通信流量分布
- C. 集中访谈的信息资料
- D. 网络IP地址分配方案

答案: A

(50) 如果想知道配置了哪种路由协议, 应使用的命令是 ()。

- A. Router (config)>show ip protocol
- B. router>show router protocol
- C. router >show ip protocol
- D. router (config)>#show router protocol

答案: C

(112) 在网络中分配IP地址可以采用静态地址或动态地址方案。下面关于两种地址分配方案的论述中错误的是 ()。

- A. 学生客户机最好采用动态IP地址
- B. 采用动态地址分配方案可避免地址资源的浪费
- C. 路由器、交换机等联网设备适合采用静态IP地址

D. 各种服务器设备适合采用动态IP地址分配方案

答案: D

(111) 结构化综合布线系统分为六个子系统, 其中干线子系统的作用是 ()。

A. 实现中央主配线架和各种不同设备之间的连接

B. 连接干线子系统和用户工作区

C. 连接各个建筑物中的通信系统

D. 实现各楼层设备间子系统之间的互联

答案: D

(164) TCP和UDP端口号的范围是多少? ()

A. 0~65535

B. 0~1023

C. 1024~65535

D. 0~256

答案: A

(48) 下面4种路由中, 哪一种路由的子网掩码是255.255.255.255? ()

A. 默认路由

B. 静态路由

C. 远程网络路由

D. 主机路由

答案: D

(161) 计算机通信实现可靠传输的是TCP/IPv4协议栈的哪一层? ()

A. 应用层

B. 传输层

C. 网络层

D. 物理层

答案: B

(116) RIPv2 对RIPv1 协议的改进之一为路由器有选择地将路由表中的信息发送给邻居...这种方案称为水平分割法, 其作用是 ()。

- A. 扩大最大跳步数
- B. 解决路由环路
- C. 支持 CIDR
- D. 不使用广播方式更新报文

答案：B

(162) 由IPv4升级到IPv6，对TCP/IPv4协议栈来说是哪一层做了更改？（）

- A. 数据链路层
- B. 物理层
- C. 应用层
- D. 网络层

答案：D

(119) 两个自治系统(AS)之间使用的路由协议是（）。

- A. OSPF
- B. IGRP
- C. BGP
- D. RIP

答案：C

(47) 如果在网络的入口处通过设置ACL封锁了TCP和UDP端口21、23和25，则能够访问该网络的应用是（）。

- A. SMTP
- B. DNS
- C. FTP
- D. Telnet

答案：B

(112) 在网络中分配IP地址可以采用静态地址或动态地址方案。下面关于两种地址分配方案的论述中错误的是（）。

- A. 采用动态地址分配方案可避免地址资源的浪费
- B. 学生客户机最好采用动态IP地址
- C. 路由器、交换机等联网设备适合采用静态IP地址

D. 各种服务器设备适合采用动态IP地址分配方案

答案: D

(163) ARP有何作用? ()

A. 将计算机的MAC地址解析成IP地址

B. 域名解析

C. 可靠传输

D. 将IP地址解析成MAC地址

答案: D

(166) 在Windows系统中, 查看侦听的端口使用的命令是 ()。

A. netstat-an

B. ping

C. telnet

D. ipconfig/all

答案: A

(237) NATP允许多个私网IP地址通过不同的端口号映射到同一个公网IP地址, 则下列关于NAPT中端口号的描述, 正确的是 ()。

A. 需要使用ACL分配端口号

B. 只需要配置端口号的范围

C. 不需要做任何关于端口号的配置

D. 必须手动配置端口号和私网地址的对应关系

答案: C

(51) 用来承载多个VLAN流量的协议组是 ()。

A. SSL和802.11b

B. 802.11a和802.1q

C. ISL和802.1q

D. ISL和802.3ab

答案: C

(118) 在设置家用无线路由器时, 下面 () 可以作为 DHCP服务器地址池。

- A. 192.168.1.1-192.168. 1.10
- B. 224.15.2.1-224.15.2.100
- C. 169.254.30.1-169.254.30.254
- D. 255.15.248.128-255.15.248.255

答案： A

(238) 下列选项中，能使一台IP地址为10.0.0.1的主机访问Internet的必要技术是（）。

- A. 路由引入
- B. NAT
- C. 静态路由
- D. 动态路由

答案： B

(55) 客户端采用ping命令检测网络连接故障时...但无法ping通同一网段内其他工作正常的计算机的IP地址。该客户端的故障可能是（）。

- A. 本机网卡不能正常工作
- B. 本机DNS服务器地址设置错误
- C. 网络线路故障
- D. TCP/IP协议不能正常工作

答案： C

(53) 为了解决伴随RIP协议的路由环路问题，可以采用反向毒化方法，这种方法的核心是（）。

- A. 把网络水平地分割为多个网段，网段之间通过指定路由器发布路由信息
- B. 出现路由器变化时立即向邻居发送路由更新报文
- C. 一条路由信息不要发送给该信息的来源
- D. 把从邻居学习到的路由费用设置为无限大并立即发送给那个邻居

答案： D

(54) OSPF网络被划分为各种区域，其中作为区域之间交换路由信息的是（）。

- A. 存根区域
- B. 主干区域
- C. 标准区域

D. area 1区域

答案: B