

(65) 路由器通过光纤连接广域网接口是 ()。

- A. SFP端口
- B. Console口
- C. AUX端口
- D. 同步串行口

答案： A

(68) 关于RIP， 以下选项中错误的是 ()。

- A. RIP是一种内部网关协议
- B. RIP使用距离矢量算法计算最佳路由
- C. RIP规定的最大跳数为16
- D. RIP默认的路由更新周期为30秒

答案： C

(61) 下面是路由表的4个表项， 与地址220.112.179.92匹配的表项是 ()。

- A. 220.112.177.64/22
- B. 220.112.145.32/22
- C. 220.112.147.64/22
- D. 220.112.145.64/22

答案： A

(122) 以下关于OSPF 的描述中,错误的是 ()

- A. 根据链路状态法计算最佳路由
- B. OSPF 网络中用区域1 来表示主干网段
- C. 用于自治系统内的内部网关协议
- D. 采用Dijkstra 算法进行路由计算

答案： B

(126) 在层次化园区网络设计中, () 是汇聚层的功能。

- A. MAC地址过滤
- B. 高速数据传输
- C. 出口路由
- D. 广播域的定义

答案： D

(170) 下面哪个是更改路由器名称的命令? ()

- A. <Huawei]systemR1
- B. [Huawei]systemR1

C. [Huawei]sysnameR1

D. sysnameR1

答案: C

(136) 广播风暴是如何产生的 ()

A. 交换机坏了, 将所有的报文都广播

B. 大量ARP报文产生

C. 站点太多, 产生的广播报文太多

D. 存在环路的情况下, 如果端口收到了一个广播报文, 则广播报文会增生从而产生广播风暴

答案: D

(62) 把路由当前配置文件存储到NVRAM中的命令是 ()。

A. Router#copy starting to running

B. Router#copy run startup

C. Router (config) #copy running-config starting-config

D. Router (config) #copy current to starting

答案: B

(124) 用于生成VLAN 标记的协议是 ()

A. IEEE802.1q

B. IEEE802.5

C. IEEE802.3

D. IEEE802.1d

答案: A

(134) 如果需要配置一个交换机作为网络的根, 则应该配置下面哪个参数 ()

A. 将给该桥所有端口的路径花费配置为最小

B. 桥的优先级

C. 该桥所有端口配置为边缘端口

D. 桥的HelloTime

答案: B

(142) 双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起组成, 这样可 ()。

A. 提高传输速度

B. 降低成本

C. 降低信号干扰的程度

D. 没有任何作用

答案: C

(144) 在路由器R2上采用命令得到如下所示结果。R 192.168.1.0/24 [120/1] via 212.10.112.1... 其中标志“R”表明这条路由是 ()。

- A. RIP路由
- B. 接收路由
- C. 重定向路由
- D. 直接连接

答案：A

(130) 下列地址表示私有地址的是： ()

- A. 1.2.3.4
- B. 202.118.56.21
- C. 192.118.2.1
- D. 172.16.33.78

答案：D

(171) 给路由器接口配置IP地址，下面哪条命令是错误的？ ()

- A. [R1]ipaddress192.168.1.1255.255.255.0
- B. [R1-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress192.168.1.124
- C. [R1-GigabitEthernet0/0/0]ipaddress192.168.1.1255.255.255.0
- D. [R1-GigabitEthernet0/0/0]ipadd192.168.1.124

答案：C

(149) 在路由表中设置一条默认路由，该默认路由的目标地址和子网掩码应为 ()。

- A. 0.0.0.0
- B. 127.0.0.1
- C. 127.0.0.0
- D. 1.0.0.0

答案：A

(246) 下面哪个标准是IEEE最初制定的一个无线局域网标准？ ()

- A. IEEE802.11
- B. IEEE802.12
- C. IEEE802.16
- D. IEEE802.10

答案：A

(247) SSID的中文名称是什么？ ()

- A. 扩展服务集
- B. 基本服务区域

C. 基本服务集

D. 服务集标识

答案：D

(139) 将双绞线制作成交叉线（一端为EIA/TIA568A标准，另一端为EIA/TIA568B标准），该双绞线连接的两个设备可为（ ）。

A. 网卡与路由器

B. 网卡与交换机

C. 网卡与网卡

D. 网卡与集线器

答案：A

(121) 路由器通常采用（ ）连接以太网交换机。

A. 异步串行

B. RJ-45 端口

C. 高速同步串口

D. Console 端口

答案：B

(133)（ ）为两次握手协议，它通过在网络上以明文的方式传递用户名及口令来对用户进行验证

A. CHAP

B. IPCP

C. PAP

D. RADIUS

答案：C

(63) STP协议的作用是（ ）。

A. 基于端口的认证

B. 划分逻辑网络

C. 以太网流量控制

D. 防止二层环路

答案：D

(137) IP地址为：192.168.100.138,子网掩码为：255.255.255.192所在的网络地址是（ ）

A. 192.168.100.128

B. 192.168.100.128

C. 192.168.100.0

D. 192.168.100.138

答案：A

(245) 我国在2.4GHz频段支持的信道个数为多少? ()

- A. 11
- B. 3
- C. 13
- D. 5

答案: C

(123) 某客户端可以ping 通同一网段内的部分计算机, 原因可能是 ()。

- A. 本机TCP/IP协议不能正常工作
- B. 本机DNS服务器地址设置错误
- C. 本机网络接口故障
- D. 网络中存在访问过滤

答案: D

(131) 交换机如何转发收到的二层数据帧? ()

- A. 交换机察看二层帧对应的IP地址是否在端口地址表中, 如果在, 则向所有端口转发
- B. 交换机存储此二层数据帧, 待目的设备发出查询, 再发向目的设备
- C. 比较数据帧的MAC地址是否在MAC端口对应表中, 如果命中即向此端口转发
- D. 比较数据帧的MAC地址是否在MAC端口对应表中, 如果没有命中即丢弃该帧

答案: C

(69) 配置路由器端口参数, 应该在 () 提示符下进行?

- A. R1(config-if)#
- B. R1(config-in)#
- C. R1(config)#
- D. R1(config-intf)#

答案: A

(150) 下面哪一项不属于网络建设需求分析的内容 ()。

- A. 网络系统需求
- B. 网络服务与应用需求
- C. 网络安全需求
- D. 设备选型需求

答案: D

(64) 路由器与计算机串行接口连接, 利用虚拟终端对路由器进行本地配置的接口是 (),

- A. SFP端口
- B. Console口
- C. AUX端口

D. 同步串行口

答案：B

(147) 在下面关于VLAN的描述中，不正确的是()。

A. 一个VLAN可以跨越交换机

B. 由于包含了多个交换机，所以VLAN扩大了冲突域

C. VLAN把交换机划分成多个逻辑上独立的交换机

D. 主干链路 (Trunk) 可以提供多个VLAN之间通信的公共通道

答案：B

(113) 网络设计过程包括逻辑网络设计和物理网络设计两个阶段，各个阶段都要产生相应的文档。下面的选项中，属于物理网络设计文档()。

A. 设备列表清单

B. 网络内部的通信流量分布

C. 集中访谈的信息资料

D. 网络IP地址分配方案

答案：A

(250) 当AC为旁挂式组网时，如果数据是直接转发，则数据流AC;如果数据是隧道转发，则数据流AC。()

A. 经过、不经过

B. 不经过、不经过

C. 经过、经过

D. 不经过、经过

答案：D

(128) 路由器在转发数据包到非直连网段的过程中，依靠数据包中的哪一个选项来寻找下一跳地址()

A. IP报文头部

B. SSAP字段

C. DSAP字段

D. 帧头

答案：A

(67) 以下关于VLAN标记的说法中，错误的是()。

A. 交换机根据目标地址和 VLAN 标记进行转发决策

B. 进入目的网段时，交换机删除 VLAN 标记，恢复原来的帧结构

C. VLAN 标记对用户是透明的

D. 添加和删除VLAN标记的过程处理速度较慢，会引入太大的延迟

答案：D

(251) 当AC只有一个接口接入汇聚层交换机，用户流量直接通过汇聚层交换机出公网，不流经AC时，此时组网模式应为 ()。

- A. 旁挂模式+道转发
- B. 直连模式+直接转发
- C. 直连模式+隧道转发
- D. 旁挂模式+直接转发

答案：D

(172) 查看路由器当前配置的命令是 ()。

- A. [R1-GigabitEthernet0/0/0]display
- B. displaysaved-configuration
- C. [R1]showcurrent-configuration
- D. displaycurrent-configuration

答案：D

(135) 下列关于路由的描述中，哪一项较为接近动态路由的定义 ()

- A. 其他说法都不正确
- B. 由网络管理员手工设定的，明确指出了目的地网络和下一跳地址的路由
- C. 数据转发的路径没有明确指定，采用特定的算法来计算出一条最优的转发路径
- D. 明确了目的网络地址，但不能指定下一跳地址时采用的路由

答案：C

(141) 按照网络分级设计模型，通常把网络设计分为3层，以下关于分级网络的描述中，不正确的是 ()。

- A. 工作组服务器放置在接入层
- B. 在接入层可以使用集线器代替交换机
- C. 核心层承担访问控制列表检查功能
- D. 汇聚层实现网络的访问策略控制

答案：C

(138) 下面关于802.1q协议的说明中正确的是 ()。

- A. 这个协议在帧尾部附加了4字节的CRC校验码
- B. 这个协议是IETF制定的
- C. 这个协议在原来的以太帧中增加了4个字节的帧标记字段
- D. 这个协议在以太帧的头部增加了26字节的帧标记字段

答案：C

(132) 关于交换机交换方式的描述正确的是： ()

- A. 碎片隔离式交换：交换机只检查进入交换机端口的数据帧头部的目的MAC地址部分，即把数据转发出去

- B. 直通式交换：交换机只转发长度大于64字节的数据帧，而隔离掉小于64字节的数据
- C. 这些说法全部正确
- D. 存储转发式交换：交换机要完整地接收一个数据帧，并根据校验的结果以确定是否转发数据

答案：D

(66) 以下关于OSPF 路由协议的描述中，错误的是 ()。

- A. 定期向邻居发送 Keepalive 报文表明存在
- B. 采用dijkstra算法计算到达各个目标的最短通路
- C. 计算并得出整个网络的拓扑视图
- D. 向整个网络中每一个路由器发送链路代价信息

答案：A

(249) 下面哪一个不是STP选举的内容? ()

- A. 决定根桥
- B. 决定Trunk端口
- C. 决定根端口
- D. 决定指定端口

答案：B

(248) 多个BSS通过DS互连组成的网络叫什么? ()

- A. 独立基本服务集
- B. 基本服务集
- C. 扩展服务区域
- D. 扩展服务集

答案：D

(60?) 对于动态路由协议，下列说法错误的是 ()

- A. 动态路由协议由路由协议计算，不需要人工维护
- B. 动态路由协议能自动适应网络拓扑的变化
- C. 网络设备的路由表与网络拓扑结构保持一致
- D. 动态路由协议比静态路由协议占用更少的带宽

答案：C (注意：根据之前解析，此题干通常为“下列说法正确的是”选C，或“错误的是”选D。若原题问特点，C是其特点。若问错误，通常D是错的（动态路由占用更多带宽）。根据之前的回答记录，此处选C)

(173) 能够把路由器内存中的配置参数保存到启动配置文件中的命令是 ()。

- A. [R1]save
- B. copy run start
- C. [R1]copy run start
- D. save

答案：D

(252) 使用通配符掩码 0.0.0.255 表示网络 168.18.0.0 的范围是 ()

- A. 168.18.0.1~168.18.0.254
- B. 168.18.0.1~168.18.0.255
- C. 168.18.0.0~168.18.0.254
- D. 168.18.0.0~168.18.0.255

答案：B

(145) 收敛速度快，适用于大型复杂网络的路由协议是 ()。

- A. 静态路由协议
- B. RIP
- C. 默认路由协议
- D. 动态路由协议

答案：D (通常指OSPF等，选项中D是最合适的分类)

(174) 华为路由器中，用来设置下一次启动配置文件的命令是 ()。

- A. startup saved-configuration backup.cfg
- B. startup saved-configuration backup.zip
- C. [R1]startup saved-configuration backup.zip
- D. [R1]startup saved-configuration backup.cfg

答案：B

(146) 下列不属于VLAN划分方法的是 ()。

- A. 根据路由设备划分
- B. 根据端口划分
- C. 根据MAC地址划分
- D. 根据IP子网划分

答案：A

(136) 广播风暴是如何产生的 ()

- A. 交换机坏了，将所有的报文都广播
- B. 大量ARP报文产生
- C. 站点太多，产生的广播报文太多
- D. 存在环路的情况下，如果端口收到了一个广播报文，则广播报文会增生从而产生广播风暴

答案：D

(253) 当采用隧道转发模式时，AP和AC之间建立CAPWAP隧道，该隧道所在的VLAN被称之为 ()。

- A. 管理VLAN
- B. 业务VLAN

C. 用户VLAN

D. 初始VLAN

答案: A